

Kupplungsstecker (ARO/ORION) G 1/4"(AG), Messing

Artikel-Nr. FL-KSG 14 ARO5

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571866105

Kupplungsstecker (ARO/ORION) G 1/4"(AG), Messing

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.02 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Typ Standard: Körper und Schiebehülse: Messing, Dichtungen: NBR, Typ Kugelverriegelung: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl gehärtet, vernickelt, Dichtungen: NBRbr>

Temperaturbereich:

-20°C bis +100°Cbr>

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 barbr>

Durchfluss*:

550 l/min (Typ Kugelverriegelung: 1140 l/min)br>

Hinweis:

Diese Schnellverschlusskupplungen mit ARO- / ORION-Profil NW 5,5 werden hauptsächlich in der Schweiz, Belgien, Niederlanden und Luxemburg eingesetzt. Trotz ähnlichem Aussehen der Kupplungsdose mit in Deutschland weit verbreiteten Kupplungsdosen der Nennweite 7,2, sind diese Kupplungen dazu nicht kompatibel!br>

Vorteile der Kugelverriegelung:

- leichtes Entkuppeln unter Druck,
- robuste Verbindung zwischen Stecker und Dosebr>

Kompatibel zu**:

ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWL (512, 522, 523, 572)