

Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) G 3/8"(IG), Eco

Artikel-Nr. FL-KDGISI 38 NW7 E

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571397104

Sicherheits-Kupplungsdose (NW7,2) G 3/8"(IG), Eco

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.105 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Messing vernickelt, Stahl vernickelt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C

Betriebsdruck:

0 - 12 bar (Eco: bis max. 8* bar)

Durchfluss***:

1800 l/min (Eco: 1100 l/min)

Funktion:

Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch Einstecken des Stecknippels in die Kupplungsdose. Das Entkuppeln erfolgt in 2 Schritten: Durch Zurückschieben der Entriegelungshülse schließt die Kupplungsdose und entlüftet den Kupplungsstecker, während dieser noch in der Kupplungsdose festgehalten wird. Durch Ziehen der Entriegelungshülse wird der Stecker dann freigegeben. Der gefährliche Peitschenhieffekt wird somit verhindert.

Vorteile:

- keine Verletzungsgefahr beim Entriegeln der Kupplung, da der Stecker nicht ausschlägt,
- einfache Bedienung (Entriegelung wie Standardkupplungen)

Empfehlung:

Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden!

Kompatibel zu**:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate