

Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(IG), Messing - Fluidics equipment KDGI 14 NW5-GR

Artikel-Nr. FL-KDGI 14 NW5-GR

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571396046

Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(IG), Messing

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.036 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM)

Temperaturbereich:

-20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C)

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 bar

Durchfluss*:

510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker **-BA**: 330 l/min)

Hinweis:

Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (**-BA**) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosens (**-BA**) verwendet werden.

Kompatibel zu**:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)

Optional:

Körper aus 1.4404 **-ES4A**, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend **-BA**, NPT-Gewinde **-NPT**, rote Schiebehülse **-RO**, grüne Schiebehülse **-GR**, blaue Schiebehülse **-BL**, schwarze Schiebehülse **-SCH**