

Kupplungsstecker (NW5) 6 (1/4")mm Schlauch, Messing

Artikel-Nr. FL-KSS 6 NW5 BA

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571454203

Kupplungsstecker (NW5) 6 (1/4")mm Schlauch, Messing

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.022 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM)br>

Temperaturbereich:

-20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C)br>

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 barbr>

Durchfluss*:

510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker **-BA**: 330 l/min)br>

Hinweis:

Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (**-BA**) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (**-BA**) verwendet werden.br>

Kompatibel zu**:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)br>

Hinweis:

Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosenbr>

Optional:

Körper aus 1.4404 **-ES4A**, mit Ventil für beidseitige Absperrung **-BA**, rote Farbmarkierung **-RO**, grüne Farbmarkierung **-GR**, blaue Farbmarkierung **-BL**, schwarze Farbmarkierung **-SCH**