

Kupplungsstecker (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, Messing vernickelt - Fluidics equipment KSS 9 NW7 MSV

Artikel-Nr. FL-KSS 9 NW7 MSV

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571153809

Kupplungsstecker (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, Messing vernickelt

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.015 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM)

Temperaturbereich:

-20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C)

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 bar

Durchfluss***:

Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker **-BA**: 800 l/min)

Hinweis:

Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (**-BA**) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (**-BA**) verwendet werden.

Kompatibel zu**:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate

Optional:

Körper aus 1.4404 **-ES4A**, mit Ventil für beidseitige Absperrung **-BA**