

Kupplungsdose (NW7,2) G 1/8"(IG), Messing - Fluidics equipment KDGI 18 NW7

Artikel-Nr. FL-KDGI 18 NW7

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571396572

Kupplungsdose (NW7,2) G 1/8"(IG), Messing

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.09 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM)br>

Temperaturbereich:

-20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C)br>

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 barbr>

Durchfluss***:

Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker **-BA**: 800 l/min)br>

Hinweis:

Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (**-BA**) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosens (**-BA**) verwendet werden.br>

Kompatibel zu**:

Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikatebr>

Optional:

FKM-Dichtungen (-15°C bis +160°C) statt NBR-Dichtungen **-V**, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend **-BA**, NPT-Gewinde **-NPT**