

24°-Schweißkegel mit O-Ring für 38x5 mm Rohre mit O-Ring Stahl, phosphatiert - Stauff 6020000194

Artikel-Nr. STF-6020000194**Hersteller Stauff**

24°-Schweißkegel mit O-Ring für 38x5 mm Rohre mit O-Ring Stahl, phosphatiert. Die STAUFF Rohrverschraubung verbindet Hydraulikrohre dicht und lösbar nach dem 24°-Schneidringprinzip gemäß DIN 2353 / EN ISO 8434-1.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture **Deutschland**

Weight **0.24 kg**

Werkstoff **Stahl**

Zolltarifnummer **73079319**

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8434-1 **DIN 2353**

BESCHREIBUNG

Die STAUFF Rohrverschraubung verbindet Hydraulikrohre dicht und lösbar nach dem 24°-Schneidringprinzip gemäß DIN 2353 / EN ISO 8434-1. Der Schneidring schneidet beim Anziehen in das Rohr und stellt eine form- und kraftschlüssige, metallisch dichtende Verbindung her.

VORTEILE

- Sichere 24°-Schneidringverbindung nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1
- Lösbar und wiederverwendbar bei gleichbleibender Dichtheit
- Oberflächen Zink/Nickel oder Edelstahl für hohen Korrosionsschutz

AUSFÜHRUNG

24°-Schweißkegel mit O-Ring für 38x5 mm Rohre mit O-Ring Stahl, phosphatiert.

VERWENDUNG

Verbindung von Hydraulikrohren in Aggregaten, Maschinen und Anlagen mit hohen Betriebsdrücken.