

24°/37° Bördeladapter mit FKM/FPM O-Ring Gr. 20S Stahl, Zink/Nickel- beschichtet - Stauff 6020001052

Artikel-Nr. STF-6020001052

Hersteller Stauff

24°/37° Bördeladapter mit FKM/FPM O-Ring Gr. 20S Stahl, Zink/Nickel-beschichtet. Die STAUFF Rohrverschraubung verbindet Hydraulikrohre dicht und lösbar nach dem 24°-Schneidringprinzip gemäß DIN 2353 / EN ISO 8434-1.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Deutschland
Norm	DIN 2353, EN ISO 8434-1
Positionserkennung	Nein
Weight	0.027 kg
Werkstoff	Zink/Nickel
Zolltarifnummer	73079980



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8434-1 DIN 2353

BESCHREIBUNG

Die STAUFF Rohrverschraubung verbindet Hydraulikrohre dicht und lösbar nach dem 24°-Schneidringprinzip gemäß DIN 2353 / EN ISO 8434-1. Der Schneidring schneidet beim Anziehen in das Rohr und stellt eine form- und kraftschlüssige, metallisch dichtende Verbindung her.

VORTEILE

- Sichere 24°-Schneidringverbindung nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1
- Lösbar und wiederverwendbar bei gleichbleibender Dichtheit
- Oberflächen Zink/Nickel oder Edelstahl für hohen Korrosionsschutz

AUSFÜHRUNG

24°/37° Bördeladapter mit FKM/FPM O-Ring Gr. 20S Stahl, Zink/Nickel-beschichtet.

VERWENDUNG

Verbindung von Hydraulikrohren in Aggregaten, Maschinen und Anlagen mit hohen Betriebsdrücken.