

Vormontagegestutzen 12S für SPR-PRC-H-M - Stauff 6030013222

Artikel-Nr. STF-6030013222

Hersteller Stauff

Vormontagegestutzen 12S für SPR-PRC-H-M. Die STAUFF Rohrverschraubung verbindet Hydraulikrohre dicht und lösbar nach dem 24°-Schneidringprinzip gemäß DIN 2353 / EN ISO 8434-1.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture **Deutschland**Norm **DIN 2353, EN ISO 8434-1**Positionserkennung **Nein**Weight **0.148 kg**Zolltarifnummer **82073010**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8434-1 DIN 2353

BESCHREIBUNG

Die STAUFF Rohrverschraubung verbindet Hydraulikrohre dicht und lösbar nach dem 24°-Schneidringprinzip gemäß DIN 2353 / EN ISO 8434-1. Der Schneidring schneidet beim Anziehen in das Rohr und stellt eine form- und kraftschlüssige, metallisch dichtende Verbindung her.

VORTEILE

- Sichere 24°-Schneidringverbindung nach DIN 2353 / EN ISO 8434-1
- Lösbar und wiederverwendbar bei gleichbleibender Dichtheit
- Oberflächen Zink/Nickel oder Edelstahl für hohen Korrosionsschutz

AUSFÜHRUNG

Vormontagegestutzen 12S für SPR-PRC-H-M.

VERWENDUNG

Verbindung von Hydraulikrohren in Aggregaten, Maschinen und Anlagen mit hohen Betriebsdrücken.