

Made for Motion



Antriebstechnik

Kupplungen
Drehmomentbegrenzer
Spannelemente
Drehmomentmesssysteme

2026/27
www.ktr.com



Qualität mit Brief und Siegel



Zertifikate

Höchste Qualität ist unser Anspruch. Deshalb lassen wir unsere Produkte und Prozesse durch unabhängige Stellen zertifizieren.

Produktzertifikate

Unsere Antriebskomponenten verfügen über Zulassungen führender Klassifikationsgesellschaften (DNV, GL, ABS) für maritime Anwendungen sowie ATEX- und UKEX-Zertifizierungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Qualitätsmanagement

Bereits seit 1993 ist KTR nach ISO 9001 zertifiziert – als eines der ersten Unternehmen der Antriebstechnik. Unser Umweltmanagementsystem entspricht der ISO 14001.

Montageanleitungen

Richtig montiert – lange Lebensdauer. Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer unserer Produkte. Unsere detaillierten Montageanleitungen führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess und helfen Ihnen, Fehler zu vermeiden. Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise.

Montageanleitung verlegt? Kein Problem. Laden Sie alle Montageanleitungen kostenlos von unserer Website herunter. Nach Auswahl des Produktes und der gewünschten Sprache werden Ihnen alle verfügbaren Dokumente übersichtlich angezeigt.

24/7 bestellen – einfach und transparent

In unserem Online-Shop können registrierte Kunden rund um die Uhr bestellen und profitieren von zahlreichen Funktionen: Prüfen Sie Verfügbarkeiten in Echtzeit, verfolgen Sie Ihre Sendungen und laden Sie alle Dokumente als PDF herunter.




Ihre Vorteile

- Baugruppen-Konfigurator für komplette Kupplungen
- Sendungsverfolgung (Track & Trace)
- Download von Auftragsbestätigungen und Rechnungen
- Direkter Bezug auf Angebote und Kontrakte





SYNTEX®-NC mit MONITEX® BT



Spielfreie Überlastkupplung mit Drehmomentsensor

- Abschalten plus Überwachen
- Spielfreie Sicherheitskupplung
- Integrierter Drehmomentsensor
- Echtzeit Transparenz für maximale Prozesssicherheit




Elektrisch leitfähiger Zahnkranz für ROTEX®-Kupplungen



Polyurethan (PUR) 61 Shore D-E-GS

- Für doppelkardanische ATEX-Anwendungen
- Elektrisch leitfähig
- Schwingungs-/Vibrationsdämpfend
- Hohe Drehmomentübertragung bei mittlerer Dämpfung
- Empfohlene Nabenwerkstoffe: Stahl, GJL, GJS, Al-H, Sinterwerkstoff

(siehe Seite 32)





Antriebstechnik und
Wellenverbindungen

Bremssysteme

Kühlsysteme

Hydraulik-
komponenten



**KTR weltweit – Unsere Standorte
für Qualität und Service.**

○ Headquarter (Rheine / Deutschland)

● 24 Tochtergesellschaften

90 Vertriebspartner

Über 1.200 Mitarbeiter weltweit

KTR Systems – Branchenübergreifende Lösungen für einen weltweiten Markt.

Als fortschrittlicher und innovativer Wissenspartner unserer Kunden gestalten wir aktiv die technologische Zukunft. Durch bewusstes Eingehen auf die Bedürfnisse unserer Kunden und ein tiefgreifendes Verständnis ihrer Technologie ist es uns möglich, branchenübergreifende Lösungen zu entwickeln. Dabei streben wir stets nach Exzellenz und optimieren bestehende Ansätze. Und das bereits seit 1959.

PART OF EXCELLENCE

Unsere Philosophie „PART OF EXCELLENCE“ spiegelt sich in jeder einzelnen Komponente und jedem Service wider. Mit unserem Know-how und unserer Innovationskraft erreichen wir gemeinsam mit unseren Kunden Spitzenleistungen. Mit über 500 Mitarbeitern am Stammsitz in Rheine, mehr als 1.200 Mitarbeitern weltweit, 24 Tochtergesellschaften und über 90 Vertriebspartnern ist KTR in den Industriemärkten auf allen Kontinenten zu Hause. Als **führender Hersteller von hochwertiger Antriebstechnik, Brems- und Kühlsystemen sowie Hydraulikkomponenten** ist KTR ein zuverlässiger Partner für alle Unternehmen, die in Bewegung bleiben wollen. Als führender Experte in diesen Bereichen sind wir stolz darauf, unsere vielseitigen Lösungen in folgender Branche anzubieten:



Überall, wo Bewegung gefragt ist, haben wir eine passende Antwort.

Antriebstechnik und Wellenverbindungen



Mechanische Komponenten sind und bleiben unverzichtbar in der Antriebstechnik. Die Anforderungen der Branche an sie steigen dabei stetig: Energieeffizienz, Leistungsdichte, Servicefreundlichkeit und Elektrifizierung. Unser Angebot umfasst Kupplungen und Drehmomentbegrenzer, Spannsätze und Wellengelenke sowie Drehmomentmesswellen.



Discover more on ktr.com



Bremssysteme



Unsere hydraulischen und elektromechanischen Bremssysteme sind weltweit in unterschiedlichen Industrien im Einsatz. Kundenpräferenz und Rahmenbedingungen der Applikation entscheiden dabei über die Wahl der richtigen Bremse.



Discover more on ktr.com



Hydraulik-Komponenten



Seit nahezu 50 Jahren bieten wir der Branche ein stetig wachsendes Programm an Hydraulik-Komponenten aus eigener Entwicklung und Fertigung: präzise ausgelegt, hochwertig verarbeitet, schnell verfügbar.



Discover more on ktr.com



Kühlsysteme



Als Sonderanfertigung oder Standardlösung, Multimedien- oder Öl-/Luftkühler, für mobile Arbeitsmaschinen oder Stationärhydraulik, wahlweise in maritimer oder ATEX-Ausführung, leistungsstark und effizient.



Discover more on ktr.com



PART OF EXCELLENCE



Energy



Construction machinery



Agriculture



Oil & Gas



Automation



Machine Tool



Hydraulic



Gearboxes



Transportation



Recycling

PRODUKTÜBERSICHT / BRANCHEN

WINDKRAFT	Getriebelose Windkraftanlagen	Windkraftanlagen	Regionale Stromnetze	BAU- UND LANDMASCHINEN	Bagger	Straßenwalzen	Brecher	Mähdrescher	Behälterstreuer	PUMPEN UND KOMPRESSOREN	Kompressoren	Pumpen	Kühltürme	IN-HAUS-FÖRDERTECHNIK	Fördern und Lagern	Nahrungsmittelmaschinen	Verpackungsmaschinen	Au...
																		

KUPPLUNGEN

Elastische Klauen- und Bolzenkupplungen

ROTEX®																		
ROFLEX®																		
POLY-NORM®																		
POLY-NORM®-M																		
REVOLEX® KX-D																		

Zahnkupplungen

BoWex®																		
GEARex®																		

Spielfreie Servokupplungen

ROTEX® GS																		
ROTEX® GS P / HP																		
TOOLFLEX®																		
RADEX®-NC																		

Stahllamellenkupplungen

RADEX®-N																		
RIGIFLEX®-N																		

Hochelastische Wellenkupplungen

EVOLASTIC®																		
BoWex® HEW Compact																		

Flanschkupplungen für Verbrennungsmotoren

Pumpenanbauflansche																		
BoWex® FLE-PA / FLE-PAC																		
MONOLASTIC®																		
BoWex-ELASTIC®																		
SINULASTIC®																		
VAROLASTIC®																		

Magnetkupplungen

MINEX®-S																		
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREHMOMENTBEGRENZER

RUFLEX®																		
KTR SI/KTR SI Compact																		
SYNTEX®/SYNTEX®-NC																		

SPANNSÄTZE

CLAMPEX®																		
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DREHMOMENTMESSTECHNIK

DATAFLEX®																		
MONITEX® BT																		

PRODUKTÜBERSICHT / SPEZIFIKATIONEN

	Max. Drehmoment [Nm]	Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/s]	Max. Bohrungsdurchmesser [mm]	Drehsteif	Elastisch	Hochdrehelastisch	Spielfrei	Wartungsfrei	Durchschlagsicher	Durchschlagend	Kompakt bauend	Doppelkardanisch	Einfachkardanisch	Hoh...
KUPPLUNGEN														
Elastische Klauen- und Bolzenkupplungen														
ROTEX®	35.000	60	200											
ROFLEX®	5.000	35	120											
POLY-NORM®	67.000	35	280											
POLY-NORM®-M	5.500.000	35	900											
REVOLEX® KX-D	1.350.000	60	650											
Zahnkupplungen														
BoWex®	2.500	30	125											
GEARex®	2.750.000	–	520											
Spielfreie Servokupplungen														
ROTEX® GS	5.850	80	110											
TOOLFLEX®	600	40	65											
RADEX®-NC	300	35	55											
Stahllamellenkupplungen														
RADEX®-N	280.000	65	330											
RIGIFLEX®-N	280.000	100	400											
Hochelastische Wellenkupplungen														
EVOLASTIC®	5.600	60	140											
BoWex® HEW Compact	8.400		125											
Flanschkupplungen für Verbrennungsmotoren														
BoWex® FLE-PA / FLE-PAC	6.600	50	125											
MONOLASTIC®	1.850	50	60											
BoWex-ELASTIC®	70.000		275											
SINULASTIC®	25.000		240											
VAROLASTIC®	6.000		110											
Magnetkupplungen														
MINEX®-S	1.000		90											
DREHMOMENTBEGRENZER														
RUFLEX®	12.000		140											
KTR-SI	8.200		100											
KTR-SI FRE	60.000		200											
KTR-SI FRA	2.600		80											
SYNTEX®	400		50											
SYNTEX®-NC	550		60											
KTR-SI Compact	3.100		80											
SPANNSÄTZE														
CLAMPEX®	7.394.000		1.000											
DREHMOMENTMESSTECHNIK														
DATAFLEX®	500.000	–	–											
MONITEX® BT	800													

Eine Zertifikatlegende ist auf der Klappenseite zu finden.

MARINE																		
Produktseiten ab Seite																		
Kupplungsauslegung nach DIN 740 Teil II (S. 14 ff.)																		
Kupplungsauslegung nach Betriebsfaktoren (S. 18 ff.)																		
Kupplungsauslegung nach DIN 740 Teil II mit spez. Faktoren (S. 22 ff.)																		
ClassNK																		
DNV/GL																		
American Bureau of Shipping																		
Bureau Veritas																		
GOST R/GOST TR																		
ATEX																		
Nicht Selbstzentrierend																		
Selbstzentrierend																		
Rastkupplung																		
Reibkupplung																		
Berührungslos																		
Ganzstahl																		
Axial steckbar																		
Leistungsdichte																		
																		30
																		61
																		65
																		72
																		73
																		86
																		102
																		120
																		146
																		160
																		172
																		182
																		192
																		204
																		210
																		216
																		218
																		226
																		232
																		240
																		256
																		262
																		263
																		264
																		274
																		284
																		287
																		292
																		342
																		352

SCHLAGWORTVERZEICHNIS

A		L	
Anbauflansche	S. 213	Lagerprogramm Fertigbohrungen	S. 88, 127
Ausbaukupplungen	S. 71, 78, 138, 158, 286	Lamellenkupplungen	S. 162 ff., 170 ff.
Außenspannsätze	S. 78, 324 ff.		
B		M	
Basissortiment	S. 64, 69, 75, 78	Magnetkupplungen	S. 244 ff.,
Beschichtungen	S. 74	Metallbalgkupplungen	S. 148 ff.
Bogenzahn-Kupplungen®	S. 82-115	Miniatürkupplungen	S. 126, 150 ff.
Brechbolzenkupplungen	S. 79, 115	Miniaturspannsätze	S. 308 ff., 310 ff., 312 ff., 320 ff.
		Modular aufgebaute Kupplung	S. 26-81
D		N	
Dauermagnetische Kupplungen	S. 244 ff.	Nachgiebige Kupplungen	S. 26-81
Distanzkupplungen	S. 71, 79, 108, 142 ff., 160, 168	Nockenkupplungen	S. 120 ff.
Doppelkardanische Wellenkupplungen	S. 79, 102 ff., 140 ff., 160, 164 ff., 170 ff.		
Drehelastische Kupplungen	S. 26-81, 120 ff.		
Drehmomentbegrenzer	S. 58, 258 ff., 262-296		
Drehmomentmesswellen	S. 350-359		
Drehsteife Kupplungen	S. 148 ff., 162 ff., 170 ff.		
Drehzahlmesswellen	S. 346-362		
Drehmomentmesstechnik	S. 346-362		
Durchschlagsichere Wellenkupplungen	S. 26-81		
E		P	
Edelstahlkupplungen	S. 170 ff., 181, 248 ff.,	Präzisionskupplungen	S. 134 ff.
Elastische Kupplungen	S. 26-81	Präzisions-Wellengelenke	S. 336 ff.
Elastische Elemente	S. 32-34		
Elastomerkupplungen	S. 26-81, 120 ff.		
Ex-Schutz-Einsatz	S. 38-49, 63, 64, 95, 120 ff., 162 ff., 244 ff.		
F		R	
Flanschkupplungen	S. 210-242	Rastkupplungen	S. 270-296
Flexible Kupplungen	S. 26-81	Rutschnaben	S. 264-269
Freischaltkupplungen	S. 262-296		
G		S	
Ganzstahlzahnkupplungen	S. 102 ff.	Schaltnaben	S. 79, 94
Gummielemente	S. 26-81	Servokupplungen	S. 120 ff., 148 ff., 162 ff.
		Servolamellenkupplungen	S. 162 ff.
		Sicherheitskupplungen	S. 79
		Spacer-Kupplungen	S. 71, 79, 108, 142 ff., 160 ff., 168 ff.
		Spannringnaben	S. 78, 132 ff., 166
		Spannsätze	S. 57, 78-79, 298 ff.
		Sperkörper-Sicherheitskupplungen	S. 270-296
		Spielefreie Kupplungen	S. 120 ff., 148 ff., 162 ff., 170 ff.
		Stahllamellenkupplungen	S. 162 ff., 170 ff.
		Stahl-Wellenkupplungen	S. 78, 170 ff.
		Starre Wellenkupplungen	S. 332 ff.
		Sterne	S. 26-81
H		T	
Hermetische Abdichtungen	S. 246 ff.	Taper-Klemmbuchsen	S. 68
Hochelastische Kupplungen	S. 140, 144, 160, 170, 210, 224		
I		U	
Innenspannsätze	S. 308 ff.	Überlastkupplungen/Überlastsysteme	S. 79, 258 ff.
		Universalspannsätze	S. 298 ff.
K		W	
Klauenkupplungen	S. 26-71, 120 ff.	Welle-Nabe-Verbindungen	S. 57, 78, 79, 298 ff.
Klemmnaben	S. 129 ff., 154 ff., 166 ff.	Wellengelenke	S. 336 ff.
Konus-Spannringnaben	S. 78, 132 ff.	Wellenkupplungen	S. 26-79, 102 ff., 120 ff., 148 ff., 162 ff., 170 ff., 332 ff.
Korrosionsschutz	S. 74		
Kugelrastkupplungen	S. 272-298		
Kupplungssterne	S. 32-34		
Kunststoffsterne	S. 32-34		
Z		Z	
		Zahnkränze	S. 32-34, 121 ff.
		Zahnkranzhärten	S. 32-34, 121 ff.
		Zahnkupplungen	S. 82 ff.
		Zwischenwellen	S. 79, 144 ff., 160 ff., 168 ff.

Produktübersicht

Kupplungen

Elastische Klauen- und Bolzenkupplungen	28
Zahnkupplungen	84
Spielfreie Servokupplungen	118
Stahllamellenkupplungen	170
Hochelastische Wellenkupplungen	190
Flanschkupplungen	208
Magnetkupplungen	238

Drehmomentbegrenzer

Rutschnaben	256
Überlastsysteme	262
Spielfreie Überlastsysteme	274

Spannelemente und Wellengelenke

Spannsätze	292
Spannmutter	326
Wellengelenke	328

Drehmomentmesstechnik

Drehmomentmesswellen	342
----------------------	-----



KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH DIN 740 TEIL II

Kupplungstypen

Elastische Klauenkupplungen

ROTEX® Elastische Kupplung (siehe Seite 30)



- elastisch
- wartungsfrei
- durchschlagsicher
- kompakt bauend
- axial steckbar

ROFLEX® Elastische Kupplung (siehe Seite 61)



- elastisch
- wartungsfrei
- durchschlagsicher
- axial steckbar

POLY-NORM® Elastische Kupplung (siehe Seite 65)



- elastisch
- wartungsfrei
- durchschlagsicher
- kompakt bauend
- axial steckbar

Zahnkupplungen

BoWex® Drehsteife Bogenzahn-Kupplung® (siehe Seite 86)



- drehsteif
- wartungsfrei
- durchschlagend
- kompakt bauend
- einfachkardanisch oder doppelkardanisch
- axial steckbar

Hochelastische Wellenkupplungen

EVOLASTIC® Hochelastische Kupplung (siehe Seite 192)



- hochelastisch
- wartungsfrei
- durchschlagsicher
- axial steckbar
- spielfrei

BoWex® HEW Compact Hochelastische Wellenkupplung (siehe Seite 204)



- hochelastisch
- wartungsfrei
- durchschlagsicher
- kompakt bauend
- einfach- und doppelkardanisch
- axial steckbar
- spielfrei

Flanschkupplungen für Verbrennungsmotoren

BoWex® FLE-PA/-PAC Drehsteife Flanschkupplung (siehe Seite 212/214)



- drehsteif
- wartungsfrei
- durchschlagend
- kompakt bauend
- einfachkardanisch
- axial steckbar

MONOLASTIC® Einteilige, elastische Flanschkupplung (siehe Seite 218)



- elastisch
- wartungsfrei
- durchschlagend
- kompakt bauend
- einfachkardanisch
- axial steckbar

BoWex-ELASTIC® Hochelastische Flanschkupplung (siehe Seite 218)



- elastisch bis hochelastisch
- wartungsfrei
- durchschlagend
- kompakt bauend
- einfachkardanisch
- axial steckbar

SINULASTIC® Hochelastische Flanschkupplung (siehe Seite 226)



- hochelastisch
- wartungsfrei
- durchschlagend
- kompakt kurzbauend
- axial steckbar

VAROLASTIC® Hochelastische Flanschkupplung (siehe Seite 232)



- hochelastisch
- progressive Drehfedersteifigkeit
- wartungsfrei
- durchschlagend / durchschlagsicher
- kompakt bauend
- axial steckbar

KUPPLUNGS-AUSLEGUNG NACH DIN 740 TEIL II

Begriffe für die Kupplungsauslegung

Benennung	Zeichen	Definition bzw. Erklärung	Benennung	Zeichen	Definition bzw. Erklärung
Nenndrehmoment der Kupplung [Nm]	T _{KN}	Drehmoment, das im gesamten zulässigen Drehzahlbereich dauernd übertragen werden kann	Dämpfungsleistung der Anlage [W]	P _W	Dämpfungsleistung, die auf Grund der Beanspruchung durch das Wechseldrehmoment an der Kupplung wirkt
Maximaldrehmoment der Kupplung [Nm]	T _{K max}	Drehmoment, das während der gesamten Lebensdauer der Kupplung als schwelende Beanspruchung $\geq 10^6$ mal bzw. $5 \cdot 10^4$ mal als wechselnde Beanspruchung übertragen werden kann	Motorleistung [kW]	P	Bemessungsleistung des Antriebs
Wechseldrehmoment der Kupplung [Nm]	T _{KW}	Drehmomentamplitude der zulässigen periodischen Drehmomentschwankung bei einer Frequenz von 10 Hz und einer Grundlast von T _{KN} bzw. schwelender Beanspruchung bis T _{KN}	Drehzahl [1/min]	n	Nenndrehzahl des Motors
Dämpfungsleistung der Kupplung [W]	P _{KW}	Zulässige Dämpfungsleistung bei Umgebungstemperatur +30 °C	Massenfaktor der Antriebsseite	M _A	Faktor, der die Massenverteilung bei antriebs- bzw. lastseitiger Stoß- und Schwingungserregung berücksichtigt
Nenndrehmoment der Anlage [Nm]	T _N	Stationäres Nenndrehmoment an der Kupplung	Massenfaktor der Lastseite	M _L	
Nenndrehmoment der Antriebsseite [Nm]	T _{AN}	Nenndrehmoment der Arbeitsmaschine, errechnet aus Nennleistung und Nenndrehzahl	Massenträgheitsmoment Antriebsseite [kgm²]	J _A	Summe der auf der Antriebs- bzw. Lastseite vorhandenen Trägheitsmomente bezogen auf die Kupplungsdrehzahl
Nenndrehmoment der Lastseite [Nm]	T _{LN}	Größtwerd des aus Leistung und Drehzahl errechneten Lastdrehmomentes	Massenträgheitsmoment Lastseite [kgm²]	J _L	
Spitzendrehmoment der Anlage [Nm]	T _S	Spitzendrehmoment an der Kupplung	Massenträgheitsmoment Kupplung [kgm²]	J _{KA}	Massenträgheitsmoment Kupplungshälfte Antriebsseite
Spitzendrehmoment der Antriebsseite [Nm]	T _{AS}	Spitzendrehmoment bei antriebsseitigem Drehmomentstoß, z. B. Kippmoment des E-Motors		J _{KL}	Massenträgheitsmoment Kupplungshälfte Lastseite
Spitzendrehmoment der Lastseite [Nm]	T _{LS}	Spitzendrehmoment bei lastseitigem Drehmomentstoß, z. B. Bremsung	Anlauffaktor	S _Z	Faktor, der die zusätzliche Belastung durch die Anfahrhäufigkeit pro Stunde berücksichtigt
Wechseldrehmoment der Anlage [Nm]	T _W	Amplitude des an der Kupplung wirkenden Wechseldrehmomentes	Stoßfaktor Antriebsseite	S _A	Faktor, der je nach Einsatz die auftretenden Stöße (wie z. B. durch Anfahrstöße) berücksichtigt
			Stoßfaktor Lastseite	S _L	
			Temperaturfaktor	S _t	Faktor, der spez. bei erhöhter Temperatur die geringere Belastbarkeit bzw. größere Verformung des Elastomer- teiles unter Belastung berücksichtigt
			Betriebsfaktor	S _B	Faktor, der je nach Einsatzgebiet die unterschiedliche Anforderung an die Kupplung berücksichtigt
			Schraubenanziehdrehmoment [Nm]	T _A	Anziehdrehmoment der Schraube

Temperaturfaktor S _t										
	-40 °C/+30 °C	≤ +40 °C	≤ +50 °C	≤ +60 °C	≤ +70 °C	≤ +80 °C	≤ +90 °C	≤ +100 °C	≤ +110 °C	≤ +120 °C
ROTEX®										
T-PUR®	1,00	1,00	1,20	1,30	1,45	1,60	1,80	2,10	2,50	3,00
PUR	1,00	1,00	1,30	1,40	1,55	1,80	2,20	–	–	–
PA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,2	1,40	1,60	–	–	–
POLY-NORM®/ROFLEX®										
NBR 78 Shore A	1,00	1,20	1,30	1,40	1,60	1,80	–	–	–	–
POLY										
NBR (Quader)	1,00	1,20	1,30	1,40	1,60	1,80	–	–	–	–
EVOLASTIC®										
NR	1,00	1,00	1,00	1,25	1,40	1,60	–	–	–	–
BoWex®										
PA 6.6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	–	–
PA-CF	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,20	1,40	1,60	1,90	2,20
BoWex® HEW Compact	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,40	1,70	–	–	–
BoWex® FLE-PA/-PAC										
PA 6 GF	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80
PA-CF	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,20	1,40	1,60	1,90	2,20
MONOLASTIC®										
NR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,40	1,70	–	–	–
BoWex-ELASTIC®										
NR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,40	1,70	–	–	–
SINULASTIC®										
NR	1,00	1,00	1,00	1,25	1,40	1,60	–	–	–	–
EPDM	1,00 ¹⁾	1,00	1,00	1,10	1,20	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
SI	1,00	1,00	1,00	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,50	1,60
VAROLASTIC®										
EPDM	1,00 ¹⁾	1,00	1,00	1,10	1,20	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60

Bei der Auslegung mit PEEK Zahnkranz wird kein Temperaturfaktor benötigt. Temperaturfaktoren für PA-Zahnkranze siehe Seite 32.

Bei Temperaturen unter -40 °C Rücksprache mit Technik KTR.

¹⁾ Für -30°C/+30°C

Anlauffaktor S _Z				
ROTEX®, POLY-NORM®, BoWex®, BoWex® HEW Compact, EVOLASTIC®				
Anlaufhäufigkeit pro Stunde	< 100	< 200	< 400	< 800
S _Z	1,0	1,2	1,4	1,6
BoWex-ELASTIC®, SINULASTIC®, VAROLASTIC®				
Anlaufhäufigkeit pro Stunde	< 10	< 60	< 120	> 120
S _Z	1,0	1,5	2,0	auf Anfrage

Stoßfaktor S _A /S _L	
ROTEX®, POLY-NORM®, BoWex®, BoWex® HEW Compact, BoWex-ELASTIC®, EVOLASTIC®, SINULASTIC®, VAROLASTIC®	
leichte Stöße	1,5
mittlere Stöße	1,8
schwere Stöße	2,5

Betriebsfaktor S _B	
Hydrostatische Antriebe für BoWex® FLE-PA, FLE-PAC, MONOLASTIC®	
Einsatzgebiete	S _B
Radlader	1,6
Kompaktlader	1,6
Hydraulikbagger	1,4
Mobilkräne	1,6
Grader	1,5
Vibrationswalzen	1,4
Gabelstapler	1,6
Transportbetonmischer	1,3
Betonpumpen	1,4
Schwarzdeckenfertiger	1,4
Betonschneidmaschine	1,4
Straßenfräser	1,4

Zulässige Passfedernutbelastung der Kupplungsnaben

Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen.

Zulässige Flächenpressung nach DIN 6892 (Methode C)			
Grauguss (GJL)	225 N/mm²	Sinterstahl	180 N/mm²
Sphäroguss (GJS)	225 N/mm²	Aluminium-Druckguss (Al-D)	110 N/mm²
Stahl	250 N/mm²	Aluminium-Halbzeug (Al-H)	200 N/mm²
Polyamid	30 N/mm² (bis +40 °C)	Für weitere Stahlwerkstoffe p _{zul} .	0,9 • R _e (R _{p0,2})

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH DIN 740 TEIL II

Kupplungsauslegung

Die Kupplungsauslegung erfolgt in Anlehnung an DIN 740 Teil 2. Die Kupplung muss so bemessen sein, dass die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird. Dazu ist ein Vergleich der auftretenden Beanspruchungen mit den zulässigen Kupplungskennwerten durchzuführen. Die angegebenen Drehmomente $T_{KN}/T_{K\max}$ beziehen sich auf die Kupplungen. Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen.

1. Antriebe ohne periodische Drehschwingungsbeanspruchung

Zum Beispiel Kreiselpumpen, Lüfter, Schraubenkompressoren usw. Die Kupplungsauslegung erfolgt durch Prüfung von Nenndrehmomenten T_{KN} und Maximaldrehmoment $T_{K\max}$.

1.1 Belastung durch Nenndrehmoment

Das zulässige Nenndrehmoment T_{KN} der Kupplung muss bei Berücksichtigung der Umgebungstemperatur mindestens so groß sein wie das Nenndrehmoment der Anlage T_N .

$$T_N [Nm] = 9550 \cdot \frac{P [kW]}{n [1/min]}$$

$$T_{KN} \geq T_N \cdot S_t$$

1.2 Belastung durch Drehmomentstöße

Das zulässige Maximaldrehmoment der Kupplung $T_{K\max}$ muss mindestens so groß sein wie die Summe aus Spitzendrehmoment T_S und Nenndrehmoment der Anlage T_N unter Berücksichtigung der Stoßhäufigkeit S_Z und der Umgebungstemperatur S_t . Dies gilt für den Fall, dass dem Nenndrehmoment der Anlage T_N ein Stoßvorgang überlagert ist. Bei Kenntnis der Massenverteilung, Stoßrichtung und Stoßart kann das Spitzenmoment T_S berechnet werden. Bei Antrieben mit Drehstrommotoren und großen lastseitigen Massen empfehlen wir eine Berechnung des Anfahrspitzenmomentes mit unserem Simulationsprogramm.

$$T_{K\max} \geq T_S \cdot S_Z \cdot S_t + T_N \cdot S_t$$

$$\text{Antriebsseitiger Stoß} \\ T_S = T_{AS} \cdot M_A \cdot S_A$$

$$\text{Lastseitiger Stoß} \\ T_S = T_{LS} \cdot M_L \cdot S_L$$

$$M_A = \frac{J_L}{(J_A + J_L)}$$

$$M_L = \frac{J_A}{(J_A + J_L)}$$

2. Antriebe mit periodischer Drehschwingungsbeanspruchung

Bei drehschwingungsgefährdeten Antrieben, z. B. Dieselmotoren, Kolbenverdichtern, Kolbenpumpen, Generatoren usw., ist es für eine betriebssichere Auslegung notwendig, eine Drehschwingungsberechnung durchzuführen. Auf Wunsch führen wir die Drehschwingungsberechnung und Kupplungsauslegung in unserem Hause durch. Erforderliche Angaben siehe KTR-Norm 20004.

2.1 Belastung durch Nenndrehmoment

Das zulässige Nenndrehmoment T_{KN} der Kupplung muss bei Berücksichtigung der Umgebungstemperatur mindestens so groß sein wie das Nenndrehmoment der Anlage T_N .

$$T_{KN} \geq T_N \cdot S_t$$

2.2 Durchfahren der Resonanz

Das beim Durchfahren der Resonanz auftretende Spitzendrehmoment T_S darf unter Berücksichtigung der Temperatur nicht größer sein als das Maximaldrehmoment $T_{K\max}$ der Kupplung.

$$T_{K\max} \geq T_S \cdot S_t$$

2.3 Belastung durch Wechseldrehmomentstöße

Das zulässige Wechseldrehmoment T_{KW} der Kupplung darf bei Betriebsdrehzahl vom größten periodischen Wechseldrehmoment T_W unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur nicht überschritten werden. Bei höheren Betriebsfrequenzen $f > 10$ Hz wird die durch Dämpfung im Elastomer entstehende Wärme als Dämpfungsleistung P_W berücksichtigt. Die zulässige Dämpfungsleistung P_{KW} der Kupplung ist abhängig von der Umgebungstemperatur und darf von der auftretenden Dämpfungsleistung nicht überschritten werden.

$$T_{KW} \geq T_W \cdot S_t$$

$$P_{KW} \geq P_W$$

Die Dämpfungsleistung ist bei drehsteifen Kupplungen zu vernachlässigen.

Kupplungsauslegung BoWex® FLE-PA, MONOLASTIC® und EVOLASTIC®

1. Belastung durch Nenndrehmoment

Bei Antrieben mit kleinen lastseitigen Massenträgheitsmomenten (hydrostatische Antriebe) kann eine vereinfachte Auslegung mittels Betriebsfaktoren erfolgen.

$$T_{KN} \geq T_N \cdot S_B \cdot S_t$$

Hinweis

Bei drehschwingungsgefährdeten Antrieben, z. B. Dieselmotoren, Kolbenverdichtern, Kolbenpumpen, Generatoren usw., ist es für eine betriebssichere Auslegung notwendig, eine Drehschwingungsberechnung durchzuführen. Dies gilt insbesondere bei großen lastseitigen Massenträgheitsmomenten. Auf Wunsch führen wir die Drehschwingungsberechnung und Kupplungsauslegung in unserem Hause durch.

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH DIN 740 TEIL II

Berechnungsbeispiel

Gesucht: Schwingungsdämpfende, axial steckbare Kupplung → ROTEX®
Anwendung: Verbindung von IEC-Normmotor und Schraubenverdichter
 → Kupplungsauslegung nach Seite 16, Punkt 1: Antriebe ohne periodische Drehschwingungsbeanspruchung

Gegeben: Anlagedaten Antriebsseite

Drehstrommotor: Baugröße 315 L → $S_A = 1,8$ (s. Seite 15)
 Motorleistung: $P = 160 \text{ kW}$
 Drehzahl: $n = 1485 \text{ 1/min}$
 Trägheitsmoment Antriebsseite: $J_{\text{Motor}} = 2,9 \text{ kgm}^2$
 Anlaufzahl: 6 x pro Stunde → $S_Z = 1,0$ (s. Seite 15)
 Umgebungstemperatur: $+70 \text{ °C}$ → $S_t = 1,45$ bei Einsatz von T-PUR® (s. Seite 15)
 Spitzendrehmoment (Anlaufdrehmoment) $T_{AS} = 2 \cdot T_{AN}$

Gegeben: Anlagedaten Lastseite

Schraubenverdichter:
 Lastnenndrehmoment: $T_{LN} = 930 \text{ Nm}$
 Trägheitsmoment Lastseite: $J_{\text{Kompressor}} = 6,8 \text{ kgm}^2$

Berechnung

1.1 Belastung durch Nenndrehmoment

● Nenndrehmoment des Antriebs T_{AN}

$$T_{AN} = 9550 \cdot \frac{P [\text{kW}]}{n [\text{1/min}]} \rightarrow 9550 \cdot \frac{160 \text{ kW}}{1485 \text{ 1/min}} = \underline{1029 \text{ Nm}}$$

● Nenndrehmoment der Lastseite T_{LN}

$$T_{KN} \geq T_{LN} \cdot S_t \rightarrow 930 \text{ Nm} \cdot 1,45 = 1348,5 \text{ Nm} \rightarrow T_{KN} \geq \underline{1348,5 \text{ Nm}}$$

● Kupplungsauswahl

ROTEX® Größe 90 - Zahnkranz 92 Shore A mit:

$$T_{KN} = 2400 \text{ Nm}$$

$$T_{K \text{ max}} = 4800 \text{ Nm}$$

Massenträgheitsmomente von Seite 59

$$J_{KA} = 0,0673 \text{ kgm}^2$$

$$J_{KL} = 0,0673 \text{ kgm}^2$$

1.2 Belastung durch Drehmomentstöße

● Antriebsseitiger Stoß ohne Überlagerung des Lastmoments

$$T_{K \text{ max}} \geq T_S \cdot S_Z \cdot S_t + T_N \cdot S_t \rightarrow T_N = 0$$

Antriebsseitiger Stoß $T_S = T_{AS} \cdot M_A \cdot S_A$

$$M_A = \frac{J_L}{(J_A + J_L)} \rightarrow \frac{6,8673 \text{ kgm}^2}{2,9673 \text{ kgm}^2 + 6,8673 \text{ kgm}^2} \rightarrow M_A = \underline{0,7}$$

$$J_A = J_{\text{Motor}} + J_{KA} \rightarrow 2,9 \text{ kgm}^2 + 0,0673 \text{ kgm}^2 \rightarrow J_A = \underline{2,9673 \text{ kgm}^2}$$

$$J_L = J_{\text{Kompressor}} + J_{KL} \rightarrow 6,8 \text{ kgm}^2 + 0,0673 \text{ kgm}^2 \rightarrow J_L = \underline{6,8673 \text{ kgm}^2}$$

$$\text{Anlaufmoment } T_{AS} = 2 \cdot T_{AN} \rightarrow 2 \cdot 1029 \text{ Nm} = \underline{2058 \text{ Nm}}$$

$$\rightarrow \text{Antriebsseitiger Stoß } T_S = 2058 \cdot 0,7 \cdot 1,8 = \underline{2593,1 \text{ Nm}}$$

$$\rightarrow T_{K \text{ max}} \geq 2593,1 \text{ Nm} \cdot 1 \cdot 1,45 = \underline{3760 \text{ Nm}}$$

$$T_{K \text{ max}} \text{ mit } 4800 \text{ Nm} \geq 3760 \text{ Nm} \quad \checkmark$$

Ergebnis

Die Kupplung ist ausreichend dimensioniert.

Hinweis

Die Welle-Nabe-Verbindung muss vom Kunden separat geprüft werden!

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH BETRIEBSFAKTOREN

Kuplungstypen

Lamellenkupplungen

RADEX®-N



Stahllamellenkupplung (siehe Seite 172)

- Drehsteif
- Spielfrei
- Wartungsfrei
- Kompakt bauend
- Einfachkardanisch oder doppelkardanisch
- Ganzstahl

RIGIFLEX®-N



Stahllamellenkupplung (siehe Seite 182)

- Drehsteif
- Spielfrei
- Wartungsfrei
- Doppelkardanisch
- Ganzstahl
- Kupplung gemäß API 610, optional API 671

Bolzenkupplungen

REVOLX® KX-D



Elastische Bolzenkupplung (siehe Seite 73)

- Elastisch
- Wartungsfrei
- Durchschlagsicher
- Kompakt bauend
- Axial steckbar

Zahnkupplungen

GEARex®



Ganzstahlzahnkupplung (siehe Seite 102)

- Drehsteif
- Durchschlagsicher
- Kompakt bauend
- Doppelkardanisch
- Hohe Leistungsdichte
- Ganzstahl

Elastische Kupplungen

POLY-NORM®-M



Elastische Kupplung (siehe Seite 72)

- Elastisch
- Wartungsfrei
- Durchschlagsicher
- Kompakt bauend
- Axial steckbar

Begriffe für die Kupplungsauslegung

Benennung	Zeichen	Definition bzw. Erklärung
Nenn Drehmoment der Kupplung [Nm]	T_{KN}	Drehmoment, das im gesamten zulässigen Drehzahlbereich dauernd übertragen werden kann
Maximaldrehmoment der Kupplung [Nm]	$T_{K\max}$	Drehmoment, das während der gesamten Lebensdauer der Kupplung als schwelende Beanspruchung $\geq 10^5$ mal bzw. $5 \cdot 10^4$ mal als wechselnde Beanspruchung übertragen werden kann
Wechseldrehmoment der Kupplung [Nm]	T_{KW}	Drehmomentamplitude der zulässigen periodischen Drehmomentschwankung bei einer Frequenz von 10 Hz und einer Grundlast von T_{KN} bzw. schwelender Beanspruchung bis T_{KN}
Nenn Drehmoment der Anlage [Nm]	T_N	Stationäres Nenn Drehmoment an der Kupplung
Spitzendrehmoment der Anlage [Nm]	T_S	Spitzendrehmoment an der Kupplung

Benennung	Zeichen	Definition bzw. Erklärung
Motorleistung [kW]	P	Bemessungsleistung des Antriebs
Drehzahl [1/min]	n	Nenn Drehzahl des Motors
Anlauffaktor	SZ	Faktor, der die zusätzliche Belastung durch die Anfahrhäufigkeit pro Stunde berücksichtigt
Richtungsfaktor	S_R	Berücksichtigt die Drehmomentrichtung
Temperaturfaktor	S_t	Faktor, der spez. bei erhöhter Temperatur die geringere Belastbarkeit berücksichtigt
Betriebsfaktor	S_B	Faktor, der je nach Einsatzgebiet die unterschiedliche Anforderung an die Kupplung berücksichtigt

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH BETRIEBSFAKTOREN

Faktoren

Temperaturfaktor S_t								
	-30 °C/ +30 °C	≤ +40 °C	≤ +60 °C	≤ +80 °C	≤ +150 °C	≤ +200 °C	≤ +230 °C	≤ +270 °C
REVOLEX® KX-D / POLY-NORM®-M	1,0	1,2	1,4	1,8	–	–	–	–
GEARex®	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	–	–
RADEX®-N, RIGIFLEX®-N, RIGIFLEX®-HP	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,25	1,43

Anlauffaktor S_z				Richtungsfaktor S_R	
Anlaufhäufigkeit pro Stunde	< 10	< 25	< 50	Drehmomentrichtung gleich	1,0
S_z	1,0	1,2	1,4	Drehmomentrichtung wechselnd	1,7

Betriebsfaktor S_B			
Anwendung		Anwendung	
Baumaschinen		Mischer	
Manövrierwinden	1,50 - 2,00	Konstante Dichte	1,75 - 2,25
Schwenkwerke	1,50 - 2,00	Veränderliche Dichte	2,00 - 2,50
Verschiedene Winden	1,50 - 2,00	Mühlen	
Siebe, Kabelwinden	1,75 - 2,25	Schleudermühlen	1,75 - 2,00
Eimerkettenbagger	1,75 - 2,25	Schlagmühlen	1,75 - 2,00
Fahrwerke (Raupe)	1,75 - 2,25	Rohrmühlen	1,75 - 2,00
Schaufelräder	1,75 - 2,25	Hammer- und Kugelmühlen	2,00 - 2,50
Cutter-Antriebe	2,00 - 2,50	Nahrungsmittelindustrie	
Baufzüge	1,50 - 2,00	Zuckerrohrschneider	1,25 - 1,50
Förderanlagen		Zuckerrübenschnneider	1,25 - 1,50
Becherwerke	1,50 - 2,00	Zuckerrübenwäsche	1,25 - 1,50
Lastaufzüge	1,75 - 2,25	Knetmaschinen	1,75 - 2,00
Förderhaspeln	1,50 - 2,00	Zuckerrohrbrecher	1,75 - 2,00
Gliederbandförderer	1,25 - 1,75	Zuckerrohrmühlen	1,75 - 2,00
Gurtbandförderer (Schüttgut)	1,25 - 1,75	Ölindustrie	
Gurtaschenbecherwerke	1,25 - 1,75	Filterpressen für Paraffin	1,50 - 2,00
Kreisförderer	1,50 - 1,75	Drehöfen	1,75 - 2,00
Plattenbänder	1,50 - 1,75	Papiermaschinen	
Schneckenförderer	1,25 - 1,50	Gautschen	1,75 - 2,25
Stahlbandförderer	1,75 - 2,00	Kalander	1,75 - 2,25
Fördermaschinen	1,75 - 2,00	Nasspressen	1,75 - 2,25
Gurtbandförderer (Stückgut)	1,75 - 2,00	Pumpen	
Schrägaufzüge	1,75 - 2,00	Radialpumpen	1,25 - 1,75
Schüttelrutschen	2,00 - 2,25	Kreiselpumpen (leichte Flüssigkeit)	1,50 - 2,00
Generatoren		Kreiselpumpen (zähe Flüssigkeit)	2,25 - 2,50
Frequenzumformer	1,75 - 2,00	Zahnrad- und Flügelumpen	1,50 - 1,75
Generatoren	1,50 - 2,00	Kolben-, Plunger- und Pressumpen	2,00 - 2,50
Gummi- & Kunststoffindustrie		Rührwerke	
Gummikalandrier & Walzwerke	1,25 - 2,00	Leichte Flüssigkeit	1,25 - 1,50
Mischer	1,25 - 2,00	Zähe Flüssigkeit	1,50 - 1,75
Extruder	1,25 - 2,00	Flüssigkeit mit konstanter Dichte	1,25 - 1,50
Hebezeuge/Krananlagen		Flüssigkeit mit veränderlicher Dichte	1,50 - 2,00
Brückenkräne Stahlindustrie	2,00 - 2,25	Textilindustrie	
Kräne (Schwerlastbetrieb)	2,00 - 2,25	Aufwickler	1,25 - 1,75
Fahrwerke	1,75 - 2,25	Druckerei-/Färbereimaschinen	1,25 - 1,75
Hubwerke	1,75 - 2,25	Reißwölfe	1,50 - 2,00
Holzbearbeitungsmaschinen		Ventilatoren, Gebläse und Lüfter	
Hobelmaschinen	1,50 - 1,75	Leichte Lüfter	1,25 - 1,75
Entringungstrommeln	1,75 - 2,00	Große Lüfter	1,75 - 2,50
Sägegatter	1,75 - 2,00	Zentrifugalventilatoren	1,25 - 1,50
Kompressoren		Industrieventilatoren	1,25 - 1,50
Kreisellkompressoren	1,50 - 2,00	Drehkolbengebläse	1,25 - 1,75
Rotationskompressoren	1,50 - 2,00	Gebläse (axial/radial)	1,25 - 1,75
Turbokompressoren	2,00 - 2,50	Kühlturmlüfter	1,50 - 2,00
Kolbenkompressoren	2,50 - 3,00	Wasserkläranlagen	
Metallindustrie		Rechen	1,25 - 1,50
Drahtzüge	1,25 - 1,50	Schneckenpumpe	1,25 - 1,50
Haspeln	1,25 - 1,50	Eindicker	1,25 - 1,50
Aufwickeltrommeln	1,50 - 2,00	Mischer	1,25 - 1,75
Drahtziehbänke	2,00 - 2,50	Belüfter	1,75 - 2,00
Blechscheren	2,00 - 2,50	Werkzeugmaschinen	
Blockdrücker	2,00 - 2,50	Scheren	1,50 - 2,00
Block- und Brammenstraßen	2,00 - 2,50	Richtwalzen	1,50 - 2,00
Entzunderbrecher	2,00 - 2,50	Biegemaschinen	1,50 - 2,00
Warmwalzwerke	2,00 - 2,50	Stanzan	1,75 - 2,50
Kaltwalzwerke	2,00 - 2,50	Blechrichtmaschinen	1,75 - 2,50
Knüppelscheren	2,00 - 2,50	Hämmer	1,75 - 2,50
Schopfscheren	2,00 - 2,50	Pressen	1,75 - 2,50
Stranggussanlagen	2,00 - 2,50	Schmiedepressen	1,75 - 2,50
Verschiebevorrichtung	2,00 - 2,50	Sonstiges	
Anwendung	2,00 - 2,50	Ausrüstungen für den Personentransport	2,00 - 2,50
Rollengänge (schwer)	2,00 - 2,50	Gesteinsbrecher	2,50 - 3,00
		Walzwerkantriebe	2,00 - 2,50

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH BETRIEBSFAKTOREN

Kupplungsauslegung

Die Kupplungsauslegung erfolgt nach Betriebsfaktoren. Die Kupplung muss so bemessen sein, dass die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird. Dazu ist ein Vergleich der auftretenden Beanspruchungen mit den zulässigen Kupplungskennwerten durchzuführen. Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen.

1. Antriebe ohne periodische Drehschwingungsbeanspruchung

Zum Beispiel Kreiselpumpen, Lüfter, Schraubenkompressoren usw. Die Kupplungsauslegung erfolgt durch Prüfung von Nenndrehmomenten T_{KN} und Maximaldrehmoment $T_{K \max}$.

1.1 Belastung durch Nenndrehmoment

Das zulässige Nenndrehmoment T_{KN} der Kupplung muss bei Berücksichtigung des Betriebsfaktors, der Umgebungstemperatur und der Drehmomentrichtung mindestens so groß sein wie das Nenndrehmoment der Anlage T_N .

$$T_N [Nm] = 9550 \cdot \frac{P [kW]}{n [1/min]}$$

$$T_{KN} \geq T_N \cdot S_B \cdot S_t \cdot S_R$$

1.2 Belastung durch Drehmomentstöße

Das zulässige Maximaldrehmoment der Kupplung $T_{K \max}$ muss mindestens so groß sein wie die Summe aus Spitzendrehmoment T_S und Nenndrehmoment der Anlage T_N unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren. Dies gilt für den Fall, dass dem Nenndrehmoment der Anlage T_N ein Stoßvorgang überlagert ist. Bei Antrieben mit Drehstrommotoren und großen lastseitigen Massen empfehlen wir eine Berechnung des Anfahrspitzenmomentes mit unserem Simulationsprogramm.

$$T_{K \max} \geq (T_N + T_S) \cdot S_Z \cdot S_t \cdot S_R$$

2. Antriebe mit periodischer Drehschwingungsbeanspruchung

Bei drehschwingungsgefährdeten Antrieben, z. B. Dieselmotoren, Kolbenverdichtern, Kolbenpumpen, Generatoren usw., ist es für eine betriebssichere Auslegung notwendig, eine Drehschwingungsberechnung durchzuführen. Auf Wunsch führen wir die Drehschwingungsberechnung und Kupplungsauslegung in unserem Hause durch. Erforderliche Angaben siehe KTR-Norm 20004.

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH BETRIEBSFAKTOREN

Berechnungsbeispiel

Gesucht: Doppelkardanische Stahllamellenkupplung zur Überbrückung eines Wellenabstandsmaßes → RADEX®-N

Anwendung: Verbindung von IEC-Normmotor und Radialpumpe

→ Kupplungsauslegung nach Seite 20, Punkt 1: Antriebe ohne periodische Drehschwingungsbeanspruchung

Gegeben: Anlagedaten Antriebsseite

Drehstrommotor: Baugröße 315 L
Motorleistung: $P = 200 \text{ kW}$
Drehzahl: $n = 1500 \text{ 1/min}$
Anlaufzahl: 6 x pro Stunde → $S_Z = 1,0$ (s. Seite 19)
Umgebungstemperatur: $+65 \text{ °C}$ → $S_t = 1,0$ (s. Seite 19)
Spitzendrehmoment (Anlaufdrehmoment) T_{AS} $= 2 \cdot T_{AN}$
Durchmesser Motorwelle: 80 mm

Gegeben: Anlagedaten Lastseite

Radialpumpe → $S_B = 1,5$ (s. Seite 19)
Lastnenndrehmoment: $T_{LN} = 930 \text{ Nm}$
Durchmesser Pumpenwelle: 75 mm
Abstandsmaß Motorwelle - Pumpenwelle (DBSE) $= 250 \text{ mm}$
Drehmomentrichtung: gleich → $S_R = 1,0$ (s. Seite 19)

Berechnung

1.1 Belastung durch Nenndrehmoment

● Nenndrehmoment des Antriebs T_{AN}

$$T_{AN} = 9550 \cdot \frac{P [\text{kW}]}{n [\text{1/min}]} \rightarrow 9550 \cdot \frac{200 \text{ kW}}{1500 \text{ 1/min}} = \underline{1273 \text{ Nm}}$$

● Belastung durch das Nenndrehmoment

$$T_{KN} \geq T_{AN} \cdot S_B \cdot S_t \cdot S_R \rightarrow 1273 \text{ Nm} \cdot 1,5 \cdot 1 \cdot 1 = 1909,5 \text{ Nm} \rightarrow T_{KN} \geq \underline{1909,5 \text{ Nm}}$$

1.2 Belastung durch Drehmomentstöße

● Antriebsseitiger Stoß ohne Überlagerung des Lastmoments

$$T_{K \max} \geq (T_N + T_S) \cdot S_Z \cdot S_t \cdot S_R \rightarrow T_N = 0$$

$$\rightarrow \text{Anlaufmoment } T_{AS} = 2 \cdot T_{AN} \rightarrow 2 \cdot 930 \text{ Nm} = \underline{1860 \text{ Nm}}$$

$$\rightarrow T_{K \max} \geq 1860 \text{ Nm} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \underline{1860 \text{ Nm}}$$

● Kupplungsauswahl

$$T_{KN} = 2400 \text{ Nm}$$

$$T_{K \max} = 4800 \text{ Nm}$$

Ergebnis

Die Kupplung ist ausreichend dimensioniert.

Hinweis

Die Welle-Nabe-Verbindung muss vom Kunden separat geprüft werden!

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH DIN 740 TEIL II MIT SPEZIFISCHEN FAKTOREN

Kuplungstypen

Spielfreie Servokupplungen

ROTEX® GS



Spielfreie elastische Klauenkupplung (siehe Seite 120)

- Spielfrei und elastisch
- Wartungsfrei
- Durchschlagsicher
- Kompakt bauend, hohe Leistungsdichte
- Einfachkardanisch oder doppelkardanisch
- Axial steckbar
- Hohe Drehzahlen

TOOLFLEX®



Spielfreie drehsteife Metallbalgkupplung (siehe Seite 146)

- Spielfrei und drehsteif
- Wartungsfrei
- Durchschlagend
- Kompakt bauend
- Doppelkardanisch
- Axial steckbar (optional)
- Ganzmetallkupplung

RADEX®-NC



Spielfreie drehsteife Servoamellenkupplung (siehe Seite 160)

- Spielfrei und drehsteif
- Wartungsfrei
- Kompakt bauend
- Einfachkardanisch oder doppelkardanisch
- Ganzmetallkupplung

ROTEX® GS HP



Spielfreie Hochgeschwindigkeitskupplung (siehe Seite 136)

- Spielfrei und elastisch
- Wartungsfrei
- Kurz bauend
- Axial steckbar
- Extrem hohe Drehzahlen

Begriffe für die Kupplungsauslegung

Benennung	Zeichen	Definition bzw. Erklärung
Nenndrehmoment der Kupplung [Nm]	T_{KN}	Drehmoment, das im gesamten zulässigen Drehzahlbereich unter Berücksichtigung der Faktoren dauernd übertragen werden kann
Maximaldrehmoment der Kupplung [Nm]	$T_{K \max}$	Drehmoment, das während der gesamten Lebensdauer der Kupplung unter Berücksichtigung der Faktoren als schwelende Beanspruchung $\geq 10^5$ mal bzw. als wechselnde Beanspruchung $5 \cdot 10^4$ mal übertragen werden kann
Nenndrehmoment der Anlage [Nm]	T_N	Stationäres Nenndrehmoment an der Kupplung
Nenndrehmoment der Antriebsseite [Nm]	T_{AN}	Dauerhaft auftretendes Antriebsmoment nach Motorherstellangaben
Spitzendrehmoment [Nm]	T_S	Spitzendrehmoment an der Kupplung
Spitzendrehmoment der Antriebsseite [Nm]	T_{AS}	Spitzendrehmoment bei antriebsseitigem Drehmomentstoß, z. B. Anfahrmoment des Servomotors laut Angaben des Motorherstellers
Spitzendrehmoment der Lastseite [Nm]	T_{LS}	Spitzendrehmoment bei lastseitigem Drehmomentstoß, z. B. Bremsung
Schraubenanziehdrehmoment [Nm]	T_A	Anziehdrehmoment der Schraube
Reibschlussmoment [Nm]	T_R	Drehmoment, das durch die reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung übertragen werden kann

Benennung	Zeichen	Definition bzw. Erklärung
Massenfaktor der Antriebsseite	M_A	Faktor, der die Massenverteilung bei antriebs- bzw. lastseitiger Stoß- und Schwingungserregung berücksichtigt
Massenfaktor der Lastseite	M_L	
Massenträgheitsmoment Antriebsseite [kgm ²]	J_A	Summe der auf der Antriebs- bzw. Lastseite vorhandenen Trägheitsmomente bezogen auf die Kupplungsdrehzahl
Massenträgheitsmoment Lastseite [kgm ²]	J_L	
Massenträgheitsmoment Kupplung [kgm ²]	J_{KA}	Massenträgheitsmoment Kupplungshälfte Antriebsseite
	J_{KL}	Massenträgheitsmoment Kupplungshälfte Lastseite
Massenträgheitsmoment [kgm ²]	$J_{Mot}/J_{Sp}/J_{HS}$	Massenträgheitsmoment des Motors/Massenträgheitsmoment der Spindel/Massenträgheitsmoment der Hauptspindel
Temperaturfaktor	S_t	Faktor, der spez. bei erhöhter Temperatur die geringere Belastbarkeit bzw. bei Elastomeren die größere Verformung des Elastomerteiles unter Belastung berücksichtigt
Betriebsfaktor	S_B	Faktor, der je nach Einsatzgebiet die unterschiedliche Anforderung an die Kupplung berücksichtigt

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH DIN 740 TEIL II MIT SPEZIFISCHEN FAKTOREN

Faktoren

Temperaturfaktor S_t														
	-50 °C	-40 °C	-30 °C	-20 °C/ +30 °C	≤ +40 °C	≤ +50 °C	≤ +60 °C	≤ +70 °C	≤ +80 °C	≤ +90 °C	≤ +100 °C	≤ +110 °C	≤ +120 °C	≤ +200 °C
ROTEX® GS														
Polyurethan 80 ShA-GS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,55	1,8	-	-	-	-	-
Polyurethan 92 ShA-GS	-	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	-	-	-	-
Polyurethan 98 ShA-GS	-	-	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	-	-	-	-
Polyurethan 57 ShD-GS	-	-	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	-	-	-	-
Polyurethan 64 ShD-GS	-	-	-	1,0	1,2	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	3,0	3,0	-	-
Polyurethan 72 ShD-GS	-	-	-	1,0	1,2	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	3,0	3,0	-	-
PUR 52 ShD-S-GS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	-
Hytrel 64 ShD-H-GS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,8	-
Hytrel 72 ShD-H-GS	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,8	-
TOOLFLEX®														
Größe 5 bis 12	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	-
Größe 16 bis 65	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
RADEX-NC®														
EK und DK	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1
ROTEX® GS HP														
Polyurethan 98 ShA-GS	-	-	1,0	1,0	1,2	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	-	-	-	-

Betriebsfaktor S_B		
ROTEX® GS*		
Spielfreie Antriebe		
Werkzeugmaschinen Hauptspindeltrieb		2,0 - 5,0
leichte Stöße	Schleifen, kleine Fräser/Bohrer	1,5 - 2,5
mittlere Stöße	Fräser/Bohrer unterbrochener Schnitt	2,0 - 3,0
schwere Stöße	Fräsen etc.	2,5 - 3,5
Positionierantriebe		
Kugelgewindetrieb/Zahnriemenantrieb		2,5 - 4,0
Getriebe	$i \leq 5$	8,0
	$i > 5 - \leq 7$	5,0
	$i > 7$	3,0
Servohydraulische Antriebe		
bei schwelloser Beanspruchung ¹⁾		1,2 - 1,3
bei wechselnder Beanspruchung ²⁾		1,3 - 1,5
TOOLFLEX®, RADEX-NC		
gleichförmige Bewegung		1,5
ungleichförmige Bewegung		2,0
stoßende Bewegung		2,5 - 4,0
Für Antriebe an Werkzeugmaschinen (Servomotoren) sind Werte von 1,5 - 2,0 einzusetzen.		
ROTEX® GS HP		
Hauptspindeltrieb		2,0 - 3,0
Anlauffaktor S_z		
Anlaufhäufigkeit pro Minute		
< 20		1,0
< 60		1,2
< 120		1,4
< 180		1,6
< 240		1,8
> 240		2,0

* Bei Einsatz des 64 ShD-GS oder 72 ShD-GS mindestens Faktor 4 oder Stahlnaben verwenden.

¹⁾ Bei schwelloser Beanspruchung ist der Einsatz von Aluminium zulässig.

²⁾ Bei wechselnder Beanspruchung ist der Einsatz von Stahlnaben vorzusehen.

Drehgeberanwendungen: Aufgrund der geringen zu übertragenden Drehmomente wird die Kupplungsgröße für Geberanwendungen nach den zu verbindenden Wellendurchmessern ausgelegt.

Kupplungsauslegung

Die Kupplungsauslegung der spielfreien Servokupplungen erfolgt in Anlehnung an DIN 740 Teil 2, jedoch mit spezifischen Faktoren. Die Kupplung muss so bemessen sein, dass die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird. Dazu ist ein Vergleich der auftretenden Beanspruchungen mit den zulässigen Kupplungskennwerten durchzuführen. Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen.

Die Kupplung muss so bemessen sein, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Spielfreie Antriebe

$$T_{KN} \geq T_N \cdot S_t \cdot S_B$$

und

$$T_{KN} \geq T_S \cdot S_t \cdot S_B$$

Im Fall eines Lastdrehmomentes: $T_{KN} \geq T_S \cdot S_t \cdot S_B + T_N \cdot S_t$

Das zulässige Nenndrehmoment T_{KN} der Kupplung muss bei Berücksichtigung der Umgebungstemperatur und des Betriebsfaktors mindestens so groß sein wie das Nenndrehmoment der Anlage T_N . Zusätzlich muss das zulässige Nenndrehmoment T_{KN} der Kupplung unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur und des Betriebsfaktors mindestens so groß sein wie das auftretende Spitzendrehmoment.

Dabei gilt für das Spitzendrehmoment T_S :

$$T_S = T_{AS} \cdot M_A \cdot S_z \quad \rightarrow \quad M_A = \frac{J_L}{(J_A + J_L)}$$

2. Servohydraulische Antriebe

$$T_{KN} \geq T_{AS} \cdot S_t \cdot S_B$$

Das zulässige Nenndrehmoment T_{KN} der Kupplung muss bei Berücksichtigung der Umgebungstemperatur und des Betriebsfaktors mindestens so groß sein wie das Spitzendrehmoment der Antriebsseite T_{AS} .

$S_t \cdot S_B$ bei Einsatz von Aluminium min 1,5.

Hinweis

Für allgemeine Anwendungsfälle (nicht spielfreie Anwendungsfälle) Kupplungsauslegung nach DIN 740 Teil 2 beachten (Seite 14 ff.).


KUPPLUNGSAusLEGUNG NACH DIN 740 TEIL II MIT SPEZIFISCHEN FAKTOREN

Berechnungsbeispiel für Positionierantriebe

Gesucht: Spielfreie, schwingungsdämpfende Kupplung → ROTEX® GS
Anwendung: Verbindung von Servomotor und Kugelgewindetrieb für eine spielfreie Positionierung
 → Kupplungsauslegung nach Seite 23, Punkt 1: Spielfreie Antriebe

Gegeben: Anlagedaten Antriebsseite

Servomotor
 Nennmoment T_{AN} : 43 Nm
 max. Antriebsmoment T_{AS} : 144 Nm
 Trägheitsmoment J_{Mot} : 0,0108 kgm²
 Durchmesser Motorwelle: 32 k6 ohne Passfedernut
 Umgebungstemperatur: +40 °C
 Anläufe pro min: 15



Kugelgewindetrieb

→ $S_t = 1,2$ (s. Seite 23)
 → $S_Z = 1,0$ (s. Seite 23)

Gegeben: Anlagedaten Abtriebsseite

Kugelrollspindel J_{Sp} : 0,0038 kgm²
 Spindelsteigung s : 10 mm
 Durchmesser Spindelwelle: 30 k6 ohne Passfedernut
 Masse Schlitten+Werkstück m_{Schl} : 1030 kg
 Kein Lastdrehmoment vorhanden

Gefordert: hohe Drehsteifigkeit → $S_B = 4$ (s. Seite 23)

Berechnung

1. Spielfreie Antriebe

● Belastung durch das Nenndrehmoment (Vorauswahl)

$$T_{KN} \geq T_{AN} \cdot S_t \cdot S_B \quad \rightarrow 43 \text{ Nm} \cdot 1,2 \cdot 4 \quad \rightarrow T_{KN} \geq 206,4 \text{ Nm}$$

● Kupplungsauswahl (Vorauswahl)

ROTEX® GS 38

Zahnkranz 98 Shore A mit Spannringnaben 6.0 light:

Massenträgheitsmomente von Seite 138

$T_{KN} = 325 \text{ Nm}$

$J_{KA} = 0,000517 \text{ kgm}^2$

$T_{K \max} = 650 \text{ Nm}$

$J_{KL} = 0,000517 \text{ kgm}^2$

● Belastung durch das maximale Antriebsmoment, ohne Lastdrehmoment

$$T_{KN} \geq T_S \cdot S_t \cdot S_B$$

$$\begin{aligned} & \text{Antriebsseitiger Stoß} \\ T_S &= T_{AS} \cdot M_A \cdot S_Z \quad \rightarrow 144 \text{ Nm} \cdot 0,379 \cdot 1,0 \quad \rightarrow T_S = 54,58 \text{ Nm} \end{aligned}$$

$$M_A = \frac{J_L}{(J_A + J_L)} \quad \rightarrow = \frac{0,006917 \text{ kgm}^2}{(0,011317 \text{ kgm}^2 + 0,006917 \text{ kgm}^2)} \quad \rightarrow M_A = 0,379$$

$$J_L = J_{Sp} + J_{Schl} + J_{KL} \quad \rightarrow 0,0038 \text{ kgm}^2 + 0,0026 \text{ kgm}^2 + 0,000517 \text{ kgm}^2 \quad \rightarrow J_L = 0,006917 \text{ kgm}^2$$

$$J_{Schl} = m_{Schl} \cdot \left(\frac{s}{2 \cdot \pi} \right)^2 \quad \rightarrow 1030 \text{ kg} \cdot \left(\frac{0,01}{2 \cdot \pi} \right)^2 \quad \rightarrow J_{Schl} = 0,0026 \text{ kgm}^2$$

$$J_A = J_{Mot} + J_{KA} \quad \rightarrow 0,0108 \text{ kgm}^2 + 0,000517 \text{ kgm}^2 \quad \rightarrow J_A = 0,011317 \text{ kgm}^2$$

$$\rightarrow T_{KN} \geq 54,58 \text{ Nm} \cdot 1,2 \cdot 4 \quad \rightarrow T_{KN} \geq 261,9 \text{ Nm}$$

T_{KN} mit 325 Nm $\geq 261,9 \text{ Nm}$

● Überprüfung Welle-Nabe-Verbindung Reibschlussmoment für Spannringnaben 6.0 light

Die Kupplung muss so bemessen sein, dass das übertragbare Reibschlussmoment in keinem Betriebszustand überschritten wird.

$$T_R \geq T_{AS} \quad \text{Werte } T_R \text{ s. Seite 132}$$

Reibschlussmoment der ROTEX® GS 38 Spannringnabe 6.0 light Ø30 H7/k6 $T_R = 656 \text{ Nm} > 144 \text{ Nm}$

Ergebnis

Die Kupplung ist ausreichend dimensioniert.

KUPPLUNGS AUSLEGUNG NACH DIN 740 TEIL II MIT SPEZIFISCHEN FAKTOREN

Berechnungsbeispiel für Hauptspindelantriebe

Gesucht: Spielfreie, axial steckbare Kupplung für hohe Drehzahlen → ROTEX® GS

Anwendung: Verbindung von Servomotor und Hauptspindel in Schleifmaschine

→ Kupplungsauslegung nach Seite 23, Punkt 1: Spielfreie Antriebe

Gegeben: Anlagedaten Antriebsseite

Servomotor

max. Dauermoment bei der Bearbeitung T_{AN} : 130 Nm
 max. Antriebsmoment T_{AS} : 190 Nm
 max. Drehzahl: 6000 1/min
 Trägheitsmoment J_{Mot} : 0,316 kgm²
 Durchmesser Motorwelle: 38 k6 ohne Passfedernut

Umgebungstemperatur: +60 °C → $S_t = 1,4$ (s. Seite 23)
 Anlauffaktor S_Z : < 20 1/min → $S_Z = 1,0$ (s. Seite 23)

Gegeben: Anlagedaten Abtriebsseite

Trägheitsmoment Abtrieb J_{HS} : 0,1094 kgm²
 Durchmesser Hauptspindelwelle: 30 k6 ohne Passfedernut
 Kein Lastdrehmoment vorhanden

Gefordert: mittlere Stöße → $S_B = 2,4$ (s. Seite 23)

Berechnung

1. Spielfreie Antriebe

● Belastung durch das Nenndrehmoment (Bearbeitungsmoment) $T_{KN} \geq T_{AN} \cdot S_t \cdot S_B$ → $130 \text{ Nm} \cdot 1,4 \cdot 2,4 \rightarrow T_{KN} \geq 436,8 \text{ Nm}$

● Kupplungsauswahl

ROTEX® GS 42

Zahnkranz 98 Shore A mit Spannringnaben 6.0 light:

Massenträgheitsmomente von Seite 138

$T_{KN} = 450 \text{ Nm}$

$J_{KA} = 0,001117 \text{ kgm}^2$

$T_{K \max} = 900 \text{ Nm}$

$J_{KL} = 0,001117 \text{ kgm}^2$

● Belastung durch das maximale Antriebsmoment, ohne Lastdrehmoment (Beschleunigung der Spindel)

$T_{KN} \geq T_S \cdot S_t \cdot S_B$

Antriebsseitiger Stoß $T_S = T_{AS} \cdot M_A \cdot S_Z \rightarrow 190 \text{ Nm} \cdot 0,258 \cdot 1,0 \rightarrow T_S = 49,02 \text{ Nm}$

$M_A = \frac{J_L}{(J_A + J_L)} \rightarrow \frac{0,110517 \text{ kgm}^2}{(0,317117 \text{ kgm}^2 + 0,110517 \text{ kgm}^2)} \rightarrow M_A = 0,258$

$J_L = J_{HS} + J_{KL} \rightarrow 0,1094 \text{ kgm}^2 + 0,001117 \text{ kgm}^2 \rightarrow J_L = 0,110517 \text{ kgm}^2$

$J_A = J_{Mot} + J_{KL} \rightarrow 0,316 \text{ kgm}^2 + 0,001117 \text{ kgm}^2 \rightarrow J_A = 0,317117 \text{ kgm}^2$

$T_{KN} \geq 49,02 \text{ Nm} \cdot 1,4 \cdot 2,4 \rightarrow T_{KN} \geq 164,7 \text{ Nm}$

T_{KN} mit 450 Nm $\geq 164,7 \text{ Nm}$

● Überprüfung Welle-Nabe-Verbindung Reibschlussmoment für Spannringnaben 6.0 light


Die Kupplung muss so bemessen sein, dass das übertragbare Reibschlussmoment in keinem Betriebszustand überschritten wird.

$T_R \geq T_{AS}$ Werte T_R s. Seite 132

Reibschlussmoment der ROTEX® GS 42 Spannringnabe 6.0 light Ø30 H7/k6 $T_R = 752 \text{ Nm} > 190 \text{ Nm}$

Ergebnis

Die Kupplung ist ausreichend dimensioniert.



Elastische Klauen- und Bolzenkupplungen

Varianten und Funktionsbeschreibung

28

ROTEX®

Nabenausführungen	30
Drehzahlen und Verlagerungen	31
Standardzahnkränze	32
Sonderzahnkränze	34
IEC-Normmotor - Zuordnung	35
Zylindrische Bohrungen und Zollbohrungen	36
Profilbohrungen und Kegelbohrungen	37
Bauart Standard, Werkstoff Aluminium + Guss + Sinter	38
Bauart Standard, Werkstoff Stahl / Edelstahl / DIN EN 10204 / Marine / UL	40
Bauart mit Taper-Spannbuchse	42
Bauart mit Spannringnaben	43
Bauart mit Klemmnaben	44
Bauart AFN, BFN Flanschprogramm	45
Bauart AH Ausbausekupplung	46
Bauart SH Ausbausekupplung mit SPLIT-Naben	47
Bauart CF, CFN, DF, DFN Flanschprogramm	48
Bauart ZS-DKM-SH doppelkardanische Wellenkupplung	49
Bauart ZRS Zwischenwellenprogramm	50
Bauart ZR Zwischenwellenprogramm	51
Bauart BTAN, SBAN mit Bremsstrommel, Bremsscheibe	52
Bauart AFN-SB Bremsscheiben-Ausbausekupplung	54
Bauart SD Schaltkupplung im Stillstand schaltbar	55
Bauart FNN für Lüfteranbau	56
Weitere Bauarten mit Spannsätzen	57
Weitere Bauarten mit Drehmomentbegrenzern	58
Gewichte und Massenträgheitsmomente	59

ROFLEX®

Technische Daten	61
IEC-Normmotor - Zuordnung	62
Bauart N	63
Bauart SH	64

POLY-NORM®

Technische Daten	65
IEC-Normmotor - Zuordnung	66
Bauart AR, 2-teilig	67
Bauart AR für Taper-Klemmbuchse	68
Bauart ADR, 3-teilig	69
Bauart BTA, SBA mit Bremsstrommel, Bremsscheibe	70
Bauart ADR-SB mit Bremsscheibe für Haltebremse	
Bauart AZR, Normausbausekupplung	71

POLY-NORM®-M

Bauart AFN, 3-teilig	72
----------------------	----

REVOLEX®

Technische Daten	73
Bauart KX-D, Werkstoff Guss	74
Bauart KX-D, Werkstoff Stahl	75
Bauart KX-D SB mit Bremsscheibe	76
Bauart KX-D mit KTR 650 Spannsatz	78
Technische Daten Bolzen	80
Montage / Demontage / weitere Ausführungen	81

ROTEX®



ROFLEX®




POLY-NORM®



POLY-NORM®-M





REVOLEX®



ELASTISCHE KLAUEN- UND BOLZENKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der elastischen Klauen- und Bolzenkupplungen

					
Produkt	ROTEX®	ROFLEX®	POLY-NORM®	POLY-NORM®-M	REVOLUX®
Art/Type	Drehelastische Klauenkupplung				Drehelastische Bolzenkupplung
Eigenschaften					
Drehelastisch	●	●	●	●	●
Schwingungsdämpfend	●	●	●	●	●
Wartungsfrei	●	●	●	●	●
Axial steckbar	●	●	●		●
Durchschlagend				●	
Durchschlagsicher	●	●	●	●	●
Ausgleich von Fluchtungsfehlern	●	●	●	●	●
Bauarten					
Variantenvielfalt	sehr hoch	mittel	mittel	mittel	hoch
Besonderheiten	umfangreiches Basisprogramm ab Lager, aber auch kundenspezifische Lösungen realisierbar	Basisprogramm ab Lager	Basisprogramm ab Lager	Basisprogramm ab Lager, ideal für kundenspezifische Lösungen, für Anwendungen in hohen Leistungsbereichen	umfangreiches Programm, ideal für kundenspezifische Lösungen, für Anwendungen in hohen Leistungsbereichen
Einsatzbereiche / Kernbranchen / Anwendungen	extrem vielseitig einsetzbar, in allen Branchen zuhause	Pumpenindustrie, Industriegetriebe, ...	Pumpenindustrie, Industriegetriebe, ...	Schwermaschinenbau, Mühlen, Förderanlagen, Brecher, Industriegetriebe	Industriegetriebe, Bandanlagen, Industrieventilatoren, Seilbahnen, Mischer, Generatoren, ...
Oberfläche	allseitig spanend bearbeitet, sehr gute dynamische Eigenschaften	Mantelfläche bearbeitet	Mantelfläche bearbeitet	Mantelfläche bearbeitet	allseitig spanend bearbeitet, gute dynamische Eigenschaften
Drehmomentbereich T _{KN} [Nm]					
Min.	1	65	40	100.000	4300
Max.	35.000	5.000	67.000	5.500.000	1.350.000
Max. Umfangsgeschwindigkeit v [m/s]					
Guss EN-GJL (dynamisch gewuchtet)	35	35	35		35
Stahl + Guss EN-GJS (dynamisch gewuchtet)	60			35	60
Verfügbare Nabenwerkstoffe					
Stahl (Halbzeug) » kundenspezifische Lösungen möglich	●			●	●
Grauguss (GJL) » formgebunden	●	● ¹⁾	●		●
Sphäroguss (GJS) » formgebunden	●		○	●	○
Aluminium-Halbzeug (Al-H) » kundenspezifische Lösungen möglich	●				
Aluminium-Druckguss (Al-D)	●				
Edelstahl	●				
Korrosionsgeschützte Ausführungen	●		○	●	●
Zahnkränze / Elastomere					
Werkstoff	T-PUR®, PA, PEEK, Hytrel, ...	T-PUR® (Größe 68) NBR (ab Größe 80)	NBR (bis Größe 180) T-PUR® (ab Größe 200)	NBR, NBR elektrisch isolierend	NR, NBR, NBR elektrisch isolierend
Härtegrad	elastisch bis drehsteif	elastisch	elastisch	elastisch	elastisch
Temperaturbereich in °C, min. / max. (Standard)	-40 / +120	-30 / +80	-30 / +80	-30 / +80	-30 / +80
Temperaturbereich in °C, min. / max. (Sonder)	-40 / +250	-30 / +80	-30 / +80	-30 / +80	-50 / +80

● ≈ Standard




○ ≈ auf Anfrage

¹⁾ Größe 68 aus Sinterstahl

ELASTISCHE KLAUEN- UND BOLZENKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG


Produktfinder der Klauen- und Bolzenkupplungen

					
Produkt	ROTEX®	ROFLEX®	POLY-NORM®	POLY-NORM®-M	REVOLEX®
Art/Type	Drehelastische Klauenkupplung				Drehelastische Bolzenkupplung
Geometrien					
Bauweise	kompakt	kurz	kurz	kurz	kurz
Massenträgheitsmoment	gering	mittel	mittel	hoch	mittel
Wellenabstandsmaß	gering / mittel	gering	gering	gering	gering
Bauarten (Auszug)					
Elastomere radial demontierbar » ohne Verschieben der An-/Abtriebsseite	AFN, AH, SH, ZR, DF, DFN, CF-H	SH	ADR, ADR-SB	AFN, A	Standard
Zwischenwellenausführungen » Überbrückung größerer Wellenabstandsmaße	ZR, ZWN	–	–	–	kundenspezifisch
Normausbaustück 100 mm bis 250 mm	ZS-DKM-SH	–	AZR	–	kundenspezifisch
Welle-Welle-Verbindung	Standard	N	Standard	Standard	Standard
Flansch-Welle-Verbindung	CF, CFN	–	–	A	kundenspezifisch
Flansch-Flansch-Verbindung » besonders kurze Einbaulänge	DF, DNF	–	–	–	kundenspezifisch
Doppelkardanisch » hohe Verlagerungsfähigkeit, geringere Rückstellkräfte	ZS-DKM-H, ZR, ZWN	–	–	–	–
Zertifizierungen / Baumusterprüfungen					
ATEX 	●	●	●	○	●
UL-listed 	●				
DNV/GL 	●			○	●
ABS 	●			○	○
Bureau Veritas 	●			○	○
LR 	●				○
RS CLASS 	○				○
CCS 	○				○
ClassNK 	●				○
Korean Register 	●				○

● ≈ Standard
○ ≈ auf Anfrage

Nabenausführungen

Bedingt durch den Einsatz der ROTEX® für die unterschiedlichsten Anwendungen und Einbausituationen steht dieses Kupplungssystem mit verschiedenen Nabenausführungen zur Verfügung. Diese Ausführungen unterscheiden sich hauptsächlich in form- bzw. reibschlüssigen (spielfreien) Verbindungen, aber auch Einbausituationen wie z. B. Getriebewelle mit integrierter Nockengeometrie o. ä. Anwendungsfälle werden berücksichtigt.




Ausf. 1.0 Nabe mit Passfedernut und Gewindestift

Formschlüssige Kraftübertragung, zul. Drehmoment abhängig von der zul. Flächenpressung. Als spielfreie Kraftübertragung bei stark reversierendem Betrieb nicht geeignet.

Ausf. 1.1 Nabe ohne Passfedernut mit Gewindestift

Kraftschlüssige Drehmomentübertragung für Press- und Klebeverbindungen. (Keine ATEX-Freigabe)

Ausf. 1.3 Nabe mit Profilbohrung (s. Seite 37)



Ausf. 2.3 Klemmnabe mit Profilbohrung


Profile auf S. 37. Formschlüssige Kraftübertragung. Durch zusätzlichen Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert

Ausf. 2.0 Klemmnabe einfach geschlitzt ohne Passfedernut

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser (s. Seite 44). (Nur für ATEX Kat. 3)

Ausf. 2.1 Klemmnabe einfach geschlitzt mit Passfedernut

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.




Ausf. 4.2 Nabe für CLAMPEX®-Spannsatz KTR 250

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung mittlerer Drehmomente.

Ausf. 4.1 für CLAMPEX®-Spannsatz KTR 200
Ausf. 4.3 für CLAMPEX®-Spannsatz KTR 400

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung großer Drehmomente.




Ausf. 6.0 Spannringnabe (siehe Baureihe ROTEX® GS)

Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung höherer Drehmomente. Elastomerseitige Verschraubung. Drehmomentangaben und Abmessungen siehe Seite 43. Geeignet für hohe Drehzahlen.

Ausf. 6.5 Spannringnabe (siehe Baureihe ROTEX® GS)

Ausführung wie 6.0, nur Spannschrauben von außen. Zum Beispiel zur radialen Zwischenrohrdemontage (Sonderausführung).




Ausf. 7.6 DH-Klemmnabe mit Passfedernut für doppelkardanische Verbindung

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.

Ausf. 7.5 DH-Klemmnabe ohne Passfedernut für doppelkardanische Verbindung

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. (Nur für ATEX Kat. 3)




Ausf. 7.9 H-Klemmnabe mit Passfedernut

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.


Ausf. 7.8 H-Klemmnabe ohne Passfedernut

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. (Nur für ATEX Kat. 3)




FNN-Nabe

Kupplungs-nabe zur Anbindung am Zusatzteil wie Bremsstrommel, -scheibe und Lüfter.




Ausf. 7.1 SPLIT-Nabe mit Passfedernut

Teilbare Nabe aus Grauguss. Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.




TB1-Nabe/TB2-Nabe

Kupplungs-nabe für Taper-Klemmbuchsen. TB1 nockenseitig verschraubt, TB2 von außen verschraubt.




SD-Nabe Schalt-nabe

Kupplungs-nabe zur Trennung bzw. Zuschaltung der An-/Abtriebsmaschine bei Stillstand der Anlage. Kann mit Schleifring und Schaltgestänge kombiniert werden.




Mitnehmerflansch Ausf. 3b

Mitnehmerflansch zur Anbindung am Kundenteil. Abmessungen siehe Seite 48.



Ausf. 3Na und 4N Mitnehmerflansch mit K-Flansch

Für Bauart AFN und BFN.
Bei Bauart AFN ist ein Zahnkranzwechsel im eingebauten Zustand ohne Demontage der An- und Abtriebsseite möglich.



Mitnehmerflansch Ausf. 3Na

Mitnehmerflansch zur Anbindung am Kundenteil. Abmessungen siehe Seite 48.


ROTEX®

ROFLEX®

POLY-NORM®

POLY-NORM®-M

REVOLUX®

Winkelverlagerung ΔK_w [Grad]

$$\Delta K_W [\text{mm}] = L_{\text{max}} - L_{\text{min}}$$

POLY-NORM®-M

REVOLUX®

REVOLUX®

REVOLUX®

REVOLUX®

REVOLUX®


Laufend aktualisierte Daten finden Sie in unserem Online-Katalog auf www.ktr.com

Eigenschaften der Standardzahnkränze


ROTEX® 14




ROTEX® 19




ROTEX® 24 - 65




ROTEX® 75 - 160



ROTEX® 180



Härtegrad



Bezeichnung (Shorehärte)	T-PUR® (92 Shore A)	T-PUR® (98 Shore A)
		
Größe	14 bis 180	14 bis 180
Werkstoff	Polyurethan	Polyurethan
Zulässiger Temperaturbereich Dauertemperatur Kurzzeittemperatur	-40 °C bis +120 °C -40 °C bis +150 °C	-40 °C bis +120 °C -40 °C bis +150 °C
Eigenschaften	– stark verbesserte Lebensdauernerwartung – sehr gute Temperaturbeständigkeit – verbesserte Schwingungs-/Vibrationsdämpfung – gute Dämpfung, mittlere Elastizität – für alle Nabenwerkstoffe geeignet	– stark verbesserte Lebensdauernerwartung – sehr gute Temperaturbeständigkeit – verbesserte Schwingungs-/Vibrationsdämpfung – hohe Drehmomentübertragung bei mittlerer Dämpfung – empfohlener Nabenwerkstoff: Stahl, GJL und GJS

Bezeichnung (Shorehärte)	T-PUR® (64 Shore D)	PUR (61 Shore D-E-GS)
		
Größe	14 bis 180	19 bis 90
Werkstoff	Polyurethan	Polyurethan (PUR)
Zulässiger Temperaturbereich Dauertemperatur Kurzzeittemperatur	-40 °C bis +120 °C -40 °C bis +150 °C	-30 °C bis +90 °C -40 °C bis +120 °C
Eigenschaften	– stark verbesserte Lebensdauernerwartung – sehr gute Temperaturbeständigkeit – verbesserte Schwingungs-/Vibrationsdämpfung – sehr hohe Drehmomentübertragung bei geringer Dämpfung – empfohlener Nabenwerkstoff: Stahl und GJS	– elektrisch leitfähig – für doppelkardanische Verbindungen in ATEX-Anwendungen – verbesserte Schwingungs-/Vibrationsdämpfung – hohe Drehmomentübertragung bei mittlerer Dämpfung – empfohlener Nabenwerkstoff: Stahl, Al-H, Sint, GJL und GJS

Bezeichnung (Shorehärte)	PA	PEEK
		
Größe	14 bis 125	14 bis 125
Werkstoff	Polyamid	Polyetheretherketon
Zulässiger Temperaturbereich Dauertemperatur Kurzzeittemperatur	-40 °C bis +100 °C ¹⁾ -40 °C bis +120 °C ¹⁾	bis +180 °C bis +250 °C
Eigenschaften	– kleiner Verdrehwinkel und hohe Drehfedersteifigkeit – sehr hohe Drehmomentübertragung bei sehr geringer Dämpfung – gute Chemikalienbeständigkeit ¹⁾ – empfohlener Nabenwerkstoff: Stahl – hohe Rückstellkräfte bei Verlagerungen	– kleiner Verdrehwinkel und hohe Drehfedersteifigkeit – sehr hohe Drehmomentübertragung bei sehr geringer Dämpfung – hochtemperaturbeständig, hydrolysefest – gute Chemikalienbeständigkeit – empfohlener Nabenwerkstoff: Stahl – hohe Rückstellkräfte bei Verlagerungen

¹⁾ unterschiedliche Eigenschaften je nach Mischung

Technische Daten der Standardzahnkränze

92 Shore A Zahnkranz aus T-PUR®													
ROTEX® Größe	Verdrehwinkel ϕ bei		Drehmoment [Nm]				Dämpfungsleistung PKW [W] ³⁾	verhältnismäßige Dämpfung ψ	Resonanzfaktor VR	Drehfedersteifigkeit C dyn. [Nm/rad]			
	TKN	TK max	DIN 740 ¹⁾			TK max ²⁾				1,0 TKN	0,75 TKN	0,5 TKN	0,25 TKN
			Nenn TKN	Max. TK max	Wechsel TKW								
14	6,4°	10°	7,5	15	2,0	22,5	–			0,38x10³	0,31x10³	0,24x10³	0,14x10³
19			10	20	2,6	30	4,8			1,28x10³	1,05x10³	0,8x10³	0,47x10³
24			35	70	9,1	105	6,6			4,86x10³	3,98x10³	3,01x10³	1,79x10³
28			95	190	25	285	8,4			10,9x10³	8,94x10³	6,76x10³	4,01x10³
38			190	380	49	570	10,2			21,05x10³	17,26x10³	13,05x10³	7,74x10³
42			265	530	69	795	12,0			23,74x10³	19,47x10³	14,72x10³	8,73x10³
48			310	620	81	930	13,8			36,7x10³	30,09x10³	22,75x10³	13,49x10³
55			410	820	107	1230	15,6			50,7x10³	41,59x10³	31,45x10³	18,64x10³
65	3,2°	5°	625	1250	163	1875	18,0	0,80	7,90	97,1x10³	79,65x10³	60,2x10³	35,7x10³
75			1280	2560	333	3840	21,6			113,3x10³	92,9x10³	70,3x10³	41,65x10³
90			2400	4800	624	7200	30,0			190,1x10³	155,9x10³	117,9x10³	69,9x10³
100			3300	6600	858	9900	36,0			253,1x10³	207,5x10³	156,9x10³	93x10³
110			4800	9600	1248	14400	42,0			415,5x10³	336,9x10³	257,6x10³	177,4x10³
125			6650	13300	1729	19950	48,0			647,7x10³	537,3x10³	412,2x10³	277,5x10³
140			8550	17100	2223	25650	54,6			813,4x10³	670,2x10³	519,7x10³	351,7x10³
160			12800	25600	3328	38400	75,0			1298x10³	1104x10³	901,9x10³	655,7x10³
180			18650	37300	4849	55950	78,0			2327x10³	1981x10³	1618x10³	1176x10³

98 Shore A Zahnkranz aus T-PUR®													
ROTEX® Größe	Verdrehwinkel ϕ bei		Drehmoment [Nm]				Dämpfungsleistung P _{KW} [W] ³⁾	verhältnismäßige Dämpfung ψ	Resonanzfaktor V _R	Drehfedersteifigkeit C dyn. [Nm/rad]			
	T _{KN}	T _K max	DIN 740 ¹⁾			T _K max ²⁾				1,0 T _{KN}	0,75 T _{KN}	0,5 T _{KN}	0,25 T _{KN}
			Nenn T _{KN}	Max. T _K max	Wechsel T _{KW}								
14	6,4°	10°	12,5	25	3,3	37,5	—			0,56x10 ³	0,46x10 ³	0,35x10 ³	0,21x10 ³
19			17	34	4,4	51	4,8			2,92x10 ³	2,39x10 ³	1,81x10 ³	1,07x10 ³
24			60	120	16	180	6,6			9,93x10 ³	8,14x10 ³	6,16x10 ³	3,65x10 ³
28			160	320	42	480	8,4			26,77x10 ³	21,95x10 ³	16,6x10 ³	9,84x10 ³
38			325	650	85	975	10,2			48,57x10 ³	39,83x10 ³	30,11x10 ³	17,85x10 ³
42			450	900	117	1350	12,0			54,5x10 ³	44,69x10 ³	33,79x10 ³	20,03x10 ³
48			525	1050	137	1575	13,8			65,3x10 ³	53,54x10 ³	40,48x10 ³	24x10 ³
55			685	1370	178	2055	15,6			95x10 ³	77,9x10 ³	58,88x10 ³	34,9x10 ³
65	3,2°	5°	940	1880	244	2820	18,0	0,80	7,90	129,5x10 ³	106,2x10 ³	80,3x10 ³	47,6x10 ³
75			1920	3840	499	5760	21,6			197,5x10 ³	162x10 ³	122,5x10 ³	72,6x10 ³
90			3600	7200	936	10800	30,0			312,2x10 ³	256x10 ³	193,6x10 ³	114,7x10 ³
100			4950	9900	1287	14850	36,0			383,3x10 ³	314,3x10 ³	237,6x10 ³	140,9x10 ³
110			7200	14400	1872	21600	42,0			805,9x10 ³	663,1x10 ³	515,3x10 ³	360,5x10 ³
125			10000	20000	2600	30000	48,0			1207x10 ³	1003x10 ³	787,6x10 ³	552,5x10 ³
140			12800	25600	3328	38400	54,6			1549x10 ³	1283x10 ³	979,8x10 ³	674,1x10 ³
160			19200	38400	4992	57600	75,0			2481x10 ³	2137x10 ³	1781x10 ³	1275x10 ³
180			28000	56000	7280	84000	78,0			4220x10 ³	3635x10 ³	3031x10 ³	2170x10 ³

64 Shore D Zahnkranz aus T-PUR®													
ROTEX® Größe	Verdrehwinkel ϕ bei		Drehmoment [Nm]				Dämp- fungsleis- tung PKW [W] ³⁾	verhält- nismäßige Dämp- fung ψ	Resonanz- faktor VR	Drehfedersteifigkeit C dyn. [Nm/rad]			
	TKN	TK max	DIN 740 ¹⁾			TK max ²⁾				1,0 TKN	0,75 TKN	0,5 TKN	0,25 TKN
			Nenn TKN	Max. TK max	Wechsel TKW								
14	4,5°	7,0°	16	32	4,2	48	9,0			0,76x10³	0,62x10³	0,47x10³	0,28x10³
19			21	42	5,5	63	7,2			5,35x10³	4,39x10³	3,32x10³	1,97x10³
24			75	150	19,5	225	9,9			15,11x10³	12,39x10³	9,37x10³	5,55x10³
28			200	400	52	600	12,6			27,52x10³	22,57x10³	17,06x10³	10,12x10³
38			405	810	105	1215	15,3			70,15x10³	57,52x10³	43,49x10³	25,78x10³
42			560	1120	146	1680	18,0			79,9x10³	65,5x10³	49,52x10³	29,35x10³
48			655	1310	170	1965	20,7			95,5x10³	78,3x10³	59,22x10³	35,1x10³
55			825	1650	215	2475	23,4			107,9x10³	88,5x10³	66,9x10³	39,66x10³
65	2,5°	3,6°	1175	2350	306	3525	27,0	0,75	8,50	151,1x10³	123,9x10³	93,7x10³	55,53x10³
75			2400	4800	624	7200	32,4			248,2x10³	203,5x10³	153,9x10³	91,2x10³
90			4500	9000	1170	13500	45,0			674,5x10³	553,1x10³	418,2x10³	247,9x10³
100			6185	12370	1608	18555	54,0			861,2x10³	706,2x10³	533,9x10³	316,5x10³
110			9000	18000	2340	27000	63,0			1230x10³	1001x10³	773,1x10³	531,4x10³
125			12500	25000	3250	37500	72,0			1749x10³	1436x10³	1149x10³	832,1x10³
140			16000	32000	4160	48000	81,9			2312x10³	1929x10³	1521x10³	1082x10³
160			24000	48000	6240	72000	112,5			3415x10³	2961x10³	2471x10³	1830x10³
180			35000	70000	9100	105000	117,0			5670x10³	4917x10³	4103x10³	3038x10³

¹⁾ siehe Katalog Seite 15

²⁾ ≤ 1000 Lastwechsel

³⁾ bei +30 °C

Temperaturfaktor S _t										
	-40 °C +30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C	+70 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C	+110 °C	+120 °C
T-PUR®	1,0	1,0	1,2	1,3	1,45	1,6	1,8	2,1	2,5	3,0
PUR	1,0	1,0	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	—	—	—

Bei Temperaturen unter -40 °C Rücksprache mit Technik KTR.

Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 30 m/s dynamisches Wuchten erforderlich. Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 35 m/s nur Stahl bzw. Sphäroguss.


Technische Daten und Eigenschaften der Sonderzahnkränze

Drehmomente				
ROTEX® Größe	Werkstoff	T _{KN} [Nm]	T _{K max} [Nm]	T _{KW} [Nm]
14	PA	22	44	5,5
	PEEK			
19	PA	30	60	8,0
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	17	34	4,4
24	PA	105	210	27,5
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	60	120	16
28	PA	280	560	73
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	160	320	42
38	PA	565	1130	147
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	325	650	85
42	PA	785	1570	204
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	450	900	117
48	PA	915	1830	238
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	525	1050	137
55	PA	1200	2400	312
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	685	1370	178
65	PA	1645	3290	427
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	940	1880	244
75	PA	2560	5130	667
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	1920	3840	499
90	PA	6300	12600	1640
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	3600	7200	936
100	PA	8650	17300	2250
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	4825	9650	1227
110	PA	10500	21000	2730
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	5775	11550	1365
125	PA	13000	26000	3380
	PEEK			
	PUR (61 ShD-E-GS)	7150	14300	1871

Temperaturfaktor S _t											
	-40 °C	-30 °C +30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C	+70 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C	+110 °C	+120 °C
PA	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	–	–	–
PEEK	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
PUR (61 ShD-E-GS)	–	1,0	1,0	1,3	1,4	1,55	1,8	2,2	–	–	–

Bei Temperaturen unter -40 °C Rücksprache mit Technik KTR.

Einbau Zahnkranz




Welle ØDW mit Passfeder (nach DIN 6885 Bl. 1) ragt in den Zahnkranz ØDI1

Einbaumaße																	
ROTEX® Größe	14	19	24	28	38	42	48	55	65	75	90	100	110	125	140	160	180
Abstandsmaß E [mm]	13	16	18	20	24	26	28	30	35	40	45	50	55	60	65	75	85
Maß DI1 [mm] ¹⁾	10	18	27	30	38	46	51	60	68	80	100	113	127	147	165	190	220
Maß DW [mm] ²⁾	7	12	20	22	28	36	40	48	55	65	80	95	100	120	135	160	185

¹⁾ Zahnkranz 61 ShD-E-GS DI1=0

²⁾ Wenn der Wellendurchmesser kleiner oder gleich dem DI1-Maß ist, können eine oder auch beide Wellenenden mit der Passfedernut in den Zahnkranz hineinragen.

IEC-Normmotor - Zuordnung




ROTEX®-Kupplungen für IEC-Normmotoren Schutzart IP54/IP55 (Zahnkranz 98 Shore A)														
Drehstrommotor 50 Hz			Motor 2 polig n= 3000 1/min		Kupplung ROTEX® Größe	Motor 4 polig n= 1500 1/min		Kupplung ROTEX® Größe	Motor 6 polig n= 1000 1/min		Kupplung ROTEX® Größe	Motor 8 polig n= 750 1/min		Kupplung ROTEX® Größe
Baugröße	Wellenende DxL [mm]													
	2 polig	4, 6, 8 polig	Leistung P [kW]	Drehmo. T _{AN} [Nm]		Leistung P [kW]	Drehmo. T _{AN} [Nm]		Leistung P [kW]	Drehmo. T _{AN} [Nm]		Leistung P [kW]	Drehmo. T _{AN} [Nm]	
63	11 x 23		0,18	0,62	14	0,12	0,88	14	0,06	0,7	14			
			0,25	0,86		0,18	1,3		0,09	1,1		0,04	0,6	
71	14 x 30		0,37	1,3	19	0,25	1,8	19	0,18	2	19	0,09	1,4	14
			0,55	1,9		0,37	2,5		0,25	2,8		0,12	1,8	
80	19 x 40		0,75	2,5	24	0,55	3,7	24	0,37	3,9	24	0,18	2,5	
			1,1	3,7		0,75	5,1		0,55	5,8		0,25	3,5	
90S	24 x 50		1,5	5	28	1,1	7,5	28	0,75	8	28	0,37	5,3	19
90L			2,2	7,4		1,5	10		1,1	12		0,55	7,9	
100L	28 x 60		3	9,8	38	2,2	15	38	1,5	15	38	0,75	11	
112M			4	13		3	20		2,2	22		1,1	16	24
132S	38 x 80		5,5	18	48	5,5	36	48	3	30	48	2,2	30	
			7,5	25		7,5	49		4	40		3	40	28
132M					55			55	5,5	55	55			
160M			11	36		11	72		7,5	75		4	54	
160L	42 x 110		15	49	65			65			65	5,5	74	
			18,5	60		15	98		11	109		7,5	100	38
180M	48 x 110		22	71	75	18,5	121	75			75			
180L						22	144		15	148		11	145	
200L	55 x 110		30	97	90	30	196	90	18,5	181	90	15	198	42
			37	120					22	215				
225S	55 x 110	60 x 140			100	37	240	100			100	18,5	244	48
225M			45	145		45	292		30	293		22	290	
250M	60 x 140	65 x 140	55	177	110	55	356	110	37	361	110	30	392	55
280S			75	241		75	484		45	438		37	483	
280M		75 x 140	90	289	125	90	581	125	55	535	125	45	587	65
315S			110	353		110	707		75	727		55	712	
315M	65 x 140	80 x 170	132	423	140	132	849	140	90	873	140	75	971	75
315L			160	513		160	1030		110	1070		90	1170	
			200	641		200	1290		132	1280		110	1420	
315	85 x 170				160			160	160	1550	160	132	1710	90
			250	802		250	1600		200	1930		160	2070	
			315	1010	180	315	2020	180	250	2410	180	200	2580	
			355	1140		355	2280					250	3220	100
355	75 x 140	95 x 170	400	1280	200	400	2570	200	315	3040	200	250	3220	
			500	1600		500	3210		400	3850		315	4060	110
			560	1790	225	560	3580	225	450	4330	225	355	4570	110
			630	2020		630	4030		500	4810		400	5150	
400	80 x 170	110 x 210	710	2270	250	710	4540	250	560	5390	250	450	5790	125
			800	2560		800	5120		630	6060		500	6420	
450	90 x 170	120 x 210	900	2880	315	900	5760	315	710	6830	315	560	7190	
			1000	3200		1000	6400		800	7690		630	8090	140

Die Kupplungszuordnung ist gültig für eine Umgebungstemperatur bis +40 °C. Bei der Bestückung liegt eine Mindestsicherheit zum maximalen Kupplungsmoment ($T_{K \max}$) von Faktor 2 vor. Eine detaillierte Zuordnung ist nach Katalog Seite 14 ff. möglich. Antriebe mit periodischen Drehmomentverläufen sind nach DIN 740 Teil 2 auszulegen. Bei Bedarf wird die Auslegung von KTR erstellt. Drehmoment T = Nenndrehmoment laut Siemens-Katalog D81.1 04/2024

Zylindrische Bohrungen und Zollbohrungen

Bohrung ØD		Nutbreite B		Nuttiefe T2	KTR-Code Zollbohrung	ROTEX® Basisbohrungen, ab Lager lieferbar Nabenwerkstoff Aluminium●; Nabenwerkstoff Stahl●; Nabenwerkstoff EN-GJL●										
ØD [mm]	ØD [inch]	B [mm]	B [inch]	T2 [mm]		ROTEX® Baugrößen										
						14	19	24	28	38	42	48	55	65	75	90
Ø6 H7 +0,012		2 JS9 ±0,0125		7 +0,1		●										
Ø8 H7 +0,015		2 JS9 ±0,0125		9 +0,1		●●	●									
Ø9 H7 +0,015		3 JS9 ±0,0125		10,4 +0,1		●●	●●									
Ø9,525 +0,0254	3/8	3,175 ±0,051	1/8	10,972 +0,381	Tb											
Ø10 H7 +0,015		3 JS9 ±0,0125		11,4 +0,1		●●	●●	●	●							
Ø11 H7 +0,018		4 JS9 ±0,015		12,8 +0,1		●●	●●	●								
Ø11,112 +0,0254	7/16	2,382 +0,051	3/32	12,293 +0,381	DNB											
Ø12 H7 +0,018		4 JS9 ±0,015		13,8 +0,1		●●	●●	●●								
Ø12,7 +0,0254	1/2	3,175 ±0,051	1/8	14,224 +0,381	Ta		●	●								
Ø12,7 +0,0254	1/2	4,762 ±0,051	3/16	14,757 +0,381	T											
Ø13,495 +0,0254	17/32	3,175 ±0,051	1/8	15,011 +0,381	DNC											
Ø14 H7 +0,018		5 JS9 ±0,015		16,3 +0,1		●●	●●	●●	●●							
Ø14,287 +0,0254	9/16	3,175 ±0,051	1/8	15,824 +0,381	Do											
Ø15 H7 +0,018		5 JS9 ±0,015		17,3 +0,1		●	●●	●●	●	●						
Ø15,875 +0,0254	5/8	3,175 ±0,051	1/8	17,424 +0,381	E											
Ø15,875 +0,0254	5/8	3,968 ±0,051	5/32	17,729 +0,381	Es		●	●	●							
Ø15,875 +0,0254	5/8	4,762 ±0,051	3/16	18,008 +0,381	Ed		●	●								
Ø16 H7 +0,018		5 JS9 ±0,015		18,3 +0,1		●●	●●	●●	●●	●						
Ø17 H7 +0,018		5 JS9 ±0,015		19,3 +0,1			●●	●●	●							
Ø17,462 +0,0254	11/16	4,762 ±0,051	3/16	19,634 +0,381	DNH											
Ø18 H7 +0,018		6 JS9 ±0,015		20,8 +0,1		●●	●●	●●	●●	●●	●					
Ø19 H7 +0,021		6 JS9 ±0,015		21,8 +0,1		●●	●●	●●	●●	●●	●					
Ø19,05 +0,0254	3/4	3,175 ±0,051	1/8	20,624 +0,381	Ad											
Ø19,05 +0,0254	3/4	4,762 ±0,051	3/16	21,259 +0,381	A		●	●	●	●	●					
Ø20 H7 +0,021		6 JS9 ±0,015		22,8 +0,1		●●	●●	●●	●●	●●	●					
Ø22 H7 +0,021		6 JS9 ±0,015		24,8 +0,1		●●	●●	●●	●●	●●	●					
Ø22,225 +0,0254	7/8	4,762 ±0,051	3/16	24,485 +0,381	G	●	●	●	●	●	●	●				
Ø22,225 +0,0254	7/8	6,35 ±0,051	1/4	25,069 +0,381	F		●	●	●	●	●	●				
Ø23,812 +0,0254	15/16	6,35 ±0,051	1/4	26,695 +0,381	Gf											
Ø24 H7 +0,021		8 JS9 ±0,018		27,3 +0,2		●●	●●	●●	●●	●●	●	●				
Ø25 H7 +0,021		8 JS9 ±0,018		28,3 +0,2		●●	●●	●●	●●	●●	●	●	●	●		
Ø25,4 +0,0254	1	4,762 ±0,051	3/16	27,686 +0,381	H											
Ø25,4 +0,0254	1	6,35 ±0,051	1/4	28,295 +0,381	Hs		●	●	●	●	●	●	●			
Ø26,987 +0,0254	1 1/16	4,762 ±0,051	3/16	29,286 +0,381	R											
Ø28 H7 +0,021		8 JS9 ±0,018		31,3 +0,2			●●	●●	●●	●●	●	●	●	●		
Ø28,575 +0,0254	1 1/8	6,35 ±0,051	1/4	31,521 +0,381	Sb		●	●		●		●	●	●		
Ø28,575 +0,0254	1 1/8	7,937 ±0,051	5/16	32,105 +0,381	Sd								●			
Ø30 H7 +0,021		8 JS9 ±0,018		33,3 +0,2			●	●●	●●	●●	●	●	●	●		
Ø31,75 +0,0254	1 1/4	6,35 ±0,051	1/4	34,721 +0,381	Js					●						
Ø31,75 +0,0254	1 1/4	7,937 ±0,051	5/16	35,331 +0,381	K					●	●	●	●	●	●	
Ø32 H7 +0,025		10 JS9 ±0,018		35,3 +0,2			●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	
Ø34,925 +0,0254	1 3/8	7,937 ±0,051	5/16	38,557 +0,381	Ma			●		●						
Ø34,925 +0,0254	1 3/8	9,525 ±0,0635	3/8	39,141 +0,381	RH1											
Ø35 H7 +0,025		10 JS9 ±0,018		38,3 +0,2			●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	
Ø36,512 +0,0254	1 7/16	9,525 ±0,0635	3/8	40,767 +0,381	Cb											
Ø38 H7 +0,025		10 JS9 ±0,018		41,3 +0,2			●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
Ø38,1 +0,0254	1 1/2	7,937 ±0,051	5/16	41,783 +0,381	Ca											
Ø38,1 +0,0254	1 1/2	9,525 ±0,0635	3/8	42,392 +0,381	C		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ø40 H7 +0,025		12 JS9 ±0,0215		43,3 +0,2			●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●
Ø41,275 +0,0254	1 5/8	9,525 ±0,0635	3/8	45,618 +0,381	Nb					●	●	●	●	●	●	●
Ø42 H7 +0,025		12 JS9 ±0,0215		45,3 +0,2						●●	●	●	●	●	●	●
Ø44,45 +0,0254	1 3/4	9,525 ±0,0635	3/8	48,818 +0,381	Ls											
Ø44,45 +0,0254	1 3/4	11,112 ±0,0635	7/16	49,428 +0,381	L								●	●	●	●
Ø45 H7 +0,025		14 JS9 ±0,0215		48,8 +0,2					●●	●●	●	●	●	●	●	●
Ø47,625 +0,0254	1 7/8	12,7 ±0,0635	1/2	53,238 +0,381	Lu						●	●	●	●	●	●
Ø48 H7 +0,025		14 JS9 ±0,0215		51,8 +0,2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ø49,212 +0,0254	1 15/16	12,7 ±0,0635	1/2	54,864 +0,381	Da											
Ø50 H7 +0,025		14 JS9 ±0,0215		53,8 +0,2							●●	●●	●●	●●	●●	●●
Ø50,8 +0,0254	2	12,7 ±0,0635	1/2	56,464 +0,381	Ds											●
Ø53,975 +0,0381	2 1/8	12,7 ±0,0635	1/2	59,69 +0,381	Pa						●●				●	
Ø55 H7 +0,03		16 JS9 ±0,0215		59,3 +0,2							●●	●●	●●	●●	●●	●●
Ø57,15 +0,0381	2 1/4	12,7 ±0,0635	1/2	62,915 +0,381	U											
Ø60 H7 +0,03		18 JS9 ±0,0215		64,4 +0,2								●●	●●	●●	●●	●●
Ø60,325 +0,0381	2 3/8	15,875 ±0,076	5/8	67,335 +0,381	Ub										●	●
Ø65 H7 +0,03		18 JS9 ±0,0215		69,4 +0,2												●
Ø70 H7 +0,03		20 JS9 ±0,026		74,9 +0,2												●
Ø75 H7 +0,03		20 JS9 ±0,026		79,9 +0,2												●
Ø80 H7 +0,03		22 JS9 ±0,026		85,4 +0,2												●
Ø85 H7 +0,035		22 JS9 ±0,026		90,4 +0,2												●
Ø85,725 +0,0381	3 3/8	22,225 ±0,076	7/8	95,504 +0,381	Wd											
Ø90 H7 +0,035		25 JS9 ±0,026		95,4 +0,2												●
Ø92,075 +0,0381	3 5/8	22,225 ±0,076	7/8	101,955 +0,381	Wf											●
Ø100 H7 +0,035		28 JS9 ±0,026		106,4 +0,2												●



Aus fertigungstechnischen Gründen behält KTR sich vor, eine nockenseitige Ausdrehung einzubringen.

Profilbohrungen

Basissortiment ANSI B92.1-Evolventenverzahnung

Profilcode	Größe	Teilkreis	Teilung	Zähnezahl	Winkel	Profilcode	Größe	Teilkreis	Teilung	Zähnezahl	Winkel
PH-S	$\frac{5}{8}$ "	14,28	16/32	9	30°	PS-S	1 $\frac{1}{2}$ "	35,98	12/24	17	30°
PI-S	$\frac{3}{4}$ "	17,46	16/32	11	30°	PD-S	1 $\frac{1}{2}$ "	36,51	16/32	23	30°
PB-S	$\frac{7}{8}$ "	20,63	16/32	13	30°	PE-S	1 $\frac{3}{4}$ "	42,86	16/32	27	30°
PB-BS	1"	23,81	16/32	15	30°	PK-S	1 $\frac{3}{4}$ "	41,275	8/16	13	30°
PJ	1 $\frac{1}{8}$ "	26,98	16/32	17	30°	PT-C ¹⁾	2"	47,625	8/16	15	30°
PC-S	1 $\frac{1}{4}$ "	29,63	12/24	14	30°	PQ-C ¹⁾	2 $\frac{1}{4}$ "	53,975	8/16	17	30°
PA-S	1 $\frac{3}{8}$ "	33,33	16/32	21	30°						

Basissortiment Profilbohrungen nach DIN 5482

Größe	Teilkreis	Modul	Zähnezahl	Profilverschiebung	Größe	Teilkreis	Modul	Zähnezahl	Profilverschiebung
A 17 x 14	14,40	1,6	9	+0,600 ²⁾	A 35 x 31	31,50	1,75	18	+0,676
A 20 x 17	19,20	1,6	12	-0,200	A 40 x 36	38,00	1,9	20	+0,049
A 25 x 22	22,40	1,6	14	+0,550	A 45 x 41	44,00	2	22	+0,181
A 28 x 25	26,25	1,75	15	+0,302	A 50 x 45	48,00	2	24	+0,181
A 30 x 27	28,00	1,75	16	+0,327					

Basissortiment Profilbohrungen nach DIN 5480

Profilcode	Teilkreis	Modul	Zähnezahl	Profilcode	Teilkreis	Modul	Zähnezahl
20 x 1 x 18 x 8H	18,0	1	18	40 x 2 x 18 x 8H	36,0	2	18
20 x 1,25 x 14 x 8H	17,5	1,25	14	45 x 2 x 21 x 8H	41,0	2	21
25 x 1,25 x 18 x 8H	22,5	1,25	18	48 x 2 x 22 x 9H	44,0	2	22
28 x 1,25 x 21 x 8H	26,25	1,25	21	50 x 2 x 24 x 8H	48,0	2	24
30 x 2 x 14 x 8H	26,0	2	14	60 x 2 x 28 x 8H	56,0	2	28
32 x 2 x 14 x 8H	28,0	2	14	75 x 3 x 24 x 8H	72,0	3	24
35 x 2 x 16 x 8H	32,0	2	16	80 x 3 x 25 x 8H	75,0	3	25




Basissortiment Profilbohrungen nach DIN 9611 - ISO 500 (Zapfwellenanschluss)

Größe	Nutbreite	Zähnezahl	Kopfkreis	Fußkreis
1 $\frac{3}{8}$ "	8,69	6	34,93	29,65
1 $\frac{1}{2}$ "	—	21	34,95	34,80 ³⁾
1 $\frac{3}{4}$ "	11,07	6	44,45	37,74
1 $\frac{3}{4}$ "	—	20	45,20	40,20

1 $\frac{3}{8}$ ", 6 Zähne

1 $\frac{1}{2}$ ", 6 Zähne

1 $\frac{3}{4}$ ", 20 Zähne



Profilklemmnaben sind häufig den Hydraulikpumpen-/Hydraulikmotorwellen angepasst. Bitte entsprechende Nabenlänge des Profilcodes anfragen!

¹⁾ Nur für Klemmnaben; bei Stecknaben ist Code PT bzw. PQ zu verwenden.

²⁾ Profilverschiebung abweichend der DIN

³⁾ ähnlich Code PA-S

Kegelbohrungen

Basissortiment Kegel 1:8

Code	D ^{+0,05}	(D2)	B ^{JS9}	T2 ^{+0,1}	LK
N/1	9,7	7,575	2,4 ^{+0,05}	10,85	17,0
N/1c	11,6	9,5375	3 ^{JS9}	12,90	16,5
N/1e	13,0	10,375	2,4 ^{+0,05}	13,80	21,0
N/1d	14,0	11,813	3 ^{JS9}	15,50	17,5
N/1b	14,3	11,8625	3,2 ^{+0,05}	15,65	19,5
N/2	17,287	14,287	3,2 ^{+0,05}	18,24	24,0
N/2a	17,287	14,287	4 ^{JS9}	18,94	24,0
N/2b	17,287	14,287	3 ^{JS9}	18,34	24,0
N/3	22,002	18,502	4 ^{JS9}	23,40	28,0
N/4	25,463	20,963	4,78 ^{+0,05}	27,83	36,0
N/4b	25,463	20,963	5 ^{JS9}	28,23	36,0
N/4a	27,0	22,9375	4,78 ^{+0,05}	28,80	32,5
N/4g	28,45	23,6375	6 ^{JS9}	29,32	38,5
N/5	33,176	27,676	6,38 ^{+0,05}	35,39	44,0
N/5a	33,176	27,676	7 ^{JS9}	35,39	44,0


Bei Code N/6 und N/6a Nut parallel zum Kegel.

Basissortiment Kegel 1:10


Code	D ^{+0,05}	(D2)	B ^{JS9}	T2 ^{+0,1}	LK
CX	19,95	16,75	5 ^{JS9}	22,08	32
DX	24,95	20,45	6 ^{JS9}	26,68	45
EX	29,75	24,75	8 ^{JS9}	31,88	50

Basissortiment Kegel 1:5

Code	D ^{+0,05}	(D2)	B ^{JS9}	T2 ^{+0,1}	LK
A-10	9,85	7,55	2 ^{JS9}	1,0	11,5
B-17	16,85	13,15	3 ^{JS9}	1,8	18,5
C-20	19,85	15,55	4 ^{JS9}	2,2	21,5
Cs-22	21,95	17,65	3 ^{JS9}	1,8	21,5
D-25	24,85	19,55	5 ^{JS9}	2,9	26,5
E-30	29,85	23,55	6 ^{JS9}	2,6	31,5
F-35	34,85	27,55	6 ^{JS9}	2,6	36,5
G-40	39,85	32,85	6 ^{JS9}	2,6	35,0




Kegel 1:5




Kegel 1:8
Kegel 1:10

ROTEX® Standard elastische Klauenkupplungen

Werkstoffe: Aluminium + Guss + Sinter



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® Sinterstahl (Sint)																	
Größe	Bauteil	Zahnkranz ¹⁾ (Bauteil 2) Nennmoment T _{KN} [Nm]			Fertigbohrung D (min. - max.)	Abmessungen [mm]										Gewindestift	
		92 ShA	98 ShA	64 ShD		Allgemein										G	T
						DH	L	L1, L2	E	S	B1	DI1	DN	N			
14	1a	7,5	12,5	—	0-16	30	35	11	13	1,5	10	10	30	—	M4	5	1,5
19	1a	10	17	—	0-25	40	66	25	16	2,0	12	18	40	—	M5	10	2
24	1a	35	60	—	0-35	56	78	30	18	2,0	14	27	56	—	M5	10	2

ROTEX® Aluminium-Druckguss (Al-D)																	
19	1	10	17	—	0-19	40	66	25	16	2	12	18	32	20	M5	10	2
	1a				19-24								41				
24	1	35	60	—	0-24	55	78	30	18	2	14	27	40	24	M5	10	2
	1a				22-28								56				
28	1	95	160	—	0-24	65	90	35	20	2,5	15	30	48	28	M8	15	10
	1a				24-38								66				
38	1	190	325	—	0-38	80	114	45	24	3,0	18	38	66	36	M8	15	10
	1a				25-45								77				

ROTEX® Aluminium (Al-H)																	
14	1a	7,5	12,5	—	0-16	30	35	11	13	1,5	10	10,5	-	-	M4	5	1,5
19	1a	10	17	—	0-24	40	66	25	16	2,0	12	18	-	-	M5	10	2
24	1a	35	60	—	0-28	55	78	30	18	2,0	14	27	-	-	M5	10	2
28	1a	95	160	—	0-38	65	90	35	20	2,5	15	30	-	-	M8	15	10
38	1a	190	325	—	0-45	80	114	45	24	3,0	18	38	-	-	M8	15	10
42	1a	265	450	—	0-55	95	126	50	26	3,0	20	46	-	-	M8	20	10
48	1a	310	525	—	0-62	105	140	56	28	3,5	21	51	-	-	M8	20	10

ROTEX® Grauguss (GJL)																	
38	1	190	325	405	12-40	80	114	45	24	3	18	38	66	37	M8	15	10
	1a				38-48								78				
	1b				12-48												
42	1	265	450	560	14-45	95	126	50	26	3	20	46	75	40	M8	20	10
	1a				42-55								94				
	1b				14-55												
48	1	310	525	655	15-52	105	140	56	28	3,5	21	51	85	45	M8	20	10
	1a				48-62								104				
	1b				15-62												
55	1	410	685	825	20-60	120	160	65	30	4	22	60	98	52	M10	20	17
	1a				55-74								118				
65	1	625	940	1175	22-70	135	185	75	35	4,5	26	68	115	61	M10	20	17
75	1	1280	1920	2400	30-80	160	210	85	40	5	30	80	135	69	M10	25	17
90	1	2400	3600	4500	40-100	200	245	100	45	5,5	34	100	160	81	M12	30	40


ROTEX® Sphäroguss (GJS)																	
100	1	3300	4950	6185	50-115	225	270	110	50	6	38	113	180	89	M12	30	40
110	1	4800	7200	9000	60-125	255	295	120	55	6,5	42	127	200	96	M16	35	80
125	1	6650	10000	12500	60-145	290	340	140	60	7	46	147	230	112	M16	40	80
140	1	8550	12800	16000	60-160	320	375	155	65	7,5	50	165	255	124	M20	45	140
160	1	12800	19200	24000	80-185	370	425	175	75	9	57	190	290	140	M20	50	140
180	1	18650	28000	35000	85-200	420	475	195	85	10,5	64	220	325	156	M20	50	140

■ = Wenn kein Werkstoff vorgegeben wurde, wird dieser bei der Kalkulation/Bestellung vorgesehen.


¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max} = Nennmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

Bestell- beispiel:	ROTEX® 38	GJL	92 ShA	1a	Ø45	1	Ø25
	Kupplungsgröße	Werkstoff	Zahnkranzhärte	Bauteil	Fertig- bohrung	Bauteil	Fertig- bohrung


Bauteile



AI-D (Gewinde gegenüber der Nut)



Sint / AI-H / GJL / GJS (Gewinde auf der Nut)



ROTEX® Standard elastische Klauenkupplungen

Werkstoff Stahl/Edelstahl



ROTEX® Stahl (St)																	
Größe	Bauteil	Zahnkranz ¹⁾ (Bauteil 2)			Fertigbohrung D (min. - max.)	Abmessungen [mm]											
		Nennndrehmoment T _{KN} [Nm]				Allgemein										Gewindestift	
		92 ShA	98 ShA	64 ShD		DH	L	L1, L2	E	S	B1	DI1	DN	N	G	T	TA [Nm]
14	1a	7,5	12,5	16	0-16	30	35	11	13	1,5	10	10	30	—	M4	5	1,5
	1b						50	18,5									
19	1a	10	17	21	0-25	40	66	25	16	2	12	18	40	—	M5	10	2
	1b						90	37									
24	1a	35	60	75	0-35	55	78	30	18	2	14	27	55	—	M5	10	2
	1b						118	50									
28	1a	95	160	200	0-40	65	90	35	20	2,5	15	30	65	—	M8	15	10
	1b						140	60									
38	1	190	325	405	0-48	80	114	45	24	3	18	38	70	27	M8	15	10
	1b						164	70					80	—			
42	1	265	450	560	0-55	95	126	50	26	3	20	46	85	28	M8	20	10
	1b						176	75					95	—			
48	1	310	525	655	0-62	105	140	56	28	3,5	21	51	95	32	M8	20	10
	1b						188	80					105	—			
55	1	410	685	825	0-75	120	160	65	30	4	22	60	110	37	M10	20	17
	1b						210	90					120	—			
65	1	625	940	1175	0-80	135	185	75	35	4,5	26	68	115	47	M10	20	17
	1b						235	100					135	—			
75	1	1280	1920	2400	0-95	160	210	85	40	5	30	80	135	53	M10	25	17
	1b						260	110					160	—			
90	1	2400	3600	4500	0-110	200	245	100	45	5,5	34	100	160	62	M12	30	40
	1b						295	125					200	—			
100	1	3300	4950	6185	0-115	225	270	110	50	6	38	113	180	89	M12	30	40
110	1	4800	7200	9000	0-130	255	295	120	55	6,5	42	127	200	96	M16	35	80
125	1	6650	10000	12500	60-145	290	340	140	60	7	46	147	230	112	M16	40	80
140	1	8550	12800	16000	60-160	320	375	155	65	7,5	50	165	255	124	M20	45	140
160	1	12800	19200	24000	80-185	370	425	175	75	9	57	190	290	140	M20	50	140
180	1	18650	28000	35000	85-200	420	475	195	85	10,5	64	220	325	156	M20	50	140

■ = Wenn kein Werkstoff vorgegeben wurde, wird dieser bei der Kalkulation/Bestellung vorgesehen.

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max} = Nennndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.


ROTEX® Edelstahl (1.4305 ¹⁾)																	
Größe	Bauteil	Zahnkranz (Bauteil 2)			Fertigbohrung D (min. - max.)	Abmessungen [mm]											
		Nennndrehmoment T _{KN} [Nm]				Allgemein										Gewindestift	
		92 ShA	98 ShA	64 ShD		DH	L	L1, L2	E	S	B1	DI1	DN	N	G	T	T _A [Nm]
19	1a	10	17	21	0-25	40	66	25	16	2	12	18	40	-	M5	10	2
24	1a	35	60	75	0-35	55	78	30	18	2	14	27	55	-	M5	10	2
28	1a	95	160	200	0-40	65	90	35	20	2,5	15	30	65	-	M8	15	10
38	1	190	325	405	0-48	80	114	45	24	3	18	38	70	27	M8	15	10
42	1	265	450	560	0-55	95	126	50	26	3	20	46	85	28	M8	20	10
48	1	310	525	655	0-62	105	140	56	28	3,5	21	51	95	32	M8	20	10

¹⁾ Material 1.4571 auf Anfrage.


Bestell- beispiel:	ROTEX® 38		1.4305		92 ShA		1 - Ø45		1 - Ø25	
	Kupplungsgröße		Werkstoff		Zahnkranzhärte		Bauteil	Fertig- bohrung	Bauteil	Fertig- bohrung

DIN EN 10204 - 3.1 und 3.2 Materialprüfzeugnis

Bauteile



Stahl (Gewinde auf der Nut)



ROTEX® Kupplungsnaen mit Prüfzeugnis ¹⁾				
Größe	Bauteil	Werkstoff ²⁾	Abnahmeprüfzeugnis gemäß DIN EN 10204	Kerbschlagzähigkeit
19	1a	S355 ²⁾	3.1	>=27 J
24	1a	S355 ²⁾	3.1	>=27 J
28	1a	S355 ²⁾	3.1	>=27 J
38	1a	S355 ²⁾	3.1	>=27 J
42	1	S355 ²⁾	3.1	>=27 J
48	1	S355 ²⁾	3.1	>=27 J
55	1	S355 ²⁾	3.1	>=27 J
65	1	S355 ²⁾	3.1	>=27 J
75	1	S355 ²⁾	3.1/3.2	>=27 J
		42CrMoS4+QT ³⁾		
90	1	S355 ²⁾	3.1/3.2	>=27 J
		42CrMoS4+QT ³⁾		
100	1	S355 ²⁾	3.1/3.2	>=27 J
		42CrMoS4+QT ³⁾		
110	1	S355 ²⁾	3.1/3.2	>=27 J
		42CrMoS4+QT ³⁾		
125	1	S355 ²⁾	3.1/3.2	>=27 J
		42CrMoS4+QT ³⁾		
140	1	S355 ²⁾	3.1/3.2	>=27 J
		42CrMoS4+QT ³⁾		
160	1	S355 ²⁾	3.1/3.2	>=27 J
		42CrMoS4+QT ³⁾		
180	1	S355 ²⁾	3.1/3.2	>=27 J
		42CrMoS4+QT ³⁾		

¹⁾ S355 geeignet für Passfederverbindungen, 42CrMoS4+QT für Ölpressverbände

²⁾ Kerbschlagzähigkeit bei -40 °C

³⁾ Kerbschlagzähigkeit bei -20 °C

Marineprogramm:

Nabenwerkstoffe S355J2+N und 42CrMo4+QT nach DIN EN 10204 - 3.1+3.2 Größe 75 - 180 ab Lager lieferbar.



ClassNK

UL



Verwendung in Feuerlöschpumpen

ROTEX®-Kupplungen erfüllen die Anforderungen der NFPA 20-Standards für die Installation von stationären Pumpen zum Brandschutz und durch die Vollendung der erforderlichen Dauertests auch die der UL 448A, flexible Kupplungen und Verbindungswellen für stationäre Feuerlöschpumpen.

Erhältliche Größen:




ROTEX® UL-Listed								
Größe	Bauteil	Werkstoff	Zahnkranz (Bauteil 2)	Abmessungen [mm]				
			Nenn Drehmoment T _{KN} [Nm] 92 ShA	Fertigbohrung D (min. - max.)	DH	L	L1; L2	E
42	1	St	265	18-55	95	126	50	26
55	1	St	410	24-74	120	160	65	30
65	1	St	625	24-80	135	185	75	35
75	1	St	1280	24-95	160	210	85	40
90	1	St	2400	30-110	200	245	100	45

* vollständige Abmessungen siehe Tabelle Seite 40

Taper-Spannbuchse



Bauteile



ROTEX® Wellenkupplung für Taper-Spannbuchse													
Größe	Taper-Spannbuchse	Zahnkranz ¹⁾ (Bauteil 2)			Abmessungen [mm]					Befestigungsschrauben für Taper-Spannbuchse			
		92 ShA	98 ShA	64 ShD	DH	L	L1, L2	E	S	Größe [Zoll] ²⁾	Länge [mm]	Anzahl	T _A [Nm]
24	1008	35	60	75	55	62	22	18	2,0	1/4"	13	2	5,7
28	1108	95	160	200	65	66	23	20	2,5	1/4"	13	2	5,7
38	1108	190	325	405	80	70	23	24	3,0	1/4"	13	2	5,7
42	1610	265	450	560	95	78	26	26	3,0	3/8"	16	2	20
48	1615	310	525	655	105	106	39	28	3,5	3/8"	16	2	20
55	2012	410	685	825	120	96	33	30	4,0	7/16"	22	2	31
65	2012	625	940	1175	135	101	33	35	4,5	7/16"	22	2	31
75	2517									1/2"	25		49
	• 3020	1280	1920	2400	160	144	52	40	5,0	5/8"	32	2	92
90	3020	2400	3600	4500	200	149	52	45	5,5	5/8"	32	2	92
100	3535	3300	4950	6185	225	230	90	50	6,0	1/2"	49	3	113
125	4545	6650	10000	12500	290	288	114	60	7,0	3/4"	49	3	192

Taper-Spannbuchse																		
Größe	Übersicht Bohrungsabmessungen D [mm], Passung H7 - Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1																	
1008	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28 ³⁾						
1108	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28 ³⁾						
1610	Ø14	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42 ³⁾			
1615	Ø14	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42 ³⁾			
2012	Ø14	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50
2517	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55
3020	Ø25	Ø28	Ø30	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75			
3535	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80	Ø85	Ø90			
4545	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80	Ø85	Ø90	Ø95	Ø100	Ø105	Ø110						

• Nur lieferbar für Bauform TB2

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung $T_{K \max}$ = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ 1. BSW-Gewinde


Kupplungsbauforn TB1/TB2, TB1/TB1 und TB2/TB2 möglich.

Bitte fordern Sie unser separates Maßblatt (M373054) an.


³⁾ Bohrungen mit Passfedernute (flache Ausführung) nach DIN 6885 Bl. 3

Bestell- beispiel:	ROTEX® 38	92 ShA	1108	TB1 - Ø24		TB2 - Ø22	
	Kupplungsgröße	Zahnkranzhärte	Taper-Klemmbuchse	Nabenaus- führung	Fertig- bohrung	Nabenaus- führung	Fertig- bohrung

Spannringnaben



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Abdruckgewinde M zwischen den Spannschrauben.

Spannringnaben Stahl															
Größe	Zahnkranz ¹⁾			Abmessungen [mm]							Spannschrauben			Gewicht pro Nabe bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheitsmoment pro Nabe bei max. Bohrung [kgm²]
	Nenn Drehmoment T _{KN} [Nm]														
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	T _{KN}	T _K max	T _{KN}	D (max.)	DH ²⁾	L	L1, L2	L3	E	S		
19	10,0	17	21	20	40	66	25	18	16	2,0	M4	6	4,1	0,179	0,44 x 10 ⁻⁴
24	35,0	60	75	28	55	78	30	22	18	2,0	M5	4	8,5	0,399	1,91 x 10 ⁻⁴
28	95,0	160	200	38	65	90	35	27	20	2,5	M5	8	8,5	0,592	4,18 x 10 ⁻⁴
38	190,0	325	405	48	80	114	45	35	24	3,0	M6	8	14	1,225	12,9 x 10 ⁻⁴
42	265	450	560	51	95	126	50	35	26	3,0	M8	4	41	2,30	31,7 x 10 ⁻⁴
48	310	525	655	55	105	140	56	41	28	3,5	M10	4	69	3,08	52,0 x 10 ⁻⁴
55	375	685	825	70	120	160	65	45	30	4,0	M10	4	69	4,67	103,0 x 10 ⁻⁴
65	—	940	1175	70	135	185	75	55	35	4,5	M12	4	120	6,70	191,0 x 10 ⁻⁴
75	—	1920	2400	80	160	210	85	63	40	5,0	M12	5	120	9,90	396,8 x 10 ⁻⁴
90	—	3600	4500	105	200	245	100	75	45	5,5	M16	5	295	17,70	1136 x 10 ⁻⁴

Bohrungsbereich D und zugehörige übertragbare Reibschlussmomente T _R [Nm] der Spannringnabe ¹⁾																												
Größe	Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55*	Ø60*	Ø65*	Ø70*	Ø80*	Ø90*	Ø95*	Ø100*	Ø105*
19	27	32	69	84	57	94	110																					
24			70	87	56	97	114	116	133	192																		
28				108	131	207	148	253	285	315	382	330	433	503														
38							208	353	395	439	531	463	603	593	689	793	776											
42									445	495	595	526	678	671	775	718	872	1043	1061									
48										616	704	899	896	1030	962	1160	1379	1222	1543									
55													863	856	991	918	1119	1110	1247	1277	1665	1605	2008					
65															1446	1355	1637	1635	1827	1887	2429	2368	2930					
75																1710	2053	2059	2294	2384	3040	2983	3664	4293				
90																			3845	4249	4794	5858	5900	7036	8047	9247	9575	10845


¹⁾ Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ ØDH + 2 mm bei hohen Drehzahlen für Ausdehnung des Zahnkranzes


³⁾ Die übertragbaren Drehmomente der Spannverbindung berücksichtigen das max. Passungsspiel bei Wellenpassungen k6/Bohrung H7, ab Ø55 G7/m6. Bei größerem Passungsspiel verringert sich das Drehmoment. Für die Festigkeitsberechnung der Welle/Hohlwelle siehe KTR-Norm 45510 auf unserer Homepage www.ktr.com.

Bestell- beispiel:	ROTEX® GS 24		98 ShA		6.0 Stahl		Ø24		6.0 Stahl		Ø20	
	Kupplungsgröße		Zahnkranzhärte		Nabenausführung		Fertigbohrung		Nabenausführung		Fertigbohrung	

Klemmnaben



ROTEX® 19 - 28



ROTEX® 38 - 90

ROTEX® als Klemmnaben												
Größe	Zahnkranz ¹⁾ Nenndrehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]							Klemmschraube DIN EN ISO 4762	
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	max. Fertigbohrung D	DH	DK	L	L1; L2	E	S	M	T _A [Nm]
19	10	17	21	20 ²⁾	40	46,0	66	25	16	2,0	M6	14
24	35	60	75	28	55	57,5	78	30	18	2,0	M6	14
28	95	160	200	38	65	73,0	90	35	20	2,5	M8	35
38	190	325	405	42	80	77,5	114	45	24	3,0	M8	35
42	265	450	560	50	95	93,5	126	50	26	3,0	M10	69
48	310	525	655	55	105	105,0	140	56	28	3,5	M12	120
55	410	685	825	68	120	119,5	160	65	30	4,0	M12	120
65	625	940	1175	70	135	132,5	185	75	35	4,5	M12	120
75	1280	1920	2400	80	160	158,0	210	85	40	5,0	M16	295
90	2400	3600	4500	90	200	197,0	245	100	45	5,5	M20	580

Bohrungsbereich D und zugehörige übertragbare Reibschlussmomente T _R [Nm] der ROTEX® Klemmnabenausführung 2.0																															
Größe	Ø8	Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80	Ø85	Ø90	
19	24	30	33	42	45	49	54	57	59																						
24		30	33	42	45	48	53	56	59	65	71	74	83																		
28				79	84	90	101	107	112	124	142	147	162	171	181	195	209														
38					82	87	98	104	109	120	131	137	153	172	182	196	210	219	228												
42										172	189	206	215	241	258	275	301	327	344	361	395	417	431								
48										252	278	303	315	353	379	404	442	480	505	530	568	606	631	699							
55																805	880	955	1006	1056	1131	1207	1257	1383	1534	1639					
65																	907	985	1037	1089	1166	1244	1296	1426	1555	1685	1814				
75																				1992	2338	2474	2563	2783	2998	3209	3416	3618	3818		
90																				3153	3379	3604	3754	4129	4505	4880	5256	5631	6006	6382	6831

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max} = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ Bei Ausf. 2.1 D_{max} Ø17 mm



Ausf. 2.0
Klemmnabe einfach geschlitzt
ohne Passfedernut



Ausf. 2.1
Klemmnabe einfach geschlitzt
mit Passfedernut



Ausf. 2.3
Klemmnabe mit Profilbohrung
(Eine Auswahl aus unserem
Profilbohrungsprogramm finden
Sie auf Seite 37)

**Bestell-
beispiel:**

ROTEX® 24	98 ShA	2.1	Ø24	2.0	Ø20
Kupplungsgröße	Zahnkranzhärte	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung

ROTEX® AFN und BFN elastische Klauenkupplungen


Flanschprogramm




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauart AFN



Bauart BFN

ROTEX® Bauart AFN und BFN

Größe	Zahnkranz ¹⁾ Nenn Drehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen in mm									Zylinderschrauben ³⁾ DIN EN ISO 4762 - 12.9		
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	Fertigbohrung		DH	DBSE	L1, L2	E	S	L		MxLM	Z	T _A ²⁾ [Nm]
				D (max.)	D1 (max.)						AFN	BFN			
24	35,0	60	75	35	24	55	33	30,5	18	2,0	94	86	M5x16	8	10
28	95,0	160	200	40	30	65	39	35,5	20	2,5	110	100	M6x20	8	17
38	190,0	325	405	48	38	80	43	45,5	24	3,0	134	124	M8x22	8	41
42	265	450	560	55	45	95	48	51,0	26	3,0	150	138	M8x25	12	41
48	310	525	655	62	50	105	50	57,0	28	3,5	164	152	M8x25	12	41
55	410	685	825	75	60	120	60	66,0	30	4,0	192	176	M10x30	8	83
65	625	940	1175	80	70	135	65	76,0	35	4,5	217	201	M10x30	12	83
75	1280	1920	2400	95	80	160	75	86,5	40	5,0	248	229	M12x40	15	120
90	2400	3600	4500	110	105	200	82	101,5	45	5,5	285	265	M16x40	15	295
100	3300	3600	4500	115	115	225	97	111,5	50	6,0	320	295	M16x50	15	295
110	4800	4950	6185	125	130	255	103	122,0	55	6,5	347	321	M20x50	15	580
125	6650	10000	12500	145	150	290	116	142,0	60	7,0	400	370	M20x60	15	580
140	8550	12800	16000	160	170	320	128	157,5	65	7,5	443	409	M20x60	15	580
160	12800	19200	24000	185	200	370	146	177,5	75	9,0	501	463	M24x70	15	1000
180	18650	28000	35000	200	230	420	159	198,0	85	10,5	555	515	M24x80	18	1000

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung $T_{K \max}$ = Nenn Drehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ Schraubenanziehdrehmoment T_A [Nm].

³⁾ Kupplung wird unmontiert geliefert.


Bestell- beispiel:

ROTEX® 24	AFN	92 ShA	4N	Ø38	4N	Ø35
Kupplungsgröße	Bauart	Zahnkranzhärte	Bauteil	Fertigbohrung	Bauteil	Fertigbohrung


ROTEX® AH

elastische Klauenkupplungen


Ausbaukupplung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauart AH

ROTEX® Bauart AH																
Größe	Zahnkranz ¹⁾			Abmessungen [mm]										Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762		
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	Fertigbohrung D (max.)	DH	L	L1, L2	E	S	DK	DK1	X1, X2	DBSE	MxLM	Anziehdrehmoment T _A [Nm]	
19	10	17	21	20	40	66	25	16	2,0	46,0	—	17,5	31	M6x16	14	
24	35	60	75	28	55	78	30	18	2,0	57,5	—	22,5	33	M6x20	14	
28	95	160	200	38	65	90	35	20	2,5	73,0	—	25,5	39	M8x25	35	
38	190	325	405	45	80	114	45	24	3,0	83,5	—	35,5	43	M8x30	35	
42	265	450	560	50	95	126	50	26	3,0	—	93,5	39,0	48	M10x30	69	
				55						97,0	—			M10x35		
48	310	525	655	55	105	140	56	28	3,5	—	105,0	45,0	50	M12x35	120	
				60						108,5	—			M12x40		
55	410	685	825	65	120	160	65	30	4,0	—	119,5	50,0	60	M12x40	120	
				70						122,0	—			M12x45		
65	625	940	1175	70	135	185	75	35	4,5	—	123,5	60,0	65	M12x40	120	
				80						132,5	—			M12x45		
75	1280	1920	2400	80	160	210	85	40	5,0	—	147,5	67,5	75	M16x50	295	
				90						158,0	—			M16x50		
90	2400	3600	4500	90	200	245	100	45	5,5	—	176,0	81,5	82	M20x60	580	
				110						197,0	—			M20x60		
100 ²⁾	3300	4950	6185	110	225	270	110	50	6,0	—	185,5	84,0	102	M16x50	295	
110 ²⁾	4800	7200	9000	120	255	295	120	55	6,5	—	208,0	90,0	115	M20x60	580	
125 ²⁾	6650	10000	12500	140	290	340	140	60	7,0	—	242,5	105,0	130	M24x70	1000	

ACHTUNG:

Bei maximaler Bohrung sind die Passfedernuten um ca. 5° zueinander versetzt!

Nabenwerkstoff bis Gr. 90: Stahl, ab Gr. 100: GJS

7.8 = Halbschalenklemmnabe ohne Passfedernut max. Umfangsgeschwindigkeit $v = 35$ m/s. Ab einer Umfangsgeschwindigkeit von $v = 25$ m/s ist dynamisches Wuchten erforderlich; ab einer Umfangsgeschwindigkeit von $v = 25$ m/s ist das Reibschlussmoment der Welle/Nabe zu prüfen. Rücksprache mit der KTR erforderlich.

7.9 = Halbschalenklemmnabe mit Passfedernut max. Umfangsgeschwindigkeit $v = 35$ m/s. Ab einer Umfangsgeschwindigkeit von $v = 25$ m/s ist dynamisches Wuchten erforderlich

Drehzahl: max. 25 m/s Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser DH der Kupplung

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung $T_{KN} \max =$ Nennmoment der Kupplung $T_{KN} \times 2$. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ ab Größe 100: 4 Klemmschrauben pro Klemmnabe

Bestell- beispiel:	ROTEX® 38	AH	98 ShA	7.9	Ø38	7.9	Ø30
	Kupplungsgröße	Bauart	Zahnkranzhärte	Nabenaus- führung	Fertigbohrung	Nabenaus- führung	Fertigbohrung




Ausbaukupplung mit SPLIT-Naben



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauart SH

ROTEX® Bauart SH Sinterstahl (Sinter)													
Größe	Zahnkranz ¹⁾ Nenn Drehmoment T _{KN} [Nm]		Abmessungen [mm]								Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762		
	92 ShA	98 ShA	Fertigbohrung D (min. - max.)	DH	L	L1, L2	E	S	DK	W	MxLM	Anziehdrehmoment T _A [Nm]	
19	10	17	0-24	40	66	25	16	2,0	44	-	M4x14	4,1	
24	35	60	0-28	55	78	30	18	2,0	57,5	12	M6x20	14	
28	95	160	0-38	65	90	35	20	2,5	73	12	M8x25	34	
ROTEX® Bauart SH Grauguss (GJL)													
Größe	Zahnkranz ¹⁾ Nenn Drehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]								Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762	
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	Fertigbohrung D (min. - max.)	DH	L	L1, L2	E	S	DK	W	MxLM	Anziehdrehmoment T _A [Nm]
38	190	325	405	24-48	80	114	45	24	3,0	83,5	15	M8x30	34
42	265	450	560	24-55	95	126	50	26	3,0	97	15	M10x35	67
48	310	525	655	24-60	105	140	56	28	3,5	108,5	15	M12x40	115
55	410	685	714	24-70	120	160	65	30	4,0	122	15	M12x45	115
65	625	940	1175	28-70	135	185	75	35	4,5	123,5	15	M12x40	115
				70-80						132,5		M12x45	
75	1280	1920	2400	40-80	160	210	85	40	5,0	147	20	M16x50	290
				80-90						158			
90	2400	3800	4500	40-90	200	245	100	45	5,5	176	30	M20x60	560
				90-110						197			
100	3300	4950	6185	50 - 100	225	270	110	50	6	199,5	44	M20x70	560
110	4800	7200	9000	50 - 120	255	295	120	55	6,5	224	48,5	M24x80	1000

7.1 = SPLIT-Nabe mit Passfedernut


¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung $T_{K \max}$ = Nenn Drehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Katalog Antriebstechnik beachten.

■ = ab Lager lieferbar


Bestell- beispiel:	ROTEX® 38	SH	98 ShA	7.1	Ø38	7.1	Ø30
	Kupplungsgröße	Bauart	Zahnkranzhärte	Nabenaus- führung	Fertigbohrung	Nabenaus- führung	Fertigbohrung

ROTEX® CF, CFN, DF und DFN elastische Klauenkupplungen

Flanschprogramm



Bauteile




ROTEX® Bauart CF, CFN und DF, DFN																									
Größe	Zahnkranz ¹⁾ Nennrehmoment T _{KN} [Nm]				Abmessungen [mm]																				
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	DH	L1	E	S	L5	L7	CF und DF								CFN und DFN							
										DA	D4	D5	Z	DL	L CF	L DF	D4	D5	M	Z	Teilung	LCFN	L DFN		
24	35	60	75	55	30	18	2,0	1,5	8	80	65	55	5	4,5	56	34	45	36	M5	8	8x45°	56	34		
28	95	160	200	65	35	20	2,5	1,5	10	100	80	65	6	6,6	65	40	54	44	M6	8		65	40		
38	190	325	405	80	45	24	3,0	1,5	10	115	95	80	6	6,6	79	44	66	54	M8	8		79	44		
42	265	450	560	95	50	26	3,0	2,0	12	140	115	95	6	9,0	88	50	80	65	M8	12	16x22,5°	88	50		
48	310	525	655	105	56	28	3,5	2,0	12	150	125	105	8	9,0	96	52	90	75	M8	12		96	52		
55	410	685	825	120	65	30	4,0	2,0	16	175	145	120	8	11,0	111	62	102	84	M10	8	8x45°	111	62		
65	625	940	1175	135	75	35	4,5	2,0	16	190	160	135	10	11,0	126	67	116	96	M10	12	16x22,5°	126	67		
75	1280	1920	2400	160	85	40	5,0	2,5	19	215	185	160	10	13,5	144	78	136	112	M12	15		144	78		
90	2400	3600	4500	200	100	45	5,5	3,0	20	260	225	200	12	13,5	165	85	172	145	M16	15		165	85		
100	3300	4950	6185	225	110	50	6,0	4,0	25	285	250	225	12	13,5	185	100	195	165	M16	15		185	100		
110	4800	7200	9000	255	120	55	6,5	4,0	26	330	290	255	12	17,5	201	107	218	180	M20	15	20x18°	201	107		
125	6650	10000	12500	290	140	60	7,0	5,0	30	370	325	290	16	17,5	230	120	252	215	M20	15		230	120		
140	8550	12800	16000	320	155	65	7,5	5,0	34	410	360	320	16	22,0	254	133	282	245	M20	15		254	133		
160	12800	19200	24000	370	175	75	9,0	5,0	38	460	410	370	16	22,0	288	151	325	280	M24	15		288	151		
180	18650	28000	35000	420	195	85	10,5	5,5	40	520	465	420	16	26,0	320	165	375	330	M24	18		24x15°	320	165	

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max} = Nennrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.
Weitere Flanschprogramme siehe Seite 45.

Weitere Bauart: ROTEX® CF-H

Flansch-Ausbaukupplung

Bitte fordern Sie unser separates Maßblatt
(M412069) an.



Bestell- beispiel:	ROTEX® 38	CF	92 ShA	1	GJL	Ø20
	Kupplungsgröße	Bauart	Zahnkranzhärte	Nabenseite, Bauteil	Werkstoff	Fertigbohrung

ROTEX® ZS-DKM-SH

elastische Klauenkupplungen



Elastische Klauen- und Bolzenkupplungen

ROTEX®


ROFLEX®

POLY-NORM®



POLY-NORM®-M

REVOLUX®

Doppelkardanische Wellenkupplung mit SPLIT-Naben



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® Bauart ZS-DKM-SH																			
Größe ³⁾	Zahnkranz ROTEX GS TKN [Nm] ^{1) 2)}	Abmessungen [mm]											Schrauben DIN EN ISO 4762		max. Verlagerungen				
		Ausbaulänge DBSE	Fertigbohrung D		DH	L1, L2	L11	E	S	L	W	DK			M	T _A [Nm]	Axial [mm]	bei n = 1500 1/min	
			min.	max.									Radial [mm]	Winkel [°]				Radial [mm]	Winkel [°]
19	12	42 ⁵⁾ 52 ⁵⁾	0	24	40	25	10 16	16	2,0	92 112	-	-	-	-	1,2	0,45 0,59		-	
24	35	100 140 58 ⁵⁾	0	28	55	30	64 104 18	18	2,0	160 200 128	12	57,5	M6	14	1,4	1,43 2,13 0,66		1,07 1,60 -	
28	95	100 140 68 ⁵⁾	0	38	65	35	60 100 20	20	2,5	170 210 158	12	73	M8	34	1,5	1,40 2,10 0,77		1,05 1,57 -	
38	190	100 140 74 ⁵⁾	24	45	80	45	52 92 22	24	3,0	190 230 174	15	83,5	M8	34	1,8	1,33 2,02 0,84		0,99 1,52 -	
42	265	100 140 80 ⁵⁾	24	55	95	50	48 88 24	26	3,0	200 240 192	15	97	M10	67	2,0	1,29 2,00 0,91		0,97 1,49 -	
48	310	100 140 88 ⁵⁾	24	60	105	56	44 84 28	28	3,5	212 252 218	15	108,5	M12	115	2,1	1,26 1,95 1,01	1	0,94 1,47 -	0,75
55	410	100 140 180 200	24	70	120	65	40 80 120 140	30	4,0	230 270 310 330	15	122	M12	115	2,2	1,22 1,92 2,62 2,97		0,92 1,44 1,96 2,22	
65	625	102 ⁵⁾ 140 180 116 ⁵⁾	24	80	135	75	32 70 110 36	35	4,5	252 290 330 286	15	132,5 ⁶⁾	M12	115	2,6	1,17 1,83 2,53 1,33		- 1,37 1,90 -	
75	1280	140 180 200 250	40	90	160	85	60 100 120 170	40	5,0	310 350 370 420	20	158 ⁶⁾	M16	290	3,0	1,75 2,44 2,79 3,67		1,31 1,83 2,09 2,75	
90	2400	130 ⁵⁾ 180 250	40	110	200	100	40 90 160	45	5,5	330 380 450	30	197 ⁶⁾	M20	560	3,4	1,48 2,36 3,58		- 1,76 2,68	

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung $T_{K \max}$ = Nenndrehmoment der Kupplung $T_{KN} \times 2$

²⁾ Rechnerisch übertragbares Drehmoment bei doppelkardanischen Ausführungen nach 92 ShA-GS, bei Verwendung der höherwertigen Zahnkränze 61 ShD-E-GS

³⁾ ROTEX®-SPLIT Nabenwerkstoff der Größen 24 und 28 = Sinterstahl; Nabenwerkstoff der Größen 38 bis 90 = EN-GJL

⁴⁾ Nabenausführung 7.1 = SPLIT-Nabe mit Passfedernut und Feststellgewinde

⁵⁾ Material Zwischenstück Al-H

⁶⁾ ØDN und ØDK abhängig von der Fertigbohrung ØD, siehe Seite 36/37


Die max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit für doppelkardanische ROTEX® DKM und ZS-DKM-SH Kupplungen ist 20m/s, bei höheren Drehzahlen ist mit KTR Rücksprache zu halten. Zahnkränze ROTEX® 98 ShA-GS und 64 ShD-GS einsetzbar, wobei das übertragbare Drehmoment $[T_{KN}; T_{K \max}]$ vom 92 ShA-GS-Zahnkranz nicht überschritten werden darf.

Bestell- beispiel:	ROTEX® 38	ZS-DKM-SH	140	98 ShA-GS	7.1 ⁴⁾	Ø 38	7.1 ⁴⁾	Ø30
	Kupplungsgröße	Bauart	Wellenabstandsmaß DBSE	Zahnkranz- härte	Nabenaus- führung	Fertig- bohrung	Nabenaus- führung	Fertig- bohrung


ROTEX® ZRS

Elastische / Spielfreie Zwischenwellenkupplung

Zwischenwellenprogramm




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® Bauart ZRS																
Größe	Zahnkranz ROTEX GS TKN [Nm] ¹⁾²⁾	Abmessungen [mm]											Klemmschraube DIN EN ISO 4762		Zwischenrohr Drehfedersteifigkeit C ⁵⁾ [Nm/rad]	
		Fertigbohrung D ³⁾		DH	L ¹⁾	L1, L2	E	S	DK	DH1	min. DBSE ⁴⁾	W	DK	M	Anziehdrehmoment T _A [Nm]	
		min.	max.													
19	12	0	20	40	L = DBSE + L1 + L2	25	16	2,0	46,0	45	33	14,0	46,0	M4	4,1	3800
24	35	0	24	55		30	18	2,0	57,5	60	37	16,0	57,5	M6	14	11100
28	95	0	38	65		35	20	2,5	73,0	72	40	17,5	73,0	M8	34	23600
38	190	24	45	80		45	24	3,0	83,5	87	49	21,0	83,5	M8	34	43800
42	265	24	55	95		50	26	3,0	97,0	103	53	23,0	97,0	M10	67	82600


- ¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max} = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2
²⁾ Rechnerisch übertragbares Drehmoment bei doppelkardanischen Ausführungen nach 92 ShA-GS, bei Verwendung der höherwertigen Zahnkränze 98 ShA-GS
³⁾ Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9]
⁴⁾ Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen das Wellenabstandsmaß DBSE anzugeben sowie die max. Drehzahl zur Überprüfung der biegekritischen Drehzahl. Maximales DBSE = 4000 mm (abweichende Längen auf Anfrage).
⁵⁾ Drehfedersteifigkeit bei 1m Länge des Zwischenrohrs



7.1 = SPLIT-Nabe mit Passfedernut

Verlagerungen			
Größe	Axialverlagerung in mm	Radialverlagerung [mm] pro 1m Rohrlänge	Winkelverlagerung in Grad
19	1,2	15,7	0,9
24	1,4	15,7	0,9
28	1,5	15,7	0,9
38	1,8	17,5	1,0
42	2,0	17,5	1,0

Diagramm zur Kupplungsauslegung:




Bestell- beispiel:	ROTEX® 38	ZRS	1200	98 ShA-GS	7.1	Ø30	7.1	Ø30
	Kupplungs- größe	Bauart	Wellenabstands- maß DBSE	Zahnkranz- härte	Naben- ausführung	Fertig- bohrung	Naben- ausführung	Fertig- bohrung

ROTEX® ZR

elastische Klauenkupplungen


Zwischenwellenprogramm




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauart ZR
(mit GS-Zahnkranz)³⁾



Bauart ZR
(mit GS-Zahnkranz und DH-Klemmnaben für doppelkardanische Verbindung 7.5 oder 7.6)³⁾

ROTEX® Bauart ZR															
Größe	Zahnkranz ROTEX GS TKN [Nm] (1) 2)	Abmessungen [mm]								Schraube DIN EN ISO 4762					
		Fertigbohrung D (min. - max.)		DH	L		L1, L2	E	S	min. DBSE ³⁾		Bauteil 2.0			Sicherungs- schraube G
		Teil 1a	Teil 7.5/7.6		Bauteil 1/1a	Bauteil 7.5/7.6				Bauteil 1a	Bauteil 7.5/7.6	DK1	M	TA [Nm]	
19	12	0-25	0-20	40	35+DBSE	25	16	2,0	82	97	46,0	M6	14	46,0	M6
24	35	0-35	0-28	55	45+DBSE	30	18	2,0	96	111	59,5	M6	14	57,5	M6
28	95	0-40	0-38	65	51+DBSE	35	20	2,5	110	128	73,0	M8	35	73,0	M8
38	190	0-48	24-45	80	71+DBSE	45	24	3,0	138	157	81,6	M8	25	83,5	M8
42	265	0-55	24-55	95	78+DBSE	50	26	3,0	152	174	95,0	M10	49	97,0	M10
48	310	0-62	24-60	105	90+DBSE	56	28	3,5	168	190	105,0	M12	86	108,5	M12
55	410	0-74	24-70	120	100+DBSE	65	30	4,0	190	220	120,0	M12	120	120,0	M12
65	625	0-80	24-80	135	120+DBSE	75	35	4,5	220	250	135,0	M12	120	135,0	M12
75	1280	0-95	40-90	160	135+DBSE	85	40	4,0	250	285	160,0	M16	295	160,0	M16

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung TK max = Nenndrehmoment der Kupplung TKN x 2

²⁾ Rechnerisch übertragbares Drehmoment bei doppelkardanischen Ausführungen nach 92 ShA-GS, bei Verwendung der höherwertigen Zahnkränze 98 ShA-GS

³⁾ Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen das Wellenabstandsmaß DBSE anzugeben sowie die max. Drehzahl zur Überprüfung der biegekritischen Drehzahl.


⁴⁾ Drehfedersteifigkeit bei 1m Länge des Zwischenrohrs
Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9].
Reibschlussmomente der Klemmnaben müssen berücksichtigt werden.
Bitte Maßblatt M583613 anfordern.

Nicht zulässig für Kran- und Hubwerksantriebe

Verlagerungen

Größe	Axialverlagerung in mm	Radialverlagerung in mm pro 1m Rohrlänge	Winkelverlagerung in Grad
19	1,2	15,9	0,9
24	1,4	15,9	0,9
28	1,5	15,9	0,9
38	1,8	17,9	1,0
42	2,0	17,9	1,0
48	2,1	19,7	1,1
55	2,2	19,7	1,1
65	2,6	21,7	1,2
75	3,0	21,7	1,2

Diagramm zur Kupplungsauslegung:




Bestell- beispiel:


ROTEX® 38	ZR	1200	98 ShA-GS	7.5	Ø38	7.5	Ø30
Kupplungs- größe	Bauart	Wellenabstandsmaß DBSE	Zahnkranz- härte	Nabenaus- führung	Fertigbohrung	Nabenaus- führung	Fertigbohrung

ROTEX® BTAN und SBAN elastische Klauenkupplungen


Mit Bremstrommel / mit Bremsscheibe



Bauteile



**Bremstrommel
Bauart BTAN**



**Bremsscheibe
Bauart SBAN**

ROTEX® Bauart BTAN und SBAN										
Größe	Zahnkranz ¹⁾			Abmessungen [mm]						
	Nenndrehmoment T_{KN} [Nm]			max. Fertigbohrung (min. - max.) ²⁾		DH	L	L1, L2	E	S
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	D, Bauteil 1/1a	D1, Bauteil 1Nd					
38	190	325	405	0 - 48	0 - 35	80	114	45	24	3,0
42	265	450	560	0 - 55	0 - 42	95	126	50	26	3,0
48	310	525	655	0 - 63	0 - 48	105	140	56	28	3,5
55	410	685	825	0 - 75	0 - 55	120	160	65	30	4,0
65	625	940	1175	0 - 80	0 - 68	135	185	75	35	4,5
75	1280	1920	2400	0 - 95	0 - 78	160	210	85	40	5,0
90	2400	3600	4500	0 - 110	0 - 104	200	245	100	45	5,5
100	3300	4950	6185	0 - 115	48 - 100	225	270	110	50	6,0
110	4800	7200	9000	0 - 130	60 - 110	255	295	120	55	6,5
125	6650	10000	12500	0 - 145	60 - 130	290	340	140	60	7,0

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{Kmax} = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9].


Bestell- beispiel:

ROTEX® 38	BTAN	Ø200x75	98 ShA	1Nd	Ø34	1	Ø30
Kupplungsgröße	Bauart	Bremstrommel-Ø x-Breite	Zahnkranz- härte	Bauteil	Fertigbohrung	Bauteil	Fertigbohrung



Bauart BTAN Bremsstrommel						Bauart SBAN Bremsseibe							
ROTEX® Größe	Abmessungen [mm]			max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [kg]	Massenträg- heitsmoment [kgm²]	ROTEX® Größe	Abmessungen [mm]			max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [kg]	Massenträg- heitsmoment [kgm²]
	DA1	B4	AB					DA2	B3	AS			
38	160	60	14	3550	2,9	0,01	38	200	12,5	31,25	2800	2,9	0,01
	200	75	9	2800	5,4	0,04		250	12,5	31,25	2240	4,6	0,04
	250	95	1	2240	10,4	0,12	42	250	12,5	34,25	2240	4,5	0,04
200	75	12	2800	5,3	0,04	315		16	32,5	1800	9,3	0,12	
42	250	95	4	2240	10,3	0,01	48	250	12,5	39,25	2240	4,4	0,04
	315	118	-5	1800	19,3	0,36		315	16	37,5	1800	9,2	0,12
48	400	150	-18	1400	40,6	1,21	55	400	16	37,5	1400	15,2	0,32
	200	75	17	2800	5,3	0,04		315	16	44,5	1800	9,1	0,12
	250	95	9	2240	9,4	0,11		400	16	44,5	1400	13,9	0,29
55	315	118	0	1800	17,8	0,33	65	500	16	44,5	1120	23,9	0,77
	400	150	-13	1400	37,4	1,11		315	16	53,5	1800	8,8	0,12
	200	75	24	2800	4,8	0,04		400	16	53,5	1400	14,8	0,31
65	250	95	16	2240	9,3	0,11	75	500	16	53,5	1120	23,7	0,77
	315	118	7	1800	17,7	0,33		630	20	51,5	900	47,7	2,43
	400	150	-6	1400	37,2	1,12		710	20	51,5	800	60,9	3,92
75	250	95	25	2240	9,2	0,11	90	315	16	61,5	1800	8,4	0,12
	315	118	16	1800	17,5	0,33		400	16	61,5	1400	14,4	0,31
	400	150	3	1400	36,9	1,12		500	16	61,5	1120	23,3	0,77
90	500	190	-12	1120	77,7	3,64	100	630	20	59,5	900	47,2	2,42
	250	95	33	2240	9,1	0,13		710	20	59,5	800	60,4	3,91
	315	118	24	1800	17,1	0,33		400	16	73,5	1400	13,4	0,31
100	400	150	11	1400	31,4	0,94	110	500	16	73,5	1120	22,2	0,76
	500	190	-4	1120	76,8	3,62		630	20	71,5	900	45,9	2,42
	630	236	-22	900	143,6	10,65		710	20	71,5	800	59,1	3,91
110	315	118	36	1800	16,3	0,33	125	800	25	69,0	710	94,9	7,88
	400	150	23	1400	38,4	1,20		400	16	81,5	1400	12,9	0,31
	500	190	8	1120	62,9	3,07		500	16	81,5	1120	21,8	0,76
125	630	236	-10	900	142,8	10,74	100	630	20	79,5	900	45,3	2,41
	400	150	31	1400	37,9	1,20		710	20	79,5	800	58,5	3,90
	500	190	16	1120	75,2	3,63		800	25	77,0	710	94,1	7,87
100	630	236	-2	900	141,2	10,64	110	400	16	88,5	1400	11,9	0,29
	710	265	-13	800	210,2	20,01		500	16	88,5	1120	20,8	0,75
	400	150	38	1400	34,0	1,09		630	20	86,5	900	44,1	2,40
110	500	190	23	1120	73,9	3,62	125	710	20	86,5	800	57,3	3,89
	630	236	5	900	141,1	10,77		800	25	84,0	710	92,7	7,86
	710	265	-6	800	192,5	18,46		900	25	84,0	630	118,9	12,61
125	500	190	39	1120	72,4	3,60	100	500	16	104,5	1120	19,7	0,74
	630	236	21	900	127,7	9,82		630	20	102,5	900	42,8	2,39
	710	265	10	800	190,7	18,44		710	20	102,5	800	56,0	3,87
100	800	300	-4	710	274,5	33,34	125	800	25	100,0	710	91,0	7,84
								900	25	100,0	630	117,2	12,59

ROTEX® AFN-SB spezial elastische Klauenkupplungen

Bremsscheiben-Ausbaukupplung



Bauteile



ROTEX® Bauart AFN-SB spezial

Größe	Zahnkranz ¹⁾ Nenn Drehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]								
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	Fertigbohrung D (min. - max.)	DH	L	L1	L2	E	S	DBSE	DI1
65	625	940	1175	22 - 70	135	344,5	113,5	166,0	35	4,5	65	68
75	1280	1920	2400	30 - 80	160	374,5	133,0	166,5	40	5,0	75	80
90	2400	3600	4500	40 - 105	200	454,0	165,5	206,5	45	5,5	82	100
100	3300	4950	6185	46 - 115	225	458,5	155,0	206,5	50	6,0	97	113
110	4800	7200	9000	60 - 130	255	518,5	203,5	212,0	55	6,5	103	127
125	6650	10000	12500	60 - 150	290	528,5	200,5	212,0	60	7,0	116	147
140	8550	12800	16000	60 - 170	320	627,5	247,0	252,5	65	7,5	128	165
160	12800	19200	24000	80 - 200	370	627,5	229,0	252,5	75	9,0	146	190
180	18650	28000	35000	85 - 230	420	609,5	198,0	252,5	85	10,5	159	220

Bremsscheibe

ROTEX® Größe	Brems-scheibe						ROTEX® Größe	Brems-scheibe					
	Abmessungen [mm]			max. Drehzahl [1/min] ³⁾	Gewicht [kg]	Massenträg- heitsmoment [kgm²]		Abmessungen [mm]			max. Drehzahl [1/min] ³⁾	Gewicht [kg]	Massenträg- heitsmoment [kgm²]
	DA2	B3	AS					DA2	B3	AS			
65	355	30	150	4850	19,7	0,34	125	630	30	195	2600	63,5	3,57
	400	30	150	4300	25,5	0,54		710	30	195	2400	83,3	5,80
	450	30	150	3800	32,7	0,87		800	30	195	2150	108,5	9,40
75	400	30	150	4300	26,8	0,58	140	710	30	235	2400	80,8	5,76
	450	30	150	3800	34,6	0,94		800	30	235	2150	105,9	9,36
	500	30	150	3500	43,4	1,44		900	30	235	1900	137,3	15,06
90	450	30	190	3800	32,7	0,93	160	900	40	230	1900	183,1	20,08
	500	30	190	3500	41,5	1,43		1000	40	230	1700	229,9	30,68
	560	30	190	3050	53,3	2,26		710	30	235	2000	76,9	5,68
100	630	30	190	2700	68,7	3,63	180	800	30	235	2000	101,9	9,28
	500	30	10	3500	40,4	1,42		900	30	235	1900	133,4	14,98
	560	30	190	3050	52,1	2,25		900	40	230	1900	177,9	19,97
110	630	30	190	2700	67,5	3,62	180	1000	40	230	1700	224,8	30,57
	500	30	195	3000	38,9	1,40		710	30	235	1800	70,8	5,52
	560	30	195	3000	50,7	2,23		800	30	235	1800	95,9	9,12
110	630	30	195	2700	66,1	3,60	180	900	30	235	1800	127,4	14,82
	710	30	195	2400	85,9	5,83		900	40	235	1800	169,9	19,75
								1000	40	235	1700	216,7	30,36

¹⁾ Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ Das max. Bremsmoment darf nicht größer sein als das max. Drehmoment der Kupplung.

³⁾ Wuchten erforderlich ab Umfangsgeschwindigkeiten von 30 m/s

Bestell- beispiel:

ROTEX® 90	AFN-SB spezial	Ø450x30	98 ShA	4Nv	Ø90	4Nx	Ø90
Kupplungsgröße	Bauart	Bremsscheibe-Ø x-Breite	Zahnkranz- härte	Bauteil	Fertigboh- rung	Bauteil	Fertigboh- rung

Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauart SD mit Schleifring und Schaltgestänge


ROTEX® Bauart SD														
Größe	Zahnkranz ¹⁾ Nenndrehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]								Eingest. Schaltkraft [N]	Schleifring Größe.	Schalt- gestänge Größe.
				Fertigbohrung (min. - max.)		DH	L	L1	L2	E	S			
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	D, Bauteil 1/1a	D1, Bauteil 11									
24	35	60	75	0-35	8-20	55	98	30	51,5	16,5	2,0	110	-	-
28	95	160	200	0-40	10-24	65	113	35	60,0	18,0	2,5	130	-	-
38	190	325	405	0-48	12-30	80	140	45	73,0	22,0	3,0	150	1.1	1
42	265	450	560	0-55	14-35	95	156	50	82,0	24,0	3,0	180	1.1	1
48	310	525	655	0-62	15-42	105	172	56	90,5	25,5	3,5	200	2.2	2
55	410	685	825	0-75	18-50	120	195	65	103,0	27,0	4,0	250	3.3	3
65	625	940	1175	0-80	20-55	135	227	75	120,0	32,0	4,5	280	3.3	3
75	1280	1920	2400	0-95	25-65	160	257	85	135,0	37,0	5,0	350	4.4	3
90	2400	3600	4500	0-110	28-75	200	293	100	152,0	41,0	5,5	350	5.5	4
100	3300	4950	6185	0-115	30-80	225	325	110	169,0	46,0	6,0	380	5.5	4
110	4800	7200	9000	0-130	35-85	255	355	120	184,0	51,5	6,5	450	5.5	4
125	6650	10000	12500	60-145	40-100	210,5	404	290	147	145	7,0	500	6.6	5

Schleifring und Schaltgestänge								
ROTEX® Größe	Schaltgestänge Größe	Abmessungen [mm]						max. Drehzahl [1/min] für den Schleifring
		DS3	LS1		LS2	LS11	LS12	
			min.	max.				
38	1	11	180	190	320	75	110	3200
42	1							
48	2		240	270	430	100	140	2500
55	3							
65	3	13,5	280	310	490			2100
75	3							
90	4							1700
100	4							
110	4		321	365	565	120	160	1300
125	5		365	410	630			1200

Bestell- beispiel:	ROTEX® 38	SD	mit 1.1 und 1	98 ShA	1	Ø38	1e+11	Ø28
	Kupplungsgröße	Bauart	mit Schleifring 1.1 und Schaltgestänge 1	Zahnkranzhärte	Bauteil	Fertigbohrung	Bauteil	Fertigbohrung

ROTEX® FNN elastische Klauenkupplungen


Für Lüfteranbau




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauart FNN



Bauart FNN mit Lüfter (Type 1)

ROTEX® Bauart FNN																
Größe	Zahnkranz ¹⁾ Nenn Drehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]												
	92 ShA	98 ShA	64 ShD	Fertigbohrung (max.)		DH	L	L1, L2	E	S	D5	D4	L7	M	Z	Teilung
				D, Bauteil 1/1a	D1, Bauteil 1Nd											
28	95	160	200	40	28	65	90	35	20	2,5	40	54	6,5	M6	8	8x45°
38	190	325	405	48	35	80	114	45	24	3,0	50	66	7,5	M8	8	
42	265	450	560	55	42	95	126	50	26	3,0	60	80	9,5	M8	12	16x22,5°
48	310	525	655	62	48	105	140	56	28	3,5	68	90	10,5	M8	12	
55	410	685	825	75	55	120	160	65	30	4,0	78	102	12,5	M10	8	8x45°
65	625	940	1175	80	68	135	185	75	35	4,5	92	116	13,5	M10	12	16x22,5°
75	1280	1920	2400	95	78	160	210	85	40	5,0	106	136	15,5	M12	15	20x18°
90	2400	3600	4500	110	104	200	245	100	45	5,5	140	172	18,5	M16	15	

Weitere Größen auf Anfrage.


Die Dimensionierung von Lüfterrädern erfolgt kundenspezifisch und ist unabhängig von der Kupplungsauslegung. Bitte teilen Sie uns alle erforderlichen Details zur Dimensionierung Ihres Lüfterrads mit. Nutzen Sie dafür gerne den KTR-Anfragebogen nach KTR-N 20008 Bl. 1.

Type 1: aufgeschraubter Lüfter

Die ROTEX®-Nabe kann mit aufgeschraubtem Lüfter geliefert werden. Kundenspezifische Anschlussmaße wie Teilkreis der Gewinde, Gewindegröße und Anzahl oder Lüfterzentrierung müssen bei einer Anfrage angegeben werden.

Type 2: aufgespritzter Lüfter

Günstige Preise durch Fertigungsoptimierung bei höheren Stückzahlen.




Bestell- beispiel:

ROTEX® 38	FNN	92 ShA	1	Ø38	1Nd	Ø30
Kupplungsgröße	Bauart	Zahnkranzhärte	Bauteil	Fertigbohrung	Bauteil	Fertigbohrung


Weitere Bauarten mit Spannsätzen

Bauteile




ROTEX® mit Spannsatz CLAMPEX® KTR 200													
ROTEX® Größe	Nabenwerkstoff	CLAMPEX® KTR 200		Abmessungen [mm]									
		größtmögl. KTR-Spannsatz DIxDH	Übertragbares Drehmoment und Axialkraft										
			T [Nm]	F _{AX} [kN]	L1	L2	E	B1	S	DH	DN	DI1	L
42		30x55	790	53	50	48	26	20	3,0	95	95	46	Länge = L1 + L2 (Spannsatz)
48		35x60	1300	74	56	48	28	21	3,5	105	105	51	
55	Stahl Teil 1	45x75	2200	98	65	59	30	22	4,0	120	—	60	
65		45x75	2200	98	75	59	35	26	4,5	135	115	68	
75		50x80	3330	132	85	59	40	30	5,0	160	135	80	
90		65x95	4300	132	100	59	45	34	5,5	200	160	100	Länge = L1 + E + L2 (Spannsatz)
100		65x95	4300	132	110	59	50	38	6,0	225	180	113	
110		70x110	7500	214	120	70	55	42	6,5	255	200	127	
125	GJS Teil 1	80x120	8500	213	140	70	60	46	7,0	290	230	147	
140		95x135	12600	265	155	70	65	50	7,5	320	255	165	
160		110x155	16500	300	175	80	75	57	9,0	370	290	190	Länge = L1 + E + L2 (Spannsatz)
180		120x165	22500	375	195	80	85	64	10,5	420	325	220	

ROTEX® Nabe Ausf. 4.2 in Kombination mit CLAMPEX® KTR 250




Reibschlüssige und spielfreie Übertragung von mittleren Drehmomenten. Der CLAMPEX® KTR 250 ist besonders für Naben geeignet, die dünnwandig und/oder aus Aluminium und/oder Guss hergestellt sind. Für weitere Informationen bitte die KTR-Technik kontaktieren.

ROTEX® Nabe Ausf. 4.3 in Kombination mit CLAMPEX® KTR 400



Reibschlüssige und spielfreie Übertragung von hohen Drehmomenten. Der CLAMPEX® KTR 400 überträgt im Vergleich zu allen anderen CLAMPEX® Innenspannsätzen die höchsten Drehmomente. Für weitere Informationen bitte die KTR-Technik kontaktieren.

ROTEX® Nabe Ausf. 4.9 in Kombination mit CLAMPEX® KTR 620



Reibschlüssige und spielfreie Übertragung von Drehmomenten direkt zwischen Welle und Nabe. Da der CLAMPEX® KTR 620 außen auf der Nabe positioniert wird, hat die Nabe direkten Kontakt zur Welle. Dadurch ergibt sich eine deutlich höhere Rundlaufgenauigkeit im Vergleich zu den Kombinationen mit CLAMPEX® KTR 250 oder CLAMPEX® KTR 400. Für weitere Informationen bitte die KTR-Technik kontaktieren.

Weitere Bauarten mit Drehmomentbegrenzer



ROTEX® BKN - Überlastkupplung, Bauart BKN

- Drehelastische Kupplung ROTEX® mit Brechbolzen
- Lasttrennend bei Blockage/Überlast
- Einfacher Wechsel des Brechbolzens
- Bruchdrehmoment individuell nach Anwendungsfall abstimmbar

Kundenvariante aus dem Lagerprogramm.
Bruchmomente bei Bestellung angeben!
Weitere Daten siehe Maßblatt Nr. 5020/000/009-760313



ROTEX® - RUFLEX® - Überlastkupplung

- Hohe Leistungsdichte
- Großes Verschleißvolumen bei langer Lebensdauer
- Einfache Montage und Drehmomenteinstellung

Weitere Daten siehe Katalogseite 270



ROTEX® - KTR-SI - Überlastkupplung

- In Durchrast-, Synchron-, Freisalt- und gesperrter Ausführung lieferbar
- Hohe Ansprechgenauigkeit auch nach langer Einsatzdauer
- Wartungsfrei

Weitere Daten siehe Katalogseite 277




ROTEX® - KTR-SI FRE - freisaltende Überlastkupplung

- Freisaltendes Überlastsystem für hohe Drehmomente
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Intelligente Weiterentwicklung zur Brechbolzenkupplung und zu hydraulischen Spannsätzen

Weitere Daten siehe Katalogseite 279


Gewichte und Massenträgheitsmomente




ROTEX® einzelne Bauteile													
Größe	Standardnabe				Große Nabe			Zahnkranz	Mitnehmerflansch			Kupplungs- flansch	DKM Mittelstück
	Bauteil 1				Bauteil 1a			Bauteil 2	Bauteil 3b	Bauteil 3Na		Bauteil 4N	Bauteil 6
	Alu [kg] [kgm²]	GJL [kg] [kgm²]	GJS [kg] [kgm²]	St [kg] [kgm²]	Alu [kg] [kgm²]	GJL [kg] [kgm²]	St [kg] [kgm²]	Polyurethan (Vulkollan) [kg] [kgm²]	GJS [kg] [kgm²]	St [kg] [kgm²]	GJS [kg] [kgm²]	St [kg] [kgm²]	Alu [kg] [kgm²]
14	—	—	—	—	0,020	—	—	0,0044	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	0,000003	—	—	0,0000005	—	—	—	—	—
19	0,064	—	—	—	0,074	—	0,25	0,0057	—	—	—	—	—
	0,00001	—	—	—	0,00002	—	0,00006	0,000001	—	—	—	—	—
24	0,123	—	—	—	0,174	—	0,55	0,014	0,028	0,145	—	0,30	0,14
	0,00004	—	—	—	0,00008	—	0,00023	0,000006	0,00023	0,00007	—	0,00009	0,00006
28	0,200	—	—	—	0,264	—	0,89	0,024	0,54	0,232	—	0,49	0,22
	0,00010	—	—	—	0,00019	—	0,00053	0,00001	0,0007	0,00017	—	0,0002	0,00013
38	0,44	1,16	—	1,6	0,470	1,32	1,74	0,042	0,73	—	0,313	0,87	0,35
	0,00033	0,00086	—	0,00151	0,00046	0,00135	0,00155	0,00004	0,001	—	0,00038	0,0005	0,00035
42	0,69	1,75	—	2,44	0,772	2,05	2,74	0,065	1,26	—	0,608	1,4	0,47
	0,00067	0,00178	—	0,00281	0,00111	0,00291	0,00343	0,00008	0,0032	—	0,00089	0,0011	0,00068
48	0,80	2,44	—	3,34	1,01	2,78	3,72	0,086	1,45	—	0,755	1,92	0,62
	0,0012	0,00308	—	0,00473	0,00174	0,00484	0,00570	0,00013	0,0043	—	0,001358	0,0018	0,0011
55	—	3,68	—	5,05	—	4,08	5,57	0,11	2,58	—	1,243	2,93	0,90
	—	0,00615	—	0,00948	—	0,00926	0,01193	0,00023	0,0105	—	0,002920	0,0037	0,0021
65	—	5,67	—	6,79	—	6,04	8,22	0,17	3,10	—	1,635	4,36	1,31
	—	0,01240	—	0,01516	—	0,01789	0,02079	0,00043	0,0149	—	0,004891	0,0069	0,0039
75	—	8,72	—	10,5	—	9,53	14,3	0,32	4,46	—	2,511	6,80	1,97
	—	0,02644	—	0,03269	—	0,03946	0,05069	0,001166	0,0281	—	0,01050	0,0151	0,0082
90	—	14,8	—	18,7	—	18,2	24,0	0,57	6,94	—	4,151	12,84	3,45
	—	0,06730	—	0,08742	—	0,15086	0,13151	0,00326	0,0651	—	0,02723	0,0448	0,0224
100	—	—	19,7	—	—	—	—	0,82	10,2	—	6,350	16,16	—
	—	—	0,11694	—	—	—	—	0,00592	0,1165	—	0,05273	0,0798	—
110	—	—	27,4	—	—	—	—	1,14	—	—	8,578	21,35	—
	—	—	0,20465	—	—	—	—	0,01048	—	—	0,09121	0,2824	—
125	—	—	42,3	—	—	—	—	1,56	—	—	12,598	34,33	—
	—	—	0,40727	—	—	—	—	0,01878	—	—	0,17469	0,3229	—
140	—	—	58,1	—	—	—	—	2,02	—	—	17,271	48,69	—
	—	—	0,67739	—	—	—	—	0,02989	—	—	0,29247	0,4917	—
160	—	—	84,2	—	—	—	—	3,08	—	—	26,305	71,08	—
	—	—	1,31729	—	—	—	—	0,06049	—	—	0,59436	0,9693	—
180	—	—	118,5	—	—	—	—	5,04	—	—	33,076	109,43	—
	—	—	2,30835	—	—	—	—	0,13295	—	—	0,97394	1,9650	—

Gewicht und Massenträgheitsmoment beziehen sich jeweils auf die mittlere Fertigbohrung ohne Passfedernut.

Gewichte und Massenträgheitsmomente



ROTEX® Komplette Kupplungsbauarten												
Größe	Standard		AFN		BFN		CF		DF		SD	
	Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment J [kgm²]	Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment J [kgm²]	Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment J [kgm²]	Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment J [kgm²]	Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment J [kgm²]	Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment J [kgm²]
19	0,51	0,000121	—	—	—	—	0,44	0,00016	0,38	0,00020	0,42	0,00008
24	1,1	0,000466	0,98	0,00036	1,1	0,00041	0,84	0,00047	0,57	0,00047	1,1	0,00046
28	1,8	0,00107	1,6	0,00083	1,7	0,00095	1,5	0,00124	1,1	0,00141	1,9	0,00106
38	2,5	0,00171	2,8	0,00209	2,6	0,00193	1,9	0,00217	1,5	0,00259	3,0	0,00435
42	3,9	0,00476	4,5	0,00472	4,1	0,00419	3,1	0,00513	2,6	0,00662	4,4	0,00804
48	5,3	0,00805	5,9	0,00736	5,5	0,00684	3,9	0,00755	3,0	0,00881	6,2	0,00223
55	7,9	0,01564	8,9	0,01480	8,3	0,01369	6,4	0,01692	5,3	0,02131	9,8	0,0166
65	11,9	0,03071	12,9	0,0266	12,3	0,0259	8,9	0,02780	6,4	0,03037	14,9	0,0326
75	18,6	0,06706	20,6	0,0601	19,3	0,0572	13,5	0,0557	9,2	0,05741	23,2	0,0706
90	33,6	0,22139	37,8	0,1718	34,2	0,1551	22,3	0,1356	14,5	0,1333	40,5	0,1891
100	40,2	0,23976	49,6	0,3068	45,2	0,2737	30,9	0,2401	21,2	0,2394	46,7	0,2467
110	56,0	0,42027	67,5	0,5385	61,7	0,4793	42,9	0,4324	29,8	0,4446	61,5	0,4186
125	86,2	0,83426	102,6	1,0485	94,4	0,9413	64,4	0,8187	42,2	0,8031	96,8	0,8497
140	118,3	1,38607	141,2	1,743	129,7	1,564	90,4	1,4221	62,5	1,4580	127,8	1,368
160	171,6	2,69781	210,3	3,517	190,9	3,107	127,6	2,589	83,6	2,4805	190,3	2,723
180	242,25	4,75449	306,6	6,582	274,4	5,668	175,1	4,448	107,9	4,141	262,2	4,810



AFN-SB spez. ohne Bremsscheibe		
Größe	Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment J [kgm²]
65	13,7	0,03126
75	21	0,06828
90	39	0,20132
100	53	0,34637
110	74	0,61684
125	101	1,12844
140	145	1,95075
160	200	3,67846
180	262	6,41621


Technische Daten

ROFLEX® Technische Daten													
Größe	Drehmoment [Nm] DIN 740 ¹⁾		max. Drehzahl [1/min] ²⁾	Drehfedersteifigkeit Ct dyn. [Nm/rad]				max. zul. Verlagerung ΔK _w [mm] bei n = 1500 1/min			max. zul. Verlagerung ΔK _w [mm] bei n = 3000 1/min		
	Neundreh- moment TKN	Maximaldreh- moment TK max		1,0 TKN	0,75 TKN	0,5 TKN	0,3 TKN	Axial ΔK _a	Radial ΔK _r	Winkel ΔK _w (1°)	Axial ΔK _a	Radial ΔK _r	Winkel ΔK _w (0,5°)
68	65	180	8500	3,48x10 ³	2,66x10 ³	2,24x10 ³	2,01x10 ³	± 1,00	0,20	0,20	± 1,00	0,14	0,14
80	80	220	7500	7,73x10 ³	4,72x10 ³	2,74x10 ³	1,97x10 ³	± 1,00	0,23	0,23	± 1,00	0,16	0,16
95	125	345	6800	1,43x10 ⁴	8,99x10 ³	5,36x10 ³	3,81x10 ³	± 1,00	0,23	0,23	± 1,00	0,16	0,16
110	205	565	6500	2,30x10 ⁴	1,39x10 ⁴	7,40x10 ³	4,80x10 ³	± 1,25	0,25	0,25	± 1,25	0,18	0,18
125	315	865	5800	3,48x10 ⁴	2,05x10 ⁴	1,12x10 ⁴	7,20x10 ³	± 1,25	0,28	0,28	± 1,25	0,20	0,20
140	450	1240	5400	5,52x10 ⁴	3,01x10 ⁴	1,38x10 ⁴	9,50x10 ³	± 1,25	0,30	0,30	± 1,25	0,21	0,21
160	790	2170	4800	1,41x10 ⁵	8,61x10 ⁴	4,25x10 ⁴	2,48x10 ⁴	± 1,75	0,35	0,35	± 1,75	0,25	0,25
180	1150	3160	4350	2,26x10 ⁵	1,30x10 ⁵	7,11x10 ⁴	4,97x10 ⁴	± 1,75	0,35	0,35	± 1,75	0,25	0,25
200	1800	4950	3950	4,27x10 ⁵	2,54x10 ⁵	1,29x10 ⁵	8,06x10 ⁴	± 1,75	0,38	0,38	± 1,75	0,27	0,27
225	2100	5775	3600	3,74x10 ⁵	2,22x10 ⁵	1,32x10 ⁵	9,03x10 ⁴	± 2,50	0,43	0,43	± 2,50	0,30	0,30
250	3550	9765	3000	7,15x10 ⁵	4,23x10 ⁵	2,44x10 ⁵	1,60x10 ⁵	± 2,75	0,48	0,48	± 2,75	0,34	0,34
280	5000	13750	3000	1,04x10 ⁶	6,19x10 ⁵	3,24x10 ⁵	1,96x10 ⁵	± 2,75	0,50	0,50	± 2,75	0,36	0,36

¹⁾ Auslegung S. 14 ff. beachten.


²⁾ Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet. Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 20 m/s dyn. Wuchten empfehlenswert.

Axialverlagerung ΔK_a




$$L_{\max./\min.} = L + \Delta K_a \text{ [mm]}$$

Radialverlagerung ΔK_r



Winkelverlagerung ΔK_w



$$\Delta K_w = E_{\max.} - E_{\min.} \text{ [mm]}$$

Einbauhinweise

Bei der Montage sind die Kupplungshälften so weit aufzuziehen, dass Kupplung und Welle bündig abschließen. Das Ausrichten hat so zu erfolgen, dass der radiale und winkelige Versatz so gering wie möglich ist. Die Lebensdauer von Kupplung und Lagern wird durch genaues Ausrichten vergrößert. Durch geeignete Maßnahmen muss sichergestellt werden, dass sich der Ausrichtzustand bei sämtlichen Betriebszuständen nicht verändern kann. Unvermeidbare Wellenverlagerungen sollten die in der Tabelle aufgeführten Werte nicht übersteigen. Winkelliger und radialer Versatz können zugleich auftreten. Siehe KTR-Montageanleitung, KTR-Norm 49310 auf unserer Homepage www.ktr.com.

Allgemeine Angaben zum Torsionsdämpfer

Größe	68	80 - 280
Werkstoff/Härte	T-PUR/92 Shore A	Perbunan [NBR]/80 Shore A
Dauertemperaturbereich in °C	-40 bis +120	-30 bis +80
Max. Temperatur (kurzzeitig) in °C	-40 bis +150	-50 bis +120
Einsatzbereich	allgemeiner Maschinenbau Pumpenindustrie ATEX-Anwendungen Chemieindustrie Standardeinsätze mittlerer Elastizität	allgemeiner Maschinenbau Pumpenindustrie ATEX-Anwendungen Chemieindustrie Standardeinsätze mittlerer Elastizität
Beständig gegen	Benzin, Diesel Säuren, Basen Tropeneinsatz (Salz-) Wasser (heiß/kalt) Öle, Fette Propan, Butan Erdgas, Stadtgas	Benzin, Diesel Säuren, Basen Tropeneinsatz (Salz-) Wasser (heiß/kalt) Öle, Fette Propan, Butan Erdgas, Stadtgas



Torsionsdämpfer T-PUR 92 ShA




Torsionsdämpfer NBR 80 ShA

ROFLEX® N

elastische Klauenkupplungen

IEC-Normmotor - Zuordnung





ROFLEX®-Kupplungen für IEC-Normmotoren Schutzart IP 54/IP 55														
Drehstrommotor 50 Hz			Motor 2 polig n= 3000 1/min		Kupplung ROFLEX® Größe	Motor 4 polig n= 1500 1/min		Kupplung ROFLEX® Größe	Motor 6 polig n= 1000 1/min		Kupplung ROFLEX® Größe	Motor 8 polig n= 750 1/min		Kupplung ROFLEX® Größe
Baugröße	Wellenende DxL [mm]		Leistung P [kW]	Drehmo. T _{AN} [Nm]		Leistung P [kW]	Drehmo. T _{AN} [Nm]		Leistung P [kW]	Drehmo. T _{AN} [Nm]		Leistung P [kW]	Drehmo. T _{AN} [Nm]	
	2 polig	4, 6, 8 polig												
63	11 x 23		0,18	0,62		0,12	0,88		0,06	0,7				
			0,25	0,86		0,18	1,3		0,09	1,1		0,04	0,6	
71	14 x 30		0,37	1,3		0,25	1,8		0,18	2		0,09	1,4	
			0,55	1,9		0,37	2,5		0,25	2,8		0,12	1,8	
80	19 x 40		0,75	2,5		0,55	3,7		0,37	3,9		0,18	2,5	
			1,1	3,7		0,75	5,1		0,55	5,8		0,25	3,5	
90S	24 x 50		1,5	5		1,1	7,5		0,75	8		0,37	5,3	
90L			2,2	7,4		68	1,5		10	68		1,1	12	
100L	28 x 60		3	9,8		2,2	15		1,5	15		0,75	11	
112M			4	13		3	20		1,5	15		1,1	16	
132S	38 x 80		5,5	18		4	27		2,2	22		1,5	21	
			7,5	25		5,5	36		3	30		2,2	30	
132M						7,5	49		4	40		3	40	
						5,5	55		80					
160M	42 x 110		11	36	80	11	72	95	7,5	75	95	4	54	80
160L			15	49						5,5		74	95	
160L			18,5	60		15	98		11	109		7,5	100	95
180M	48 x 110		22	71	95	18,5	121	110			110			110
180L						22	144		15	148		11	145	
200L	55 x 110		30	97	110	30	196	125	18,5	181	125	15	198	125
225S	55 x 110	60 x 140	37	120					22	215				
225M					45	145		45	292	140	30	293	140	22
250M	60 x 140	65 x 140	55	177	125	55	356	160	37	361	160	30	392	160
280S		75 x 140	75	241	140	75	484	180	45	438	160	37	483	180
280M			90	289		90	581		55	535		45	587	
315S	65 x 140	80 x 170	110	353	160	110	707	200	75	727	200	55	712	200
315M			132	423		132	849		90	873		75	971	
			160	513		160	1030		110	1070		90	1170	
315L			200	641	180	200	1290	200	132	1280		110	1420	225
									160	1550	225	132	1710	250
315	85 x 170		250	802		250	1600	225	200	1930	250	160	2070	
			315	1010		315	2020	250	2410	200	2580			
355	75 x 140	95 x 170	355	1140	200	355	2280							
			400	1280		400	2570		315	3040		250	3220	
400	80 x 170	110 x 210	500	1600	225	500	3210		400	3850		315	4060	
			560	1790		560	3580		450	4330		355	4570	
			630	2020		630	4030		500	4810		400	5150	
			710	2270		710	4540		560	5390		450	5790	
450	90 x 170	120 x 200	800	2560		800	5120		630	6060		500	6420	
			900	2880		900	5760		710	6830		560	7190	
			1000	3200		1000	6400		800	7690		630	8090	

Die Kupplungszuordnung ist gültig für eine Umgebungstemperatur bis +30 °C. Bei der Bestückung liegt eine Mindestsicherheit zum maximalen Kupplungsmoment ($T_{K \max}$) von Faktor 2 vor. Eine detaillierte Zuordnung ist nach Katalog Seite 15 ff. möglich. Antriebe mit periodischen Drehmomentverläufen sind nach DIN 740 Teil 2 auszulegen. Bei Bedarf wird die Auslegung von KTR erstellt. Drehmoment T = Nenndrehmoment laut Siemens-Katalog D81.1 04/2024


ROFLEX® N

elastische Klauenkupplungen

2-teilig



Bauteile



ROFLEX® Bauart N																				
Größe	Drehmoment [Nm] nach DIN 740 ¹⁾		max. Drehzahl [1/min]	Abmessungen [mm]														Massenträgheitsmoment J1 [kgm² ²⁾	Massenträgheitsmoment J4 [kgm² ²⁾	Gewicht [kg] ²⁾
	TKN	TK max		max. Fertigbohrung		Allgemein								Feststellgewinde						
				D	D1	DH	L	L1, L2	DN	DN1	E	N	N1	G	T	T1	TA [Nm]			
68	65	180	8500	28	38	68	43	20	-	-	3	-	-	M5	8,5	8	2	0,00016	0,00029	0,6
80	80	220	7500	35	45	80	63	30	-	68	3	-	20	M8	20,5	12	10	0,00059	0,00055	1,2
95	125	345	6800	45	48	95	73	35	76	76	3	5	23	M8	22	15	10	0,00116	0,00120	1,9
110	205	565	6500	50	55	110	83	40	86	86	3	6	26	M8	24	18	10	0,0024	0,0024	2,9
125	315	865	5800	60	65	125	103	50	100	100	3	14	32	M8	32	20	10	0,0046	0,0052	4,5
140	450	1240	5400	70	65	140	113	55	100	100	3	21	35	M10	13	22	17	0,0062	0,0077	5,3
160	790	2170	4800	75	70	160	124	60	108	108	4	21	40	M10	13	25	17	0,014	0,013	8,1
180	1150	3160	4350	85	80	180	144	70	125	125	4	28	50	M10	16	32	17	0,021	0,023	11,0
200	1800	4950	3950	90	90	200	164	80	140	140	4	33	56	M12	20	40	40	0,038	0,044	16,3
225	2100	5775	3600	100	100	225	184	90	150	150	4	38	72	M12	22	40	40	0,06	0,06	20,4
250	3550	9765	3000	110	110	250	205,5	100	165	165	5,5	40	82	M16	24	45	80	0,11	0,10	28,2
280	5000	13750	3000	120	120	280	225,5	110	180	180	5,5	45	90	M16	28	45	80	0,19	0,16	38,1

¹⁾ siehe Katalog Seite 15

²⁾ Massenträgheitsmomente J1 und J4 sowie das Gesamtgewicht beziehen sich auf die maximalen Bohrungsdurchmesser



Bestell-
beispiel:

ROFLEX® 110	N	ØD = 50	ØD1 = 55
Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung	Fertigbohrung


ROFLEX® SH

elastische Klauenkupplungen

Kupplung mit SPLIT-Nabe



Bauteile



ROFLEX® Bauart SH																													
Größe	Drehmoment [Nm] DIN 740 ¹⁾		max. Dreh- zahl [1/min]	Abmessungen [mm]																			Massen- träghheits- moment J1 [kgm²] ²⁾	Massen- träghheits- moment J3 [kgm²] ²⁾	Gewicht [kg] ²⁾				
	T _{KN}	T _{K max}		max. Fertig- bohrung		Allgemein										Feststellgewinde				Zylinderschrauben									
				D	D1	DH	L	L1	L2	E	DN	DN1	N	N1	W	G	T	T1	T _A in Nm	MxLM	DK	K				A1	A2	T _A in Nm	
80	80	220	7500	35	38	80	63	30	30	3	80	68	-	20	15,5	M8	20,5	12	10	M8x25	75	25	11	-	34	0,00059	0,00058	1,3	
95	125	345	6800	45	42	95	73	35	35	3	76	76	5	23	18	M8	22	15	10	M8x30	82	28,5	13	-	34	0,00116	0,00123	2,0	
110	205	565	6500	50	48	110	83	40	40	3	86	86	6	26	21	M8	24	18	10	M8x35	94	31,5	15	-	34	0,0024	0,0025	3,1	
125	315	865	5800	60	55	125	103	50	50	3	100	100	14	32	23,5	M8	32	20	10	M10x40	108	38,5	20	-	67	0,0046	0,0052	4,5	
140	450	1240	5400	70	60	140	113	55	55	3	100	100	21	35	25	M10	13	22	17	M10x35	108	39,0	10,5	25,5	67	0,0062	0,0080	5,7	
160	790	2170	4800	75	65	160	124	60	60	4	108	108	21	40	30	M10	13	25	17	M12x35	118	42,5	12	29	115	0,014	0,014	8,5	
180	1150	3160	4350	85	75	180	144	70	70	4	125	125	28	50	32	M10	16	32	17	M12x40	135	50	15	35	115	0,021	0,024	11,6	
200	1800	4950	3950	90	85	200	164	80	80	4	140	140	33	56	34	M12	20	40	40	M16x50	153	54	17	40	290	0,038	0,044	17,8	
225	2100	5775	3600	100	90	225	184,0	90	90	4,0	150	150	38	73	39,0	M12	22	40	40	M20x50	170	58	22	30	560	0,06	0,06	20,4	
250	3550	9765	3000	110	100	250	205,5	100	100	5,5	165	165	40	82	44,5	M16	24	40	80	M20x55	182	63	25	35	560	0,11	0,1	28,2	
280	5000	13750	3000	120	120	280	225,5	110	110	5,5	180	180	45	90	50,0	M16	28	45	80	M16x60	194	72	17	29	290	0,19	0,16	38,1	

1) siehe Katalog Seite 15

2) Massenträgheitsmomente J1 und J3 sowie das Gesamtgewicht beziehen sich auf die maximalen Bohrungsdurchmesser

Bestell- beispiel:	ROFLEX® 110	SH	ØD = 42	ØD1 = 48
	Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung	Fertigbohrung

Technische Daten


POLY-NORM® Technische Daten													
Größe	Drehmoment [Nm] DIN 740 ¹⁾			max. Drehzahl in 1/min bei v = 35 m/s	Verdrehwinkel [°] bei		Drehfedersteifigkeit C dyn. [Nm/rad]				max. zul. Verlagerung [mm] ²⁾		
	Nennmoment T _{KN}	Maximalmoment T _{K max}	Wechselmoment T _{KW}		T _{KN}	T _{K max}	1,0 T _{KN}	0,75 T _{KN}	0,5 T _{KN}	0,25 T _{KN}	Axial ΔK _a	Radial ΔK _r	Winkel ΔK _w
28	40	80	16	9650	4,5	6,0	0,52x10 ⁴	0,332x10 ⁴	0,187x10 ⁴	0,09x10 ⁴	± 1,0	0,20	1,2
32	60	120	24	8550			0,782x10 ⁴	0,499x10 ⁴	0,282x10 ⁴	0,135x10 ⁴	± 1,0	0,25	1,4
38	90	180	36	7650			1,35x10 ⁴	0,864x10 ⁴	0,489x10 ⁴	0,234x10 ⁴	± 1,0	0,25	1,5
42	150	300	60	6950			2,63x10 ⁴	1,68x10 ⁴	0,947x10 ⁴	0,453x10 ⁴	± 1,0	0,25	1,7
48	220	440	88	6300			2,99x10 ⁴	1,91x10 ⁴	1,08x10 ⁴	0,516x10 ⁴	± 1,5	0,30	1,8
55	300	600	120	5650	4,0	5,5	3,85x10 ⁴	2,46x10 ⁴	1,39x10 ⁴	0,664x10 ⁴	± 1,5	0,30	2,0
60	410	820	164	5150			6,76x10 ⁴	4,31x10 ⁴	2,32x10 ⁴	1,17x10 ⁴	± 1,5	0,30	2,2
65	550	1100	220	4750			8,18x10 ⁴	5,22x10 ⁴	2,7x10 ⁴	1,41x10 ⁴	± 1,5	0,35	2,4
75	850	1700	340	4200			12,29x10 ⁴	7,84x10 ⁴	4,06x10 ⁴	2,12x10 ⁴	± 1,5	0,40	2,7
85	1350	2700	540	3650			24,31x10 ⁴	15,51x10 ⁴	7,49x10 ⁴	4,19x10 ⁴	± 1,5	0,40	3,0
90	2000	4000	800	3300	2,5	3,5	36,16x10 ⁴	23,07x10 ⁴	11,14x10 ⁴	6,24x10 ⁴	± 1,5	0,45	3,4
100	2900	5800	1160	2950			54,82x10 ⁴	34,98x10 ⁴	16,89x10 ⁴	9,46x10 ⁴	± 3,0	0,50	3,9
110	3900	7800	1560	2650			79,23x10 ⁴	50,55x10 ⁴	24,4x10 ⁴	13,67x10 ⁴	± 3,0	0,60	4,3
125	5500	11000	2200	2350			102,3x10 ⁴	65,28x10 ⁴	31,52x10 ⁴	17,65x10 ⁴	± 3,0	0,60	4,8
140	7200	14400	2880	2100			164x10 ⁴	104,7x10 ⁴	50,85x10 ⁴	28,3x10 ⁴	± 3,0	0,60	5,5
160	10000	20000	4000	1900	1,5	2,1	209,1x10 ⁴	133,4x10 ⁴	64,82x10 ⁴	36,07x10 ⁴	± 3,0	0,65	6,1
180	13400	26800	5360	1650			267,1x10 ⁴	170,4x10 ⁴	82,79x10 ⁴	46,07x10 ⁴	± 3,0	0,65	6,0
200	19000	38000	7600	1450			159,5x10 ⁴	126,2x10 ⁴	96,24x10 ⁴	60,2x10 ⁴	± 4,0	0,65	7,8
220	30000	60000	12000	1300			218,8x10 ⁴	174x10 ⁴	128,7x10 ⁴	77,84x10 ⁴	± 4,0	0,70	8,7
240	43000	86000	17200	1200			567,9x10 ⁴	438,3x10 ⁴	301,6x10 ⁴	161,9x10 ⁴	± 4,0	0,70	9,6
260	55000	110000	22000	1000			663,8x10 ⁴	539,4x10 ⁴	382,2x10 ⁴	195,5x10 ⁴	± 4,0	0,85	11,3
280	67000	134000	26800	950			773,1x10 ⁴	628,1x10 ⁴	467,9x10 ⁴	266,2x10 ⁴	± 4,0	0,95	12,2

¹⁾ siehe Katalog Seite 15


²⁾ Versatz bei n = 1500 1/min

Winkel- und Radialversatz können gleichzeitig auftreten. Die Summe der Versätze darf die Tabellenwerte nicht überschreiten. Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei 1500 1/min). Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 20 m/s dyn. Wuchten empfehlenswert.


Axialverlagerung ΔK_a



Radialverlagerung ΔK_r



Winkelverlagerung ΔK_w



$$\Delta K_w = E_{\max.} - E_{\min.} \text{ [mm]}$$

Einbauhinweise

Bei der Montage sind die Kupplungshälften so weit aufzuziehen, dass Kupplung und Welle bündig abschließen. Das Ausrichten hat so zu erfolgen, dass der radiale und winkelige Versatz so gering wie möglich ist. Die Lebensdauer von Kupplung und Lagern wird durch genaues Ausrichten vergrößert. Durch geeignete Maßnahmen muss sichergestellt werden, dass sich der Ausrichtzustand bei sämtlichen Betriebszuständen nicht verändern kann. Unvermeidbare Wellenverlagerungen sollten die in der Tabelle aufgeführten Werte nicht übersteigen. Winkelliger und radialer Versatz können zugleich auftreten. Die Summe der Versätze darf die obigen Tabellenwerte nicht überschreiten. Siehe KTR-Montageanleitung, KTR-Norm 495 10 auf unserer Homepage www.ktr.com.

Allgemeine Angaben zum Elastomer

Werkstoff/Härte	Perbunan [NBR]/78 Shore A
Dauertemperaturbereich [°C]	-30 bis +80
Max. Temperatur (kurzzeitig) [°C]	-50 bis +120
Einsatzbereich	allgemeiner Maschinenbau Pumpenindustrie ATEX-Anwendungen Chemieindustrie Standardeinsätze mittlerer Elastizität
Beständig gegen	Benzin, Diesel Säuren, Basen Tropeneinsatz (Salz-) Wasser (heiß/kalt) Öle, Fette Propan, Butan Erdgas, Stadtgas




Elastomerring NBR 78 Shore A

Elastomerring Viton [FKM] 60 Shore A für den Hochtemperaturbereich auf Anfrage.

POLY-NORM® elastische Kupplung

IEC-Normmotor - Zuordnung



POLY-NORM®-Kupplungen für IEC-Normmotoren Schutzart IP 54/IP 55 (Elastomerring 78 Shore A)


Drehstrommotor 50 Hz			Motor 2 polig n= 3000 1/min		Kupplung POLY- NORM® Größe	Motor 4 polig n= 1500 1/min		Kupplung POLY- NORM® Größe	Motor 6 polig n= 1000 1/min		Kupplung POLY- NORM® Größe	Motor 8 polig n= 750 1/min		Kupplung POLY- NORM® Größe
Baugröße	Wellenende DxL (mm)													
	2 polig	4, 6, 8 polig												
63	11 x 23		0,18	0,62		0,12	0,88		0,06	0,7				
			0,25	0,86		0,18	1,3		0,09	1,1		0,04	0,6	
71	14 x 30		0,37	1,3		0,25	1,8		0,18	2		0,09	1,4	
			0,55	1,9		0,37	2,5		0,25	2,8		0,12	1,8	
80	19 x 40		0,75	2,5	28/32	0,55	3,7	28/32	0,37	3,9	28/32	0,18	2,5	28/32
			1,1	3,7		0,75	5,1		0,55	5,8		0,25	3,5	
90S	24 x 50		1,5	5		1,1	7,5		0,75	8		0,37	5,3	
90L			2,2	7,4		1,5	10		1,1	12		0,55	7,9	
100L	28 x 60		3	9,8		2,2	15		1,5	15		0,75	11	
112M			4	13		3	20		2,2	22		1,1	16	
132S	38 x 80		5,5	18		4	27		2,2	22		1,5	21	
			7,5	25		5,5	36		3	30		2,2	30	
132M					38	7,5	49	38	4	40	38	3	40	38
									5,5	55				
160M	42 x 110		11	36	42	11	72	42	7,5	75	42	4	54	42
			15	49		15	98		11	109		5,5	74	
160L			18,5	60								7,5	100	
180M	48 x 110		22	71	48	18,5	121	48			48			48
180L						22	144		15	148		11	145	
200L	55 x 110		30	97	55	30	196	55	18,5	181	55	15	198	55
			37	120					22	215				
225S	55 x 110	60 x 140				37	240	60			60	18,5	244	60
225M			45	145		45	292		30	293		22	290	
250M	60 x 140	65 x 140	55	177	60	55	356	65	37	361	65	30	392	65
280S		75 x 140	75	241	65	75	484	75	45	438	75	37	483	75
280M			90	289		90	581		55	535		45	587	
315S			110	353		110	707	85	75	727	85	55	712	85
315M			132	423		132	849		90	873		75	971	
315L	65 x 140	80 x 170	160	513	75	160	1030		110	1070	90	90	1170	90
			200	641		200	1290		132	1280		110	1420	
315					85				160	1550	100	132	1710	100
			250	802		250	1600		200	1930		160	2070	
		85 x 170	315	1010		315	2020	100	250	2410	110	200	2580	110
			355	1140		355	2280					125		
355	75 x 140	95 x 170	400	1280		400	2570	110						
			500	1600		500	3210		315	3040		250	3220	
			560	1790	100	560	3580	125	400	3850	140	315	4060	140
			630	2020		630	4030		450	4330		355	4570	
400	80 x 170	110 x 210							500	4810		400	5150	
			710	2270		110	710		4540	140		560	5390	
			800	2560		800	5120	160	630	6060	160	500	6420	
			900	2880		125	900		5760	710		6830	560	
450	90 x 170	120 x 200	1000	3200		1000	6400		800	7690	180	630	8090	180

Die Kupplungszuordnung ist gültig für eine Umgebungstemperatur bis +30 °C. Bei der Bestückung liegt eine Mindestsicherheit zum maximalen Kupplungsmoment (T_{K max}) von Faktor 2 vor. Eine detaillierte Zuordnung ist nach Katalog Seite 15 ff. möglich. Antriebe mit periodischen Drehmomentverläufen sind nach DIN 740 Teil 2 auszulegen. Bei Bedarf wird die Auslegung von KTR erstellt. Drehmoment T = Nenndrehmoment laut Siemens-Katalog M 11 · 1994/95.


POLY-NORM® AR

elastische Kupplungen



2-teilig




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Größe 28 - 125



Größe 140 - 280

Bauteile der Bauart AR:

1 = Standardnabe (GJL)

2 = Elastomerring (bis Größe 180: NBR 78 ShA; ab Größe 200: T-PUR® 84 ShA)

POLY-NORM® Bauart AR														
Größe	Elastomerring ¹⁾ (Bauteil 2) Drehmoment [Nm]		Fertigbohrung D ²⁾ (min.-max.)	Abmessungen [mm]								Massenträgheitsmoment ³⁾ [kgm ²]	Gewicht ³⁾ [kg]	
				Allgemein						Gewindestift ²⁾				
	T _{KN}	T _{K max}		D _H	L	L1, L2	E	DN	DI1	N	G			T
28	40	80	12-30	69	59	28	3	46	36,5	12	M5	7	0,0004	0,9
32	60	120	12-35	78	68	32	4	53	41,5	14	M8	7	0,0008	1,4
38	90	180	19-40	87	80	38	4	62	50	19,5	M8	10	0,0016	2,0
42	150	300	19-45	96	88	42	4	69	55,5	20	M8	10	0,0026	2,7
48	220	440	19-50	106	101	48	5	78	64	24	M8	15	0,0042	3,7
55	300	600	19-60	118	115	55	5	90	73	29	M8	14	0,0070	5,5
60	410	820	19-65	129	125	60	5	97	81	33	M8	15	0,0112	6,9
65	550	1100	19-70	140	135	65	5	105	86	36	M10	20	0,0174	8,8
75	850	1700	32-80	158	155	75	5	123	100	42,5	M10	20	0,028	13,5
85	1350	2700	32-90	182	175	85	5	139	116	48,5	M10	25	0,052	19,5
90	2000	4000	32-95	200	185	90	5	148	128	49	M12	25	0,090	23,2
100	2900	5800	42-110	224	206	100	6	165	143	55	M12	25	0,160	31,9
110	3900	7800	50-120	250	226	110	6	185	158	60	M16	30	0,317	38,0
125	5500	11000	55-140	280	256	125	6	210	178	70	M16	35	0,570	55,2
140	7200	14400	65-155	315	286	140	6	235	216	76,5	M20	35	1,030	92,6
160	10000	20000	75-175	350	326	160	6	265	246	94,5	M20	45	1,746	126,9
180	13400	26800	75-200	400	366	180	6	300	290	111,5	M20	50	3,239	181,8
200	19000	38000	85-200	450	408	200	8	335	-	126	M24	50	5,728	263,7
220	30000	60000	95-220	500	448	220	8	370	-	140	M24	50	9,489	355,9
240	43000	86000	105-240	550	488	240	8	405	-	154	M24	50	14,963	466,3
260	55000	110000	115-260	650	530	260	10	440	-	158	M24	60	29,504	672,2
280	67000	134000	125-280	700	570	280	10	475	-	172	M24	60	42,451	836,6

¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 78 Shore A, Gr. 140 - 280 Doppelzahn-elastomere, Auslegung Seite 14 ff. beachten.


²⁾ Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9] und Gewindestift auf der Nute

³⁾ Bezogen auf mittlere Bohrung

POLY-NORM® AR

elastische Kupplungen


Für Taper-Klemmbuchse



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



POLY-NORM® für Taper-Klemmbuchse												
Größe	Taper-Klemmbuchse	Elastomerring ¹⁾ (Bauteil 2) Drehmoment [Nm]		Abmessungen [mm]					Befestigungsschrauben ¹⁾ für Taper-Klemmbuchse			
		TKN	TK max	max. D, D1	DH	L	L1, L2	E	Größe [Zoll]	Länge [mm]	SW [mm]	T _A [Nm]
32	1108	60	120	25	78	55	25,5	4	1/4"	13	3	5,7
42	1210	150	300	32	96	66	31,0	4	3/8"	16	5	20
48	1610	220	440	40	96	65	30,0	5	3/16"	16	5	20
	1615			40		90	42,5		3/8"	16	5	20
60	2012	410	820	50	129	82	38,5	5	7/16"	22	6	31
65	2517	550	1100	60	140	130	62,5	5	1/2"	25	6	49
75	2517	850	1700	60	158	110	52,5	5	1/2"	25	6	49
	2517			60		98	46,5		1/2"	25	6	49
	3030			75		169	82,0		5/8"	32	8	90
90	3020	2000	4000	75	200	109	52,0	5	5/8"	32	8	92
100	3535	2900	5800	90	224	202	98,0	6	1/2"	38	10	115
125	4040	5500	11000	100	280	229	111,5	6	5/8"	45	12	172

¹⁾ je 2 Befestigungsschrauben, bei 3535/4040 3 Stück
Kupplungsbauforn TB1 Verschraubung nockenseitig - TB2 Verschraubung bundseitig
Kombination möglich! Bitte fordern Sie unser separates Maßblatt (M407045) an.

Bestell- beispiel:

POLY-NORM® 32 AR TB1 / TB1	AR	Ø38	Ø30
Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung	Fertigbohrung

POLY-NORM® ADR elastische Kupplungen


3-teilig



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Größe 38 - 125

Größe 140 - 280

Bauteile der Bauart ADR (3-teilig):

1 = Standardnabe* (GJL)

2 = Elastomerring (bis Größe 180: NBR 78 ShA; ab Größe 200: T-PUR® 84 ShA)

3D = Flanschnabe (GJS); 4D = Nockenring (GJL)

* vorzugsweise antriebsseitig zu verwenden

POLY-NORM® Bauart ADR

Größe	Elastomerring ¹⁾ (Bauteil 2) Drehmoment [Nm]		Abmessungen [mm]															
			Fertigbohrung ²⁾ (min.-max.)		Allgemein										Gewindestift			
	T _{KN}	T _{K max}	D	D1	D _H	L	L1, L2	E	DN	DN1	DI1	N	N1	W	G	T	T1	T _A [Nm]
38	90	180	19-40	0-34	87	80	38	4	62	48	50	19,5	11,0	12	M8	10	7	10
42	150	300	19-45	0-38	96	88	42	4	69	54	55,5	20	12,0	16	M8	10	7	10
48	220	440	19-50	0-44	106	101	48	5	78	62	64	24	13,7	16	M8	15	7	10
55	300	600	19-60	0-50	118	115	55	5	90	72	73	29	18,7	15	M8	14	14	10
60	410	820	19-65	0-56	129	125	60	5	97	80	81	33	22,2	14	M8	15	15	10
65	550	1100	19-70	0-60	140	135	65	5	105	86	86	36	26,7	11	M10	20	20	17
75	850	1700	32-80	0-68	158	155	75	5	123	98	100	42,5	27,8	16	M10	20	20	17
85	1350	2700	32-90	0-78	182	175	85	5	139	112	116	48,5	33,7	18	M10	25	25	17
90	2000	4000	32-95	0-85	200	185	90	5	148	122	128	49	31,5	26	M12	25	25	40
100	2900	5800	42-110	0-95	224	206	100	6	165	136	143	55	37,5	28	M12	25	25	40
110	3900	7800	50-120	0-105	250	226	110	6	185	150	158	60	39,5	30	M16	30	30	80
125	5500	11000	55-140	0-115	280	256	125	6	210	168	178	70	48,0	35	M16	35	35	80
140	7200	14400	65-155	55-135	315	286	140	6	235	195	216	76,5	47,0	59	M20	35	35	140
160	10000	20000	75-175	65-155	350	326	160	6	265	225	246	94,5	65,0	43	M20	45	45	140
180	13400	26800	75-200	65-175	400	366	180	6	300	255	290	111,5	79,0	33	M20	50	50	140
200	19000	38000	85-200	73-200	450	408	200	8	335	290	320	126	95	7	M24	50	50	240
220	30000	60000	95-220	83-220	500	448	220	8	370	320	354	140	103	8	M24	50	50	240
240	43000	86000	105-240	93-240	550	488	240	8	405	350	388	154	119	1	M24	50	50	240
260	55000	110000	115-260	103-260	650	530	260	10	440	380	445	158	109	34	M24	60	60	240
280	67000	134000	125-280	113-280	700	570	280	10	475	410	478	172	109	29	M24	60	60	240

Zuordnung der Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9

Größe	M x l [mm]	z = Anzahl	Teilung z x Winkel	D4 [mm]	TA [Nm] ³⁾	Größe	M x l [mm]	z = Anzahl	Teilung z x Winkel	D4 [mm]	TA [Nm] ³⁾
38	M6x16	5	5x72	62	10	110	M16x40	8	8x45	183	210
42	M8x16	5	5x72	69	25	125	M20x40	8	8x45	202	410
48	M8x20	6	6x60	78	25	140	M20x50	8	8x45	237	410
55	M8x20	6	6x60	88	25	160	M20x55	9	9x40	267	410
60	M8x20	6	6x60	98	25	180	M20x60	10	10x36	304	410
65	M10x20	6	6x60	104	49	200	M20x60	10	10x36	342	580
75	M10x25	6	6x60	120	49	220	M24x70	10	10x36	378	1000
85	M12x25	6	6x60	138	86	240	M27x70	10	10x36	416	1500
90	M16x30	6	6x60	149	210	260	M30x90	10	10x36	480	2000
100	M16x30	6	6x60	163	210	280	M30x90	10	10x36	520	2000

¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 78 Shore A, Gr. 140 - 280 Doppelzahnlastomere, Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9] und Gewindestift ³⁾ Schraubenanziehrehmomente nach 8.8

Bestell-
beispiel:


POLY-NORM® 65	ADR	D = Ø55	D1 = Ø60
Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung	Fertigbohrung

POLY-NORM® BTA und SBA elastische Kupplungen


Mit Bremstrommel/Bremsscheibe für Haltebremse




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bremstrommel Bauart ADR-BTA



Bremsscheibe Bauart ADR-SBA

Mit Standardnabe
Bauart AR-BTA oder AR-SBA

POLY-NORM® Bauart AR-BTA, AR-SBA, ADR-BTA und ADR-SBA

Größe	Elastomerring ¹⁾ (Bauteil 2) Drehmoment [Nm]		Abmessungen [mm]											
			Fertigbohrung (min. - max.)			D _H	D4	D5	DN	z	M	L1, L2	E	L
	T _{KN}	T _K max	D	D1	D2									
38	90	180	19-40	0-34	19-38	87	75	61	62	5 x 72°	M6	38	4	80
42	150	300	19-45	0-38	19-42	96	82	68	69	5 x 72°	M8	42	4	90
48	220	440	19-50	0-44	19-48	106	92	77	78	6 x 60°	M8	48	5	101
55	300	600	19-60	0-50	19-55	118	104	88	90	6 x 60°	M8	55	5	115
60	410	820	19-65	0-56	19-60	129	114	96	97	6 x 60°	M8	60	5	125
65	550	1100	19-70	0-60	19-65	140	122	104	105	6 x 60°	M10	65	5	135
75	850	1700	32-80	0-68	32-75	158	140	121	123	6 x 60°	M10	75	5	155
85	1350	2700	32-90	0-78	32-85	182	160	137	139	6 x 60°	M12	85	5	175
90	2000	4000	32-95	0-85	32-90	200	174	146	148	6 x 60°	M16	90	5	185
100	2900	5800	42-110	0-95	42-100	224	195	164	165	6 x 60°	M16	100	6	206
110	3900	7800	50-120	0-105	50-110	250	218	184	185	8 x 45°	M16	110	6	226
125	5500	11000	55-140	0-115	55-125	280	245	208	210	8 x 45°	M20	125	6	256
140	7200	14400	65-155	55-135	65-140	315	276	233	235	8 x 45°	M20	140	6	286
160	10000	20000	75-175	65-155	75-160	350	308	263	265	9 x 40°	M20	160	6	326
180	13400	26800	75-200	65-175	75-180	400	349	298	300	10 x 36°	M20	180	6	366

POLY-NORM® Bauart BTA

POLY-NORM® Größe	38	42	48	55	60	65	75	85	90	100	110	125	140	160	180
Abmessungen AB [mm]															
160x60	4														
200x75	9	8	4												
250x95	17	16	20	7	3	0									
315x118		25	21	16	12	9	2,5	-3,5							
400x150			34	28	25	22	15,5	9,5	9	3					
500x190										18	12	-2			
630x236											20	13	-4		1800
710x265												24	7	-11	1600

POLY-NORM® Bauart SBA

POLY-NORM® Größe	38	42	48	55	60	65	75	85	90	100	110	125	140	160	180	Drehzahl 1/min bei v = 60 m/s ³⁾
ØDA2xB3 Brems- scheibe ²⁾	Abmessungen AS [mm]															
200x12,5	13,75															5725
250x12,5	13,75	14,75	18,75													4575
315x16		13	17	22	26	29	35,5									3625
400x16			17	22	26	29	35,5	41,5	42	48						2850
500x16				22	26	29	35,5	41,5	42	48	54	64				2275
630x20										46	52	62	69	86		1800
710x20										46	52	62	69	86	104	1600
800x25										43,5	49,5	59,5	66,5	83,5	101,5	1425
900x25											49,5	59,5	66,5	83,5	101,5	1250

¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR], Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ Stahl

³⁾ Dyn. Wuchten erforderlich

Weitere Größen auf Anfrage


Bestell-
beispiel:

POLY-NORM® 38	ADR-BTA	Ø200 x 75	D1 = Ø32 NnD	D2 = Ø25 NnD
Kupplungsgröße	Bauart	Bremstrommel-Ø	Bauteil mit Fertigbohrung	Bauteil mit Fertigbohrung

POLY-NORM® AZR

elastische Kupplungen



Normausbaukupplung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauteile der Bauart AZR:
2 = Elastomerring (NBR 78 ShA)
3N = Mitnehmerflansch (GJL)
4N = Kupplungsflansch (Stahl)

POLY-NORM® Bauart AZR																
Größe	Ausbaulänge* DBSE [mm]	Elastomerring ¹⁾ (Bauteil 2) Drehmoment [Nm]		Abmessungen [mm]											Massenträgheitsmoment ³⁾ [kgm²]	Gewicht ³⁾ [kg]
		T _{KN}	T _{K max}	max. Fertigbohrung D ²⁾	Allgemein								Gewindestift			
					DH	L	L2	E	DN	M	MxLM	T _A [Nm]	G	T		
28	100	40	80	32	69	170	35	3	46	26	M6x18	14	M5	7	0,0020	2,4
32	100	60	120	38	78	170	35	4	53	26	M6x18	14	M8	7	0,0042	3,2
	210					0,0062									3,9	
38	100	90	180	45	87	184	42	4	62	33	M6x20	14	M8	10	0,0048	4,3
	224					0,0068									5,1	
42	100	150	300	50	96	190	45	4	69	35	M6x20	14	M8	10	0,0094	5,1
	230					0,0128									6,0	
48	100	220	440	55	106	204	52	5	78	41,5	M6x20	14	M8	15	0,0170	6,6
	244					0,0216									7,5	
55	100	300	600	65	118	210	55	5	88	43,5	M8x25	35	M8	14	0,0188	9,4
	250					0,0240									10,8	
60	100	410	820	70	129	220	60	5	97	47,5	M8x25	35	M8	15	0,0232	12,2
	260					0,0326									11,2	
65	100	550	1100	75	140	230	65	5	105	51,5	M8x25	35	M10	20	0,0414	13,0
	270					0,0504									14,6	
75	100	850	1700	90	158	290	75	5	123	60,5	M10x30	69	M10	20	0,0564	14,0
	310					0,0730									15,8	
85	100	1350	2700	100	182	330	85	5	139	69,5	M10x30	69	M10	25	0,0894	17,5
	350					0,0824									23,2	
90	100	2000	4000	110	200	360	90	5	148	73,5	M12x35	120	M12	25	0,1008	25,6
	400					0,1332									29,8	
100	100	2900	5800	120	224	310	100	6	165	83	M12x35	120	M12	25	0,1570	32,1
	340					0,1658									35,2	
	100					420									0,1812	40,7
	320					0,2466									38,2	
	100					360									0,2880	42,2
	430					0,3566									49,3	
	100					340									0,3988	50,0
	380					0,4450									54,8	
	100					450									0,5465	63,2

¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 78 Shore A, Auslegung Seite 14 ff. beachten.

²⁾ Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9] und Gewindestift auf der Nute


³⁾ Bezogen auf mittlere Bohrung

*Für weitere Ausbaulängen (DBSE = 120/160/195/215) ist es möglich, zwei Mitnehmerflansche 3N mit verschiedenen Längen zu kombinieren. Beispiel: POLY-NORM® 85 Mitnehmerflansche für Ausbaulänge 140 und 250 ergeben eine Ausbaulänge DBSE von 195 mm (140 mm + 250 mm = 390 mm; 390 mm/2 = 195 mm)



Bestellbeispiel:	POLY-NORM® 42	AZR	140	Ø38	Ø42
	Kupplungsgröße	Bauart	Ausbaulänge L	Fertigbohrung	Fertigbohrung

POLY-NORM®-M Bauart AFN elastische Kupplungen

3-teilig



Bauteile



POLY-NORM®-M Bauart AFN

Größe	Drehmoment ¹⁾ [kNm]		Abmessungen [mm]																		Passschraube (10.9)		Schrauben DIN EN ISO 4762			Gewicht ca. ²⁾ [kg]	
			Allgemein																								
	T _{KN}	T _{Kmax}	d ₁ ³⁾	d ₂	L ³⁾	l ₁ ³⁾	l ₂	l ₃ ³⁾	l ₄	D _H	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	d ₃	E ³⁾	W	z	M ₁	T _{A1} [Nm]	z	M ₂	T _{A2} [Nm]		
	202	100	200	350	200	425	195	215	200	218	640	500	552	530	600	360	480	300	12	150	24	M24	970	16	M16	290	430
	252	140	280	355	250	438	208	215	213	218	720	550	635	610	680	460	570	360	12	150	30	M24	970	18	M16	290	590
	302	200	400	380	300	464	203	247	209	255	770	600	682	660	730	510	625	430	13	175	20	M24	970	24	M16	290	730
	402	400	800	480	400	580	224	335	230	350	1000	760	885	860	945	650	800	530	14	250	18	M30	1950	20	M16	290	1750
	502	650	1300	650	500	654	228	407	234	360	1200	1000	1080	1050	1140	830	990	700	19	250	24	M30	1950	24	M16	290	2240
NEW	503	950	1900	650	500	777	228	530	234	505	1200	1000	1075	1340	1140	830	990	700	19	415	24	M30	1950	24	M16	290	3090
	603	1250	2500	700	600	858	309	530	315	505	1350	1100	1230	1200	1295	950	1150	840	19	360	30	M30	1950	24	M16	290	4770
NEW	703	1500	3000	700	700	845	309	507	315	500	1560	1100	1395	1340	1480	1110	1280	950	19	360	20	M42	3600	28	M16	290	5150
	704	2000	4000	700	700	1020	309	682	315	665	1560	1100	1390	1340	1480	1110	1280	950	19	520	20	M42	3600	28	M16	290	7100
NEW	803	2400	4800	1000	800	1030	406	600	416	530	1800	1600	1630	1550	1720	1250	1450	110	24	390	24	M48	5450	28	M24	970	9300
	903	3300	6600	1000	900	982	406	541	412	550	2060	1400	1865	1800	1975	1500	1730	1300	25	390	24	M48	5450	32	M24	970	9800
	904	4400	8800	1000	900	1376	406	857	416	745	2060	1650	1880	1800	1975	1500	1730	1300	114	550	40	M48	5450	32	M24	970	13800
	905	5500	11000	1000	900	1377	406	857	417	920	2060	1650	1865	1800	1975	1500	1730	1300	114	715	40	M48	5450	32	M24	970	14800

* empfohlenes Ausbaumaß


¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 80 Shore A, elektrisch isolierend auf Anfrage möglich; Auslegung Seite 18 ff. beachten.

²⁾ Bezogen auf maximale Bohrung


³⁾ Variabel nach Kundenvorgabe. Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9]. Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 20 m/s dyn. Wuchten empfehlenswert.

Weitere Ausführungen


Bauart AFN mit Spannringnabe



Bauart AFN mit Bremsscheibe



Bauart A für Flanschanschluss



Bestell-
beispiel:

POLY-NORM®-M	Ausführung	d ₁ Ø500	d ₂ Ø450
Kupplungsgröße	AFN	Fertigbohrung	Fertigbohrung

REVOLEX® KX-D

elastische Bolzenkupplung

Technische Daten


REVOLUX® KX-D Technische Daten												
Größe	Drehmoment [Nm] NBR 80 ShA DIN 740 ¹⁾				Guss		Stahl		Drehfedersteifigkeit C dyn. [Nm/rad]			
	Nenn TKN	max. TK max	Wechsel TKW	TK max ²⁾	max. Drehzahl [1/min] bei v = 35 m/s	max. Bohrung [mm]	max. Drehzahl [1/min] bei v = 60 m/s	max. Bohrung [mm]	0,25 TKN	0,50 TKN	0,75 TKN	1,00 TKN
KX-D 75	4300	8600	1720	12900	–	–	4500	100	3,60x10 ⁵	5,70x10 ⁵	1,06x10 ⁶	1,58x10 ⁶
KX-D 85	5500	11000	2200	16500	–	–	4175	110	4,68x10 ⁵	7,42x10 ⁵	1,38x10 ⁶	2,06x10 ⁶
KX-D 95	7200	14400	2880	21600	–	–	3845	125	6,05x10 ⁵	9,58x10 ⁵	1,78x10 ⁶	2,65x10 ⁶
KX-D 105	9400	18800	3760	28200	2000	110	3475	130	7,88x10 ⁵	1,25x10 ⁶	2,32x10 ⁶	3,46x10 ⁶
KX-D 120	15200	30400	6080	45600	1800	125	3100	150	2,14x10 ⁶	2,97x10 ⁶	4,18x10 ⁶	5,62x10 ⁶
KX-D 135	20000	40000	8000	60000	1600	140	2725	170	2,87x10 ⁶	3,99x10 ⁶	5,61x10 ⁶	7,55x10 ⁶
KX-D 150	25000	50000	10000	75000	1450	160	2500	190	3,57x10 ⁶	4,96x10 ⁶	6,97x10 ⁶	9,38x10 ⁶
KX-D 170	41000	82000	16400	123000	1250	180	2150	220	4,63x10 ⁶	6,66x10 ⁶	9,92x10 ⁶	1,64x10 ⁷
KX-D 190	54000	108000	21600	162000	1100	205	1900	245	6,10x10 ⁶	8,78x10 ⁶	1,31x10 ⁷	2,16x10 ⁷
KX-D 215	67500	135000	27000	202500	1000	230	1725	275	7,70x10 ⁶	1,11x10 ⁷	1,65x10 ⁷	2,73x10 ⁷
KX-D 240	98000	196000	39200	294000	900	250	1550	310	8,10x10 ⁶	1,15x10 ⁷	1,57x10 ⁷	2,68x10 ⁷
KX-D 265	134000	268000	53600	402000	800	285	1375	350	1,12x10 ⁷	1,59x10 ⁷	2,17x10 ⁷	3,70x10 ⁷
KX-D 280	170000	340000	68000	510000	720	315	1225	385	1,45x10 ⁷	2,06x10 ⁷	2,82x10 ⁷	4,81x10 ⁷
KX-D 305	205000	410000	82000	615000	675	330	1150	405	1,74x10 ⁷	2,47x10 ⁷	3,37x10 ⁷	5,76x10 ⁷
KX-D 330	265000	530000	106000	795000	625	355	1075	435	2,29x10 ⁷	3,25x10 ⁷	4,43x10 ⁷	7,56x10 ⁷
KX-D 355	350000	700000	140000	1050000	575	380	975	450	4,26x10 ⁷	8,99x10 ⁷	1,37x10 ⁸	1,85x10 ⁸
KX-D 370	430000	860000	172000	1290000	535	450	900	530	4,92x10 ⁷	1,04x10 ⁸	1,59x10 ⁸	2,14x10 ⁸
KX-D 470	520000	1040000	208000	1560000	–	–	855	520	6,25x10 ⁷	1,33x10 ⁸	2,03x10 ⁸	2,74x10 ⁸
KX-D 520	810000	1620000	324000	2430000	–	–	740	nach Kunden- vorgabe	9,83x10 ⁷	2,08x10 ⁸	3,18x10 ⁸	4,28x10 ⁸
KX-D 590	1000000	2000000	400000	3000000	–	–	660		1,21x10 ⁸	2,56x10 ⁸	3,91x10 ⁸	5,26x10 ⁸
KX-D 650	1350000	2700000	540000	4050000	–	–	590		1,63x10 ⁸	3,47x10 ⁸	5,30x10 ⁸	7,14x10 ⁸

1) siehe Katalog Seite 15

2) ≤ 1000 Lastwechsel


Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 30 m/s dyn. Wuchten empfehlenswert.

Axialverlagerung ΔK_a




$$L_{\text{max./min.}} = L + \Delta K_a \text{ [mm]}$$

Radialverlagerung ΔK_r



Winkerverlagerung ΔK_w



$$\Delta K_w = E_{\text{max.}} - E_{\text{min.}} \text{ [mm]}$$

Verlagerungen		75	85	95	105	120	135	150	170	190	215	240	265	280	305	330	355	370	470	520	590	650
Größe (KX und KX-D)		±1,5	±1,5	±1,5	±2	±2	±2	±2	±2,5	±2,5	±2,5	±2,5	±2,5	±2,5	±2,5	±4	±4	±4	±4	±4	±4	±4
max. Axialverlagerung ΔK_a [mm]		0,95	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,8	4,4	4,9	5,4
max. Radialverlagerung ΔK_r [mm] oder max. Winkerverlagerung ΔK_w [mm] bei Drehzahl n	250 1/min	0,70	0,80	0,80	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2	2,3	2,5	2,8	3,1	3,5	3,8
	500 1/min	0,60	0,65	0,65	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,4	–	–
	750 1/min	0,50	0,55	0,55	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,7	1,8	–	–	–	–
	1500 1/min	0,40	0,45	0,45	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2000 1/min	0,35	0,40	0,40	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3000 1/min	0,30	0,35	0,35	0,4	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Einbauhinweise

Die angegebenen zulässigen Verlagerungswerte der elastischen REVOLEX® KX-Kupplungen stellen allgemeine Richtwerte dar unter Berücksichtigung der Kupplungsbelastung bis zum Nenn Drehmoment T_{KN} der Kupplung und einer auftretenden Umgebungstemperatur von +30 °C. Die Verlagerungsangaben dürfen jeweils nur einzeln, bei gleichzeitigem Auftreten nur anteilmäßig genutzt werden. Bei der Kupplungsmontage ist darauf zu achten, dass das E-Maß genau eingehalten wird, damit die Kupplung im Einsatz axial beweglich bleibt. Siehe KTR-Montageanleitung, KTR-Norm 49410 auf unserer Homepage www.ktr.com.


REVOLEX® KX-D

elastische Bolzenkupplung



Werkstoff Guss



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauteile der Bauart KX-D:
5 = Nabe Teil 5
3 = Bolzen komplett
6 = KX-D Buchse (gehärtet und korrosionsgeschützt)

REVOLEX® Bauart KX-D													
Größe	Drehmoment ¹⁾ [Nm]		max. Drehzahl ²⁾ [1/min]	Fertigbohrung (min. - max.)	Abmessungen [mm]							Massenträgheitsmoment ³⁾ [kgm²]	Gewicht ³⁾ [kg]
	T _{KN}	T _{K max}			D	DH	DN	L	L1, L2	E	L7	W*	
KX-D 105	9400	18800	2000	38-110	330	180	237	117	3	56	76	0,888	68
KX-D 120	15200	30400	1800	45-125	370	206	270	132	6	76	100	1,833	108
KX-D 135	20000	40000	1600	75-140	419	230	300	147	6	76	100	3,079	145
KX-D 150	25000	50000	1450	85-160	457	256	336	165	6	76	100	4,477	180
KX-D 170	41000	82000	1250	95-180	533	292	382	188	6	92	130	9,944	291
KX-D 190	54000	108000	1100	110-205	597	330	428	211	6	92	130	16,096	385
KX-D 215	67500	135000	1000	125-230	660	368	480	237	6	92	130	24,851	498
KX-D 240	98000	196000	900	140-250	737	407	534	264	6	122	170	49,483	760
KX-D 265	134000	268000	800	160-285	826	457	590	292	6	122	170	79,035	997
KX-D 280	170000	340000	720	180-315	927	508	628	311	6	122	170	127,366	1301
KX-D 305	205000	410000	675	180-330	991	533	654	324	6	122	170	166,748	1509
KX-D 330	265000	530000	625	200-355	1067	572	666	330	6	122	170	222,853	1755
KX-D 355	350000	700000	575	225-380	1156	610	721	356	9	164	220	332,514	2263
KX-D 370	430000	860000	535	225-450	1250	720	773	382	9	164	220	484,695	2701

* Erforderliches Ausbaumaß

¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 80 Shore A, Auslegung Seite 18 ff. beachten.

²⁾ Höhere Drehzahlen auf Anfrage.

³⁾ Bezogen auf maximale Bohrung
Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9].

Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für Umfangsgeschwindigkeiten über $v = 30$ m/s dyn. Wuchten empfehlenswert.

■ = vorgebohrt ab Lager lieferbar


Bestell- beispiel:

REVOLEX® KX-D 170	GJL	Ø120	Ø150
Kupplungsbauart/-größe	Werkstoff	Fertigbohrung	Fertigbohrung


REVOLEX® KX-D

elastische Bolzenkupplung



Werkstoff Stahl



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauteile der Bauart KX-D:
5 = Nabe Teil 5
3 = Bolzen komplett
6 = KX-D Buchse (gehärtet und korrosionsschutz)

REVOLEX® Bauart KX-D													
Größe	Drehmoment ¹⁾ [Nm]		max. Drehzahl ²⁾ [1/min]	Fertigbohrung (min. - max.)	Abmessungen [mm]							Massenträgheitsmoment ³⁾ [kgm ²]	Gewicht ³⁾ [kg]
	T _{KN}	T _{K max}			DH	DN	L	L1, L2	E	L7	W*		
KX-D 75	4300	8600	4500	0-100	255	136	193	95	3	56	76	0,320	39
KX-D 85	5500	11000	4175	0-110	274	152	213	105	3	56	76	0,432	46
KX-D 95	7200	14400	3825	0-125	298	168	227	112	3	56	76	0,606	56
KX-D 105	9400	18800	3475	0-130	330	180	237	117	3	56	76	0,922	80
KX-D 120	15200	30400	3100	0-150	370	206	270	132	6	76	100	1,901	124
KX-D 135	20000	40000	2725	75-170	419	230	300	147	6	76	100	3,185	165
KX-D 150	25000	50000	2500	85-190	457	256	336	165	6	76	100	4,618	205
KX-D 170	41000	82000	2150	95-220	533	292	382	188	6	92	130	10,231	322
KX-D 190	54000	108000	1900	110-245	597	330	428	211	6	92	130	16,585	431
KX-D 215	67500	135000	1725	125-275	660	368	480	237	6	92	130	25,481	559
KX-D 240	98000	196000	1550	140-310	737	407	534	264	6	122	170	50,702	833
KX-D 265	134000	268000	1375	160-350	826	457	590	292	6	122	170	80,593	1099
KX-D 280	170000	340000	1225	180-385	927	508	628	311	6	122	170	130,323	1436
KX-D 305	205000	410000	1150	180-405	991	533	654	324	6	122	170	170,770	1669
KX-D 330	265000	530000	1075	200-435	1067	572	666	330	6	122	170	228,024	1954
KX-D 355	350000	700000	975	225-450	1156	610	721	356	9	164	220	415,157	2451
KX-D 370	430000	860000	900	225-530	1250	720	773	382	9	164	220	586,682	2925
KX-D 470	520000	1040000	855	240-520 ⁴⁾	1340	705 ⁴⁾	969 ⁴⁾	480 ⁴⁾	9	164	220	785,618	3631
KX-D 520	810000	1620000	760	240-520 ⁴⁾	1540	780 ⁴⁾	1089 ⁴⁾	540 ⁴⁾	9	164	220	1756,791	5155
KX-D 590	1000000	2000000	680	260-590 ⁴⁾	1735	885 ⁴⁾	1212 ⁴⁾	600 ⁴⁾	12	164	220	2928,115	6895
KX-D 650	1350000	2700000	610	280-650 ⁴⁾	1935	975 ⁴⁾	1332 ⁴⁾	660 ⁴⁾	12	164	220	4595,941	8893

* Erforderliches Ausbaumaß ¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 80 Shore A, Auslegung Seite 18 ff. beachten.

²⁾ Höhere Drehzahlen auf Anfrage. ³⁾ Bezogen auf maximale Bohrung. ⁴⁾ Variabel nach Kundenvorgabe

Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9]. Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 30 m/s dyn. Wuchten empfehlenswert.


■ = vorgebohrt ab Lager lieferbar

Bestellbeispiel:	REVOLEX® KX-D 170	Stahl	Ø120	Ø150
	Kupplungsbauart/-größe	Werkstoff	Fertigbohrung	Fertigbohrung

REVOLEX® KX-D SB

elastische Bolzenkupplung

Mit Bremsscheibe



REVOLEX® KX-D Bauart SB

Größe	Drehmoment ¹⁾ [Nm] KX-D		Abmessungen [mm]									
			Fertigbohrung KX-D (min. - max.)		Allgemein							
			GJL D	Stahl D	DH	DN	L	L1, L2	E	L7	L8	W*
105	9400	18800	38-110	0-130	330	180	237	117	3	56	55	76
120	15200	30400	50-125	0-150	370	206	270	132	6	76	75	100
135	20000	40000	70-140	70-170	419	230	300	147	6	76	75	100
150	25000	50000	82-160	82-190	457	256	336	165	6	76	75	100
170	41000	82000	95-180	95-220	533	292	382	188	6	92	91	130
190	54000	108000	110-205	110-245	597	330	428	211	6	92	91	130
215	67500	135000	125-230	125-275	660	368	480	237	6	92	91	145
240	98000	196000	140-250	140-310	737	407	534	264	6	122	121	167

Bauart SB Bremsscheibe

Größe	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment [kgm ²]
	DA2 ²⁾	B3	AS		
105	560	30	47	45,8	2,139
	630	30	47	61,3	3,508
120	560	30	42	42,3	2,063
	630	30	42	57,7	3,431
135	630	30	57	54,7	3,313
	710	30	57	74,5	5,546
150	710	30	75	71,0	5,414
	800	30	75	96,2	9,010
170	710	30	82	61,8	4,963
	800	30	82	86,9	8,557
190	800	30	105	80,3	8,068
	900	30	105	111,8	13,765
215	800	30	131	73,2	7,462
	900	30	131	104,7	13,161
240	1000	30	131	139,8	21,112
	800	30	128	60,4	6,568
240	900	30	128	91,8	12,265
	1000	30	128	126,9	20,214

* Erforderliches Ausbaumaß

¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 80 Shore A, Auslegung Seite 18 ff. beachten.

²⁾ Maximale Umfangsgeschwindigkeit $v = 60$ m/s bezogen auf den maximalen Außendurchmesser.


Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9].

Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für Umfangsgeschwindigkeiten über $v = 30$ m/s dyn. Wuchten empfehlenswert (bezogen auf Außendurchmesser $\varnothing A$).

**Bestell-
beispiel:**

REVOLUX® KX 170	SB	Ø710 x 30	1 - Ø120	2SB - Ø150
Kupplungsbauart/-größe	Bauart	Bremsscheibe	Fertigbohrung	Fertigbohrung

Bauteile




REVOLEX® KX-D mit KTR 650 Spannsatz elastische Bolzenkupplung

Werkstoff Stahl



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



REVOLEX® KX-D							CLAMPEX® KTR 650						
Größe	D _H	L ₁ , L ₂	L ₇	E	W*	T _{KN} ¹⁾ [Nm]	Abmessungen [mm]		Schrauben				Übertragbares Drehmoment T ²⁾ [Nm]
							Max. mögl. Größe d x D	T _K	Größe	Länge	Anzahl	T _A [Nm]	
105	330	123	56	3	76	9400	100 x 197	156	M16	75	14	250	18800
120	370	149	76	6	100	15200	110 x 215	166	M20	90	10	490	22400
135	419	157	76	6	100	20000	120 x 230	186	M20	90	14	490	35200
150	457	168	76	6	100	25000	140 x 290	216	M20	100	16	490	46700
170	533	205	92	6	130	41000	180 x 340	276	M24	130	16	840	85800
190	597	214	92	6	130	54000	220 x 405	320	M27	140	18	1250	148600
215	660	232	92	6	130	67500	260 x 460	356	M27	160	21	1250	192900
240	737	254	122	6	170	98000	240 x 430	340	M27	150	20	1250	175400
265	826	280	122	6	170	134000	320 x 550	402	M27	180	24	1250	248900
280	927	313	122	6	170	170000	390 x 630	486	M30	200	24	1700	368300
305	991	321	122	6	170	205000	440 x 700	534	M30	220	28	1700	472100
330	1067	321	122	6	170	265000	440 x 700	534	M30	220	28	1700	472100

* Erforderliches Ausbaumaß

¹⁾ Standardwerkstoff Perbunan [NBR] 80 Shore A, Auslegung Seite 18 ff. beachten.

²⁾ Für Wellentoleranz h9


Kupplung auf Wunsch dynamisch gewuchtet (Halbkeilwuchtung G 6,3 bei Drehzahl nach Kundenvorgabe). Für Umfangsgeschwindigkeiten über v = 30 m/s dyn. Wuchten empfehlenswert (bezogen auf Außendurchmesser ØA).

CLAMPEX® KTR 650							
D _{CLAMPEX} x D _{HCLAMPEX}	Abmessungen [mm]		Schrauben				Übertragbares Drehmoment T ²⁾ [Nm]
	LC	T _K	Größe	Länge	Anzahl	T _A [Nm]	
100 x 215	73	166	M20	90	10	490	22400
110 x 230	81	186	M20	90	14	490	33600
120 x 290	92	216	M20	100	16	490	42100
130 x 290	92	216	M20	100	16	490	46700
140 x 320	102	234	M24	110	14	840	63600
150 x 320	102	234	M24	110	14	840	63600
160 x 340	113	276	M24	130	16	840	85800
170 x 340	113	276	M24	130	16	840	85800
180 x 370	117	290	M27	140	16	1.250	119700
190 x 370	117	290	M27	140	16	1.250	119700
200 x 405	122	320	M27	140	18	1.250	148600
210 x 405	122	320	M27	140	18	1.250	148600
220 x 430	132	340	M27	150	20	1.250	175400
230 x 430	132	340	M27	150	20	1.250	175400
240 x 460	140	356	M27	160	21	1.250	192900
250 x 460	140	356	M27	160	21	1.250	192900
260 x 485	147	360	M27	180	21	1.250	195000
270 x 485	147	360	M27	180	21	1.250	195000
280 x 520	150	380	M27	180	21	1.250	205900
290 x 520	150	380	M27	180	21	1.250	205900
300 x 550	158	402	M27	180	24	1.250	248900
310 x 550	158	402	M27	180	24	1.250	248900
320 x 570	164	424	M27	180	24	1.250	262500
330 x 570	164	424	M27	180	24	1.250	262500
340 x 610	171	454	M30	190	24	1.700	344000
350 x 610	171	454	M30	190	24	1.700	344000

**Bestell-
beispiel:**


REVOLEX® KX-D 170	Stahl	KTR 650 Ø120	KTR 650 Ø150
Kupplungsbauart/-größe	Werkstoff	KTR 650 für Wellendurchmesser	KTR 650 für Wellendurchmesser

Bauteile




Weitere Ausführungen


Bauart AB mit Axialspielbegrenzung




Zwischenwellenausführung mit RADEX®-N




Spielfreie Ausführung




Bauart KX-D SD
schaltbar mit Schaltgestänge



Bauart KX-D SH




Bauart KX-D
mit KTR-SI FRE



REVOLEX® KX-D

elastische Bolzenkupplung

Technische Daten Bolzen




Kegelige Bolzenausführung B

KX-D


Technische Daten

Größe	Bolzen		Elastomerring NBR 80 Shore A			Bolzen		Schraube DIN EN ISO 4014/4017		Anziehdrehmoment T_A [Nm]
	Größe	Anzahl KX-D	D	l_1	l_2	d_1	L_2	M_1	SW_1	
75	3	10	50	12,7	9,3	25,5	129	M10	16	67
85		12								
95		14								
105	4	16	63	17,8	12,5	30,7	178	M12	18	115
120		14								
135		16								
150	5	18	85,5	23,1	15,3	43,2	220	M16	24	290
170		14								
190		16								
215	6	18	113,7	30,5	20,3	58,4	290	M24	36	970
240		14								
265		16								
305	7	20	150	41,5	29	75	393	M30	46	1350
330		24								
355		16								
470	8	22	209,5	55,5	35	95	523	M36	55	2250
520		18								
590		20								
650		24								


Allgemeine Angaben zu den Elastomerringen

Werkstoff	Perbunan [NBR]	Naturkautschuk [NR]	Perbunan [NBR]
Härte	80 Shore A	80 Shore A	80 Shore A
Dauertemperaturbereich [°C]	-30 bis +80	-50 bis +70	-30 bis +80
max. Temperatur (kurzzeitig) [°C]	-50 bis +120	–	–
Farbe	schwarz	schwarz	blau
Einsatzbereich	STANDARD	Minustemperaturen	elektrisch isolierend und spielfrei, z. B. Seilbahnantriebe
			

Montage/Demontage




① Schraube herausdrehen




② Schraube in diesem Bereich mit Gewindedichtband abdichten (z. B. mit Loctite® 55)



③ Gewindebohrung zu 3/4 mit handelsüblichem Fett befüllen



④ Schraube eindrehen (kein Sonderwerkzeug erforderlich)



⑤ Der hydraulische Druck wird auf den Bolzen übertragen und drückt ihn aus dem Konussitz



Varianten und Funktionsbeschreibung	84
-------------------------------------	----

BoWex®

Technische Daten	86
Verlagerungen	87
Zylindrische Bohrungen und Kegelbohrungen und IEC-Normmotor - Zuordnung	88
Bauart junior und junior M Steckkupplungen aus Kunststoff	89
Bauart M, Bauart I und Bauart M...C mit Ex-Schutz	90
Bauart AS und Bauart Spez.-I	92
Bauart SG, Bauart SSR und Bauart Spez.-I/CD	93
Bauart SD / SD-D	94
Bauart SD1 mit Schleifring und Schaltgestänge	96
Bauart GT	98
Bauart M aus korrosionsbeständigen Materialien	99
Kegelbohrungen	100
Profilnaben und Zollbohrungen	101

GEARex®

Bauart FA, FB und FAB	102
Bauart DA, DB und DAB	104
Bauart FBR und DBR	106
Bauart FH und DH	108
Bauart SD	110
Bauart FR und DR	112
Verlagerungen	114
Flanschabmessungen gemäß AGMA 9008-B00	115

BoWex®



GEARex®




ZAHNKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der Zahnkupplungen

		
Produkt	BoWex®	GEARex®
Art/Type	Bogenzahn-Kupplung®	Ganzstahl-Zahnkupplung
Eigenschaften		
AGMA		●
Drehsteif	●	●
Schwingungsdämpfend	HEW Compact	
Wartungsfrei	●	
Axial steckbar	●	
Ausgleich von Fluchtungsfehlern	●	●
Durchschlagsicher		●
Durchschlagend	●	
Elektrisch isolierend	●	○
Besonderheiten		
Variation	sehr hoch umfangreiches Basisprogramm ab Lager, aber auch kunden-spezifische Lösungen realisierbar	mittel umfangreiches Basisprogramm ab Lager, aber auch kunden-spezifische Lösungen realisierbar
Einsatzbereiche / Kernbranchen / Anwendungen	Pumpenantriebe, allg. Maschinenbau & Hydraulik, Lebensmittelindustrie, ...	Schwermaschinenbau Transport, Logistik, Zement, ...
Drehmomentbereich T_{KN} [Nm]		
Max.	2.500	2.750.000
Drehzahlbereich n [1/min] *		
Max.	14.000	8.500
Verfügbare Nabenwerkstoffe		
Kunststoff	●	
Qualitätsstahl (C45)	Gr. 65 - 125	bis Gr. 85
Legierter Vergütungsstahl (42CrMo4)		ab Gr. 90
Sinterstahl » formgebunden	Gr. 14 - 65	
Edelstahl	●	
Weitere Sondermaterialien möglich	●	●
Korrosiongeschützte Ausführungen	○	○
Hülse (Standard und Sonder)		
Werkstoff	Polyamid / Polyamid mit Kohlefaserverstärkung	–
Temperaturbereich [°C] min./max.		
Standard	-40/+100	-20/+80
Sonder	-50/+120	-40/+120

● ≈ Standard
○ ≈ auf Anfrage
* ≈ größenabhängig



Das Power Transmission Center der KTR stellt die Leistung unserer Produkte auf den Prüfstand. Die Qualitätssicherung wird hier groß geschrieben.

ZAHNKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG


Produktfinder der Zahnkupplungen

		
Produkt	BoWex®	GEARex®
Art/Type	Bogenzahn-Kupplung®	Ganzstahl-Zahnkupplung
Geometrien		
Bauweise	kompakt	kurz/kompakt
Massenträgheitsmoment	gering	mittel
Wellenabstandsmaß	sehr gering	sehr gering
Bauarten (Auszug)		
Schaltbare Kupplungsausführung	SD, SD-1, SD-D, SD-D3	SD
Flanschausführung	-	FA, FB, FAB, FH, FR, FBR
Deckelausführung	-	DA, DB, DAB, DH, DR, DBR
Für horizontalen Einbau geeignet	Standard	Standard
Für vertikalen Einbau geeignet	Standard	VD
Hülse radial demontierbar » ohne Verschieben der An-/Abtriebsseite	GT	-
Zwischenwellenausführungen » Überbrückung größerer Wellenabstandsmaße	ZR	FH, DH
Einfachkardanisch	Junior Steckkupplung	FR, DR
Doppelkardanisch » hohe Verlagerungsfähigkeit » geringe Rückstellkräfte	Standard	Standard
Zertifizierungen/Baumusterprüfungen		
ATEX 	•	•
DNV/GL 	•	•
Bureau Veritas 	•	
ABS 		•
GOST R/GOST TR 	•	
Bogenzahn-Prinzip 	•	•

• ≈ Standard

Informationen zur Verzahnung

Nabe mit balliger Verzahnung (BoWex® und GEARex®)



Nach der Wirkungsweise des bekannten Balligzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden.


BoWex®:

Die glatte, harte Oberfläche der BoWex®-Hülse (kristalline Struktur) sowie die hohe Wärmebeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmier- und Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Lösungsmittel usw. machen Polyamid zu einem idealen Werkstoff für gleitbeanspruchte Bauteile, insbesondere für den Kupplungsbau.

GEARex®:

Um eine regelmäßige und kontrollierte Schmierung im eingebauten Zustand sicherzustellen, befinden sich radial an jeder Kupplungshülse zwei gegenüberliegende Hydraulikanschlüsse; folglich bei einer kompletten GEARex®-Kupplung vier Anschlüsse um 90° zueinander versetzt.

Nabe mit Geradzahnverzahnung




Technische Daten

Leistung, Drehmoment und Drehzahl					
Bauart und Größe		Drehmoment [Nm]			max. Drehzahl [1/min]
		T _{KN}	T _{K max.}	T _{KW}	
Ausführung junior Steckkupplung/ junior M	junior 14 / M-14	5	10	2,5	6000
	junior 19 / M-19	8	16	4	
	junior 24 / M-24	12	24	6	
Ausführung M I AS Spez.-I SG SSR	14	10	30	5	14000
	19	16	48	8	11800
	24	20	60	10	10600
	28	45	135	23	8500
	32	60	180	30	7500
	38	80	240	40	6700
	42	100	300	50	6000
	45 / 48	140	420	70	5600
	65	380	1140	190	4000
	80	700	2100	350	3150
	100	1200	3600	600	3000
	125	2500	7500	1250	2120
Ausführung M...C GT	14	15	45	7,5	14000
	19	24	72	12	11800
	24	30	90	15	10600
	28	70	210	35	8500
	32	90	270	45	7500
	38	120	360	60	6700
	48	200	600	100	5600
	65	560	1680	280	4000
	80	1000	3000	500	3150


Gewindestifte

Gewindeabmessungen für Gewindestifte, BoWex®-Kupplungs-naben mit zylindrischer Bohrung.



Lage des Gewindes für den Gewindestift BoWex® M-14 bis M-24 gegenüber der Nute

BoWex® M-28 bis I-125 auf der Nute




Lage des Gewindes bei BoWex® junior-Steckkupplung und junior M-Kupplung

BoWex®-Kupplungs-naben							
Größe Abmessungen	14 19 24	28 32 38	42 45 48	65	80	100	125
Gewinde G	M5	M8	M10	M10	M12	M16	
Abstand t	6	10	15 ¹⁾ 20	20	30	40	
Anziehdrehmoment T _A [Nm]	2	10	17	17	40	80	

BoWex® junior-Kupplungs-naben			
Größe Abmessungen	14	19	24
Gewinde G	M5	M5	M5
Nabe 1b - Abstand t	6	6	6
Steckhülse 2b - Abstand t	8	10	10
Anziehdrehmoment T _A [Nm]	1,4	1,4	1,4

¹⁾ Nabenlänge 55 mm t = 15 mm, 70 mm t = 20 mm

Nabenausführungen




Ausf. 1.0 Nabe mit Passfedernut und Gewindestift

Formschlüssige Kraftübertragung, zul. Drehmoment abhängig von der zul. Flächenpressung. Als spielfreie Kraftübertragung bei stark reversierendem Betrieb nicht geeignet.

Ausf. 1.1 Nabe ohne Passfedernut mit Gewindestift

Kraftschlüssige Drehmomentübertragung für Press- und Klebeverbindungen. (Keine ATEX-Freigabe)

Ausf. 1.3 Nabe mit Profilbohrung (s. Seite 101)



Ausf. 2.0 Klemmnabe einfach geschlitzt ohne Passfedernut

Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser.

Ausf. 2.1 Klemmnabe einfach geschlitzt mit Passfedernut

Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.


Ausf. 2.3 Klemmnabe mit Profilbohrung (s. Seite 101)

Weitere Nabenausführungen auf Anfrage.


Verlagerungen

BoWex®-Kupplungen sind doppelkardanisch und gleichen neben der Kraftübertragung auftretende Wellenfluchtungsfehler Axial - Radial - Winkel aus, so dass Schäden an der An- bzw. Abtriebsmaschine verhindert werden.


Axialverlagerung




Radialverlagerung



Winkelverlagerung



Radial- und Winkelverlagerung



Verlagerungen – Bauart junior Kupplungen

BoWex® Größe	Bauart junior Steckkupplung			Bauart junior M		
	14	19	24	14	19	24
max. Axialverlagerung ΔK_a [mm]	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1
max. Radialverlagerung bei $n=1500$ 1/min ΔK_r [mm]	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,3	± 0,3	± 0,4
max. Radialverlagerung bei $n=3000$ 1/min ΔK_r [mm]	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,3	± 0,3	± 0,4
max. Winkelverlagerung bei $n=1500$ 1/min ΔK_w [Grad]	± 1,0	± 1,0	± 0,9	± 1,0	± 1,0	± 0,9
max. Winkelverlagerung bei $n=3000$ 1/min ΔK_w [Grad]	± 0,7	± 0,7	± 0,6	± 0,7	± 0,7	± 0,6

Verlagerungen – Bauart M, M.C, I, AS, Spez.-I, SG und SSR

BoWex® Größe	14	19	24	28	32	38	42	48	65	80	100	125
max. Axialverlagerung ΔK_a [mm]	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1
max. Radialverlagerung bei $n=1500$ 1/min ΔK_r [mm]	± 0,30	± 0,30	± 0,35	± 0,35	± 0,35	± 0,40	± 0,40	± 0,40	± 0,45	± 0,45	± 0,45	± 0,45
max. Radialverlagerung bei $n=3000$ 1/min ΔK_r [mm]	± 0,20	± 0,20	± 0,23	± 0,23	± 0,23	± 0,25	± 0,25	± 0,25	± 0,28	± 0,28	± 0,28	± 0,28
max. Winkelverlagerung bei $n=1500$ 1/min ΔK_w [Grad]	± 1,0	± 1,0	± 0,9	± 0,9	± 0,9	± 0,9	± 0,9	± 0,9	± 0,7	± 0,6	± 0,6	± 0,4
max. Winkelverlagerung bei $n=3000$ 1/min ΔK_w [Grad]	± 0,7	± 0,7	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,5	± 0,4	± 0,4	± 0,3

Verlagerungen – Bauart GT

BoWex® Größe	28	38	48	65
Elastomerhärte [Shore A]				
max. Axialverlagerung ΔK_a [mm]	± 1	± 1	± 1	± 1
max. Radialverlagerung bei $n=1500$ 1/min ΔK_r [mm]	± 1	± 1	± 1,4	± 1,4
max. Radialverlagerung bei $n=3000$ 1/min ΔK_r [mm]	± 0,6	± 0,6	± 1	± 1
max. Winkelverlagerung bei $n=1500$ 1/min ΔK_w [Grad]	± 1	± 1	± 0,9	± 0,9
max. Winkelverlagerung bei $n=3000$ 1/min ΔK_w [Grad]	± 0,7	± 0,7	± 0,6	± 0,6

Die angegebenen zulässigen Verlagerungswerte der BoWex®-Kupplungen stellen allgemeine Richtwerte dar unter Berücksichtigung der Kupplungsbelastung bis zum Nenndrehmoment T_{KN} der Kupplung. Bei abweichenden Betriebsbedingungen fordern Sie bitte unser BoWex®-Verlagerungsdatenblatt KTR-N 20140 an. Die Verlagerungsangaben dürfen jeweils nur einzeln, bei gleichzeitigem Auftreten nur anteilmäßig genutzt werden. Bei der Kupplungsmontage ist darauf zu achten, dass das E-Maß genau eingehalten wird, damit die Kupplung im Einsatz axial beweglich bleibt. Sie finden unsere ausführlichen Montageanleitungen auf unserer Homepage www.ktr.com.

Zylindrische Bohrungen, Kegel-/Zollbohrungen siehe IEC-Normmotor - Zuordnung

Lagerprogramm zylindrische Fertigbohrungen [mm] H7 Passfedernut DIN 6885 Bl. 1 [JS9] und Gewindestift																															
BoWex® Größe	un-/vorge- bohrt	Ø8	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø17	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	
14	●■	●	●	●	●	●	●																								
19	●■		●	●	●	●	●	●	●	●	■	●																			
24	●■		●	●	●	■	●	●	●	●	■	■	●	■	●																
28	●■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■															
32	●■							●			●	●	●	●	●	●	●	●													
38	●■							●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	■											
42	●■									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
48	●■											●			●	●	●	●	●	●	●	■	●	■							
65	●■																■	●	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■			
80	●																						●			●	●	●	●	●	●

● Standardlänge

■ Standard verlängert

Kegel- und Zollbohrungen																			
Code d +0,05 b JS9 t +0,2	Kegel 1:5					Kegel 1:8					Zollbohrungen								
	A-10	B-17	C-20	D-25	E-30	N/1	N1d	N/2	N/2a	N/3	Ta	DNC	Ed	A	G	F	Bs	Hs	K
	9,85 2	16,85 3	19,85 4	24,85 5	29,85 6	9,7 2,4	14 3	17,28 3,2	17,28 4	22 3,99	12,7 3,17 14,3	13,45 3,17 14,9	15,87 4,75 18,1	19,05 4,78 21,3	22,22 4,75 24,7	22,22 6,38 25,2	25,38 6,37 28,3	25,4 6,35 28,7	31,75 7,93 35,4
14	●					●							●						
19		●				●							●						
24	●	●				●		●	●		●			●	●				
28	●	●				●	●	●	●	●				●					
32		●																●	
38		●						●	●					●					
42		●		●				●	●	●				●		●	●		
48																			
65																			●

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

● Standardlänge

BoWex®-Kupplungen für IEC-Normmotoren Schutzart IP 54/IP 55										
Drehstrom- motor Baugröße	Motorleistung bei 50 Hz n = 3000 [1/min]			Motorleistung bei 50 Hz n = 1500 [1/min]			Motorleistung bei 50 Hz n = 1000 [1/min]			Zylindrische Wellenenden d x l [mm] 3000 ≤ 1500
	kW	T [Nm]	BoWex®- Kupplung	kW	T [Nm]	BoWex®- Kupplung	kW	T [Nm]	BoWex®- Kupplung	
56	0,09	0,32	14	0,06	0,43	14	0,037	0,43	14	9 x 20
	0,12	0,41		0,09	0,64		0,045	0,52		
63	0,18	0,62	14	0,12	0,88	14	0,06	0,72	14	11 x 23
	0,25	0,86		0,18	1,3		0,09	1,1		
71	0,37	1,3	19	0,25	1,8	19	0,18	2,0	19	14 x 30
	0,55	1,9		0,37	2,5		0,25	2,7		
80	0,75	2,5	19	0,55	3,7	19	0,37	3,9	19	19 x 40
	1,1	3,7		0,75	5,1		0,55	5,8		
90 S	1,5	5,0	24	1,1	7,5	24	0,75	8,0	24	24 x 50
90 L	2,2	7,4		1,5	10		1,1	12		
100 L	3	9,8	28	2,2	15	28	1,5	15	28	28 x 60
112 M	4	13		3	20		2,2	22		
132 S	5,5	18	38	4	27	38	3	30	38	38 x 80
132 M	7,5	25		5,5	36		4	40		
160 M	11	36	42	7,5	49	42	5,5	55	42	42 x 110
	15	49		11	72		7,5	75		
160 L	18,5	60	48	15	98	48	11	108	48	48 x 110
180 M	22	71		18,5	121					
180 L			65	22	144	65	15	148	65	55 x 110
200 L	30	97		30	196		18,5	181		60 x 140
225 S	37	120	80	22	215	80	22	215	80	65 x 140
225 M	45	145		37	240		30	293		75 x 140
250 M	55	177	80	45	292	80	37	361	80	80 x 170
280 S	75	241		55	356		45	438		
280 M	90	289	100	75	484	100	55	535	100	
315 S	110	353		90	581		75	727		
315 M	132	423	125	110	707	125	90	873	125	
315 L	160	513		132	849		110	1070		
315	200	641	125	160	1030	125	132	1280	125	
				200	1290		160	1550		
355	250	801	125	250	1610	125	200	1930	125	
	315	1010		315	2020		250	2420		
355	355	1140	125	355	2280	125	315	3040	-	
	400	1280		400	2560					


Drehmoment T ^Δ = Nenndrehmoment laut Siemens-Katalog.

BoWex® junior und junior M Bogenzahn-Kupplung®


Steckkupplung aus Kunststoff (2-teilig und 3-teilig)



Bauteile



Bauart junior Steckkupplung (2-teilig)



Bauart junior M-Kupplung (3-teilig)

BoWex® junior Steckkupplung (2-teilig) und BoWex® junior M (3-teilig)																		
Größe	Drehmoment [Nm]		Fertigbohrung				Abmessungen [mm]											
			Nabe Teil 1b ¹⁾		Steckhülse Teil 2b ¹⁾		D _H	l ₁ , l ₂	E ₁	L ₁	L _{H1}	M ₁	F	G	E	L	L _H	M, N
	T _{KN}	T _{K max.}	d ₁ ¹⁾	D ₁	d ₂ ¹⁾	D ₂												
14	5	10	Ø6, Ø7,	22	Ø6, Ø7, Ø8	22	40	23	2	48	40	8	18,5	21,5	4	50	37	6,5
M-14			Ø8, Ø9															
			Ø10, Ø11															
19	8	16	Ø12, Ø14	26	Ø12, Ø14	26	47	25	2	52	42	10	19,0	23,0	4	54	37	8,5
M-19			Ø10, Ø11, Ø12, Ø14															
			Ø15, Ø16															
24	12	24	Ø19	32	Ø19	35	53	26	2	54	45	9	21,5	23,5	4	56	41	7,5
M-24			Ø10, Ø11, Ø12															
			Ø14, Ø15, Ø16															
			Ø18, Ø19, Ø20															
			Ø24	38	Ø24	40												


¹⁾ Fertigbohrungen mit Toleranz +0,05/-0,1; Passfedernuten ±0,08

Bestellbeispiel:


BoWex® junior 19	d ₁ Ø19	d ₂ Ø14
Kupplungsgröße 2-teilige Bauart oder BoWex® junior M-19 3-teilige Bauart	Fertigbohrung	Fertigbohrung

BoWex® M, I Bogenzahn-Kupplung®


Kompakt und wartungsfrei




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



Bauart M



Bauart I


BoWex® Bauart M, Bauart I																						
Größe	Drehmoment [Nm]			Fertigbohrung d ₁ , d ₂		Abmessungen [mm]											Gewicht bei max. Bohrung [kg]			Massenträgheitsmoment J bei max. Bohrung [kgcm ²]		
	T _{KN}	T _{K max.}	T _{KW}	vorgebohrt	max.	l ₁ , l ₂	E	L	L _H	M, N	l ₃	D	D _H	Kopfkreis-ØD _Z Nabe	Anzahl Zähne	Nabe verl. max. l ₁ , l ₂ ¹⁾	Hülse	Nabe	Gesamt	Hülse	Nabe	Gesamt
M-14	10	30	5	-	15	23	4	50	37	6,5	10	25	40	33	20	40	0,03	0,07	0,1	0,08	0,09	0,26
M-19	16	48	8	-	20	25	4	54	37	8,5	10	32	47	39	24	40	0,03	0,1	0,23	0,15	0,16	0,47
M-24	20	60	10	-	24	26	4	56	41	7,5	14	36	53	45	28	50	0,04	0,14	0,32	0,21	0,36	0,93
M-28	45	135	23	-	28	40	4	84	46	19	13	44	65	54	34	55	0,08	0,33	0,74	0,65	1,22	3,09
M-32	60	180	30	-	32	40	4	84	48	18	13	50	75	63	40	55	0,09	0,43	0,95	1,14	2,17	5,48
M-38	80	240	40	-	38	40	4	84	48	18	13	58	83	69	44	60	0,13	0,55	1,23	1,58	3,55	8,68
M-42	100	300	50	-	42	42	4	88	50	19	13	65	92	78	50	60	0,14	0,68	1,5	2,32	5,98	14,28
M-48	140	420	70	-	48	50	4	104	50	27	13	68	95	78	50	60	0,23	0,79	1,81	3,9	7,22	18,34
M-65	380	1140	190	21	65	55	4	114	68	23	16	96	132	110	42	70	0,55	1,9	4,35	21,2	31,8	84,8
I-80	700	2100	350	31	90	90	6	186	93	46,5	20	124	178	145	46	-	1,13	5,2	11,53	68,9	150,8	370,5
I-100	1200	3600	600	38	100	110	8	228	102	63	22	152	210	176	48	-	1,78	9,37	20,52	158,6	401,3	961,2
I-125	2500	7500	1250	44	125	140	10	290	134	78	30	192	270	225	54	-	3,88	19,44	42,76	562,9	1362,3	3287,5

¹⁾ Abweichende Längen auf Anfrage



Bestell- beispiel:	BoWex® M-28	d ₁ Ø20	d ₂ Ø28
	Kupplungsgröße und Bauart	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

BoWex® M...C Bogenzahn-Kupplung®

Kompakt und wartungsfrei



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauart M...C


BoWex® Bauart M...C 																								
Größe	Drehmoment [Nm]			Fertigbohrung d ₁ , d ₂		Abmessungen [mm]													Gewicht bei max. Bohrung [kg]			Massenträgheitsmoment J bei max. Bohrung [kgcm²]		
	T _{KN}	T _K max.	T _{KW}	vorgebohrt	max.	l ₁ , l ₂	E	L	L _H	M, N	l ₃	D	D _H	Kopfkreis-ØD _Z Nabe	Anzahl Zähne	Nabe verl. max. l ₁ , l ₂	Hülse	Nabe	Gesamt	Hülse	Nabe	Gesamt		
M-14C	15	45	7,5	-	15	23	4	50	37	6,5	10	25	40	33	20	40	0,03	0,07	0,1	0,08	0,09	0,26		
M-19C	24	72	12	-	20	25	4	54	37	8,5	10	32	47	39	24	40	0,03	0,1	0,23	0,15	0,16	0,47		
M-24C	30	90	15	-	24	26	4	56	41	7,5	14	36	53	45	28	50	0,04	0,14	0,32	0,21	0,36	0,93		
M-28C	70	210	35	-	28	40	4	84	46	19	13	44	65	54	34	55	0,08	0,33	0,74	0,65	1,22	3,09		
M-32C	90	270	45	-	32	40	4	84	48	18	13	50	75	63	40	55	0,09	0,43	0,95	1,14	2,17	5,48		
M-38C	120	360	60	-	38	40	4	84	48	18	13	58	83	69	44	60	0,13	0,55	1,23	1,58	3,55	8,68		
M-48C	200	600	100	-	48	50	4	104	50	27	13	68	97	78	50	60	0,23	0,79	1,81	3,9	7,22	18,34		
M-65C	560	1680	280	21	65	55	4	114	68	23	16	96	134	110	42	70	0,55	1,9	4,35	21,2	31,8	84,8		
M-80C	1000	3000	500	31	90	90	6	186	75	46,5	20	124	172	145	46	-	1,13	5,2	11,53	68,9	150,8	370,2		

Bestell-
beispiel:


BoWex® M-28C	d ₁ Ø20	d ₂ Ø28
Kupplungsgröße und Bauart	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

BoWex® AS und Spez.-I Bogenzahn-Kupplung®


Kompakt und wartungsfrei



Bauteile



Bauart AS



Bauart Spez.-I

BoWex® Bauart AS und Bauart Spez.-I																	
Größe	Vorbohrung		Fertigbohrung d ₁ , d ₂	Abmessungen [mm]								Gewicht bei max. Bohrung [kg]			Massenträgheitsmoment J bei max. Bohrung [kgcm ²]		
	ungebohrt	vorgebohrt	max.	l ₁ , l ₂	E	L	L _H	M, N	D	D _H	Nabe verl. max. l ₁ , l ₂	Hülse	Nabe	Gesamt	Hülse	Nabe	Gesamt
24	x	-	24	26	4	56	51	2,5	36	58	50	0,11	0,14	0,39	0,38	0,36	1,10
28	x	-	28	40	4	84	56	14	44	70	55	0,16	0,33	0,82	1,54	1,22	3,98
32	x	-	32	40	4	84	58	13	50	84	55	0,21	0,43	1,07	2,75	2,17	7,09
45	x	-	45	42	4	88	60	14	65	100	60	0,27	0,63	1,53	5,49	5,66	16,81
65	-	21	65	55	4	114	84	15	96	140	70	0,84	2,10	5,00	29,83	43,96	117,8
80	-	31	90	90	6	186	93	46,5	124	178	-	1,30	5,20	11,70	83,20	150,8	384,8
100	-	38	100	110	8	228	102	63	152	210	-	2,05	9,40	20,80	184,4	401,3	987,0
125	-	45	125	140	10	290	134	78	192	270	-	4,32	19,44	43,10	620,0	1362,3	3344,6

Leistungsdaten siehe Seite 86.

Bestell- beispiel:	BoWex® 32 AS	d ₁ Ø32	d ₂ Ø32
	Kupplungsgröße und Bauart AS oder Spez.-I	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

BoWex® SG, SSR und Spez.-I/CD Bogenzahn-Kupplung®


Weitere Kupplungsausführungen




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Bauteile




BoWex® Bauart SG mit Staubschutzringen



BoWex® Bauart SSR mit Seegerstützringen



BoWex® Bauart Spez.-I/CD



Bauart Spez.-I mit langer PA-Hülse


GEARex®

Zahn-
kupplungen

BoWex®

BoWex® SD / SD-D Bogenzahn-Kupplung®

Schaltbare Kupplung (im Stillstand)



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




BoWex® Bauart SD																						
Größe	Vorbohrung		Fertigbohrung d1, d2		Abmessungen [mm]													Gewicht bei max. Bohrung [kg]		Massenträgheits- moment J bei max. Bohrung [kgcm²]		Schalkkraft [N]
	unge- bohrt	vorge- bohrt	d1	d1 max.	d2 max.	E	l1	l2	L	LH	l3	M	W	N	D	DH	DA	Schaltnabe mit Hülse	Antriebs- nabe	Schaltnabe mit Hülse	Antriebs- nabe	
24 SD	x	-	Fertigbohrungen siehe Lagerprogramm Seite 88	24	24	4	26	50	80	52	31	10	19	18	36	58	78	1,08	0,14	8,23	0,36	140
28 SD	x	-		28	28	4	40	55	99	57	33	21,5	21,5	20,5	44	70	88	1,50	0,33	15,62	1,22	180
32 SD	x	-		32	32	4	40	55	99	58	33	20,5	21,5	20,5	50	84	100	1,85	0,43	22,87	2,17	180
45 SD	x	-		45	45	4	42	60	106	63	37	21,5	22,5	21,5	65	100	125	2,56	0,68	46,07	5,66	250
				48			50		114													
65 SD	-	26		65	65	4	55	70	129	77	37	28	25	24	95	140	156	5,07	2,30	158,99	43,96	350
80 SD	-	31		90	90	6	90	90	186	96	47	56	35	34	124	175	195	10,60	5,20	523,7	150,8	350
100 SD	-	38		100	100	8	110	110	228	113	55	72	43	43	152	210	235	18,87	9,37	1350	401,3	400
125 SD	-	45	125	125	10	140	140	290	149	70	89	52	52	192	270	298	40,40	9,44	4919	1362,3	450	

Anschlussabmessungen am BoWex® SD - Schaltring (Teil 17) für Anbau: Schleifring SD1 (s. Katalog Seite 89), Schaltscheibe usw.				
Größe	Abmessungen [mm]			
	L ₁	L ₂	z x G	s
24 SD	48	58	4 x M6	2
28 SD	48	58	4 x M6	2
32 SD	64	75	4 x M6	2
45 SD	75	90	4 x M8	2
65 SD	100	114	4 x M8	2
80 SD	130	145	4 x M8	3
100 SD	180	196	6 x M10	4
125 SD	220	236	6 x M10	4


Leistungsdaten/Drehmomente vgl. Bauart M (Seite 86), max. Umfangsgeschwindigkeit v = 20 m/s, bezogen auf den ØDA
Weitere Größen auf Anfrage

Bestell- beispiel:	BoWex® 32 SD		d ₁ Ø32	d ₂ Ø32
	Kupplungsgröße und Bauart		Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)


Bauteile




BoWex® SD



BoWex® SD-D



BoWex® SD2





BoWex® SD-D3

GEARex®

BoWex® SD1

Bogenzahn-Kupplung®

Schaltbare Kupplung mit Schaltgestänge (im Stillstand)






BoWex® Bauart SD1 und Schleifring																					
Größe	Fertigbohrung			Abmessungen [mm]																Schalkkraft [N]	
	d ₁	d ₁ max.	d ₂ max.	E	l ₁	l ₂	L	L _G	l ₄	l ₅	M	W	t	D	D _H	D _A	D ₁	D ₂ ±0,1 (Nut)	D ₅		n ±0,1 (Nut)
24 SD1	Fertigbohrungen siehe Lagerprogramm Seite 88	24	24	4	26	50	80	67	11	46	10	19	16	36	58	78	45	70,5	78	12,5	140
28 SD1		28	28	4	40	55	99	72	11	48	21,5	21,5	16	44	70	88	45	70,5	78	12,5	180
32 SD1		32	32	4	40	55	99	78	13,5	53	20,5	21,5	21	50	84	100	60	89,5	100	17,5	180
45 SD1		45	45	4	42	60	106	84	14	58	21,5	22,5	22	65	100	125	70	112,5	125	18	250
		48			50		114				29,5										
65 SD1		65	65	4	55	70	129	103	16	61	26	25	25	96	140	156	96	130,5	145	20,5	350
80 SD1		90	90	6	90	90	186	124	18,5	75	56	35	29	124	175	195	125	164,5	182	25,5	350
100 SD1		100	100	8	110	110	228	152	28	94	72	43	39	152	210	235	174	210,5	230	30,5	400
125 SD1	125	125	10	140	140	290	193	30,5	114	89	52	44	192	270	298	214	250,5	275	35,5	450	

BoWex® Bauart SD1 - Schaltgestänge																					
Größe	Schaltgestänge Größe	Schleifring Größe	Abmessungen [mm]																Abmessungen bei m1 max.		
			a	b	c	d	d3	d4	e	F	g1	L2	L3	m	m1 min.	m1 max.	A	B	m3	m4	m5
24 SD1	1	1.1	110	50	18	20	11	16	30	70	55	320	400	75	180	190	90	114		55	16
28 SD1	1	1.1																			
32 SD1	2	2.2				25				97,5	60	430	450		240	270	111	151	20	80	34
45 SD1	3	3.3	140			30		20	40	120		490	600	100	280	310	140	180		90	44
65 SD1	3	4.4		60	25					70							170	210			
80 SD1	4	5.5				35	13,5		50	147,5		565	750		321	365	200	244		100	54
100 SD1	5	6.6	160			40		30	50 ¹⁾	190	80	630	1085	120	365	410	250	300	30	110	62
125 SD1	5	7.7													-		300	350			

¹⁾ = Bei durchgehender Grundplatte ist das Maß „e“ um min. 10 mm zu erhöhen. Entsprechend sind die Konsolen der An- und Abtriebsseiten anzupassen.
Auch in Ausführung SD-D erhältlich. Weitere Größen auf Anfrage.

Leistungsdaten/Drehmomente vgl. Bauart M (Seite 86),
max. Umfangsgeschwindigkeit v = 20 m/s, bezogen auf den ØDA
(Siehe auch Montageanleitung Tabelle 11)

Bestellbeispiel:	BoWex® 65 SD1	d1 Ø32	d2 Ø32	4.4	3
	Kupplungsgröße und Bauart	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)		Schleifring Größe	Schaltgestänge Größe






BoWex® GT

Bogenzahn-Kupplung®

Geteilte CFK-Hülse für hohe Leistungsdichte und radial demontierbar



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



BoWex® Bauart GT mit geteilter Hülse

Größe	Drehmoment [Nm]			Fertigbohrung d _{max.}		Abmessungen [mm]												Gewicht bei max. Bohrung [kg]			Massenträgheitsmoment J bei max. Bohrung [kgcm²]		
	T _{KN}	T _{K max.}	T _{KW}	d ₁	d ₂	D	D _H	L _H	l ₁	l ₂	l ₃	E	L ₁	L ₂	M ₁ , N ₁	M ₂ , N ₂	Hülse	Nabe	Gesamt	Hülse	Nabe	Gesamt	
28	70	210	35	28	28	44	80	80	40	40	15	4	84	124	2	22	0,158	0,22	0,702	1,77	1,22	4,21	
38	120	360	60	38	38	58	98	83	40	40	18	4	84	122	0,5	19,5	0,25	0,45	1,15	4,43	3,36	11,15	
48	200	600	100	48	48	68	110	104	50	50	21	4	104	160	0	28	0,33	0,67	1,68	7,39	6,11	19,61	
65	560	1680	280	65	65	96	150	111	55	55	27	4	114	160	1,5	24,5	0,69	1,54	3,77	28,9	31,80	92,5	


l₃ = benötigtes Ausbaumaß

Bestell-
beispiel:

BoWex® GT-28	d ₁ Ø20	d ₂ Ø28
Kupplungsgröße und Bauart	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

BoWex® M Bogenzahn-Kupplung®

Aus korrosionsbeständigen Materialien



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



BoWex® junior Steckkupplung (2-teilig) und BoWex® junior M (3-teilig)														
Größe	Fertigbohrung				Abmessungen [mm]									
	Nabe Teil 1b		Steckhülse Teil 2b		D _H	l ₁ , l ₂	E ₁	E	L _{H1}	L _H	L ₁	L	M ₁	M, N
	d ₁	D ₁	d ₂	D ₂										
14	Ø6, Ø7, Ø8, Ø9	22	Ø8	22	40	23	2	4	40	37	48	50	8	6,5
M-14	Ø10, Ø11	25	Ø10, Ø11	25										
	Ø12, Ø14	26	Ø12, Ø14	26										
19	Ø12, Ø14	27	Ø14, Ø15	29	48	25	2	4	42	37	52	54	10	8,5
M-19	Ø16	30												
	Ø19	32												
24	Ø10, Ø11, Ø12	26	Ø12, Ø14, Ø15, Ø16, Ø18	32	53	26	2	4	45	41	54	56	9	7,5
	Ø14, Ø15, Ø16	32												
	Ø18, Ø19, Ø20	36												
	M-24	Ø24	38	Ø24										


BoWex® Bauart M mit Edelstahlhoben									
Größe	Fertigbohrung d ₁ max., d ₂ max.	Abmessungen [mm]							
		D _H	D	l ₁ , l ₂	E	L _H	L	M, N	
M-24	24	53	36	26	4	41	56	7,5	
M-38	38	83	58	40	4	48	84	18	
M-48	48	95	68	50	4	50	104	27	

Weitere Kupplungsgrößen auf Anfrage. Gewindestifte bei der BoWex® junior Kupplung sind standardmäßig aus V4A.
Leistungsdaten siehe Seite 88.


Einsatzbereiche:

Nahrungsmittelindustrie, Druck- und Papierindustrie, Textilindustrie, Klärtechnik, Waschanlagen, Chemie- und Pharmaindustrie, Offshore-Anlagen etc. Für Anwendung in aggressiver Umgebung (Luft, Wasser, Chemikalien usw.).


Bauart junior Steckkupplung (2-teilig)



Bauart junior M-Kupplung (3-teilig)



Bauart M (V4A)




Bestell-
beispiel:

BoWex® M-24 V4A	d ₁ Ø20	d ₂ Ø24
Kupplungsgröße und Bauart	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Kegelbohrungen

BoWex® mit Kegelbohrung



$$L_{Ges} = l_1 + E + l_{2K}$$

siehe Lagerprogramm Seite 88

Kegelbohrungen 1:5																					
Abmessungen [mm]					Ausdrehung d _K und Nabenlänge l _{2K} [mm] Nabenbundabsatz D ₁ x l [mm]																
					14		19		24		28		32		38		42		48		65
Code	Bohrungsangaben				d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	
	d +0,05	b JS9	t ₂ +0,1	l _K																	
A-10	9,85	2	1,0	11,5	18	23	18	25	25	26	25	26	25	26	25	26					
					-		30 x 7		30 x 7		30 x 5		-		30 x 5						
B-17	16,85	3	1,8	18,5			25	30	28	30	36	40	36	40	36	40	45	42	45	42	
C-20	19,85	4	2,2	21,5					28	36	36	40	36	40	36	40	45	42	45	42	
Cs-22	21,95	3	1,8	21,5					28	36	36	40	36	40	36	40	45	42	45	42	
D-25	24,85	5	2,9	26,5							36	40	36	40	36	40	45	42	45	42	
E-30	29,85	6	2,6	31,5											45	55	45	55	45	55	
F-35	34,85	6	2,6	36,5														52	60	55	
G-40	39,85	6	2,6	41,5														52	60	65	


Kegelbohrungen 1:8																				
Abmessungen [mm]					Ausdrehung d _K und Nabenlänge l _{2K} [mm] Nabenbundabsatz D ₁ x l [mm]															
Code	Bohrungsangaben				14		19		24		28		32		38		42		48	
	d +0,05	b JS9	t ₂ +0,1	l _K	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}
N/1	9,7 ± 0,015	2,4 +0,05	10,85	17	18	26	18	25	25	26	25	30	25	30	25	30				
N/1c	11,6	3 JS9	12,90	16,5	18	23			25	26	25	30								
N/1e	13	2,4 +0,05	13,80	21					25	30	25	30			25	30				
N/1d	14	3 JS9	15,50	17,5	20	23	25	30	28	30	28	30	28	40						
N/2	17,287	3,2 +0,05	18,24	24					28	35	36	40	36	40	36	40	45	42	45	42
N/2a	17,287	4 JS9	18,94	24					28	35	36	40	36	40	36	40	45	42	45	42
N/2b	17,287	3 JS9	18,34	24					28	35					36	40	45	42	45	42
N/3	22,002	4 JS9	23,40	28							36	40	36	40	36	40	45	42	45	42
N/4	25,463	4,78 +0,05	27,83	36							36	50	36	50	36	50	45	50	45	50
N/4b	25,463	5 JS9	28,23	36							36	50					45	50	45	50
N/4a	27	4,78 +0,05	28,80	32,5											36	50				
N/4g	28,45	6 JS9	29,32	38,5											36	60	45	60	45	60
N/5	33,176	6,38 +0,05	35,39	44											45	60	45	60	45	60
N/5a	33,176	7 JS9	35,39	44													45	60	45	60

Kegelbohrungen 1:10																				
Abmessungen [mm]					Ausdrehung d _K und Nabenlänge l _{2K} [mm]															
Code	Bohrungsangaben				14		19		24		28		32		38		42		48	
	d +0,05	b JS9	t ₂ +0,1	l _K	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}	d _K	l _{2K}
CX-20	19,85	5	22,08	32							36	50			36	50	45	50	45	50
DX-25	24,95	6	26,68	45									36	50			45	60	45	60
EX-30	29,75	8	31,88	50													45	60	45	60


Profilnaben und Zollbohrungen

BoWex®-Profilnaben – Basisprogramm

Profilnabe (N)



Klemmnabe (K)



Ist bei Pumpenwellen mit Evolventenverzahnungen eine Naben-sicherung mittels einer Endscheibe und Schraube nicht möglich, verweisen wir auf unsere Profil-Klemmnabe.

Durch die radiale Verspannung ist ein spielfreier Festsitz auf der Pumpenwelle gewährleistet.

Profil- und Klemmnaben nach DIN 5480

Größe	Abmessungen [mm]							Best.-Bez. Kupplung Größe angeben
	Ausf.	Profilgröße	l ₁	l ₂	l _S	F	f	
42	N	25x1,25x18	42	-	-	-	-	P000205
	K	25x1,25x18	42	-	-	-	-	P500202
48	K	30x2x14	42	-	-	60	6	P500203
	N	30x2x14	50	-	-	60	6	P000206
65	K	30x2x14	50	-	-	60	6	P500203
	N	35x2x16	55	-	-	60	6	P000303
65	K	35x2x16	60	-	-	60	6	P500301
	N	40x2x18	55	-	-	78	6	P000304
65	K	40x2x18	60	-	-	78	6	P500302
	K	45x2x21	55	-	-	78	6	P500401

Profil- und Klemmnaben nach ANSI B92.1

Größe	Abmessungen [mm]							Best.-Bez. Kupplung Größe angeben
	Ausf.	Profilgröße	l ₁	l ₂	l _S	F	f	
42	K	PH-S 5/8"	42	-	-	-	-	P558101
		16/32DP, z=9						
	K	PI-S 3/4"	-	35	-	-	-	P559101
		16/32DP, z=11						
48	K	PB-S 7/8"	42	-	-	60	3	P567101
		16/32DP, z=13						
65	K	PB-BS 1"	42	-	27	50	6	P660201
		16/32DP, z=15						
48	K	PA-S 3/8"	50	-	45	52	7	P663301
		16/32DP, z=21						
65	K	PA-S 3/8"	55	-	48	52	5	P663301
		16/32DP, z=21						
65	K	PC-S 1 1/4"	55	-	44	52	5	P656201
		12/24DP, z=14						

Zollbohrungen – siehe Lagerprogramm Seite 88

Bohrung und Nut nach ANSI/AGMA 9002-C14 Bohrung (clearance fit) Nut (commercial class fit)						Bohrung und Nut nach ANSI/AGMA 9002-C14 Bohrung (clearance fit) Nut (commercial class fit)					
KTR Code	Bohrungs-Ø [Zoll]	Nutbreite [Zoll]	Bohrungs-Ø [mm]	Nutbreite [mm]	Nuttiefe/ Toleranz +0,381 [mm]	KTR Code	Bohrungs-Ø [Zoll]	Nutbreite [Zoll]	Bohrungs-Ø [mm]	Nutbreite [mm]	Nuttiefe/ Toleranz +0,381 [mm]
Tb	3/8	1/8	9,525 +0,0254	3,175 +0,05	10,972	Sd	1 1/8	5/16	28,575 +0,0254	7,937 +0,051	32,105
DNB	7/16	3/32	11,112 +0,0254	2,382 +0,051	12,293	Js	1 1/4	1/4	31,75 +0,0254	6,35 +0,051	34,721
T	1/2	3/16	12,7 +0,0254	4,762 +0,051	14,757	K	1 1/4	5/16	31,75 +0,0254	7,937 +0,051	35,331
Ta	1/2	1/8	12,7 +0,0254	3,175 +0,051	14,224	Ma	1 3/8	5/16	34,925 +0,0254	7,937 +0,051	38,557
DNC	17/32	1/8	13,495 +0,0254	3,175 +0,051	15,011	RH1	1 3/8	3/8	34,925 +0,0254	9,525 +0,063	39,141
Do	9/16	1/8	14,287 +0,0254	3,175 +0,051	15,824	Cb	1 7/16	3/8	36,512 +0,0254	9,525 +0,063	40,767
E	5/8	1/8	15,875 +0,0254	3,175 +0,051	17,424	Ca	1 1/2	5/16	38,1 +0,0254	7,937 +0,051	41,783
Es	5/8	5/32	15,875 +0,0254	3,968 +0,051	17,729	C	1 1/2	3/8	38,1 +0,0254	9,525 +0,0635	42,392
Ed	5/8	3/16	15,875 +0,0254	4,762 +0,051	18,008	Nb	1 5/8	3/8	41,275 +0,0254	9,525 +0,0635	45,618
DNH	11/16	3/16	17,462 +0,0254	4,762 +0,051	19,634	Ls	1 3/4	3/8	44,45 +0,0254	9,525 +0,0635	48,818
Ad	3/4	1/8	19,05 +0,0254	3,175 +0,051	20,624	L	1 3/4	7/16	44,45 +0,0254	11,112 +0,0635	49,428
A	3/4	3/16	19,05 +0,0254	4,762 +0,051	21,259	Lu	1 7/8	1/2	47,625 +0,0254	12,7 +0,0635	53,238
G	7/8	3/16	22,225 +0,0254	4,762 +0,051	24,485	Da	1 15/16	1/2	49,212 +0,0254	12,7 +0,0635	54,864
F	7/8	1/4	22,225 +0,0254	6,35 +0,051	25,069	Ds	2	1/2	50,8 +0,0254	12,7 +0,0635	56,464
Gf	15/16	1/4	23,812 +0,0254	6,35 +0,051	26,695	Pa	2 1/8	1/2	53,975 +0,0381	12,7 +0,063	59,69
H	1	3/16	25,4 +0,0254	4,762 +0,051	27,686	U	2 1/4	1/2	57,15 +0,0381	12,7 +0,063	62,915
Hs	1	1/4	25,4 +0,0254	6,35 +0,051	28,295	Ub	2 3/8	5/8	60,325 +0,0381	15,875 +0,076	67,335
R	1 1/16	3/16	26,987 +0,0254	4,762 +0,051	29,286	Wd	3 3/8	7/8	85,725 +0,0381	22,225 +0,076	95,504
Sb	1 1/8	1/4	28,575 +0,0254	6,35 +0,051	31,521	Wf	3 5/8	7/8	92,075 +0,0381	22,225 +0,076	101,955

Die aufgeführten Profile und Zollbohrungen stellen nur einen Teil der Möglichkeiten der KTR dar. Viele weitere Varianten möglich.

GEARex® FA, FB und FAB Ganzstahl-Zahnkupplungen

Kupplung gemäß AGMA 9008-B00, hohe Leistungsichte



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Abmessungen																
Größe	Vorbereitung	max. Fertigbohrung		Abmessungen [mm]												
		d ₁ , d ₂	l ₁ , l ₂	Nabe verlängert max. l ₁ , l ₂ ²⁾	EFA	EFB	EFAB	LFA	LFB	LFAB	L ₃	D	DA1	DA2	F ¹⁾	d ₃ ¹⁾
10	26	50	43	105	3	21	12	89	107	98	55	67	111	83	74	52
15	26	65	50	115	3	15	9	103	115	109	59	87	142	106	84	68
20	31	82	62	130	3	31	17	127	155	141	79	108	174	129	107	85
25	38	100	76	150	5	29	17	157	181	169	93	130	213	157	126	105
30	44,5	115	90	170	5	33	19	185	213	199	109	153	240	181	148	125
35	46	135	105	185	6	40	23	216	250	233	128	180	280	213	172	150
40	52	160	120	215	6	42	24	246	282	264	144	214	318	249	192	175
45	80	175	135	245	8	50	29	278	320	299	164	233	347	273	216	190
50	80	195	150	295	8	56	32	308	356	332	182	260	390	308	241	220
55	90	215	175	300	8	70	39	358	420	389	214	283	425,5	333	279	250
60	100	240	190	305	8	84	46	388	464	426	236	312	457	364,5	316	265
70	100	285	220	310	10	76	43	450	516	483	263	371	527	424	360	300

Technische Daten										
Größe	Drehmoment [Nm] ³⁾		max. Drehzahl [1/min]	Gewicht bei max. Bohrung [kg]			Massenträgheitsmoment bei max. Bohrung [kgm ²]	Passschraube (10.9)		
	T _{KN}	T _{KN} (42CrMo4)		Hülse	Nabe	Gesamt		z	M	T _A [Nm]
10	930	1580	8500	0,75	0,55	2,75	0,004	6	M6	15
15	2000	3300	6400	1,50	1,10	5,60	0,015	8	M8	36
20	3500	6300	5400	2,40	2,10	9,50	0,037	6	M10	72
25	6500	11000	4500	4,30	3,60	16,60	0,096	6	M12	125
30	10000	17400	4000	5,70	6,20	25,00	0,178	8	M12	125
35	17000	28800	3500	9,50	9,90	40,90	0,410	8	M14	200
40	28500	48500	3100	11,60	16,00	57,50	0,746	8	M14	200
45	37000	62000	3000	15,40	21,40	76,40	1,163	10	M14	200
50	51000	86000	2500	25,30	29,50	113,50	2,229	8	M18	430
55	65000	110000	2300	31,00	40,20	149,00	3,415	14	M18	430
60	85000	145000	2100	32,10	52,80	175,70	4,514	14	M18	430
70	135000	240000	1850	42,50	85,50	265,50	9,212	16	M20	610

■ = Standard


¹⁾ Benötigter Bauraum zum Ausrichten der Kupplung und zum Erneuern des Dichtringes

²⁾ Naben verlängert standardmäßig nur für Bauart FA erhältlich. Für die Bauart FB und FAB sind Naben verlängert nur auf Anfrage erhältlich.


³⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max.} = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

Bestell- beispiel:	GEARex® FA 10	d ₁ Ø50	d ₂ Ø50
	Kupplungsbauart/-größe	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1


Bauart FA



Bauart FB




Bauart FAB




GEARex® DA, DB und DAB Ganzstahl-Zahnkupplungen

Montagefreundlich, hohe Leistungsdichte



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Abmessungen

Größe	Vorbereitung	max. Fertig- bohrung	Abmessungen [mm]													
		d ₁ , d ₂	l ₁ , l ₂	Nabe verlängert max. l ₁ , l ₂ ²⁾	EDA	EDB	EDAB	LDA	LDB	LDAB	L ₃	D	DA1	DA2	F ¹⁾	d ₃ ¹⁾
20	31	82	62	130	3	31	17	127	155	141	79	108	187	146	107	85
25	38	100	76	150	5	29	17	157	181	169	93	130	220	172	126	105
30	44,5	115	90	170	5	33	19	185	213	199	109	153	248	194	140	125
35	46	135	105	185	6	40	23	216	250	233	128	180	285	228	155	155
40	52	160	120	215	6	42	24	246	282	264	144	214	335	270	180	180
45	80	175	135	245	8	50	29	278	320	299	164	233	358	294	195	200
50	80	195	150	295	8	56	32	308	356	332	182	260	390	322	210	230
55	90	215	175	300	8	70	39	358	420	389	214	283	425,5	354	235	250
60	100	240	190	305	8	84	46	388	464	426	236	312	457	380	270	275
70	100	285	220	310	10	76	43	450	516	483	263	371	527	445	300	335
80	140	300	280	-	10	50	30	570	610	590	310	394	545	475	360	358
85	160	325	292	-	13	53	33	597	637	617	325	430	585	515	372	395
90	180	350	305	-	13	83	48	623	693	658	353	464	640	560	385	428
100	220	390	330	-	13	93	53	673	753	713	383	512	690	612	410	465
110	220	420	350	-	20	296	158	720	996	858	508	560	765	665	440	515
120	260	450	420	-	25	421	223	865	1261	1063	643	608	825	720	510	560
130	300	500	440	-	25	415	220	905	1295	1100	660	684	980	805	540	628
140	380	550	460	-	20	430	225	940	1350	1145	685	750	1055	875	560	695
150	460	630	520	-	30	460	245	1070	1500	1285	765	850	1180	975	630	785

Technische Daten

Größe	Drehmoment [Nm] ³⁾		max. Drehzahl [1/min]	Gewicht bei max. Bohrung [kg]			Massenträgheitsmoment bei max. Bohrung [kgm ²]	Passschraube (10.9)		
	T _{KN}	T _{KN} (42CrMo4)		Hülse	Nabe	Gesamt		z	M	T _A [Nm]
20	3500	6300	5400	3,6	2,1	12,8	0,056	6	M10	72
25	6500	11000	4500	5,5	3,6	20,3	0,125	6	M12	125
30	10000	17400	4000	6,9	6,2	28,9	0,219	8	M12	125
35	17000	28800	3500	11,2	9,8	46,6	0,488	8	M14	200
40	28500	48500	3100	16,3	15,9	70,9	1,011	8	M14	200
45	37000	62000	3000	20,2	21,4	90,7	1,482	10	M14	200
50	51000	86000	2500	27,0	29,5	123,5	2,474	8	M18	430
55	65000	110000	2300	32,6	40,2	159,1	3,714	14	M18	430
60	85000	145000	2100	32,0	52,8	184,4	4,810	14	M18	430
70	135000	240000	1850	43,8	85,5	280	9,907	16	M20	610
80	175000	300000	1750	64	117	362	14,214	18	M20	610
85	225000	380000	1650	75	148	446	20,320	20	M20	610
90	-	500000	1550	101	183	568	31,036	20	M24	1000
100	-	650000	1500	117	232	698	45,358	24	M24	1000
110	-	820000	1250	140	295	940	73,880	20	M30	1700
120	-	1050000	1150	188	430	1312	118,40	24	M30	1700
130	-	1450000	1000	330	595	1965	235,431	20	M36	2800
140	-	1950000	950	391	751	2411	343,432	24	M36	2800
150	-	2750000	850	488	1057	3242	575,453	30	M36	2800

■ = Standard

¹⁾ Benötigter Bauraum zum Ausrichten der Kupplung und zum Erneuern des Dichtringes


²⁾ Naben verlängert standardmäßig nur für Bauart DA erhältlich. Für die Bauart DB und DAB sind Naben verlängert nur auf Anfrage erhältlich.

³⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max.} = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.


Bestell-
beispiel:

GEARex® DA 80	d ₁ Ø300	d ₂ Ø300
Kupplungsbauart/-größe	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1


Bauart DA



Bauart DB





Bauart DAB



GEARex® FBR und DBR Ganzstahl-Zahnkupplung

Ganzstahl-Zahnkupplung mit Bremsscheibe



Abmessungen																	
Größe	Vorbohrung	max. Fertigbohrung	Abmessungen [mm]														
		d ₁ , d ₂	l ₁ , l ₂	Nabe verlängert max. l ₁ , l ₂ ³⁾	E _A	E _B	L _A	L _B	L ₃	N	D	D _{A1} ⁴⁾	D _{A2} ⁴⁾	F ²⁾	d ₃ ²⁾	a	
10 ¹⁾	26	50	43	105	16	34	102	120	68	N = L _A • 0,5 bzw. L _B • 0,5	67	111	83	74	52	1,8	
15 ¹⁾	26	65	50	115	23	35	123	135	79		87	142	106	84	68	2,3	
20	31	82	62	130	20	48	144	172	96		108	174	129	107	85	2,3	
25	38	100	76	150	26	50	178	202	114		130	213	157	126	105	2,3	
30	44,5	115	90	170	25	53	205	233	129		153	240	181	148	125	2,3	
35	46	135	105	185	33	67	243	277	155		180	280	213	172	150	3,3	
40	52	160	120	215	21	57	261	297	159		214	318	249	192	175	3,3	
45	80	175	135	245	26	68	296	338	182		233	347	273	216	190	3,3	
50	80	195	150	295	27	75	327	375	201		260	390	308	241	220	3,3	

Technische Daten									
Größe	Drehmoment [Nm] ⁵⁾		Passschraube (10.9)			Gewicht bei max. Bohrung ohne Bremsscheibe [kg]		max. Drehzahl ⁶⁾	
	T _{KN}	T _{KN} (42CrMo4)	z	M	TA [Nm]	FBR	DBR	ØA x b [mm]	n [1/min]
10 ¹⁾	930	1580	6	M6	15	2,75	–	250 x 12,7	3900
15 ¹⁾	2000	3300	8	M8	36	5,60	–	300 x 12,7	3300
20	3500	6300	6	M10	72	9,50	12,8	315 x 12,7	3100
25	6500	11000	6	M12	125	16,60	20,3	400 x 12,7	2400
30	10000	17400	8	M12	125	25,00	28,9	400 x 12,7	2400
35	17000	28800	8	M14	200	40,90	46,6	460 x 12,7	2100
40	28500	48500	8	M14	200	57,50	70,9	515 x 12,7	1900
45	37000	62000	10	M14	200	76,40	90,7	610 x 12,7	1600
50	51000	86000	8	M18	430	113,50	123,5	710 x 12,7	1400

Empfohlene Zuordnung Kupplung/Bremsscheibe										
Größe	Bremsscheibe ØA x b ⁷⁾									
	250 x 12,7	300 x 12,7	315 x 12,7	350 x 12,7	400 x 12,7	460 x 12,7	515 x 12,7	610 x 12,7	710 x 12,7	810 x 12,7
10 ¹⁾	x	x	x							
15 ¹⁾		x	x	x						
20			x	x	x	x				
25					x	x	x	x		
30					x	x	x	x	x	
35						x	x	x	x	
40							x	x	x	x
45								x	x	x
50									x	x

■ = Standard

¹⁾ Größe 10 und 15 nur als F-Ausführung.

²⁾ Benötigter Bauraum zum Ausrichten der Kupplung und zum Erneuern des Dichtringes

³⁾ Nabe verlängert standardmäßig nur im Zusammenhang mit Nabenanordnung A erhältlich.

⁴⁾ Abmessungen der F-Ausführung. Abmessungen der D-Ausführung siehe Seite 110.


⁵⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max.} = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

⁶⁾ Maximaldrehzahl ist abhängig von der Bremsscheibengröße und der max. zul. Umfangsgeschwindigkeit. Vorgaben des Bremsenherstellers beachten.

⁷⁾ Weitere Bremsscheibengrößen auf Anfrage. Auch gekrümmte Bremsscheiben nach Kundenwunsch sind möglich.


Bestell- beispiel:	GEARex® FBR 10	d ₁ Ø50	d ₂ Ø50	E _A = 16	Ø300 x 12,7
	Kupplungsbauart/-größe	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1	Nabenanordnung mit Wellenabstandsmaß E	Bremsscheibe-ØA x -breite b

Bauart FBR mit Nabenanordnung A




Ausführungen:


Bauart FBR



Bauart DBR



Bauart FBR mit Nabenanordnung B




GEARex® FH und DH Ganzstahl-Zahnkupplungen

Großes Wellenabstandsmaß, hohe Leistungsdichte



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Abmessungen																	
Größe ³⁾	Drehmoment [Nm] ⁴⁾		Vorbereitung	max. Fertig- bohrung	Abmessungen [mm]										Passschraube (10.9)		
	T _{KN}	T _{KN} (42CrMo4)		d ₁ , d ₂	l ₁ , l ₂	Nabe verlängert max. l ₁ , l ₂	D	DA ₁ ²⁾	DA ₂ ²⁾	L _H	E _H	F ¹⁾	d ₃ ¹⁾	z	M	T _A [Nm]	
10	930	1580	26	50	43	105	67	111	83			74	52	6	M6	15	
15	2000	3300	26	65	50	115	87	142	106			84	68	8	M8	36	
20	3500	6300	31	82	62	130	108	174	129			107	85	6	M10	72	
25	6500	11000	38	100	76	150	130	213	157			126	105	6	M12	125	
30	10000	17400	44,5	115	90	170	153	240	181			148	125	8	M12	125	
35	17000	28800	46	135	105	185	180	280	213			172	150	8	M14	200	
40	28500	48500	52	160	120	215	214	318	249			192	175	8	M14	200	
45	37000	62000	80	175	135	245	233	347	273	L _H = E _H + l ₁ + l ₂	nach Kundenvorgabe	216	190	10	M14	200	
50	51000	86000	80	195	150	295	260	390	308			241	220	8	M18	430	
55	65000	110000	90	215	175	300	283	425,5	333			279	250	14	M18	430	
60	85000	145000	100	240	190	305	312	457	364,5			316	265	14	M18	430	
70	135000	240000	100	285	220	310	371	527	424			360	300	16	M20	610	
80	175000	300000	140	300	280	-	394	545	475			360	358	18	M20	610	
85	225000	380000	160	325	292	-	430	585	515			372	395	20	M20	610	
90	-	500000	180	350	305	-	464	640	560			385	428	20	M24	1000	
100	-	650000	220	390	330	-	512	690	612	410	465	24	M24	1000			
110	-	820000	220	420	350	-	560	765	665	440	515	20	M30	1700			
120	-	1050000	260	450	420	-	608	825	720	510	560	24	M30	1700			
130	-	1450000	300	500	440	-	684	980	805	540	628	20	M36	2800			
140	-	1950000	380	550	460	-	750	1055	875	560	695	24	M36	2800			
150	-	2750000	460	630	520	-	850	1180	975	630	785	30	M36	2800			

■ = Standard

¹⁾ Benötigter Bauraum zum Ausrichten der Kupplung und zum Erneuern des Dichtringes


²⁾ Abmessung F-Ausführung siehe Seite 108. D-Ausführung siehe Seite 104.

³⁾ Größe 10 und 15 nur als F-Ausführung. Ab Größe 80 nur als D-Ausführung.

⁴⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max.} = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

Bestell- beispiel:	GEARex® FH 10	d ₁ Ø50	d ₂ Ø50	250
	Kupplungsbauart/-größe	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1	Wellenabstandsmaß E _H


Bauteile




BoWex®

Ausführungen

Bauart FH



Bauart DH



GEARex®


GEARex® SD

Ganzstahl-Zahnkupplung

Schaltbare Kupplung mit Schaltgestänge (im Stillstand)



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Abmessungen												
Größe	Drehmoment T_{KN} [Nm] ¹⁾	max. Fertigbohrung	Abmessungen [mm]									
		d_1, d_2	E	l_1	l_2	l_3	L	n	D	D_n	DA_1	DA_2
10	1580	50	3	50	50	14	103	18	67	112,5	110	125
15	3300	65	3	60	60	20	123	20	87	131	132	145
20	6300	82	3	70	70	18	143	25	108	165	152	185
25	11000	100	5	80	80	20,5	165	30	130	210,5	183	230
30	17400	115	6	100	100	20	206	30	153	210,5	208	230
35	28800	135	6	110	110	22,5	226	35	180	250,5	238	270
40	48500	160	6	140	140	27,5	286	38	214	300,5	282	320
45	62000	175	8	150	150	27,5	308	38	233	300,5	302	320
50	86000	195	8	170	170	30	348	40	260	362	330	386
55	110000	215	10	190	190	40	390	40	283	362	354	386

Abmessungen																					
Größe	Schaltgestänge Größe	Schleifring Größe	Abmessungen [mm]																		
			a	b	c	d ₃	d ₄	d ₅	e	F	g ₁	L ₂	L ₃	m	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	A	B	
10	3	3.3	140	60	25	30	13,5	20	40	120	70	490	600	100	310	20	90	44	140	180	
15	3	4.4	140	60	25	30	13,5	20	40	120	70	490	600	100	310	20	90	44	170	210	
20	4	5.5	160	60	25	35	13,5	30	50	147,5	70	565	750	120	365	30	100	54	200	244	
25	5	6.6	160	60	25	40	13,5	30	50	190	80	630	1025	120	410	30	110	62	250	300	
30	5	6.6	160	60	25	40	13,5	30	50	190	80	630	1025	120	410	30	110	62	300	350	
35	5	7.7	160	60	25	40	13,5	30	50	190	80	630	1085	120	410	30	110	62	300	350	
40	6	8.8	160	60	25	40	13,5	30	50	265	80	760	1068	120	540	30	110	62	360	420	
45	6	8.8	160	60	25	40	13,5	30	50	265	80	760	1068	120	540	30	110	62	360	420	
50	6	9.9	160	60	25	40	13,5	30	50	265	80	760	1068	120	540	30	110	62	420	480	
55	6	9.9	160	60	25	40	13,5	30	50	265	80	760	1068	120	540	30	110	62	420	480	

¹⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung $T_{K \max.}$ = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

Max. Umfangsgeschwindigkeit $v = 20$ m/s, bezogen auf D_n .

Standard GEARex® SD-Kupplungen sind nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.



Verlagerungswerte der Kupplungen sind der KTR-Norm 40311 zu entnehmen.

Auf Anfrage:

Weitere Baugrößen oder Ausführungen für Dauerbetrieb möglich.


Schaltgestänge mit Rastbolzen, Schlossvorrichtung und Abfrage der Schaltstellung möglich.

Bestell- beispiel:	GEARex® 30 SD	d_1 Ø50	d_2 Ø55	6.6	5
	Kupplungsgröße und Bauart	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1		Schleifring Größe	Schaltgestänge Größe



GEARex® FR und DR Ganzstahl-Zahnkupplungen

Einfachkardanisch, hohe Leistungsdichte



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Abmessungen																	
Größe ³⁾	Drehmoment [Nm] ⁴⁾		max. Fertigbohrung		Abmessungen [mm]										Passschraube (10.9)		
	TKN	TKN (42CrMo4)	d ₁	d ₄	l ₁ , l ₂	Nabe verlängert max. l ₁ , l ₂	D	DA ₁ ²⁾	DA ₂ ²⁾	DF	LR	F ¹⁾	d ₃ ¹⁾	z	M	T _A [Nm]	
10	930	1580	50	60	43	105	67	111	83	83	88	74	52	6	M6	15	
15	2000	3300	65	78	50	115	87	142	106	106	103	84	68	8	M8	36	
20	3500	6300	82	95	62	130	108	174	129	129	127	107	85	6	M10	72	
25	6500	11000	100	115	76	150	130	213	157	157	157	126	105	6	M12	125	
30	10000	17400	115	135	90	170	153	240	181	181	185	148	125	8	M12	125	
35	17000	28800	135	155	105	185	180	280	213	213	216	172	150	8	M14	200	
40	28500	48500	160	185	120	215	214	318	249	249	244	192	175	8	M14	200	
45	37000	62000	175	200	135	245	233	347	273	273	276	216	190	10	M14	200	
50	51000	86000	195	225	150	295	260	390	308	308	305	241	220	8	M18	430	
55	65000	110000	215	245	175	300	283	425,5	333	333	356	279	250	14	M18	430	
60	85000	145000	240	265	190	305	312	457	364,5	364,5	386	316	265	14	M18	430	
70	135000	240000	285	310	220	310	371	527	424	424	450	360	300	16	M20	610	
80	175000	300000	300	340	280	-	394	545	475	462	570	360	358	18	M20	610	
85	225000	380000	325	370	292	-	430	585	515	500	597	372	395	20	M20	610	
90	-	500000	350	400	305	-	464	640	560	546	623	385	428	20	M24	1000	
100	-	650000	390	440	330	-	512	690	612	594	673	410	465	24	M24	1000	
110	-	820000	420	480	350	-	560	765	665	647	710	440	515	20	M30	1700	
120	-	1050000	450	520	420	-	608	825	720	700	852	510	560	24	M30	1700	
130	-	1450000	500	560	440	-	684	980	805	760	890	540	628	20	M36	2800	
140	-	1950000	550	610	460	-	750	1055	875	835	930	560	695	24	M36	2800	
150	-	2750000	630	690	520	-	850	1180	975	935	1055	630	785	30	M36	2800	

■ = Standard

¹⁾ Benötigter Bauraum zum Ausrichten der Kupplung und zum Erneuern des Dichtringes

²⁾ Abmessung F-Ausführung siehe Seite 108. D-Ausführung siehe Seite 104.


³⁾ Größe 10 und 15 nur als F-Ausführung. Ab Größe 80 nur als D-Ausführung.

⁴⁾ Maximaldrehmoment der Kupplung T_{K max.} = Nenndrehmoment der Kupplung T_{KN} x 2. Auslegung Seite 14 ff. beachten.

Bestell-
beispiel:

GEARex® FR 10	d ₁ Ø50	d ₄ Ø60
Kupplungsbauart/-größe	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1	Fertigbohrung mit Nute DIN 6885 Bl. 1


Bauteile




BoWex®

Ausführungen

Bauart FR




Bauart DR




GEARex®

Verlagerungen


Axialverlagerung



Radialverlagerung



Winkelverlagerung




Verlagerungen			
Größe	max. Axialverschiebung ΔK_a [mm]	max. zulässige Verlagerungen ¹⁾	
		ΔK_r [mm]	ΔK_w [°]
10	± 1,0	± 0,4	0,5° pro Nabe
15		± 0,5	
20		± 0,6	
25		± 0,8	
30		± 1,0	
35	± 1,5	± 1,0	
40		± 1,2	
45		± 1,4	
50		± 1,6	
55		± 1,8	
60	± 2,0	± 2,0	
70		± 2,2	
80		± 2,5	
85		± 2,8	
90		± 3,0	
100	± 2,5	± 3,2	
110		± 4,4	
120		± 5,5	
130		± 5,7	
140		± 6,0	
150		± 6,6	


¹⁾ Verlagerungswerte sind Maximalwerte, die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. Bei gleichzeitigem Radial- und Winkelversatz sind diese Werte zu reduzieren (siehe Berechnungsbeispiele und Diagramm).

Beispiel 1:
 $\Delta K_r = 30\%$
 $\Delta K_w = 70\%$

Beispiel 2:
 $\Delta K_r = 60\%$
 $\Delta K_w = 40\%$




Flanschabmessungen gemäß AGMA 9008-B00




Flanschabmessungen								
Größe	Abmessungen [mm]							
	D_{A1}	D_{A2}	D_2	D_3	d_l	$z = \text{Anzahl}$	l_3	l_5
10	111	83	82	95,25	6,35	6	14	3
15	142	106	105	122,24	9,52	8	19	3
20	174	129	130	149,23	12,70	6	19	3
25	213	157	153	180,97	15,87	6	22	4
30	240	181	178	206,38	15,87	8	22	4
35	280	213	205	241,30	19,05	8	28,5	5
40	318	249	243	279,40	19,05	8	28,5	4
45	347	273	265	304,80	19,05	10	28,5	5,5
50	390	308	302	342,90	22,22	8	38	6
55	425,5	333	320	368,30	22,22	14	38	6
60	457	364,5	353	400,05	22,22	14	26	6
70	527	424	412	463,55	25,40	16	28,5	8

Weitere Bauarten


Bauart I (mit einteiliger Hülse)



Bauart BK (mit Brechbolzen)



Bauart VD (für vertikalen Einbau)





Spielfreie Servokupplungen

Varianten und Funktionsbeschreibung

118

ROTEX® GS		TOOLFLEX®	
Technische Beschreibung	120	Technische Beschreibung	146
Technische Daten und Verlagerungen	122	Nabenausführungen	147
Nabenausführungen	126	Bauart S mit Gewindestift	148
Lagerprogramm	127	Bauart M mit Gewindestift	149
Standardbauarten	128	Bauart S mit Klemmnaben	150
Bauart Compact	130	Bauart M mit Klemmnaben	152
Bauart Spannringnaben light	132	Bauart PI	154
Bauart Spannringnaben Stahl	133	Bauart S-H / M-H	156
Bauart P nach DIN 69002	134	Bauart ZR	158
Bauart HP	136		
Bauart A-H Ausbausekupplungen	138		
Bauart DKM (doppelkardanisch)	140	RADEX®-NC	
Bauart mit Spreiznabe für Hohlwellenverbindungen	141	Technische Beschreibung	160
Bauart ZR3	142	Lamellenpakete und Nabenausführungen	161
Bauart ZRS Zwischenwellenkupplungen	143	Bauart DK und EK mit Klemmnabe 2.5/2.6	162
Bauart ZR1 und ZR2 Zwischenwellenkupplungen	144	Bauart DK und EK mit Klemmnabe 3.5/3.6	163
		Bauart DK und EK mit Spannringnabe 6.5	164
		Bauart ZR mit DH-Klemmnabe 7.5	166


Spielfreie
Servokupplungen

ROTEX® GS

ROTEX® GS HP

TOOLFLEX®


RADEX®-NC



SPIELFREIE SERVOKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der spielfreien Kupplungen


				
Produkt	ROTEX® GS/ GS-P	ROTEX® GS HP	TOOLFLEX®	RADEX®-NC
Art/Type	Klauenkupplung	Hochgeschwindigkeitskupplung	Metallbalgkupplung	Servolamellenkupplung
Eigenschaften				
Spielfrei	●	●	●	●
Drehsteif			●	●
Schwingungsdämpfend	●	●		
Wartungsfrei	●	●	●	●
Axial steckbar	●	●	optional	
Ausgleich von Fluchtungsfehlern	●	●	●	●
Elektrisch isolierend	●	●		
Durchschlagsicher	●	●		
Durchschlagend			●	
Besonderheiten				
Einsatzbereiche	Spielfreie Antriebe			
Kernbranchen	Werkzeugmaschinen, Automatisierungstechnik, Antriebstechnik, Medizintechnik, Verpackungstechnik	Werkzeugmaschinen, Antriebstechnik, Prüfstandtechnik	Antriebstechnik, Automatisierungstechnik, Medizintechnik, Verpackungstechnik, Werkzeugmaschinen	Automatisierungstechnik, Antriebstechnik, Verpackungstechnik, Werkzeugmaschinen, Medizintechnik
Anwendungen	Hauptspindeln Steuerungs- & Positioniertechnik (Gewindetriebe mit Steigung s < 40, ansonsten Überprüfung durch KTR) Getriebe (für mittlere bis hohe Übersetzung i ≥ 7) Mess- & Prüftechnik Miniaturantriebe	Hauptspindeln, Prüfstände, Hochtourige Anwendungen, Messtechnik	Getriebe (Übersetzungen i < 7) Miniaturantriebe Steuerungs- & Positioniertechnik (Gewindetriebe mit Steigung s ≥ 40)	Getriebe (Übersetzungen i < 7) Mess- & Prüftechnik Miniaturantriebe Steuerungs- & Positioniertechnik (Gewindetriebe mit Steigung s ≥ 40)
Bauteilvariation	sehr hoch	gering	mittel	mittel
Drehmomentbereich T _{KN} [Nm]				
Min.	0,2	100	0,1	2,5
Max.	5.850	1340	600	3200
Max. Umfangsgeschwindigkeit v [m/s]				
Stahl	je nach Nabenausführung bis zu 40	175	je nach Nabenausführung bis zu 40	35
	80 (Ausführung P)			
Aluminium	je nach Nabenausführung bis zu 50			je nach Nabenausführung bis zu 75
Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]				
Bis zu	1.308.850	472.300	322.740	1.050.000
Radialfedersteife C _r [N/mm]				
Bis zu	20.290	19.600	1.365	
Zahnkränze / Balg / Lamellen / Zwischenstück				
Werkstoff	Polyurethan, Hytel	Polyurethan	Edelstahl	Edelstahl
Elastomerhärte	elastisch bis drehsteif	elastisch bis drehsteif	-	-
Temperaturbereich [°C] min./max.	-50/+120	-30/+90	-30/+100 (geklebt)	-30/+140
			-30/+140 (gebördelt)	
			-30/+200 (geschweißt)	
Geometrien				
Bauweise	kompakt	kompakt	kompakt, kurz	kompakt, kurz
Massenträgheitsmoment	gering	gering	gering	gering
Wellenabstandsmaß	mittel	mittel	mittel	mittel
Welle-Nabe-Verbindung				
formschlüssig	●	optional	optional	optional
kraftschlüssig (reibschlüssig)	●	●	●	●

● ≈ Standard

SPIELFREIE SERVOKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG


Produktfinder der spielfreien Kupplungen

				
Produkt	ROTEX® GS	ROTEX® GS HP	TOOLFLEX®	RADEX®-NC
Art/Type	Klauenkupplung	Hochgeschwindigkeitskupplung	Metallbalgkupplung	Servolamellenkupplung
Bauarten (Auszug)				
Elastomere radial demontierbar » ohne Verschieben der An-/Abtriebsseite	A-H	-	-	-
Zwischenwellenausführungen » Überbrückung größerer Wellenabstandsmaße	ZR1, ZR2, ZR3, ZRS	-	ZR	ZR
Welle-Welle-Verbindung	Standard	Standard	Standard	Standard
Flansch-Welle-Verbindung	CFN, DFN, CF-DKM	CF	CF	-
Flansch-Flansch-Verbindung » besonders kurze Einbaulänge	optional	optional	optional	-
Einfachkardanisch	Standard	Standard	-	EK
Doppelkardanisch » hohe Verlagerungsfähigkeit » geringe Rückstellkräfte	DKM	-	Standard	DK
Zertifizierungen				
ATEX 	●			●

● ≈ Standard

Verdrehwinkel

Das nebenstehende Diagramm verdeutlicht den Einfluss der Kupplungen ROTEX®, ROTEX® GS, TOOLFLEX® und RADEX®-NC auf Spiel und Verdrehwinkel. Aufgrund der hohen Drehfedersteifigkeit der RADEX®-NC und der TOOLFLEX® ist der Verdrehwinkel unter Drehmoment sehr gering. Im Gegensatz zur elastischen ROTEX® und spielfreien ROTEX® GS ist jedoch keine Dämpfung von Dreh-schwingungen etc. möglich.



ROTEX® GS

spielfreie Klauenkupplungen

Technische Beschreibung




Bei der **ROTEX® GS** handelt es sich um eine dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie, axial steckbare Kupplung. Sie überzeugt selbst in kritischen Applikationen durch spielfreie Drehmomentübertragung, dem jeweiligen Einsatz ideal angepasste Steifigkeit und optimale Schwingungsdämpfung. Bei der Verwendung dieses Prinzips ergeben sich besonders montagefreundliche und fertigungsoptimierte Einbaumöglichkeiten.

Durch die gerade Verzahnung des unter Vorspannung eingebauten Zahnkranzes ergibt sich eine geringere Flächenpressung und damit eine erhöhte Steifigkeit des Kupplungssystems. Die elastischen Zähne, die Verlagerungen aufnehmen, werden im Innendurchmesser über einen Steg radial abgestützt. Hierdurch wird bei starken Beschleunigungen bzw. bei hohen Drehzahlen eine zu große Verformung nach innen bzw. nach außen verhindert. Dieses ist für die einwandfreie Funktion und Dauerhaltbarkeit von entscheidender Bedeutung.


Die wechselseitig angebrachten Warzen am Zahnkranz verhindern ein ganzflächiges Anliegen des Zahnkranzes an den Naben. Durch das Einhalten des Abstandsmaßes E wird die Verlagerungsfähigkeit der Kupplung gewährleistet.

Durch Einhalten des Spaltmaßes „s“ wird neben einer hohen Lebensdauer der Kupplung auch die elektrische Isolierung gewährleistet. Diese gewinnt durch die zunehmende Präzision von Drehgebern und vorhandene Forderung nach elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) an Bedeutung.

Begrenzung durch konkave Nockenform bei hoher Drehzahl/
Fliehkraft und Elastomervorspannung



Elektrische Isolierung durch Spaltmaß „s“



Hinweise

- Passfedernuten erst ab einer Bohrung von $\geq \varnothing 6$ lieferbar. Passfedernuten nach DIN 6885 Bl. 1, Toleranz JS9.
- Fertigbohrungstoleranz H7 (ausgenommen Klemmnaben), ab $\varnothing 55$ G7 bei Spannringnaben
- Fertigbohrungstoleranz H6 für die ROTEX® GS P und ROTEX® GS HP
- Empfohlenes Einsteckmaß der Wellen in den Kupplungsnaben: l_1/l_2 ; für Spannringnaben gilt das Mindesteinsteckmaß l_3
- Zahnkranz auf Wunsch aufgebohrt lieferbar. Bitte im Bestelltext wie im Beispiel Seite 130 angeben.

Ex-Schutz-Einsatz

ROTEX® GS-Kupplungen eignen sich für die Kraftübertragung in Antrieben, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Die Kupplungen sind nach EU-Richtlinie 2014/34/EU als Geräte der Kategorie 2G/2D beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, 2, 21 und 22 geeignet. Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung und der Betriebs- und Montageanleitung, einzusehen unter www.ktr.com.

Auslegung: Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich sind Spannringnaben (Klemmnaben ohne Passfeder nur für Kat. 3) so auszuliegen, dass vom Anlagenspitzenmoment einschließlich aller Betriebsparameter zum Reibschluss- und Nenndrehmoment der Kupplung mindestens eine Sicherheit von $s = 2$ vorliegt.

Technische Beschreibung

Bei der **ROTEX® GS HP** handelt es sich um eine spielfreie, axial steckbare, elastische Klauenkupplung entwickelt für hochtourige Antriebe.

Im Gegensatz zur ROTEX® GS-Kupplung hat diese Ausführung einzelne Elastomere und keinen zusammenhängenden Zahnkranz.

Dieses ermöglicht es, die Naben in einer rundum geschlossenen Kontur auszuführen, so dass sowohl das Nockenteil als auch das Taschenteil erhöhte Festigkeiten gegen Belastungen in Drehrichtung (Drehmomentstöße), aber auch in tangentialer Richtung (Zentrifugalkraft) aufweisen. Auch sind die Elastomere so in das Taschenteil eingebettet, dass die hohen Belastungen durch die Zentrifugalkräfte keinen nachteiligen Einfluss auf diese und somit auch keinen negativen Einfluss auf das gesamte Antriebssystem haben.



Statt Drehzahlen mit Umfangsgeschwindigkeiten von max. 100 m/s für die ROTEX® GS P-Kupplungen können mit dem neuem ROTEX® GS HP-System Umfangsgeschwindigkeiten bis zu 175 m/s erreicht werden.


Zahnkränze

Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in sieben verschiedenen Shorehärten, farblich eingespritzt, als torsionsweiches oder hartes Material geliefert werden. Durch die fünf zur Verfügung stehenden Zahnkränze mit unterschiedlicher Shorehärte ist es möglich, die ROTEX® GS hinsichtlich der Drehfedersteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen. Die elastische Vorspannung variiert in Abhängigkeit von der Kupplungsgröße, den Zahnkränzen/Werkstoffen und den Fertigungstoleranzen. Hieraus resultiert die axiale Steckkraft von leicht als Schiebesitz bzw. mit torsionsweichem Zahnkranz bis schwer mit großer Vorspannung bzw. torsionshartem Zahnkranz (siehe auch Betriebs-/Montageanleitung KTR-N 45510 unter www.ktr.com). Mit zunehmender Härte des Zahnkranzes steigen auch die zu übertragenden Drehmomente und die Steifigkeit des Zahnkranzes. Mit sinkender Härte des Zahnkranzes nimmt dagegen die Verlagerungsfähigkeit und die Dämpfung des Zahnkranzes zu.

Eigenschaften ROTEX® GS Zahnkränze						
Zahnkranz Bezeichnung Härte [Shore]	Kennzeichnung Farbe	Werkstoff	Zul. Temperaturbereich [°C]		Lieferbar für Kupplungsgröße	Typische Einsatzbereiche
			Dauertemperatur ¹⁾	max. Temperatur (kurzzeitig) ¹⁾		
80 ShA-GS		Polyurethan	-50 bis +80	-60 bis +120	Gr. 5 bis 19	– Antriebe von elektrischen Messsystemen
92 ShA-GS		Polyurethan	-40 bis +90	-50 bis +120	Gr. 5 bis 38	– Antriebe von elektrischen Mess- und Regelungssystemen – Hauptspindelantriebe
98 ShA-GS		Polyurethan	-30 bis +90	-40 bis +120	Gr. 5 bis 90	– Positionierantriebe – Hauptspindelantriebe – Hohe Beanspruchung
52 ShD-S-GS ²⁾		Polyurethan	-40 bis +120	-50 bis +150	Gr. 24 bis 42	– Positionierantriebe mit erhöhter Temperatur – 40 % Drehmomentvorteil ab 60 °C – Dauer Druckfest bis 120 °C
57 ShD-GS		Polyurethan	-30 bis +90	-40 bis +120	Gr. 19 bis 65	– Positionierantriebe – Hauptspindelantriebe – Hohe Beanspruchung
61 ShD-E-GS ²⁾		Polyurethan	-30 bis +90	-40 bis +120	Gr. 19 bis 90	– Elektrisch leitend
64 ShD-H-GS 64 ShD-GS		Hytrel	-50 bis +120	-60 bis +150	Gr. 7 bis 38	– Planetengetriebe/spielfreie Getriebe – Erhöhte Drehfedersteifigkeit
		Polyurethan	-20 bis +110	-30 bis +120	Gr. 42 bis 90	– Erhöhte Beanspruchung – Erhöhte Drehfedersteifigkeit
72 ShD-H-GS 72 ShD-GS		Hytrel	-50 bis +120	-60 bis +150	Gr. 24 bis 38	– Sehr hohe Drehfedersteifigkeit – Sehr hohe Beanspruchung
		Polyurethan	-20 bis +110	-30 bis +120	Gr. 42 bis 90	– Sehr hohe Drehfedersteifigkeit – Sehr hohe Beanspruchung

Eigenschaften ROTEX® GS HP Zahnelemente						
Zahnkranz Bezeichnung Härte [Shore]	Kennzeichnung Farbe	Werkstoff	Zul. Temperaturbereich [°C]		Lieferbar für Kupplungsgröße	Typische Einsatzbereiche
			Dauertemperatur	max. Temperatur (kurzzeitig)		
98 ShA-GS 52 ShD-GS		Polyurethan	-30 bis +90	-40 bis +120	Gr. 24 bis 65 (nur für ROTEX® GS HP)	– HSC-Hauptspindelantriebe – Prüfstände mit extrem hohen Drehzahlen
65 ShD-GS		Polyurethan	-30 bis +90	-40 bis +120	Gr. 24 bis 65 (nur für ROTEX® GS HP)	– HSC-Hauptspindelantriebe – Prüfstände mit extrem hohen Drehzahlen – Erhöhte Beanspruchung – Erhöhte Drehfedersteifigkeit

¹⁾ Temperaturfaktoren auf Seite 23 müssen berücksichtigt werden
²⁾ Drehmomente und Verlagerungen gleich wie beim 98 ShA-GS Zahnkranz



Zahnkranzwerkstoff	Polyurethan					Hytrel
Härtegrad	92 Shore A	98 Shore A	52 Shore D	57 Shore D	64 Shore D	64 Shore D
verhältnismäßige Dämpfung ψ [-] ¹⁾	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,60
Resonanzfaktor V_R [-] ¹⁾	7,90	7,90	8,50	8,50	8,50	10,5

¹⁾ Für die ROTEX® GS HP gelten gesonderte Werte, bitte sprechen Sie uns hierzu an.

ROTEX® GS

spielfreie Klauenkupplungen

Technische Daten

Größe	Zahnkranz GS Shorehärte	Shoreskala	max. Drehzahl [1/min] für Ausführung						Drehmoment [Nm]		statische Drehfedersteifigkeit ¹⁾ [Nm/rad]	dynamische Drehfedersteifigkeit ¹⁾ [Nm/rad]	Radialfedersteifigkeit C _r [N/mm]	Gewicht [kg]		Massenträgheitsmoment J [kgm ²]	
			2.0/2.1 2.5/2.6	2.8 2.9	1.0 1.1	6.0 light ²⁾	6.0 P ²⁾	DKM	T _{KN}	T _{K max}				pro Nabe ³⁾	Zahnkranz	pro Nabe ³⁾	Zahnkranz
5	80	A							0,3	0,6	3,15	10	82				
	92	A	38000	38000	47700			57300	0,5	1,0	5,16	16	154	0,001	0,2 x 10 ⁻³	0,015 x 10 ⁻⁶	0,002 x 10 ⁻⁶
	98	A							0,9	1,7	8,3	25	296				
7	80	A							0,7	1,4	8,6	26	114				
	92	A	27000	27000	34100			40900	1,2	2,4	14,3	43	219	0,003	0,7 x 10 ⁻³	0,085 x 10 ⁻⁶	0,01 x 10 ⁻⁶
	98	A							2,0	4,0	22,9	69	421				
8	64	D							2,4	4,8	34,3	103	630				
	80	A							0,7	1,4	8,8	27	117				
	98	A		23800					2,0	4,0	23,5	71	433	0,003	0,5 x 10 ⁻³	0,117 x 10 ⁻⁶	0,0124 x 10 ⁻⁶
9	64	D							2,4	4,8	35,3	106	648				
	80	A							1,8	3,6	17,2	52	125				
	92	A	19000	19000	23800			28600	3,0	6,0	31,5	95	262	0,01	1,7 x 10 ⁻³	0,48 x 10 ⁻⁶	0,085 x 10 ⁻⁶
12	98	A							5,0	10,0	51,6	155	518				
	64	D							6,0	12,0	74,6	224	739				
	80	A							3,0	6,0	84,3	252	274				
13	92	A	15200	15200	19100			22900	5,0	10,0	160,4	482	470	0,02	2,3 x 10 ⁻³	1,5 x 10 ⁻⁶	0,139 x 10 ⁻⁶
	98	A							9,0	18,0	240,7	718	846				
	64	D							12,0	24,0	327,9	982	1198				
14	80	A							3,6	7,2	111	330	359				
	98	A		12700		38200			11,0	22,0	316	941	1109	0,01	2,0 x 10 ⁻³	1,1 x 10 ⁻⁶	0,155 x 10 ⁻⁶
	64	D							14,5	29,0	430	1287	1570				
16	80	A							4,0	8,0	60,2	180	153				
	92	A	12700	12700	15900	32000	47700	19100	7,5	15,0	114,6	344	336	0,02	4,7 x 10 ⁻³	2,8 x 10 ⁻⁶	0,509 x 10 ⁻⁶
	98	A							12,5	25,0	171,9	513	654				
19	64	D							16,0	32,0	234,2	702	856				
	80	A		12000					5,0	10,0	157	471	400	0,02	3,6 x 10 ⁻³	2,8 x 10 ⁻⁶	0,435 x 10 ⁻⁶
	98	A							19,0	38,0	612	1835	2238				
24	64	D							6,0	12,0	618	1065	582				
	92	A	9550	9550	11900	24000 19000 ⁴⁾	35800	14300	12,0	24,0	1090	1815	1120	0,09	7,6 x 10 ⁻³	19,5 x 10 ⁻⁶	1,35 x 10 ⁻⁶
	98	A							21,0	42,0	1512	2540	2010				
28	57	D							23,0	46,0	2036	3175	2470				
	64	D							26,0	52,0	2560	3810	2930				
	92	A							35	70	2280	4010	1480				
38	98	A							60	120	3640	5980	2560				
	52	D	6950	10400	8650	17000 14000 ⁴⁾	26000	10400	60	120	3640	5980	2560	0,2	0,02	81,9 x 10 ⁻⁶	6,7 x 10 ⁻⁶
	57	D							68	136	4335	8438	3128				
42	64	D							75	150	5030	10896	3696				
	72 ³⁾	D							97	194	9944	17095	5799				
	92	A							95	190	4080	6745	1780				
48	98	A							160	320	6410	9920	3200				
	52	D	5850	8800	7350	15000 12000 ⁴⁾	22000	8800	160	320	6410	9920	3200	0,3	0,03	184,2 x 10 ⁻⁶	14,85 x 10 ⁻⁶
	57	D							180	360	8335	15050	3775				
55	64	D							200	400	10260	20177	4348				
	72 ³⁾	D							260	520	21526	36547	7876				
	92	A							190	380	6525	11050	2350				
65	98	A							325	650	11800	17160	4400				
	52	D	4750	7150	5950	12000 9600 ⁴⁾	17900	7150	325	650	11800	17160	4400	0,6	0,05	542,7 x 10 ⁻⁶	39,4 x 10 ⁻⁶
	57	D							365	730	19050	28745	5437				
75	64	D							405	810	26300	40335	6474				
	72 ³⁾	D							525	1050	44584	71180	11425				
	98	A							450	900	21594	37692	5570				
90	52	D	4000		5000	10000 8050 ⁴⁾	15000	6000	450	900	21594	37692	5570	2,4	0,08	2802 x 10 ⁻⁶	85 x 10 ⁻⁶
	57	D							495	990	29225	53760	6420				
	64	D							560	1120	36860	69825	7270				
99	72 ³⁾	D							728	1456	58600	93800	9766				
	98	A							525	1050	25759	45620	5930				
	57	D	3600		4550	9100 7200 ⁴⁾	13600	5450	590	1180	41695	72685	7102	3,3	0,09	4709 x 10 ⁻⁶	135 x 10 ⁻⁶
110	64	D							655	1310	57630	99750	8274				
	72 ³⁾	D							852	1704	80000	136948	11359				
	98	A							685	1370	42117	61550	6686				
130	57	D	3150		3950	6350 ⁴⁾	11900	4750	770	1540	68175	98065	8005	5,1	0,12	9460 x 10 ⁻⁶	229 x 10 ⁻⁶
	64	D							825	1650	105730	130200	9248				
	72 ³⁾	D							1072	2144	150000	209530	12762				
150	98	A							940	1880	48520	71660	6418				
	57	D	2800		3500	5650 ⁴⁾	11000		1055	2110	78535	114175	7685	6,7	0,2	15143 x 10 ⁻⁶	437 x 10 ⁻⁶
	64	D							1175	2350	118510	189189	8870				
175	72 ³⁾	D							1527	3054	160000	310000	11826				
	98	A							1920	3840	79150	150450	8650				
	64	D	2350		2950	4750 ⁴⁾	8950		2400	4800	182320	316377	11923	10,5	0,3	32750 x 10 ⁻⁶	1179 x 10 ⁻⁶
200	72 ³⁾	D							3120	6240	380540	586429	16454				
	98	A							3600	7200	204500	302900	10700				
	64	D	1900		2380	3800 ⁴⁾	7150		4500	9000	429450	908700	14700	18,2	0,6	87099 x 10 ⁻⁶	3362 x 10 ⁻⁶
225	72 ³⁾	D							5850	11700	847440	1308852	20290				

¹⁾ statische und dynamische Drehfedersteifigkeit bei 0,5 x T_{KN}

²⁾ höhere Drehzahlen siehe ROTEX® GS HP

³⁾ Bei Einsatz des 64ShD-GS oder 72ShD-GS empfehlen wir den Einsatz von Naben in Stahl


⁴⁾ Spannringnaben 6.0 in Stahl

⁵⁾ Naben mit mittlerer Bohrung Ausf. 1.0

Die Kupplung muss so bemessen sein, dass die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird (siehe Kupplungsauslegung Seite 22 ff.).

Die angegebenen Drehmomente T_{KN} / T_{K max} beziehen sich auf den Zahnkranz. Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen.

Verlagerungshinweise



Durch ihre Bauart ist die ROTEX® GS in der Lage, Axialverschiebungen, Winkel- sowie Radialverlagerungen aufzunehmen, ohne dass Verschleiß oder frühzeitiger Ausfall der Kupplung auftritt. Die Spielfreiheit der Kupplung bleibt auch nach längerem Betrieb gewährleistet, da der Zahnkranz nur auf Druck beansprucht wird.


Axialverschiebungen können beispielsweise durch verschiedene Toleranzen der Verbindungsteile beim Zusammenbau oder durch Längenänderungen der Wellen bei Temperaturschwankungen entstehen. Da Wellenlagerungen zumeist axial gering belastbar sind, ist es die Aufgabe der Kupplung, diese Axialverlagerung aufzunehmen und Reaktionskräfte gering zu halten.

Bei reiner Winkelverlagerung kreuzen sich die gedachten Symmetrielinien der Wellen in der Mitte der Kupplung. Diese Verlagerung kann im zulässigen Rahmen, ohne Gefahr größerer Rückstellkräfte, von der Kupplung problemlos aufgenommen werden.

Radialversatz resultiert aus einem parallelen Versatz der Wellen zueinander, hervorgerufen durch unterschiedliche Toleranzen an Zentrierungen oder durch Montage der Aggregate auf unterschiedlichen Ebenen. Bedingt durch die Art der Verlagerungen entstehen hier die größten Rückstellkräfte und damit auch die höchsten Belastungen für angrenzende Bauteile.

Bei größeren Verlagerungen (insbesondere Radialverlagerungen) sollte, um zu hohe Rückstellkräfte zu vermeiden, die ROTEX® GS Bauart DKM doppelkardanisches System eingesetzt werden.

Die angegebenen zulässigen Verlagerungswerte der elastischen ROTEX® GS-Kupplungen stellen allgemeine Richtwerte dar unter Berücksichtigung der Kupplungsbelastung bis zum Nenndrehmoment T_{KN} der Kupplung und einer auftretenden Umgebungstemperatur von +30 °C. Die Verlagerungsangaben dürfen jeweils nur einzeln, bei gleichzeitigem Auftreten nur anteilmäßig genutzt werden. Die ROTEX® GS-Kupplungen können Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen aufnehmen. Sorgfältiges und genaues Ausrichten der Wellen erhöht die Lebensdauer der Kupplung.



Wellenverlagerungen ROTEX® GS Bauart DKM

Bei diesem System werden die Rückstellkräfte bei Radialverlagerung durch das Zweigelenkprinzip auf ein Minimum reduziert, zusätzlich können sowohl höhere Axial- als auch Winkelverlagerungen von der Kupplung aufgenommen werden.

Verlagerungen

Verlagerungen							
Größe	Zahnkranz GS	Verlagerungen Standard			Verlagerungen DKM		
		Axial $\Delta K_a^{1)}$ [mm]	Radial ΔK_r [mm]	Winkel ΔK_w [Grad]	Axial $\Delta K_a^{1)}$ [mm]	Radial ΔK_r [mm]	Winkel ΔK_w [Grad]
5	80 ShA	+0,4	0,12	1,1°	+0,4	0,15	1,1°
	92 ShA		0,06	1,0°		0,14	1,0°
	98 ShA	-0,2	0,04	0,9°	-0,2	0,13	0,9°
7	80 ShA		0,15	1,1°		0,23	1,1°
	92 ShA	+0,6	0,10	1,0°	+0,6	0,21	1,0°
	98 ShA	-0,3	0,06	0,9°	-0,6	0,19	0,9°
	64 ShD		0,04	0,8°		0,17	0,8°
8	80 ShA		0,15	1,1°			
	98 ShA	+0,6	0,08	0,9°	—	—	—
	64 ShD	-0,5	0,06	0,8°			
9	80 ShA		0,19	1,1°		0,29	1,1°
	92 ShA	+0,8	0,13	1,0°	+0,8	0,26	1,0°
	98 ShA	-0,4	0,08	0,9°	-0,8	0,24	0,9°
	64 ShD		0,05	0,8°		0,21	0,8°
12	80 ShA		0,20	1,1°		0,35	1,1°
	92 ShA	+0,9	0,14	1,0°	+0,9	0,32	1,0°
	98 ShA	-0,4	0,08	0,9°	-0,9	0,29	0,9°
	64 ShD		0,05	0,8°		0,25	0,8°
13	80 ShA		0,20	1,1°			
	98 ShA	+0,9	0,08	0,9°	—	—	—
	64 ShD	-0,8	0,05	0,8°			
14	80 ShA		0,21	1,1°		0,40	1,1°
	92 ShA	+1,0	0,15	1,0°	+1,0	0,37	1,0°
	98 ShA	-0,5	0,09	0,9°	-1,0	0,33	0,9°
	64 ShD		0,06	0,8°		0,29	0,8°
16	80 ShA		0,21	1,1°			
	98 ShA	+1,0	0,10	0,9°	—	—	—
	64 ShD	-0,8	0,08	0,8°			
19	80 ShA		0,15	1,1°		0,49	1,1°
	92 ShA	+1,2	0,10	1,0°	+1,2	0,45	1,0°
	98 ShA	-0,5	0,06	0,9°	-1,0	0,41	0,9°
	57 ShD		0,05	0,85°		0,38	0,85°
	64 ShD		0,04	0,8°		0,36	0,8°
24	92 ShA		0,14	1,0°		0,59	1,0°
	98 ShA	+1,4	0,10	0,9°	+1,4	0,53	0,9°
	57 ShD	-0,5	0,08	0,85	-1,0	0,50	0,85
	64 ShD		0,07	0,8°		0,47	0,8°
	72 ShD		0,04	0,7°		0,42	0,7°
	92 ShA		0,15	1,0°		0,66	1,0°
28	98 ShA	+1,5	0,11	0,9°	+1,5	0,60	0,9°
	57 ShD	-0,7	0,09	0,85	-1,4	0,56	0,85
	64 ShD		0,08	0,8°		0,53	0,8°
	72 ShD		0,05	0,7°		0,46	0,7°
	92 ShA		0,17	1,0°		0,77	1,0°
38	98 ShA	+1,8	0,12	0,9°	+1,8	0,69	0,9°
	57 ShD	-0,7	0,10	0,85	-1,4	0,65	0,85
	64 ShD		0,09	0,8°		0,61	0,8°
	72 ShD		0,06	0,7°		0,54	0,7°
	98 ShA		0,14	0,9°		0,75	0,9°
42	57 ShD	+2,0	0,12	0,85	+2,0	0,71	0,85
	64 ShD	-1,0	0,10	0,8°	-2,0	0,67	0,8°
	72 ShD		0,07	0,7°		0,59	0,7°
	98 ShA		0,16	0,9°		0,82	0,9°
48	57 ShD	+2,1	0,13	0,85	+2,1	0,77	0,85
	64 ShD	-1,0	0,11	0,8°	-2,0	0,73	0,8°
	72 ShD		0,08	0,7°		0,64	0,7°
	98 ShA		0,17	0,9°	+2,2	0,91	0,9°
55	57 ShD	+2,2	0,14	0,85°	-2,0	0,86	0,85°
	64 ShD	-1,0	0,12	0,8°		0,81	0,8°
	72 ShD		0,09	0,7°		0,71	0,7°
	98 ShA		0,18	0,9°			
65	57 ShD	+2,6	0,15	0,85°	—	—	—
	64 ShD	-1,0	0,13	0,8°			
	72 ShD		0,10	0,7°			
75	98 ShA	+3,0	0,21	0,9°			
	64 ShD	-1,5	0,15	0,8°	—	—	—
	72 ShD		0,11	0,7°			
90	98 ShA		0,23	0,9°			
	64 ShD	+3,4	0,17	0,8°	—	—	—
	72 ShD	-1,5	0,13	0,7°			

¹⁾ Die angegebenen Ka-Werte sind zum Längenmaß der entsprechenden Kupplungstypen zu addieren.

Die Verlagerungsangaben dürfen jeweils nur einzeln, bei gleichzeitigem Auftreten nur anteilmäßig genutzt werden. Bei der Kupplungsmontage ist darauf zu achten, dass das E-Maß genau eingehalten wird, damit die Kupplung im Einsatz axial beweglich bleibt. Sie finden unsere ausführlichen Montageanleitungen auf unserer Homepage www.ktr.com.
Technische Daten der Ausführung HP auf Seite 136.

Verlagerungen Zwischenwellenkupplung

Verlagerungen Zwischenwellenkupplungen			
ROTEX® GS Größe (mit 98 ShA-GS)	Axial ΔK_a [mm]	Radial ΔK_r ¹⁾ [mm]	Winkel ΔK_w [Grad]
14	+1,0 -1,0	15	0,9°
19	+1,2 -1,0	14	0,9°
24	+1,4 -1,0	14	0,9°
28	+1,5 -1,4	14	0,9°
38	+1,8 -1,4	14	0,9°
42	+2,0 -2,0	14	0,9°
48	+2,1 -2,0	13	0,9°
55	+2,2 -2,0	13	0,9°
65	+2,6 -2,0	13	0,9°

¹⁾ Radialverlagerungen bezogen auf eine Kupplungslänge $L_{ZR} = 1000$ mm


Berechnung der Gesamtdrehfedersteifigkeit:

$$C_{ges.} = 2 \cdot \frac{1}{C_1} + \frac{L_{Rohr}}{C_2} \quad [\text{Nm/rad}]$$


$$\text{mit } L_{Rohr} = \frac{L_{ZR} - 2 \cdot L}{1000} \quad [\text{m}]$$

C_1 = Drehfedersteifigkeit für Zahnkranz Seite 128
 C_2 = aus Tabelle Seite 150 - 152

Axialverlagerung



Radialverlagerung



$$\Delta K_r = (L_{ZR} - 2 \cdot l_1 - E) \cdot \tan \Delta K_w$$

Winkelverlagerung





Diagramm der biegekritischen Drehzahlen für Bauart ZR3




Beispiel:
 REX® GS 19
 Betriebsdrehzahl: 1500 1/min
 max. zul. Wellenabstandsmaß: 1700 mm
 Betriebsdrehzahl = $n_{krit}/1,4$

Nabenausführungen

Bedingt durch den Einsatz der ROTEX® GS für die unterschiedlichsten Anwendungen und damit auch Einbausituationen steht dieses Kupplungssystem mit verschiedenen Nabenausführungen zur Verfügung. Die verschiedenen Nabenausführungen lassen sich innerhalb einer Größe beliebig kombinieren.



Ausf. 1.0
mit Passfedernut und Gewindestift
Formschlüssige Kraftübertragung, zul. Drehmoment abhängig von der zul. Flächenpressung. Als spielfreie Kraftübertragung bei stark reversierendem Betrieb nicht geeignet. (siehe Seite 128)



Ausf. 1.1
ohne Passfedernut mit Gewindestift
Kraftschlüssige Drehmomentübertragung. Geeignet für spielfreie Übertragung von sehr geringen Drehmomenten. (Nur für ATEX Kat. 3) (Seite 128)



Ausf. 2.0 Klemmnabe
einfach geschlitzt ohne Passfedernut
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Ausf. 2.0 bis Größe 14 Standard. (Nur für ATEX Kat. 3) (siehe Seite 129)




Ausf. 2.1 Klemmnabe
einfach geschlitzt mit Passfedernut
Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. Ausf. 2.1 bis Größe 14 Standard. (siehe Seite 129)



Ausf. 2.5 Klemmnabe
zweifach geschlitzt ohne Passfedernut
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Ausf. 2.5 ab Größe 19 Standard. (Nur für ATEX Kat. 3) (siehe Seite 129)



Ausf. 2.6 Klemmnabe
zweifach geschlitzt mit Passfedernut
Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. Ausf. 2.6 ab Größe 19 Standard. (siehe Seite 129)



Ausf. 2.8 kurzbauende Klemmnabe C
axial geschlitzt ohne Passfedernut
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung, gute Rundlaufeigenschaften. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Ausf. 2.8 ab Größe 24 Standard; Gr. 7 - 19 Ausf. 2.8 einfach geschlitzt. (Nur für ATEX Kat. 3) (siehe Seite 130)



Ausf. 2.9 kurzbauende Klemmnabe C
axial geschlitzt mit Passfedernut
Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. Ausf. 2.9 ab Größe 24 Standard; Gr. 7 - 19 Ausf. 2.9 einfach geschlitzt. (siehe Seite 130)



Ausf. 6.0 Spannringsnabe
Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung höherer Drehmomente. Elastomerseitige Verschraubung. Drehmomentangabe und Abmessungen siehe Seite 132/133 und HP Seite 136. Geeignet für hohe Drehzahlen. (siehe Seite 132)



Ausf. 6.0 Präzisions-Spannringsnabe
Funktionsprinzip wie Ausf. 6.0, jedoch hochpräzise Bearbeitung mit geringfügigen baulichen Abweichungen. (siehe Seite 134).



Ausf. 7.5 DH-Klemmnabe
ohne Passfedernut für doppelkardanische Verbindungen
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Drehmomentangabe (siehe Seite 142).




Ausf. 7.6 DH-Klemmnabe
mit Passfedernut für doppelkardanische Verbindungen
Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. (siehe Seite 142)



Ausf. 7.8 H-Klemmnabe
ohne Passfedernut für einfachkardanische Verbindung
Reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. (siehe Seite 140)



Ausf. 7.9 H-Klemmnabe
mit Passfedernut für einfachkardanische Verbindung
Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. (siehe Seite 140)



Ausf. 9.0 Spreiznabe
Reibschlüssige Verbindung für Hohlwelle. Die übertragbaren Drehmomente sind abhängig vom Bohrungsdurchmesser und der Hohlwelle. (siehe Seite 139)

Sonderausführungen nach Kundenangabe



Ausf. 6.5 Spannringsnabe
Ausführung wie 6.0, jedoch nur Spannschrauben von außen. Zum Beispiel zur radialen Zwischenrohrdemontage (Sonderausführung).

ROTEX® GS

spielfreie Klauenkupplungen

Lagerprogramm

Fertigbohrung [mm] nach ISO-Passung H7 / Passfedernute mit Gewinde nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9]																																		
Größe	Nabenausführung	un-/vor-gebohrt	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø 6,35	Ø7	Ø8	Ø9	Ø9,5	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø17	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	
7	1.1	●			●	●	●																											
	2.0	●		●	●	●	●	●	●																									
	2.8	●				●	●																											
8	2.8	●				●				●																								
	1.0	●				●				●	●		●																					
9	1.1	●			●	●	●		●	●			●																					
	2.0	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●																			
	2.1	●				●				●	●		●																					
	2.8	●			●	●				●	●																							
12	1.0	●											●		●																			
	1.1	●																																
	2.0	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●																		
	2.1	●								●			●		●																			
13	2.8	●				●				●			●	●	●																			
	1.0	●				●				●	●		●	●	●	●	●	●																
14	1.1	●				●				●			●	●	●	●	●	●																
	2.0	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
	2.1	●				●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●														
	2.8	●				●				●	●		●	●	●	●	●	●	●															
	6.0 light 6.0 P									●	●		●	●	●	●																		
16	2.8	●								●	●		●		●	●		●																
	1.0	●									●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.5	●			■					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.6	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.8	●								●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
19	2.9												●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 light												●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 Stahl															●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 P																	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 P50																						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
24	1.0	●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.5	●									■				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.6	●													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.8														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.9														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 light															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
28	6.0 Stahl																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 P																	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1.0	●																				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.5	●														■			●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.6	●																●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	2.8																	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
38	2.9																								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6.0 light																						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 Stahl																							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 P																								●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6.0 P																									●	●	●	●	●	●	●	●	●

Kegelbohrungen für Fanuc-Motoren:

GS 19 1:10 Ø11

GS 24 1:10 Ø16

¹⁾ Ausf. 2.0/2.1

		Fertigbohrungen [mm]														
Größe	Nabenausführung	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø80
42	6.0 light	●		●	●	●	●	●								
	6.0 Stahl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
48	6.0 Stahl			●	●	●	●	●	●	●	●	●				
55	6.0 Stahl					●	●	●	●	●	●	●	●			
65	6.0 Stahl						●	●	●	●	●	●	●	●		
75	6.0 Stahl							●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	6.0 Stahl															

Bohrungen auf Anfrage

■ = Vorgebohrte Klemmnaben
 ● = Standardbohrung ab Lager
 Ungebohrte Naben bis Größe 65 ab Lager lieferbar
 Weitere Abmessungen auf Anfrage

ROTEX® GS spielfreie Klauenkupplungen


Standardbauarten




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® GS 5 - 38




ROTEX® GS 42 - 90




Nabenausführungen:

Ausf. 1.0




mit Passfedernute
und Gewindestift

Ausf. 1.1



ohne Passfedernute
mit Gewindestift

Ausf. 1.2



ohne Passfedernute und
ohne Gewindestift


ROTEX® GS Standardbauarten - Größe 5 bis 38 Nabenwerkstoff Aluminium/Größe 42 bis 90 Nabenwerkstoff Stahl																				
Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]			D _{max.} für Nabenausführung			Abmessungen [mm]											Gewindestift DIN EN ISO 4029		
	98 ShA	57 ShD	64 ShD	1.0	1.1	1.2	DN	DH	DI1	L	L1, L2	M, N	E	B1	S	A	G	T	TA [Nm]	
5	0,9	—	—	—	6	6	—	10	—	15	5	—	5	4	0,5	4,0	M2	2,5	0,35	
7	2,0	—	2,4	7	7	7	—	14	—	22	7	—	8	6	1,0	6,0	M3	3,5	0,6	
9	5,0	—	6	10	11	11	—	20	7,2	30	10	—	10	8	1,0	1,5	M4	5,0	1,5	
12	9,0	—	12	12	12	12	—	25	8,5	34	11	—	12	10	1,0	3,5	M4	5,0	1,5	
14	12,5	—	16	16	16	16	—	30	10,5	35	11	—	13	10	1,5	2,0	M4	5,0	1,5	
19	21	23	26	24	—	—	—	40	18	66	25	—	16	12	2,0	3,0	M5	10	2,0	
24	60	68	75	32	—	—	—	55	27	78	30	—	18	14	2,0	3,0	M5	10	2,0	
28	160	180	200	38	—	—	—	65	30	90	35	—	20	15	2,5	4,0	M8	15	10	
38	325	365	405	45	—	—	—	80	38	114	45	—	24	18	3,0	4,0	M8	15	10	
42	450	495	560	55	—	—	85	95	46	126	50	28	26	20	3,0	4,0	M8	20	10	
48	525	590	655	62	—	—	95	105	51	140	56	32	28	21	3,5	4,0	M8	20	10	
55	685	770	825	74	—	—	110	120	60	160	65	37	30	22	4,0	4,5	M10	20	17	
65	940	1055	1175	80	—	—	115	135	68	185	75	47	35	26	4,5	4,5	M10	20	17	
75	1920	—	2400	95	—	—	135	160	80	210	85	53	40	30	5,0	5,0	M10	25	17	
90	3600	—	4500	110	—	—	160	200	104	245	100	62	45	34	5,5	6,5	M12	30	40	

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkranze Seite 127.

Bestell- beispiel:	ROTEX® GS 24		98 ShA-GS Ø 20		2.5 - Ø24		1.0 - Ø20	
	Kupplungsgröße	Zahnkranzhärte	Optional: Bohrung im ZK	Naben- ausführung	Fertigbohrung	Naben- ausführung	Fertigbohrung	


Nabenausführungen:

Ausf. 2.0
Ausf. 2.1



Gr. 5 bis 14
Ausf. 2.0: einfach geschlitzte Klemmnabe **ohne** Passfedernut
(nur für ATEX Kat. 3), Drehmoment abhängig vom Bohrungs-Ø
Ausf. 2.1: einfach geschlitzte Klemmnabe **mit** Passfedernut

Ausf. 2.5
Ausf. 2.6



ab Gr. 19
Ausf. 2.5: zweifach geschlitzte Klemmnabe **ohne** Passfedernut
(nur für ATEX Kat. 3), Drehmoment abhängig vom Bohrungs-Ø
Ausf. 2.6: zweifach geschlitzte Klemmnabe **mit** Passfedernut

ROTEX® GS Standardbauarten - Größe 5 bis 38 Nabenwerkstoff Aluminium/Größe 42 bis 90 Nabenwerkstoff Stahl

Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm] für 98 ShA			D _{max.} für Nabenausführung				Abmessungen [mm]												Klemmschrauben DIN EN ISO 4762 (ROTEX® GS 5 - DIN EN ISO 1207)				
	98 ShA	57 ShD	64 ShD	2.0	2.1	2.5	2.6	DN	DH	DI1	L	L1, L2	M, N	E	B1	S	A	M	A1	K	DK	TA [Nm]		
5	0,9	—	—	5	—	—	—	—	10	—	15	5	—	5	4	0,5	4,0	M1,2	2,5	3,5	11,4	— ²⁾		
7	2	—	2,4	7	7	—	—	—	14	—	22	7	—	8	6	1,0	6,0	M2	3,5	5,0	16,5	0,37		
9	5	—	6	11	11	—	—	—	20	7,2	30	10	—	10	8	1,0	1,5	M2,5	5,0	7,5	23,4	0,76		
12	9	—	12	12	12	—	—	—	25	8,5	34	11	—	12	10	1,0	3,5	M3	5,0	9,0	27,5	1,34		
14	12,5	—	16	16	16	—	—	—	30	10,5	35	11	—	13	10	1,5	2,0	M3	5,0	11,5	32,2	1,34		
19	21	23	26	—	—	24	24	—	40	18	66	25	—	16	12	2,0	3,0	M6	11,0	14,5	46	10		
24	60	68	75	—	—	28	28	—	55	27	78	30	—	18	14	2,0	3,0	M6	10,5	20,0	57,5	10		
28	160	180	200	—	—	38	38	—	65	30	90	35	—	20	15	2,5	4,0	M8	11,5	25,0	73	25		
38	325	365	405	—	—	45	45	—	80	38	114	45	—	24	18	3,0	4,0	M8	15,5	30,0	83,5	25		
42	450	495	560	—	—	50	48	85	95	46	126	50	28	26	20	3,0	4,0	M10	18	32,0	93,5	69		
48	525	590	655	—	—	55	55	95	105	51	140	56	32	28	21	3,5	4,0	M12	21	36,0	105	120		
55	685	770	825	—	—	70	70 ³⁾	110	120	60	160	65	37	30	22	4,0	4,5	M12	26	42,5	119,5	120		
65	940	1055	1175	—	—	75	75 ³⁾	115	135	68	185	75	47	35	26	4,5	4,5	M12	33	45,0	124	120		
75	1920	—	2400	—	—	85	85	135	160	80	210	85	53	40	30	5,0	5,0	M16	36	51,0	147,5	295		
90	3600	—	4500	—	—	90	90	160	200	104	245	100	62	45	34	5,5	6,5	M20	40	60,0	176	580		

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.

²⁾ Kein T_A definiert (Schlitzschraube)

³⁾ Ab Ø60 Nut gegenüber der Klemmschraube

ROTEX® GS Edelstahl Klemmnaben - Nabenwerkstoff 1.4404/Klemmschrauben A4-80

Größe	Dmax. für Nabenausführung		Abmessungen [mm]						Klemmschrauben DIN EN ISO 4762				
	2.5	2.6	DH	L	L1,L2	E	B1	S	M	A1	K	DK	TA [Nm]
19	20	20	40	66	25	16	12	2	M6	11	14,5	46	8
24	28	28	55	78	30	18	14	2	M6	10,5	20	57,5	8
28	38	38	65	90	35	20	15	2,5	M8	11,5	25	73	19
38	45	45	80	114	45	24	18	3	M8	15,5	30	83,5	19

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T_R [Nm] für Nabenausführung 2.0

Größe	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø13	Ø14	Ø15	Ø16
7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4									
9		1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8					
12		2,4	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,4	5,8	6,3				
14			3,1	3,6	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,1	7,6	8,0	8,5

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T_R [Nm] für Nabenausführung 2.5

Größe	Ø8	Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80	Ø85	Ø90
19	19	23	25	31	33	35	39	41	42	46 ⁴⁾	49 ⁴⁾																			
24		24	26	33	35	37	41	43	45	48	52	54	59																	
28				63	67	71	79	82	86	94	101	105	115	122	129	139	148													
38					67	71	79	83	87	95	102	106	117	124	131	142	152	158	165	175										
42								188	197	214	231	240	264	281	297	320	343	358	373	395	417	431								
48												356	394	418	442	478	513	536	558	592	624	646	699							
55															456	493	529	553	577	611	646	668	724	778	830	882				
65																499	536	560	584	620	655	677	734	789	842	895	946			
75																			1107	1175	1242	1287	1396	1503	1607	1709	1810	1908	2005	
90																			1764	1876	1985	2057	2235	2409	2579	2746	2911	3072	3231	3387


⁴⁾ Klemmnabe einfach geschlitzt mit 2 x Klemmschraube M4 und Maß K = 15, T_A = 2,9 Nm

ROTEX® GS Compact spielfreie Klauenkupplungen

Kompakte Bauart



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® GS Compact - Nabenwerkstoff Aluminium																		
Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]				Abmessungen [mm]										Klemmschrauben DIN EN ISO 4762			
	80 ShA	92 ShA	98 ShA	64 ShD	D _{max.}	DH	DK	L	L1, L2	E	B1	S	DI1	A1	K	M	TA [Nm]	
Einfach geschlitzte Nabenausführung 2.8/2.9																		
7	0,7	1,2	2,0	2,4	7	14	16,6	18	5	8	6	1	–	2,5	5	M2	0,37	
8	0,5	–	2,0	2,4	8	15	17,3	20	7	6	5	0,5	6,2	4	5,4	M2	0,52	
9	1,8	3,0	5,0	6	9	20	21,3	24	7	10	8	1	–	3,5	6,7	M2,5	0,76	
12	3,0	5,0	9,0	12	12	25	26,2	26	7	12	10	1	–	3,5	8,3	M3	1,34	
13	3,6	–	11	14,5	12,7	25	25,7	26	8	10	8	1	10	4	8	M3	1,9	
14	4,0	7,5	12,5	16	16 ²⁾	30	31,6	32	9,5	13	10	1,5	–	4,5	10	M4	2,9	
16	5,0	–	15	19	16	30	32,5	32	10,3	11,4	9,4	1	14	5,3	10,5	M4	4,1	
19	6,0	12,0	21,0	26,0	24 ²⁾	40	45,5	50	17	16	12	2	–	9	14,0	M6	10	
Axial geschlitzte Nabenausführung 2.8/2.9																		
24	–	35	60	75	32	55	57,5	54	18	18	14	2	–	11	20,0	M6	10	
28	–	95	160	200	35	65	69,0	62	21	20	15	2,5	–	12	23,8	M8	25	
38	–	190	325	405	45	80	86,0	76	26	24	18	3	–	15	29,5	M10	49	


Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T _R [Nm] für Nabenausführung 2.8																										
Größe	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45
Einfach geschlitzte Nabenausführung 2.8																										
7	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4																					
8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	2,3																				
9		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0																			
12		2,3	2,8	3,3	3,8	4,3	4,7	5,2	5,6	6,0																
13		3,1	3,9	4,6	5,2	5,9	6,5	7,1	7,8	8,4																
14			5,0	5,9	6,8	7,7	8,5	9,4	10,2	11,0	7,2 ²⁾	7,7 ²⁾	8,1 ²⁾													
16			7,2	8,5	9,8	11,0	12,2	13,4	14,6	15,7	17,9	19,0	20,0													
19						18,7	20,8	22,9	24,9	26,9	30,8	32,7	34,6	38,2	40,0	41,8	36,0 ²⁾									
Axial geschlitzte Nabenausführung 2.8																										
24								34	37	41	48	51	54	61	64	68	81	85	95	102	109					
28											87	93	100	112	118	124	149	156	174	187	199	218				
38											148	158	178	188	198	237	247	277	296	316	346	375	395	415	444	

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.


²⁾ Größe 14 mit Schraube M3 und Maß K = 10,4/DK = 30,5/T_A = 1,34 Nm; Größe 19 mit Schraube M5 und Maß K = 15,5/DK = 47mm/T_A = 6 Nm

Bestell- beispiel:	ROTEX® GS 38		Compact		98 ShA-GS		Ø28		2.8 - Ø28		2.8 - Ø45	
	Kupplungsgröße	Ausführung	Zahnkranzhärte	Optional: Bohrung im ZK	Naben- ausführung	Fertig- bohrung	Naben- ausführung	Fertig- bohrung				


ROTEX® GS 8, 13, 16
Compact
einfach geschlitzt Ausf. 2.8



ROTEX® GS 7, 9, 12, 14, 19
Compact
einfach geschlitzt Ausf. 2.8




ROTEX® GS 24 - 38
Compact
axial geschlitzt Ausf. 2.8




Nabenausführungen

Ausf. 2.8



Kurzbauende Klemmnabe C axial geschlitzt ohne Passfedernut
 Ausf. 2.8 ab Größe 24 Standard, Gr. 7 - 19 Ausf. 2.8 einfach geschlitzt


Ausf. 2.9



Kurzbauende Klemmnabe C axial geschlitzt mit Passfedernut
 Ausf. 2.9 ab Größe 24 Standard, Gr. 7 - 19 Ausf. 2.9 einfach geschlitzt

ROTEX® GS Spannringnaben light spielfreie Klauenkupplungen

Integriertes Spannsystem aus Aluminium




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Abdruckgewinde M zwischen
den Spannschrauben

Spannringnabe light mit Block-
montage
(Nabe und Spannring auf Block
montiert)



ROTEX® GS Spannringnaben light

Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]											Spannschrauben DIN EN ISO 4762		Gewicht pro Nabe bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheits- moment pro Nabe bei max. Bohrung [kgm ²]
	98 ShA	57 ShD	64 ShD	D _{max}	DH ²⁾	DI1	L	L1, L2	L3	E	B1	S	A	M	Z = Anzahl	T _A [Nm]		
13	11	-	14,5	13	25	10	34	12	9	10	8	1	-	M2	6	0,37	0,014	1,39 x 10 ⁻⁶
14	12,5	-	16,0	14	30	10,5	50	18,5	13,5	13	10	1,5	2,0	M3	4	1,34	0,032	0,04 x 10 ⁻⁴
19	21	23	26	20	40	18	66	25	18	16	12	2,0	3,0	M4	6	3	0,077	0,19 x 10 ⁻⁴
24	60	68	75	32	55	27	78	30	22	18	14	2,0	3,0	M5	4	6	0,162	0,78 x 10 ⁻⁴
28	160	180	200	38	65	30	90	35	27	20	15	2,5	4,0	M5	8	6	0,240	1,70 x 10 ⁻⁴
38	325	365	405	48	80	38	114	45	35	24	18	3,0	4,0	M6	8	10	0,490	5,17 x 10 ⁻⁴
42	450	495	560	51	95	46	126	50	35	26	20	3,0	4,0	M8	4	25	0,772	11,17 x 10 ⁻⁴
48	525	590	655	55	105	51	140	56	41	28	21	3,5	4,0	M10	4	49	1,066	18,81 x 10 ⁻⁴

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.

²⁾ ØDH + 2 mm bei hohen Drehzahlen für Ausdehnung des Zahnkranzes

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T_R [Nm] für Nabenausführung 6.0 light

Größe		Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55 ¹⁾
13	H7/k6	1,3 ³⁾	2,3 ³⁾	4,3 ³⁾	5,4 ³⁾	10 ³⁾	6,3	8,9	10,6																		
	H7/h6						2,4	4,8	5,4																		
14	H7/k6				8,2	13,1	18,7	20,5	25,9	36,2																	
	H7/h6				5,8	9,5	15,7	16,6	21,6	24,7																	
19	H7/k6								33	41	59	71	80	92													
	H7/h6								27	35	52	65	39	68	81												
24	H7/k6									84	99	93	139	157	160	177	232	177 ⁴⁾									
	H7/h6									75	92	79	125	145	119	136	190	147 ⁴⁾									
28	H7/k6											140	207	188	289	316	355	414	324	404	422						
	H7/h6											121	187	157	263	293	318	381	245	324	343						
38	H7/k6													290	439	480	567	656	617	759	733	825	922	808	937		
	H7/h6													247	403	447	530	626	499	636	606	696	792	678	809		
42	H7/k6																651	752	747	916	1001	1115	1044	1218	1404	1432	
	H7/h6																574	681	613	774	881	1001	888	1058	1241	1295	
48	H7/k6																765	822	927	1121	1220	1357	1318	1536	1768	1535	1823
	H7/h6																678	760	837	1047	1085	1231	1128	1339	1566	1331	1475

* Bohrungstoleranz Standard H7, Sondertoleranzen auf Anfrage * Ab Ø55 Toleranz G7/m6

Bei größerem Passungsspiel verringert sich das Reibschlussmoment. Als Wellenmaterial kann Stahl oder Sphäroguss mit einer Streckgrenze von ca. 250 N/mm² oder mehr verwendet werden. Für die Festigkeitsberechnung der Welle/Hohlwelle siehe KTR-Norm 45510 auf unserer Homepage www.ktr.com.

³⁾ Kegel der Nabe geschliffen


⁴⁾ Spannringnabe mit Schrauben M4, Z = 8 und T_A = 2,9 Nm

**Bestell-
beispiel:**

ROTEX® GS 24	98 ShA-GS	Ø20	6.0 light - Ø24		6.0 light - Ø20	
Kupplungsgröße	Zahnkranzhärte	Optional: Bohrung im ZK	Naben- ausführung	Fertigbohrung	Naben- ausführung	Fertigbohrung

ROTEX® GS Spannringnaben Stahl spielfreie Klauenkupplungen


Integriertes Spannsystem aus Stahl



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Abdruckgewinde M
zwischen den Spann-
schrauben



ROTEX® GS Spannringnaben Stahl

Größe	Zahnkranz GS ¹⁾			Abmessungen [mm]											Spannschrauben DIN EN ISO 4762			Gewicht pro Nabe bei max. Bohrung [kg]	Massenträg- heitsmoment pro Nabe bei max. Bohrung [kgm²]
	Drehmoment T _{KN} [Nm]			D _{max}	DH ²⁾	DI1	L	L1, L2	L3	E	B1	S	A	M	Z = Anzahl	T _A [Nm]			
	98 ShA	57 ShD	64 ShD																
19	21	23	26	20	40	18	66	25	18	16	12	2,0	3,0	M4	6	4,1	0,179	0,44 x 10 ⁻⁴	
24	60	68	75	28	55	27	78	30	22	18	14	2,0	3,0	M5	4	8,5	0,399	1,91 x 10 ⁻⁴	
28	160	180	200	38	65	30	90	35	27	20	15	2,5	4,0	M5	8	8,5	0,592	4,18 x 10 ⁻⁴	
38	325	365	405	48	80	38	114	45	35	24	18	3,0	4,0	M6	8	14	1,225	12,9 x 10 ⁻⁴	
42	450	495	560	51	95	46	126	50	35	26	20	3,0	4,0	M8	4	41	2,30	31,7 x 10 ⁻⁴	
48	525	590	655	55	105	51	140	56	41	28	21	3,5	4,0	M10	4	69	3,08	52,0 x 10 ⁻⁴	
55	685	770	825	70	120	60	160	65	45	30	22	4,0	4,5	M10	4	69	4,67	103,0 x 10 ⁻⁴	
65	940	1055	1175	70	135	68	185	75	55	35	26	4,5	4,5	M12	4	120	6,70	191,0 x 10 ⁻⁴	
75	1920	-	2400	80	160	80	210	85	63	40	30	5,0	5,0	M12	5	120	9,90	396,8 x 10 ⁻⁴	
90	3600	-	4500	105	200	104	245	100	75	45	34	5,5	6,5	M16	5	295	17,7	1136 x 10 ⁻⁴	

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkranze Seite 121.

²⁾ ØDH + 2 mm bei hohen Drehzahlen für Ausdehnung des Zahnkranzes

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T_p [Nm] für Nabenausführung 6.0 Stahl

Größe		Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55*	Ø60*	Ø65*	Ø70*	Ø80*	Ø90*	Ø95*	Ø100*	Ø105*
19	H7/k6	27	32	69	84	57	94	110																					
	H7/h6	15	18	57	74	38	76	94																					
24	H7/k6			70	87	56	97	114	116	133	192																		
	H7/h6			55	74	32	72	93	84	103	173																		
28	H7/k6				108	131	207	148	253	285	315	382	330	433	503														
	H7/h6				74	97	172	94	207	242	267	343	260	377	453														
38	H7/k6							208	353	395	439	531	463	603	593	689	793	776											
	H7/h6							136	290	337	373	476	367	525	491	601	721	677											
42	H7/k6									445	495	595	526	677	671	775	718	872	1043	1061									
	H7/h6									387	429	540	429	600	569	687	599	773	970	978									
48	H7/k6											616	704	899	896	1030	962	1160	1379	1222	1543								
	H7/h6											513	590	806	775	924	822	1042	1290	1073	—								
55	H7/k6													863	856	991	918	1119	1110	1247	1277	1665	1605	2008					
	H7/h6													750	710	863	750	976	934	1089	—	—	—	—					
65	H7/k6															1446	1355	1637	1635	1827	1887	2429	2368	2930					
	H7/h6															1275	1135	1447	1404	1619	—	—	—	—					
75	H7/k6																	1710	2053	2059	2294	2384	3040	2983	3664	4293			
	H7/h6																	1460	1836	1797	2056	—	—	—	—	—			
90	H7/k6																			3845	4249	4795	5859	5906	7036	8047	9247	9575	10845
	H7/h6																			3445	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Ab Ø55 Toleranz G7/m6

Bei größerem Passungsspiel verringert sich das Reibschlussmoment. Für die Festigkeitsberechnung der Welle/Hohlwelle siehe KTR-Norm 45510 auf unserer Homepage www.ktr.com.

**Bestell-
beispiel:**

ROTEX® GS 24	98 ShA-GS	Ø20	6.0 Stahl - Ø24	6.0 Stahl - Ø20
Kupplungsgröße	Zahnkranzhärte	Optional: Bohrung im ZK	Naben- ausführung	Fertigbohrung
			Fertigbohrung	Naben- ausführung


ROTEX® GS P

spielfreie Klauenkupplungen

Präzise Ausführung P nach DIN 69002



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® GS P - Spannringnabe-/Spannringwerkstoff Stahl

Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]												Spannschrauben DIN EN ISO 4762			Gewicht pro Nabe bei D _{Norm} ³⁾ [kg]	Massenträg- heitsmoment pro Nabe bei Bohrung D _{Norm} ³⁾ [kgm ²]
	98 ShA	57 ShD	64 ShD	D _{max}	DH ²⁾	DI1	L	L1, L2	L3	E	B1	S	A	DI2	M	Z = Anzahl	T _A [Nm]			
14 P	12,5	-	16	15	32	10,5	50	18,5	15,5	13	10	1,5	2	—	M3	4	1,89	0,08	0,011 x 10 ⁻³	
19 P	21	23	26	20	40	18	66	25	21	16	12	2	3	—	M4	6	3,05	0,19	0,046 x 10 ⁻³	
24 P	60	68	75	28	55	27	78	30	25	18	14	2	3	—	M5	4	8,5	0,44	0,201 x 10 ⁻³	
28 P	160	180	200	38	65	30	90	35	30	20	15	2,5	4	—	M5	8	8,5	0,64	0,438 x 10 ⁻³	
38 P	325	365	405	48	80	38	114	45	40	24	18	3	4	—	M6	8	14	1,32	1,325 x 10 ⁻³	
42 P	450	495	560	51	95	46	126	50	45	26	20	3	4	18,5	M8	4	35	2,23	3,003 x 10 ⁻³	
48 P	525	590	655	55	105	51	140	56	50	28	21	3,5	4	20,5	M10	4	69	3,09	5,043 x 10 ⁻³	
55 P	685	770	825	70	120	60	160	65	58	30	22	4	4,5	22,5	M10	4	69	4,74	10,02 x 10 ⁻³	
65 P	940	1055	1175	70	135	68	185	75	55	35	26	4,5	4,5	30	M12	4	120	6,70	191,0 x 10 ⁻⁴	
75 P	1920	-	2400	80	160	80	210	85	63	40	30	5,0	5,0	40	M12	5	120	9,90	396,8 x 10 ⁻⁴	
90 P	3600	-	4500	105	200	104	245	100	75	45	34	5,5	6,5	50	M16	5	295	17,7	1136 x 10 ⁻⁴	

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.

²⁾ Ø DH + 2 mm bei hohen Drehzahlen für Ausdehnung des Zahnkranzes

Für die Festigkeitsberechnung der Welle/Hohlwelle siehe KTR-Norm 45610 auf unserer Homepage www.ktr.com.

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T_R [Nm] für Nabenausführung 6.0 Stahl

Größe		Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55*	Ø60*	Ø65*	Ø70*	Ø80*	Ø90*	Ø95*	Ø100*	Ø105*
14	H6/k6	11	13	29																									
	H6/h6	3	4	23																									
19	H6/k6	34	41	75	90	68	104	119																					
	H6/h6	22	26	64	80	49	85	103																					
24	H6/k6			79	95	70	110	126	134	149	201																		
	H6/h6			64	82	46	85	104	101	119	183																		
28	H6/k6				128	150	225	177	278	307	341	403	366	461	528														
	H6/h6				94	117	191	123	232	265	293	364	295	405	478														
38	H6/k6							247	386	426	475	560	511	641	644	733	828	825	970										
	H6/h6							174	323	368	408	505	415	564	542	645	757	726	897										
42	H6/k6								389	433	512	464	585	586	669	631	753	888	906										
	H6/h6										330	367	457	368	508	485	581	512	654	815	823								
48	H6/k6											672	762	945	957	1082	1033	1219	1423	1296	1606								
	H6/h6											568	647	852	836	977	892	1101	1334	1148	-								
55	H6/k6													920	929	1055	1002	1190	1198	1325	1388	1743	1722	2088					
	H6/h6													807	783	927	834	1047	1022	1168	-	-	-	-					
65	H6/k6															1532	1465	1731	1750	1931	2034	2534	2521	3038					
	H6/h6															1361	1245	1542	1520	1723	-	-	-	-					
75	H6/k6																1835	2161	2190	2413	2551	3161	3158	3789	4421				
	H6/h6																1585	1944	1928	2175	-	-	-	-	-				
90	H6/k6																			4046	4503	5057	6079	6181	7324	8398	9530	9892	11084
	H6/h6																			3645	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Ab Ø55 Toleranz G6/m6.

Bei größerem Passungsspiel verringert sich das Reibschlussmoment. Für die Festigkeitsberechnung der Welle/Hohlwelle siehe KTR-Norm 45610 auf unserer Homepage www.ktr.com.

Zuordnung für Kurzspindeln nach DIN 69002

Spindelantrieb	ROTEX® GS P Größe	Abmessungen nach DIN 69002											
		Genormter Spindelwellen- durchmesser D	DN4	D5	DI2	DH	L1, L2	L	E	Übertragbares Drehmoment T _R bei D [Nm] ³⁾	Gewicht pro Nabe bei Bohrung D _{Norm} ³⁾ [kg]	Massenträg- heitsmoment bei Bohrung D _{Norm} ³⁾ [kgm ²]	
25 x 20	14 P	14	17	17	8,5	32	18,5	50	13	25	0,08	0,011 x 10 ⁻³	
32k x 25	19 P37,5	16	20	19	9,5	37,5	25	66	16	60	0,16	0,037 x 10 ⁻³	
32g x 30	19 P	19	23	22	9,5	40	25	66	16	71	0,19	0,046 x 10 ⁻³	
40 x 35	24 P50	24	28	29	12,5	50	30	78	18	108	0,331	0,136 x 10 ⁻³	
50 x 45	24 P	25	30	30	12,5	55	30	78	18	170	0,44	0,201 x 10 ⁻³	
63 x 55	28 P	35	40	40	14,5	65	35	90	20	506	0,64	0,438 x 10 ⁻³	
80 x 75	38 P	40	46	46	16,5	80	45	114	24	821	1,32	1,325 x 10 ⁻³	


³⁾ Genormte Spindelwellendurchmesser

**Bestell-
beispiel:**


ROTEX® GS 24 P	98 ShA-GS	6.0 - Ø25		6.0 - Ø25	
Kupplungsgröße	Zahnkranzhärte	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung

Bauteile

Abdruckgewinde M
zwischen den Spann-
schrauben



ROTEX® GS P mit zentraler Kühlmittelzufuhr Kurzspindeln und Mehrspindelbohrköpfe



ROTEX® GS

Spiefreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP


TOOLFLEX®

RADEX®-NC


ROTEX® GS HP

spielfreie Wellenkupplung

Hochpräzises geschlossenes Kupplungssystem



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® GS HP - Spannringnaben-/Spannringwerkstoff Stahl

Größe	Zahnelement ROTEX® GS HP ¹⁾		max. Drehzahl ²⁾ [1/min]	Abmessungen [mm]												Spannschrauben DIN EN ISO 4762			Gewicht der Kupplung bei max. Bohrung [kg]	Massenträg- heitsmoment der Kupplung bei max. Bohrung [kgm²]
	Drehmoment T _{KN} [Nm]			max. D1, D2	DH1	DH	L	L1, L2	L3	L31	N	E	B1	S	M	Z = Anzahl	TA [Nm]			
	52 ShD	65 ShD																		
24	100	125	59.000	25	55	48	73	24,5	17,5	17,5	15	24	20	2	5	5	7,7	0,74	0,000317	
28	160	200	47.000	35	66	58	78	27	19	19	17	24	20	2	5	6	7,7	1,02	0,000653	
38	400	500	39.000	45	80	76	82	29	26	21	18	24	20	2	5	8	7,7	1,54	0,001534	
42	475	590	35.000	51	95	82	99	36	30	27	24	27	22	3	6	8	13	2,59	0,003441	
48	550	685	30.000	55	105	92	101	37	30	30	25	27	22	3	6	9	13	3,39	0,005481	
55	725	905	26.000	60	120	105	103	38	31	31	26	27	22	3	6	10	13	6,84	0,009172	
65	1075	1340	22.500	70	139	125	107	40	39	36	25,3	27	22	3	6	12	14	7,00	0,019633	

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.

²⁾ Drehzahlen empirisch ermittelt. Nicht grundsätzlich auf jede Anwendung übertragbar.

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T_R [Nm] für Nabenausführung 6.0 Stahl

Größe		Ø12	Ø15	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55 *	Ø60 *	Ø65 *
24	H6/k6	55	102	165	115	133	172	217	241												
	H6/h6	34	82	150	81	100	143	194	222												
28	H6/k6		125	199	226	158	202	253	280	246	340	432									
	H6/h6		99	177	201	111	157	211	240	195	292	398									
38	H6/k6					216	274	340	376	374	508	635	586	666	752	649					
	H6/h6					170	231	301	339	318	452	592	509	589	674	524					
42	H6/k6										665	830	1015	770	871	1035	1215	1153			
	H6/h6										570	749	953	656	766	948	1150	1076			
48	H6/k6														1128	1321	1530	1211	1477		
	H6/h6														914	1102	1306	985	-		
55	H6/k6														1314	1543	1562	1711	1562	1915	
	H6/h6														1217	1463	1329	1474	-	-	
65	H6/k6															1606	1852	2026	1891	2306	2134
	H6/h6															1349	1584	1751	-	-	-

* Ab Ø55 G6/m6.

Das Reibschlussmoment ist abhängig von der Drehzahl.

Bei größerem Passungsspiel verringert sich das Reibschlussmoment.

Technische Daten


Größe	Zahnelement ROTEX® GS HP	Verlagerungen			Drehsteifigkeit [Nm/rad]		Radialfedersteifigkeit [N/mm]	Axialsteifigkeit [N/mm]
		Axial ΔK _A [mm]	Radial ΔK _R [mm]	Winkel ΔK _W [Grad]	CT stat.	CT dyn.	C _r	C _a
24	52 ShD		0,10	0,9	3.780	10.950	7.210	3.440
	64 ShD		0,07	0,8	6.050	17.520	10.100	4.820
28	52 ShD	+1,0/-0,8	0,10	0,9	7.760	23.980	8.380	4.360
	64 ShD		0,07	0,8	12.420	38.370	11.740	6.110
38	52 ShD		0,10	0,9	27.800	69.000	11.190	6.280
	64 ShD		0,07	0,8	44.480	110.400	15.670	8.790
42	52 ShD		0,14	0,9	52.950	101.750	12.490	7.410
	64 ShD		0,10	0,8	84.720	162.800	17.490	10.380
48	52 ShD		0,14	0,9	64.140	128.530	11.480	8.230
	64 ShD		0,10	0,8	102.620	205.640	16.070	11.520
55	52 ShD		0,14	0,9	87.500	198.940	12.240	9.830
	64 ShD		0,10	0,8	140.000	318.300	17.140	13.770
65	52 ShD		0,14	0,9	110.350	295.200	14.000	14.820
	64 ShD		0,10	0,8	174.930	472.300	19.600	20.750

Die Verlagerungsangaben dürfen jeweils nur einzeln, bei gleichzeitigem Auftreten nur anteilmäßig genutzt werden. Bei der Kupplungsanlage ist darauf zu achten, dass das E-Maß genau eingehalten wird, damit die Kupplung im Einsatz axial beweglich bleibt. Sie finden unsere ausführlichen Montageanleitungen auf unserer Homepage www.ktr.com.


Bestell- beispiel:

ROTEX® GS 24 HP	52 ShD-GS	D Nockenteil 6.0 - Ø25		D1 Taschenteil 6.0 - Ø25	
Kupplungsgröße	Härte Zahnelement	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung

Bauteile



Weitere Bautarten: Flanschsführung



ROTEX® GS

ROTEX® GS HP

TOOLFLEX®


RADEX®-NC

Spießfreie
Servokupplungen


ROTEX® GS A-H

spielfreie Klauenkupplungen

Ausbaukupplung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® GS Bauart A-H - Nabenwerkstoff Aluminium

Größe	Abmessungen [mm]										Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762	
	D _{max}	L	L1, L2	E	B1	S	DH	DK	X1, X2	DBSE	M	T _A [Nm]
19	20	66	25	16	12	2,0	40	46	17,5	31	M6	10
24	30	78	30	18	14	2,0	55	57,5	22,0	34	M6	10
28	38	90	35	20	15	2,5	65	73	25,0	40	M8	25
38	45	114	45	24	18	3,0	80	83,5	33,0	48	M8	25
42	50	126	50	26	20	3,0	95	93,5	36,5	53	M10	49

Technische Daten

Größe	Zahnkranz Shore-GS ¹⁾	Shoreskala	max. Drehzahl [1/min]	Drehmoment [Nm]		stat. Drehfedersteifigkeit [Nm/rad]	Gewicht pro Nabe bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheitsmoment J pro Nabe bei max. Bohrung [kgm²]
				T _{KN}	T _{K max}			
19	80	A	9550	6,0	12,0	618	77 x 10 ⁻³	19,6 x 10 ⁻⁶
	92	A		12,0	24,0	1090		
	98	A		21,0	42,0	1512		
	64	D		26,0	52,0	2560		
24	92	A	6950	35	70	2280	161 x 10 ⁻³	77,3 x 10 ⁻⁶
	98	A		60	120	3640		
	64	D		75	150	5030		
	92	A		95	190	4080		
28	98	A	5850	160	320	6410	240 x 10 ⁻³	173 x 10 ⁻⁶
	64	D		200	400	10260		
	92	A		190	380	6525		
	98	A		325	650	11800		
38	64	D	4750	405	810	26300	470 x 10 ⁻³	496 x 10 ⁻⁶
	92	A		265	530	10870		
	98	A		450	900	21594		
	64	D		560	1120	36860		

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.

²⁾ statische Drehfedersteifigkeit bei 0,5 x T_{KN}

Damit die Kupplung radial montiert/demontiert werden kann, bitte das Einsteckmaß X1/X2 der Wellen beachten.


Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T_R [Nm] für Nabenausführung 7.8

Größe	Ø8	Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø46	Ø48	Ø50
19	17	21	23	30	32	34	38	40	42														
24		21	23	30	32	34	38	40	42	47	51	53	59	63									
28				54	58	62	70	74	78	86	93	97	109	117	124	136	148						
38							70	74	78	86	93	97	109	117	124	136	148	156	163	175			
42										136	149	155	174	186	198	217	235	248	260	279	285	297	310


**Bestell-
beispiel:**

ROTEX® GS 38	A-H	98 ShA-GS	7.8 – Ø38		7.9 – Ø30	
Kupplungsgröße	Ausführung	Zahnkranzhärte	Naben- ausführung	Fertigbohrung	Naben- ausführung	Fertigbohrung

Bauart A-H



Achtung:
Passfedernuten um ca. 5° zueinander versetzt!
Nabenwerkstoff: Al-H



ROTEX® GS

Spielefreie
Servokupplungen


ROTEX® GS HP

TOOLFLEX®

RADEX®-NC


Nabenausführungen

Ausf. 7.8



H-Klemmnabe ohne Passfedernut für
einfachkardanische Verbindung

Ausf. 7.9




H-Klemmnabe mit Passfedernut für
einfachkardanische Verbindung



ROTEX® GS DKM

spielfreie Klauenkupplungen

Doppelkardanische Klauenkupplung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




ROTEX® GS DKM - Zwischenstückwerkstoff Aluminium/Nabenwerkstoff abhängig von der Ausführung																	
Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]													
	98 ShA	64 ShD	D _{max} ²⁾	DN	DH	DI1	DI	L1, L2	N	L11	DBSE	L	E	B1	S	A	
5	0,9	—	5	—	10	—	—	5	—	3	13	23	5	4	0,5	4,0	
7	2,0	2,4	7	—	14	—	—	7	—	4	20	34	8	6	1,0	6,0	
9	5,0	6,0	11	—	20	7,2	—	10	—	5	25	45	10	8	1,0	1,5	
12	9,0	12,0	12	—	25	8,5	—	11	—	6	30	52	12	10	1,0	3,5	
14	12,5	16,0	16	—	30	10,5	—	11	—	8	34	56	13	10	1,5	2,0	
19	21,0	26,0	24	—	40	18,0	18	25	—	10	42	92	16	12	2,0	3,0	
24	60	75	30	—	55	27,0	27	30	—	16	52	112	18	14	2,0	3,0	
28	160	200	38	—	65	30,0	30	35	—	18	58	128	20	15	2,5	4,0	
38	325	405	45	—	80	38,0	38	45	—	20	68	158	24	18	3,0	4,0	
42	450	560	55	85	95	46	46	50	28	22	74	174	26	20	3,0	4,0	
48	525	655	62	95	105	51	51	56	32	24	80	192	28	21	3,5	4,0	
55	685	825	74	110	120	60	60	65	37	28	88	218	30	22	4,0	4,5	

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.


²⁾ Abhängig von der Nabenausführung. Nabenausführung frei wählbar, Übersicht auf Seite 126.

Weitere Bauarten:

ROTEX® GS - CF - DKM



ROTEX® GS DKM-H




Bestell- beispiel:


ROTEX® GS 24	DKM	98 ShA-GS	Ø25	1.0 - Ø25	2.5 - Ø25
Kupplungsgröße	Ausführung	Zahnkranzhärte	Optional: Bohrung im ZK	Naben- ausführung	Fertigbohrung
				Fertigbohrung	Naben- ausführung

ROTEX® GS Spreiznaben spielfreie Klauenkupplungen

Spannsystem für Hohlwellenverbindung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




ROTEX® GS Spreiznabe - Spreiznabenwerkstoff Aluminium/Spannbolzenwerkstoff Stahl																	
Größe	Zahnkranz GS ²⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]				Abmessungen [mm]												Reibschlussmoment T _R [Nm]
	80 ShA	98 ShA	57ShD	64 ShD	DN4 ²⁾	D5	DH	L1 ²⁾	L2	L3 ²⁾	L5 ²⁾	L6	L	E	B1	S	
9	1,8	5	-	6	10	–	20	20	10	11	–	0	40	10	8	1,0	6,4
12	3	9	-	12	10	20	25	19	11	14	1,5	2	42	12	10	1,0	7,7
14	4	12,5	-	16	12	24	30	18,5	11	12,5	3	2	42,5	13	10	1,5	7,7
19	6	21	23	26	20	35	40	28	25	20	1	0	69	16	12	2,0	35,7
24	-	60	68	75	25	45	55	38	30	30	1	4	86	18	14	2,0	82,0
28	-	160	180	200	35	55	65	44	35	36	1	5	99	20	15	2,5	182,0

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.

²⁾ Beispiel: Abmessungen auf Kundenwunsch möglich.


³⁾ Das Reibschlussmoment gilt für die angegebenen Werte DN4, L1, L3, L5 und einem Hohlwellenwerkstoff Stahl.

ROTEX® GS Spreiznabe für Zahnriemenachse




Sonderausführungen für Hohlwellenverbindungen

Wellenzapfen



ROTEX® GS Nabe
mit CLAMPEX®
KTR 150



Bestell- beispiel:	ROTEX® GS 24	98 ShA-GS	Ø20	9.0 - Ø24		2.5 - Ø20	
	Kupplungsgröße	Zahnkranzhärte	Optional: Bohrung im ZK	Naben- ausführung	Fertigbohrung	Naben- ausführung	Fertigbohrung

ROTEX® GS ZR3

spielfreie Zwischenwellenkupplungen


Zwischenwellenkupplung mit Aluminiumrohr



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauart ZR3



Wellenabstandsmaß

ROTEX® GS Bauart ZR3 - Nabenwerkstoff Aluminium/Zwischenrohrwerkstoff Aluminium															
Größe	Abmessungen [mm]														
	D _{max}	DH	L1	LH	X1	E	DBSE		L = DBSE + 2 x X1		DR	DK	A1	K	Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762
							min.	max.	min.	max.					
14	15	30	18,5	36,0	14,5	13	72	2971	101	3000	28	33,3	7,5	10,5	M4
19	20	40	25	49,0	17,5	16	98	2965	133	3000	40	46	8,0	14,5	M6
24	30	55	30	59,0	22,0	18	121	3456	165	3500	50	57,5	10,5	20	M6
28	38	65	35	67,0	25,0	20	137	3950	187	4000	60	73	11,5	25	M8
38	45	80	45	83,5	33,0	24	169	3934	235	4000	70	83,5	15,5	30	M8
42	50	95	50	93,0	36,5	26	180	3927	253	4000	80	93,5	18,0	32	M10
48	55	105	56	100,0	39,5	28	202	3921	281	4000	100	105	18,5	36	M12

Technische Daten der Bauart ZR3							
Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]			Trägheitsmoment [10 ⁻³ kgm ²]			stat. Drehfedersteifigkeit ³⁾ [Nm/rad]
	98 ShA	57 ShD	64 ShD	Nabe ²⁾	ZR-Nabe	Rohr/Meter	
14	12,5	-	16,0	0,00362	0,00238	0,088	858
19	21,0	23	26,0	0,02002	0,01304	0,329	3243,6
24	60,0	68	75,0	0,07625	0,04481	0,673	6631,8
28	160	180	200	0,17629	0,10950	1,199	11814,1
38	325	365	405	0,50385	0,2572	2,972	29290,4
42	450	495	560	1,12166	0,5523	4,560	44929,7
48	525	590	655	1,87044	1,1834	9,251	91158,2

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.

²⁾ Bei D_{max}

³⁾ Drehfedersteifigkeit bei 1m Länge des Zwischenrohrs

⁴⁾ Bei vertikaler Anwendung muss eine Abstützscheibe verwendet werden (bitte bei der Bestellung mit angeben).

Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen das Wellenabstandsmaß DBSE anzugeben sowie die max. Drehzahl zur Überprüfung der biegekritischen Drehzahl. Siehe auch Diagramm auf Seite 125. Das Zwischenrohr lässt sich auch mit anderen Nabenausführungen kombinieren, jedoch ist es dann nicht mehr radial demontierbar. Bitte bei der Bestellung das benötigte Wellenabstandsmaß angeben. Geradheit/Rundlauf der Rohre nach DIN EN 755-1.


Diagramm zur Kupplungsauslegung siehe Seite 125.

Bestell- beispiel:	ROTEX® GS 24	ZR3	1200 mm	98 ShA-GS	7.5 - Ø24	7.5 - Ø24
	Kupplungsgröße	Ausführung	Wellenabstands- maß (DBSE)	Zahnkranzhärte	Naben- ausführung	Fertigbohrung

ROTEX® GS ZRS

spielfreie Zwischenwellenkupplung


Zwischenwellenkupplung mit Aluminiumrohr



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauart ZRS



Wellenabstandsmaß

ROTEX® Bauart ZRS																	
Größe	Abmessungen [mm]												Zwischenrohr Drehfedersteifigkeit C ⁴⁾	Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762		L	min. DBSE
	98 ShA	64 ShD	D _{max}	DH	L1	X1	A1	K	DK	DH1	B1	S		[Nm/rad]	M		
	19	21	26	20	40	25	17,5	8,0	14,5	46,0	45	12	2	3800	M6 x 16		
24	60	75	24	55	30	22,0	15,0	20,0	57,5	60	14	2	11100	M6 x 20	14	37	
28	160	200	38	65	35	25,0	17,5	25,0	73,0	72	15	2,5	23600	M8 x 25	34	40	
38	325	405	45	80	45	33,0	22,5	30,0	83,5	87	18	3	43800	M8 x 30	34	49	
42	450	560	55	95	50	36,5	25,0	30,0	97,0	103	20	3	82600	M10 x 35	67		53

⁴⁾ Drehfedersteifigkeit bei 1m Länge des Zwischenrohrs

Bei vertikaler Anwendung muss eine Abstützscheibe verwendet werden (bitte bei der Bestellung mit angeben).

Einsteckmaß der Welle X1, damit die Kupplung radial montiert/demontiert werden kann.

Diagramm zur Kupplungsauslegung siehe Seite 50.

Reibschlussmomente																				
	Ø8	Ø10	Ø11	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45
19	17	21	23	30	32	34	38	40	42											
24		21	23	30	32	34	38	40	42	47	51	53	59	63						
28				54	58	62	70	74	78	86	93	97	109	117	124	136	148			
38							70	74	78	86	93	97	109	117	124	136	148	156	163	175
42										136	149	155	174	186	198	217	235	248	260	279


Nabenausführungen

Ausf. 7.5



DH-Klemmnabe ohne Passfedernut für doppelkardanische Verbindungen

Ausf. 7.6




DH-Klemmnabe mit Passfedernut für doppelkardanische Verbindungen

Bestell-
beispiel:

ROTEX® GS 24	ZRS	1200 mm	98 ShA-GS	7.5 - Ø24	7.5 - Ø24
Kupplungsgröße	Ausführung	Wellenabstands- maß (DBSE)	Zahnkranzhärte	Naben- ausführung	Fertigbohrung

ROTEX® GS ZR1 und ZR2 spielfreie Zwischenwellenkupplungen

Zwischenwellenkupplungen mit Stahlrohr/Stahlwelle



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



ROTEX® GS Bauart ZR1																		
Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]			Abmessungen [mm]										Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762				Reib- schluss- moment T _R [Nm]
	98 ShA	57 ShD	64 ShD	D _{max} ²⁾	DH	L1, L2	LH	E	B1	S	W	DBSE	Mindest- maß für DBSE	L	DR ³⁾	M	T _A [Nm]	
14 ZR1	12,5	-	16,0	16	30	11	35	13	10	1,5	11,5	Bitte bei Anfragen und Bestellungen angeben.	71	DBSE+22	14x2,5	M3	1,34	6,1
19 ZR1	21,0	23	26,0	24	40	25	66	16	12	2,0	14,0		110	DBSE+50	20x3,0	M6	10,5	34
24 ZR1	60	68	75	28	55	30	78	18	14	2,0	16,0		128	DBSE+60	25x2,5	M6	10,5	45
28 ZR1	160	180	200	38	65	35	90	20	15	2,5	17,5		145	DBSE+70	35x4,0	M8	25	105
38 ZR1	325	365	405	45	80	45	114	24	18	3,0	21,0		180	DBSE+90	40x4,0	M8	25	123

ROTEX [®] GS Bauart ZR2																				
Größe	Zahnkranz GS ¹⁾ Drehmoment T _{KN} [Nm]				Abmessungen [mm]										Präzisionsrohr		Spannsatz Größe KTR 250	Spann- schrauben DIN EN ISO 4762	Anzieh- drehmo- ment T _A [Nm]	
	98 ShA	57 ShD	64 ShD	D _{max} ²⁾	DH	L1, L2	LC1	LH	E	B1	S	W	DBSE	Mindest- maß für DBSE	L	DR ³⁾ [mm]	C ₂ ⁴⁾ [Nm/rad]	DIx DH	M	
14 ZR2	12,5	-	16,0	16	30	11	26	50	13	10	1,5	11,5	Bitte bei Anfragen und Bestellungen angeben.	109	DBSE+22	10x2,0	68,36	10x16	M4	5,6
19 ZR2	21,0	23	26,0	24	40	25	26	67	16	12	2,0	14,0		120	DBSE+50	12x2,0	130	12x18	M4	5,6
24 ZR2	60	68	75	28	55	30	38	86	18	14	2,0	16,0		156	DBSE+60	20x3,0	954,9	20x28	M6	17,0
28 ZR2	160	180	200	38	65	35	45	100	20	15	2,5	17,5		177	DBSE+70	25x2,5	1811	25x34	M6	17,0
38 ZR2	325	365	405	45	80	45	45	114	24	18	3,0	21,0		192	DBSE+90	32x3,5	5167	32x43	M6	17,0
42 ZR2	450	-	560	55	95	50	52	128	26	20	3,0	23,0		214	DBSE+100	40x4,0	11870	40x53	M6	17,0
48 ZR2	525	-	655	62	105	56	70	154	28	21	3,5	24,5		261	DBSE+112	45x4,0	17486	45x59	M8	41,0
55 ZR2	685	-	825	74	120	65	80	175	30	22	4,0	26,0		288	DBSE+130	55x4,0	33543	55x71	M8	41,0
65 ZR2	940	-	1175	80	135	75	80	185	35	26	4,5	30,5	387	DBSE+150	60x4,0	44362	60x77	M8	41,0	

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff./weitere Zahnkränze Seite 121.

²⁾ Abhängig von der Nabenausführung. Nabenausführung frei wählbar, Übersicht auf Seite 126.

³⁾ Muss bei Bedarf nachgearbeitet werden.

⁴⁾ Drehfedersteifigkeit bei 1m Länge des Zwischenrohrs.


Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen das Wellenabstandsmaß DBSE anzugeben sowie die max. Drehzahl zur Überprüfung der biegekritischen Drehzahl.

Bei vertikaler Anwendung muss eine Abstützscheibe verwendet werden (bitte bei der Bestellung mit angeben).

Geradheit/Rundlauf der Rohre nach DIN EN 10305-1.

Bestell- beispiel:	ROTEX® GS 24	ZR1	1000 mm	57 ShD-GS	1.0 - Ø24	2.5 - Ø24
	Kupplungsgröße	Ausführung	Wellenabstandsmaß DBSE	Zahnkranzhärte	Nabenaus- führung	Fertig- bohrung

Bauart ZR1




ROTEX® GS

Spießfreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP

Bauart ZR2




TOOLFLEX®

RADEX®-NC

Technische Beschreibung

Bei der TOOLFLEX® handelt es sich um eine Metallbalgkupplung, ein in der Praxis vielfach bewährtes Kupplungssystem. Der Metallbalg sorgt für einen optimalen Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen. Gleichzeitig hat sie durch ihre geometrische Form eine hohe Drehfedersteifigkeit sowie ein niedriges Massenträgheitsmoment. Die TOOLFLEX® wird in zwölf Baugrößen für maximale Drehmomente bis 600 Nm gefertigt.

Ihre Haupteinsatzgebiete liegen sowohl in Positioniersystemen, z. B. Kugelrollspindeln mit hoher Steigung, als auch in Rundschalttischen oder in Planeten- und Schneckengetrieben mit kleinen Übersetzungen.




Durch ihr bewährtes Fügeverfahren entsteht eine kraftschlüssige, spielfreie Verbindung der Aluminiumnaben mit den mehrlagigen Edelstahlbälgen. Das Bördelverfahren der Baugrößen 16 bis 55 garantiert eine Drehmomentübertragung jeder einzelnen Balglage. Da die TOOLFLEX® eine Metallkupplung ist, bleibt sie auch im großen Temperaturbereich bis max. 200 °C dauerhaft. Außerdem ist sie gegen Medieneinflüsse bzw. kritische Betriebsbedingungen resistent.

Die altbekannte Welle-Nabe-Verbindung durch Klemmnaben garantiert eine einfache Montage mittels radialer Klemmschraube.

Durch die Zweifachschlitzung der Nabe entsteht beim Anziehen der Klemmschraube keine Verformung am Balg.

Für höhere Reibschlussmomente kann auch die Bauart KN mit Konusnaben eingesetzt werden.

zweifach geschlitzte Klemmnabe



Bauarten



Bauart mit
Gewindestift



Bauart mit
Klemmnaben



Bauart
S-H / M-H



Bauart
ZR



Bauart
PI



Bauart
CF

Übersicht

Größe	Bauart	Balg-Naben-Verbindung	Standardbauarten						
			Drehmoment Balg [Nm]		max. Drehzahl [1/min]				
			TKN [Nm]	TK max [Nm]	Gewindestift 1.0 / 1.1	Klemmnaben 2.5 / 2.6	S-H / M-H 7.8 / 7.9	ZR 7.5 / 7.6	PI
5	S	geklebt maximale Umgebungstemperatur 100 °C	0,1	0,15	47.700				
	M								
7	S		1	1,5	31.800	31.800			
	M								
9	S	geklebt maximale Umgebungstemperatur 100 °C	1,5	2,25	23.800	23.800			
	M								
12	S		2	3	19.000	19.100			
	M								
16	S	geklebt maximale Umgebungstemperatur 100 °C	5	7,5	14.900	14.900			
	M								
20	S		15	22,5	11.900	11.900	9.550	3.000	11.900
	M								
30	S	gebördelt maximale Umgebungstemperatur 140 °C	35	52,5		8.700	6.950	3.000	8.700
	M								
38	S		65	97,5		7.350	5.850	3.000	7.350
	M								
42	S	gebördelt maximale Umgebungstemperatur 140 °C	95	142,5		6.820			6.820
	M								
45	S		170	255		5.750	4.750	3.000	5.750
	M								
55 Al	S	geschweißt maximale Umgebungs- temperatur 200 °C	340	510		4.800			
	M								
55	S		340	510		4.800			4.800
	M								
65	S	geschweißt maximale Umgebungs- temperatur 200 °C	600	900		3.850			
	M								

Nabenausführungen

Bedingt durch den Einsatz der TOOLFLEX® für die unterschiedlichsten Anwendungen und damit auch Einbausituationen stehen verschiedene Nabenausführungen und zwei verschiedene Balglängen zur Verfügung. Eine Kombination der Einzelteile ergibt eine Bauart. Die TOOLFLEX® wird als komplette Einheit geliefert; eine Lieferung der Einzelteile ist nicht möglich.




Ausf. 1.0
mit Passfedernut und Gewindestift
Formschlüssige Kraftübertragung. Zulässiges Drehmoment abhängig von der zul. Flächenpressung. Als spielfreie Kraftübertragung bei stark reversierendem Betrieb nicht geeignet.



Ausf. 1.1
ohne Passfedernut mit Gewindestift
Kraftschlüssige Drehmomentübertragung. Geeignet für spielfreie Übertragung von sehr geringen Drehmomenten.



Ausf. 1.3
mit Profilbohrung
Formschlüssige Kraftübertragung. Profil nach Kundenwunsch (z. B. für Welle mit Abflachung).



Ausf. 1.2
ohne Passfedernut ohne Gewindestift
Für geringe Drehmomente. Geeignet zum Aufkleben oder Aufpressen der Welle.



Ausf. 2.5 Klemmnabe
zweifach geschlitzt ohne Passfedernut
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser.



Ausf. 2.6 Klemmnabe
zweifach geschlitzt mit Passfedernut
Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.




Ausf. 7.5 DH-Klemmnabe
ohne Passfedernut für doppelkardanische Verbindung
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser.




Ausf. 7.6 DH-Klemmnabe
mit Passfedernut für doppelkardanische Verbindung
Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.




Ausf. 7.8 H-Klemmnabe
ohne Passfedernut für einfachkardanische Verbindung
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser.



Ausf. 7.9 H-Klemmnabe
mit Passfedernut für einfachkardanische Verbindung
Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.




Balg Bauart S
4-welliger Balg aus Edelstahl; kurzbauende Ausführung mit hoher Drehfedersteifigkeit.




Balg Bauart M
6-welliger Balg aus Edelstahl; Realisierung großer Wellenabstandsmaße und Verlagerungen.

Sonderausführungen nach Kundenangabe





Flansch
Flansch zur Anbindung am Kundenteil. Sonderabmessungen auf Anfrage.




Sonderbälge
1-, 2- oder 3-welliger Bälge auf Anfrage verfügbar

TOOLFLEX® S
Metallbalgkupplungen

Bauart S: Naben mit Gewindestifte




TOOLFLEX® S Ausf. 1.1



TOOLFLEX® S mit Gewindestift (Ausf. 1.1) - Nabenwerkstoff Aluminium/Balgwerkstoff Edelstahl																	
Größe	Balg-Naben-Verbindung	Drehmoment Balg TKN ¹⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Abmessungen [mm]									zul. Verlagerungen			Drehfeder- steifigkeit c _T [Nm/rad]	Gewicht ³⁾ [kg]
				Fertigbohrung D		Allgemein				Gewindestift							
				min.	max.	DH	DI1	L	L1, L2	G	T	Z = Anzahl ²⁾	Axial [mm]	Radial [mm]	Winkel [Grad]		
5	4)	0,1	47700	2	5	10	6	15	6	M2	1,8	1	±0,30	0,10	0,7	97	0,0027
7		1,0	31800	3	8	15	9	18	7	M3	2,0	1	±0,30	0,10	0,7	390	0,005
9		1,5	23800	3	10	20	12	21	8	M3	2,2	2	±0,35	0,15	1,0	750	0,010
12		2,0	19000	4	14	25	16	27,5	11	M4	2,8	2	±0,40	0,15	1,0	1270	0,017
16	5)	5,0	14900	5	18	32	20	37	13	M5	4	2	±0,30	0,15	1,0	4500	0,046
20		15	11900	6	25	40	27	42	15	M5	5	2	±0,40	0,15	1,0	9600	0,076

1) Auslegungen Seite 22 ff.
2) Anzahl je Nabe; ab Größe 9: 2x120° versetzt
3) Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung
4) geklebt
5) gebördelt


Nabenausführungen




Bestell- beispiel:	TOOLFLEX® 7 S		1.1 - Ø4		1.1 - Ø6	
	Kupplungsgröße/-bauart	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung	

TOOLFLEX® M
Metallbalgkupplungen


Bauart M: Naben mit Gewindestifte



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



TOOLFLEX® M Ausf. 1.1



TOOLFLEX® M mit Gewindestift (Ausf. 1.1) - Nabenwerkstoff Aluminium/Balgwerkstoff Edelstahl																	
Größe	Balg-Naben-Verbindung	Drehmoment Balg TKN ¹⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Abmessungen [mm]									zul. Verlagerungen			Drehfeder- steifigkeit CT [Nm/rad]	Gewicht ³⁾ [kg]
				Fertigbohrung D		Allgemein				Gewindestift							
				min.	max.	DH	DI1	L	L1, L2	G	T	Z = Anzahl ²⁾	Axial [mm]	Radial [mm]	Winkel [Grad]		
5	4)	0,1	47700	2	5	10	6	17	6	M2	1,8	1	±0,40	0,15	1,0	75	0,003
7		1,0	31800	3	8	15	9	20	7	M3	2,0	1	±0,40	0,15	1,0	300	0,006
9		1,5	23800	3	10	20	12	24	8	M3	2,2	2	±0,50	0,20	1,5	580	0,011
12	5)	2,0	19000	4	14	25	16	31	11	M4	2,8	2	±0,60	0,20	1,5	980	0,019
16		5,0	14900	5	18	32	20	41	13	M5	4	2	±0,50	0,20	1,5	3050	0,049
20		15	11900	6	25	40	27	49	15	M5	5	2	±0,60	0,20	1,5	6600	0,082

1) Auslegungen Seite 22 ff.
2) Anzahl je Nabe; ab Größe 9: 2x120° versetzt
3) Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung
4) geklebt
5) gebördelt

Nabenausführungen

Ausf. 1.0

Nabe mit Passfedernut und Gewindestift

Ausf. 1.1

Nabe ohne Passfedernut mit Gewindestift

Ausf. 1.2

Nabe ohne Passfedernut ohne Gewindestift

Ausf. 1.3

Nabe mit Profilbohrung

Bestell- beispiel:	TOOLFLEX® 7 M		1.1 - Ø4		1.1 - Ø6	
	Kupplungsgröße/-bauart		Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung



ROTEX® GS

Spielfreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP

TOOLFLEX®

RADEX®-NC




ROTEx® GS

Spielefreie
Servokupplungen

ROTEx® GS HP

Weitere Bauarten:

Ausführung für FANUC-Motoren



TOOLFLEX®

Nabenausführungen

Ausf. 2.5



Klemmnabe zweifach geschlitzt ohne Passfedernut

Ausf. 2.6




Klemmnabe zweifach geschlitzt mit Passfedernut

RADEX®-NC


TOOLFLEX® M

Metallbalgkupplungen

Bauart M: mit Klemmnaben



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



TOOLFLEX® Bauart M mit Klemmnaben - Nabenwerkstoff Aluminium (Gr. 55/65 Stahl)/Balgwerkstoff Edelstahl												
Größe	Abmessungen [mm]											
	Fertigbohrung D		Allgemein					Klemmschrauben DIN EN ISO 4762				
	min.	max.	L	L1, L2	E	DH	DI1	M	DK	A1	K	T _A [Nm]
7	3	7	26	9	8	15	9	M2	16,5	3,2	5	0,37
9	3	9	32	11	10	20	12	M2,5	21,5	3,5	7,1	0,76
12	4	12	38	13	12	25	16	M3	26,5	4	8,5	1,34
16	5	16	49	17,0	15	32	20	M4	35,0	5	12	2,9
20	8	20	62	21,5	19	40	27	M5	43,5	6	14,5	6
30	10	30	72	23,0	26	55	33	M6	58,0	7	19	10
38	12	38	81	25,5	30	65	42	M8	72,6	9	25	25
42	14	42	95	30,0	35	70	46	M8	76,1	9	27	25
45	14	45	103	32,0	39	83	58	M10	89,0	11	30	49
55 Al	20	55	125	40,0	45	100	73	M12	106,0	14	37	86
55 ³⁾	20	55	125	40,0	45	100	73	M12	106,0	14	37	120
65 ³⁾	30	65	142	45,0	52	125	95	M14	127,2	15	45	190

Technische Daten											
Größe	Balg-Na- ben-Ver- bindung	Drehmoment Balg T _{KN} ¹⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Trägheitsmo- ment ²⁾ [x10 ⁻⁴ kgm ²]	Drehfedersteifig- keit C _T [Nm/rad]	Axialsteifigkeit C _a [N/mm]	Radialsteifig- keit C _r [N/mm]	zul. Verlagerungen			Gewicht ²⁾ [kg]
								Axial [mm]	Radial [mm]	Winkel [Grad]	
7	geklebt	1	31800	0,3	300	—	—	±0,4	0,15	1,0	0,008
9		1,5	23800	1,0	580	—	—	±0,5	0,20	1,5	0,015
12		2	19100	2,7	980	—	—	±0,6	0,20	1,5	0,03
16		5	14900	10	3050	29	92	±0,5	0,20	1,5	0,06
20	gebördelt	15	11950	32	6600	42	126	±0,6	0,20	1,5	0,14
30		35	8700	123	14800	65	155	±0,8	0,25	2,0	0,31
38		65	7350	262	24900	72	212	±0,8	0,25	2,0	0,45
42		95	6820	427	36500	80	333	±0,8	0,25	2,0	0,52
45	3)	170	5750	1020	64000	88	492	±1,0	0,25	2,0	1,13
55 Al		340	4800	1706	96100	107	598	±1,1	0,30	2,0	2,0
55 ³⁾		340	4800	5118	96100	107	598	±1,0	0,30	2,0	3,3
65 ³⁾		600	3850	13727	226550	135	910	±2,0	0,35	2,0	5,6



¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff.

²⁾ Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung

³⁾ Nabe aus Stahl mit Balg verschweißt

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T _R [Nm] für Nabenausführung 2.5																															
Größe	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø50	Ø55	Ø60	Ø65	
7	0,7	0,9	1,0	1,2	1,4																										
9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1																								
12		2,3	2,8	3,3	3,8	4,3	4,8	5,2	5,7	6,1																					
16			5,4	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0	10,9	11,7	13,4	14,2	15,0																		
20						13,5	15,0	16,5	18,0	19,3	22,1	23,5	24,8	27,4	28,7	30,0															
30									26	28	32	34	36	40	42	43	51	53	58	61											
38											63	67	71	79	82	86	101	105	115	122	129	139	148								
42											63	67	71	79	83	87	102	106	117	124	130	141	150	157	163						
45																	136	160	166	183	194	206	222	238	248	259	274				
55 Al																	205	242	251	277	295	312	337	362	378	394	418	457	494		
55 ³⁾																	341	354	391	416	440	475	510	533	556	589	644	697			
65 ³⁾																				576	610	660	710	743	775	823	901	977	1051	1124	

Bestell- beispiel:	TOOLFLEX® 30 M		2.5 - Ø25			2.5 - Ø30		
	Kupplungsgröße/-bauart	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung	Fertigbohrung




ROTEX® GS

Spießfreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP

Weitere Bauarten: Ausführung für FANUC-Motoren



TOOLFLEX®

Nabenausführungen

Ausf. 2.5



Klemmnabe zweifach geschlitzt ohne Passfedernut

Ausf. 2.6




Klemmnabe zweifach geschlitzt mit Passfedernut

RADEX®-NC


TOOLFLEX® PI

Metallbalgkupplungen

Axial steckbar



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



TOOLFLEX® Bauart S-PI - Nabenwerkstoff Aluminium/Balg Edelstahl														
Größe	Bauart	Abmessungen [mm]												
		Allgemein									Klemmschrauben DIN EN ISO 4762			
		min. D, D1	max. D	max. D1	L ¹⁾	L1	L2	E	DH	HB = Vorspannung	M	DK	K	A1, A2
20	S	8	20	20	67,0	21,5	33,5	12,0	40	0,5 - 1	M5	43,5	14,5	6
30	S	10	30	28	73,5	23,0	33,5	17,0	55	0,5 - 1	M6	58,0	19,0	7
38	S	12	38	32	87,5	25,5	44,0	18,0	65	0,5 - 1,5	M8	72,6	25,0	9
42	S	14	42	35	93,0	30	39,0	21,0	70	0,5 - 1,5	M8	76,1	25,0	9
45	S	14	45	42	96,0	32,0	41,5	22,5	83	0,5 - 1,5	M10	89,0	30,0	11
55 ⁴⁾	S	20	55	55	130,1	40	58,5	31,5	100	0,5 - 1,5	M12	106,0	37	14

Technische Daten TOOLFLEX® S-PI										
Größe	Bauart	Drehmoment Balg TKN ²⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Trägheitsmoment ³⁾ [x10 ⁻⁶ kgm ²]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Axialsteifigkeit C _a [N/mm]	Radialsteifigkeit C _r [N/mm]	zul. Verlagerungen		Gewicht ³⁾ [kg]
								Radial [mm]	Winkel [Grad]	
20	S	15	11950	37	6600	63	189	0,15	1,0	0,15
30	S	35	8700	140	11500	97	233	0,20	1,5	0,29
38	S	65	7350	329	21500	108	318	0,20	1,5	0,50
42	S	95	6820	396	31500	120	499	0,20	1,5	0,49
45	S	170	5750	1031	55000	132	738	0,25	1,5	0,93
55 ⁴⁾	S	340	4800	6150	144100	160	894	0,25	1,5	3,80

TOOLFLEX® Bauart M-PI - Nabenwerkstoff Aluminium/Balg Edelstahl														
Größe	Bauart	Abmessungen [mm]									Klemmschrauben DIN EN ISO 4762			
		Allgemein									Klemmschrauben DIN EN ISO 4762			
		min. D, D1	max. D	max. D1	L ¹⁾	L1	L2	E	DH	H = Vorspannung	M	DK	K	A1, A2
20	M	8	20	20	74,0	21,5	33,5	19,0	40	0,5 - 1	M5	43,5	14,5	6
30	M	10	30	28	82,5	23,0	33,5	26,0	55	0,5 - 1	M6	58,0	19,0	7
38	M	12	38	32	99,5	25,5	44,0	30,0	65	0,5 - 1,5	M8	72,6	25,0	9
42	M	14	42	35	104,0	30	39,0	32,0	70	0,5 - 1,5	M8	76,1	25,0	9
45	M	14	45	42	112,5	32,0	41,5	39,0	83	0,5 - 1,5	M10	89,0	30,0	11
55 ⁴⁾	M	20	55	55	143,6	40	58,5	45	100	0,5 - 1,5	M12	106,0	37	14

Technische Daten TOOLFLEX® M-PI										
Größe	Bauart	Drehmoment Balg TKN ²⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Trägheitsmoment ³⁾ [x10 ⁻⁶ kgm ²]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Axialsteifigkeit C _a [N/mm]	Radialsteifigkeit C _r [N/mm]	zul. Verlagerungen		Gewicht ³⁾ [kg]
								Radial [mm]	Winkel [Grad]	
20	M	15	11950	38	4900	42	126	0,20	1,5	0,16
30	M	35	8700	145	10200	65	155	0,25	2,0	0,31
38	M	65	7350	346	15100	72	212	0,25	2,0	0,52
42	M	95	6820	427	22000	80	333	0,25	2,0	0,52
45	M	170	5750	1127	41000	88	492	0,30	2,0	1,00
55 ⁴⁾	M	340	4800	6270	96100	107	598	0,30	2,0	3,90

¹⁾ Im gesteckten Zustand

²⁾ Auslegungen Seite 22 ff.




³⁾ Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung

⁴⁾ Nabe aus Stahl mit Balg verschweißt

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T _R [Nm] für Nabenausführung 2.5																			
Größe	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø42
20	13,5	15,0	16,5	18,0	19,3	22,1	23,5	24,8	27,4	28,7	30,0								
30				26	28	32	34	36	40	42	43	51	53	58	61				
38						63	67	71	79	82	86	101	105	115	122	129	139	148	
42						63	67	71	79	83	87	102	106	117	124	130	141	150	163
45											136	160	166	183	194	206	222	238	259
55 ⁴⁾												341	354	391	416	440	475	510	556

Bestell- beispiel:	TOOLFLEX® 30 S-PI				D - Ø22				D1 - Ø18			
	Kupplungsgröße/-bauart				Fertigbohrung				Fertigbohrung			

TOOLFLEX® S-PI






ROTEX® GS

Spielefreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP

TOOLFLEX® M-PI




TOOLFLEX®


RADEX®-NC

TOOLFLEX® S-H / M-H Metallbalgkupplungen

Halbschalen-Klemmnaben



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



TOOLFLEX® Bauart S-H / Halbschalen-Klemmnaben - Nabenwerkstoff Aluminium/Balgwerkstoff Edelstahl													
Größe	Fertigbohrung D		Abmessungen [mm]										
	min.	max.	Allgemein								Klemmschrauben DIN EN ISO 4762		
			L	L1, L2	E	DH	DK	DBSE	A1	X1, X2	K	M	T _A [Nm]
20	8	20	51	19,5	12,0	40	41,2	26,0	5,5	12,5	14,5	M4	5,0
30	10	30	68	25,5	17,0	55	57,7	34,0	7,5	17,0	19,0	M6	15,0
38	12	38	78	30,0	18,0	65	72,6	36,0	9,5	21,0	25,0	M8	40,0
45	14	45	94,5	36,0	22,5	83	88,8	46,5	11,0	24,0	30,0	M10	70,0

Technische Daten TOOLFLEX® S-H											
Größe	Balg-Naben-Verbindung	Drehmoment Balg T _{KN} ¹⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Trägheitsmoment ²⁾ [x10 ⁻⁶ kgm ²]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Axialsteifigkeit C _a [N/mm]	Radialsteifigkeit C _r [N/mm]	zul. Verlagerungen			Gewicht ²⁾ [kg]
								Axial [mm]	Radial [mm]	Winkel [Grad]	
20	gebördelt	15	9550	28	9600	63	189	±0,4	0,15	1,0	0,110
30		35	6950	132	17800	97	233	±0,5	0,20	1,5	0,285
38		65	5850	292	37400	108	318	±0,6	0,20	1,5	0,422
45		170	4750	1003	95800	132	738	±0,9	0,20	1,5	0,897

TOOLFLEX® Bauart M-H / Halbschalen-Klemmnaben - Nabenwerkstoff Aluminium/Balgwerkstoff Edelstahl													
Größe	Fertigbohrung D		Abmessungen [mm]										
	min.	max.	Allgemein								Klemmschrauben DIN EN ISO 4762		
			L	L1, L2	E	DH	DK	DBSE	A1	X1, X2	K	M	T _A [Nm]
20	8	20	58	19,5	19,0	40	41,2	33,0	5,5	12,5	14,5	M4	5,0
30	10	30	77	25,5	26,0	55	57,7	43,0	7,5	17,0	19,0	M6	15,0
38	12	38	90	30,0	30,0	65	72,6	48,0	9,5	21,0	25,0	M8	40,0
45	14	45	111	36,0	39,0	83	88,8	63,0	11,0	24,0	30,0	M10	70,0

Technische Daten TOOLFLEX® M-H											
Größe	Balg-Naben-Verbindung	Drehmoment Balg T _{KN} ¹⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Trägheitsmoment ²⁾ [x10 ⁻⁶ kgm ²]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Axialsteifigkeit C _a [N/mm]	Radialsteifigkeit C _r [N/mm]	zul. Verlagerungen			Gewicht ²⁾ [kg]
								Axial [mm]	Radial [mm]	Winkel [Grad]	
20	gebördelt	15	9550	29	6600	42	126	±0,6	0,20	1,5	0,115
30		35	6950	138	14800	65	155	±0,8	0,25	2,0	0,304
38		65	5850	310	24900	72	212	±0,8	0,25	2,0	0,445
45		170	4750	1069	64000	88	492	±1,0	0,25	2,0	0,947

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff.



²⁾ Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung

Damit die Kupplung radial montiert/demontiert werden kann, bitte das Einsteckmaß X1/X2 der Wellen beachten.



Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T _R [Nm] für Nabenausführung 7.8																					
Größe	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45
20	20	23	25	28	30	35	38	40	45	48	50										
30			51	56	61	71	76	81	92	97	102	122	127	143							
38					120	140	150	160	180	190	200	240	250	280	300	320	350	380			
45						197	211	226	254	268	282	338	352	395	423	451	493	536	564	592	634

Bestell- beispiel:	TOOLFLEX® 30 S-H				
	7.8 - Ø25		7.9 - Ø30		
	Kupplungsgröße/ -bauart	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung

TOOLFLEX® S-H



TOOLFLEX® M-H



ROTEX® GS

Spießfreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP

TOOLFLEX®


Nabenausführungen

Ausf. 7.8



H-Klemmnabe ohne Passfedernut für
einfachkardanische Verbindung

Ausf. 7.9




H-Klemmnabe mit Passfedernut für
einfachkardanische Verbindung (auf Anfrage)

RADEX®-NC


TOOLFLEX® ZR

Metallbalgkupplungen

Zwischenwellenkupplung mit geklebtem Aluminiumrohr



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



TOOLFLEX® Bauart ZR / Halbschalen-Klemmnaben - Nabenwerkstoff Aluminium/Balgwerkstoff Edelstahl															
Größe	Fertigbohrung D		Abmessungen [mm]												
			Allgemein										Klemmschrauben DIN EN ISO 4762		
	min.	max. ⁴⁾	DH	LH	X1	DBSE		L = DBSE + 2 • X1		DR	DK	A1	K	M	T _A [Nm]
20	8	20	40	40	12,5	min. 80	max. 2975	min. 105	max. 3000	40	41,2	5,5	14,5	M4	5
30	10	25	55	58,5	17,0	114	3466	148	3500	50	58,0	7,5	19	M6	15
38	12	35	65	61	21,0	129	3958	171	4000	60	72,6	9,5	25	M8	40
45	14	45	83	78,5	25,0	149	3950	199	4000	80	89,0	11,0	30	M10	70

Technische Daten TOOLFLEX® ZR				
Größe	Drehmoment Balg T _{KN} ¹⁾ [Nm]	Trägheitsmoment [10 ⁻³ kgm ²]		stat. Drehfedersteifigkeit [Nm/rad]
		ZR-Nabe ²⁾	Rohr/Meter	
20	15	0,024378	0,329	3245
30	35	0,121256	0,673	6630
38	65	0,253162	1,199	11.815
45	170	0,961451	4,560	44.930

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff.

²⁾ Angabe bezieht sich auf die beidseitig am Rohr montierte Nabe mit max. Bohrung

³⁾ Drehfedersteifigkeit bei 1m Länge des Zwischenrohrs, dabei ist L_{Rohr} = L - 2 • LH



⁴⁾ Bei 7.6 und 7.9 Naben abweichender maximaler Bohrungsdurchmesser

Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen das Wellenabstandsmaß DBSE anzugeben sowie die max. Drehzahl zur Überprüfung der biegekritischen Drehzahl. Geradheit/Rundlauf der Rohre nach DIN EN 755-1.

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T _R [Nm] für Nabenausführung 7.5																				
Größe	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø45
20	20	23	25	28	30	35	38	40	45	48	50									
30			51	56	61	71	76	81	92	97	102	122	127	143						
38					120	140	150	160	180	190	200	240	250	280	300	320	350	380		
45						197	211	226	254	268	282	338	352	395	423	451	493	536	564	634

Bestell- beispiel:	TOOLFLEX® 30		ZR		1200 mm		7.5 - Ø24		7.6 - Ø24	
	Kupplungsgröße/ -bauart		Ausführung		Wellenabstandsmaß DBSE		Naben- ausführung		Fertig- bohrung	

TOOLFLEX® ZR



ROTEX® GS


Spielfreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP

TOOLFLEX®


Nabenausführungen

Ausf. 7.5



DH-Klemmnabe ohne Passfedernut für
doppelkardanische Verbindung

Ausf. 7.6



DH-Klemmnabe mit Passfedernut für
doppelkardanische Verbindung

RADEX®-NC

RADEX®-NC


Servolamellenkupplungen

Technische Beschreibung

Die RADEX®-NC ist eine speziell für die Servotechnik entwickelte Baureihe. Bei dieser Kupplung sorgt ein Paket aus drehsteifen, jedoch biegeelastischen Stahllamellen dafür, dass axialer, winkelliger und radialer Wellenversatz zuverlässig ausgeglichen wird. Als Ganzmetallkupplung - die Lamellen sind aus rostfreiem Stahl - kann die RADEX®-NC auch bei hohen Temperaturen (bis 140 °C) und unter aggressiven Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Die RADEX®-NC wird in 10 Baugrößen von Größe 5 bis 75 für maximale Drehmomente bis 4800 Nm gefertigt. Zusätzlich zu den zwei unterschiedlichen Bauarten (EK = einfachkardanisch und DK = doppelkardanisch) ist sie in fünf unterschiedlichen Nabenausführungen verfügbar.



Ein typisches Einsatzgebiet für die RADEX®-NC sind spielfreie Schneckengetriebe mit kleinen Übersetzungen. Die Kupplungssteifigkeit muss wegen der Übersetzung des Getriebes von der Antriebsseite auf die Abtriebsseite umgerechnet werden. Hierbei hat die Übersetzung selber einen entscheidenden Einfluss, da sie quadratisch in die Berechnung eingeht. Diese umgerechnete Steifigkeit wird in Reihe mit der Getriebesteifigkeit addiert, um die Gesamtsteifigkeit zu erhalten. Bei Übersetzungen kleiner $i = 8$ empfehlen wir aufgrund des Steifigkeitsverlustes des Gesamtsystems bei Verwendung von elastischen Kupplungen den Einsatz der RADEX®-NC.



Ex-Schutz-Einsatz

RADEX®-NC-Kupplungen eignen sich für die Kraftübertragung in Antrieben, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Die Kupplungen sind nach EU-Richtlinie 2014/34/EU als Geräte der Kategorie 2G/2D beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, 2, 21 und 22 geeignet. Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung und der Betriebs- und Montageanleitung, einzusehen unter www.ktr.com.


Auslegung:

Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich sind Klemmnaben ohne Passfeder nur für Kat. 3 (mit Passfeder für Kat. 2) so auszulegen, dass vom Anlagenspitzenmoment einschließlich aller Betriebsparameter zum Reibschluss- und Nenndrehmoment der Kupplung mindestens eine Sicherheit von $s = 2$ vorliegt.




RADEX®-NC DK und EK Servolamellenkupplungen


Lamellenpakete




Gr. 5 bis 26
(Vierlochlamelle)



Gr. 36 bis 75
(Sechslachlamelle)



Gr. 5 bis 10
(zylindrische Buchse)



Gr. 16 bis 75
(konische Buchse)

Nabenausführungen



Ausf. 2.5 Klemmnabe
zweifach geschlitzt ohne Passfedernut
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung.
Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser.



Ausf. 2.6 Klemmnabe
zweifach geschlitzt mit Passfedernut
Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.




Ausf. 6.5 Spannringnabe
Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung höherer Drehmomente. Geeignet für hohe Drehzahlen.




Ausf. 7.5 DH-Klemmnabe
ohne Passfedernut für doppelkardanische Verbindung
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser.



Ausf. 3.5 Klemmnabe
dreifach geschlitzt ohne Passfedernut
Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung, gute Rundlaufeigenschaften und reduzierte Unwucht. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Ausf. 3.5 ab Größe 43 Standard



Ausf. 3.6 Klemmnabe
dreifach geschlitzt mit Passfedernut
Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. Ausf. 3.6 ab Größe 43 Standard



Ausf. 7.6 DH-Klemmnabe
mit Passfedernut für doppelkardanische Verbindung
Formschlüssige, spielfreie Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.

ROTEX® GS

Spielfreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP

TOOLFLEX®


RADEX®-NC

RADEX®-NC DK und EK Servolamellenkupplungen

Doppel- und einfachkardanische Bauarten





Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden





Nabenausführung 2.5/2.6

Bauart DK



Bauart EK



RADEX®-NC Bauarten DK und EK - Naben- und Zwischenstückwerkstoff Aluminium/Lamellen rostfreier Stahl														
Größe	Abmessungen [mm]										Klemmschrauben DIN EN ISO 4762		Massenträgheitsmoment [kgm²]	
	D _{max.}	DH	DK	L1, L2	Bauart DK		Bauart EK	DI1	E	A1	M	T _A [Nm]	Bauart DK	Bauart EK
					L	DBSE								
5	12	26	26	12	34	10	26,5	12	2,5	3,5	M2,5	0,8	0,000004	0,000003
10	15	35	35	16	44	12	35	14,5	3	5	M4	3	0,000016	0,000012
16	20	46	49	22	58	14	47	19,5	3	6,8	M6	10	0,000063	0,00005
21	30	58	59	25	69	19	53,5	24	3,5	6,8	M6	10	0,00018	0,00014
26	38	69	73	32	88	24	69	30	5	9	M8	25	0,00046	0,00036
36	45	84	87	35	93,6	23,6	74,8	48	4,8	10,5	M10	49	0,0011	0,00091

Technische Daten												
Größe	TKN ¹⁾ [Nm]	TK max ¹⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Drehfedersteifigkeit [Nm/rad]		Lamellenform	Verlagerungen Bauart DK			Verlagerungen Bauart EK		
				Bauart EK	Bauart DK		Radial [mm]	Axial [mm]	Winkel je Lamelle [Grad]	Radial [mm]	Axial [mm]	Winkel je Lamelle [Grad]
5	2,5	5	18.300	2.400	1.200	4-Loch	0,13	± 0,4	1	-	± 0,2	1
10	7,5	15	13.600	5.600	2.800	4-Loch	0,16	± 0,8	1	-	± 0,4	1
16	35	53	10.500	20.000	10.000	4-Loch	0,19	± 1,0	1	-	± 0,5	1
21	70	105	8.500	40.000	20.000	4-Loch	0,27	± 1,2	1	-	± 0,6	1
26	120	180	7.000	84.000	42.000	4-Loch	0,33	± 1,6	1	-	± 0,8	1
36	340	510	5.700	280.000	140.000	6-Loch	0,32	± 2,0	1	-	± 1,0	1


¹⁾ Auslegung Seite 22 ff. beachten.

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T _R [Nm] für Nabenausführung 2.5																						
Größe	vorgebohrt	Ø3	Ø5	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45
5	2,5	1,1	1,8	2,8	3,4	4																
10	4,5		5	7,7	9,5	11,1	12,7	13,5														
16	5,5				23	27	31	33	35	41	43											
21	7,5					28	32	34	36	42	44	48	52	54	59	63						
26	9,5							66	70	81	85	92	100	103	114	121	127	137	147			
36	11,5									129	135	147	159	165	182	194	199	221	237	247	258	273


Bestell- beispiel:	RADEX®-NC 21		2.5 - Ø20				2.5 - Ø25			
	Kupplungsgröße	Bauart	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung

RADEX®-NC DK und EK Servolamellenkupplungen

Doppel- und einfachkardanische Bauarten




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Nabenausführung 3.5/3.6

Bauart DK



Bauart EK



RADEX®-NC Bauarten DK und EK - Naben- und Zwischenstückwerkstoff Aluminium bis Gr. 61, Stahl bei Gr. 75 / Lamellen rostfreier Stahl

Größe	Abmessungen [mm]										Klemmschrauben DIN EN ISO 4762		Massenträgheitsmoment [kgm ²]	
	D _{max.}	DH	DK	L1, L2	Bauart DK		Bauart EK	DI1	E	A1	M	T _A [Nm]	Bauart DK	Bauart EK
					L	DBSE								
43	55	104	104	40,5	115	34	89	61	8	10,5	M10	49	0,0033	0,0025
51	70	124	130	50	138	38	108	73	8	14	M14	135	0,0082	0,006
61	80	144	148,5	54	150	42	118	88	10	16	M16	210	0,016	0,012
75	90	170	181,1	70	189	49	152	104	12	21,5	M20	610	0,099	0,077

Technische Daten

Technische Daten												
Größe	TKN ¹⁾ [Nm]	TK max ¹⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Drehfedersteifigkeit [Nm/rad]		Lamellenform	Verlagerungen Bauart DK			Verlagerungen Bauart EK		
				Bauart EK	Bauart DK		Radial [mm]	Axial [mm]	Winkel je Lamelle [Grad]	Radial [mm]	Axial [mm]	Winkel je Lamelle [Grad]
43	600	900	8.100	510.000	255.000	6-Loch	0,45	± 2,20	1	—	± 1,10	1
51	1.300	1.950	6.700	920.000	460.000	6-Loch	0,52	± 2,50	1	—	± 1,25	1
61	2.000	3.000	6.100	1.500.000	750.000	6-Loch	0,56	± 2,60	1	—	± 1,30	1
75	3.200	4.800	5.100	2.100.000	1.050.000	6-Loch	0,64	± 2,90	1	—	± 1,45	1

¹⁾ Auslegung Seite 22 ff. beachten.

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T_R [Nm] für Nabenausführung 3.5

Größe	vorgebohrt	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø58	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80	Ø85	Ø90
43	15,0	238	248	258	297	317	347	377	397	416	446	476	496	545								
51	28,0				594	633	693	752	792	831	891	950	990	1089	1148	1188	1286	1385				
61	30,0							1039	1093	1148	1230	1312	1367	1503	1585	1640	1777	1913	2050	2187		
75	35												3129	3192	3630	3755	4068	4381	4694	5006	5319	5632

Bestell- beispiel:


RADEX®-NC 43	DK	3.5 - Ø25		3.5 - Ø35	
Kupplungsgröße	Bauart	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung

RADEX®-NC DK und EK mit Spannringnaben Servolamellenkupplungen

Doppel- und einfachkardanische Bauarten



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



RADEX®-NC Bauarten DK und EK - Naben- und Zwischenstückwerkstoff Aluminium/Lamellen rostfreier Stahl															
Größe	Abmessungen [mm]										Spannschrauben DIN EN ISO 4017			Massenträgheitsmoment [kgm²]	
	D _{max}	DH	L1, L2	L3	Bauart DK		Bauart EK	L6	DI1	E	M x LM	Z = Anzahl ¹⁾	T _A [Nm]	Bauart DK	Bauart EK
					L	DBSE	L								
16	20	46	24	18	62	14	3,0	3,0	19,5	3	M5 x 20	4	6	0,000075	0,000063
21	28	58	28	22	75	19	3,1	3,1	24	3,5	M6 x 25	4	10	0,000218	0,000177
26	35	69	36	28	96	24	2,4	2,4	30	5	M5 x 30	8	6	0,000565	0,000467
36	42	84	43	35	109,6	23,6	4,35	4,35	48	4,8	M8 x 40	6	25	0,001581	0,001294
43	60	104	46	35	126	34	4,95	4,95	61	8	M8 x 40	6	25	0,004051	0,003250
51	70	124	50	38	138	38	6,25	6,25	73	8	M10 x 45	6	49	0,008981	0,007096
61	80	144	55	43	152	42	6,75	6,75	88	10	M12 x 50	6	85	0,024188	0,020678

Technische Daten												
Größe	T _{KN} ²⁾ [Nm]	T _{K max} ²⁾ [Nm]	max. Drehzahl [1/min]	Drehfedersteifigkeit [Nm/rad]		Lamellenform	Verlagerungen Bauart DK			Verlagerungen Bauart EK		
				Bauart EK	Bauart DK		Radial [mm]	Axial [mm]	Winkel je Lamelle [Grad]	Radial [mm]	Axial [mm]	Winkel je Lamelle [Grad]
16	35	53	31.150	20.000	10.000	4-Loch	0,19	± 1,00	1,00	—	± 0,50	1
21	70	105	24.700	40.000	20.000	4-Loch	0,27	± 1,20	1,00	—	± 0,60	1
26	120	180	20.800	84.000	42.000	4-Loch	0,33	± 1,60	1,00	—	± 0,80	1
36	340	510	17.100	280.000	140.000	6-Loch	0,32	± 2,00	1,00	—	± 1,00	1
43	600	900	13.800	510.000	255.000	6-Loch	0,45	± 2,20	1,00	—	± 1,10	1
51	1300	1950	11.600	920.000	460.000	6-Loch	0,52	± 2,50	1,00	—	± 1,25	1
61	2000	3000	10.000	1.500.000	750.000	6-Loch	0,56	± 2,60	1,00	—	± 1,30	1

¹⁾ je Spannringnabe

²⁾ Auslegung Seite 22 ff. beachten.


Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T _R [Nm] für Nabenausführung 6.5																											
Größe	Toleranz- paarung	Ø10	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55*	Ø60*	Ø65*	Ø70*	Ø75*	Ø80*	
16	H7/h6	29	33	57	70	50	83	97																			
	H7/k6	34	42	64	76	62	96	109																			
21	H7/h6	27	45	75	91	79	125	145	127	144	201																
	H7/k6	36	56	83	99	93	139	157	169	187	245																
26	H7/h6				104	126	194	169	279	311	338	404	273	357													
	H7/k6				124	145	214	200	305	334	382	444	355	441													
36	H7/h6							241	395	438	521	616	523	664	647	741	841										
	H7/k6							284	430	471	558	646	640	779	778	875	974										
43	H7/h6										595	705	647	814	946	1073	980	1163	1360	1200	1072	1372					
	H7/k6										684	789	784	916	1096	1219	1144	1332	1534	1376	1370	1669					
51	H7/h6											750	818	1020	1085	1228	1166	1377	1605	1450	1607	2283	2255	2704			
	H7/k6											822	927	1117	1254	1392	1348	1568	1803	1652	1960	2387	2447	2842			
61	H7/h6													880	1074	1211	1264	1480	1597	1750	1911	2097	2542	2669	2718	3168	
	H7/k6													951	1131	1258	1333	1534	1668	1810	2032	2239	2635	2785	2855	3252	

* Ab Ø55 Toleranz G7/h6 bzw. G7/m6


Bestell- beispiel:	RADEX®-NC 26		6.5 - Ø24				6.5 - Ø35	
	Kupplungsgröße	Bauart	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung	Nabenausführung	Fertigbohrung

Nabenausführung 6.5

Bauart DK



Bauart EK



ROTEX® GS

Spießfreie
Servokupplungen

ROTEX® GS HP

TOOLFLEX®

RADEX®-NC

Nabenausführungen




Ausf. 6.5
Spannringnabe


RADEX®-NC ZR

Servolamellenkupplungen

Doppelkardanische Bauart



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



RADEX®-NC Bauart ZR - Naben- und Zwischenstückwerkstoff Aluminium/Lamellen rostfreier Stahl															
Größe	Fertigbohrung D		Abmessungen [mm]												
			Allgemein										Klemmschrauben DIN EN ISO 4762		
	min.	max.	DH	L	X1	DBSE		L = DBSE + 2 • X1		DR	DK	A1	K	M	T _A [Nm]
16	6	20	46	42	17,0	min.	max.	min.	max.	40	48,9	8	16	M6	15,0
21	8	30	58	47,5	17,0	75	2966	109	3000	50	59,2	8	20,5	M6	15,0
26	10	35	69	59	21,5	124	3957	167	4000	60	72,6	9,5	25	M8	40,0
36	12	45	84	62,3	26,5	114	3947	167	4000	80	86,8	12	30	M10	70,0

Technische Daten RADEX®-NC ZR				
Größe	T _{KN} ¹⁾ [Nm]	Trägheitsmoment [10 ⁻³ kgm²]		stat. Drehfedersteifigkeit [Nm/rad]
		Z _R -Nabe ²⁾	Rohr/Meter	
16	35	0,049596	0,329	2449
21	70	0,138744	0,673	4980
26	120	0,348421	1,199	9220
36	340	0,869569	4,560	34014

¹⁾ Auslegungen Seite 22 ff.

²⁾ Angaben beziehen sich auf die gesamte Kupplung mit max. Bohrung

³⁾ Drehfedersteifigkeit bei 1 m Länge des Zwischenrohrs, dabei ist L_{Rohr} = L - 2 • LH



Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen das Wellenabstandsmaß DBSE anzugeben sowie die max. Drehzahl zur Überprüfung der biegekritischen Drehzahl.

Geradheit/Rundlauf der Rohre nach DIN EN 755-1.

Überprüfung der Welle-Nabe-Verbindung: Reibschlussmomente T _R [Nm] für Nabenausführung 7.5																					
Größe	Ø8	Ø9	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45
16			51	56	61	71	76	81	92	97	102										
21					61	71	76	81	92	97	102	122	127	143	153						
26							150	160	180	190	200	240	250	280	300						
36										268	282	338	352	395	423	451	493	536	564	592	634


Bestell- beispiel:	RADEX®-NC 26	ZR	1200 mm	7.5 - Ø24	7.6 - Ø24
	Kupplungs- größe	Ausführung	Wellen- abstandsmaß (DBSE)	Naben- ausführung	Fertig- bohrung

Bauteile



Nabenausführungen

Ausf. 7.5



DH-Klemmnabe ohne Passfedernut für doppelkardanische Verbindung

Ausf. 7.6



DH-Klemmnabe mit Passfedernut für doppelkardanische Verbindung



Stahllamellenkupplungen

Varianten und Funktionsbeschreibung	170
-------------------------------------	-----

RADEX®-N

Allgemeine Hinweise und Nabenausführungen	172
Bauarten und Anwendungen	173
Technische Daten	174
Standardbauarten	176
Kundenspezifische Bauarten	178
Korrosionsbeständige Ausführung für große Wellenabstände	179
Standardbaureihe NANA 3 für Pumpenantriebe nach API 610	180

RIGIFLEX®-N

Allgemeine Hinweise und Nabenausführungen	182
Technische Daten	183
Bauart A	185
Bauart A-J	186
Bauart A-H	187

Lamellen-
kupplungen

RADEX®-N



RIGIFLEX®-N



STAHLAMELLENKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der Lamellenkupplungen

		
Produkt	RADEX®-N	RIGIFLEX®-N
Art/Type	Stahllamellenkupplung	
Eigenschaften		
Drehsteif	●	●
Spiefrei	●	●
Wartungsfrei	●	●
Ausgleich von Fluchtungsfehlern	●	●
Besonderheiten		
Lagerprogramm	Basisprogramm ab Lager, kundenspezifische Lösungen realisierbar	Basisprogramm ab Lager, kundenspezifische Lösungen realisierbar
Einsatzbereiche / Kernbranchen / Anwendungen	Pumpen, Kompressoren, Lüfter	Pumpen, Kompressoren, Lüfter
API	610	610 & 671
Leistungsdaten		
Max. Nenndrehmoment T _{KN} [Nm]	280.000	280.000
Max. Drehzahl n [1/min]	20.000	23.000
Max. Einsatztemperatur T [°C]	280	280
Standard-Werkstoffe		
Naben		
Stahl (S355J2)	●	●
Vergütungsstahl (C45N)	●	●
Vergütungsstahl (42CrMo4V)		
Vergütungsstahl (30CrNiMo8)		
Zwischenstücke		
Stahl (S355J2)	●	●
Vergütungsstahl (C45N)	●	●
Vergütungsstahl (42CrMo4V)	bei Torsionswellen	
Vergütungsstahl (30CrNiMo8)	bei Torsionswellen	
Sonder-Werkstoffe (korrosionsbeständig)		
Naben		
Stahl (1.4305)	●	○
Stahl (1.4404)	●	
Zwischenstücke		
Stahl (1.4305)	●	○
Stahl (1.4404)	●	
Composite-Zwischenstück GFK (Glasfaser)	●	
Composite-Zwischenstück CFK (Kohlefaser)	●	
Oberflächenbeschichtung	Lackieren, Phosphatieren, Verzinken und Passivieren, Geomet, Tenifer Q	
	Lackieren, Phosphatieren, Verzinken und Passivieren, Geomet, Tenifer Q	

● ≈ Standard
○ ≈ auf Anfrage

STAHLAMELLENKUPPLUNGEN




VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Produktfinder der Lamellenkupplungen

		
Produkt	RADEX®-N	RIGIFLEX®-N
Art/Type	Stahllamellenkupplung	
Geometrien		
Bauweise	einfach- und doppelkardanisch	doppelkardanisch
Wellendurchmesser max. [mm]	330	400
Radiale Montage	●	●
Zertifizierungen/Baumusterprüfungen		
ATEX 	●	●
GOST R/ GOST TR 	●	●
DNV GL 	●	●
ABS 	●	●
LR 	●	●

● ≈ Standard


Informationen zu Lamellenkupplungen

Lamellen - FEM-optimierte Lamellenform	
Die Stahllamellenpakete aus hochfestem, rostfreiem Federstahl wurden auf Basis von FEM-Berechnungen entwickelt. Dabei wurde unter Berücksichtigung der erforderlichen Verlagerungsmöglichkeiten der Kupplung die optimale Form hinsichtlich Drehmomentübertragung und Drehsteifigkeit angestrebt. Die taillierte Form der Stahllamellen am Außendurchmesser ist das Ergebnis dieser Optimierungsrechnung.	
RADEX®-N - Lamellenpakete mit Passschrauben	
Das „Herz“ der Stahllamellenkupplung sind die Lamellenpakete und deren Anbindung an die Naben bzw. Zwischenstücke. Hochfeste, spezielle Passschrauben, die wechselseitig mit Naben und Zwischenstück verschraubt werden, ermöglichen eine Kombination aus Reib- und Formschluss. Somit ist eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitiger Verlagerungsfreundlichkeit und geringen Rückstellkräften gewährleistet.	 Passschraube (Kombination aus Reib- und Formschluss) Lamellenpaket mit Schrauben Zwischenstück Nabe
RIGIFLEX®-N - Sicherung des Ausbaustücks	
Da bei der Entwicklung der RIGIFLEX®-N das Hauptaugenmerk auf der Einhaltung der Vorschriften der API 610 und API 671 lag, ist auch das Zwischenstück durch eine Fangvorrichtung gesichert. Im Falle eines Lamellenbruchs verbleibt das Zwischenstück innerhalb der Kupplung. Generell wird das Ausbaustück mit werksseitig vormontierten Lamellenpaketen ausgeliefert. Diese werden über formschlüssige Spezialbolzen absolut spielfrei mit dem Zwischenstück bzw. den Flanschen verbunden.	 Lamellenpaket Spezialbolzen Fangvorrichtung

Allgemeine Hinweise


Einbau- und Betriebshinweise

Siehe hierzu auch unsere Montageanleitung KTR-Norm 471 10 unter www.ktr.com. Bei der Montage ist besonders darauf zu achten, dass die Lamellenpakete in axialer Richtung verspannungsfrei eingebaut werden. Bei kundenseitiger Herstellung der Fertigbohrung sind die Rund- und Planauftoleranzen (siehe Skizze) einzuhalten.



Einbaulage

RADEX®-N-Kupplungen sind für den waagerechten (horizontalen) Einbau ausgelegt. Bei senkrechten (vertikalen) Einbausituationen muss das Zwischenstück ggf. abgestützt werden (siehe Skizze). Bitte halten Sie Rücksprache.



Lieferzustand

RADEX®-N-Kupplungen werden in Einzelteilen geliefert (auf Wunsch montiert). Die Naben können ungebohrt oder mit Fertigbohrung und Passfedernut sowie mit reibschlüssiger Welle-Nabe-Verbindung versehen werden. Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen (ggf. Rücksprache mit KTR).




Auswuchten

Auf Kundenwunsch werden die RADEX®-N-Kupplungen auch gewuchtet ausgeliefert. Für übliche Antriebe ist dies jedoch aufgrund der präzisen Fertigung nicht erforderlich. Bitte halten Sie ggf. Rücksprache mit uns!

Sicherheitsbestimmungen

Die Kupplung muss so bemessen sein, dass die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird. Dazu ist ein Vergleich der auftretenden Beanspruchungen mit den zulässigen Kupplungskennwerten durchzuführen. Umlaufende Teile müssen vom Käufer gegen unbeabsichtigtes Berühren geschützt werden (Sicherheit von Maschinen DIN EN 292 Teil 2). Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass bei einem Kupplungsbruch aufgrund von Überbeanspruchung ein ausreichend dimensionierter Kupplungsschutz vorhanden ist.

Nabenausführungen



Ausf. 1.0 Nabe mit Passfedernut und Gewindestift


Formschlüssige Drehmomentübertragung, zul. Drehmoment abhängig von der zul. Flächenpressung. Als spielfreie Drehmomentübertragung bei stark reversierendem Betrieb nicht geeignet.

Ausf. 1.1 Nabe ohne Passfedernut mit Gewindestift

Kraftschlüssige Drehmomentübertragung für Press- und Klebeverbindungen. (Keine ATEX-Freigabe)

Ausf. 1.2 Nabe ohne Passfedernut ohne Gewindestift

Kraftschlüssige Drehmomentübertragung für Press- und Klebeverbindungen. (Keine ATEX-Freigabe)



Ausf. 6.0 Spannringsnabe

Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung höherer Drehmomente. Spannschrauben lamellenseitig. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Geeignet für hohe Drehzahlen.

Ausf. 6.5 Spannringsnabe

Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung höherer Drehmomente. Spannschrauben von außen. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Geeignet für hohe Drehzahlen.



Ausf. 2.5 Klemmnabe zweifach geschlitzt ohne Passfedernut


Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Nur für ATEX Kat. 3 zulässig.

Ausf. 2.6 Klemmnabe zweifach geschlitzt mit Passfedernut


Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch den Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert.

Bauarten und Anwendungen


Bauart NN (s. Seite 178)




Bauart NANA 1/NANA 2 (s. Seite 178)




Bauart NANA 3 (s. Seite 182)




Bauart NANA 4 (s. Seite 180)




Bauart NNW (s. Seite 180)



Bauart NNZ (s. Seite 179)



Bauart NENE (s. Seite 179)



Eigenschaften

- Einfachkardanische Bauart
- Nur Winkel- und Axialversatz zulässig
- Höchste Drehsteifigkeit
- Kurzbauend

Anwendungsgebiete

- Mixer
- Rührwerke
- Tauchpumpen
- Ventilatoren
- Einsatzfälle mit hoher Radiallast

- Doppelkardanische Bauart
- Hohe Verlagerungsmöglichkeiten bei geringen Rückstellkräften
- Standard-Zwischenstücke ab Lager lieferbar

- Papiermaschinen
- Druck- und Veredelungstechnik
- Fördertechnik
- Stahlwerke
- Generatoren
- Mühlenantriebe

- Doppelkardanische Bauart
- Zwischenstücke angepasst an Pumpen-Normausbaumaße
- Radiale Montage, kein Verschieben der Maschine erforderlich
- Nach API 610 lieferbar

- Prozesspumpen
- Wasserpumpen
- Pumpen nach API-Standard
- Turbinen
- Kompressoren

- Zwischenstücke nach Kundenangabe
- Max. Wellenabstandsmaß bis ca. 6 m
- Geschweißte Zwischenrohre für höchste Drehsteifigkeit

- Folien- und Papiermaschinen
- Palettier- und Förderanlagen
- Portalroboter
- Prüfstände
- Kühltürme/Ventilatoren

- Zwischenstücke nach Kundenangabe
- Kupplung bestehend aus 2 x Bauart NN mit Zwischenwelle
- Für Antriebe mit relativ niedrigen Drehzahlen

- Niedrig drehende Antriebe mit großen Wellenabstandsmaßen
- Rührwerke
- Zerkleinerungsmaschinen
- Pressenbau
- Verpackungsmaschinen

- Kurzbauende doppelkardanische Kupplung
- Nicht radial montierbar
- Mit Zwischenscheibe
- Ideal im Austausch zu Stahl-Bogenzahn-Kupplungen
- Standardbauart bis Gr. 70

- Robotik
- Papier- und Kuvertiermaschinen
- Werkzeugmaschinen
- Verpackungsmaschinen
- Prüfstände


- Mit eingezogenen Naben
- Kurzbauend und doppelkardanisch
- Zwischenstück nicht radial montierbar
- Zwischenstücklänge variabel

- Anwendungen mit geringen Wellenabstandsmaßen
- Im Austausch zu Stahl-Bogenzahn-Kupplungen


Technische Daten

Folgende Lamellenformen sind bei der RADEX®-N zu unterscheiden:


Größe 20 – 50
(Vierlochlamelle)




Größe 60 – 135
(Sechschlochlamelle)



Größe 136 – 336
(Sechschlochlamelle)



Größe 138 – 338
(Achtlochlamelle)



Drehmomente und Verlagerungen									
Größe	Lamellenform	Drehmomente [Nm] ¹⁾			Winkel [°] je Lamelle	zul. Verlagerungen ²⁾			
		T _{KN}	T _{K max}	T _{KW}		Axial [mm]		Radial [mm]	
						NN	NANA 1/ NANA 2/NNZ	NANA 1	NANA 2
20	Vierlochlamelle	30	60	15	1,0	0,60	1,2	1,0	–
25		60	120	30	1,0	0,80	1,6	1,0	–
35		120	240	60	1,0	1,00	2,0	1,1	–
38		240	480	120	1,0	1,20	2,4	1,2	–
42		320	640	160	1,0	1,40	2,8	1,2	–
50		470	940	235	1,0	1,60	3,2	1,5	–
60	Sechschlochlamelle	900	1800	450	1,0	1,00	2,0	1,5	0,8
70		1300	2600	650	1,0	1,10	2,2	1,8	1,0
80		1800	3600	900	1,0	1,30	2,6	2,1	1,2
85		2600	5200	1300	1,0	1,30	2,6	2,2	1,2
90		4600	9200	2300	1,0	1,00	2,0	2,2	1,1
105		5600	11200	2800	1,0	1,20	2,4	2,4	1,4
115		9900	19800	4950	1,0	1,40	2,8	2,5	1,5
135		13500	27000	6750	1,0	1,75	3,5	3,8	–
136		17500	35000	8750	0,7	1,85	3,7		
156		25000	50000	12500	0,7	2,10	4,2		
166	35000	70000	17500	0,7	2,25	4,5			
186	42000	84000	21000	0,7	2,40	4,8			
206	52500	105000	26250	0,7	2,60	5,2			
246	90000	180000	45000	0,7	3,00	6,0			
286	150000	300000	75000	0,7	3,35	6,7			
336	210000	420000	105000	0,7	3,75	7,5		abhängig vom Ausbaumaß E	
138	Achtlochlamelle	23000	46000	11500	0,5	1,30	2,6		
158		33000	66000	16500	0,5	1,40	2,8		
168		45000	90000	22500	0,5	1,50	3,0		
188		56000	112000	28000	0,5	1,60	3,2		
208		70000	140000	35000	0,5	1,75	3,5		
248		120000	240000	60000	0,5	2,00	4,0		
288		200000	400000	100000	0,5	2,40	4,5		
338		280000	560000	140000	0,5	2,50	5,0		

Zulässige Drehzahlen und Drehsteifigkeitswerte					
Größe	max. Drehzahl [1/min] (höhere Drehzahlen auf Anfrage)	Drehfedersteifigkeit x 10 ⁶ [Nm/rad] je Lamellenpaket	Größe	max. Drehzahl [1/min] (höhere Drehzahlen auf Anfrage)	Drehfedersteifigkeit x 10 ⁶ [Nm/rad] je Lamellenpaket
20	20400	0,02	156	3500	17,00
25	16800	0,03	166	3300	19,00
35	13900	0,11	186	3000	25,00
38	12000	0,20	206	2800	31,00
42	11000	0,28	246	2300	55,00
50	9000	0,50	286	2000	79,00
60	8200	0,56	336	1800	125,00
70	7300	0,90	138	3800	20,00
80	6300	1,10	158	3500	26,00
85	5900	1,50	168	3300	30,00
90	5400	2,00	188	3000	39,00
105	5000	2,50	208	2800	49,00
115	4300	3,50	248	2300	83,00
135	3700	6,90	288	2000	125,00
136	3800	13,00	338	1800	200,00

¹⁾ Auslegung der Kupplung Seite 18 ff.

²⁾ Die angegebenen zulässigen Verlagerungen sind Maximalwerte, die nicht gleichzeitig auftreten dürfen. Bei gleichzeitigem Axial-, Radial- und Winkerversatz sind diese Werte zu reduzieren.

Technische Daten

Gewichte und Massenträgheitsmomente						
Größe	Nabe ¹⁾ [kg] / [kgm²]	Lamellenpaket [kg] / [kgm²]	NN ¹⁾ komplett [kg] / [kgm²]	NANA 1 ¹⁾ komplett [kg] / [kgm²]	NANA 2 ¹⁾ komplett [kg] / [kgm²]	NNZ ¹⁾ komplett [kg] / [kgm²]
20	0,13 / 0,000043	0,04 / 0,00002	0,3 / 0,00011	0,6 / 0,000204	–	0,4 / 0,000166
25	0,2 / 0,000116	0,08 / 0,00005	0,56 / 0,00028	0,9 / 0,000522	–	0,8 / 0,000414
35	0,6 / 0,00042	0,10 / 0,00010	1,2 / 0,00094	1,9 / 0,00158	–	1,6 / 0,00129
38	0,8 / 0,00073	0,20 / 0,00026	1,8 / 0,0017	2,8 / 0,00303	–	2,4 / 0,00247
42	1,1 / 0,00123	0,25 / 0,00040	2,4 / 0,0029	3,6 / 0,00482	–	3,1 / 0,00409
50	1,7 / 0,00291	0,46 / 0,0010	4,0 / 0,0068	6,2 / 0,0118	–	5,1 / 0,00932
60	1,9 / 0,00378	0,40 / 0,0012	4,2 / 0,0087	6,0 / 0,0141	5,8 / 0,0138	5,3 / 0,0120
70	2,8 / 0,00714	0,42 / 0,0016	6,0 / 0,016	8,6 / 0,0253	8,2 / 0,0242	7,5 / 0,0214
80	4,1 / 0,0134	0,72 / 0,0037	9,0 / 0,031	12,6 / 0,0476	12,0 / 0,0458	11,1 / 0,0410
85	5,1 / 0,0195	1,0 / 0,0065	11,2 / 0,046	16,2 / 0,0734	15,5 / 0,0711	14,8 / 0,0650
90	6,2 / 0,0282	2,3 / 0,0162	14,7 / 0,073	22,0 / 0,121	21,3 / 0,119	20,1 / 0,108
105	7,6 / 0,0414	2,2 / 0,0180	17,4 / 0,101	25,8 / 0,165	24,6 / 0,159	23,1 / 0,145
115	12,0 / 0,0899	4,0 / 0,0433	27,9 / 0,223	42,8 / 0,381	41,2 / 0,372	38,3 / 0,333
135	19,0 / 0,187	7,3 / 0,105	45,1 / 0,478	71,3 / 0,835	–	–
136	16,8 / 0,153	7,9 / 0,113	41,4 / 0,419	–	–	–
156	20,2 / 0,217	11,9 / 0,200	52,2 / 0,634	–	–	–
166	30,0 / 0,373	12,3 / 0,255	72,3 / 1,001	–	–	–
186	42,0 / 0,629	12,7 / 0,318	96,7 / 1,576	–	–	–
206	55,1 / 1,004	18,2 / 0,548	128,3 / 2,556	–	–	–
246	85,9 / 2,229	31,2 / 1,304	203,1 / 5,762	–	–	–
286	145,1 / 4,977	44,4 / 2,495	334,4 / 12,449	–	–	–
336	223,9 / 10,486	64,2 / 4,74	512,0 / 25,712	abhängig vom Ausbaumaß E	abhängig vom Ausbaumaß E	–
138	16,2 / 0,145	9,9 / 0,143	42,3 / 0,433	–	–	–
158	19,5 / 0,205	14,9 / 0,252	54,0 / 0,662	–	–	–
168	29,4 / 0,360	15,2 / 0,318	74,0 / 1,038	–	–	–
188	41,7 / 0,611	15,6 / 0,396	99,0 / 1,618	–	–	–
208	54,1 / 0,971	22,4 / 0,680	130,5 / 2,622	–	–	–
248	84,0 / 2,144	38,2 / 1,605	206,2 / 5,893	–	–	–
288	142,5 / 4,823	53,8 / 3,056	338,8 / 12,702	–	–	–
338	220,1 / 10,18	78,0 / 5,817	518,2 / 26,177	–	–	–

¹⁾ Naben mit max. Bohrung


Zylindrische Bohrungen

Standardnabe 1.0 mit Passfedernut nach DIN 6885 Bl. 1									
Größe	d _{max.}	G	t	T _A [Nm]	Größe	d _{max.}	G	t	T _A [Nm]
20	20	M5	6	2,0	105	110	M12	30	40,0
25	25	M5	8	2,0	115	120	M12	30	40,0
35	38	M6	15	4,8	135	135	nach Kundenvorgabe		
38	42	M6	15	4,8	136 / 138	135			
42	50	M8	20	10,0	156 / 158	150			
50	55	M8	20	10,0	166 / 168	170			
60	65	M8	20	10,0	186 / 188	190			
70	75	M10	20	17,0	206 / 208	210	nach Kundenvorgabe		
80	85	M10	20	17,0	246 / 248	245			
85	90	M10	25	17,0	286 / 288	290			
90	100	M12	25	40,0	336 / 338	340			


Passfederlose, spielfreie Welle-Nabe-Verbindungen

Auslegung: Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich sind Spannringnaben so auszulegen, dass vom Anlagenspitzenmoment einschließlich aller Betriebsparameter zum Reibschluss- und Nenndrehmoment der Kupplung mindestens eine Sicherheit von $s = 2$ vorliegt.


Spannringnabe Ausf. 6.5
(Spannschrauben von außen)



Spannringnabe Ausf. 6.0
(Spannschrauben von innen)



Ausf. mit CLAMPEX® - Element Type 603




RADEX®-N NN, NANA 1 und NANA 2 Stahllamellenkupplungen


Standardbauarten




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Bauteile



Bauart NN



Bauart NANA 1



Bauart NANA 2

Ausbaumaß E = DBSE (Wellenabstandsmaß)

RADEX®-N Bauarten NN, NANA 1, NANA 2										
Größe	max. Fertigbohrung		Abmessungen [mm]							
	d ₁ , d ₂	D	D _A	l ₁ , l ₂	L _{G1}	E ₁	L _{G2}	E ₂	L _{G3}	E ₃
20	20	32	56	20	45	5	100	60	–	–
25	25	40	68	25	56	6	110	60	–	–
35	38	54	82	40	86	6	150	70	–	–
38	42	58	94	45	98	8	170	80	–	–
42	50	68	104	45	100	10	170	80	–	–
50	55	78	126	55	121	11	206	96	–	–
60	65	88	138	55	121	11	206	96	170	60
70	75	102	156	65	141	11	246	116	200	70
80	85	117	179	75	164	14	286	136	233	83
85	90	123	191	80	175	15	300	140	246	86
90	100	132	210	80	175	15	300	140	251	91
105	110	147	225	90	200	20	340	160	281	101
115	120	163	265	100	223	23	370	170	309	109
135	135	184	305	135	297	27	520	250	–	–
136	135	180	300	135	293	23	nach Kundenvorgabe			
156	150	195	325	150	327	27				
166	170	225	350	165	361	31				
186	190	250	380	185	401	31				
206	210	275	420	200	437	37				
246	245	320	500	240	524	44				
286	290	383	567	280	612	52				
336	340	445	660	330	718	58				
138	135	180	300	135	293	23				
158	150	195	325	150	327	27				
168	170	225	350	165	361	31				
188	190	250	380	185	401	31				
208	210	275	420	200	437	37				
248	245	320	500	240	524	44				
288	290	383	567	280	612	52				
338	340	445	660	330	718	58				

Bestell-
beispiel:


RADEX®-N 60	NANA 1	Ø50	Ø60
Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung d ₁	Fertigbohrung d ₂

RADEX®-N NENA 1, NENA 2, NENE und NNZ Stahllamellenkupplungen


Standardbauarten




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Bauteile




Bauart NENA 1



Bauart NENE



Bauart NNZ



Bauart NENA 2

Ausbaumaß E = DBSE (Wellenabstandsmaß)

RADEX®-N Bauarten NENA 1, NENE, NENA 2, NNZ

Größe	max. Fertigbohrung		Abmessungen [mm]											
	d1, d2	d3, d4	D	D1	DA	l1, l2	LG4	E4	LG5	E5	LG6	E6	LG9	E9
20	20	–	32	–	56	20	–	–	–	–	–	–	58	18
25	25	–	40	–	68	25	–	–	–	–	–	–	70	20
35	38	–	54	–	82	40	–	–	–	–	–	–	102	22
38	42	–	58	–	94	45	–	–	–	–	–	–	118	28
42	50	–	68	–	104	45	–	–	–	–	–	–	124	34
50	55	–	78	–	126	55	–	–	–	–	–	–	144	34
60	65	55	88	77	138	55	160	50	114	4	124	14	144	34
70	75	65	102	90	156	65	190	60	134	4	144	14	166	36
80	85	75	117	104	179	75	220	70	154	4	167	17	–	–
85	90	80	123	112	191	80	232	72	164	4	178	18	–	–
90	100	85	132	119	210	80	233	73	166	6	184	24	–	–
105	110	90	147	128	225	90	263	83	186	6	204	24	–	–
115	120	100	163	145	265	100	288	88	206	6	227	27	–	–

Bestell-
beispiel:


RADEX®-N 60	NENA 1	Ø50	Ø60
Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung d ₁	Fertigbohrung d ₂

RADEX®-N Composite Stahllamellenkupplungen


Korrosionsbeständige Ausführung für große Wellenabstände



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile



RADEX®-N Bauart NANA 4 CFK											
Größe	Drehmoment [Nm] ¹⁾		Abmessungen [mm]								max. DBSE ²⁾ bei 1500 1/min
	T _{KN}	T _{K max}	D _A	d ₁ , d ₂ max.	D	l ₁ , l ₂	E ₁	DBSE	L _{Ges.}	Composite-Rohr D _R	
56	500	1000	124	65	91	65	11	nach Kunden- vorgabe	l ₁ + l ₂ + DBSE	68	2700
70	900	1800	149	75	102	65	11			78	3200
85	1800	3600	184	90	123	80	15			95	3500
90	3300	6600	200	100	135	80	15			117	3900
115	4500	9000	253	120	163	100	23			128	4100
										160	4600
										160	4600

¹⁾ Auslegung der Kupplung Seite 18 ff., Drehmomente gültig für das Lamellenpaket, die Auslegung des Composite-Zwischenrohres muss separat durch KTR geprüft werden.

²⁾ Bei höheren Drehzahlen oder größeren Wellenabstandsmaßen bitte Rücksprache mit der KTR (+49 5971 798-484). Durch anwendungsoptimierte Composite-Rohre lassen sich die o. g. Kenndaten (z. B. max. DBSE) bei Bedarf noch variieren.

Gerade die Stahllamellenkupplungen bieten sich aufgrund ihrer Bauart für Anwendungen mit besonders großen Abstandsmaßen zwischen Antriebs- und Abtriebsseite an (z. B. Kühltürme, Ventilatoren etc.). Um hohe Drehzahlen bei großen Abstandsmaßen realisieren zu können, werden bei Bedarf RADEX®-N-Kupplungen mit Zwischenrohren aus glasfaser- oder kohlefaserverstärktem Kunststoff (GFK bzw. CFK) verwendet.

Bestell- beispiel:

RADEX®-N 85	NANA 4 CFK	Ø60	Ø70	3000
Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung d ₁	Fertigbohrung d ₂	Wellenabstandsmaß

RADEX®-N NANA 3

Stahllamellenkupplungen

Pumpenantriebe nach API 610



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




RADEX®-N Bauart NANA 3							
Größe	max. Fertigbohrung	Abmessungen [mm]				zul. Verlagerungen	
	d	D	D _A	E ^{Standard 1)}	l ₁ , l ₂	Winkel [°] je Lamelle	Axial [mm]
42	50	68	104	100/140	45	1,0	2,8
50	55	78	126	100/140/180	55	1,0	3,2
60	65	88	138	100/140/180/250	55	1,0	2,0
70	75	102	156	100/140/180	65	1,0	2,2
80	85	117	179	100/140/180/250	75	1,0	2,6
85	90	123	191	100/140/180/250	80	1,0	2,3
90	100	132	210	140/180/250	80	1,0	2,0
105	110	147	225	180/250	90	1,0	2,4
115	120	163	265	180/250	100	1,0	2,8
135	135	184	305	250	135	1,0	3,5
136	135	180	300		135	0,7	3,7
156	150	195	325		150	0,7	4,2
166	170	225	350		165	0,7	4,5
186	190	250	380		185	0,7	4,8
206	210	275	420		200	0,7	5,2
246	245	320	500		240	0,7	6,0
286	290	383	567		280	0,7	6,7
336	340	445	660	nach Kunden- vorgabe	330	0,7	7,5
138	135	180	300		135	0,5	2,6
158	150	195	325		150	0,5	2,8
168	170	225	350		165	0,5	3,0
188	190	250	380		185	0,5	3,2
208	210	275	420		200	0,5	3,5
248	245	320	500		240	0,5	4,0
288	290	383	567		280	0,5	4,5
338	340	445	660		330	0,5	5,0

¹⁾ Andere E-Maße auf Wunsch lieferbar.


²⁾ Ausbaumaß E = DBSE (Wellenabstandsmaß)

Bestell- beispiel:	RADEX®-N 60	NANA 3	Ø50	Ø60	140
	Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung d ₁	Fertigbohrung d ₂	Wellenabstandsmaß

Bauteile



Detail "X"




Fangvorrichtung des Zwischenstücks:
Die Lamellenpakete sind mit einer Buchse versehen, um das Zwischenstück bei einem etwaigen Lamellenbruch zu sichern.

Allgemeine Hinweise

Einbau- und Betriebshinweise

Siehe hierzu auch unsere Montageanleitung KTR-Norm 47410 unter www.ktr.com. Bei der Montage ist besonders darauf zu achten, dass die Lamellenpakete in axialer Richtung verspannungsfrei eingebaut werden.

Bei kundenseitiger Herstellung der Fertigbohrung sind die Rund- und Planlauftoleranzen (siehe Bilder unten) einzuhalten.



Einbaulage

RIGIFLEX®-N-Kupplungen sind für den waagerechten (horizontalen) Einbau ausgelegt. Bei senkrechten (vertikalen) Einbausituationen muss das Zwischenstück ggf. abgestützt werden. Bitte halten Sie Rücksprache.

Lieferzustand

RIGIFLEX®-N-Kupplungen werden in Einzelteilen geliefert (auf Wunsch montiert), wobei die Zwischenstückbaugruppe (Flansche, Lamellenpakete und Zwischenstück) komplett montiert sind. Die Naben können ungebohrt oder mit Fertigbohrung und Passfedernut sowie mit reibschlüssiger Welle-Nabe-Verbindung versehen werden. Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen (ggf. Rücksprache mit KTR).


Auswuchten

Auf Kundenwunsch werden die RIGIFLEX®-N-Kupplungen auch gewuchtet ausgeliefert. Bitte halten Sie ggf. Rücksprache mit uns!

Sicherheitsbestimmungen


Die Kupplung muss so bemessen sein, dass die zulässige Kupplungsbeanspruchung in keinem Betriebszustand überschritten wird. Dazu ist ein Vergleich der auftretenden Beanspruchungen mit den zulässigen Kupplungskennwerten durchzuführen. Umlaufende Teile müssen vom Käufer gegen unbeabsichtigtes Berühren geschützt werden (Sicherheit von Maschinen DIN EN 292 Teil 2). Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass bei einem Kupplungsbruch aufgrund von Überbeanspruchung ein ausreichend dimensionierter Kupplungsschutz vorhanden ist.

Nabenausführungen




Ausf. 1.0 Nabe mit Passfedernut und Gewindestift

Formschlüssige Drehmomentübertragung, zul. Drehmoment abhängig von der zul. Flächenpressung.



Ausf. mit KTR 620 oder 603 Spannsatz

Reibschlüssige Drehmomentübertragung mit Außenspannsatz KTR 620 oder KTR 603. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser.




Ausf. 6.0 und 6.5 Nabe

Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. Geeignet für hohe Drehzahlen.


Technische Daten

Folgende Lamellenformen sind bei der RIGIFLEX®-N zu unterscheiden:


Größe 35 – 65
(Vierlochlamelle)




Größe 75 – 160
(Sechslamelle)



Größe 166 – 406
(Sechslamelle)



Größe 168 – 408
(Achtlochlamelle)



RADEX®-N

Lamellen-
kupplungen

Drehmomente und Verlagerungen											
Größe	Lamellenform	Drehmomente [Nm]			Winkelversatz $\pm K_w$ ¹⁾ [°]	Axialversatz $\pm K_a$ [mm]	zulässige Verlagerungen				
		T_{KN}	$T_{K \max}$	T_{KW}			Radial $\pm K_r$ [mm]				
							DBSE = 100	DBSE = 140	DBSE = 180	DBSE = 200	DBSE = 250
35	Vierlochlamelle	130	260	65	0,7	1,2	0,90	1,40	–	–	–
50		270	540	135	0,7	1,4	0,77	1,26	–	–	–
65		550	1100	275	0,7	1,5	0,75	1,23	1,72	–	–
75		1100	2200	550	0,7	1,8	0,73	1,22	1,71	–	–
85	Sechslamelle	1900	3800	950	0,7	2,1	–	1,14	1,62	1,87	2,48
110		3500	7000	1750	0,7	2,4	–	1,05	1,54	1,78	2,39
120		5750	11500	2875	0,7	2,6	–	1,00	1,49	1,73	2,35
140		10500	21000	5250	0,7	3,3	–	–	–	1,55	2,16
160		16000	32000	8000	0,7	3,8	–	–	–	–	1,99
166		19000	38000	9500	0,7	3,7	abhängig von DBSE				
196		22500	45000	11250	0,7	4,2					
216		32000	64000	16000	0,7	4,5					
256		52500	105000	26250	0,7	5,2					
306		86000	172000	43000	0,7	6,0					
346		135000	270000	67500	0,7	6,7					
406		210000	420000	105000	0,7	7,5					
168	Achtlochlamelle	25000	50000	12500	0,5	2,6					
198		30000	60000	15000	0,5	2,8					
218		42500	85000	21500	0,5	3,0					
258		70000	140000	35000	0,5	3,5					
308		115000	230000	57500	0,5	4,0					
348		180000	360000	90000	0,5	4,5					
408		280000	560000	140000	0,5	5,0					

¹⁾ Winkelversatz je Lamellenpaket

Bei gleichzeitigem Auftreten von axialem, winkeligem und radialem Wellenversatz ist nachfolgende Tabelle zu beachten:

Größe	Zulässiger Winkelversatz							
	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
	Zulässiger Axialversatz							
35	1,20	1,00	0,85	0,74	0,60	0,40	0,20	0,00
50	1,40	1,20	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00
65	1,50	1,29	1,07	0,86	0,64	0,43	0,22	0,00
75	1,80	1,54	1,29	1,03	0,77	0,52	0,26	0,00
85	2,10	1,80	1,50	1,20	0,90	0,60	0,30	0,00
110	2,40	2,06	1,71	1,37	1,03	0,69	0,34	0,00
120	2,60	2,23	1,86	1,48	1,11	0,74	0,37	0,00
140	3,30	2,83	2,36	1,88	1,41	0,94	0,47	0,00
160	3,80	3,26	2,71	2,17	1,63	1,09	0,54	0,00
166	3,70	3,17	2,64	2,12	1,59	1,06	0,53	0,00
196	4,20	3,60	3,00	2,40	1,80	1,20	0,60	0,00
216	4,50	3,86	3,21	2,57	1,93	1,29	0,64	0,00
256	5,20	4,46	3,71	2,97	2,23	1,49	0,74	0,00
306	6,00	5,14	4,29	3,43	2,57	1,72	0,86	0,00
346	6,75	5,79	4,82	3,86	2,89	1,93	0,96	0,00
406	7,50	6,43	5,36	4,28	3,21	2,14	1,07	0,00
168	2,60	2,08	1,56	1,04	0,52	0,00	–	–
198	2,80	2,24	1,68	1,12	0,56	0,00	–	–
218	3,00	2,40	1,80	1,20	0,60	0,00	–	–
258	3,50	2,80	2,10	1,40	0,70	0,00	–	–
308	4,00	3,20	2,40	1,60	0,80	0,00	–	–
348	4,50	3,60	2,70	1,80	0,90	0,00	–	–
408	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	0,00	–	–

RIGIFLEX®-N

Technische Daten

Zulässige Drehzahlen und Steifigkeitswerte								
Größe	max. Drehzahl [1/min]	je Lamellenpaket		ct [Nm/rad] für komplette Kupplung bei Einbaulänge E				
		cw [Nm/rad]	ct x 10 ⁶ [Nm/rad]	DBSE = 100	DBSE = 140	DBSE = 180	DBSE = 200	DBSE = 250
35	23000	170	0,056	65020	56700	–	–	–
50	18000	490	0,27	73953	63990	–	–	–
65	13600	260	0,5	146022	129938	117046	–	–
75	12400	1000	0,67	306145	278381	255234	–	–
85	11000	1500	0,9	–	406641	369429	353265	318433
110	9000	1500	1,5	–	664284	637587	625028	595693
120	8000	3000	2,0	–	1798018	1637553	1567602	1416348
140	6400	10000	3,5	–	–	–	2363340	2226630
160	5600	10350	6,9	–	–	–	–	2654894
166	5600	26800	13,0	DBSE nach Kundenvorgabe				
196	5200	35800	17,0					
216	4600	41500	19,0					
256	3900	65000	31,0					
306	3300	112000	55,0					
346	2900	205000	79,0					
406	2500	276000	125,0					
168	5600	44300	20,0					
198	5200	82200	26,0					
218	4600	90000	30,0					
258	3900	138000	49,0	DBSE nach Kundenvorgabe				
308	3300	234000	83,0					
348	2900	416000	125,0					
408	2500	562000	200,0					


cw = Winkelsteifigkeit
ct = Drehfedersteifigkeit

Gewichte und Massenträgheitsmomente												
Größe	Nabe (max. Bohrung)		Zwischenstück komplett [kg]					Zwischenstück komplett [kgm ²]				
	[kg]	[kgm ²]	DBSE = 100	DBSE = 140	DBSE = 180	DBSE = 200	DBSE = 250	DBSE = 100	DBSE = 140	DBSE = 180	DBSE = 200	DBSE = 250
35	0,60	0,0007	1,030	1,120	–	–	–	0,00040	0,00050	–	–	–
50	0,92	0,001019	2,262	2,442	–	–	–	0,00256	0,00263	–	–	–
65	2,7	0,00541	3,922	4,183	4,445	–	–	0,00810	0,00830	0,00828	–	–
75	2,4	0,00566	4,482	4,842	5,202	–	–	0,01143	0,01191	0,01239	–	–
85	3,7	0,01135	–	7,154	7,548	7,746	8,239	–	0,02364	0,02427	0,02459	0,02538
110	6,7	0,03222	–	12,492	13,478	13,972	15,205	–	0,06291	0,06540	0,06665	0,06976
120	9,2	0,05238	–	–	17,324	17,842	19,137	–	–	0,10314	0,10458	0,10818
140	18,2	0,15175	–	–	–	32,530	34,325	–	–	–	0,31901	0,32845
160	29,9	0,33890	–	–	–	–	52,458	–	–	–	–	0,68640
166	28,0	0,32	DBSE nach Kundenvorgabe									
196	37,0	0,554										
216	50,0	0,85										
256	95,0	2,35										
306	138,0	4,55										
346	215,0	9,75										
406	310,0	18,95										
168	30,0	0,33										
198	40,0	0,56										
218	52,0	0,88										
258	99,0	2,43	DBSE nach Kundenvorgabe									
308	142,0	4,78										
348	222,0	9,83										
408	325,0	19,22										


RIGIFLEX®-N

Stahllamellenkupplungen

Standardbauart A




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Bauteile

Größe 35



Größe 50 - 408



RIGIFLEX®-N Bauart A

RIGIFLEX®-N Bauart A																			
Größe	Drehmomente [Nm]			max. Fertigbohrung D	Abmessungen [mm]												Schrauben DIN EN ISO 4762		
	T _{KN}	T _{K max}	T _{KW}		DN	DH	L1, L2	L7	G	T	T1	E	DBSE ¹⁾				MxLM	TA [Nm]	
35	130	260	65	50	–	75	38,5	8,5	M6	15	–	6	100	140	–	–	–	M4x45	4,1
50	270	540	135	50	70	95	50	12	M6	10	–	9	100	140	–	–	–	M6x22	14
65	550	1100	275	70	100	126	63	12	M8	20	–	11	100	140	180	–	–	M6x25	14
75	1100	2200	550	75	105	138	62,5	12	M8	20	–	11	100	140	180	–	–	M8x30	35
85	1900	3800	950	90	120	156	72,5	15	M10	20	–	12	–	140	180	200	250	M8x30	35
110	3500	7000	1750	110	152	191	87	18	M10	25	–	12	–	140	180	200	250	M10x35	69
120	5750	11500	2875	120	165	213	102	20	M12	25	–	12	–	–	180	200	250	M12x40	120
140	10500	21000	5250	150	200	265	126	25	M12	30	–	15	–	–	–	200	250	M16x50	295
160	16000	32000	8000	165	230	305	145	31	M12	30	–	15	–	–	–	–	250	M16x55	295
166	19000	38000	9500	165	230	305	155	31	M16	30	70	17						M20x50	560
196	22500	45000	11250	195	260	330	185	32	M16	40	90	24						M20x50	560
216	32000	64000	16000	210	285	370	205	32	M20	50	110	26						M20x65	560
256	52500	105000	26250	260	350	440	245	38	M20	70	130	31						M24x80	970
306	86000	172000	43000	305	400	515	295	43	M24	70	130	36						M27x100	1450
346	135000	270000	67500	350	460	590	335	55	M24	95	175	45						M30x110	1950
406	210000	420000	105000	405	530	675	395	58,5	M24	95	175	50	nach Kundenvorgabe					M36x130	3300
168	25000	50000	12500	165	230	305	155	31	M16	30	70	17						M20x50	560
198	30000	60000	15000	195	260	330	185	32	M16	40	90	24						M20x50	560
218	42500	85000	21500	210	285	370	205	32	M20	50	110	26						M20x65	560
258	70000	140000	35000	260	350	440	245	38	M20	70	130	31						M24x80	970
308	115000	230000	57500	305	400	515	295	43	M24	70	130	36						M27x100	1450
348	180000	360000	90000	350	460	590	335	55	M24	95	175	45						M30x110	1950
408	280000	560000	140000	405	530	675	395	58,5	M24	95	175	50						M36x130	3300

¹⁾ Andere Wellenabstände auf Anfrage möglich


Auslegung der Kupplung Seite 18 ff. Montageanleitung KTR-Norm 47410 unter www.ktr.com.

Bestell- beispiel:

RIGIFLEX®-N 120	A	Ø 100	Ø 120	200
Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung	Fertigbohrung	DBSE

RIGIFLEX®-N Stahllamellenkupplungen

Standardbauart A-J




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile


Größe 50 - 140




RIGIFLEX®-N Bauart A-J																									
Größe	Drehmomente [Nm]			max. Fertigbohrung		Abmessungen [mm]																Schrauben DIN EN ISO 4762			
	T _{KN}	T _{K max}	T _{KW}	D	D1	DN	DH	L1	DN1	DH1	L2	G	T	G1	T1	E	DBSE ¹⁾				MxL	TA [Nm]	M1xLM	TA1 [Nm]	
50	270	540	135	50	70	70	95	50	100	126	63	M6	10	M8	20	9	100	140	–	–	–	M6	14	M6	14
65	550	1100	275	70	90	100	126	63	120	156	72,5	M8	20	M10	20	11	100	140	180	–	–	M6	14	M8	35
75	1100	2200	550	75	100	105	138	62,5	140	180	83	M8	20	M10	20	11	100	140	180	–	–	M8	35	M8	35
85	1900	3800	950	90	110	120	156	72,5	152	191	87,5	M10	20	M10	25	12	–	140	180	200	250	M8	35	M10	69
110	3500	7000	1750	110	150	152	191	87	200	265	127	M10	25	M12	30	12	–	140	180	200	250	M10	69	M16	295
120	5750	11500	2875	120	165	165	213	102	230	305	147	M12	25	M12	30	12	–	–	180	200	250	M12	120	M16	295
140	10500	21000	5250	150	195	200	265	126	260	330	186	M12	30	M16	40/90	15	–	–	–	200	250	M16	295	M20	560
160	16000	32000	8000	165	210	230	305	145	285	370	205	M12	30	M20	50/60	15	–	–	–	200	250	M16	295	M20	560

¹⁾ Andere Wellenabstände auf Anfrage möglich
Auslegung der Kupplung Seite 18 ff. Montageanleitung KTR-Norm 47410 unter www.ktr.com.

Weitere Bauarten:



RADEX®-N mit integrierter Rutscheinheit
siehe Maßblatt 699206



RIGIFLEX®-N mit integrierter Rutscheinheit
siehe Maßblatt 698869


Bestell- beispiel:

RIGIFLEX®-N 85	A-J	Ø 80	Ø 120	200
Kupplungsgröße	Bauart	Fertigbohrung	Fertigbohrung	DBSE


RIGIFLEX®-N

Stahllamellenkupplungen


Standardbauart A-H



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauteile




RIGIFLEX®-N Bauart A-H										
Größe	Drehmomente [Nm]		max. Fertigbohrung [mm]	Abmessungen [mm]						
	T _{KN}	T _{K max}	d ₁ , d ₂	DA	l ₁ , l ₂	Standard-Wellenabstandsmaß DBSE ¹⁾			zul. Axialverlagerung	zul. Winkelverlagerung (je Lamellenpaket [°])
46	90	180	42	69	45	100			+/- 1,4	1,0
56	255	510	55	85	55				+/- 1,2	0,7
66	450	900	65	105	65	140	180	250	+/- 1,6	0,7
76	975	1950	75	124	75				+/- 1,8	0,7
86	1500	3000	85	145	85	-	-		+/- 2,2	0,7
106	2400	4800	105	168	105				+/- 2,4	0,7

¹⁾ Weitere Wellenabstandsmaße (DBSE) auf Anfrage möglich


Vorteile der Bauart A-H:

- Nabenausführung 7.6 - Halbschalennabe
- Einfache und schnelle radiale Montage und Demontage
- Ausführung nach API 610 und 671 (Ausnahmeliste beachten)
- Rausfliegsicherung des Zwischenstücks bei Lamellenbruch entsprechend API 671



Bestellbeispiel:

RIGIFLEX®-N 66	A-H	Ø 42	Ø 48	140
Kupplungsgröße	Bauart	Bohrung d ₁	Bohrung d ₂	Wellenabstandsmaß DBSE



Hochelastische Wellenkupplungen

Varianten und Funktionsbeschreibung	190
-------------------------------------	-----

EVOLASTIC®

Produktbeschreibung und Anwendung	192
Bauart E	194
Bauart EH	195
Bauart E2H	196
Bauart EFH	197
Bauart EP	198
Bauart EHP	199
Bauart E2HP	200
Bauart EFHP	201
Bauart D2H	202
Bauart DFH	203

BoWex-ELASTIC®

Bauart HEW Compact	204
--------------------	-----

EVOLASTIC®




BoWex-ELASTIC® HEW Compact



HOCHELASTISCHE WELLENKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der hochelastischen Wellenkupplungen

		
Produkt	EVOLASTIC®	BoWex® HEW Compact
Art/Type	Hochelastische Klauenkupplung	Hochelastische Zahnkupplung
Eigenschaften		
Hochelastisch	●	●
Schwingungsdämpfend	●	
Wartungsfrei	●	●
Axial steckbar	●	●
Durchschlagend		●
Durchschlagsicher	●	
Ausgleich von Fluchtungsfehlern	●	●
Bauarten		
Variantenvielfalt	sehr hoch	mittel
Besonderheiten	hoher Versatzausgleich, kompakte Bauform, einfach- und doppelkardanisch	geringe Rückstellkräfte, kompakte Bauform, einfachkardanisch
Einsatzbereiche / Kernbranchen / Anwendungen	Allrounder-Kupplung für u.a. Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, sowie Landmaschinen	drehkritische Anwendungen wie Schraubenverdichter, Kolbenverdichter oder Transferpumpen
Drehmomentbereich T_{KN} [Nm]		
Min.	100	200
Max.	5.600	8.400
Max. Umfangsgeschwindigkeit v [m/s]		
Stahl + Guss EN-GJS (dynamisch gewuchtet)	60	50
Verfügbare Nabenwerkstoffe		
Stahl (Halbzeug) » kundenspezifische Lösungen möglich	●	●
Edelstahl	○	○
Korrosionsgeschützte Ausführungen	○	○
Elastomere		
Werkstoff	NR + EPDM	NR + EPDM
Härtegrad	W, S, M	40 - 70 Shore A
Temperaturbereich in °C, min. / max. (NR)	-40 / +100	-40 / +100
Temperaturbereich in °C, min. / max. (EPDM)	-30 / +120	-30 / +120

● ≈ Standard
○ ≈ auf Anfrage

HOCHELASTISCHE WELLENKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Produktfinder der hochelastischen Wellenkupplungen

		
Produkt	EVOLASTIC®	BoWex® HEW Compact
Art/Type	Hochelastische Klauenkupplung	Hochelastische Zahnkupplung
Geometrien		
Bauweise	sehr kurz	kurz
Massenträgheitsmoment	gering	gering
Wellenabstandsmaß	gering bis groß (bauformabhängig)	gering
Bauarten (Auszug)		
Elastomere radial demontierbar » ohne Verschieben der An-/Abtriebsseite	D2H, DFH	–
Welle-Welle-Verbindung	EH, E2H, EHP, E2HP	Standard
Flansch-Welle-Verbindung	EFH, EFHP, DFH	–
Doppelkardanisch » hohe Verlagerungsfähigkeit, geringere Rückstellkräfte » Überbrückung größerer Wellenabstandsmaße	D2H, DFH	–
Zertifizierungen / Baumusterprüfungen		
ATEX 	○	●
GOST R / GOST TR 	○	●
DNV/GL 	○	●
Bureau Veritas 	○	●

● ≈ Standard
○ ≈ auf Anfrage

EVOLASTIC®

hochelastische Kupplungen

Produktbeschreibung und Anwendung

Die EVOLASTIC® ist eine hochelastische, durchdrehsichere und spielfreie Wellen- und Flanschkupplung für den flexiblen Einsatz in einer Vielzahl von Haupt- und Nebenantrieben im Maschinen- und Anlagenbau.

Aufgrund des druckvorgespannten Elastomers kann die Kupplung Dreh-schwingungen im Antriebsstrang reduzieren und dämpfen, sowie Überlaststöße abfedern. Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen werden von der Kupplung sehr gut ausgeglichen.

Kernkomponente der Baureihe ist ein vulkanisiertes, ringförmig geschlossenes Elastomer aus Naturkautschuk (WN, SN, MN, bis 100 °C) oder für höhere Temperaturen aus einem synthetischen EPDM Material (WE, SE, ME, bis 120 °C).

Die Grundvarianten unterscheiden die direkt verschraubten Bauarten und die steckbaren Bauarten. Sie decken alle praktischen Einbausituationen ab und reichen vom fertigen Einzelelement über Nabe/Nabe- und Flansch/Nabe-Anwendungen bis zur Antriebswelle. Zusätzlich erlaubt das Produktprogramm sehr individuelle und flexible Einbaumöglichkeiten, zugeschnitten auf den speziellen Anwendungsfall.



Technische Daten														
Größe	Elastomertyp ²⁾	Drehmoment [Nm]				zul. Drehzahl [1/min]	zul. Dämpfungsleistung PKW [W]		Dynamische Drehfeder- steifigkeit C _{dyn} [Nm/rad]		Verhältnismäßige Dämpfung ψ [-]		Radialfedersteifigkeit Cr [N/mm]	
		TKN ¹⁾	TKmax 50.000 LW	TKmax 1.000 LW	TKW	η _{max}	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C
12	SN	100	200	300	40	5.000	25	15	1.000	900	0,80	0,64	280	224
	MN	120	240	360	48	6.000			2.000	1.500	1,10	0,88	400	320
24	SN	200	400	600	80	4.200	40	24	2.000	1.800	0,80	0,64	400	320
	MN	240	480	720	96	5.000			3.600	2.800	1,10	0,88	550	440
32	SN	280	560	840	112	4.200	50	30	6.500	5.900	0,80	0,64	1.100	880
	MN	320	640	960	128	5.000			9.500	7.300	1,10	0,88	1.700	1.360
48	SN	420	840	1.260	168	4.200	75	45	7.200	6.500	0,80	0,64	1.000	800
	MN	480	960	1.440	192	5.000			13.500	10.040	1,10	0,88	1.500	1.200
60	SN	500	1.000	1.500	200	3.600	80	48	4.600	4.200	0,80	0,64	440	352
	MN	600	1.200	1.800	240	4.000			7.750	6.000	1,10	0,88	650	520
86	SN	760	1.520	2.280	304	4.000	90	54	14.000	12.700	0,90	0,72	1.300	1.040
	MN	860	1.720	2.580	344	4.500			21.000	16.200	1,10	0,88	1.625	1.300
125	SN	1.100	2.200	3.300	440	3.200	120	72	10.000	9.100	0,80	0,64	650	520
	MN	1.250	2.500	3.750	500	3.600			16.000	12.300	1,10	0,88	920	736
200	SN	1.700	3.400	5.100	680	3.400	150	90	29.000	26.400	0,90	0,72	1.700	1.360
	MN	2.000	4.000	6.000	800	3.600			44.000	33.800	1,10	0,88	2.125	1.700
280	WN	2.400	4.800	7.200	960	3.000	170	102	38.000	34.500	0,70	0,56	1.150	920
	MN	2.800	5.600	8.400	1.120	3.400			78.000	60.000	1,10	0,88	2.800	2.240
360	WN	3.200	6.400	9.600	1.280	3.000	200	120	52.500	47.300	0,70	0,56	1.800	1.440
	SN	3.400	6.800	10.200	1.360	3.400			72.500	65.900	0,90	0,72	2.200	1.760
	MN	3.600	7.200	10.800	1.440	3.400			115.000	88.500	1,10	0,88	2.500	2.000
	WN	5.000	10.000	14.000	2.000	2.500			73.500	66.200	0,80	0,64	1.950	1.560
560	SN	5.200	10.400	14.000	2.080	2.800	240	144	105.000	95.500	1,00	0,80	2.500	2.000
	MN	5.600	11.200	14.000	2.240	3.000			138.000	106.200	1,10	0,88	3.000	2.400

¹⁾ TKN Drehmoment, das im gesamten Drehzahlbereich dauernd übertragen werden kann.

Bei Auslegung DIN 740 Teil II (Betriebsfaktor, Temperaturfaktor) beachten, Kennwerte für 20 °C Umgebungstemperatur

²⁾ Andere Elastomertypen auf Anfrage möglich

Bauarten

Bauarten axial verschraubt	
E	Elastomer + Schraubensatz
EH	Elastomer + Nabe (radial)
E2H	Elastomer + zwei Naben (1x axial / 1x radial)
EFH	Elastomer + Flansch + Nabe (radial)
D2H	zwei Elastomere + Zwischenwelle + zwei Naben (axial)
DFH	zwei Elastomere + Zwischenwelle + Flansch und Nabe (axial)



Bauarten axial gesteckt	
EP	Elastomer (steckbar) + Steckbolzen (radial)
EHP	Elastomer (steckbar) + Nabe (radial)
E2HP	Elastomer (steckbar) + zwei Naben (1x axial / 1x radial)
EFHP	Elastomer (steckbar) + Flansch + Nabe (radial)




EVOLASTIC® E

hochelastische Kupplungen


Einzelelement - Lieferbar in verschiedenen Shore-Härten




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Größe 12 - 280



Größe 360 - 560



EVOLASTIC® Bauart E																	
Größe	Abmessungen [mm]														Massenträgheitsmoment [kgm²]		Gewicht [kg]
	DH	DI1	B1	B2	E	D4	Z x Teilung	A3	LG	LB1	DB	A1	A4	LB2	J _A	J _L	
12	122	60	32	28	4	100	3 x 120°	12	10	4	4	14,0	10,0	-	0,0005	0,0005	0,50
24	150	70	42	36	6	125	3 x 120°	18	12	4	5	18,0	13,5	5	0,0010	0,0010	0,93
32	150	70	42	36	6	125	4 x 90°	18	12	4	5	18,0	13,5	5	0,0020	0,0020	1,13
48	170	85	46	40	6	140	4 x 90°	18	14	5	5	20,0	14,0	5	0,0040	0,0030	1,55
60	200	100	58	50	8	165	3 x 120°	20	16	5	5	25,0	18,0	5	0,0070	0,0070	2,28
86	200	100	58	50	8	165	4 x 90°	20	16	5	5	25,0	18,0	5	0,0090	0,0080	2,76
125	260	125	70	63	7	215	3 x 120°	25	20	5	8	31,5	22,5	5	0,0240	0,0220	4,74
200	260	125	70	63	7	215	4 x 90°	25	20	5	8	31,5	22,5	5	0,0300	0,0280	5,79
280	300	145	80	72	8	250	4 x 90°	25	20	5	8	36,0	22,5	5	0,0550	0,0500	7,89
360	340	160	85	78	7	280	4 x 90°	30	20	6	10	2 x 23,0	-	-	0,0960	0,0950	11,50
560	363	170	105	95	10	300	4 x 90°	40	24	6	10	2 x 28,5	-	-	0,1510	0,1450	15,38

Lieferzustand:

EVOLASTIC® Bauart E Kupplungen werden mit einem Montagekit, bestehend aus Zylinderschrauben, Schraubensicherungsscheiben und Positionierhülsen, geliefert. Bei der Anschlusskonstruktion ist auf eine ausreichende Einschraubtiefe zu achten.


Größe	Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 - 12.9		Anziehdrehmoment T _A
	M1 / Axial	M2 / Radial	[Nm]
12	M10 x 30	M10 x 30	71
24	M12 x 35	M12 x 35	123
32	M12 x 35	M12 x 35	123
48	M14 x 40	M14 x 40	195
60	M16 x 50	M16 x 50	302
86	M16 x 50	M16 x 50	302
125	M20 x 65	M20 x 65	592
200	M20 x 65	M20 x 65	592
280	M20 x 65	M20 x 65	592
360	M20 x 80	M20 x 80	592
560	M24 x 90	M20 x 90	1.017 / 592

Bestell- beispiel:	EVOLASTIC® 48	E	SN
	Kupplungsgröße	Bauart	Elastomertyp


EVOLASTIC® EH

hochelastische Kupplungen


Einzelelement + Wellenanschluss




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Größe 12 - 280



Größe 360 - 560



EVOLASTIC® Bauart EH																		
Größe	Abmessungen [mm]															Massenträgheitsmoment [kgm²] ¹⁾		Gewicht [kg] ¹⁾
	max. Fertig- bohrung D	DH	DN	B1	B2	E	L	L1	D4	Z x Teilung	M1	A3	LG	LB1	DB	JA	JL	
12	38	122	60	32	28	4	46	42	100	3 x 120°	M10	12	10	4	4	0,0006	0,0009	1,04
24	46	150	70	42	36	6	56	50	125	3 x 120°	M12	18	12	4	5	0,0016	0,0021	1,76
32	46	150	70	42	36	6	56	50	125	4 x 90°	M12	18	12	4	5	0,0020	0,0030	1,95
48	55	170	85	46	40	6	61	55	140	4 x 90°	M14	18	14	5	5	0,0040	0,0050	2,90
60	65	200	100	58	50	8	74	66	165	3 x 120°	M16	20	16	5	5	0,0070	0,0110	4,55
86	65	200	100	58	50	8	74	66	165	4 x 90°	M16	20	16	5	5	0,0090	0,0120	5,03
125	85	257	125	70	63	7	88	80	215	3 x 120°	M20	25	20	5	8	0,0240	0,0340	8,77
200	85	257	125	70	63	7	88	80	215	4 x 90°	M20	25	20	5	8	0,0300	0,0400	9,80
280	105	299	145	80	72	8	102	94	250	4 x 90°	M20	25	20	5	8	0,0560	0,0730	13,54
360	115	340	160	85	78	7	108	100	280	4 x 90°	M20	30	20	6	10	0,0960	0,1320	18,85
560	120	363	170	105	95	10	135	125	300	4 x 90°	M24	40	24	6	10	0,1530	0,2080	26,34

¹⁾ bei max. Bohrung

EVOLASTIC®

Hochelastische
Wellenkupplungen

BoWex-ELASTIC® HEW Compact


Bestell-
beispiel:

EVOLASTIC® 48	EH	SN	1.0	Ø52
Kupplungsgröße	Bauart	Elastomertyp	Nabenausführung	Fertigbohrung


EVOLASTIC® E2H

hochelastische Kupplungen


Welle-Welle-Verbindung




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Größe 12 - 280



Größe 360 - 560



EVOLASTIC® Bauart E2H																
Größe	Abmessungen [mm]													Massenträgheitsmoment [kgm ²] ¹⁾		Gewicht [kg] ¹⁾
	max. Fertigbohrung		DH	DN	DN1	B1	B2	E	N	L	L1	L2	M1	J _A	J _L	
	D	D1														
12	38	55	122	60	80	32	28	4	32	88	42	42	M10	0,0030	0,0010	2,38
24	46	70	150	70	100	42	36	6	38	106	50	50	M12	0,0081	0,0021	4,22
32	46	70	150	70	100	42	36	6	38	106	50	50	M12	0,0090	0,0030	4,40
48	55	85	170	85	115	46	40	6	41	116	55	55	M14	0,0160	0,0050	6,21
60	65	100	200	100	140	58	50	8	50	140	66	66	M16	0,0360	0,0110	10,39
86	65	100	200	100	140	58	50	8	50	140	66	66	M16	0,0370	0,0120	10,83
125	85	110	260	125	160	70	63	7	60	168	80	80	M20	0,1110	0,0340	20,17
200	85	110	260	125	160	70	63	7	60	168	80	80	M20	0,1160	0,0400	21,15
280	105	110	300	145	160	80	72	8	70	192	94	90	M20	0,1960	0,0730	28,30
360	115	130	340	160	195	85	78	7	80	208	100	100	M20	0,3540	0,1320	40,66
560	120	140	370	170	200	105	95	10	100	260	125	125	M24	0,5890	0,2080	56,56

¹⁾ bei max. Bohrung

Bestell- beispiel:	EVOLASTIC® 48	E2H	SN	1.0	Ø52	1.0	Ø52
	Kupplungs- größe	Bauart	Elastomertyp	Naben- ausführung	Fertig- bohrung	Naben- ausführung	Fertig- bohrung


EVOLASTIC® EFH

hochelastische Kupplungen


Flansch-Welle-Verbindung




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Größe 12 - 280



Größe 360 - 560



Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Größe	D5	D9	Z	DL
6 1/2"	215,90	200,02	6	9
7 1/2"	241,30	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13

EVOLASTIC® Bauart EFH																						
Größe	Flanschanschluss nach SAE - J620						Abmessungen [mm]												Massenträgheitsmoment		Gewicht [kg] ¹⁾	
																			[kgm²] ¹⁾			
	6,5"	7,5"	8"	10"	11,5"	14"	max. Fertig- bohrung D	DH	DN	B1	B2	E	L	L1	L4	L5	L7	M1	D7	J _A		J _L
12	●						38	122	60	32	28	4	56	42	52	6	4	M10	180	0,013	0,001	3,26
		●																	190	0,020	0,001	3,78
24	●						46	150	70	42	36	6	68	50	62	6	6	M12	180	0,016	0,002	4,26
		●																	190	0,023	0,002	4,82
32	●						46	150	70	42	36	6	68	50	62	6	6	M12	180	0,016	0,003	4,44
		●																	190	0,023	0,003	5,00
48		●													67	6	8	M14	190	0,026	0,005	6,03
			●				55	170	85	46	40	6	75	55					200	0,034	0,005	6,62
				●											71	10	4		260	0,091	0,005	9,91
60				●														M16	270	0,103	0,011	12,07
				●			65	200	100	58	50	8	90	66	84	10	6			310	0,165	0,011
					●														270	0,105	0,012	12,52
86					●										84	10	6	M16	360	0,166	0,012	14,94
					●		65	200	100	58	50	8	90	66	84	10	6			270	0,129	0,034
						●													310	0,199	0,034	19,57
125					●										98	10	9	M16	270	0,135	0,039	17,64
					●		85	260	125	70	63	7	107	80	98	10	9			310	0,205	0,039
						●													405	0,572	0,039	30,01
200					●													M20	310	0,226	0,072	23,54
					●		85	260	125	70	63	7	107	80	98	10	9			405	0,593	0,072
						●													405	0,628	0,130	37,55
360						●	115	340	160	85	78	7	127	100	118	10	9	M20	405	0,794	0,203	49,06
560						●	120	363	170	105	95	10	160	125	145	10	15	M24	405	0,794	0,203	49,06

¹) bei max. Bohrung

Bestell-
beispiel:

EVOLASTIC® 48	EFH	SN	8	1.0	Ø52
Kupplungsgröße	Bauart	Elastomertyp	Flansch-ØDA nach SAE oder Sonder	Nabenausführung	Fertigbohrung

EVOLASTIC®

Hochelastische
Wellenkupplungen

BoWex-ELASTIC® HEW Compact


EVOLASTIC® EP

hochelastische Kupplungen


Elastomer steckbar - Lieferbar in verschiedenen Shore-Härten




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Größe 12 - 280



Größe 360



Größe 560



EVOLASTIC® Bauart EP															
Größe	Abmessungen [mm]												Massenträgheitsmoment [kgm²]		Gewicht [kg]
	DH	DI1	B1	B2	E	D4	Z x Teilung	LG	DB	A1	A4	LB2	JA	JL	
12	122	60	32	28	4	100	3 x 120°	10	4	14,0	10,0	-	0,001	0,001	0,55
24	150	70	42	36	6	125	3 x 120°	12	5	18,0	13,5	5	0,002	0,001	1,03
32	150	70	42	36	6	125	4 x 90°	12	5	18,0	13,5	5	0,003	0,002	1,26
48	170	85	46	40	6	140	4 x 90°	14	5	20,0	14,0	5	0,005	0,003	1,74
60	200	100	58	50	8	165	3 x 120°	16	5	25,0	18,0	5	0,009	0,007	1,52
86	200	100	58	50	8	165	4 x 90°	16	5	25,0	18,0	5	0,010	0,008	3,08
125	260	125	70	63	7	215	3 x 120°	20	8	31,5	22,5	5	0,028	0,022	5,16
200	260	125	70	63	7	215	4 x 90°	20	8	31,5	22,5	5	0,036	0,028	6,35
280	300	145	80	72	8	250	4 x 90°	20	8	36,0	22,5	5	0,068	0,050	8,71
360	340	160	85	78	7	280	4 x 90°	20	-	2 x 23,0	-	-	0,110	0,096	12,21
560	363	170	105	95	10	300	4 x 90°	30	-	2 x 28,5	-	-	0,203	0,145	17,67

Lieferzustand:

EVOLASTIC® Bauart EP Kupplungen werden mit einem Montagekit, bestehend aus Zylinderschrauben, Schraubensicherungsscheiben, Steckbolzen und Positionierhülsen, geliefert. Bei der Anschlusskonstruktion ist auf eine ausreichende Einschraubtiefe zu achten. Für den Steckbolzen ist eine Klebesicherung (z. B. Loctite® 243) vorzusehen.

Größe	Bolzen			Zylinderschraube radial DIN EN ISO 4762 - 12.9	
	M1 / Axial	SW	Anziehdrehmoment [Nm]	M2 / Radial	Anziehdrehmoment [Nm]
12	M10	8	71	M10 x 30	71
24	M12	10	123	M12 x 35	123
32	M12	10	123	M12 x 35	123
48	M14	12	195	M14 x 40	195
60	M16	14	302	M16 x 50	302
86	M16	14	302	M16 x 50	302
125	M20	17	592	M20 x 65	592
200	M20	17	592	M20 x 65	592
280	M20	17	592	M20 x 65	592
360	M20	17	592	M20 x 80	592
560	M24	19	1017	M20 x 90	592

Bestell- beispiel:	EVOLASTIC® 48	EP	SN
	Kupplungsgröße	Bauart	Elastomertyp


EVOLASTIC® EHP

hochelastische Kupplungen


Elastomer steckbar + Wellenanschluss




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Größe 12 - 280




Größe 360



Größe 560

EVOLASTIC® Bauart EHP																
Größe	Abmessungen [mm]													Massenträgheitsmoment [kgm ²] ¹⁾		Gewicht [kg] ¹⁾
	max. Fertigbohrung D	DH	DN	B1	B2	E	L	L1	D4	Z x Teilung	LG	M1	SW	JA	JL	
12	38	122	60	32	28	4	46	42	100	3 x 120°	10	M10	8	0,001	0,001	1,09
24	46	150	70	42	36	6	56	50	125	3 x 120°	12	M12	10	0,002	0,002	1,85
32	46	150	70	42	36	6	56	50	125	4 x 90°	12	M12	10	0,003	0,003	2,08
48	55	170	85	46	40	6	61	55	140	4 x 90°	14	M14	12	0,004	0,005	3,07
60	65	200	100	58	50	8	74	66	165	3 x 120°	16	M16	14	0,009	0,010	4,79
86	65	200	100	58	50	8	74	66	165	4 x 90°	16	M16	14	0,010	0,012	5,32
125	85	260	125	70	63	7	88	80	215	3 x 120°	20	M20	17	0,028	0,024	9,15
200	85	260	125	70	63	7	88	80	215	4 x 90°	20	M20	17	0,036	0,039	10,30
280	105	300	145	80	72	8	102	94	250	4 x 90°	20	M20	17	0,068	0,076	14,29
360	115	340	160	85	78	7	108	100	280	4 x 90°	20	M20	17	0,110	0,131	19,44
560	120	363	170	105	95	10	135	125	300	4 x 90°	30	M24	19	0,203	0,203	28,41

¹⁾ bei max. Bohrung



Bestell-
beispiel:

EVOLASTIC® 48	EHP	SN	1.0	Ø52
Kupplungsgröße	Bauart	Elastomertyp	Nabenausführung	Fertigbohrung

EVOLASTIC®


Hochelastische
Wellenkupplungen

BoWex-ELASTIC® HEW Compact


EVOLASTIC® E2HP

hochelastische Kupplungen


Welle-Welle-Verbindung, steckbar



Größe 12 - 280




Größe 360



Größe 560

EVOLASTIC® Bauart E2HP																	
Größe	Abmessungen [mm]														Massenträgheitsmoment [kgm²] ¹⁾		Gewicht [kg] ¹⁾
	max. Fertigbohrung		DH	DN	DN1	B1	B2	E	N	L	L1	L2	M1	SW	J _A	J _L	
	D	D1															
12	38	55	122	60	80	32	28	4	32	88	42	42	M10	8	0,003	0,001	2,44
24	46	70	150	70	100	42	36	6	38	106	50	50	M12	10	0,009	0,002	4,26
32	46	70	150	70	100	42	36	6	38	105	50	50	M12	10	0,009	0,003	4,53
48	55	85	170	85	115	46	40	6	41	116	55	55	M14	12	0,016	0,005	6,41
60	65	100	200	100	140	58	50	8	50	140	66	66	M16	14	0,038	0,010	10,62
86	65	100	200	100	140	58	50	8	50	140	66	66	M16	14	0,039	0,012	11,13
125	85	110	260	125	160	70	63	7	60	168	80	80	M20	17	0,115	0,034	20,55
200	85	110	260	125	160	70	63	7	60	168	80	80	M20	17	0,123	0,039	21,65
280	105	110	300	145	160	80	72	8	70	192	94	90	M20	17	0,208	0,073	29,05
360	115	130	340	160	195	85	78	7	80	208	100	100	M20	17	0,368	0,104	41,25
560	120	140	363	170	200	105	95	10	100	260	125	125	M24	19	0,640	0,203	58,62

¹⁾ bei max. Bohrung



Bestell- beispiel:	EVOLASTIC® 48	E2HP	SN	1.0	Ø52	1.0	Ø52
	Kupplungs- größe	Bauart	Elastomertyp	Naben- ausführung	Fertig- bohrung	Naben- ausführung	Fertig- bohrung


EVOLASTIC® EFHP

hochelastische Kupplungen


Flansch-Welle-Verbindung, steckbar




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Größe 12 - 280



Größe 360



Größe 560



Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Größe	D5	D9	Z	DL
6 1/2"	215,90	200,02	6	9
7 1/2"	241,30	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13

EVOLASTIC® Bauart EFHP																			
Größe	Flanschanschluss nach SAE - J620						Abmessungen [mm]												
	6,5"	7,5"	8"	10"	11,5"	14"	max. Fertigbohrung D	DH	DN	B1	B2	E	L	L1	L4	L5	L7	M1	SW
12	●						38	122	60	32	28	4	56	42	52	6	4	M10	8
		●																	
24	●						46	150	70	42	36	6	68	50	62	6	6	M12	10
		●																	
32	●						46	150	70	42	36	6	68	50	62	6	6	M12	10
		●																	
48							55	170	85	46	40	6	75	55	67	6	8	M14	12
															71	10	4		
60							65	200	100	58	50	8	90	66	84	10	6	M16	14
86							65	200	100	58	50	8	90	66	84	10	6	M16	14
125							85	260	125	70	63	7	107	80	98	10	9	M20	17
200							85	260	125	70	63	7	107	80	98	10	9	M20	17
280							105	300	145	80	72	8	121	94	112	10	9	M20	17
360							115	340	160	85	78	7	127	100	118	10	9	M20	17
560							120	363	170	105	95	10	160	125	145	10	15	M24	19

¹⁾ bei max. Bohrung

Bestell-
beispiel:

EVOLASTIC® 48	EFHP	SN	8	1.0	Ø55
Kupplungs- größe	Bauart	Elastomertyp	Flansch-ØDA nach SAE oder Sonder	Nabenausführung	Fertig- bohrung

EVOLASTIC®

Hochelastische
Wellenkupplungen

BoWex-ELASTIC® HEW Compact

EVOLASTIC® D2H


hochelastische Kupplungen

Doppelkardanische Welle-Welle-Verbindung



Größe 12 - 280

Größe 360 - 560



EVOLASTIC® Bauart D2H												
Größe	Abmessungen [mm]										Massenträgheitsmoment [kgm²] ¹⁾	
	max. Fertigbohrung D1	DH	DN1	DR	B1	B2	E	L2	N	M1	JA1	JL1
12	55	122	80	60	32	28	4	42	32	M10	0,003	0,003
24	70	150	100	70	42	36	6	50	38	M12	0,008	0,008
32	70	150	100	70	42	36	6	50	38	M12	0,009	0,009
48	85	170	115	85	46	40	6	55	41	M14	0,016	0,016
60	100	200	140	100	58	50	8	66	50	M16	0,036	0,036
86	100	200	140	100	58	50	8	66	50	M16	0,037	0,037
125	110	260	160	125	70	63	7	80	60	M20	0,111	0,111
200	110	260	160	125	70	63	7	80	60	M20	0,116	0,116
280	110	300	160	145	80	72	8	94	70	M20	0,196	0,196
360	130	340	195	160	85	78	7	100	80	M20	0,354	0,354
560	140	370	200	170	105	95	10	125	100	M24	0,589	0,589

¹⁾ bei max. Bohrung
 Maß L und DBSE sowie Gesamtgewicht sind abhängig von der Baulänge
 Massenträgheitsmomente JA2 und JL2 sind abhängig von der Baulänge und auf Anfrage erhältlich


Bestell- beispiel:	EVOLASTIC® 48	D2H	140	SN	1.0	Ø52	1.0	Ø52
	Kupplungs- größe	Bauart	Wellen- abstand DBSE	Elastomertyp	Naben- ausführung	Fertig- bohrung	Naben- ausführung	Fertig- bohrung

EVOLASTIC® DFH hochelastische Kupplungen


Doppelkardanische Flansch-Welle-Verbindung




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Größe 12 - 280



Größe 360 - 560



Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Größe	D5	D9	Z	DL
6 1/2"	215,90	200,02	6	9
7 1/2"	241,30	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13

EVOLASTIC® Bauart DFH																					
Größe	Flanschanschluss nach SAE - J620						Abmessungen [mm]												Massenträgheitsmoment [kgm²] ¹⁾		
							max. Fertig- bohrung D1	DH	DN1	DR	B1	B2	E	L2	L5	L7	N	M1	D7	JA1	JL1
	6,5"	7,5"	8"	10"	11,5"	14"															
12	●						55	122	80	60	32	28	4	42	6	4	32	M10	180	0,013	0,003
		●																	190	0,020	
24	●						70	150	100	70	42	36	6	50	6	6	38	M12	180	0,016	0,008
		●																	190	0,023	
32	●						70	150	100	70	42	36	6	50	6	6	38	M12	180	0,016	0,009
		●																	190	0,023	
48		●					85	170	115	85	46	40	6	55	6	8	41	M14	190	0,026	0,016
			●																200	0,034	
				●											10	4			260	0,091	
60				●		●	100	200	140	100	58	50	8	66	10	6	50	M16	270	0,103	0,036
					●														310	0,165	
86				●		●	100	200	140	100	58	50	8	66	10	6	50	M16	270	0,105	0,037
					●														310	0,166	
125				●		●	110	260	160	125	70	63	7	80	10	9	60	M20	270	0,129	0,111
					●														310	0,199	
200				●		●	110	260	160	125	70	63	7	80	10	9	60	M20	270	0,135	0,116
					●														310	0,205	
						●													405	0,572	
280					●		110	300	160	145	80	72	8	94	10	9	70	M20	310	0,226	0,196
					●														405	0,593	
360					●		130	340	195	160	85	78	7	100	10	9	80	M20	405	0,628	0,354
560					●		140	370	200	170	105	95	10	125	10	15	100	M24	405	0,794	0,589

¹⁾ bei max. Bohrung

Maß L4 und DBSE sowie Gesamtgewicht sind abhängig von der Baulänge

Massenträgheitsmomente JA2 und JL2 sind abhängig von der Baulänge und auf Anfrage erhältlich

**Bestell-
beispiel:**

EVOLASTIC® 48	DFH	140	SN	8	1.0	Ø52
Kupplungs- größe	Bauart	Wellen- abstand DBSE	Elastomertyp	Flansch-ØDA nach SAE oder Sonder	Naben- ausführung	Fertig- bohrung

EVOLASTIC®


Hochelastische
Wellenkupplungen

BoWex-ELASTIC® HEW Compact

BoWex-ELASTIC® HEW Compact

Bogenzahn-Kupplung®

Hoher Ausgleich von Fluchtungsfehlern, sehr kompakte Bauart



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




BoWex-ELASTIC® Bauart HEW Compact																						
Größe	Abmessungen [mm]																		Gewicht bei vorgebohrter Kupplung [kg]	Massenträgheitsmoment bei vorgebohrter Kupplung [kgm²]		
	max. Fertigbohrung		L		L1		L2	E		DA	DN	DN1	D4	D7	B1	NH	Z	M		JA	JL1	JL2
	D	D1	HEW1	HEW2	HEW1	HEW2		HEW1	HEW2													
42-130	42	42	118	98	42	42	42	34	14	131	65	65	78	90	45	37	6	M6	3,4	0,003	0,001	0,001
65-180	65	60	145	122	55	55	60	30	7	180	98	85	110	130	44	47	8	M10	9,0	0,014	0,006	0,006
80-225	90	75	210	158	90	70	70	50	18	225	124	100	120	145	77	51	10	M12	18,9	0,035	0,029	0,021
100-305	100	100	258	187	110	70	90	58	17	305	152	170	175	200	90	73	16	M12	40,2	0,152	0,087	0,068
125-365	125	125	328	240	140	100	120	68	20	365	192	170	205	230	105	90	12	M16	75,0	0,360	0,260	0,192


Technische Daten												
Kupplungsgröße	Elastomer- härte [Shore A]	Drehmoment [Nm]			zul. Drehzahl n _{max.} [1/min]	zul. Dämpfungsleistung			Dynamische Drehfeder- steifigkeit C _{dyn.} [Nm/rad]	Verhältnis- mäßige Dämpfung ψ	Resonanzfaktor V _R ≈2·f ₁ /ψ	Radialfeder- steifigkeit C _r [N/mm]
		TKN	TK max.	bei 10 Hz TK _W		PKw [W]						
						60 °C	80 °C	90 °C				
42 HEW Compact	T50	200	400	50	7300	30	18	12	780	0,8	7,9	178
	T65	270	540	68					2400	1,2	5,2	600
	T70	320	640	80					2900	1,2	5,2	710
65 HEW Compact	T50	550	1100	138	5500	55	33	22	2850	0,8	7,9	379
	T65	740	1500	185					7800	1,2	5,2	955
	T70	860	1700	215					9500	1,2	5,2	1240
80 HEW Compact	T50	1250	2500	313	4400	90	54	36	5000	0,8	7,9	420
	T65	1600	3200	400					13000	1,2	5,2	1090
	T70	1900	3800	475					16500	1,2	5,2	1450
100 HEW Compact	T50	2750	5500	688	3200	150	90	60	17000	0,8	7,9	760
	T65	3900	7800	975					44000	1,2	5,2	1850
	T70	4500	9000	1125					50000	1,2	5,2	2250
125 HEW Compact	T50	5500	11000	1375	2900	220	132	88	25000	0,8	7,9	750
	T65	7500	15000	1875					62000	1,2	5,2	1930
	T70	8400	16800	2100					70000	1,2	5,2	2300

Bestellbeispiel:	BoWex® 65 HEW Compact	T50	d ₁ Ø40	d ₂ Ø65
	Kupplungsgröße und Bauart	Elastomerhärte	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Fertigbohrung H7 Nute DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

BoWex-ELASTIC® HEW1 Compact



BoWex-ELASTIC® HEW2 Compact (mit eingezogener Nabe)



Verlagerungen – Bauart HEW Compact

BoWex-ELASTIC® Größe	42-130			65-180			80-225			100-305			125-365		
Elastomerhärte [Shore A]	T50	T65	T70	T50	T65	T70	T50	T65	T70	T50	T65	T70	T50	T65	T70
max. Axialverlagerung ΔK_A [mm]	± 2			± 2			± 2			± 2			± 2		
max. Radialverlagerung bei $n=1500$ 1/min ΔK_r [mm]	$\pm 1,1$	± 1	$\pm 0,5$	$\pm 1,6$	$\pm 1,5$	$\pm 0,7$	$\pm 1,8$	$\pm 1,7$	$\pm 0,8$	$\pm 2,2$	± 2	± 1	$\pm 2,5$	$\pm 2,3$	$\pm 1,1$
max. Radialverlagerung bei $n=3000$ 1/min ΔK_r [mm]	$\pm 0,55$	$\pm 0,5$	$\pm 0,25$	$\pm 0,8$	$\pm 0,75$	$\pm 0,35$	$\pm 0,9$	$\pm 0,85$	$\pm 0,5$	$\pm 1,1$	± 1	$\pm 0,5$	$\pm 1,25$	$\pm 1,15$	$\pm 0,55$
max. Winkelverlagerung bei $n=1500$ 1/min ΔK_w [Grad]	± 1	$\pm 0,75$	$\pm 0,5$	± 1	$\pm 0,75$	$\pm 0,5$	± 1	$\pm 0,75$	$\pm 0,4$	± 1	$\pm 0,75$	$\pm 0,5$	± 1	$\pm 0,75$	$\pm 0,5$
max. Winkelverlagerung bei $n=3000$ 1/min ΔK_w [Grad]	$\pm 0,5$	$\pm 0,4$	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	$\pm 0,4$	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	$\pm 0,4$	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	$\pm 0,4$	$\pm 0,25$	$\pm 0,5$	$\pm 0,4$	$\pm 0,25$

EVOLASTIC®

Hochelastische
Wellenkupplungen

BoWex-ELASTIC® HEW Compact



Flanschkupplungen

Varianten und Funktionsbeschreibung	208
BoWex®	
BoWex® FLE-PA	210
BoWex® FLE-PAC	212
Auswahl nach SAE-Norm	214
Einbauabmessungen nach SAE-Norm von der SAE-Norm	215
MONOLASTIC®	
3-Loch-Ausführung	216
SAE-Ausführung	217
BoWex-ELASTIC®	
Bauart HE1 - HE4	218
Bauart HE3, HE4 und HE-D	220
Bauart HE-ZS und HEW	222
Bauart HEG	224
SINULASTIC®	
Produktbeschreibung und Anwendung	226
Eigenschaften der Bauarten im Vergleich	227
Technische Daten / Werkstoffe	228
Bauart AK / AL	229
Bauart AKC / ALC	230
Bauart T	231
VAROLASTIC®	
Produktbeschreibung und Anwendung	232
Nabenausführungen und Verlagerungen	233
Bauart F und FD	234

BoWex® FLE-PAC



MONOLASTIC®



BoWex-ELASTIC®



SINULASTIC®




VAROLASTIC®



FLANSCHKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der Flanschkupplungen

					
Produkt	BoWex® FLE-PA/-PAC	MONOLASTIC®	BoWex-ELASTIC®	SINULASTIC®	VAROLASTIC®
Art/Type	Drehsteife Flanschkupplung	Elastische Flanschkupplung	Hochelastische Flansch- kupplung	Hochelastische Flansch- kupplung	Hochelastische Flansch- kupplung mit progressiver Charakteristik
Eigenschaften					
Drehsteif	●				
Drehelastisch		●			●
Hochelastisch			●	●	●
Schwingungsdämpfend		●	●	●	●
Wartungsfrei	●	●	●	●	●
Axial steckbar	●	●	●	●	●
Besonderheiten/Einsatzbereiche					
Variantenvielfalt	sehr hoch	hoch	sehr hoch	sehr hoch (Bauart A, B, T, V)	hoch
Flanschabmessung	SAE-Norm und Sonderabmessungen	3/4-Loch-Ausführung, SAE-Norm und Sonderabmessungen	SAE-Norm und Sonderabmessungen	SAE-Norm und Sonderabmessungen	SAE-Norm und Sonder- abmessungen
Innenverzahnung	vgl. Standardprogramm BoWex®-Naben	für SAE- oder DIN-Pumpenwellen	vgl. Standardprogramm BoWex®-Naben	Bauart B	vgl. Standardprogramm Naben
Anwendungsbereiche	hydrostatische Antriebe von Baumaschinen, Landma- schinen, ...	hydrostatische Antriebe von Baumaschinen, Landma- schinen, ...	Generatoren, Pumpenver- teilergetriebe, Wasserpum- pen, Kolbenkompressoren, Landmaschinen, Mühlenan- triebe, Sichterantriebe, ...	Generatoren, Pumpenver- teilergetriebe, Fahrtriebe, hydraulische Pumpen, Kolbenkompressoren, ...	Hauptantriebe im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau
Leistungsdaten					
Max. Nenndrehmoment T _{KN} [Nm]	6.600	1.850	70.000	25.000	8000
Max. Drehzahl n [1/min]	6.000	6.000	6.200	3.800	5.000
Flansch (Standard und Sonder)					
Werkstoff	Polyamid mit Glasfaserver- stärkung (PA)	Naturkautschuk	Naturkautschuk	Naturkautschuk, EPDM, Silikon	EPDM
	Kombination aus Polyamid mit Kohlefaseranteil und Stahlflansch (PAC)				
Elastomerhärte	drehsteif	65, 70 Shore A	verschiedene Härten zur schwingungstechnischen Anpassung der Antriebe	Verschiedene: S, M, H, U	HE / UE
Flansch (Standard)					
Temperaturbereich [°C] min./max.	-25 / +130 (PA)	-40 / +100	-40 / +100	-40 / +120	-30 / +120
	-25 / +130 (PAC)				
Motorleistung [kW]					
Max.	800	250	5.000	3.500	1500

● ≈ Standard
○ ≈ auf Anfrage
* ≈ Größenabhängig

FLANSCHKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Produktfinder der Flanschkupplungen

					
Produkt	BoWex® FLE-PA/-PAC	MONOLASTIC®	BoWex-ELASTIC®	SINULASTIC®	VAROLASTIC®
Art/Type	Drehsteife Flanschkupplung	Elastische Flanschkupplung	Hochelastische Flanschkupplung	Hochelastische Flanschkupplung	hochelastische Flanschkupplung mit progressiver Drehfedersteifigkeit
Geometrien					
Bauweise	extrem kurz	kurz	kurz	kurz	kurz
Max. Radialversatz	0,5 mm	1 mm	9,5 mm	3 mm	0,3 mm
Wellendurchmesser min./max. [mm]	20 / 125	20 / 60	21 / 275	20 / 240	20 / 110
Bauarten (Auszug)					
Zwischenwellenausführungen » Überbrückung größerer Wellenabstandsmaße	–	–	HE-ZS	–	–
Welle-Welle-Verbindung	–	–	HEW1 und HEW2, HEW-ZS	○	–
Flansch-Welle-Verbindung	Standard	Standard	HE1, HE2, HE3 und HE4, HE-ZS	●	●
für Gelenkwellen » Vorschaltkupplung für Verbrennungsmotoren	–	–	HEG1 und HEG2	○	○
Kombination mit Pumpen- anbaufansch	●	●	●	●	●
Zertifizierungen / Baumusterprüfungen					
ATEX			●	○	○
UL-Listed	●		●	○	○
Gost R/Gost TR			●	○	○
DNV/GL	●	●	●	○	○
ABS					○
Bureau Veritas					○
LR					○
RS CLASS					○
CCS					○
ClassNK					○


● = Standard
○ = auf Anfrage
* = Größenabhängig

Hinweis: Pumpenanbaufansche




Für den Anbau der Hydraulikpumpen am Dieselmotor liefert die KTR gemäß der SAE-Anschlussabmessungen Anschlussflansche in den Nenngrößen SAE 6 bis SAE 1. Gefertigt werden diese Flansche aus Stahl und EN-GJL-250 für Hydraulikpumpen mit Flanschanschlüssen nach SAE-A, -B, -C, -D und -E in 2-Loch- sowie 4-Loch-Ausführung. Pumpenanbaugehäuse aus EN-GJL-250 für den direkten Anbau an die Motorrückplatte.

Verschiedene Pumpenanbaufansche-Designs



Galvanisch verzinkt und (weiß) passiviert




Grundiert
(bearbeitete Flächen blank)


KTL

BoWex® FLE-PA drehsteife Flanschkupplungen

Axial steckbar, wartungsfrei, drehsteif



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



BoWex® FLE-PA – Abmessungen/Nennmaß nach SAE

Größe	Vorbohrung	Fertigbohrung d		Abmessungen [mm]								Sonderlänge l1 max.	Nennmaß nach SAE (Dg)						max. Axialverschiebung [mm]
		min.	max.	D	D1	l1	l3	l7	l8	l10	l11		6 1/2"	7 1/2"	8"	10"	11 1/2"	14"	
48	-	20	48	68	100	50	41	50	20	13	48	bis 60	●	●	●	●			± 2
T 48	13	15	48	68	100	50	38	45	20	13	46	-	●	●	●	●			± 1
T 55	17	20	55	85	115	50	37	48	24	13	48	-	●	●	●	●			± 2
65 / T 65	21	30	65	96	132	55	45	54	27	21	51	bis 70			●	●	●		± 2
T 70	26	30	70	100	153	60	48	56	30	21	57	-				●			± 2
80 / T 80	31	35	90	124	170	90	78	87	30	21	87	-				●	●		± 2
100 / T 100	38	40	100	152	265	110	78	108	35	21	110	-					●	●	± 2
125 / T 125	45	50	125	192	250	140	113	140	50	28	97	-					●	●	± 2

Technische Daten BoWex® FLE-PA – Drehmomente/Gewichte/Massenträgheitsmomente/Drehfedersteifigkeit



Größe	Drehmoment TK [Nm]			Gewicht/ Massenträgheitsmoment J	Nabe bei max. Bohrung	FLE-PA-Flansche nach SAE						dynamische Drehfedersteifigkeit bei +60 °C/ψ = 0,4 [Nm/rad]			
	TKN	TK max.	TKW			6 1/2"	7 1/2"	8"	10"	11 1/2"	14"	0,30 TKN	0,50 TKN	0,75 TKN	1,00 TKN
48	240	600	120	[kg]	0,79	0,32	0,43	0,51	0,64	-	-	35 x 10³	75 x 10³	105 x 10³	125 x 10³
				[kgm²]	0,0007	0,0021	0,0035	0,0049	0,0085	-	-				
T 48	300	750	150	[kg]	0,79	0,32	0,43	0,51	0,64	-	-	40 x 10³	86 x 10³	120 x 10³	143 x 10³
				[kgm²]	0,0007	0,0021	0,0035	0,0049	0,0085	-	-				
T 55	450	1125	225	[kg]	1,20	0,34	0,62	0,45	0,646	-	-	90 x 10³	140 x 10³	170 x 10³	195 x 10³
				[kgm²]	0,0016	0,0022	0,0053	0,0044	0,0086	-	-				
65	650	1600	325	[kg]	1,50	-	-	0,63	0,64	0,89	-	110 x 10³	160 x 10³	200 x 10³	230 x 10³
				[kgm²]	0,0027	-	-	0,0064	0,0065	0,012	-				
T 65	800	2000	400	[kg]	1,60	-	-	0,63	>0,90	>1,11	-	130 x 10³	190 x 10³	240 x 10³	280 x 10³
				[kgm²]	0,0035	-	-	0,0064	0,0065	0,012	-				
T 70	1000	2500	500	[kg]	2,60	-	-	-	0,941	-	-	165 x 10³	315 x 10³	345 x 10³	368 x 10³
				[kgm²]	0,0059	-	-	-	0,0132	-	-				
80	1200	3000	600	[kg]	5,20	-	-	-	1,05	1,12	-	200 x 10³	410 x 10³	580 x 10³	700 x 10³
				[kgm²]	0,0151	-	-	-	0,015	0,022	-				
T 80	1500	3750	750	[kg]	5,20	-	-	-	1,05	1,12	-	240 x 10³	450 x 10³	638 x 10³	770 x 10³
				[kgm²]	0,0151	-	-	-	0,015	0,022	-				
100	2050	5150	1025	[kg]	9,37	-	-	-	-	1,16	8,45	500 x 10³	700 x 10³	856 x 10³	950 x 10³
				[kgm²]	0,0401	-	-	-	-	0,021	0,234				
T 100	2500	6250	1250	[kg]	9,37	-	-	-	-	1,16	8,45	600 x 10³	830 x 10³	960 x 10³	1070 x 10³
				[kgm²]	0,0401	-	-	-	-	0,021	0,234				
125	4250	10700	2125	[kg]	19,73	-	-	-	-	2,09	9,85	1280 x 10³	1885 x 10³	2280 x 10³	2665 x 10³
				[kgm²]	0,1359	-	-	-	-	0,043	0,306				
T 125	5300	13250	2650	[kg]	19,73	-	-	-	-	2,09	9,85	1600 x 10³	2250 x 10³	2700 x 10³	3200 x 10³
				[kgm²]	0,1359	-	-	-	-	0,043	0,306				

Abweichende Sonder Flanschlüsse, siehe KTR homepage - Flanschkupplung BoWex FLE-PA

Montageablauf, Schraubenausführung mit Festigkeitsklasse, Anziehdrehmomente gemäß KTR-Montageanleitungen (siehe www.ktr.com).


Anbau kurz

Anbau lang

Flanschabmessungen
nach SAE J620 [mm]

Größe	D ₃	D ₂	z	d _L
6 1/2"	215,9	200,02	6	9
7 1/2"	241,3	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13


Einbaubeispiel




BoWex® FLE-PAC

drehsteife Flanschcupplungen

Axial steckbar, extrem kurzbauend, kohlefaserverstärkter Werkstoff



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



BoWex® FLE-PAC – Abmessungen/Nennmaß nach SAE

Größe	Vorbohrung	Fertigbohrung d		Abmessungen [mm]							Sonderlänge l ₁ max.	Nennmaß nach SAE (D ₃)						max. Axialverschiebung [mm]
		min.	max.	D	D ₁	l ₁	l ₃	l ₇	l ₈	l ₁₀		6 ½"	7 ½"	8"	10"	11 ½"	14"	
48 / T 48	13	15	48	68	110	50	35	46	25	3	bis 60	●	●	●	●			± 3
T 55	17	20	55	85	148	50	32	42	28	3	-	●	●	●	●			± 3
65 / T 65	21	30	65	96	165	55	36	46	32	4	bis 70	●	●	●	●	●		± 3
80 / T 80	31	35	90	124	220	90	72	76	35	4	-				●	●	●	± 3
100 / T 100	38	40	100	152	280	110	85	102	47	5	-					●	●	± 3
125 / T 125	45	50	125	192	250	140	113	140	50	28	-					●	●	± 3


Sonderflanschabmessungen abweichend zur SAE-Norm sind auch möglich.

Technische Daten BoWex® FLE-PAC – Drehmomente/Gewichte/Massenträgheitsmomente/Drehfedersteifigkeit


Größe	Drehmoment T _K [Nm]			Gewicht/ Massenträgheitsmoment J	Nabe bei max. Bohrung	FLE-PAC-Flansche nach SAE						dynamische Drehfedersteifigkeit bei +60 °C/ψ = 0,45 [Nm/rad]			
	T _{KN}	T _K max.	T _{KW}			6 1/2"	7 1/2"	8"	10"	11 1/2"	14"	0,30 T _{KN}	0,50 T _{KN}	0,75 T _{KN}	1,00 T _{KN}
48	300	600	150	[kg]	0,79	0,77	0,98	1,19	1,73			64 x 10 ³	95 x 10 ³	114 x 10 ³	132 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0007	0,0049	0,0077	0,0109	0,0221						
T 48	370	740	185	[kg]	0,79	0,77	0,98	1,19	1,73			91 x 10 ³	129 x 10 ³	155 x 10 ³	182 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0007	0,0049	0,0077	0,0109	0,0221						
T 55	550	1100	275	[kg]	1,20	0,74	0,95	1,16	1,7			181 x 10 ³	258 x 10 ³	312 x 10 ³	358 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0016	0,0049	0,0077	0,0109	0,0222						
65	800	1600	400	[kg]	1,50	0,93	1,2	1,48	2,20	2,83		214 x 10 ³	329 x 10 ³	397 x 10 ³	451 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0027	0,0065	0,0101	0,0145	0,0294	0,0467					
T 65	1000	2000	500	[kg]	1,60	0,93	1,2	1,48	2,20	2,83		256 x 10 ³	381 x 10 ³	461 x 10 ³	516 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0035	0,0065	0,0101	0,0145	0,0294	0,0467					
80	1500	3000	750	[kg]	5,20				2,27	2,90	5,20	486 x 10 ³	713 x 10 ³	923 x 10 ³	1156 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0151				0,0312	0,0485	0,1462				
T 80	1850	3700	925	[kg]	5,20				2,27	2,90	5,20	556 x 10 ³	815 x 10 ³	1065 x 10 ³	1329 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0151				0,0312	0,0485	0,1462				
100	2550	5100	1275	[kg]	9,37					3,35	6,22	679 x 10 ³	929 x 10 ³	1218 x 10 ³	1457 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0401					0,0606	0,1828				
T 100	3100	6200	1550	[kg]	9,37					3,35	6,22	767 x 10 ³	1030 x 10 ³	1343 x 10 ³	1594 x 10 ³
				[kgm ²]	0,0401					0,0606	0,1828				
125	5350	10700	2675	[kg]	19,73					2,09	9,85	1538 x 10 ³	2098 x 10 ³	2528 x 10 ³	2980 x 10 ³
				[kgm ²]	0,1359					0,043	0,306				
T 125	6600	13200	3300	[kg]	19,73					2,09	9,85	1887 x 10 ³	2495 x 10 ³	3035 x 10 ³	3629 x 10 ³
				[kgm ²]	0,1359					0,043	0,306				

Montageablauf, Schraubenausführung mit Festigkeitsklasse, Anziehdrehmomente gemäß KTR-Montageanleitungen (siehe www.ktr.com).


Anbau kurz



Anbau lang

Flanschabmessungen
nach SAE J620 [mm]

Größe	D3	D2	z	dL
6 1/2"	215,9	200,02	6	9
7 1/2"	241,3	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	14

BoWex® FLE-PAC
Für Dieselmotoren mit SAE-Anschluss.
Extrem kurzbauende Kupplung mit
Klemmnabe.

BoWex® FLE-PA / FLE-PAC drehsteife Flansch Kupplungen

Einbauabmessungen nach SAE-Norm

1. Zuordnung der Kupplung für Dieselmotor									
Dieselmotor Leistung		Kupplungs- größe	Schwungrad nach SAE			Pumpenanschluss- flansch		Pumpen- antriebs- welle	
kW	PS		G			LF			
bis 40	bis 55	48 FLE-PA	6 1/2"	30,15	1,19"	9,5	0,375"		
			7 1/2"	30,15	1,19"				
			8	62	2,44"				
			10	54	2,12"				
bis 75	bis 100	T55 FLE-PA	6 1/2"	30,15	1,19"	9,5	0,375"		
			7 1/2"	30,15	1,19"				
			8	62	2,44"				
			10	54	2,12"				
bis 90	bis 120	65 FLE-PA	8	62	2,44"	9,5	0,375"		
			10	54	2,12"				
			11 1/2"	39,6	1,56"				
			10	54	2,12"				
bis 150	bis 200	T70 FLE-PA	10	54	2,12"	9,5	0,375"		
			10	54	2,12"				
			11 1/2"	39,6	1,56"				
			10	54	2,12"				
bis 180	bis 240	80 FLE-PA	10	54	2,12"	9,5	0,375"		
			11 1/2"	39,6	1,56"				
			11 1/2"	39,6	1,56"				
			14	25,4	1"				
bis 285	380	100 FLE-PA	11 1/2"	39,6	1,56"	12,7	0,5"		
			14	25,4	1"				
			11 1/2"	39,6	1,56"				
			14	25,4	1"				
bis 540	720	125 FLE-PA	11 1/2"	39,6	1,56"				
			14	25,4	1"				
			11 1/2"	39,6	1,56"				
			14	25,4	1"				

2. Kupplungsflanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Nenngröße	D ₃	D ₂	z = Anzahl	d _L
6 1/2"	215,90	200,02	6	9
7 1/2"	241,30	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	14

3. Auswahl Kupplungsflanschen - Ermittlung Einbaulänge l ₃ oder l ₇														
BoWex® Kupplungs- größe	Pumpenzahn- welle nach SAE J498 und DIN 5480	Profilna- be	Profil- Klemmna- be	Abmessungen der Kupplungsflansche [mm]			Einbaulänge der Kupplung l ₃ oder l ₇							
							Flanschgröße 6 1/2" und 7 1/2"		Flanschgröße 8"		Flanschgröße 10"		Flanschgröße 11 1/2"	
							K	L	K	L	K	L	K	L
				l ₁	l ₂	l ₃	l ₃	l ₇	l ₃	l ₇	l ₃	l ₇	l ₃	l ₇
42	SAE-16/32 DP PI-S 3/4" z = 11		x	42	-	33	33	42						
42	SAE-16/32 DP PB-S 1/8" z = 13		x	42	-	-	33	42						
42	SAE-16/32 DP PB-BS 1" z = 15		x	42	-	27	33	42						
48	SAE-16/32 DP PA-S 1 3/8" z = 21		x	50	-	45	41	50	50	41	50			
65	SAE-12/24 DP PC-S 1 1/4" z = 14		x	55	-	44			54	45	54	41		
65	SAE-16/32 DP PD-S 1 1/2" z = 23		x	-	49	45					53	41		
80	SAE-16/32 DP PE-S 1 3/4" z = 27		x	55	-	-						33	44	
42	25 x 1,25 x 18	x		42	-	-	33	42						
42	DIN 5480		x	42	-	-	33	42						
42			x	42	-	-	33	42						
48	30 x 2 x 14	x		50	-	-	41	50						
48	DIN 5480		x	50	-	-	41	50	50		50			
48			x	46	-	-	37	46						
65	35 x 2 x 16	x		55	-	-					54	39		
65	DIN 5480		x	60	-	-			50	59	50	59	39	
65			x	55	-	-					54	39		
65	40 x 2 x 18	x		55	-	-					54	39		
65	DIN 5480		x	55	-	-			54	45	54	39		
65	45 x 2 x 21	x		-	64	-			60	69	60	69	39	
65	DIN 5480		x	55	-	-			54	45	54	39		
80	50 x 2 x 24		x	55	-	-						37	42	
	DIN 5480													

Hier dargestellt ist nur eine kleine Übersicht möglicher Profile, weitere SAE- oder DIN-Profilen verfügbar. KTR-Profilen sind ausgeführt für Wellentoleranzen SAE class 5 bzw. DIN 5480 9g.

Bestellbeispiel: Kupplung FLE-PA/FLE-PAC			SAE-Pumpenanschlussflansch	
BoWex® 48 FLE-PA	7 1/2"	P663301	SAE-4	B-2L
Kupplungsgröße	SAE-Anschluss der Kupplung	Bezeichnung Kupplungsflansche	Pumpenanschlussflansch für Motorgehäuse	Pumpenflansch nach SAE 2-Loch/4-Loch Standard-Metrisches Befestigungsgewinde
Tabelle 1	Tabelle 2	Tabelle 3	Tabelle 4	Tabelle 5



MONOLASTIC®

einteilige, elastische Flanschcupplungen

3-Loch-Ausführung (EP 0853203/U.S. Patent 6,117,017)



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



MONOLASTIC®																
Größe	Elastomerhärte [Shore A]	Drehmoment [Nm]			Abmessungen [mm]											
		T _{KN}	T _{K max.}	T _{KW}	d	D	D ₁	D ₂	z	d _L	D ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅
22	T65	40	100	20	20	34	93	80	3	8,10	100	33	1,5	32	34	30
28	T65	70	175	35	25	42	115	100	3	10,10	124	40	2	32	40	38
	T70	100	250	50												
32	T65	160	400	80	32	50	140	125	3	12,10	150	42	2	42	43	38
	T70	225	562	112												
50-140	T70	260	650	130	32	50	167	140	3	14,10	175	46	3	35	46	43
50-165	T70	300	750	150	32	50	175	165	3	16,15	200	46	3	35	46	43
50-170	T70	300	750	150	32	50	175	170	3	16,15	200	46	3	35	46	43
60-165	T70	400	1000	200	48	68	191	165	3	16,15	205	50	3	40	55	46

Technische Daten											
Größe	Elastomerhärte [Shore A]	C _{dyn.} bei 60 °C [Nm/rad]	zul. Dämp- fungsleistung bei 60 °C P _{KW} [W]	max. Verlagerung bei 2200 1/min ΔK _r [mm]	zul. Winkelfehler bei 2200 1/min ΔK _w [°]	Radialfeder- steifigkeit C _r [N/mm]	Massenträgheitsmoment [kgm²]		zul. Betriebs- drehzahl n _{max.} [1/min]		
							J _A	J _L			
22	T65	600	10	0,6	1	200	0,00017	0,00010	6000		
28	T65	900	15	0,6		300	0,00054	0,00033	6000		
	T70	1300		0,5		400					
32	T65	1800	25	0,6		400	0,00120	0,00081	6000		
	T70	2400		0,5		500					
50-140	T70	4200	35	0,5		1365	0,00210	0,00130	6000		
50-165		5600	40			1550	0,00250	0,00130	6000		
50-170											
60-165		T70	7800			40	0,5	1500	0,00599	0,00358	6000



Die Angaben der technischen Daten gelten für eine Umgebungstemperatur T = 60 °C.

MONOLASTIC® einteilige, elastische Flanschkupplungen

SAE-Ausführung (EP 0853203/U.S. Patent 6,117,017)



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Flanschabmessungen
nach SAE J620 [mm]

Größe	D ₃	D ₂	z	d _L
6 1/2"	215,9	200,02	6	9
7 1/2"	241,3	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11

MONOLASTIC®																	
Größe	Elastomerhärte [Shore A]	Drehmoment [Nm]			Abmessungen [mm]								MONOLASTIC®-Flansche nach SAE				
		T _{KN}	T _{K max.}	T _{KW}	d _{max.}	D	D ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	6 1/2"	7 1/2"	8"	10"	11 1/2"
30	T65	200	400	100	25	42	120	39	2	21	30	36	X	X			
	T70	250	500	125													
50	T65	350	700	175	32	50	167	42	2	24	30	38	X	X	X	X	
	T70	450	900	225													
G50	T70	600	1200	300	32	50	178	42	2	24	36	38		X	X	X	
	T65	750	1500	375													
65	T70	1000	2000	500	48	68	200	45	3	32	45	42				X	X
	T65	1500	3000	750													
75	T65	1500	3000	750	60	90	265	58	3	35	50	54				X	X
	T70	1850	3700	925													


Technische Daten										Massenträgheitsmoment [kgm²]				zul. Betriebsdrehzahl n _{max.} [1/min]
Größe	Elastomerhärte [Shore A]	C _{dyn.} bei 60 °C [Nm/rad]	zul. Dämpfungsleistung bei 60 °C P _{KW} [W]	max. Verlagerung bei 2200 1/min ΔK _r [mm]	zul. Winkelfehler bei 2200 1/min ΔK _w [°]	Radialfedersteifigkeit C _r [N/mm]	J _A		J _L					
30	T65	3750	25	0,5	1	1150	6 1/2"	0,0038	0,00030	6000				
	T70	4875				1500	7 1/2"	0,0057						
50	T65	9000	35	0,5	1	1300	8"	0,0078	0,00120	6000				
	T70	12000				1700	10"	0,0153						
G50	T70	17500	40	0,5	1	1910	7 1/2"	0,0060	0,00120	6000				
							8"	0,0080						
65	T65	14000	45	0,5	1	1900	10"	0,0238	0,00380	6000				
	T70	18000				2450	11 1/2"	0,0368						
75	T65	34000	80	0,5	1	1850	10"	0,0272	0,01450	6000				
	T70	42000				2400	11 1/2"	0,0402						

T = Temperaturstabile Gummimischung. Die Angaben der technischen Daten gelten für eine Umgebungstemperatur T = 60 °C.

BoWex-ELASTIC® HE1 - HE4

hochelastische Flanschkupplungen

Axial steckbar, lieferbar in verschiedenen Härten




BoWex-ELASTIC® Bauart HE1 - HE4																													
Größe	Bohrung d [mm]		Flanschanschluss nach SAE - J620						Abmessungen [mm]												Bauart HE1 / HE2		Bauart HE3 / HE4						
	vorgebohrt	max.	6 1/2"	7 1/2"	8"	10"	11 1/2"	14"	l3 HE1/ HE2	l3 HE3/ HE4	D5	l2 HE1/ HE2	l2 HE3/ HE4	D4	D	l1	LHE1	LHE2	LHE3	LHE4	Gewicht bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheitsmoment bei max. Bohrung [kgm²]		Gewicht bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheitsmoment bei max. Bohrung [kgm²]				
																						JA	JL		JA	JL			
42 HE	-	42	●	●	●				4	2	180	44,5	37	145	65	42	70	50	55	40	1,8 2,8 2,3	0,0074 0,0172 0,0119	0,0016 0,0016 0,0021	1,8	0,0071	0,0021	-	-	-
48 HE	-	48	●	●	●				4	2	198	45	37	163	68	50	78	50	68	42	2,6 3,4	0,0170 0,0342	0,0021 0,0021	2,1 2,5	0,0103 0,0201	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022
65 HE	21	65				●		●	5	-	244	55,5	-	205	96	55	85	62	-	-	4,9 5,7	0,0424 0,0647	0,0069 0,0069	-	-	-	-	-	-
G 65 HE	21	65			●		●		-	3	-	-	45	205	96	55	-	-	73	50	-	-	-	3,9	0,0147	0,0075	4,1	0,0281	0,0075
							●	●															4,6	0,0423	0,0075	3,8	0,0163	0,0093	
GG 65 HE	21	65			●		●		-	3	-	-	45	220	96	55	-	-	73	50	-	-	-	4,4	0,0294	0,0093	4,9	0,0439	0,0093
							●	●															9,1	0,0414	0,0305	-	-	-	
80 HE	31	90					●		-	4	316	70	56	265	124	90	126 132	74 80	112	60	8,1 10,2	0,0239 0,0765	0,0307 0,0307	-	-	-	-	-	-
G 80 HE	31	90					●	●	-	4	356	80	66	300	124	90	136 142	80 84	122	70	9,7 14,7	0,0426 0,2851	0,0471 0,0471	11,1	0,0713	0,0472	-	-	-
GG 80 HE	31	90					●	●	-	4	-	-	71	302	124	90	-	-	130	80	-	-	-	11,9	0,0768	0,0498	18,3	0,2028	0,1104
100 HE	38	100						●	-	4	-	-	76	350	152	110	142	90	150	82	-	-	-	16	0,2172	0,1013	-	-	-
G 100 HE	38	100						●	-	4	-	-	76	350	152	65	-	-	102	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abweichende Flanschanschlüsse auf Anfrage


Technische Daten													
Größe	Elastomerhärte [Shore A]	Drehmoment [Nm]				zul. Dämpfungsleistung PKW [W]			zul. Betriebsdrehzahl n _{max} [1/min]	Dynamische Drehfedersteifigkeit C _{dyn} [Nm/rad]	Verhältnismäßige Dämpfung ψ	Resonanzfaktor V _R ≈ 2 • π / ψ	Radialfedersteifigkeit C _r [N/mm]
		TKN	TK max. 10.000 LW [Nm]	TK max. 50.000 LW [Nm]	bei 10 Hz TKW	60 °C	80 °C	90 °C					
42 HE	T40	165	395	330	41					550	0,6	10,5	142
	T50	205	490	410	51	26,0	15,6	10,4	6200	850	0,8	7,9	219
	T65	260	625	520	65					2700	1,2	5,2	697
48 HE	T40	250	600	500	63					850	0,6	10,5	176
	T50	315	755	630	79	36,0	21,6	14,4	5600	1300	0,8	7,9	269
	T65	400	960	800	100					3500	1,2	5,2	724
65 HE	T40	440	1050	880	110					1600	0,6	10,5	209
	T50	550	1320	1100	138	60,0	36,0	24,0	4500	2200	0,8	7,9	288
	T65	720	1730	1440	180					6000	1,2	5,2	784
G 65 HE	T40	540	1300	1080	135					2350	0,6	10,5	294
	T50	700	1700	1400	175	68,0	40,8	27,2	4300	3000	0,8	7,9	375
	T65	890	2140	1780	223					8500	1,2	5,2	1063
GG 65 HE	T40	750	1800	1500	188					3650	0,6	10,5	420
	T50	960	2300	1920	240	76,0	45,6	30,4	4000	4800	0,8	7,9	550
	T65	1250	3000	2500	313					13500	1,2	5,2	1550
80 HE	T40	950	2280	1900	238					4500	0,6	10,5	351
	T50	1300	3120	2600	325	120,0	72,0	48,0	3600	6500	0,8	7,9	507
	T65	1750	4200	3500	438					18000	1,2	5,2	1404
G 80 HE	T40	1600	3850	3200	400					7500	0,6	10,5	476
	T50	2200	5280	4400	550	180,0	108,0	72,0	3000	12000	0,8	7,9	762
	T65	2900	6960	5800	725					32000	1,2	5,2	2031
GG 80 HE	T40	2000	4800	4000	500					9200	0,6	10,5	660
	T50	2750	6600	5500	688	196,0	117,6	78,4	3000	14200	0,8	7,9	1020
	T65	3600	8650	7200	900					39600	1,2	5,2	2800
100 HE	T40	2500	6000	5000	625					12000	0,6	10,5	460
	T50	3250	7800	6500	813	210,0	126,0	84,0	2700	19000	0,8	7,9	730
	T65	4250	10200	8500	1063					48000	1,2	5,2	1840
G 100 HE	T40	3000	7200	6000	750					14200	0,6	10,5	584
	T50	3800	9120	7600	950	215,0	129,0	86,0	2700	22600	0,8	7,9	935
	T65	5000	12000	10000	1250					57000	1,2	5,2	2350

Die Angaben der technischen Daten gelten für eine Umgebungstemperatur T=60°C


Bestellbeispiel:	BoWex-ELASTIC® 42		HE1	T40	8	70	U
	Kupplungsgröße		Bauart	Elastomerhärte	Flansch-Ø D _A nach SAE oder Sonder.	Einbaulänge L _{HE}	ungebohrt oder mit Fertigbohrung




Bauart HE1



Bauart HE2



Bauart HE3



Bauart HE4

Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]

Nenngröße	DA	D3	z	d1
6 1/2"	215,90	200,02	6	9
7 1/2"	241,30	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13

Verlagerungen

Größe	42 HE			48 HE			65 HE G65 HE GG65 HE			80 HE G80 HE GG80 HE			100 HE G100 HE		
Elastomerhärte [Shore A]	T40	T50	T65	T40	T50	T65	T40	T50	T65	T40	T50	T65	T40	T50	T65
zul. Radialverlagerung ΔK_r [mm]	n=1500 1/min	1,1	1,0	0,5	1,2	1,1	0,5	1,6	1,5	0,7	1,8	1,7	0,8	2,2	2,0
	max. ¹⁾	3,6	3,3	1,5	3,8	3,5	1,7	5,1	4,7	2,2	5,7	5,3	2,4	6,5	6,0
zul. Winkelverlagerung ΔK_w [°]	n=1500 1/min	1,0	0,75	0,5	1,0	0,75	0,5	1,0	0,75	0,5	1,0	0,75	0,5	1,0	0,75
	n=3000 1/min	0,5	0,4	0,25	0,5	0,4	0,25	0,5	0,4	0,25	0,5	0,4	0,25	0,5	0,4
zul. Winkelverlagerung ΔK_w [°]	max. ¹⁾	1,5			1,5			1,5			1,5			1,5	
zul. Axialverlagerung ΔK_a [mm]		± 2			± 2			± 2			± 2			± 3	

¹⁾ für kurzzeitigen Anfahrtrieb

Montageablauf, Schraubenausführung mit Festigkeitsklasse, Anziehdrehmomente gemäß KTR-Montageanleitungen (siehe www.ktr.com).

BoWex-ELASTIC® HE3 / HE4 / HE-D hochelastische Flanschcupplungen

Axial steckbar, lieferbar in verschiedenen Härten



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




BoWex-ELASTIC® Bauart HE3, HE4 und HE-D																	
Größe	Bohrung d [mm]		Flansanschluss nach SAE - J620					Abmessungen [mm]						Gewicht bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheitsmoment bei max. Bohrung [kgm²]		
	vorgebohrt	max.	14"	16"	18"	21"	24"	l ₃	l ₂	D ₄	D	l ₁	LHE3		LHE4	J _A	J _L
125 HE	45	125						6	92	416	192	140	186	103	33,1	0,3142	0,2750
													192	109	34,8	0,4231	0,2750
G125 HE	45	125						6	89	440	192	140	179	91	36,6	0,4634	0,3264
															39,5	0,6812	0,3264
150 HE	44	160						6	140	470	225	150	205	160	46,8	0,7277	0,5414
															51,5	1,2120	0,5414
150 HE-D	44	160						-	286	470	225	275	291	-	113	3,0045	1,0738
															155	6,4399	1,0738
G150 HE	44	160						6	140	504	225	150	205	160	51,9	0,8164	0,6500
															56,6	1,3007	0,6500
G150 HE-D	44	160						-	286	504	225	275	291	-	123	3,1820	1,291
															165	6,6173	1,291
200 HE	46	180						6	149	568	250	175	240	160	76,8	1,4880	1,2952
															81,2	2,0390	1,2952
200 HE-D	46	180						-	325	568	250	298	310	-	228	11,80	2,4672
															216	10,66	2,4672
G200 HE	46	180						6	149	600	250	175	240	160	81,6	1,6272	1,5409
															86,0	2,1782	1,5409
G200 HE-D	46	180						-	325	600	250	298	310	-	238	12,00	3,0387
															230	10,92	3,0387

Technische Daten													
Größe	Elastomer- härte [Shore A]	Drehmoment [Nm]				zul. Dämpfungsleistung P _{KW} [W]			zul. Betriebs- drehzahl n _{max.} [1/min]	Dynamische Drehfedersteifig- keit C _{dyn.} [Nm/ rad] 60 °C	Verhältnismäßige Dämpfung ψ	Resonanzfaktor V _R ≈ 2 • π / ψ	Radialfederstei- figkeit C _r [N/mm]
		T _{KN} [Nm]	T _K max. 10.000 LW [Nm]	T _K max. 50.000 LW [Nm]	T _{KW} [Nm]	60 °C	80 °C	90 °C					
125 HE	T40	3500	10500	7000	875					20000	0,6	10,5	625
	T50	4800	11400	9600	1200	221	133	88	2300	30000	0,8	7,9	988
	T70	6800	20400	13600	1700					54000	1,2	5,2	2434
G125 HE	T40	4800	14400	7200	1200					34000	0,6	10,5	890
	T50	6600	19800	9900	1650	240	144	96	2250	51000	0,8	7,9	1305
	T70	10000	30000	15000	2500					98000	1,2	5,2	1915
150 HE	T50	8000	24000	12000	2000					67500	0,8	7,9	714
	T70	14000	42000	21000	3500	262	157	105	2200	140000	1,2	5,2	2500
	T50	16000	48000	24000	4000					134000	0,8	7,9	1428
150 HE-D	T70	28000	84000	42000	7000	524	314	210	2200	279000	1,2	5,2	5000
	T50	10000	30000	15000	2500					85000	0,8	7,9	1485
	T70	18000	54000	27000	4500	278	167	111	2100	160000	1,2	5,2	5874
G150 HE-D	T50	20000	60000	30000	5000					170000	0,8	7,9	2970
	T70	36000	108000	54000	9000	556	334	222	2100	320000	1,2	5,2	11748
	T50	14500	43500	21750	3625					119000	0,8	7,9	1720
200 HE	T70	25000	75000	37500	6250	308	185	123	1900	241000	1,2	5,2	6769
	T50	29000	87000	43500	7250					238000	0,8	7,9	3440
	T70	50000	150000	75000	12500	616	370	246	1900	482000	1,2	5,2	13538
G200 HE	T50	17500	52500	26250	4375					139000	0,8	7,9	1952
	T70	30000	90000	45000	7500	324	194	130	1800	281500	1,2	5,2	7708
	T50	35000	105000	52500	8750					278000	0,8	7,9	3904
G200 HE-D	T70	60000	180000	90000	15000	648	388	260	1800	563000	1,2	5,2	15416


Die Angaben der technischen Daten gelten für eine Umgebungstemperatur T=60°C

Bestellbeispiel:	BoWex-ELASTIC® 125	HE3	T40	14"	186	U
	Kupplungsgröße	Bauart	Elastomerhärte	Flansch-Ø D _A nach SAE oder Sonder.	Einbaulänge L _{HE}	ungebohrt oder mit Fertigbohrung


Bauart HE3




Bauart HE4



Bauart HE-D






Bauart HE4 mit Taper-Klemmbuchse

Flanschabmessungen
nach SAE J620 [mm]

Nenngröße	DA	D3	z	d1
14"	466,72	438,15	8	13
16"	517,50	489,00	8	13
18"	571,50	542,90	6	17
21"	673,10	641,35	12	17
24"	733,42	692,15	12	21

¹⁾ Flanschanschluss ist abweichend zur SAE-Norm; Abmessungen in mm.

Verlagerungen

Radialversatz ΔK_r Winkelversatz ΔK_w Axialversatz ΔK_a 

Verlagerungen

Größe		125 HE G125 HE			150 HE G150 HE			200 HE G200 HE		
Elastomerhärte [Shore A]		T40	T50	T70	T40	T50	T70	T40	T50	T70
zul. Radialverlagerung ΔK_r [mm]	n=1500 1/min	2,5	2,3	1,1	2,8	2,5	1,3	3,0	2,7	1,5
	max. ²⁾	7,5	6,9	3,3	8,0	7,5	4,0	8,5	8,0	4,5
zul. Winkelverlagerung ΔK_w [°]	n=1500 1/min	1,0	0,75	0,5	1,0	0,75	0,5	1,0	0,75	0,5
	n=3000 1/min	0,5	0,4	0,25	—	—	—	—	—	—
zul. Winkelverlagerung ΔK_w [°]	max. ²⁾	1,5			1,5			1,5		
zul. Axialverlagerung ΔK_a [mm]		± 3			± 4			± 4		

²⁾ für kurzzeitigen Anfahrbetrieb


Montageablauf, Schraubenausführung mit Festigkeitsklasse, Anziehdrehmomente gemäß KTR-Montageanleitungen (siehe www.ktr.com).

BoWex-ELASTIC® HE-ZS und HEW hochelastische Flanschcupplungen

Mit Ausbaustück für Pumpenantriebe, hochelastische Welle-Welle-Kupplung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



BoWex-ELASTIC® Bauart HE-ZS																													
Größe	max. Fertigbohrung d4	Flanschanschluss nach SAE-J620 DA für HE-ZS										Abmessungen [mm]										Ausbaustück HE-ZS Lz [mm]					Gewicht bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheitsmoment [kgm²]	
		6 ½"	7 ½"	8"	10"	11 ½"	14"	16"	18"	21"	24"	D1	D4	D5	D7	D8	l1	l2	l3	l6	100	120	140	180	250	JA		JL	
48 3)	28	●										160	164	200	78	45	40	48	10		37	●	●				2,9 1)	0,0026	0,0033
			●															●	●					3,6 1)	0,0106	0,0033			
				●															●	●					3,9 1)	0,0148	0,0033		
					●														●	●					4,6 1)	0,0298	0,0033		
G65 3)	45				●						205		110	72	60	48	3	56		●	●				7,3 1)	0,0242	0,0129		
					●																	●	●			8,9 2)	0,0372	0,0150	
80 3)	65				●						265	266	318	145	100	80	70	11	76			●	●			13,7 2)	0,0211	0,0497	
					●																	6			●	●		15,9 2)	0,0726
G80 3)	65				●						300	302	358	145	100	80	80	11	76			●	●			14,6 2)	0,0402	0,0634	
						●																6				●	●		19,5 2)
100 3)	95						●				350		202	148	110	80	4	106				●	●			29,8 2)	0,1951	0,1779	
125 4)	100						●												416		225	165	120	99	6	116			
								●																			●	●	
G125 4)	120							●			440		225	165	120	95	6	116				●	●			45,6 2)	0,4781	0,3700	
																											●	●	
150 4)	135								●		470		245	185	140	140	6	136				●	●			63,2	0,6918	0,6647	
																											●	●	
G150 4)	135									●	504		245	185	140	140	6	136				●	●			68,3	0,7540	0,7677	
																											●	●	
200 4)	150									●	568		270	205	160	149	6	156				●	●			98,7	1,5348	1,4109	
																											●	●	
G200 4)	150									●	600		270	205	160	149	6	156				●	●			103,5	1,7270	1,6401	
																											●	●	

¹⁾ bei Lz 120

²⁾ bei Lz 100

³⁾ Technische Daten siehe Seite 220



⁴⁾ Technische Daten siehe Seite 222

BoWex-ELASTIC® Bauart HEW																					
Größe	max. Fertigbohrung		Abmessungen [mm]																Gewicht bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheitsmoment [kgm ²]	
	d2	d3	D	D2	z x M		D4	D5	D6	l1	l2	l3	l4	l5	E	E1	LHEW1	LHEW2		JA	JL
42	48	50	68	162	6	M6	146	180	85	50	45	15	50	42	4	32	132	104	4,3	0,0121	0,0015
48 ³⁾	48	55	68	180	8	M6	164	200	92	50	45	17	55	45	4	32	137	109	5,5	0,0204	0,0019
65 ³⁾	65	75	96	224	8	M8	205	245	125	70	55	28	75	63	5	42	187	150	13,2	0,0752	0,0071
80 ³⁾	90	80	124	295,27	8	M10	266	318	130	90	70	17	80	70	5	45	215	160	19,7	0,1449	0,0285
G80 ³⁾	90	95	124	333,4	8	M10	302	358	145	90	80	22	90	78	5	55	235	185	25,9	0,2748	0,0422
100 ³⁾	100	110	152	438,15	8	M12	350	478	158	110	80	14	111,5	113	26	57	278	207	48,5	0,8356	0,1050
125 ⁴⁾	125	125	192	438,15	8	M12	416	478	175	140	99	14	170	158	-	45	355	-	67,2	0,9498	0,2617
G125 ⁴⁾	125	125	192	489	8	M12	440	530	175	140	95	14	170	158	-	45	355	-	76,6	1,4492	0,3034
150 ⁴⁾	160	160	225	542,9	6	M16	470	585	225	150	100	18	160	145	-	70	380	-	110	2,7206	0,5303
G150 ⁴⁾	160	160	225	542,9	6	M16	504	585	225	150	108	18	160	145	-	70	380	-	113,4	2,7809	0,5861
200 ⁴⁾	180	200	250	641,35	12	M16	568	683	280	175	149	26	220	214	-	85	480	-	195	6,6418	1,1406
G200 ⁴⁾	180	200	250	641,35	12	M16	600	683	280	175	149	26	220	214	-	85	480	-	200	6,6099	1,3419

³⁾ Technische Daten siehe Seite 218

⁴⁾ Technische Daten siehe Seite 220

Weitere Baugrößen verfügbar. Bitte anfragen.



Bauart HEW2


BoWex-ELASTIC® HEG

hochelastische Flanschcupplungen

Gelenkwellenvorschaltkupplung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



BoWex-ELASTIC® Bauart HEG1 und Bauart HEG2																															
Größe	Schwungradanschluss nach SAE-J620					Metrischer Flanschanschluss HEG1 Abmessungen [mm]								MECHANICS-Gelenkwellenanschluss HEG2 Abmessungen [mm]								Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]	Massenträgheitsmoment					
	8"	10"	11 1/2"	14"	16"	58	65	75	90	100	120	150	180	l ₄	L	2 C	4 C	5 C	6 C	7 C	8,5 C	8 C	L ₁	D ₄		l ₂	l ₃	J _A [kgm ²]	J _L [kgm ²]		
48 ¹⁾	●					●	●	●						8	58,5										163	43,5	8	7	0,03	0,006	
		●				●	●	●																			8	0,06	0,006		
G65 ¹⁾		●						●		●	●			8	66		●	●	●						71	205	48,0	10	12	0,07	0,02
			●					●	●	●	●					●	●	●									14	0,10	0,02		
80 ¹⁾		●						●	●	●	●			10	88,5			●	●	●				104	265	68,5	23	21	0,11	0,06	
			●					●	●	●	●						●	●	●	●							12	23	0,17	0,06	
G80 ¹⁾			●						●	●	●	●		10	96				●	●	●	●		110	302	74,0	23	26	0,18	0,09	
				●					●	●	●	●						●	●	●							12	33	0,48	0,09	
100 ¹⁾				●						●	●	●	●	12	98						●	●		128	350	78,0	16	41	0,63	0,19	
125 ²⁾				●							●	●	●	12	111							●	●	135	416	96,0	18	56	0,74	0,42	
					●						●	●	●								●	●				12	59	0,97	0,42		

¹⁾ Technische Daten siehe Seite 218

²⁾ Technische Daten siehe Seite 220

Schwungradanschluss nach SAE-J620 [mm]				
Größe	D _A	D ₁	z ₁	d ₁
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	14
16"	517,50	489,00	8	14


Metrischer Flanschanschluss HEG1 [mm]					
Größe	D ₂	l ₁	D ₃	z ₂	d ₂
58	30	1,0	47,0	4	M5
65	35	1,0	52,0	4	M6
75	42	1,5	62,0	6	M6
90	47	2,0	74,5	4	M8
100	57	2,0	84,0	6	M8
120	75	2,0	101,5	8	M10
150	90	2,5	130,0	8	M12
180	110	3,0	155,5	8	M14

MECHANICS-Gelenkwellenanschluss HEG2 [mm]						
Größe	D ₅	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	z ₃
2 C	79,35	33,3	59,5	9,50	3,8	M8
4 C	107,92	36,5	87,3	9,50	3,8	M8
5 C	115,06	42,9	88,9	14,26	5,1	M10
6 C	140,46	42,9	114,3	14,26	5,1	M10
7 C	148,39	49,2	117,5	15,85	6,0	M12
8,5 C	165,08	71,4	123,8	15,85	6,0	M12
8 C	206,32	49,2	174,6	15,85	6,0	M12


Die **BoWex-ELASTIC®** in der Bauart HEG ist mit einem wartungsfreien Gleitlager ausgerüstet, um die von der Gelenkwelle ausgehenden radialen Belastungen aufzunehmen. Des Weiteren befindet sich in der Kupplung eine Reibscheibe, die über das Elastomerteil axial vorgespannt wird. Das Elastomerteil wird aus Naturkautschuk im Vulkanisationsverfahren hergestellt.

Durch die Permanentreibung zeigt die Kupplung eine hervorragende Dämpfungseigenschaft, wobei gerade beim Startvorgang sowie Durchfahren der Resonanz die dabei auftretenden hohen Wechselbeanspruchungen in der Kupplung erheblich reduziert werden.

Bauart HEG1



Bauart HEG2



SINULASTIC®

hochelastische Flanschkupplungen

Produktbeschreibung und Anwendung

Die SINULASTIC® beschreibt eine hochelastische Flanschkupplungen auf Basis eines scheibenförmigen Kupplungskörpers. Vier Grundbauarten decken ein breites Einsatzgebiet für primär dieselmotorische Antriebe ab.

Hauptaufgabe der Kupplung ist die Reduktion von Drehschwingungen infolge der Anregungen des Verbrennungsmotors im Normal- und Zündaussetzerbetrieb, sowie der Schutz des Antriebes vor Überlasten. Sie kann sowohl für drehzahlvariable, als auch drehzahlkonstante Antriebe eingesetzt werden, wobei stets eine überkritische Auslegung des Antriebsstrangs oberhalb der Resonanzlage erfolgt. Durch ihre kompakte Bauform benötigt sie sehr wenig (axialen) Bauraum.

Je nach Bauart ist die Kupplung steckbar, gleicht Verlagerungen aus, ist durchdrehsicher oder durchschlagend und radial montierbar.

Das Elastomerelement ist bei allen Bauarten in verschiedenen Qualitäten verfügbar. Es besteht aus langjährig optimierten Naturkautschuk-Mischungen (SN, MN, HN, UN bis 100°C) oder auf Anfrage für höhere Temperaturen aus einem synthetischen EPDM-Material (SE, ME, HE, UE bis 120°C) oder Silikonkautschuk (SC, MC bis 120°C). Die verschiedenen Gummihärten decken pro Baugröße einen Anwendungs- und Drehmomentbereich ab. Innerhalb einer Baugröße sind die schwingungstechnischen Eigenschaften der vier Bauarten kompatibel.

Ein breites Standard-Portfolio von Nabenanschlüssen deckt auf der Abtriebsseite eine Vielzahl von Wellenkonfigurationen ab, gleichzeitig sind Sonderanschlüsse umsetzbar.




SINULASTIC® - Die Bauarten



A



T



B



V

Die SINULASTIC® A entstand aus dem Design der bekannten Scheibenkupplung mit Steckverzahnung zwischen Elastomer und Flansching, sowie anvulkanisierter Nabe. Die, insbesondere bei Wechsellasten, hochbelastete Zahnkontur im Kontakt Motorflansch / Gummi wurde aufwendig optimiert, die darausresultierende sinusförmige Zahnkontur ist namensgebend für die Baureihe. Der Motorflansch wurde durch ein tiefgezogenes Blechprofil realisiert, sodass eine glatte Oberfläche zum Elastomer geschaffen wurde. Ein weiterer Vorteil ist der enge Kontaktspace für leichte Montierbarkeit und gleichzeitig sehr stabilem und definiertem Formschluss.

Im Unterschied zur Bauart A wird bei der SINULASTIC® T ein Taperlock-Wellenanschluss in der Standardvariante mit Passfeder verwendet. Flanschseitig nutzt das Modulkonzept die Steckbarkeit der Bauart A.

Mit der Bauart B und V wird ein tiefgezogener und eigenstabiler Flansching verwendet, an dem das Elastomerteil außen anvulkanisiert ist. Hierdurch ergibt sich eine kostengünstige Lösung für hohe Drehzahlen und Überlasten.

In der Kombination mit der bewährten BoWex®-Innennabe entsteht die SINULASTIC® B als Allrounder der gesamten Baureihe. Die sogenannte BoWex®-Nabe definiert eine hochbelastbare, steckbare Verbindung sowie infolge der besonders hohen Verlagerungspotentiale vorteilhafte abtriebsseitige Adaptionen bis hin zu langen Antriebswellensystemen. Die Naben- und Anschlussvarianten der BoWex-ELASTIC® sind vollständig kompatibel mit den Elastomeren dieser Baureihe.

Vorteilhaft wird die SINULASTIC® V eingesetzt, wenn eine axiale Steckbarkeit nicht erforderlich ist. Eine resultierende radiale Montage wird durch einen nabenseitigen Splintring umgesetzt.

Die schlanke Kontur der Elastomere ermöglicht verschleißfreie Verlagerungen in axialer, radialer und winkelliger Richtung, womit sich das Kupplungselement für den „nicht-geflanschten“ Aufbau, d. h. für frei aufgestellte Anlagenkonfigurationen optimal eignet.


SINULASTIC® hochelastische Flanschcupplungen

Eigenschaften der Bauarten im Vergleich


Eigenschaften	Bauarten		
	SINULASTIC® A SINULASTIC® T	SINULASTIC® V	SINULASTIC® B
Nenndrehmoment T_{KN}	Kompatibel innerhalb der Baureihe		
Maximaldrehmoment T_{Kmax}	$\geq 2x T_{KN}$	$3x T_{KN}$	$3x T_{KN}$
Schwingungstechnische Eigenschaften, z. B. Drehsteifigkeit	Kompatibel innerhalb der Baureihe		
Materialien ¹⁾	Naturkautschuk (NR) in den Härtebereichen WN, SN, MN, HN synthetischer Kautschuk (EPDM) in den Härtebereichen WE, SE, ME, HE Silikonkautschuk (Si) in den Härtebereichen SC, MC		
Steckbar	Ja	Nein	Ja
Radiale Montage	Teilweise möglich	Ja	Nein
Einbaulänge	++	Ø	++
Axialverlagerung	++	+	++
Radialverlagerung	Ø	+	+
Winkelverlagerung	Ø	++	++
Standard	Für Schwungradflansch und Wellenanschluss (SAE J620, DIN 5480 ff., DIN 6281, etc.)		
Sonderlösungen	gelagerte Vorschaltkupplung, mit Durchdrehsicherung, Kombination mit Schalteinheit		Kardanisches Versatzgelenk, Durchdrehsicherung, Wellenanlagen
	Applikationsspezifische Wellenanschlüsse der Elastomerelemente		

¹⁾ Die Standardmaterialien und Verfügbarkeiten hängen von der Baugröße und Bauart ab, Sondermischungen sind auf Anfrage möglich


Verlagerungen Bauart A/T



Axialverlagerung



Radialverlagerung




Winkelverlagerung

SINULASTIC® Größe		20	28	38	53	96	114	140	180
zul. Axialverlagerung ΔK_A [mm] ²⁾		$\pm 2,0$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$	$\pm 3,0$
zul. Radialverlagerung ΔK_r [mm]	1500 1/min	0,8	1,1	1,1	1,1	1,25	1,25	1,5	1,5
	n_{max}	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1
	max ¹⁾	1,6	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	3,0	3,0
zul. Winkelverlagerung ΔK_w [Grad]	1500 1/min	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
	n_{max}	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
	max ¹⁾	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6


¹⁾ Bei Montage, kurzzeitig bzw. selten im Stillstand oder Anfahrbetrieb sowie außergewöhnlichen Lastfällen.

²⁾ Durch Stecksitz im Zahnkontakt alternative Einbaulängen möglich


Nabenausführungen Bauart AK / AL ¹⁾




Ausf. 1.0
mit Passfedernut
und Gewindestift
(gemäß Standard AK, AL)




Ausf. 1.3
Profilverzahnung



Ausf. 2.6
Klemmnabe doppelt
geschlitzt mit
Passfedernut



Ausf. 3.1
Profil-/Klemmnabe N



Ausf. 8.0
kegeliger Pressverband

Ausf. 8.1
zylindrischer
Pressverband

¹⁾ Abmessungen und Ausführung können je nach Baugröße abweichen, weitere Nabenausführungen auf Anfrage.

SINULASTIC®

hochelastische Flanschcupplungen

Technische Daten

Naturkautschuk (NR)														
Größe	Elastomertyp	Drehmoment [Nm]				Dynamische Drehfedersteifigkeit C _{dyn} . [Nm/rad] ²⁾		Verhältnismäßige Dämpfung ψ [-]		zul. Dämpfungsleistung [W] ³⁾			Betriebsdrehzahl [1/min]	
		T _{KN} ¹⁾	T _{Kmax} 50,000 LW	T _{Kmax} 1,000 LW	T _{KW}	20 °C	60 °C	20 °C	60 °C bis 80 °C	20 °C	60 °C	80 °C	n	η _{max}
20	SN	1800	2700	3600	720	7500	6150	1,00	0,70	210	130	80	2700	3000
	MN	2000	3000	4000	800	11500	9430	1,10	0,77	240	149	91	2700	3000
	HN	2500	3750	5000	1000	18500	15170	1,30	0,91	270	167	103	3240	3600
	UN	2850	4275	5650	1140	22000	18040	1,40	0,98	290	180	110	3240	3600
28	SN	2200	3300	4400	880	12500	10250	1,00	0,70	260	161	99	2340	2600
	MN	2800	4200	5600	1120	17000	13940	1,10	0,77	270	167	103	2340	2600
	HN	3400	5100	10200	1360	24000	19680	1,30	0,91	290	180	110	2520	2800
	UN	3750	5625	11250	1500	30000	24600	1,40	0,98	310	192	118	2520	2800
38	SN	3100	4650	6200	1240	15000	12300	1,00	0,70	275	171	105	2520	2800
	MN	3800	5700	7600	1520	22000	18040	1,10	0,77	300	186	114	2520	2800
	HN	4600	6900	13800	1840	35000	28700	1,30	0,91	330	205	125	2880	3200
	UN	5100	7650	15300	2040	41000	33620	1,40	0,98	350	217	133	2880	3200
53	SN	4200	6300	8400	1680	17000	13940	1,00	0,70	285	177	108	2340	2600
	MN	5300	7950	10600	2120	28000	22960	1,10	0,77	325	202	124	2340	2600
	HN	6200	9300	18600	2480	45500	37310	1,30	0,91	370	229	141	2700	3000
	UN	7000	10500	21000	2800	52000	42640	1,40	0,98	400	248	152	2700	3000
96	SN	8100	12150	16200	3240	75000	61500	1,00	0,70	480	298	182	2070	2300
	MN	10000	15000	20000	4000	100000	82000	1,10	0,77	500	310	190	2070	2300
	HN	11200	16800	33600	4480	135000	110700	1,30	0,91	510	316	194	2250	2500
	UN	13200	19800	39600	5280	175000	143500	1,40	0,98	520	322	198	2250	2500
114	SN	10000	15000	20000	4000	90000	73800	1,00	0,70	500	310	190	2070	2300
	MN	11400	17100	22800	4560	125000	102500	1,10	0,77	530	329	201	2070	2300
	HN	13400	20100	40200	5360	160000	131200	1,30	0,91	550	341	209	2250	2500
	UN	15600	23400	46800	6240	190000	155800	1,40	0,98	560	347	213	2250	2500
140	SN	13000	19500	26000	5200	106000	86920	1,00	0,70	540	335	205	1890	2100
	MN	14000	21000	28000	5600	149000	122180	1,10	0,77	550	341	209	1890	2100
	HN	16200	24300	48600	6480	235000	192700	1,30	0,91	570	353	217	2070	2300
	UN	19000	28500	57000	7600	330000	270600	1,40	0,98	590	366	224	2070	2300
180	SN	16000	24000	32000	6400	132000	108240	1,00	0,70	620	384	236	1890	2100
	MN	18000	27000	36000	7200	185000	151700	1,10	0,77	630	391	239	1890	2100
	HN	22000	33000	66000	8800	295000	241900	1,30	0,91	650	403	247	2070	2300
	UN	25000	37500	75000	1000	380000	311600	1,40	0,98	670	415	255	2070	2300

Synthetischer Kautschuk (EPDM)					
Größe	Elastomertyp	Drehmoment [Nm]			
		T_{KN} ¹⁾	T_{Kmax} 50.000 LW	T_{Kmax} 1.000 LW	T_{KW}
20	SE	1800	2700	3600	720
	ME	2000	3000	4000	800
	HE	2500	3750	5000	1000
	UE	2850	4275	5650	1140
28	SE	2200	3300	4400	880
	ME	2800	4200	5600	1120
	HE	3400	5100	6800	1360
	UE	3750	5625	7500	1500
38	SE	3100	4650	6200	1240
	ME	3800	5700	7600	1520
	HE	4600	6900	9200	1840
	UE	5100	7650	10200	2040
53	SE	4200	6300	8400	1680
	ME	5300	7950	10600	2120
	HE	6200	9300	12400	2480
	UE	7000	10500	14000	2800
96	SE	8100	12150	16200	3240
	ME	10000	15000	20000	4000
	HE	11200	16800	22400	4480
	UE	13200	19800	26400	5280
114	SE	10000	15000	20000	4000
	ME	11400	17100	22800	4560
	HE	13400	20100	26800	5360
	UE	15600	23400	31200	6240
140	SE	13000	19500	26000	5200
	ME	14000	21000	28000	5600
	HE	16200	24300	32400	6480
	UE	19000	28500	38000	7600
180	SE	16000	24000	32000	6400
	ME	18000	27000	36000	7200
	HE	22000	33000	44000	8800
	UE	25000	37500	50000	10000

Silikonkautschuk (SI)						
Größe	Elastomertyp	T_{KN} ¹⁾	Drehmoment [Nm] bei +80 °C Umgebungstemperatur ¹⁾			
			T_{KN}	T_{Kmax} 50.000 LW	T_{Kmax} 1.000 LW	T_{KW}
20	SC	1800	1390	2080	2770	555
	MC	2000	1540	2310	3080	620
28	SC	2200	1695	2540	3390	680
	MC	2800	2155	3235	4310	865
38	SC	3100	2390	3580	4770	955
	MC	3800	2925	4390	5850	1170
53	SC	4200	3235	4850	6465	1295
	MC	5300	4080	6120	8155	1635
96	SC	8100	6235	9350	12465	2495
	MC	9600	7390	11080	14770	2955
114	SC	9200	7080	10620	14155	2835
	MC	11400	8770	13155	17540	3510
140	SC	12500	9620	14435	19235	3850
	MC	14000	10770	16155	21540	4310
180	SC	16000	12310	18465	24620	4925
	MC	18000	13850	20770	27695	4800

¹⁾ T_{KN} Drehmoment, das im gesamten Drehzahlbereich dauernd übertragen werden kann.
Bei Auslegung DIN 740 Teil II (Betriebsfaktor, Temperaturfaktor) beachten, Kennwerte für 20 °C Umgebungstemperatur

²⁾ Bezogen auf 0,5 T_{KW}

³⁾ Hier Dauerdämpfungsleistung. Für eine Stunde ist der doppelte Wert der Dämpfungsleistung zulässig.


SINULASTIC® A

hochelastische Flanschcupplungen

Steckbare Scheibencupplung mit optimalem Zahnkontakt





Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauart AK

Bauart AL

Bauarten AK und AL kennzeichnen den Standard mit variablen Nabenanschlüssen in kurzer oder langer Ausführung



Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Nenngröße	D5	D4	Z	DL
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13
18"	571,50	542,90	6	17
21"	673,10	641,35	12	17
24"	733,42	692,15	12	21
Ø475	475	450	12	11

SINULASTIC® Bauart AK / AL																						
Größe	Flanschanschluss nach SAE - J620						Abmessungen [mm]													Massenträgheitsmoment [kgm²] ¹⁾		Gewicht [kg] ¹⁾
	11 ½"	14"	18"	21"	24"	Ø475	max. Fertigbohrung D	DN	D6	LE	L1	L4			L5	L6	MxLM	G	T			
												AK	AL	Tol.								
20	●						80	112	164	65	75	90,5	127,5	+/-4,5	41,0 13,6	5,5	M12x30	M10	30	0,0947 0,1353	0,0533 0,0533	13,70 14,79
28		●					115	162	244	44	90	93,5	109	+/-3	7,0	7,0	M16x40	M12	35	0,1873 0,2444	0,1667 0,1994	21,89 25,53
38			●				115	162	244	58	100	93,5	123	+/-3	7,0	7,0	M16x40	M12	35	0,5539 0,2584	0,1994 0,1994	30,18 25,79
53				●			115	162	247	70	105	92,5	146	+/-3	7,0	13,0	M16x40	M12	40	0,2906 0,6000	0,2378 0,2378	29,44 34,09
96					●		175	248	352	84	150	129	192	+/-4	11,0	1,0	M20x50	-	-	0,3046 0,7310	0,2378 1,0321	29,70 63,86
114						●	175	248	352	98	150	129	206	+/-4	11,0	1,0	M20x50	-	-	1,5407 0,8367	1,0321 1,1212	72,34 68,00
140							175	248	431	94	200	200	280	+/-3,5	14,0	3,0	M20x60	-	-	2,6464 1,6664	1,1212 2,1577	76,48 101,52
180							175	248	431	114	200	200	300	+/-3,5	14,0	3,0	M20x60	-	-	2,3243 1,9539	1,1212 2,4188	82,05 109,82
																				2,8167	2,4188	116,90

¹) bei max. Bohrung

Bestellbeispiel:	SINULASTIC® 96	AK	MN	18"	1.0	Ø150
	Kupplungsgröße	Bauart	Elastomertyp	Flansch-ØDA nach SAE oder Sonder	Naben-ausführung	Fertigbohrung


SINULASTIC® A

hochelastische Flanschkupplungen


Steckbare Scheibenkupplung mit optimalem Zahnkontakt




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauart AKC



Bauart ALC



Bauarten AKC und ALC kennzeichnen die Nabenausführung als Profil-Spanningnabe

Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Nenngröße	D5	D4	Z	DL
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13
18"	571,50	542,90	6	17
21"	673,10	641,35	12	17
24"	733,42	692,15	12	21
Ø475	475	450	12	11

SINULASTIC® Bauart AKC / ALC																					
Größe	Flanschanschluss nach SAE - J620						Abmessungen [mm]										Massenträgheits- moment [kgm²] ¹⁾		Gewicht [kg] ¹⁾		
							Fertigbohrung D		DN	D6	LE	L1	L4		L5	L6				MxLM	M1xLM1
	vorge- bohrt	max.	AK	AL																	
	11½"	14"	18"	21"	24"	Ø475												J _A		J _L	
20	●						30	50	109	164	65	57	70,5 +3,5/-4,5	95,5 +3,5/-4,5	41,0 13,6	5,5	M12x30	M10x30	0,0947	0,0520	13,93
28		●					46	65	139	244	44	63	56,5 ±3	72 ±3	7,0	7,0	M16x40	M10x40	0,1353	0,0520	15,02
		●																	0,1873	0,1525	21,15
		●																	0,2444	0,1837	24,05
38			●				46	80	139	244	58	69	65 ±3	92 ±3	7,0	7,0	M16x40	M10x40	0,5539	0,1837	28,70
					●														0,2584	0,1837	24,31
		●																	0,2906	0,2240	28,72
53			●				46	80	139	247	70	83	83 ±3	124 ±3	7,0	13,0	M16x40	M12x45	0,6000	0,2240	33,37
					●														0,3046	0,2240	28,98

¹⁾ bei max. Bohrung

Bestellbeispiel:	SINULASTIC® 53	AKC	MN	18"	6.0	DIN 5480 - 60x2x28
	Kupplungsgröße	Bauart	Elastomertyp	Flansch-ØDA nach SAE oder Sonder	Naben- ausführung	Fertigbohrung

SINULASTIC® T

hochelastische Flanschcupplungen


Steckbare Scheibenkupplung mit optimalem Zahnkontakt



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bauart T



Bauart T kennzeichnet die Naben Ausführung als Taperlock-Wellenanschluss

Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Nenngröße	D5	D4	Z	DL
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13
18"	571,50	542,90	6	17
21"	673,10	641,35	12	17
24"	733,42	692,15	12	21
Ø475	475	450	12	11

SINULASTIC® Bauart T																			
Größe	Flanschanschluss nach SAE - J620						Abmessungen [mm]								Taper-Klemmbuchse		Massenträgheits- moment [kgm ² ¹⁾		Gewicht [kg] ¹⁾
							Fertigbohrung D		D6	LE	L1	L4	L5	L6	M2xLM2	Typ			
	vorge- bohrt	max.																	
	11½"	14"	18"	21"	24"	Ø475													
20	●						35	90	164	60	63,5	70,5 +3,5/-4,5	41,0	5,5	1/2"x38	3525	0,0947	0,0568	13,75
		●											13,6				0,1353	0,0568	14,83
28		●					35	90	244	44	63,5	57,0 ± 3	7,0	7,0	1/2"x38	3525	0,1873	0,1919	24,37
		●															0,2444	0,2404	28,68
38			●				40	110	244	58	76,2	70,0 ± 3	7,0	7,0	5/8"x44	4030	0,5539	0,2404	33,33
					●												0,2584	0,2404	28,93
		●															0,2906	0,2993	33,72
53			●				55	125	247	70	89,0	83,0 ± 3	7,0	13,0	3/4"x50	4535	0,6000	0,2993	38,36
					●												0,3046	0,2993	33,97

¹⁾ bei max. Bohrung

Bestellbeispiel:	SINULASTIC® 38	T	MN	14"	TL	Ø100
	Kupplungsgröße	Bauart	Elastomertyp	Flansch-ØDA nach SAE oder Sonder	Naben-ausführung	Fertigbohrung

Produktbeschreibung und Anwendung

Die VAROLASTIC® ist eine hochelastische Flanschkupplung, die speziell für Anwendungen mit variablen Lastanforderungen konzipiert wurde. Ihre progressive Drehfedersteifigkeit ermöglicht eine optimale Schwingungsdämpfung, wodurch Antriebssysteme effektiv vor Belastungsspitzen geschützt werden. Sie passt sich automatisch an unterschiedliche Lastzustände an und optimiert somit das Schwingungsverhalten, was einen reibungslosen Betrieb gewährleistet.

Durch die Verwendung hochelastischer Elastomere (Rollen) aus synthetischen Kautschuk (EPDM) werden Drehschwingungen gedämpft und Stöße minimiert, sodass angeschlossene Komponenten geschützt werden - und das bei Temperaturen von bis zu 120°C.


Durch ihre robuste, kompakte Bauweise und den wenigen Komponenten, reduziert die VAROLASTIC® den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer des gesamten Antriebsstrangs. Sie überträgt das Drehmoment effizient und verhindert schädliche axiale oder radiale Belastungen, wodurch Lager und andere Antriebskomponenten geschont werden.

Neben der Standardbauform F ist sie optional als durchdrehsichere Bauform FD erhältlich und für die Adaption auf unterschiedliche SAE-Anschlüsse vorbereitet.

Die Kupplung ist vielseitig einsetzbar und überzeugt nicht nur im Maschinen- und Anlagenbau durch ihre hohe Leistungsdichte unter wechselnden Betriebsbedingungen.



Steifigkeitskennlinie (progressiv)



VAROLASTIC® - Die Bauarten



F



FD

Die beiden Bauarten der Flanschkupplung VAROLASTIC® F und VAROLASTIC® FD unterscheiden sich durch die Eigenschaft der Durchdrehsicherheit. Dies wird bei der FD Variante durch einen formschlüssigen Eingriff (Anschlag) innerhalb der Kupplungshälften erreicht. Im Unterschied zu marktgängigen Lösungen erfolgt der Anschlag der drehrichtungsgebundenen Kupplung bevor eine Überlastung bzw. Zerstörung der Rollen stattfinden kann. Die Funktion, als auch die Kupplung selbst, werden geschützt. Selbst im seltenen Überlastfall kann der Antrieb nachfolgend ohne Einschränkungen weiter betrieben werden.

Eigenschaften der Bauarten im Vergleich


Eigenschaften	VAROLASTIC® F	VAROLASTIC® FD
Nenn Drehmomente T_{KN}	Gemäß Baureihenstaffel, nutzbarer Bereich bis 100%, Drehrichtungsgebunden	
Maximaldrehmomente T_{KMax}	$2 \times T_{KN}^{1)} / 3 \times T_{KN}^{2)}$	
Durchdrehsicherung / Anschlag	Nein	Anschlag $> 2 \times T_{KN}^{3)}$
Schwingungstechnische Eigenschaften, z.B. Drehsteifigkeit	nichtlineare, moderat progressiv steigende Drehsteifigkeit, hohe Materialdämpfung und Verlustleistung	
Materialien	synthetisches EPDM bis 120°C Dauerbetriebtemperatur in den Härtebereichen HE und UE	
Axial steckbar	Ja	Ja
Radiale (De-)Montage	Nein	Nein
Einbaulänge	++	++
Verlagerung Axial	+	Ø
Verlagerung Radial	Ø	Ø
Verlagerung Winkel	Ø	Ø
Für Schwungradflansch und Wellenanschluss (SAE J620, DIN 5480ff., DIN 6281, etc.)		

¹⁾ 100.000 LW


²⁾ 1.000 LW

³⁾ bei 20°C Umgebungstemperatur


Nabenausführungen




Ausf. 1.0
Nabe mit Passfedernut und Gewindestift




Ausf. 1.3
Nabe mit Profilverzahnung




Ausf. 2.7
Klemmnabe: doppelt geschlitzt mit Profil



Ausf. 3.1
Profil-/Klemmnabe N



Ausf. 6.0
Spannringsnabe




Ausf. 8.0
kegliger Pressverband


Ausf. 8.1
zylindrischer Pressverband

Weitere Nabenausführungen auf Anfrage möglich.


Verlagerungen



Axialverlagerung



Radialverlagerung



Winkelverlagerung

Größe	80	160	240	300	450	600
zul. Axialverlagerung ΔK_a [mm]	0,20	0,25	0,30	0,30	0,50	0,50
zul. Radialverlagerung ΔK_r [mm]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
zul. Winkelverlagerung ΔK_w [°]	0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25

Technische Daten																
Größe	Elasto- mertyp	Drehmoment [Nm] ¹⁾				Dynamische Drehfedersteifigkeit C _{dyn} [Nm/rad] ²⁾					Verhältnismäßige Dämpfung ψ [-]		zul. Dämpfungsleistung P _{KW} [W] ³⁾		Betriebsdrehzahl [1/min]	
		T _{KN}	T _{Kmax} 50,000 LW [Nm]	T _{Kmax} 1,000 LW [Nm]	T _{KW}	10% T _{KN}	25% T _{KN}	50% T _{KN}	75% T _{KN}	100% T _{KN}	20 °C	80 °C	20 °C	80 °C	n _t	n _{max}
80	UE	800	1600	2400	400	1200	1700	4500	11500	24000			120	65	4500	5000
160	UE	1600	3200	4800	800	2500	5700	11000	24000	48000			200	110	4050	4500
240	UE	2400	4800	7200	1200	3800	7800	15000	35000	67000			250	140	3240	3600
300	UE	3000	6000	9000	1500	6000	10500	24000	52000	97000	1,6	1,17	350	190	2700	3000
450	UE	4500	9000	13500	2250	7000	12000	31000	71000	115000			530	270	2520	2800
600	UE	6000	12000	18000	3000	12000	19000	48000	104000	182000			600	320	2340	2600



¹⁾ T_{KN} Drehmoment, das im gesamten Drehzahlbereich dauernd übertragen werden kann.

Bei Auslegung DIN 740 Teil II (Betriebsfaktor, Temperaturfaktor) beachten, Kennwerte für 20 °C Umgebungstemperatur


²⁾ bezogen auf 0,5 T_{KW} und 20 °C Umgebungstemperatur

³⁾ Hier Dauerdämpfungsleistung. Für eine Stunde ist der doppelte Wert der Dämpfungsleistung zulässig.

Steckbare Rollenkupplung mit optimierter Kennlinie



Ausführung A
(direkter Flansanschluss)



Ausführung B
(adaptiver Flansanschluss)


Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Nenngröße	D5	D4	Z	DL
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13
18"	571,50	542,90	6	17

VAROLASTIC® Bauart F																			
Größe	Bohrung D [mm]	Aus- führung	Flanschanschluss nach SAE - J620					Abmessungen [mm]							Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762		Massenträgheitsmoment [kgm²] ¹⁾		Gewicht [kg] ¹⁾
			8"	10"	11 ½"	14"	18"	DN	D6	LE	L1	L4	L5	L6	M	T _A in Nm	J _A	J _L	
80	50	A	●					70	175	49	50	57	21	6,5	M8	32	0,0220	0,0100	4,84
		B		●				264	1,8				0,0330				0,0100	5,49	
160	70	A		●				100	234	51	70	75	22	6,5	M12	100	0,0360	0,0730	8,88
		B			●			315	3				0,0590				0,0730	9,81	
240	60	A			●			85	227	66	65	82	22	2	M12	100	0,0807	0,0377	11,23
		B				●		353	3				6,5	0,1706			0,0377	13,55	
300	80	A			●			112	263	65	75	83	26	6	M12	100	0,0829	0,0648	12,80
		B				●		353	3				6,5	0,1719			0,0648	15,08	
450	90	A				●		124	300	84	90	99	21,5	3,8	M16	240	0,2844	0,1544	26,96
600	110	A				●		162	338	85	110	119	19,5	3,7	M16	240	0,3022	0,2344	28,86
		B					●	460	3				7,5	0,4876			0,2344	31,91	


¹⁾ bei max. Bohrung

Bestellbeispiel:	VAROLASTIC® 600	F	14"	2.7	DIN 5480 - 60x2x28
	Kupplungsgröße	Bauart	Motorflansch	Nabenausführung	Fertigbohrung

Steckbare Rollenkupplung mit optimierter Kennlinie



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Ausführung C
(direkter Flansanschluss)


Ausführung D
(adaptiver Flansanschluss)

Flanschabmessungen nach SAE J620 [mm]				
Nenngröße	D5	D4	Z	DL
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	13
18"	571,50	542,90	6	17

VAROLASTIC® Bauart FD																			
Größe	Bohrung D [mm]	Aus- führung	Flansanschluss nach SAE - J620					Abmessungen [mm]							Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762		Massenträgheitsmoment [kgm²) 1)		Gewicht [kg] 1)
			8"	10"	11 1/2"	14"	18"	DN	D6	LE	L1	L4	L5	L6	M	T _A in Nm	J _A	J _L	
80	50	C	●					70	213	49	50	57	21	9,2	M8	32	0,0223	0,0120	5,41
		D		●				264	1,8				0,0339				0,0120	6,06	
160	70	C		●				100	273	51	70	75	22	9,2	M12	100	0,0370	0,0450	9,76
		D			●			314	3				0,0699				0,0450	10,69	
240	60	C			●			85	271	66	65	82	22	9,5	M12	100	0,0834	0,0452	12,31
		D				●		353	3				0,1732				0,0452	14,62	
300	80	C			●			112	311	65	75	83	26	11,5	M12	100	0,0875	0,0815	14,43
		D				●		353	3				0,1766				0,0815	16,71	
450	90	C				●		124	351	84	90	99	21,5		M16	240	0,2896	0,1744	26,49
		D					●		383				19,5				3,7	0,3095	0,2781
600	110	C					●	162	460	85	110	119	19,5	3,7	M16	240	0,4949	0,2781	34,32
		D					●		460				3				7,5	0,4949	0,2781

¹) bei max. Bohrung

Bestellbeispiel:	VAROLASTIC® 300	FD	11,5"	1.0	Ø60
	Kupplungsgröße	Bauart	Motorflansch	Nabenausführung	Fertigbohrung



Magnetkupplungen

Varianten und Funktionsbeschreibung	238
-------------------------------------	-----


MINEX®-S

Spalttopf – Werkstoff Edelstahl	240
Spalttopf – Werkstoff Hastelloy	242
Spalttopf – Werkstoff PEEK	244
Spalttopf – Werkstoff Oxidkeramik	246
Umbausätze und kundenspezifische Baugruppen	248
Weitere Ausführungen	249


MINEX®-H

Hysteresekupplung	250
-------------------	-----

MINEX®-S



MINEX®-H



MAGNETKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Allgemeines



Allgemeine Beschreibung

MINEX®-S-Magnetkupplungen übertragen das Drehmoment berührungslos durch Magnetkräfte zwischen innerem und äußerem Rotor. In Pumpen und Rührwerken sorgen sie für die vollständige Trennung von An- und Abtriebsseite und dichten kritische Flüssigkeiten und Gase zuverlässig ab. Sie verhindern somit folgenschwere Leckagen und sind eine betriebssichere Alternative zu herkömmlichen dynamischen Wellenabdichtungen.


Innenrotor



Außenrotor



Feldlinienverlauf



Funktion/Aufbau

Die Kupplung besteht aus einem äußeren und inneren Rotor, wobei der Außenrotor auf der Innenseite und der Innenrotor auf der Außenseite mit hochwertigen Dauermagneten wechselnder Polarität bestückt ist.

Der äußere Rotor ist in der Regel antriebsseitig befestigt und die Magneten sind freiliegend in Nuten eingeklebt. Die Magnete des abtriebsseitigen Innenrotors sind dagegen vollständig verkapstelt.

Drehmomentübertragung

Im Ruhezustand stehen sich die jeweiligen Nord- und Südpole der Rotoren gegenüber und das Magnetfeld ist vollkommen symmetrisch. Erst durch Verdrehung der Rotoren werden die Magnetfeldlinien ausgelenkt, wodurch Drehmomente durch den Luftspalt hindurch übertragen werden können. Es stellt sich dann ein synchroner Betrieb unter einem konstanten Verdrehwinkel ein.

Wird das maximale Kupplungsdrehmoment und der maximale Verdrehwinkel überschritten, wird die Kraftübertragung unterbrochen.

Spalttopf



Abdichtfunktion

Der fest am Gehäuse montierte Spalttopf trennt Innen- und Außenrotor voneinander. Er garantiert eine vollkommen dichte Trennung von Produktraum und Atmosphäre.

Die Abdichtung erfolgt statisch, z. B. mit einer Flachdichtung oder einem O-Ring, wodurch auf dynamisch belastete Dichtelemente verzichtet werden kann.

KTR bietet als Standard sowohl metallische als auch nichtmetallische Spalttöpfe an. Die metallischen Ausführungen decken den größten Anwendungsbereich ab, verursachen aber Wirbelstromverluste, die unter Umständen Kühlmaßnahmen erfordern. Sind Wirbelstromverluste völlig auszuschließen, stehen die energieeffizienten Alternativmaterialien PEEK und Keramik zur Wahl.

Ex-Schutz-Einsatz

MINEX®-Kupplungen eignen sich für die Kraftübertragung in Antrieben, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Die Ausführungen mit metallischen, keramischen sowie den PEEK-Spalttöpfen sind nach EU-Richtlinie 2014/34/EU als Komponenten der Gerätegruppe II beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 2G geeignet.




Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung und der Betriebs- und Montageanleitung, einzusehen unter www.ktr.com.




MAGNETKUPPLUNGEN

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der Magnetkupplungen

			
Produkt	Ausführung mit metallischem Spalttopf	Ausführung mit Spalttopf aus PEEK CFK	Ausführung mit Spalttopf aus Oxidkeramik
Art/Type	Dauermagnetische Synchronkupplung		
Eigenschaften			
Dauermagnetisch	●	●	●
Berührungslos	●	●	●
Wartungsfrei	●	●	●
Drehelastisch	●	●	●
Vibrationsarm	●	●	●
Besonderheiten/Einsatzbereiche			
	gängigste Ausführung deckt größten Leistungsbereich ab besonders geeignet für Pumpenantriebe/ Flüssigkeitsanwendungen hohes t _{max} [°C] und p _{max} [bar]	keine Wirbelstromverluste energieeffizient und wirtschaftlich besonders geeignet für Trockenlauf für mittlere Anforderungen an t _{max} [°C] und p _{max} [bar] hohes t _{max} [°C] und p _{max} [bar]	
Drehmomentbereich T _{KN} [Nm]			
Max.	1.000	600	600
Max. Druckbeständigkeit [bar]			
p _{max} .	bis zu 90 bar je nach Baugröße	bis zu 16 bar bei 130 °C	bis zu 40 bar je nach Baugröße
Geometrien			
Wellendurchmesser min./max. [mm]	Ø5 vorgebohrt	Ø5 vorgebohrt	Ø5 vorgebohrt
Max. Temperaturbeständigkeit [°C]			
t _{max} .	150/300 je nach Magnetwerkstoff	130	300
Zertifizierungen/Baumusterprüfungen			
ATEX 	●	CFK-verstärkt	GFK-verstärkt
		●	
	weitere Infos siehe Katalogseiten 248 - 251	weitere Infos siehe Katalogseiten 252 - 253	
		weitere Infos siehe Katalogseiten 254 - 255	

Drehmomentreduzierung bei Temperaturerhöhung




Vorübergehende Drehmomentreduzierung bei erhöhter Temperatur für alternative Werkstoffpaarungen [%].



Wichtige Anmerkung:

KTR empfiehlt die Verwendung von NdFeB-Magneten für den Außenrotor, sofern die Betriebstemperatur unter 150 °C beträgt.

Spalttopf – Werkstoff Edelstahl



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Innenrotor und Spalttopf														
Größe	TK max [Nm] bei 20 °C	Abmessungen [mm]												
		Innenrotor						Spalttopf						
		Fertigbohrung ¹⁾ d _i		D _{I1}	L _{I1}	G _I	S _I		D _{S1}	D _{S2}	D _{S3}	D _{S4}	Z _S	L _S
		min.	max.				min.	max.						
SA 22/4	0,15	5	9	20	20	M3	2,0	2,0	21,5	38	46	4,5	8	29
SA 34/10	1	5	12	20	22	M3	2,0	5,5	34	46	55	4,5	4	30,5
SA 46/6	3	8	16	28	33	M4	6,5	7,0	46	64	78	4,5	8	45
SA 60/8	7	12	22	35	36,3	M5	1,7	5,5	59	75	83,5	5,5	8	50
SB 60/8	14			36	56	M5	0,0	4,0			89			
SC 60/8	22	12	24	36	76	M5	0,0	4,0	59	75	89,5	5,5	8	90

Technische Daten – Außenrotor und Allgemein												
Größe	Abmessungen [mm]											
	Fertigbohrung ¹⁾ d _a		Außenrotor							Allgemein		
	min.	max.	D _{A1}	D _{A2}	G _A	L _{A1}	L _{A2}	L _{A3}	ΔS	L _{ges.}		
SA 22/4	5	11	18	38	M4	35	8,5	11	5	42	42	
SA 34/10	5	14	22	53	M4	38,8	10,5	13	5,3	46	49,5	
SA 46/6	5	24	40	69,5	M5	53	16	22	9	69	69,5	
SA 60/8	9	32	50	94,5	M6	66	19	28	12	80	83,3	
SB 60/8	9	38			M8	93,3	15	30		105,2	109,2	
SC 60/8	9	38	60	94,5	M8	113,3	15	30	12	125,2	129,2	

¹⁾ Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9]

Bestell- beispiel:	MINEX® SA 60/8	NdFeB	d _i Ø20 mm	d _a Ø24 mm
	Kupplungsgröße	NdFeB – t _{max.} = 150 °C Sm2Co17 – t _{max.} = 300 °C	Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	

Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele

MINEX®-Kupplungen mit Edelstahlspalttopf sind die gängigste Ausführung für Pumpenantriebe und für sonstige Flüssigkeitsanwendungen im kleineren Leistungsbereich. Aufgrund ihrer hohen Druck- und Temperaturbeständigkeit decken sie einen großen Anwendungsbereich ab. Die Magnetrotoren sind in ungebohrter bzw. vorgebohrter Ausführung ab Lager verfügbar. Auf Wunsch können die Teile nach ISO-Passung H7 fertiggebohrt und mit einer Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9] versehen werden.

Metallische Spalttöpfe verursachen innerhalb des rotierenden Magnetfeldes grundsätzlich Wirbelstromverluste, die in Wärme umgewandelt werden und unter Umständen Kühlmaßnahmen erfordern. In Pumpenanwendungen kann die entstehende Wärme in der Regel durch das Fördermedium abgeführt werden. Sind höhere Druckbeständigkeiten gefordert als durch den KTR-Standard abgedeckt, bietet KTR kundenspezifische Sonderlösungen an.

Typische Einsatzbereiche: Zahnradpumpen, Kreiselpumpen, Schraubenspindelpumpen, Rührwerke, PU-Schäumanlagen

Ex-Schutz-Einsatz

MINEX®-Kupplungen mit Edelstahlspalttopf eignen sich für die Kraftübertragung in Antrieben, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Sie sind nach EU-Richtlinie 2014/34/EU als Komponenten der Gerätegruppe II beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 2G geeignet.




Für den Betrieb der Kupplungen im Ex-Bereich sind gesonderte Maßnahmen seitens des Anwenders vorzusehen. Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung und der Betriebs- und Montageanleitung, einzusehen unter www.ktr.com.

Technische Daten – Werkstoffe, Temperatur- und Druckbeständigkeiten


Größe	T _{K max} [Nm] bei 20 °C	Innenrotor			Spalttopf			Außenrotor (+ optionale Flanschnabe)		
		Standardwerkstoff		Max. Temperatur	Standardwerkstoff		Max. Druck	Standardwerkstoff		Max. Temperatur
		Nabe	Magnete	t _{max.} [°C]	Nabe	Topf	P _N /P _{max.} [bar]	Nabe	Magnete	t _{max.} [°C]
SA 22/4	0,15	1.4462	NdFeB	150	1.4571	1.4571	60/90	S355J2	NdFeB	150
SA 34/10	1	1.4462	NdFeB	150	1.4571	1.4571	16/24	S355J2	NdFeB	150
SA 46/6	3	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	1.4571	16/24	S355J2	Sm2Co17	300
SA 60/8	7	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	1.4571	40/60	S355J2	Sm2Co17*	300
SB 60/8	14	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	1.4571	40/60	S355J2	Sm2Co17*	300
SC 60/8	22	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	1.4571	40/60	S355J2	Sm2Co17*	300

*) Außenrotor alternativ mit NdFeB-Magneten (t_{max.} = 150 °C) erhältlich

Spalttopf – Werkstoff Hastelloy



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Werkstoffe, Temperatur- und Druckbeständigkeiten

Größe	T _K max [Nm] bei 20 °C	Innenrotor				Spalttopf			Außenrotor (+ optionale Flanschnabe)		
		Standardwerkstoff		Max. Temperatur t _{max.} [°C]	Standardwerkstoff	Topf	Max. Druck P _N /P _{max.} [bar]	Standardwerkstoff	Max. Temperatur t _{max.} [°C]	Standardwerkstoff	Max. Temperatur t _{max.} [°C]
		Nabe	Magnete							Nabe	Magnete
SA 75/10	10	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4602**	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SB 75/10	24	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4602**	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SC 75/10	40	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4602**	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SD 75/10	70	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4602**	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SB 110/16	60	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SC 110/16	95	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SB 135/20	100	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SC 135/20	145	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SD 135/20	200	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17*	300
SC 165/24	210	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17	300
SD 165/24	280	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17	300
SE 165/24	370	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	25/37,5	S355J2	300	Sm2Co17	300
SD 200/30	460	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	16/24	S355J2	300	Sm2Co17	300
SE 200/30	600	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	16/24	S355J2	300	Sm2Co17	300
SD 250/38	670	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	12/18	S355J2	300	Sm2Co17	300
SE 250/38	820	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	12/18	S355J2	300	Sm2Co17	300
SF 250/38	1000	1.4571	Sm2Co17	300	1.4571	2.4856	12/18	S355J2	300	Sm2Co17	300

*) Außenrotor alternativ mit NdFeB-Magneten (t_{max.} = 150 °C) erhältlich

**) Spalttopf der Baugröße 75 alternativ in Edelstahl 1.4571 erhältlich (P_N/P_{max.} = 16/24 bar)

Bestell- beispiel:

MINEX® SB 75/10	NdFeB	d _i Ø20 mm	d _a Ø24 mm	Hastelloy
Kupplungsgröße	NdFeB – t _{max.} = 150 °C Sm2Co17 – t _{max.} = 300 °C	Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Spalttopfausführung Edelstahl 1.4571 oder Hastelloy	

Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele

MINEX®-Kupplungen mit Hastelloy-Spaltpf sind die gängigste Ausführung für Pumpenantriebe und für sonstige Flüssigkeitsanwendungen im mittleren und höheren Leistungsbereich. Aufgrund ihrer hohen Druck- und Temperaturbeständigkeit decken sie einen großen Anwendungsbereich ab.

Metallische Spalttöpfe verursachen innerhalb des rotierenden Magnetfeldes grundsätzlich Wirbelstromverluste, die in Wärme umgewandelt werden und unter Umständen Kühlmaßnahmen erfordern. In Pumpenanwendungen kann die entstehende Wärme in der Regel durch das Fördermedium abgeführt werden. Sind höhere Druckbeständigkeiten gefordert als durch den KTR-Standard abgedeckt, bietet KTR kundenspezifische Sonderlösungen an.

Typische Einsatzbereiche: Zahnradpumpen, Kreiselpumpen, Schraubenspindelpumpen, Rührwerke, PU-Schäumanlagen

Ex-Schutz-Einsatz

MINEX®-Kupplungen mit Hastelloy-Spaltpf eignen sich für die Kraftübertragung in Antrieben, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Sie sind nach EU-Richtlinie 2014/34/EU als Komponenten der Gerätegruppe II beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 2G geeignet.

Für den Betrieb der Kupplungen im Ex-Bereich sind gesonderte Maßnahmen seitens des Anwenders vorzusehen. Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung und der Betriebs- und Montageanleitung, einzusehen unter www.ktr.com.




Technische Daten – Außenrotor und Allgemein																											
Größe	Abmessungen [mm]																										
	Innenrotor						Spalttopf						Außenrotor					Flanschnabe						Allgemein			
	Fertigbohrung ¹⁾		D _{I1}	L _{I1}	G _I	S _I		D _{S1}	D _{S2}	D _{S3}	D _{S4}	Z _S	L _S	D _{A1}	D _{A2}	D _{A3}	L _{A1}	G _A	d _f max.	D _{F1}	D _{F2}	L _{F1}	L _{F2}	G _F	ΔS	Gesamtlänge ²⁾ (mit Flanschnabe)	
	d _i min.	d _i max.				min.	max.																			min.	max.
SA 75/10				39,5			46,5										41,3								12,2	140	164,5
SB 75/10	12	32	60	58	M6	4	26,5	75	100	118	9	8	102	90	100	110	61,3	M6	42	60	114	64,5	35,5	M8	14,2	166,5	
SC 75/10				80			4,0																				
SD 75/10				90			4,0						110				91,0										
SB 110/16				65			35,0										61,3									183,5	214,5
SC 110/16	14	55	80	85	M8	4	15,0	110	133	153	9	12	115	126	135	145	81,3	M6	55	85	150	99,5	59,5	M10	18,7	203,5	
SB 135/20				65			50,5																				
SC 135/20	20	70	90	85	M10	4	30,5	135	158	178	9	16	139	150	160	170	90,3	M6	70	100	170	65,5	48,5	M12	18,2	190,5	204,5
SD 135/20				110			8,0																				
SC 165/24				85			61,5										90,3								18,2	233	247
SD 165/24	24	80	110	110	M12	6	39,0	163,5	192	218	11	12	170	180	188	198	110,3	M6	75	110	198	77	60	M16	20,7	234	
SE 165/24				130			19,0																				
SD 200/30																											
SE 200/30	38	90	130	135	M16	6	24,0	200	252	278	11	12	180	212	222	232	130,3	M6	80	120	232	120	98	M12	25,7	282	300
SD 250/38				115			46,0																				
SE 250/38	38	100	165	135	M16	6	26,0	255	285	315	13,5	12	182	272	282	292	130,3	M6	100	150	300	140	93	M16	25,7	302	322
SF 250/38				155			6,0																				


¹⁾ Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9]

²⁾ Gesamtlänge ohne Flanschnabe = L_S

Spalttopf – Werkstoff PEEK



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Innenrotor und Spalttopf															
Größe	TKmax [Nm] bei 20 °C	Abmessungen [mm]													
		Innenrotor						Spalttopf							
		Fertigbohrung D ¹⁾		DN	L1	E		G	D5	D4	DA	DL	S	LS = L8 ²⁾	
		min.	max.			min.	max.								
SA 75/10	10	12	32	45	39,5	30,5	54,5	M6	75	100	118	9,0	8	108	
SB 75/10	24	12	32	45	58	8,5	34,5	M6	75	100	118	9,0	8	108	
SC 75/10	40	12	32	45	80	5,5	10,0	M6	75	100	118	9,0	8	108	
SD 75/10	70	12	32	45	90	2,5	2,5	M6	75	100	118	9,0	8	108	
SB 110/16	70	14	55	80	65	4	26,0	M8	140	151	168	9,0	12	115	
SC 110/16	100	14	55	80	85	4	6,0	M8	140	151	168	9,0	12	115	
SB 135/20	110	20	70	90	65	4	48,0	M10	157	167	180	6,6	12	144	
SC 135/20	155	20	70	90	85	4	28,0	M10	157	167	180	6,6	12	144	
SD 135/20	210	20	70	90	110	4	4,0	M10	157	167	180	6,6	12	144	
SC 165/24	220	24	80	110	85	4	32,0	M12	196	210	228	9,0	12	156	
SD 165/24	300	24	80	110	110	4	8,0	M12	196	210	228	9,0	12	156	
SE 165/24	390	24	80	110	130	-5	-5,0	M12	196	210	228	9,0	12	165	
SD 200/30	460	38	100	130	135	2	4,0	M16	229	246	265	9,0	12	183	
SE 200/30	600	38	100	130	135	2	4,0	M16	229	246	265	9,0	12	183	

Technische Daten – Außenrotor, Flanschnabe und Allgemein													
Größe	Abmessungen [mm]												
	Außenrotor					Flanschnabe					Allgemein		
	D10	D9	D7	M	L7	Max. Fertigbohrung		DH	L2	L3	G1	W	Gesamtlänge 2)
						D1 1)	DN1						min. max.
SA 75/10	90	100	110	M6	41,3	42	60,0	114	64,5	35,5	M6	12,2	148,5 172,5
SB 75/10	90	100	110	M6	61,3	42	60,0	114	64,5	35,5	M6	12,2	146,5 173,5
SC 75/10	90	100	110	M6	83,9	42	60,0	114	64,5	35,5	M6	14,2	168 176
SD 75/10	90	100	110	M6	91	42	60,0	114	64,5	35,5	M6	14,2	172,2 172,2
SB 110/16	130	138	150	M6	61,3	55	85,0	153	87,5	45,5	M10	18,7	172,5 192,5
SC 110/16	130	138	150	M6	81,3	55	85,0	153	87,5	45,5	M10	18,7	189,5 192,5
SB 135/20	158	167	176	M6	70,3	70	100,0	176	89	67	M12	18,2	216 225,5
SC 135/20	158	167	176	M6	90,3	70	100,0	176	89	67	M12	18,2	216 225,5
SD 135/20	158	167	176	M6	110,3	70	100,0	176	89	67	M12	20,7	224 224
SC 165/24	186	195	204	M6	90,3	75	110,0	204	94	70	M16	18,5	231 234,8
SD 165/24	186	195	204	M6	110,3	75	110,0	204	94	70	M16	20,7	231 233,3
SE 165/24	186	195	204	M6	130,3	75	110,0	204	94	70	M16	20,7	245,3 245,3
SD 200/30	220	230	240	M6	130,3	90	120,0	240	120	88	M16	25,7	288 288
SE 200/30	220	230	240	M6	130,3	90	120,0	240	120	88	M16	25,7	288 288

1) Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9]

2) Gesamtlänge ohne Flanschnabe = L_S

Technische Daten										
Größe	T _M max [Nm] bei 20 °C	Innenrotor		Spalttopf				Außenrotor (+ optionale Flanschnabe)		
		Standardwerkstoff		Standardwerkstoff		Max. Druck P _N [bar]	Max. Temperatur t _{max.} [°C]	Standardwerkstoff		Max. Temperatur t _{max.} [°C]
		Nabe	Magnete	Klemmring	Topf			Nabe	Magnete	
		1.4571	Sm2Co17	-	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SA 75/10	10	1.4571	Sm2Co17	-	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SB 75/10	24	1.4571	Sm2Co17	-	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SC 75/10	40	1.4571	Sm2Co17	-	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SD 75/10	70	1.4571	Sm2Co17	-	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SB 110/16	70	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SC 110/16	100	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SB 135/20	110	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SC 135/20	155	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SD 135/20	210	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SC 165/24	220	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SD 165/24	300	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SE 165/24	390	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SD 200/30	460	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130
SE 200/30	600	1.4571	Sm2Co17	Aluminium	PEEK	16	130	S355J2	Sm2Co17	130

**Bestell-
beispiel:**


MINEX® SB 75/10	NdFeB	d _i Ø20 mm	d _a Ø24 mm	PEEK
Kupplungsgröße	NdFeB – t _{max.} = 150 °C	Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)		Spalttopfausführung

Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele


MINEX®-Kupplungen mit PEEK-Spalttopf sind die wirtschaftliche, energieeffiziente Alternative zu den metallischen Ausführungen. Sie erzeugen keine Wirbelstromverluste und somit keine Wärmeentwicklung, wodurch in der Regel auf aufwändige Kühlmaßnahmen verzichtet werden kann. Weiterhin zeichnen sie sich durch eine geringe Bruchempfindlichkeit, geringes Gewicht und einfaches Handling aus. Sie eignen sich optimal für Anwendungen mit geringeren Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit.

Typische Einsatzbereiche: Vakuumpumpen, Lüfterantriebe, Kompressoren, Rührwerke, PU-Schäumenlagen

Abmessungen: SA 75/10 bis SD 75/10 mit einteiligem Spalttopf



Abmessungen: SA 110/16 bis SE 200/30




Ex-Schutz-Einsatz

MINEX®-Kupplungen mit Spalttöpfen aus kohlefaserverstärktem PEEK eignen sich für die Kraftübertragung in Antrieben, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Sie sind nach EU-Richtlinie 2014/34/EU als Komponenten der Gerätegruppe II beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 2G geeignet.


Für den Betrieb der Kupplungen im Ex-Bereich sind gesonderte Maßnahmen seitens des Anwenders vorzusehen. Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung und der Betriebs- und Montageanleitung, einzusehen unter www.ktr.com.



Spalttopf – Werkstoff Oxidkeramik



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Innenrotor und Spalttopf														
Größe	T _K max [Nm] bei 20 °C	Abmessungen [mm]												
		Innenrotor						Spalttopf						
		Fertigbohrung D 1)		DN	L1	E		G	D5	D4	DA	DL	S	L = L _g 2)
		min.	max.			min.	max.							
SB 60/8	14	12	22	36	56	1	21,0	M5	75	82	99	5,5	6	92
SC 60/8	22	12	22	36	76	1	2,0	M5	75	82	99	5,5	6	92
SB 75/10	24	12	32	45	58	17,5	37,5	M6	89	100	118	9,0	8	108
SC 75/10	40	12	32	45	80	5	13,0	M6	89	100	118	9,0	8	108
SD 75/10	70	12	32	45	90	5	5,0	M6	89	100	118	9,0	8	108
SB 110/16	70	14	55	80	65	4	28,0	M8	132	151	168	9,0	12	115
SC 110/16	100	14	55	80	85	4	9,0	M8	132	151	168	9,0	12	115
SB 135/20	110	20	70	90	65	4	46,5	M10	157	167	180	6,6	12	143
SC 135/20	155	20	70	90	85	4	26,5	M10	157	167	180	6,6	12	143
SD 135/20	210	20	70	90	110	4	4,0	M10	157	167	180	6,6	12	143
SC 165/24	220	24	80	110	85	4	28,0	M12	196	210	228	9,0	12	150
SD 165/24	300	24	80	110	110	4	4,0	M12	196	210	228	9,0	12	150
SE 165/24	390	24	80	110	130	4	17,0	M12	196	210	228	9,0	12	185
SD 200/30	460	38	90	130	135	4	4,0	M16	229	246	265	9,0	12	185
SE 200/30	600	38	90	130	135	4	4,0	M16	229	246	265	9,0	12	185

Technische Daten – Außenrotor, Flanschnabe und Allgemein														
Größe	Abmessungen [mm]													
	Außenrotor					Flanschnabe					Allgemein			
	D10	D9	D7	M	L7	Max. Fertigbohrung		DH	L2	L3	G1	W	Gesamtlänge 2)	
						D1 1)	DN1						min.	max.
SB 60/8	76	84	94	M6	79,5	42	60,0	94	42	38	M6	12,5	135	156
SC 60/8	76	84	94	M6	79,5	42	60,0	94	42	38	M6	12,5	135	135
SB 75/10	90	100	110	M6	61,3	42	60,0	114	64,5	35,5	M6	12,2	155,5	175,5
SC 75/10	90	100	110	M6	83,9	42	60,0	114	64,5	35,5	M6	14,2	167,5	175,5
SD 75/10	90	100	110	M6	91	42	60,0	114	64,5	35,5	M6	14,2	174,7	174,7
SB 110/16	130	138	150	M6	61,3	55	85,0	153	87,5	45,5	M10	18,7	171,5	195,5
SC 110/16	130	138	150	M6	81,3	55	85,0	153	87,5	45,5	M10	18,7	191,5	196,5
SB 135/20	158	167	176	M6	70,3	70	100,0	176	89	67	M12	18,2	215	224
SC 135/20	158	167	176	M6	90,3	70	100,0	176	89	67	M12	18,2	215	224
SD 135/20	158	167	176	M6	110,3	70	100,0	176	89	67	M12	20,7	220	220
SC 165/24	186	195	204	M6	90,3	75	110,0	204	94	70	M16	18,5	255	230,5
SD 165/24	186	195	204	M6	110,3	75	110,0	204	94	70	M16	20,7	229	229
SE 165/24	186	195	204	M6	130,3	75	110,0	204	94	70	M16	20,7	260	260
SD 200/30	220	230	240	M6	130,3	90	120,0	240	120	88	M16	25,7	280	280
SE 200/30	220	230	240	M6	130,3	90	120,0	240	120	88	M16	25,7	280	280

1) Bohrungen H7 mit Nute DIN 6885 Bl. 1 [JS9]

2) Gesamtlänge ohne Flanschnabe = L_S



Technische Daten										
Größe	T _M max [Nm] bei 20 °C	Innenrotor			Spalttopf			Außenrotor (+ optionale Flanschnabe)		
		Standardwerkstoff		Max. Temperatur t _{max.} [°C]	Standardwerkstoff		Max. Druck P _N [bar]	Standardwerkstoff		Max. Temperatur t _{max.} [°C]
		Nabe	Magnete		Klemmring	Topf		Nabe	Magnete	
SB 60/8	14	1.4571	Sm2Co17	300	Edelstahl	ZrO2MgO	40/60	S355J2	Sm2Co17	300
SC 60/8	22	1.4571	Sm2Co17	300	Edelstahl	ZrO2MgO	40/60	S355J2	Sm2Co17	300
SB 75/10	24	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	40/60	S355J2	Sm2Co17	300
SC 75/10	40	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	40/60	S355J2	Sm2Co17	300
SD 75/10	70	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	40/60	S355J2	Sm2Co17	300
SB 110/16	70	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SC 110/16	100	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SB 135/20	110	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SC 135/20	155	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SD 135/20	210	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SC 165/24	220	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SD 165/24	300	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SE 165/24	390	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SD 200/30	460	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300
SE 200/30	600	1.4571	Sm2Co17	300	Aluminium	ZrO2MgO	25/37,5	S355J2	Sm2Co17	300

Bestell- beispiel:	MINEX® SB 135/20	NdFeB	d _i Ø20 mm	d _a Ø24 mm	Oxidkeramik ZrO ₂ MgO
	Kupplungsgröße	NdFeB – t _{max.} = 150 °C Sm2Co17 – t _{max.} = 300 °C	Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)		Spalttopfausführung

Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele

MINEX®-Kupplungen mit Keramik-Spalttopf sind wie die Ausführungen mit PEEK-Spalttopf eine wirtschaftliche, energieeffiziente Alternative zu den metallischen Ausführungen. Auch sie erzeugen keine Wirbelstromverluste und somit keine Wärmeentwicklung, wodurch in der Regel auf aufwändige Kühlmaßnahmen verzichtet werden kann. Die keramischen Spalttöpfe zeichnen sich im Vergleich zu PEEK durch eine höhere Druckbeständigkeit und durch eine ausgezeichnete Temperaturfestigkeit aus.

Typische Einsatzbereiche: Vakuumpumpen, Lüfterantriebe, Kompressoren, Rührwerke, PU-Schäumenanlagen




Ex-Schutz-Einsatz

MINEX®-Kupplungen mit Spalttöpfen aus Oxidkeramik eignen sich für die Kraftübertragung in Antrieben, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen sind. Sie sind nach EU-Richtlinie 2014/34/EU als Komponenten der Gerätegruppe II beurteilt und bestätigt und somit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 2G geeignet.

Bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in der jeweiligen Baumusterprüfbescheinigung und der Betriebs- und Montageanleitung, einzusehen unter www.ktr.com.



Umbausätze und kundenspezifische Baugruppen



Auf Wunsch erarbeitet KTR kundenspezifische Sonderlösungen in Kombination mit KTR-Hydraulikkomponenten, wodurch bestehende Systeme ohne großen Aufwand mit der MINEX®-S nachgerüstet werden können.

Umbausätze für PUR-Verschäumungsprozesse

Bei der Förderung und Dosierung der Medien Polyol und Isocyanat in PUR-Verarbeitungsanlagen muss das Eindringen von Umgebungsluft in den Prozess vermieden werden, da es ansonsten zu unerwünschten Reaktionen kommt.

Für die zuverlässige Abdichtung dieser Antriebe bietet KTR Standard-Umbausätze u. a. für Axialkolbenpumpen der Type REXROTH A2VK/A7VK und ROTARY POWER C-Serie an, die folgende Vorteile bieten:

- wartungsfreier Betrieb
- Stillstandszeiten werden deutlich herabgesetzt
- Dichtungsprobleme gehören der Vergangenheit an
- bessere Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit


Die Baugruppen sind für sämtliche Motor-Pumpen-Kombinationen und in verschiedenen Werkstoffausführungen verfügbar.



Wartungsfreie Abdichtung von Dosierpumpen für Polyol und Isocyanat in Hochdruck-Reaktionsgießmaschinen

Pumpendaten		Motordaten (4-polig, n=1500 1/min)			Kupplungsdaten		
Pumpe	Type	Motor	Leistung [kW]	Drehmoment TN	Baugröße	Max. Drehmoment TK max	Pumpenträger
REXROTH A2VK/A7VK	A2/A7VK-12	132 S	5,5	35 Nm	SB 110/16	60 Nm	PL 300/13/...
		132 M	7,5	48 Nm	SC 110/16	95 Nm	
		160 M	11	70 Nm	SC 135/20	145 Nm	
	A2/A7VK-28	160 M	11	70 Nm	SC 135/20	145 Nm	PL 350/7/...
		160 L	15	96 Nm	SD 135/20	200 Nm	
		180 M	18,5	118 Nm	SD 135/20	200 Nm	
	A2/A7VK-55	160 L	15	96 Nm	SC 165/24	210 Nm	PL 350/7/...
		180 M	18,5	118 Nm	SC 165/24	210 Nm	
		180 L	22	144 Nm	SD 165/24	280 Nm	
		200 L	30	196 Nm	SE 165/24	280 Nm	
ROTARY POWER C-Range	A2/A7VK-107	225 S/M	37/45	240/292 Nm	SE 165/24	370 Nm	PL450/3/...
		225 S/M	37/45	240/292 Nm	SE 165/24	370 Nm	
		225 S/M	37/45	240/292 Nm	SE 165/24	370 Nm	
	C 01	100L	2,2	14 Nm	SB 75/10	24 Nm	PK 250/13/...
		132 M	7,5	48 Nm	SC 110/16	95 Nm	
		132 S	5,5	35 Nm	SB 110/16	60 Nm	
	C 07	132 M	7,5	48 Nm	SC 110/16	95 Nm	PL300/13/...
		160 L	15	96 Nm	SD 135/20	200 Nm	
		180 M	18,5	118 Nm	SD 135/20	200 Nm	
	C20	160 L	15	96 Nm	SD 135/20	200 Nm	PL 350/7/...

Weitere Ausführungen




Stirndrehkupplung

Bei dieser Ausführung stehen sich die Magnete in axialer Richtung gegenüber. Diese Bauart kann somit das Drehmoment durch ebene Wandungen übertragen. Außerdem bietet sie folgende Vorteile:

- kurzbauend
- Antrieb von Anwendungen in geschlossenen Flüssigkeitsbehältern
- Drehmomenteinstellung über Luftspalt

Anwendungen: Pumpen, Rührwerke, Kompressoren, Ventilatoren, Schwenkantriebe





Hysteresekupplung MINEX®-H

Anders als die MINEX®-S-Magnetkupplung geht diese Ausführung nach Erreichen des max. übertragbaren Drehmomentes in den Schlupfbetrieb über, indem sie das T_{max} weiterhin als Haltemoment überträgt.

- verschleißfreie Drehmomentbegrenzung
- wartungsfrei & lasthaltend
- sehr gute Drehmomentwiederholgenauigkeit
- einsetzbar als Kupplung oder Bremse


Anwendungen: Rollenförderer, Wickelantriebe, Verschlussanlagen etc.



MINEX®-S komplett in Edelstahl

Auf Wunsch liefert KTR die MINEX®-S komplett in Edelstahl. Die Magnete des Außenrotors sind dann in gleicher Weise verkapselt wie beim Innenrotor.





Anwendungen: Offshore-Bereich, Marine etc.



Kundenspezifische Sonderlösungen

Auf Wunsch liefert KTR die MINEX®-S in Kombination mit der notwendigen Gleitlagerung für die Abtriebswelle.

Hysteresekupplung



Technische Daten															
Größe	Überlastmoment $T_{\max. 20^\circ\text{C}} [\text{Nm}]$	Fertigbohrung $d_a/d_i \text{ max. [mm]}$	Abmessungen [mm]										zulässige Verlustleistung PV zul. 20 °C [W]	Max. Drehzahl $n_{\max.} [1/\text{min}]$	Max. Temperatur $t_{\max.} [^\circ\text{C}]$
			DA1	DA2	LA1	LA2	LA3	DI1	LI1	LI2	GA	GI			
HA 48/12	1,2	16	82	35	80	7	35	35	41	7	M4	M4	80	1800	120
HB 48/12	2,4	16	82	35	100	7	35	35	61	7	M4	M4	88	1800	120
HA 60/16	2	22	94	45	80	7	35	45	41	7	M5	M5	87	1800	120
HB 60/16	4	22	94	45	100	7	35	45	61	7	M5	M5	96	1800	120
HA 71/20	3	32	114	55	80	7	35	55	41	7	M8	M8	98	1800	120
HB 71/20	6	32	114	55	100	7	35	55	61	7	M8	M8	110	1800	120

Technische Auslegung:

$$P_V = \frac{T_{\max. 20^\circ\text{C}} \cdot n_{\text{Schlupf}}}{9,55} \cdot Z \leq P_{V \text{ zul. } 20^\circ\text{C}}$$

$$Z = \frac{t_{\text{Schlupf}}}{t_{\text{Zyklus}}}$$

P_V = Verlustleistung [W]

$T_{\max. 20^\circ\text{C}}$ = übertragbares Drehmoment [Nm]

$P_{V \text{ zul. } 20^\circ\text{C}}$ = zulässige Verlustleistung [W]

n_{Schlupf} = Schlupfdrehzahl [1/min]

Z = Zyklusfaktor (Dauerschlupfbetrieb $Z=1$)

t_{Schlupf} = Schlupfzeit [s]

t_{Zyklus} = Zykluszeit [s]

Bestell-
beispiel:

MINEX® HB 60/16

d_i Ø18 mm

d_a Ø20 mm

Kupplungsgröße


Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Drehmomentverlauf bei Überlast

Die MINEX®-H überträgt Drehmomente berührungslos über Magnetkräfte und dient als verschleißfreie Drehmomentbegrenzung bei Überlast.

Funktion Normalbetrieb:

Die Drehmomentübertragung vom Antriebs- auf das Abtriebsselement erfolgt berührungslos mittels Magnetkräften. Die Drehzahl wird synchron übertragen, solange das Betriebsdrehmoment unterhalb des Auslegungsmomentes (Schlupfmoment) liegt.




MINEX®-S

Funktion Überlastbetrieb:

Sobald das Betriebsmoment das Auslegungsmoment übersteigt, schlupft die Kupplung durch und eine Relativedrehzahl zwischen An- und Abtriebsseite stellt sich ein. Hierbei wird der Hysteresewerkstoff ständig umgepolt und dieser erwärmt sich. Bei Überlast bleibt das Auslegungsmoment nahezu konstant. Mit steigender Relativedrehzahl nimmt das Schlupfmoment aufgrund der Wirbelstromeffekte zu.

Drehmomentverlauf bei Überlast



Merkmale:

- Berührungslose Drehmomentübertragung mittels Magnetkräfte
- Verschleißfreie Drehmomentbegrenzung
- Wartungsfrei
- Lasthaltend
- Sehr gute Drehmomentwiederholgenauigkeit
- Einsetzbar als Kupplung oder Bremse

Anwendungsbeispiele:



Abfüllanlagen



Folienaufwickler



Fördertechnik



Medizintechnik



Auf- und Abwickeltechnik



Drehmomentbegrenzer

Varianten und Funktionsbeschreibung	254
Auslegung von Drehmomentbegrenzern	255

RUFLEX®		SYNTEX®	
Aufbau und Funktion	256	Aufbau und Funktion	274
Standard	257	Funktionsprinzipien	275
Mit Kettenrad	258	Flanschausführung	276
Max. Ausführung	259	Mit Kettenrad	278
Mit drehelastischer ROTEX®	260	Mit Zahnriemenscheibe	280
Mit drehsteifer BoWex®	261	Mit spielfreier ROTEX® GS	281
KTR-SI		SYNTEX®-NC / KTR-SI Compact	
Aufbau und Funktion	262	Aufbau und Funktion	282
Funktionsprinzipien	265	Funktionsprinzip	283
KTR-SI Flanschausführung	266	SYNTEX®-NC	
KTR-SI mit drehelastischer ROTEX®	267	Nabenausführung	284
KTR-SI FRE Flanschausführung	268	Mit spielfreier ROTEX® GS	285
KTR-SI FRE mit drehelastischer ROTEX®	269	Mit drehsteifer TOOLFLEX® S	286
KTR-SI FRE Kundenspezifische Ausführung	270		
KTR-SI FRA Flanschausführung FT	272	KTR-SI Compact	
KTR-SI FRA mit drehelastischer ROTEX®	273	Flanschausführung	287
		Mit spielfreier ROTEX® GS	288

RUFLEX®



KTR-SI




KTR-SI FRA



SYNTEX®



SYNTEX®-NC




KTR-SI Compact



DREHMOMENTBEGRENZER

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der Drehmomentbegrenzer


							
Produkt	RUFLEX®	KTR-SI	KTR-SI FRE	KTR-SI FRA	SYNTEX®	SYNTEX®-NC	KTR-SI Compact
Art/Type	Rutschnabe	Überlastsystem	Überlastsystem	Überlastsystem	spielfreies Überlastsystem		
Drehmomentbegrenzung							
Reibung (lasthaltend)	●						
Rastkupplung		●	●	●	●	●	●
Synchronrasten SK/SR (lasttrennend)		●			●	●	●
Durchrasten DK (lasttrennend)		●			●	●	●
Freischalten FR/FRE/FRA (lasttrennend)		●	●	●			
Gesperrt SGR (keine mechanischeTrennung)		●					
Eigenschaften							
Spielfrei					●	●	●
Hohe Wiederholgenauigkeit		●	●	●	●	●	●
Schnelle Trennung bei Überlast						●	●
Signalabgabe per Endschalter/Sensor		●	●	●	●	●	●
Drehmomentverstellung in eingebautem Zustand möglich	●	●	●	●	●	●	●
Drehmomentbereich T _{KN} [Nm]							
min. - max.	0,5 - 12.000	2,5 - 8.200	1.000 - 60.000 (und mehr)	5 - 3.000	6 - 400	2 - 550	3 - 3.100
Max. Bohrung [mm]							
	140	100	200 (und mehr)	80	50	60	80
Welle-Nabe-Verbindung:							
Formschlüssig	●	●	●	●	●	●	●
Reibschlüssig			●		●	●	●
Drehzahl n _{max.} [1/min]							
	10.000	6.000	3.300	3.600	1.500	3.500	4.000
Besonderheiten							
	hohe Leistungs- dichte, günstiger Preis	gehärtete Ober- flächen, robuste Ausführung	modulare Bau- weise, für hohe Drehmomente	Wiedereinrasten durch Umkehren der Drehrichtung	für anwendungs- spezifische Lösungen, kostengünstig, ideal für höhere Stückzahlen	hohe Leistungs- dichte, leichte Ausführung	gehärtete Ober- flächen, robuste Ausführung
Einsatzbereiche							
	langsam drehende Antriebe wie Ketten- oder Keilriemenantrieb, Förderbänder, Zell- radschleusen, ...	robuste Antriebssituationen z. B.: Zerkleiner- er, ...	Schredder, Extruder, Stahlwerke, Prüfstände	Schredder, Extruder, Förder- technik, ...	kundenspezifisches Design, Verpackungs- maschinen, Linear- antriebe, ...	dynamische Antriebe, Verpa- ckungsmaschinen, Werkzeugmaschi- nen, Linear- antriebe, ...	Verpackungs- maschinen, Sondermaschinen- bau, Fördertechni- k, ...

● ≈ Standard

DREHMOMENTBEGRENZER

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Produktfinder der Drehmomentbegrenzer

							
Produkt	RUFLEX®	KTR-SI	KTR-SI FRE	KTR-SI FRA	SYNTEX®	SYNTEX®-NC	KTR-SI Compact
Art/Type	Rutschnabe	Überlastsystem	Überlastsystem	Überlastsystem	spielfreies Überlastsystem		
Bauarten (Auszug)							
In Kombination mit:							
» Flansch/Kettenradscheibe/ Zahnriemenscheibe	●	●	●	●	●	●	●
» ROTEX® drehelastische Klauenkupplung	●	●	●	●			
» BoWex® drehsteife Bogenzahn-Kupplung®	●						
» TOOLFLEX® drehsteife Metallbalgkupplung						●	
» ROTEX® GS spielfreie Klauenkupplung					●	●	●
» RADEX®-N drehsteife Stahllamellenkupplung	○	○	○				
» RADEX®-NC drehsteife Servolamellenkupplung						○	
» GEARex® Ganzstahl-Zahnkupplung			○				
Integriertem Kugellager			●			●	●

• ≈ Standard
○ ≈ auf Anfrage


Informationen zur Auslegung von Drehmomentbegrenzern

Ein Drehmomentbegrenzer ist ein mechanisches Bauteil, das in Maschinen und Antriebssträngen verwendet wird, um eine Überlastung oder ein blockierendes Drehmoment zu vermeiden. Damit prozessbedingte Drehmomentspitzen nicht bereits zum Auslösen des Drehmomentbegrenzers führen, sollte das Auslösemoment mindestens 30 % über dem maximalen Betriebsmoment liegen (siehe Diagramm). Rutschkupplungen und formschlüssige, rastende Überlastsysteme, sollten bei höheren Auslösemomenten nur bei geringer Betriebsdrehzahl eingesetzt werden.

Häufiges bzw. längeres Rutschen oder Rasten erhöht den Verschleiß des Drehmomentbegrenzers. Nachdem der Drehmomentbegrenzer im Überlastfall An- und Abtrieb getrennt hat, kann es aufgrund größerer Massen im Antriebsstrang länger dauern, bis der Antrieb zum Stillstand kommt. Das kann zu einem erhöhten Verschleiß von Rutschkupplungen und automatisch wiedereinrastenden Überlastsystemen führen. Daher empfehlen wir bei Antrieben mit großen Massenträgheiten oder bei höherer Betriebsdrehzahl den Einsatz des lasttrennenden Überlastsystems KTR-SI in der Freischaltausführung FR/FRE/FRA (Seite 273 ff.).


Bei Anwendungen mit wechselnd auftretenden Drehmomenten, bei denen es wichtig ist, dass keine unerwünschten Bewegungen oder Spiel zwischen den Kupplungsteilen auftreten dürfen, empfehlen wir den Einsatz der spielfreien Überlastsysteme wie der KTR SI Compact oder SYNTEX®-NC (z.B. in CNC-Maschinen oder Servoantriebe) Sicherheitskupplungen sollten grundsätzlich elektrisch, durch zusätzlichen Endscharter oder Sensor, überwacht werden und den Antrieb im Überlastfall direkt abzuschalten. Bei Kombinationen mit drehelastischen Kupplungen wie ROTEX® oder ROTEX® GS sowie drehsteifen Kupplungen wie RADEX®-NC oder TOOLFLEX® sind die entsprechenden Hinweise zur Auslegung und die jeweiligen Betriebs- und Montageanleitungen zu beachten.

Bei technischen Fragen rund um die Auswahl und Auslegung von Drehmomentbegrenzern unterstützen wir Sie gerne. Hierfür stehen uns modernste Simulations- und Berechnungsprogramme zur Verfügung. Dabei gilt: Je umfassender das Datenmaterial, desto exakter die Berechnungsergebnisse. Ohne weitere Angaben werden unsere Passfedernuten nach DIN 6885 Bl.1 [JS9] ausgeführt. Die Welle-Nabe-Verbindung ist kundenseitig zu überprüfen. Ein störungsfreier Betrieb ist nur dann gegeben, wenn das eingestellte Überlastmoment oberhalb des max. Betriebsmomentes der Anlage liegt (siehe Diagramm).



Aufbau und Funktion

- Lasthaltender Überlastschutz bis zu 12.000 Nm (Standard)
- Lieferbar mit unterschiedlichen Antriebsteilen (z. B. Kettenrad) und Kombinationen (z. B. ROTEX®)
- Asbest- und rostfreier Reibbelag für Trockenlauf
- Großes Verschleißvolumen, lange Lebensdauer
- Hochwertige Gleitbuchse mit Trockenschmierstoff
- Drehmomentverstellung in eingebautem Zustand möglich



- 12-fache Zwangs-Form-Sicherung der Mutter
- Einfache Montage und Drehmomenteinstellung
- Kupplungsteile aus Stahl, hohe Sicherheitsreserven
- Korrosionsschutz durch verzinkte und passivierte Oberflächen
- Rost- und säurebeständige Ausführung auf Anfrage
- Hohe Leistungsdichte durch hochwertige Federn und Reibbeläge

Das RUFLEX®-Baukastensystem bietet Lösungen auch für Ihren Antrieb.

Die Kombination mit den bewährten KTR-Kupplungen sowie die Integration von kundenspezifischen Antriebsteilen (z. B. Kettenrädern) ermöglicht einen auf den jeweiligen Antriebsfall optimal angepassten Überlastschutz.

Verschiedene Tellerfederschichtungen und hochwertige Reibbeläge gewährleisten höchste Leistungsdichte auch bei kleinem Einbauraum.

Die RUFLEX® besteht aus folgenden Bauteilen:



Teilleiste:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ① Nabe | ⑥ Reibbelag |
| ② Druckring | ⑦ Gleitbuchse |
| ③ Einstellmutter | ⑧ Gewindestift |
| ④ Drehmomenteinstellschrauben | ⑨ Sicherungsscheibe |
| ⑤ Tellerfeder | ⑩ Antriebsteil (z. B. Kettenrad) |

Tellerfederschichtungen:



1TF

- Geringe spezifische Belastung der Reibbeläge
- Für niedrige bis mittlere Drehmomente
- Hohe Standzeiten der Reibbeläge



1TFD

- Geringe spezifische Belastung der Reibbeläge
- Drehmomente wie Ausführung 1TF
- Geringer Abfall des Drehmomentes auch bei längerer Reibdauer
- Feineinstellung des Drehmomentes aufgrund des doppelten Federweges



2TF

- Normale spezifische Belastung der Reibbeläge
- Mittlerer Verschleiß und Drehmomentabfall bei längeren Rutschzeiten
- Doppeltes Drehmoment durch Zweifachschichtung der Tellerfedern



2TFD


- Normale spezifische Belastung der Reibbeläge
- Drehmomente wie Ausführung 2TF
- Geringer Abfall des Drehmomentes auch bei längerer Reibdauer
- Feineinstellung des Drehmomentes aufgrund des doppelten Federweges




3TF

- Hohe spezifische Belastung der Reibbeläge
- Hoher Verschleiß und Drehmomentabfall bei längeren Rutschzeiten
- Nur in Sonderfällen bei maßlich begrenzten Konstruktionen einzusetzen

Standard-Antriebsteilbreite



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Abmessungen																
Größe	max. Drehzahl ⁴⁾ [1/min]	Drehmomente [Nm]			Abmessungen [mm]											
					Bohrung d		D ²⁾	D ₁	D _A	B	Antriebsteil b ₁		s ₁	L	Gewindestift	
		1TF	2TF	3TF ³⁾	Vorb.	max.					min.	max.			t	G
00	10000	(0,5) ⁵⁾ 1-3	2-5	–	–	10	21	–	30	8,5	2	6	2,5	31	3	M4
0	8500	2-10	4-20	–	–	19 (20) ¹⁾	35	45	45	8,5	2	6	2,5	33	3	M4
01	6600	5-35	10-70	–	–	22	40	40	58	16	3	8	3	45	4	M5
1	5600	20-75	40-150	130-200	–	25	44	45	68	17	3	10	3	52	5	M5
2	4300	25-140	50-280	250-400	–	35	58	58	88	19	4	12	3	57	5	M6
3	3300	50-300	100-600	550-800	–	45	72	75	115	21	5	15	4	68	5	M6
4	2700	90-600	180-1200	1100-1600	–	55	85	90	140	23	6	18	4	78	5	M8
5	2200	400-800	800-1600	1400-2100	–	65	98	102	170	29	8	20	5	92	8	M8
6	1900	300-1200	600-2400	–	38	80	116	120	200	31	8	23	5	102	8	M8
7	1600	600-2200	1200-4400	–	45	100	144	150	240	33	8	25	5	113	8	M10
8	1300	900-3400	1800-6800	–	58	120	170	180	285	35	8	25	5	115	8	M10
9	1000	2500-6000	6000-12000	–	65	140	237	225	350	53	16	28	6	162	11	M12

¹⁾ Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)

²⁾ Bohrungstoleranz (Antriebsteil): F8 bei Größe 00 - 4, H8 bei Größe 5 - 9

³⁾ 3 Tellerfedern (3TF), nur für geringe Reibarbeit


⁴⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

⁵⁾ Mit Sondertellerfeder

Auf Anfrage:



- Mit klemmbarer Einstellmutter für Gr. 1 - 5 (Standard bei 3TF)
- Für radiales Einstellen des Drehmomentes



- Mit Konusbuchse (Nabenausführung 4.5)
- Reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung


**Bestell-
beispiel:**

RUFLEX® 1	2TF	b ₁ 10	d Ø20
Type/Größe	Tellerfeder- schichtung	Antriebsteilbreite b ₁	Fertigbohrung

Mit Kettenrad




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Abmessungen													
Größe ⁴⁾	max. Drehzahl ³⁾ [1/min]	Drehmomente [Nm]			Abmessungen [mm]								
					max. Bohrung d	D ₁	D _A	B	s ₁	L	Gewindestift		Standard-Kettenrad ²⁾
		1TF	2TF	3TF ¹⁾							t	G	
0	8500	2-10	4-20	-	19 (20) ⁵⁾	45	45	8,5	3	33	3	M4	06 B-1 ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$) z = 19
01	6600	5-35	10-70	-	22	40	58	16	3	45	4	M5	06 B-1 ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$) z = 23
1	5600	20-75	40-150	130-200	25	45	68	17	3	52	5	M5	08 B-1 ($\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$) z = 22
2	4300	25-140	50-280	250-400	35	58	88	19	3	57	5	M6	08 B-1 ($\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$) z = 27
3	3300	50-300	100-600	550-800	45	75	115	21	4	68	5	M6	12 B-1 ($\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$) z = 22
4	2700	90-600	180-1200	1100-1600	55	90	140	23	4	78	5	M8	16 B-1 (1 x 17,02) z = 21
5	2200	400-800	800-1600	1400-2100	65	102	170	29	5	92	8	M8	16 B-1 (1 x 17,02) z = 25

- ¹⁾ 3 Tellerfedern, nur für geringe Reibarbeit, mit klemmbarer Einstellmutter
²⁾ Min. erforderliche Zähnezahzahl überprüfen / Weitere Kettenräder auf Anfrage möglich.
³⁾ Siehe Erläuterung Seite 263
⁴⁾ Weitere Größen auf Anfrage
⁵⁾ Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)


Sonderausführung:




- Auf Wunsch auch mit Nadellager statt Gleitbuchse lieferbar
- Für hohe Radialbelastungen des Kettenrades
- Bei hohen Drehzahlen oder langen Rutschzeiten

Bestell- beispiel:	RUFLEX® 1	2TF	d Ø20	08 B -1 ($\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$), z = 29	100 Nm
	Type/Größe	Tellerfeder- schichtung	Fertigbohrung	Kettenrad	eingestelltes Drehmoment

Max. Ausführung




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Abmessungen											
Größe	max. Drehzahl ¹⁾ [1/min]	Drehmomente [Nm]			Abmessungen [mm]						
		1TF	2TF	3TF ²⁾	max. Bohrung d	D ₁	D _A	B	max. b	D ¹⁾	max. L
01	6600	5-35	10-70	–	22	40	58	16	33	40	70
1	5600	20-75	40-150	130-200	25	45	68	17	43	44	85
2	4300	25-140	50-280	250-400	35	58	88	19	54	58	100
3	3300	50-300	100-600	550-800	45	75	115	21	62	72	115
4	2700	90-600	180-1200	1100-1600	55	90	140	23	91,5	85	154

¹⁾ Bohrungstoleranz (Antriebsteil): F8
²⁾ 3 Tellerfedern, nur für geringe Reibarbeit, mit klemmbarer Einstellmutter
³⁾ Siehe Erläuterung Seite 263



Beispiel:


- RUFLEX® max. mit montiertem Kettenrad
- Lieferbar als komplette Baugruppe mit voreingestelltem Drehmoment

Bestell- beispiel:	RUFLEX® max. 1	2TF	b 35	d Ø20
	Type/Größe	Tellerfeder- schichtung	Antriebsteilbreite b	Fertigbohrung

Mit drehelastischer ROTEX®



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Abmessungen

RUFLEX® Größe	ROTEX® Größe	RUFLEX® Drehmomente [Nm]			ROTEX® ³⁾ Drehmomente [Nm]		Abmessungen [mm]									
		1TF	2TF	3TF ²⁾	98 Shore A		Bohrung d		max. Bohrung d ₁	D _H	D _A	l ₁	l ₂	E	L	L _G
					T _{KN}	T _{K max}	Vorb.	max.								
00	14	(0,5) ⁴⁾ 1-3	2-5	–	12,5	25	–	10	16	30	44	11	35	13	31	59,5
0	19	2-10	4-20	–	17	34	–	19 (20) ¹⁾	25	40	63	25	37	16	33	78
01	24	5-35	10-70	–	60	120	–	22	35	55	80	30	50	18	45	98
1	28	20-75	40-150	130-200	160	320	–	25	40	65	98	35	58	20	52	113
2	38	25-140	50-280	250-400	325	650	–	35	48	80	120	45	64	24	57	133
3	48	50-300	100-600	550-800	525	1050	–	45	62	105	162	56	82	28	68	166
4	75	90-600	180-1200	1100-1600	1920	3840	–	55	95	160	185	85	80	40	78	205
5	90	400-800	800-1600	1400-2100	3600	7200	–	65	110	200	260	100	114	45	92	259
6	100	300-1200	600-2400	–	4950	9900	38	80	115	225	285	110	130	50	102	290
7	110	600-2200	1200-4400	–	7200	14400	45	100	125	255	330	120	142	55	113	317
8	140	900-3400	1800-6800	–	12800	25600	58	120	160	320	410	155	152	65	115	372
9	160	2500-6000	6000-12000	–	19200	38400	65	140	185	370	460	175	199	75	161	449

¹⁾ Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)

²⁾ 3 Tellerfedern, nur für geringe Reibarbeit, mit klemmbarer Einstellmutter



³⁾ Siehe ROTEX®-Kupplungsauslegung auf Seite 14 ff.

⁴⁾ Mit Sondertellerfeder

Bestell- beispiel:

RUFLEX® 1	2TF	d Ø20	ROTEX® 28	98 ShA	d ₁ Ø25	100 Nm
Type/Größe	Tellerfeder- schichtung	RUFLEX® Bohrung	Type/Größe	Zahnkranz	ROTEX® Bohrung	eingestelltes Drehmoment

Mit drehsteifer BoWex®




Technische Daten – Abmessungen													
RUFLEX® Größe	BoWex® Größe	RUFLEX® Drehmomente [Nm]			BoWex® ³⁾ Drehmomente [Nm]		Abmessungen [mm]						
		1TF	2TF	3TF ²⁾	T _{KN}	T _{K max}	max. Bohrung		D _A	l ₁	L	E	L _G
d	d ₁												
00	19	(0,5) ⁴⁾ 1-3	2-5	–	16	32	10	19	48	25,0	31	2,5	58,5
0	28	2-10	4-20	–	45	90	19 (20) ¹⁾	28	66	40,0	33	2,5	75,5
01	38	5-35	10-70	–	80	160	22	38	83	35,5	45	1,0	81,5
1	48	20-75	40-150	130-200	140	280	25	48	95	45,5	52	1,0	98,5
2	65	25-140	50-280	250-400	380	760	35	65	132	64,0	57	1,0	122

¹⁾ Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)
²⁾ Mit klemmbarer Einstellmutter, nur bei maßlich begrenzten Konstruktionen verwenden
³⁾ Siehe BoWex®-Kupplungsauslegung auf Seite 14 ff.
⁴⁾ Mit Sondertellerfeder

Bestell- beispiel:	RUFLEX® 1	1TF	d Ø20	BoWex® 48	d ₁ Ø25	50 Nm
	Type/Größe	Tellerfeder- schichtung	RUFLEX® Bohrung	Type/Größe	BoWex® Bohrung	eingestelltes Drehmoment

Aufbau und Funktion

- Überlastschutz bis zu 8.200 Nm
- In Durchrast-, Synchron-, Freischal- und gesperrter Ausführung lieferbar bei gleichen Abmessungen
- Abbau von Drehmomentspitzen
- Hohe Ansprechgenauigkeit auch nach langer Einsatzdauer
- Abschaltung des Antriebs bei Überlast durch Endschalterabfrage
- Automatisch wieder betriebsbereit (DK, SR, SGR)




- Lieferbar in unterschiedlichen Bauarten (z. B. mit Nadellagerung) und Kombinationen (z. B. mit drehelastischer ROTEX®)
- Einfache Montage und Drehmomenteinstellung
- Wartungsfrei
- Unempfindlich gegen Öle und Fette
- Hohe Standzeit durch hochwertige Werkstoffe

Bei einer Überlast verlassen die Sperrkörper (Kugeln bzw. Rollen) ihre Senkungen und es tritt eine Relativbewegung zwischen An- und Abtriebsseite auf. Schäden durch Überlastung werden hierdurch zuverlässig vermieden. Der Schaltring (3) macht zwangsläufig eine Axialbewegung bis zum Schaltweg „H“ und aktiviert den Endschalter oder Näherungsinitiator. Das Signal kann für Steuerfunktionen oder zur Abschaltung des Antriebes genutzt werden. Für das Wiederanfahren empfiehlt es sich, den Endschalter bzw. Näherungsinitiator kurz elektrisch zu überbrücken.

Bauteil Benennung

- 1 Nabe
- 2 Flanschring
- 3 Schaltring
- 4 Einstellmutter
- 5 Tellerfeder
- 6 Kugelkäfig
- 7 Gleitbuchse
- 8 Axialscheibe
- 9 Axialnadellager
- 10 Stellschraube
- 11 Sicherungsscheibe



keine Signalgabe bei Normalbetrieb




eingerastet



Endschalter

Signalgabe bei Überlast



ausgerastet




Endschalter

KTR-SI FRE

freischaltendes Überlastsystem

Aufbau und Funktion

- Einstellbereich bis 60.000 Nm
(auf Anfrage höhere Drehmomente möglich)
- Freischaltendes Überlastsystem
(lasttrennend)
- Hohe Wiederholgenauigkeit




- Flanschausführung für den Anbau von Zahnriemenscheiben oder Kettenrädern
- Kombinierbar mit ROTEX®, GEARex® oder RADEX®-N als Welle-Welle-Verbindung
- Die intelligente Weiterentwicklung zur Brechbolzenkupplung und zu hydraulischen Spannsätzen


Herzstück des Überlastsystems bilden die Freischaltelemente. Sie entkoppeln bei Überlast die An- und Abtriebsseite und schützen so den Antriebsstrang vor Schäden. Nach Beseitigung der Überlast werden die Freischaltelemente manuell wiedereingearstet und der Antrieb wieder freigegeben. Um die Kupplung auf das gewünschte Auslösemoment einzustellen, wird in jedem Freischaltelement eine definierte Vorspannkraft über die Einstellmutter auf die Tellerfedern ausgeübt. Die Anzahl der Freischaltelemente variiert dabei in Abhängigkeit des geforderten Auslösemoments. Auf Wunsch kann die Kupplung werksseitig voreingestellt werden. Überdies ist die individuelle Anpassung der Kupplung auch im montierten Zustand möglich.

Bauteil Benennung


- 1 Nabe
- 2 Lagerflansch
- 3 Zylinderschraube
- 4 Schrägkugellager
- 5 O-Ring
- 6 KTR-SI FRE Anschlussflansch
- 7 Rillenkugellager
- 8 NILOS-Ring
- 9 Stützscheibe
- 10 Sicherungsblech
- 11 Nutmutter
- 12 Passscheibe
- 13 Freischaltelement
- 14 Gewindestift



keine Signalgabe bei Normalbetrieb



Signalgabe bei Überlast



RUFLEX®

KTR-SI

SYNTEX®

SYNTEX®-NC

Drehmoment-
begrenzer


KTR-SI Compact

KTR-SI FRA

freisaltendes Überlastsystem mit automatischer Wiedereinrastung bei Drehrichtungsumkehr

Aufbau und Funktion

- Überlastschutz bis zu 3.000 Nm
- Freisaltendes Überlastsystem (lasttrennend)
- Wiedereinrasten durch Umkehren der Drehrichtung, somit optimal für schwer zugängliche Stellen



- Flanschausführung für den Anbau von Zahnriemenscheiben oder Kettenrädern
- Kombinierbar mit drehelastischer POLY-NORM® für Welle-Welle-Verbindung


Bauteil Benennung

- 1 Anschlussflansch
- 2 Gleitlager
- 3 Axialscheibe
- 4 Nabe
- 5 Axiallager
- 6 Lagerflansch
- 7 Flanschring
- 8 Kugeln
- 9 Schaltring
- 10 Federn
- 11 Druckring
- 12 Sicherungsscheibe
- 13 Einstellmutter



Funktionsprinzipien


1. Freischaltausführung FR/FRE/FRA



Wirkprinzip der KTR-SI Freischaltkupplungen:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments schaltet die Kupplung frei. An- und Abtrieb bleiben aufgrund des Freischaltmechanismus getrennt, nachwirkende Schwungmassen können frei auslaufen. Nach Beseitigung der Überlast kann die Kupplung wiedereingearstet werden. Das Wiedereinrasten erfolgt manuell oder mittels Vorrichtung bzw. automatisch.

Wiedereinrasten FR




Wiedereinrasten der Freischaltkupplung:

Das Wiedereinrasten erfolgt durch axialen Druck auf den Schaltering (1). Je nach vorhandenen Mitteln, Zugänglichkeit, etc. kann das Wiedereinrasten auf verschiedene Arten vorgenommen werden: Durch mehrere Schläge mit einem Kunststoffhammer (2) axial auf den Schaltring (siehe oben), mit Montagehebeln (3) oder mit einer pneumatischen bzw. hydraulischen Einrastvorrichtung (automatisierter Einrastvorgang).

Wiedereinrasten FRA

Nach Beseitigung der Überlast kann die KTR-SI FRA durch eine Drehrichtungsänderung mit langsamer Drehzahl (<50 1/min) wieder eingearstet werden.


Wiedereinrasten FRE



Wiedereinrasten der Freischaltelemente:


Nach Beseitigung der Überlast werden An- und Abtriebsseite zunächst zueinander ausgerichtet. Mittels Kunststoffhammer (2) oder Montiereisen (3) werden nun die Freischaltelemente (4) manuell wiedereingearstet. Das Einrasten ist dabei deutlich zu hören. Die Überlastkupplung ist wieder betriebsbereit.

2. Durchrastausführung DK




Beliebige Einrastung nach einem Überlastfall. Nach Beseitigung der Überlast rasten die Kugeln automatisch in die nächstfolgende Senkung ein.

3. Synchronausführung SR



Synchrone Einrastung nach einem Überlastfall. Nach Beseitigung der Überlast rasten die Rollen automatisch nach einer Umdrehung von 360° wieder ein. An- und Abtrieb stehen immer in der gleichen Position zueinander. Andere Einrastpunkte, z. B. 180°, sind ebenfalls möglich.

4. Gesperzte Ausführung SGR




Die gesperzte Ausführung ist eine reine Drehmomentermittlung ohne Durchrastfunktion. Bei Überlast erfolgt eine Signalgabe per Endscharter, eine mechanische Trennung von An- und Abtriebsseite = Durchrasten ist nicht möglich.

Mit drehelastischer ROTEX®



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten

KTR-SI Größe	Drehmomente [Nm]										
	Ausführung DK				Ausführung SR und SGR				Ausführung FR		
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
0	2,5-5	5-20	–	20-40	5-10	10-40	–	–	5-10	10-20	20-40
1	6-12	12-25	25-55	55-100	12-25	25-50	50-100	–	12-25	25-50	50-100
2	12-25	25-50	50-120	120-200	25-50	50-100	100-200	–	25-50	50-100	100-200
3	25-50	50-100	100-250	200-450	50-100	100-200	200-450	–	50-100	100-200	200-450
4	50-100	100-200	200-500	500-1000	100-200	200-400	400-800	800-2000	100-200	200-400	400-800
5	85-250	230-600	300-1000	600-2000	170-450	350-900	600-1800	1200-3400	170-450	350-900	600-1800
6	180-480	360-960	720-1950	1600-3300	300-750	600-1500	1200-3000	2900-5800	–	–	–
7	250-520	500-1050	1000-2100	2000-3600	550-1100	1100-2200	2200-4400	3000-8200	–	–	–

Technische Daten – Abmessungen

KTR-SI Größe	ROTEX® Größe	ROTEX® 1)		max. Bohrung		Abmessungen [mm]								H=Hub		
		Drehmoment [Nm]												Ausführung		
		98 ShA		d	d ₂	d _H	D _H	D _A	l ₉	l ₁₀	E	L	L _G	DK	SR	FR
		T _{KN}	T _{K max}													
0	19	17	34	20	25	18	40	55	25	22	16	38,5	85,5	1,4	1,2	1,6
	28	160	320		40	30	65		35	28,5	20		102			
1	24	60	120	25	35	27	55	82	30	24	18	52	106	2,3	1,8	2,3
	38	325	650		48	38	80		45	32,5	24		129,5			
2	28	160	320	35	40	30	65	100	35	28	20	61	124	2,4	2,0	3,0
	48	525	1050		62	51	105		56	38	28		155			
3	38	325	650	45	48	38	80	120	45	32	24	78	155	2,7	2,2	3,5
	55	685	1370		74	60	120		65	43	30		186			
4	48	525	1050	55	62	51	105	146	56	38	28	100	194	3,7	2,5	3,8
	75	1920	3840		95	80	160		85	56,5	40		241,5			
5	55	685	1370	65 (70) 2)	70	60	120	176	65	44	30	113,5	222,5	4,6	3,0	4,5
	90	3600	7200		110	100	200		100	62	45		275,5			
6	100	4950	9900	80	115	113	225	200	110	72	50	119	301	5,0	3,5	–
7	110	7200	14400	100 (110) 2)	125	127	255	240	120	78	55	141	339	5,5	4,0	–

¹⁾ Siehe ROTEX®-Kupplungsauslegung auf Seite 14 ff.

²⁾ Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)


Bestell- beispiel:

KTR-SI 2	DK	T2	d Ø20	ROTEX® 28	98 ShA	d ₂ Ø25	40 Nm
Type/Größe	Ausführung (DK/SR/SGR/FR)	Tellerfeder- schichtung	KTR-SI Bohrung	Type/Größe	Zahnkranz	ROTEX® Bohrung	eingestelltes Drehmoment


KTR-SI FRE

freischaltendes Überlastsystem

Flanschausführung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Drehmomente [Nm]							
Größe	Elementtype	3 Freischaltelemente		6 Freischaltelemente		9 Freischaltelemente	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.
9	1T1	800	2600	–	–	–	–
	1T2	1000	4000	2000	8000	–	–
	1T3	2400	5500	4800	11000	–	–
12	1T2	1300	5000	2600	10000	3900	15000
	1T3	2900	6700	5800	13400	8700	20100
15	1T2	1700	6000	3400	12000	5100	18000
	1T3	3500	8200	7000	16400	10500	24600
20	2T2	5000	15000	10000	30000	15000	45000
	2T3	13100	20000	26300	40000	39400	60000

Technische Daten – Abmessungen																						
Größe ¹⁾	max. Bohrung	Abmessungen [mm]																max. zul. Kräfte am Flanschanschluss ²⁾ [kN]		Drehzahl ³⁾ [1/min]	Gewicht bei max. Bohrung [kg]	
	D	DN	DF	D5	D4	DA	L1	A5	L4	L5	LG1	G	T	T1	L	Z x M	H=Hub	Radial	Axial			
9	90	135	185	200	225	260	120	53,3	197	2,5	17,5	M12	25	75	213,5	12	12	5,2	18	13	3300	38
12	120	173	225	215	252	290	140	71,3	224	4,5	27,5	M16	30	100	246	20	15	5,2	26	18	2300	57
15	150	215	270	245	282	324	170	103,3	258	4,5	27,5	M20	40	120	281	20	15	5,2	30	20	2050	81
20	200	285	370	330	375	460	220	110,6	341	5	33,0	M20	50	150	366	24	18	8,9	50	40	1550	211

¹⁾ Weitere Größen auf Anfrage

²⁾ Größere Kräfte auf Anfrage möglich

³⁾ Höhere Drehzahlen auf Anfrage möglich, siehe Erläuterung Seite 263



Sonderausführung:

- KTR-SI FRE mit Kettenrad
- Lieferbar als komplette Baugruppe mit voreingestelltem Drehmoment


Bestellbeispiel:

KTR-SI FRE 12	1T2	9	d Ø85	7500 Nm
Type/Größe	Elementtype	Anzahl Freischaltelemente	KTR-SI FRE Bohrung	eingestelltes Drehmoment

KTR-SI FRE

freischaltendes Überlastsystem

Mit drehelastischer ROTEX®



Drehmomente [Nm]							
Größe	Elementtype	3 Freischaltelemente		6 Freischaltelemente		9 Freischaltelemente	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.
9	1T1	800	2600	–	–	–	–
	1T2	1000	4000	2000	8000	–	–
	1T3	2400	5500	4800	11000	–	–
12	1T2	1300	5000	2600	10000	3900	15000
	1T3	2900	6700	5800	13400	8700	20100
15	1T2	1700	6000	3400	12000	5100	18000
	1T3	3500	8200	7000	16400	10500	24600
20	2T2	5000	15000	10000	30000	15000	45000
	2T3	13100	20000	26300	40000	39400	60000

Technische Daten – Abmessungen																				
Größe ¹⁾	ROTEX®			max. Bohrung		Abmessungen [mm]												T _A [Nm]	Dreh- zahl ²⁾ [1/min]	Gewicht bei max. Bohrung [kg]
	Größe	Drehmoment ³⁾ [Nm] 64 ShD		D	D1															
		T _{KN}	T _K max			DN	D _F	D _H	D _A	L1	AS	L2	DBSE	LF	E	L	H=Hub			
9	90	4500	9000	90	110	135	185	200	260	120	53,3	100	133	217	45	362	5,2	117	3300	59
12	125	12500	25000	120	145	173	225	290	290	146	71,3	140	165	254	60	454	5,2	560	2300	106
15	140	16000	32000	150	160	215	270	320	324	170	103,3	155	176	292	65	512	5,2	560	2050	147
20	180	35000	70000	200	200	285	370	420	460	220	110,6	195	227	381	85	661	8,9	970	1550	349

¹⁾ Weitere Größen auf Anfrage

²⁾ Höhere Drehzahlen auf Anfrage möglich, siehe Erläuterung Seite 263

³⁾ Siehe ROTEX®-Kupplungsauslegung auf Seite 14 ff.

Sonderausführung:



- KTR-SI FRE mit drehelastischer Bolzenkupplung REVOLUX® KX-D und Axialspielbegrenzung
- KTR-SI FRE mit drehsteifer Ganzstahl-Zahnkupplung GEARex® und integrierter Bremsscheibe
- KTR-SI FRE mit drehsteifer Lamellenkupplung RADEX®-N und integrierter Bremsscheibe

Bestellbeispiel:

KTR-SI FRE 12	1T3	9	d Ø85	ROTEX® 125	98 ShA	d ₁ Ø85	12000 Nm
Type/Größe	Elementtype	Anzahl Freischaltelemente	KTR-SI FRE Bohrung	Type/Größe	Zahnkranz	ROTEX® Bohrung	eingestelltes Drehmoment


KTR-SI FRE

freischaltendes Überlastsystem

Kundenspezifische Ausführung (auf Anfrage)



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Drehmomente [Nm]									
Baugröße	Elementtype	6 Freischaltelemente		9 Freischaltelemente		12 Freischaltelemente		14 Freischaltelemente	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
00-1	T1	2400	7600	3600	11400	–	–	–	–
	T2	3400	1200	5100	18000	–	–	–	–
	T3	7000	16400	10500	24600	–	–	–	–
00-2	T1	7000	17200	10200	25500	13600	34400	16000	40000
	T2	12000	31900	17500	47500	23400	63500	28000	74000
	T3	21500	43000	32400	64500	42400	86000	49500	100000
00-3	T1	23000	77500	34000	116000	45400	155000	53000	180000
	T2	47000	108000	70500	162000	94000	216000	11000	252000
	T3	72000	236000	108000	354000	144000	472000	167000	551000
00-4	T1	144000	359000	216000	539000	287000	719000	335000	839000
	T2	184000	471000	275000	707000	367000	943000	428000	1101000
	T3	315000	629000	472000	943000	630000	1258000	734000	1468000

Technische Daten – Abmessungen								
Baugröße	D4, D9	D7, D8	DL, DL1, M, M1	DF	DH	DA	L4 min	H=Hub
00-1				270	–	324	249	5,2
00-2				410	–	500	369	8,9
00-3	Kunden-spez.	Kunden-spez.	Kunden-spez.	540	–	655	404	13,6
00-4				685	830	1255,5	258	18,7
00-5				874	1050	1646,3	325	24,3


Bestell-beispiel:	KTR-SI FRE 00-2	T2	6	Ø350	Ø400	349	25000 Nm
	Type/Größe	Elementtype	Anzahl Freischaltelemente	Flanschdurchmesser ØD ₃	Flanschdurchmesser ØD ₄	Gesamtlänge L	eingestelltes Drehmoment

Weitere Ausführungen und Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich.

Bauart 00-1 bis 00-3 mit GEARex®




Bauart 00-4 bis 00-5 mit GEARex®



Technische Daten												
Baugröße	GEARex®			Abmessungen [mm]								
	Größe	Drehmoment [Nm]		max. Bohrung D/D1	D7	DF	DH	DA	L1/L2	DBSE min.	L	H=Hub
		T _{KN}	T _{Kmax.}									
00-1	35	17000	34000	133	—	270	280	324	105	256	466	5,2
00-2	55	65000	130000	210	—	410	425,5	500	175	373	723	8,9
00-3	85	225000	450000	325	—	540	585	655	292	416	1000	13,6
00-4	90	500000	1000000	350	685	685	—	1256	305	288	898	18,7
00-5	120	1050000	2100000	450	880	874	—	1646	420	341	1181	24,3

Bauart 00-1 bis 00-3 mit RADEX®-N





Technische Daten											
Baugröße	RADEX®-N			Abmessungen [mm]							
	Größe	Drehmoment [Nm]		max. Bohrung D	max. Bohrung D1	DH	DA	L1	L2	DBSE	L
		T _{KN}	T _{Kmax.}								
00-1	136	17500	35000	135	140	300	324	135	126	Kunden- spez.	DBSE+L1+L2
00-2	208	70000	140000	200	250	425,5	500	200	245		
00-3	288	200000	400000	290	350	567	655	280	335		

KTR-SI FRA

freischaltendes Überlastsystem mit automatischer Wiedereinrastung bei Drehrichtungsumkehr

Flanschausführung FT



Drehmomente [Nm]				
Größe	T1	T2	T3	T4
2	5-20	15-70	40-135	80-260
3	24-104	57-360	110-540	245-730
4	45-210	145-435	340-960	465-1320
5	90-415	240-640	490-1880	1060-3000

Technische Daten – Abmessungen																		
Größe	Bohrung d		Abmessungen [mm]														Drehzahl ¹⁾ [1/min]	Gewicht bei max. Bohrung [kg]
	Vorb.	max.	D _{j7}	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D _A	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	L	z	H=Hub		
2	22	35	75	92	70	98	114	140	63	45	4,7	14	-	108	6xM8	2,8	3600	5
3	22	45	95	114	77	131	149	184	69	42	4,7	15	3,5	111	7xM10	3,5	3600	10
4	25	55	122	144	88	147	166	203	75	46	4,7	15	4,0	121	8xM12	3,5	2000	13
5	30	80	155	184	152	196	223	279	94	70	6,3	23	2,3	164	8xM16	4,4	2000	32


¹⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

Bestellbeispiel:	KTR-SI FRA 3	FT	T3	d Ø35	300 Nm
	Type/Größe	Bauart	Drehmoment-einstellbereich	KTR-SI FRE Bohrung	eingestelltes Drehmoment


KTR-SI FRA

freischaltendes Überlastsystem mit automatischer Wiedereinrastung bei Drehrichtungsumkehr

Mit drehelastischer ROTEX®



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Drehmomente [Nm]				
KTR-SI FRA Größe	T1	T2	T3	T4
2	5-20	15-70	40-135	80-260
3	24-104	57-360	110-540	245-730
4	45-210	145-435	340-960	465-1320
5	90-415	240-640	490-1880	1060-3000

Technische Daten – Abmessungen																					
KTR-SI FRA Größe	ROTEX®			max. Bohrung		Abmessungen [mm]													T _A [Nm]	Drehzahl ¹⁾ [1/min]	Gewicht bei max. Bohrung [kg]
	Größe	Drehmoment [Nm]		D	D1	DN	DN1	DH1	DH	DA2	DI	L1	AS	DBSE	E	L2	LG	H=Hub			
		T _{KN}	T _{K max}																		
2	38	325	650	35	48	70	98	114	80	140	38	45	45	35	24	108	188	2,8	34	3600	7,5
3	65	940	1880	45	80	115	131	149	135	184	68	75	42	46,3	35	111	232,3	3,5	67	3600	17
4	75	1920	3840	55	95	135	147	166	160	203	80	85	46	60,3	40	121	266,3	3,5	67	2000	23,5
5	90	3600	7200	80	110	160	196	223	200	279	100	100	70	58,7	45	164	322,7	4,4	115	2000	51


¹⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

²⁾ Siehe ROTEX®-Kupplungsauslegung auf Seite 14 ff.


Bestellbeispiel:	KTR-SI FRA 3	T3	d Ø30	ROTEX® 65	98 ShA	d ₂ Ø40	250 Nm
	Type/Größe	Tellerfeder-Schichtung	KTR-SI Bohrung	Type/Größe	Zahnkranz	ROTEX® Bohrung	eingestelltes Drehmoment

Aufbau und Funktion

- Spielfreier, drehsteifer Überlastschutz bis 400 Nm, gut geeignet für Reversierbetrieb
- Abschaltung des Antriebs bei Überlast
- Abbau von Drehmomentspitzen
- Hohe Ansprechgenauigkeit auch nach langer Einsatzdauer
- Einfachste Integration von Kundenbauteilen
- Kompakte Bauweise, geringes Massenträgheitsmoment
- Anwendervariabel durch Baukastensystem
- Sondertellerfedern für spezielle Einsatzfälle



- Kostengünstiger Schutz auch für einfache Antriebe
- Einfache Montage und Drehmomenteinstellung
- Wartungsfrei
- Unempfindlich gegen Öle und Fette
- Hohe Standzeiten durch geringe innere Belastungen
- Spielfreie Welle-Nabe-Verbindungen
- Beliebige oder synchrone Wiedereinrastung
- Automatisch wieder betriebsbereit



Die SYNTEX® ist ein auf Formschluss arbeitendes Überlastsystem. Als drehmomentübertragendes Teil dient die gelochte Tellerfeder.


SYNTEX®
Überlastsystem mit Anbauflansch



SYNTEX®
Überlastsystem mit Kettenrad



SYNTEX®
Überlastsystem mit ROTEX® GS




Funktionsprinzipien

Durchrastausführung DK



Synchronausführung SK




Wird das eingestellte Drehmoment überschritten, tritt zwischen An- und Abtrieb eine Relativbewegung auf. Das übertragbare Drehmoment fällt auf einen geringeren Restwert ab.

Die Kugeln verlassen die Senkungen der Tellerfeder. Nach Beseitigung der Überlast können die Kugeln wieder in die Senkungen der Feder einrasten.

Wird das eingestellte Drehmoment überschritten, tritt zwischen An- und Abtrieb eine Relativbewegung auf. Das übertragbare Drehmoment fällt auf einen geringeren Restwert ab.

Die Kugeln verlassen die Senkungen der Tellerfeder. Nach Beseitigung der Überlast können die Kugeln aufgrund der speziellen Teilung der Einsenkungen in der Tellerfeder erst nach 360° wieder einrasten. An- und Abtrieb stehen immer in der gleichen Position zueinander (andere Einrastpositionen wie z. B. 180° sind ebenfalls möglich).

Signalabgabe per Endschalter oder Sensor bei Überlast




Normalbetrieb:

Keine Signalabgabe durch Sensor oder mech. Endschalter.

Bei einer Überlast:

Durch die Axialbewegung des Schaltringes wird der Sensor bzw. mech. Endschalter aktiviert. Das entstehende Signal kann für Steuerfunktionen genutzt werden (z. B. Motorstop).

Flanschausführung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Abmessungen

Größe	Drehmomente [Nm]				max. Drehzahl ¹⁾ [1/min]	Abmessungen [mm]															
	Durchrastauführung DK		Synchronauführung SK			max. Bohrung d	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D _A	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	d _L	L	z	H=Hub
	DK1	DK2	SK1	SK2																	
20	6-20	15-30	10-20	20-65	1500	20	48	54	61,5	65	71	80	8	2	16	6	35	4,5	45	8	2
25	20-60	45-90	25-65	40-100	1500	25	60	68	80	81	89	98	8	2	17	8	39	5,5	50	8	2
35	25-80	75-150	30-100	70-180	1000	35	75	78	91	102	110	120	10	2	21	10	42	5,5	60	12	2
50	60-180	175-300	80-280	160-400	1000	50	105	108	121	142	152	162	12	2	25	13	56	6,6	70	12	2


Abmessungen – Nabenausführung 4.5

Größe	Abmessungen [mm]							Anziehdrehmoment T _A [Nm]
	d ₁ max.	l ₆	l ₇	l ₈	L ₁	s	Spannschrauben	
20	20	9	3,5	23	54	3	4 x M5	8,5
25	25	11	4,0	28	61	4	4 x M6	14
35	35	10	4,0	31	70	4	4 x M6	14
50	50	12	4,0	37	82	6	4 x M6	14

Übertragbare Reibschlussmomente T_R [Nm] (Passungsspiel H7/h6) der Nabenausführung 4.5

Größe	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø17	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø23	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50
20	45	62	71	81	92	103	115	127														
25		72	83	95	107	120	133	148	179	196	213	231										
35									127	139	152	165	207	237	270	323						
50																238	281	311	343	394	448	486

¹⁾ Siehe Erläuterung Seite 263




Sonderausführung:

- SYNTEX® 35 spez. mit integriertem Flansch
- Leistungsbereich bis 360 Nm
- Anpassung des Flansches an Umgebungsstruktur möglich


**Bestell-
beispiel:**

SYNTEX® 25	d Ø20	DK1	1.0	45 Nm
Type/Größe	Bohrung	Ausführung (DK/SK)	Nabenausführung	eingestelltes Drehmoment

Nabenausführung 1.0



Nabenausführung 4.5



Mit Kettenrad



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Abmessungen

Größe	Drehmoment [Nm]				max. Drehzahl ²⁾ [1/min]	Abmessungen [mm]									
	Durchrastauführung DK		Synchronausführung SK			max. Bohrung d	Standard-Kettenrad ¹⁾	D	D ₁	D ₂	l ₁	l ₃	l ₅	L	H=Hub
	DK1	DK2	SK1	SK2											
20	6-20	15-30	10-20	20-65	1500	20	06 B-1 ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{32}$) z = 25	48	54	61,5	8	14	33	45	2
25	20-60	45-90	25-65	40-100	1500	25	08 B-1 ($\frac{1}{2}$ x $\frac{5}{16}$) z = 24	60	68	80	8	15	37	50	2
35	25-80	75-150	30-100	70-180	1000	35	08 B-1 ($\frac{1}{2}$ x $\frac{5}{16}$) z = 29	75	78	91	10	19	41	60	2
50	60-180	175-300	80-280	160-400	1000	50	12 B-1 ($\frac{3}{4}$ x $\frac{7}{16}$) z = 27	105	108	121	12	23	52	70	2

Abmessungen – Nabenausführung 4.5

Größe	Abmessungen [mm]							Anziehdrehmoment T _A [Nm]
	d ₁ max.	l ₆	l ₇	l ₈	L ₁	s	Spannschrauben	
20	20	9	3,5	23	54	3	4 x M5	8,5
25	25	11	4,0	28	61	4	4 x M6	14
35	35	10	4,0	31	70	4	4 x M6	14
50	50	12	4,0	37	82	6	4 x M6	14

Übertragbare Reibschlussmomente T_R [Nm] (Passungsspiel H7/h6) der Nabenausführung 4.5

Größe	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø17	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø23	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50
20	45	62	71	81	92	103	115	127														
25		72	83	95	107	120	133	148	179	196	213	231										
35									127	139	152	165	207	237	270	323						
50																238	281	311	343	394	448	486

¹⁾ z = min. erforderliche Zähnezahl / Weitere Kettenräder auf Anfrage möglich

²⁾ Siehe Erläuterung Seite 263




Sonderausführung:

- Standard SYNTEX® mit integrierter Zahnriemenscheibe oder Kettenrad
- Einbaufertig mit eingestelltem Drehmoment lieferbar
- Bauteilreduzierung durch Integration von Teilen
- Als Durchrast- oder Synchronausführung lieferbar
- Drehmomenteinstellung in eingebautem Zustand möglich
- Fertigbohrung nach ISO-Passung H7, Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 [JS9]
- Lieferbar auch mit reibschlüssiger Welle-Nabe-Verbindung (Nabenausführung 4.5)


Bestell- beispiel:

SYNTEX® 25	DK1	1.0	d Ø20	08 B-1 ($\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$) z = 29	45 Nm
Type/Größe	Ausführung (DK/SK)	Nabenausführung	Bohrung	Kettenrad	eingestelltes Drehmoment


Nabenausführung 1.0




Nabenausführung 4.5




Mit Zahnriemenscheibe



Nabenausführung 1.0



Nabenausführung 4.5



Technische Daten – Abmessungen

Größe	Drehmomente [Nm]				max. Drehzahl ²⁾ [1/min]	Abmessungen [mm]										
	Durchraustausführung DK		Synchronausführung SK			max. Bohrung d	Zahnriemenscheibe		D	D ₁	D ₂	l ₁	l ₃	l ₅	L	H=Hub
	DK1	DK2	SK1	SK2			T10 ¹⁾	AT10 ¹⁾								
20	6-20	15-30	10-20	20-65	1500	20	T10, z = 24	AT10, z = 24	48	54	61,5	8	14	35	45	2
25	20-60	45-90	25-65	40-100	1500	25	T10, z = 30	AT10, z = 30	60	68	80	8	15	39	50	2
35	25-80	75-150	30-100	70-180	1000	35	T10, z = 36	AT10, z = 36	75	78	91	10	19	42	60	2
50	60-180	175-300	80-280	160-400	1000	50	T10, z = 48 ³⁾	AT10, z = 48 ³⁾	105	108	121	12	23	56	70	2

Abmessungen – Nabenausführung 4.5

Größe	max. Bohrung	Abmessungen [mm]							Anziehdrehmoment T _A [Nm]
	d ₁	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	L ₁	s	Spannschrauben	
20	20	9	3,5	23	10	54	3	4 x M5	8,5
25	25	11	4,0	28	11	61	4	4 x M6	14
35	35	10	4,0	31	13	70	4	4 x M6	14
50	50	12	4,0	37	14	82	6	4 x M6	14

Übertragbare Reibschlussmomente T_R [Nm] (Passungsspiel H7/h6) der Nabenausführung 4.5

Größe	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø17	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø23	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50
20	45	62	71	81	92	103	115	127														
25		72	83	95	107	120	133	148	179	196	213	231										
35									127	139	152	165	207	237	270	323						
50																238	281	311	343	394	448	486

¹⁾ z = min. erforderliche Zähnzahl / Weitere Größen auf Anfrage

²⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

³⁾ Ohne Bordscheibe

**Bestell-
beispiel:**

SYNTEX® 25	DK1	1.0	d Ø20	AT10, z = 24	32	45 Nm
Type/Größe	Ausführung (DK/SK)	Nabenausführung	Bohrung	Zahnriemenscheibe	Zahnriemenbreite	eingestelltes Drehmoment

Mit spielfreier ROTEX® GS



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden





Nabenausführung 1.0

Nabenausführung 1.0

Nabenausführung 6.0

Nabenausführung 4.5



Technische Daten – Abmessungen

SYNTEX® Größe	ROTEX® GS Größe	Drehmomente [Nm]						max. Dreh- zahl ²⁾ [1/min]	Abmessungen [mm]														
		Durchrastaus- führung DK		Synchronaus- führung SK		ROTEX® GS ¹⁾ 98 ShA-GS			max. Bohrung				D ₂	D _H	D _A	l ₁	l ₂	l ₁₀	E	L	L _G	L _{G1}	H=Hub
		DK1	DK2	SK1	SK2	T _{KN}	T _{K max}		d	d ₁	d ₂	d ₃											
20	24	6-20	15-30	10-20	20-65	60	120	1500	20	20	28	28 ³⁾	61,5	55	80	30	70	83	18	45	100	113	2
25	28	20-60	45-90	25-65	40-100	160	320	1500	25	25	38	38 ³⁾	80	65	98	35	78	91	20	50	113	126	2
35	38	25-80	75-150	30-100	70-180	325	650	1000	35	35	45	48 ³⁾	91	80	120	45	91	105,5	24	60	136	150,5	2
50	48	60-180	175-300	80-280	160-400	525	1050	1000	50	50	62	55 ³⁾	121	105	162	56	111	126	28	70	167	182	2

Übertragbare Reibschlussmomente T_R [Nm] (Passungsspiel H7/h6) der Nabenausführung 4.5

Größe	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø17	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø23	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50
20	45	62	71	81	92	103	115	127														
25		72	83	95	107	120	133	148	179	196	213	231										
35									127	139	152	165	207	237	270	323						
50																238	281	311	343	394	448	486

¹⁾ Siehe ROTEX® GS-Kupplungsauslegung auf Seite 22 ff.

²⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

³⁾ Übertragbare Reibschlussmomente T_R [Nm] der ROTEX® GS-Nabenausführung 2.8 bzw. 6.0 siehe Montageanleitung ROTEX® GS

Bestellbeispiel:

SYNTEX® 25	DK1	1.0	d Ø20	ROTEX® GS 28	98 ShA-GS	1.0	d ₂ Ø25	50 Nm
Type/Größe	Ausführung	Nabenausführung	Bohrung	Type/Größe	Zahnkranz	Nabenausführung	ROTEX® GS Bohrung	eingestelltes Drehmoment


SYNTEX®-NC / KTR-SI Compact spielfreie Überlastsysteme

Aufbau und Funktion


Die Konstruktion der spielfreien Überlastsysteme SYNTEX®-NC und KTR-SI Compact basiert auf einem federvorgespannten und form-schlüssigen Kugel-Rast-Prinzip, das eine hohe Wiederholgenauigkeit und kurze Ansprechzeiten ermöglicht. Ferner bietet ein integriertes Rillenkugellager die Gelegenheit der direkten Montage von Zahnriemenscheiben, speziellen Flanschen oder weiteren Komponenten. Haupteinsatzgebiete sind moderne Werkzeugmaschinen, Steuerungs- und Positioniertechnik, aber auch Verpackungsmaschinen sowie Sondermaschinenbau.

In beiden Systemen werden Tellerfedern mit degressiver Federkennlinie verwendet, deren voreingestellte Vorspannkraft während des Aus-rastvorgangs abfällt. Dadurch werden An- und Abtrieb in Millisekunden zuverlässig voneinander getrennt, gleichzeitig wird der Verschleiß an den Bauteilen auf ein Minimum reduziert.

Federkennlinie



Was bedeutet Spielfreiheit?




Durchrastausführung DK

Beliebige Einrastung nach einem Überlastfall. Nach Beseitigung der Überlast rasten die Kugeln automatisch in die nächstfolgende Senkung ein.

Synchrone Ausführung SK

Synchrone Einrastung nach einem Überlastfall. Nach Beseitigung der Überlast rasten die Kugeln automatisch nach einer Umdrehung von 360° wieder ein. An- und Abtrieb stehen immer in der gleichen Position zueinander. Andere Einrastpunkte, z. B. 180°, sind ebenfalls möglich.

● = Herzstück der spielfreien Überlastsysteme




Teilleiste:

1. Nabe mit NnD (Ausf. 1.0) oder mit Klemmring (Ausf. 6.1)
2. Flanschring
3. Schaltring
4. Tellerfeder
5. Einstellmutter
6. Klemmring
7. Kugeln
8. Rillenkugellager
9. Sicherungsring

Funktionsprinzip

SYNTEX®-NC

- Überlastschutz bis zu 550 Nm
- Spielfreie Drehmomentübertragung
- Leichte Ausführung
- Degressive Federkennlinie
- Geringes Massenträgheitsmoment
- Große Bohrungsdurchmesser
- Kurze Ansprechzeiten
- Hohe Leistungsdichte



- Montagefreundliche Klemmringausführung
- In Durchrast- (DK) und Synchronausführung (SK)
- Spielfreie Welle-Nabe-Verbindung
- In Verbindung mit spielfreier drehelastischer ROTEX® GS oder spielfreier drehsteifer TOOLFLEX®
- Direkte Montage von z. B. Zahnriemenscheiben möglich (integriertes Rillenkugellager)

RUFLEX®

KTR-SI

KTR-SI Compact

- Überlastschutz bis zu 3.100 Nm
- Spielfreies Überlastsystem mit degressiver Federkennlinie
- Robuste Ausführung
- Präzises Abschalten mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Exakte, spielfreie Drehmomentübertragung selbst bei Verschleiß
- Schaltring mit Einstellskala für exakte Drehmomenteinstellung



- Einstellkomfort durch Drehmomentskala an der Kupplung
- Kugelgelagerter Anbauflansch
- Gehärtete Rastflächen für hohe Lebensdauer
- Spielfreie Welle-Nabe-Verbindung durch Konusbuchse
- Mit bewährter ROTEX® GS als Welle-Welle-Verbindung

SYNTEX®

SYNTEX®-NC

KTR-SI Compact

Drehmoment-
begrenzer



Nabenausführung




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Nabenausführung 1.0 (Nutmachung nach DIN 6885)



Nabenausführung 6.1 (Klemmring)



Technische Daten – Abmessungen

Größe	max. Drehzahl ³⁾ [1/min]	Drehmomente [Nm]			max. Bohrung		Abmessungen [mm]													z x d _M	H=Hub
		T1	T2	T3	d	D _{h5}	D ₁	D ₂	D ₃	D _A	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	L				
15	3500	2-3,5	3,5-7	7-14	12	32	33	37	42	42	5,0	7,0	9,2	2	4	18,8	28	12xM3	0,8		
25	3000	9-15	20-35	40-65	20 (22) ¹⁾	42	50	48	56	61	5,5	11,5	9,1	2	5	23,9	33	8xM4	1,2		
32	3000	25-38	50-75	100-150	27 (30) ¹⁾	52	60	60	67	74	6	12,5	9,9	2	5	25,1	35	8xM4	1,5		
42	2500	30-65	60-135	120-265	36 (38) ¹⁾	65	72	75	83	90	7	16	11,2	2	6	31,8	43	8xM5	1,5		
60 ⁴⁾	2000	70-140	120-180	220-550	50	90	96	100	113	116	8	21	11,8	2	7	38,2	52	12xM6	1,8		

Abmessungen – Nabenausführung 6.1

Größe	Bohrung d ₁		Abmessungen [mm]						Gewicht bei max. Bohrung [kg]	Massenträgheitsmoment ²⁾ J _{Gas} [kgm ²]
	Vorb.	max.	D ₄	D _K	L ₁	e	M	T _A [Nm]		
15	7,5	15	40	43	38	15	M4	1,7	0,124	0,029 x 10 ⁻³
25	9,5	25	55	-	45	21	M6	14	0,282	0,14 x 10 ⁻³
32	13,5	32	70	-	53	27	M8	34	0,471	0,35 x 10 ⁻³
42	18,5	42	86	91,2	63	33	M10	67	0,815	0,95 x 10 ⁻³
60 ⁴⁾	24	60	112	119,4	75	45	M12	115	3,04	5,9 x 10 ⁻³

Übertragbare Reibschlussmomente T_R [Nm] (Passungsspiel H7/h6) der Nabenausführung 6.1

Größe	Ø8	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø36	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60
15	8	12	14	16	22	24	26	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
25		30	35	42	55	62	69	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
32						74	83	104	114	125	148	116	125	153	172	192										
42										149	178	209	225	275	310	264	309	324	356	389	422					
60 ⁴⁾													247	310	356	405	485	513	571	633	394	452	514	558	675	803

¹⁾ Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)

²⁾ Bei max. Bohrung


³⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

⁴⁾ Material Stahl

Bestell- beispiel:

SYNTEX®-NC 32	SK	6.1	T3	d ₁ Ø25	120
Type/Größe	Ausführung (DK/SK)	Nabenausführung	Tellerfedern	Bohrung	eingestelltes Drehmoment

Mit spielfreier ROTEX® GS




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




LG1 = Nabenausführung 2.8 ab Gr. 60 6.0 light
LG2 = Nabenausführung 2.5/2.6

Nabenausführung 6.1



LG = Nabenausführung 2.9 ab Gr. 60 1.0
LG3 = Nabenausführung 2.5/2.6

Nabenausführung 1.0



Technische Daten – Abmessungen

Größe	ROTEX® GS Größe 1)	Drehmomente [Nm]			max. Dreh- zahl 2) [1/min]	max. Bohrung				Abmessungen [mm]																		
		T1	T2	T3		d	d1	d2	D5	DH	DK	DK1	DA	l1	l2	l3	E	e	e1	LG	L1	LG1	LG2	LG3	M	TA [Nm]	M1	TA1 [Nm]
15	19	2-3,5	3,5-7	7-14	3500	12	15	24 3)	45	40	-	46,7	42	17	40	30	16	15	15,5	63	38	73	81	71	M4	1,7	M5	6
25	24	9-15	20-35	40-65	3000	20 (22)4)	25	32 3)	58	55	-	57,5	61	18	47,5	35,5	18	21	20	71,5	45	83,5	95,5	83,5	M6	14	M6	10
32	28	25-38	50-75	100-150	3000	27 (30)4)	32	35 3)	70	65	-	69	74	21	55	37	20	27	23,8	78	53	96	110	92	M8	34	M8	25
42	38	30-65	60-135	120-265	2500	36 (38)4)	42	45 3)	88	80	91,2	86	90	26	66	46	24	33	30,5	96	63	116	135	115	M10	67	M10	49
60 5)	48	70-140	120-280	220-550	2000	50	60	55 3)	113	105	119,4	-	116	56	83	60	28	45	-	144	75	167	167	144	M12	115	M10	49

Übertragbare Reibschlussmomente TR [Nm] (Passungsspiel H7/h6) der Nabenausführung 6.1

Größe	Ø8	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø36	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60
15	8	12	14	16	22	24																				
25		30	35	42	55	62	69	48	53	58	69	80	86													
32						74	83	104	114	125	148	116	125	153	172	192										
42										149	178	209	225	275	310	264	309	324	356	389	422					
60 5)													247	310	356	405	485	513	571	633	394	452	514	558	675	803

1) Siehe ROTEX® GS-Kupplungsauslegung auf Seite 22 ff.

2) Siehe Erläuterung Seite 263

3) Übertragbare Reibschlussmomente TR [Nm] der ROTEX® GS-Nabenausführung 2.8 bzw. 6.0 siehe Montageanleitung ROTEX® GS


4) Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)

5) Material Stahl


Bestell- beispiel:	SYNTEX®-NC 32	SK	6.1	T3	d1 Ø25	28	2.8	d2 Ø20	120
	Type/Größe	Ausführung	Nabenaus- führung	Tellerfedern	SYNTEX®-NC Bohrung	ROTEX® GS Größe	Nabenaus- führung	ROTEX® GS Bohrung	eingestelltes Drehmoment

SYNTEX®-NC spielfreie Überlastsysteme

Mit drehsteifer TOOLFLEX® S



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Technische Daten – Abmessungen																						
Größe	TOOLFLEX® Größe ¹⁾	Drehmomente [Nm]			Drehzahl ²⁾ [1/min]	max. Bohrung		Abmessungen [mm]														
		T1	T2	T3		d1	d2	D4	DH	DA	DK	DK1	l1	L1	E	e	e1	Lg	M	TA [Nm]	M1	TA1 [Nm]
15	20	2-3,5	3,5-7	7-14	3500	15	20 ³⁾	40	40	52	43	43,5	21,5	38	16,5	15	14,5	76	M4	1,7	M5	6
25	38	9-15	20-35	40-65	3000	25	38 ³⁾	55	65	61	-	72,6	25,5	45	18	21	25	88	M6	14	M8	25
32	42	25-38	50-75	100-150	3000	32	42 ³⁾	70	70	74	-	76,1	30	53	24	27	27	107	M8	34	M8	25
42	45	30-65	60-135	120-265	2500	42	45 ³⁾	86	83	90	91,2	89	32	63	22,5	33	30	114	M10	67	M10	49
60 ⁴⁾	65	70-140	120-280	220-550	2000	60	65 ³⁾	112	125	140	119,4	127,1	45	84	36	45	45	165	M12	115	M14	185


Übertragbare Reibschlussmomente T _R [Nm] (Passungsspiel H7/h6) der Nabenausführung 6.1																											
Größe	Ø8	Ø10	Ø11	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø18	Ø19	Ø20	Ø22	Ø24	Ø25	Ø28	Ø30	Ø32	Ø35	Ø36	Ø38	Ø40	Ø42	Ø45	Ø48	Ø50	Ø55	Ø60	
15	8	12	14	16	22	24																					
25		30	35	42	55	62	69	48	53	58	69	80	86														
32						74	83	104	114	125	148	116	125	153	172	192											
42										149	178	209	225	275	310	264	309	324	356	389	422						
60 ⁴⁾													247	310	356	405	485	513	571	633	394	452	514	558	675	803	

¹⁾ Siehe TOOLFLEX®-Kupplungsauslegung auf Seite 22 ff

²⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

³⁾ Übertragbare Reibschlussmomente T_R [Nm] der TOOLFLEX®-Nabenausführung 2.5 siehe Montageanleitung TOOLFLEX®

⁴⁾ Material Stahl



Sonderausführung:

- SYNTEX®-NC mit RADEX®-NC

Bestell- beispiel:	SYNTEX®-NC 32	SK	6.1	T3	d1 Ø25	42-S	2.5	d2 Ø20	120
	Type/Größe	Ausführung	Nabenausführung	Tellerfedern	SYNTEX®-NC Bohrung	TOOLFLEX® Größe	Nabenausführung	TOOLFLEX® Bohrung	eingestelltes Drehmoment

KTR-SI Compact spielfreie Überlastsysteme

Flanschausführung



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




RUFLEX®


KTR-SI

Nabenausführung 1.0

Größe 01 - 3




Größe 4




Nabenausführung 4.5 mit Konusbuchse

Größe 01 - 3



Größe 4



SYNTEX®

Technische Daten – Abmessungen

Größe	Drehzahl ¹⁾ [1/min]	Drehmoment [Nm]			Abmessungen [mm]														
		T1	T2	T3	Bohrung d	D _{h5}	D ₁	D ₂	D _A	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	L	d _M	SW	H=Hub
01	4000	3-14	6-28	13-56	8-20	47	56	65	70	8	5	7,5	7	12	-	40	8xM4	7	1,2
0	3000	9-35	18-70	40-140	10-25 (30) ³⁾	62	71	80	85	11	7	8,0	8	14	-	48	8xM5	7	1,5
1	2500	19-65	38-130	78-260	14-30 (35) ³⁾	75	85	95	100	14	9	10,5	9	16	-	59	8xM6	8	1,8
2	2000	35-110	80-220	160-440	18-40 (45) ³⁾	90	100	110	115	16	10	12	10	17	-	64	8xM6	10	2,0
3	1200	80-200	160-400	320-800	24-50	100	116	130	135	18	10	12	12	21	-	75	8xM8	10	2,2
4	400	230-730	460-1590	960-3100	40-75	145 ^{H7}	160	186	220	7	-	24	9	38,5	46,5	119	6xM12	13	3,5

Abmessungen – Nabenausführung 4.5

Größe	Bohrung ²⁾	Abmessungen [mm]							
	d ₁	D ₃	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	L ₁	SW ₁	T _A [Nm]
01	10-20	40,5	26	40	42	2,8	47	7	3
	19-25	42							
0	15-20	40,5	26	46	48	2,8	53	7	4,6
	19-30	57							
1	19-30	57	40	57	60	4	67	10	10
	32-40	64	31						
2	32-50	73,5	29	63	66,5	4	73	10	10
	32-50	73,5	29						
3	55-60	89	44	75	78	4	86	10	10
	50-60	96,5	54						
4	65-80	123	62	119	126	7	138	16	49

¹⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

²⁾ Übertragbare Reibschlussmomente TR [Nm] der Nabenausführung 4.5 in Montageanleitung ersichtlich

³⁾ Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)

**Bestell-
beispiel:**

KTR-SI Compact 2	DK	4.5	T2	d1 Ø40	150 Nm
Type/Größe	Ausführung (DK/SK)	Nabenausführung	Tellerfedern	Bohrung	eingestelltes Drehmoment


SYNTEX®-NC

Drehmoment-
begrenzer


KTR-SI Compact

KTR-SI Compact spielfreie Überlastsysteme

Mit spielfreier ROTEX® GS




Nabenausführung 1.0



Nabenausführung 1.0

Nabenausführung 6.0



Nabenausführung 4.5

Technische Daten – Abmessungen																	
Größe	max. Drehzahl ¹⁾ [1/min]	Drehmomente [Nm]			ROTEX® GS Größe ²⁾	max. Bohrung				Abmessungen [mm]							
		T1	T2	T3		d	d ₁	d ₂	d ₃	D _H	D _A	l ₁₁	l ₁₂	l ₁₃	l ₁₄	E	L _G
01	4000	3-14	6-28	13-56	24	20	25	28	20	55	70	47	30	30	47	18	95
0	3000	9-35	18-70	40-140	28	25	30	38	38	65	85	56,5	35	35	54,5	20	111,5
1	2500	19-65	38-130	78-260	38	30	40	45	48	80	100	69	45	45	67	24	138
2	2000	35-110	80-220	160-440	42	40 (45) ³⁾	50	55	51	95	115	74	50	50	73	26	150
3	1200	80-210	160-400	320-800	48	50	60	62	55	105	135	87	56	56	87	28	171
4	400	230-730	460-1590	960-3100	75	75	80	80	80	160	220	158,5	85	85	139,5	40	283,5

¹⁾ Siehe Erläuterung Seite 263

²⁾ Siehe ROTEX® GS-Kupplungsauslegung auf Seite 22 ff

³⁾ Klammerwert ist die max. Bohrung mit Nut nach DIN 6885 Bl. 3 (niedrige Form)

**Bestell-
beispiel:**

KTR-SI Compact 1	DK	T2	4.5	d ₁ Ø25	6.0 / d ₃ Ø25	150 Nm
Type/Größe	Ausführung (DK/SK)	Teller- feder	KTR-SI Nabenausführung	KTR-SI Bohrung	ROTEX® GS Nabenausf./Bohrung	eingestelltes Drehmoment



Spannelemente und Wellengelenke

CLAMPEX®

Varianten Spannelemente

Auslegung

Auswahlhilfe

Nabenberechnung

KTR 100

KTR 105

KTR 130 und KTR 131

KTR 150

KTR 200 und KTR 201

KTR 203 und KTR 206

KTR 225

KTR 250

KTR 400

KTR 603

KTR 620

KTR 700

292

294

296

297

298

300

302

304

306

308

310

312

314

316

320

324

KTR-Spannmuttern

Große Schraubverbindungen einfach
und schnell montieren

326

KTR-Präzisions-Wellengelenke

Baureihen und Auslegungskriterien

328

Anleitung für eine korrekte Montage

329

Auslegung und Größenbestimmung

330

Bauart G und GD mit Gleitlagerung

332

Bauart H und HD mit Nadellagerung

333

Bauart GA und HA Gleit- und Nadellagerung
(ausziehbar)

334

Bauart X und XD mit Gleitlagerung

335

aus rostfreiem Stahl

Bauart GR und HR mit Schnellverschluß

336

Zubehör (Schutzmuffen)

337

Innenspannelemente



Außenspannelemente



Wellenkupplungen










Präzisions-Wellengelenke



CLAMPEX® SPANNELEMENTE

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG









Eigenschaften der Spannelemente

Type	Baureihe	Wellendurchmesser [mm]	Übertragbares Drehmoment T [Nm]	Zentrierung der Nabe zur Welle durch das Spannelement	Zentrierung zwischen Nabe und Welle erforderlich	Axiale Nabenverschiebung während der Montage des Spannelementes	Details auf Seite
Innenspannelemente	 KTR 100	17 – 1.000	260 – 3.017.100		●		298 299
	 KTR 105	5 – 50	5 – 1.900	●		●	300 301
	 KTR 130	5 – 50	10 – 2.320	●		●	302 303
	 KTR 131	5 – 35	10 – 836	●		●	302 303
	 KTR 150	6 – 440	2 – 215.000		●	●*	304 305
	 KTR 200	20 – 200	530 – 68.000	●		●	306 307
	 KTR 201	20 – 200	320 – 48.800	●			306 307

* Abhängig von der Einbauposition

CLAMPEX® SPANNELEMENTE

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Type	Baureihe	Wellendurchmesser [mm]	Übertragbares Drehmoment T [Nm]	Zentrierung der Nabe zur Welle durch das Spannelement	Zentrierung zwischen Nabe und Welle erforderlich	Axiale Nabenverschiebung während der Montage des Spannelementes	Details auf Seite
Innenspannelemente	 KTR 203	18 – 400	370 – 487.000	●		●	308 309
	 KTR 206	18 – 400	290 – 342.000	●			308 309
	 KTR 225	14 – 50	287 – 1.796	●			310 311
	 KTR 250	6 – 130	11 – 25.000	●			312 313
	 KTR 400	24 – 600	700 – 1.640.000	●		●	314 315
Außenspannelemente	 KTR 603	10 – 420	28 – 1.460.000	●			316 - 319
	 KTR 620	13 – 700	70 – 7.394.000	●			320 - 323
Wellenkupplungen	 KTR 700	10 – 100	62 – 8.350	●			324 325

CLAMPEX®

Spannmuttern

KTR-Präzisions-Wellengelenke

Spannsätze

Leitfaden zur Auslegung

1. Welche Spannsatz-Eigenschaften sind gefordert?

- Sollen Welle und Nabe durch den Spannsatz zueinander zentriert werden?
- Ist eine axiale Nabenschiebung während der Montage des Spannsatzes zulässig?

Erklärung zu den oben genannten Eigenschaften siehe CLAMPEX®-Auswahlhilfe auf Seite 304.

2. Welche Spannsatz-Abmessungen sind gefordert?

- Innendurchmesser des Spannsatzes
- Außendurchmesser des Spannsatzes
- Länge des Spannsatzes

Abmessungen von Spannsätzen siehe Katalogseite 307 ff. und folgende.

3. Wie viel Drehmoment und/oder Axialkraft muss übertragen werden?

Folgende Sicherheiten werden von KTR empfohlen:

- ≥ 1,5 zwischen dem Anlagen-Maximaldrehmoment und dem übertragbaren Drehmoment des Spannsatzes.
- ≥ 2,0 zwischen dem Anlagen-Nenndrehmoment und dem übertragbaren Drehmoment des Spannsatzes.

4. Sind Welle und Nabe für die Spannsatzverbindung geeignet?

Rechnerische Überprüfung der Bauteile mit folgenden Methoden möglich:

- Formeln zur Berechnung der Bauteile siehe Seite 295.
- Überprüfung der Bauteile sowie der gesamten Anwendung mittels KTR-CLAMPEX® Online Tool auf www.KTR.com.

5. Weitere Auslegungskriterien

Bei Fragen zu folgenden Themen bitte die KTR-Technik kontaktieren.

- Der Spannsatz soll auf einer Welle mit einer Passfedernut montiert werden.
- Gleichzeitiges Übertragen von Drehmoment und Axialkraft.
- Der Spannsatz wird radial belastet.
- Der Spannsatz wird auf Biegung belastet.
- Hohe Umfangsgeschwindigkeiten (ab 30 m/s).
- Niedrige/hohe Einsatztemperaturen (unter -20 °C oder über +50 °C).
- Welle mit Bohrung (Hohlwelle).
- Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung.
- Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich (ATEX).
- Rund- und Planlaufgenauigkeiten.
- Kerbwirkungsfaktoren.

Schraubentabelle						
Abmessung M	Vorspannkraft F_V und Anziehdrehmoment T_A bei $\mu_{ges.} = 0,14$					
	Vorspannkraft F_V [N]			Anziehdrehmoment T_A [Nm]		
	8.8	10.9	12.9	8.8	10.9	12.9
M3	2210	3110	3730	1,34	1,89	2,25
M4	3900	5450	6550	2,9	4,1	4,9
M5	6350	8950	10700	6	8,5	10
M6	9000	12600	15100	10	14	17
M8	16500	23200	27900	25	35	41
M10	26200	36900	44300	49	69	83
M12	38300	54000	64500	86	120	145
M14	52500	74000	88500	135	190	230
M16	73000	102000	123000	210	295	355
M18	88000	124000	148000	290	405	485
M20	114000	160000	192000	410	580	690
M22	141000	199000	239000	550	780	930
M24	164000	230000	276000	710	1000	1200
M27	215000	302000	363000	1050	1500	1800
M30	262000	368000	442000	1450	2000	2400

Auslegung

Zeichen	Definition bzw. Erklärung
$\sigma_{N0,2}$	Streckgrenze des Nabenwerkstoffes [N/mm ²]
$\sigma_{W0,2}$	Streckgrenze des Wellenwerkstoffes [N/mm ²]
C	Nabenform-C-Wert (siehe Bild Seite 297)
d	Innendurchmesser des Spannelementes [mm]
d_{iW}	Hohlwelleninnendurchmesser [mm]
D	Außendurchmesser des Spannelementes [mm]
D_N	Erforderlicher Nabenaußendurchmesser [mm]
T	Übertragbares Drehmoment [Nm]
T_S	Zu übertragendes Spitzendrehmoment [Nm]
T_A	Schraubenanziehdrehmoment [Nm]
B_2/B_3	Spannelementlänge [mm]

Zeichen	Definition bzw. Erklärung
L/L_1	Nabenlänge [mm]
P_N	Auftretende Flächenpressung Spannelement/Nabe [N/mm ²]
P_W	Auftretende Flächenpressung Spannelement/Welle [N/mm ²]
C_W	d_{iW}/d -> Verhältnis Innendurchmesser Hohlwelle/Spannelement
C_N	D/D_N -> Verhältnis Außendurchmesser Spannelement/Nabe
F_a	Betriebsmäßig auftretende Axialkraft [kN]
F_{ax}	Übertragbare Axialkraft [kN]
F_V	Vorspannkraft [N]
P_O	Setzkraft für das Spannelement [N]
P_S	Spannkraft für das Spannelement [N]
P_A	$P_O + P_S$ = Gesamtkraft für das Spannelement [N]

Die angegebenen Übertragungswerte sind rechnerisch ermittelte Kennwerte. Aufgrund der physikalisch bedingten Reibwertstreuung sind geringe Abweichungen bei den Übertragungswerten möglich.

1. Dauer- und Gestaltsfestigkeit von torsions- und biegebelasteten Bauteilen

Spannelementpressverbindungen können in ihrer Kerbwirkung β_k wie Druckölpressverbände betrachtet werden. Kerbwirkungsfaktoren bitte anfordern.

2. Übertragbares Drehmoment T

Das übertragbare Drehmoment T muss stets größer sein als die größte Drehmomentspitze T_S , die an den Verbindungsstellen auftreten kann. Zu berücksichtigen sind die beim Anlauf von Elektromotoren auftretenden Drehmomentspitzen sowie auch zusätzliche auftretende Axialkräfte F_a .

$$T \geq \sqrt{T_S \text{ [Nm]}^2 + (F_a \text{ [kN]} \cdot \frac{d \text{ [mm]}}{2})^2}$$

3. Übertragbare Axialkraft F_{ax}

Die maximal übertragbare Axialkraft F_{ax} , die in den Tabellen aufgeführt ist, ist bei zusätzlicher Drehmomentübertragung entsprechend zu reduzieren.

$$F_{ax} \text{ [kN]} = 2 \cdot \frac{T \text{ [Nm]}}{d \text{ [mm]}}$$

4. Berechnung des Nabenaußendurchmessers D_N

Der erforderliche Nabenaußendurchmesser D_N ist abhängig von der Nabengeometrie, der Streckgrenze des Nabenwerkstoffes und der Flächenpressung zwischen Spannelement und Nabe. Um die Berechnung zu vereinfachen, sind in der Tabelle auf Seite 323 Korrekturwerte angegeben, mit deren Hilfe D_N ermittelt werden kann.

$$D_N \text{ [mm]} \geq D \cdot \text{Korrekturwert} \times$$

Nabenaußendurchmesser, die nicht mit Hilfe der Tabelle ermittelt werden können, werden mit folgender Formel berechnet:

$$D_N \geq D \cdot \sqrt{\frac{\sigma_{N0,2} + P_N \cdot C}{\sigma_{N0,2} - P_N \cdot C}}$$

Tangentialspannung am Nabeninnendurchmesser

$$\sigma_{tiN} \approx P_N \cdot \frac{(1 + C_N^2)}{(1 - C_N^2)} \cdot C$$

Bei Spannverbindungen mit Hohlwellen wird der erforderliche Hohlwelleninnendurchmesser d_{iW} mit folgender Formel berechnet:

$$d_{iW} \leq d \cdot \sqrt{\frac{\sigma_{W0,2} - 2 \cdot P_W \cdot 0,8}{\sigma_{W0,2}}}$$

Tangentialspannung am Welleninnendurchmesser


$$\sigma_{tiW} \approx \frac{2 \cdot P_W}{(C_W^2 - 1)}$$

Auslegung des Wellen- und Nabenmaterials bei Außenspannsätzen KTR 603 und KTR 620

Das Wellen- und Nabenmaterial sollte eine Streckgrenze R_e von $\geq 350 \text{ N/mm}^2$ aufweisen. Bei Anwendungen mit zusätzlicher Biegebelastung sollten Vergütungsstähle wie 42CrMo4 verwendet werden.

Auswahlhilfe


Auswahlhilfe CLAMPEX® Spannelemente



¹⁾ gilt nicht für KTR 400

Nabenberechnung

Spannelementeinbauverhältnisse Nabenform-C-Wert



Auswahltabelle für die Berechnung des erforderlichen Nabenaußendurchmessers D_N (Korrekturwert x)												
Flächenpressung zwischen Spannelement und Nabe		Mittlere Werkstoffstreckgrenze σ 0,2 in N/mm ² (genauere Festigkeitswerte, abhängig vom Durchmesser, nach Angaben der Hersteller)										
		150	180	200	220	250	270	300	350	400	450	600
		Nabenwerkstoffe										
P_N [N/mm ²]	Nabenform- C-Wert	GJL 200	GJL 250 GE 200	GJL 300 GJMB-350	GE 240	GJS 400-15 GE 260 AW-2007	E295 C 35	GJS 500-7 GE 300 S355J2	GJS 600-3 C 45	GJS 700-2 C 60	Vergütungs- stähle	Vergütungs- stähle
65	C = 0,6	1,30	1,25	1,22	1,20	1,18	1,15	1,13	1,11	1,10	1,09	1,07
	C = 0,8	1,44	1,35	1,30	1,28	1,24	1,22	1,20	1,16	1,14	1,12	1,09
	C = 1,0	1,60	1,45	1,40	1,35	1,30	1,28	1,24	1,20	1,18	1,16	1,12
70	C = 0,6	1,34	1,26	1,24	1,22	1,18	1,16	1,15	1,12	1,11	1,10	1,07
	C = 0,8	1,48	1,38	1,34	1,30	1,25	1,23	1,20	1,18	1,15	1,13	1,10
	C = 1,0	1,65	1,50	1,45	1,40	1,34	1,30	1,26	1,22	1,20	1,17	1,13
75	C = 0,6	1,30	1,28	1,25	1,23	1,20	1,18	1,16	1,14	1,12	1,11	1,08
	C = 0,8	1,52	1,42	1,36	1,32	1,28	1,25	1,22	1,18	1,16	1,14	1,11
	C = 1,0	1,74	1,55	1,48	1,42	1,36	1,33	1,30	1,25	1,20	1,18	1,13
80	C = 0,6	1,39	1,31	1,28	1,25	1,21	1,20	1,18	1,15	1,13	1,11	1,08
	C = 0,8	1,58	1,45	1,39	1,35	1,30	1,27	1,24	1,20	1,18	1,15	1,11
	C = 1,0	1,81	1,61	1,53	1,46	1,39	1,36	1,31	1,26	1,22	1,20	1,14
85	C = 0,6	1,42	1,34	1,30	1,27	1,23	1,21	1,19	1,16	1,14	1,12	1,09
	C = 0,8	1,63	1,49	1,42	1,38	1,32	1,29	1,26	1,22	1,19	1,16	1,12
	C = 1,0	1,90	1,67	1,57	1,50	1,42	1,39	1,34	1,28	1,24	1,21	1,15
90	C = 0,6	1,46	1,36	1,32	1,28	1,25	1,22	1,20	1,17	1,15	1,13	1,09
	C = 0,8	1,69	1,53	1,46	1,40	1,34	1,31	1,28	1,23	1,20	1,18	1,13
	C = 1,0	2,00	1,73	1,62	1,54	1,46	1,41	1,36	1,30	1,26	1,22	1,16
95	C = 0,6	1,49	1,39	1,34	1,30	1,26	1,24	1,21	1,18	1,15	1,14	1,10
	C = 0,8	1,75	1,57	1,49	1,43	1,37	1,34	1,30	1,25	1,21	1,19	1,14
	C = 1,0	2,11	1,80	1,68	1,59	1,49	1,44	1,39	1,32	1,27	1,24	1,17
100	C = 0,6	1,53	1,41	1,36	1,32	1,28	1,25	1,22	1,19	1,16	1,14	1,11
	C = 0,8	1,81	1,61	1,53	1,46	1,39	1,36	1,31	1,26	1,22	1,20	1,14
	C = 1,0	2,24	1,87	1,73	1,63	1,53	1,48	1,41	1,34	1,29	1,25	1,18
105	C = 0,6	1,56	1,44	1,39	1,34	1,29	1,27	1,24	1,20	1,17	1,15	1,11
	C = 0,8	1,88	1,66	1,56	1,50	1,42	1,38	1,33	1,28	1,24	1,21	1,15
	C = 1,0	2,38	1,95	1,79	1,68	1,56	1,51	1,44	1,36	1,31	1,27	1,19
110	C = 0,6	1,60	1,47	1,41	1,36	1,31	1,28	1,25	1,21	1,18	1,16	1,12
	C = 0,8	1,96	1,71	1,60	1,53	1,44	1,40	1,35	1,29	1,25	1,22	1,16
	C = 1,0	2,55	2,04	1,86	1,73	1,60	1,54	1,47	1,38	1,33	1,28	1,20
115	C = 0,6	1,64	1,50	1,43	1,36	1,33	1,30	1,26	1,22	1,19	1,17	1,12
	C = 0,8	2,04	1,76	1,64	1,56	1,47	1,43	1,37	1,31	1,26	1,23	1,17
	C = 1,0	2,75	2,13	1,93	1,79	1,64	1,58	1,50	1,41	1,34	1,30	1,21
120	C = 0,6	1,69	1,53	1,46	1,40	1,34	1,31	1,28	1,23	1,20	1,18	1,13
	C = 0,8	2,13	1,81	1,69	1,60	1,50	1,45	1,39	1,33	1,28	1,24	1,18
	C = 1,0	3,00	2,24	2,00	1,84	1,69	1,61	1,53	1,43	1,36	1,31	1,22
125	C = 0,6	1,73	1,56	1,48	1,43	1,36	1,33	1,29	1,24	1,21	1,18	1,13
	C = 0,8	2,24	1,87	1,73	1,63	1,53	1,48	1,41	1,34	1,29	1,25	1,18
	C = 1,0	3,32	2,35	2,08	1,91	1,73	1,65	1,56	1,45	1,38	1,33	1,24
130	C = 0,6	1,78	1,59	1,51	1,45	1,38	1,35	1,30	1,25	1,22	1,19	1,14
	C = 0,8	2,35	1,93	1,78	1,67	1,56	1,50	1,44	1,36	1,30	1,27	1,19
	C = 1,0	3,74	2,49	2,17	1,97	1,78	1,69	1,59	1,48	1,40	1,35	1,25
135	C = 0,6	1,83	1,62	1,54	1,47	1,40	1,36	1,32	1,27	1,23	1,20	1,15
	C = 0,8	2,48	2,00	1,83	1,71	1,59	1,53	1,46	1,38	1,32	1,28	1,20
	C = 1,0	4,36	2,65	2,27	2,04	1,83	1,73	1,62	1,50	1,42	1,36	1,26
140	C = 0,6	1,88	1,66	1,56	1,50	1,42	1,38	1,33	1,28	1,24	1,21	1,15
	C = 0,8	2,63	2,07	1,88	1,75	1,62	1,55	1,48	1,39	1,33	1,29	1,21
	C = 1,0	5,39	2,83	2,38	2,12	1,88	1,78	1,66	1,53	1,44	1,38	1,27
145	C = 0,6	1,94	1,69	1,59	1,52	1,44	1,40	1,35	1,29	1,25	1,22	1,16
	C = 0,8	2,80	2,15	1,94	1,80	1,65	1,58	1,50	1,41	1,35	1,30	1,22
	C = 1,0	7,68	3,05	2,50	2,21	1,94	1,82	1,69	1,55	1,46	1,40	1,28
150	C = 0,6	2,00	1,73	1,62	1,54	1,46	1,41	1,36	1,30	1,26	1,23	1,16
	C = 0,8	3,00	2,24	2,0	1,84	1,69	1,61	1,53	1,43	1,36	1,31	1,23
	C = 1,0	-	3,32	2,65	2,30	2,00	1,87	1,73	1,58	1,48	1,41	1,29
155	C = 0,6	2,06	1,77	1,65	1,57	1,48	1,43	1,38	1,31	1,27	1,24	1,17
	C = 0,8	3,25	2,33	2,06	1,89	1,72	1,65	1,55	1,45	1,38	1,33	1,23
	C = 1,0	-	3,66	2,80	2,40	2,06	1,92	1,77	1,61	1,51	1,43	1,30
160	C = 0,6	2,13	1,81	1,69	1,60	1,50	1,45	1,39	1,33	1,28	1,24	1,18
	C = 0,8	3,55	2,43	2,13	1,94	1,76	1,67	1,58	1,47	1,39	1,34	1,24
	C = 1,0	-	4,12	3,00	2,52	2,13	1,98	1,81	1,64	1,53	1,45	1,31
165	C = 0,6	2,21	1,86	1,72	1,62	1,52	1,47	1,41	1,34	1,29	1,25	1,18
	C = 0,8	3,96	2,55	2,21	2,00	1,80	1,71	1,60	1,49	1,41	1,35	1,25
	C = 1,0	-	4,80	3,23	2,65	2,21	2,04	1,86	1,67	1,55	1,47	1,33


CLAMPEX® KTR 100

Spannelemente


Nicht selbstzentrierend, geeignet für große Wellen- und Nabentoleranzen



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Anwendungsbeispiel Nabenform



● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
¹⁾ Dies sind die maximalen Schraubenanziehrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T , F_{ax} , P_{VV} und P_N entsprechend proportional sinken.


Bestell- beispiel:	KTR 100	50	x	80
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 100													
d x D [mm]	Abmessungen [mm]			Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 $\mu_{ges.}=0,14$				Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spannelement		Gewicht [~kg]	Lager- programm
	B	B ₁	B ₂	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm] ¹⁾	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm²]	Nabe P _N [N/mm²]		
17 x 47	26	20	17	M6	18	8	16	260	31	281	102	0,2	
18 x 47	26	20	17	M6	18	8	16	280	31	270	103	0,2	
19 x 47	26	20	17	M6	18	8	16	290	31	251	101	0,2	●
20 x 47	26	20	17	M6	18	8	16	310	31	242	103	0,2	●
22 x 47	26	20	17	M6	18	8	16	340	31	219	103	0,2	●
24 x 50	26	20	17	M6	18	8	16	370	31	200	96	0,3	●
25 x 50	26	20	17	M6	18	8	16	390	31	195	97	0,3	●
28 x 55	26	20	17	M6	18	12	16	650	46	259	132	0,3	●
30 x 55	26	20	17	M6	18	12	16	700	47	243	132	0,3	●
32 x 60	26	20	17	M6	18	12	16	750	47	229	122	0,3	●
35 x 60	26	20	17	M6	18	12	16	820	47	209	122	0,3	●
38 x 65	26	20	17	M6	18	15	16	1100	58	238	139	0,4	●
40 x 65	26	20	17	M6	18	15	16	1170	59	228	140	0,3	●
42 x 75	32	24	20	M8	22	12	40	1670	80	251	141	0,6	●
45 x 75	32	24	20	M8	22	12	40	1790	80	234	141	0,5	●
48 x 80	32	24	20	M8	22	12	40	1900	79	219	131	0,6	●
50 x 80	32	24	20	M8	22	12	40	1990	80	211	132	0,6	●
55 x 85	32	24	20	M8	22	15	40	2740	100	240	155	0,6	●
60 x 90	32	24	20	M8	22	15	40	2990	100	220	147	0,7	●
65 x 95	32	24	20	M8	22	15	40	3240	100	203	139	0,8	●
70 x 110	38	28	24	M10	25	15	78	5550	159	250	159	1,3	●
75 x 115	38	28	24	M10	25	15	78	5950	159	234	152	1,2	●
80 x 120	38	28	24	M10	25	15	78	6350	159	219	146	1,4	●
85 x 125	38	28	24	M10	25	15	78	6740	159	206	140	1,4	●
90 x 130	38	28	24	M10	25	15	78	7140	159	195	135	1,5	●
95 x 135	38	28	24	M10	25	18	78	9000	189	220	155	1,6	●
100 x 145	44	32	26	M12	30	15	135	11600	232	237	163	2,2	●
110 x 155	44	32	26	M12	30	15	135	12750	232	215	153	2,3	●
120 x 165	44	32	26	M12	30	16	135	14800	247	210	153	2,4	●
130 x 180	50	38	34	M12	30	20	135	20150	310	186	134	3,5	●
140 x 190	50	38	34	M12	30	22	135	23850	341	190	140	3,8	●
150 x 200	50	38	34	M12	30	24	135	27850	371	193	145	4,0	●
160 x 210	50	38	34	M12	30	26	135	32200	403	196	150	4,4	●
170 x 225	58	44	38	M14	45	22	215	40300	474	195	147	5,7	●
180 x 235	58	44	38	M14	45	24	215	46600	518	201	154	6,0	●
190 x 250	66	52	46	M14	45	28	215	57300	603	183	139	8,0	●
200 x 260	66	52	46	M14	45	30	215	71000	710	205	157	8,2	●
220 x 285	72	56	50	M16	50	26	335	93200	847	204	158	11,0	●
240 x 305	72	56	50	M16	50	30	335	117300	978	216	170	12,2	
260 x 325	72	56	50	M16	50	34	335	144000	1108	226	181	13,2	
280 x 355	84	66	60	M18	60	32	465	177700	1269	200	158	19,2	
300 x 375	84	66	60	M18	60	36	465	214100	1427	210	168	20,5	
320 x 405	98	78	72	M20	70	36	660	295800	1849	213	168	29,6	
340 x 425	98	78	72	M20	70	36	660	314300	1849	200	160	31,1	
360 x 455	112	90	84	M22	80	36	900	413300	2296	201	159	42,2	
380 x 475	112	90	84	M22	80	36	900	436300	2296	191	153	44,0	
400 x 495	112	90	84	M22	80	36	900	459300	2297	181	147	46,0	
420 x 515	112	90	84	M22	80	40	900	535800	2551	192	156	50,0	
440 x 545	130	102	96	M24	90	40	1130	647600	2944	185	149	64,6	
460 x 565	130	102	96	M24	90	40	1130	677000	2943	177	144	67,4	
480 x 585	130	102	96	M24	90	42	1130	741800	3091	178	146	71,0	
500 x 605	130	102	96	M24	90	44	1130	809500	3238	179	148	72,6	
520 x 630	130	102	96	M24	90	45	1130	861000	3312	176	145	80	
540 x 650	130	102	96	M24	90	45	1130	894000	3311	169	141	82	
560 x 670	130	102	96	M24	90	48	1130	989000	3532	174	146	85	
580 x 690	130	102	96	M24	90	50	1130	1067000	3679	175	147	88	
600 x 710	130	102	96	M24	90	50	1130	1103800	3679	169	143	91	
620 x 730	130	102	96	M24	90	52	1130	1186200	3826	171	145	93	
640 x 750	130	102	96	M24	90	54	1130	1271600	3974	172	146	96	
660 x 770	130	102	96	M24	90	56	1130	1359900	4121	173	148	99	
680 x 790	130	102	96	M24	90	56	1130	1401100	4121	167	144	102	
700 x 810	130	102	96	M24	90	60	1130	1545400	4415	174	151	104	
720 x 830	130	102	96	M24	90	60	1130	1589500	4415	169	147	107	
740 x 850	130	102	96	M24	90	62	1130	1688100	4562	170	148	110	
760 x 870	130	102	96	M24	90	64	1130	1789700	4710	171	150	113	
780 x 890	130	102	96	M24	90	65	1130	1865500	4783	169	149	116	
800 x 910	130	102	96	M24	90	66	1130	1942700	4857	168	147	118	
820 x 930	130	102	96	M24	90	68	1130	2051600	5004	169	149	121	
840 x 950	130	102	96	M24	90	70	1130	2163500	5151	169	150	124	
860 x 970	130	102	96	M24	90	72	1130	2278300	5298	170	151	127	
880 x 990	130	102	96	M24	90	74	1130	2396000	5445	171	152	129	
900 x 1010	130	102	96	M24	90	75	1130	2483600	5519	169	151	132	
920 x 1030	130	102	96	M24	90	76	1130	2572600	5593	168	150	135	
940 x 1050	130	102	96	M24	90	78	1130	2697700	5740	169	151	138	
960 x 1070	130	102	96	M24	90	80	1130	2825800	5887	169	152	140	
980 x 1090	130	102	96	M24	90	81	1130	2920700	5961	168	151	143	
1000 x 1110	130	102	96	M24	90	82	1130	3017100	6034	167	150	146	




CLAMPEX® KTR 105

Spannelemente

Selbstzentrierendes Spannelement in kompakter Bauweise



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bestell- beispiel:	KTR 105	8	x	18
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D



CLAMPEX® – KTR 105												
d x D [mm]	Abmessungen [mm]		Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 μ _{ges.} =0,14				Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spannelement		Gewicht [-kg]	Lager- programm
	B	B1	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm] ¹⁾	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm²]	Nabe P _N [N/mm²]		
5 x 16	13,5	11	M2,5	10	3	1,2	5	2	177	55	0,01	
6 x 16	13,5	11	M2,5	10	3	1,2	6	2	147	55	0,01	●
6,35 x 16	13,5	11	M2,5	10	3	1,2	6	2	132	52	0,01	●
7 x 17	13,5	11	M2,5	10	3	1,2	8	2	144	59	0,01	●
8 x 18	13,5	11	M2,5	10	3	1,2	10	3	138	61	0,02	●
9 x 20	15,5	13	M2,5	12	4	1,2	15	3	140	63	0,02	●
9,53 x 20	15,5	13	M2,5	12	4	1,2	15	3	125	60	0,02	
10 x 20	15,5	13	M2,5	12	4	1,2	15	3	114	57	0,02	●
11 x 22	15,5	13	M2,5	12	4	1,2	18	3	113	56	0,02	●
12 x 22	15,5	13	M2,5	12	4	1,2	20	3	105	57	0,02	●
14 x 26	20	17	M3	16	4	2,1	35	5	105	57	0,04	●
15 x 28	20	17	M3	16	4	2,1	40	5	94	51	0,04	●
16 x 32	21	17	M4	16	4	4,9	70	9	132	66	0,07	●
17 x 35	25	21	M4	20	4	4,9	75	9	125	61	0,09	●
18 x 35	25	21	M4	20	4	4,9	80	9	119	61	0,09	●
19 x 35	25	21	M4	20	4	4,9	85	9	114	62	0,08	●
20 x 38	26	21	M5	20	4	9,7	150	15	153	81	0,1	●
22 x 40	26	21	M5	20	4	9,7	160	15	135	74	0,1	●
24 x 47	32	26	M6	25	4	16,5	250	21	154	78	0,2	●
25 x 47	32	26	M6	25	4	16,5	260	21	147	78	0,2	●
28 x 50	32	26	M6	25	6	16,5	440	31	198	111	0,2	●
30 x 55	32	26	M6	25	6	16,5	470	31	185	101	0,3	●
32 x 55	32	26	M6	25	6	16,5	500	31	173	100	0,25	●
35 x 60	37	31	M6	30	8	16,5	730	42	166	97	0,35	●
38 x 65	37	31	M6	30	8	16,5	800	42	155	90	0,4	●
40 x 65	37	31	M6	30	8	16,5	840	42	147	90	0,4	●
42 x 75	44	36	M8	35	6	40	911	43	125	70	0,7	●
45 x 75	44	36	M8	35	8	40	1300	58	155	93	0,6	●
48 x 80	44	36	M8	35	8	40	1824	76	191	115	0,7	
50 x 80	44	36	M8	35	8	40	1900	76	183	115	0,7	●

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.


¹⁾ Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, F_{ax}, P_W und P_N entsprechend proportional sinken.

CLAMPEX® KTR 130 und KTR 131 Spannelemente

Selbstzentrierende Spannelemente mit zentraler Spannmutter für einfache (De-)Montage



Anwendungsbeispiel Nabenform



Bestell- beispiel:	KTR 130	18	x	35
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 130

d x D [mm]	Abmessungen [mm]		Sechskantmutter		Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spannelement		Gewicht [~kg]	Lagerprogramm
	B	B ₁	Schlüsselweite SW	T _A [Nm] ¹⁾	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]		
5 x 14	19	15	14	10	10,1	4,0	264	96	0,02	●
6 x 14	19	15	14	10	12,1	4,0	220	96	0,02	●
8 x 16	22	17	17	17	23,4	5,8	179	91	0,02	●
9 x 20	24	19	22	35	43,2	9,7	248	112	0,04	●
10 x 20	24	19	22	35	48,6	9,7	223	112	0,05	●
12 x 22	24	19	22	44	65,3	10,9	206	117	0,05	●
14 x 26	28	22	27	65	93,0	13,3	178	99	0,08	●
15 x 26	28	22	27	65	99,0	13,3	166	99	0,08	●
16 x 26	28	22	27	65	106	13,3	156	99	0,07	●
18 x 35	36	27	36	161	223	24,8	224	125	0,2	●
19 x 35	36	27	36	161	235	24,8	212	125	0,2	●
20 x 35	36	27	36	161	248	24,8	201	125	0,2	●
22 x 42	41	30	46	250	349	31,8	197	110	0,3	●
24 x 42	41	30	46	250	381	31,8	180	110	0,3	●
25 x 42	41	30	46	250	397	31,8	173	110	0,3	●
30 x 47	44	33	50	355	605	40,4	162	110	0,4	●
32 x 55	51	38	55	490	764	47,8	166	102	0,6	●
35 x 55	51	38	55	490	836	47,8	151	102	0,6	●
40 x 62	58	43	65	800	1329	66,5	152	98	0,8	●
45 x 65	63	48	65	900	1605	71,0	142	98	0,9	●
48 x 75	73	58	75	1290	2227	92,0	121	77	1,5	●
50 x 75	73	58	75	1290	2320	92,0	116	77	1,4	●

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.

¹⁾ Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, F_{ax}, P_W und P_N entsprechend proportional sinken.

CLAMPEX® – KTR 131

d x D [mm]	Abmessungen [mm]			Sechskantmutter/ Kontersechskant		Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spannelement		Gewicht [~kg]	Lagerprogramm
	B	B ₁	B ₂	Schlüsselweite SW	T _A [Nm] ¹⁾	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]		
5 x 12	19	15	9	14	10	10,1	4,0	264	119	0,02	●
6 x 12	19	15	9	14	10	12,1	4,0	220	119	0,02	●
8 x 14	22	17	11	17	17	23,4	5,8	179	121	0,02	●
10 x 18	24	19	12	22	35	48,6	9,7	221	127	0,04	●
12 x 20	24	19	12	22	44	65,3	10,9	206	128	0,04	●
14 x 24	28	22	15	27	65	93,0	13,3	178	107	0,08	●
15 x 24	28	22	15	27	65	99,0	13,3	166	107	0,07	●
16 x 24	28	22	15	27	65	106	13,3	156	107	0,07	●
18 x 30	36	27	17	36	161	223	24,8	224	145	0,2	●
19 x 30	36	27	17	36	161	235	24,8	212	145	0,2	●
20 x 30	36	27	17	36	161	248	24,8	201	145	0,15	●
22 x 38	41	30	20	46	250	349	31,8	197	122	0,35	●
24 x 38	41	30	20	46	250	381	31,8	180	122	0,3	●
25 x 38	41	30	20	46	250	397	31,8	173	122	0,3	●
30 x 42	44	33	23	50	355	605	40,4	162	123	0,35	●
32 x 50	51	38	28	55	490	764	47,8	166	112	0,55	●
35 x 50	51	38	28	55	490	836	47,8	151	112	0,5	●

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.



¹⁾ Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, F_{ax}, P_W und P_N entsprechend proportional sinken.

CLAMPEX® KTR 150 Spannelemente

Nicht selbstzentrierendes Spannelement mit kleinsten Abmessungen



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Toleranzen für d und D

$d \leq 38 \text{ mm} = d \text{ h6/D H7}$

$d > 38 \text{ mm} = d \text{ h8/D H8}$


Anwendungsbeispiel Nabenform




Bis zu 4 Spannelemente können hintereinandergeschaltet werden.

Die Drehmomente erhöhen sich wie folgt:

1 Spannelement	$T = T_{\text{Katalog}} \times 1,00$
2 Spannelemente	$T = T_{\text{Katalog}} \times 1,55$
3 Spannelemente	$T = T_{\text{Katalog}} \times 1,85$
4 Spannelemente	$T = T_{\text{Katalog}} \times 2,02$



Druckflansche



Empfohlene Abmessungen der Druckflansche wie folgt:

$$N_1 [\text{mm}] \geq 1,5 \cdot B$$

$$D_2 [\text{mm}] = D + 12 + M$$

$$F_1 [\text{mm}] = M \cdot 1,3 \text{ (bei Schrauben 8.8)}$$

$$F_1 [\text{mm}] = M \cdot 1,8 \text{ (bei Schrauben 10.9/12.9)}$$

**Bestell-
beispiel:**

KTR 150	60	x	68
Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 150



d x D [mm]	Abmessungen [mm]		Abstandsmaß A [mm]				Spannschrauben der erforderlichen Spannkraft $\mu_{ges}=0,14$			Übertragbares Drehmo- ment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spannelement		Gewicht [~kg]	Lager- pro- gramm
	B	B ₁	Spannelemente				P _O [kN]	P _S [kN]	P _A = P _O +P _S [kN]	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm²]	Nabe P _N [N/mm²]		
			1	2	3	4									
6 x 9	4,5	3,7	3	3	3	4	0	3	3	2	0,6	80	53	0,0015	●
7 x 10	4,5	3,7	3	3	3	4	0	5	5	4	1	117	82	0,0014	●
8 x 11	4,5	3,7	3	3	3	4	0	6	6	5	1	112	81	0,0015	●
9 x 12	4,5	3,7	3	3	3	4	8	8	16	8	1	142	106	0,0017	●
10 x 13	4,5	3,7	3	3	3	4	7	9	16	10	2	143	110	0,0018	●
12 x 15	4,5	3,7	3	3	3	4	7	8	15	11	1	110	88	0,0022	●
13 x 16	4,5	3,7	3	3	3	4	6	10	16	13	2	110	90	0,0023	●
14 x 18	6,3	5,3	3	4	4	5	11	15	26	22	3	112	87	0,0049	●
15 x 19	6,3	5,3	3	4	4	5	11	15	26	25	3	111	88	0,0053	●
16 x 20	6,3	5,3	3	4	4	5	10	15	25	26	3	102	81	0,0055	●
17 x 21	6,3	5,3	3	4	4	5	10	16	26	30	3	104	84	0,0058	●
18 x 22	6,3	5,3	3	4	4	5	9	17	26	33	3	102	83	0,0061	●
19 x 24	6,3	5,3	3	4	4	5	13	19	32	40	4	111	88	0,0078	●
20 x 25	6,3	5,3	3	4	4	5	12	20	32	44	4	110	88	0,0082	●
22 x 26	6,3	5,3	3	4	4	5	9	21	30	50	4	103	87	0,0072	●
24 x 28	6,3	5,3	3	4	4	5	8	26	34	68	5	118	101	0,0079	●
25 x 30	6,3	5,3	3	4	4	5	10	27	37	75	6	120	100	0,01	●
28 x 32	6,3	5,3	3	4	4	5	7	30	37	90	6	115	101	0,009	●
30 x 35	6,3	5,3	3	4	4	5	8	31	39	100	6	111	95	0,012	●
32 x 36	6,3	5,3	3	4	4	5	8	34	42	120	7	117	104	0,01	●
35 x 40	7	6,0	3	4	4	5	13	42	55	160	9	115	101	0,02	●
36 x 42	7	6,0	4	5	5	6	15	43	58	170	9	116	99	0,02	●
38 x 44	7	6,0	4	5	5	6	14	46	60	190	10	116	100	0,02	●
40 x 45	8	6,6	4	5	5	6	14	53	67	230	11	116	103	0,02	●
42 x 48	8	6,6	4	5	5	6	16	57	73	260	12	118	104	0,03	●
45 x 52	10	8,6	4	5	5	6	26	80	106	390	17	119	103	0,05	●
48 x 55	10	8,6	4	5	5	6	25	82	107	430	17	115	100	0,05	●
50 x 57	10	8,6	4	5	5	6	24	86	110	470	18	116	102	0,05	●
55 x 62	10	8,6	4	5	5	6	22	97	119	580	21	118	105	0,05	●
56 x 64	12	10,4	4	5	5	6	29	122	151	740	26	120	105	0,07	
60 x 68	12	10,4	4	5	6	7	27	129	156	840	28	119	105	0,07	●
63 x 71	12	10,4	4	5	6	7	26	134	160	920	29	118	105	0,08	●
65 x 73	12	10,4	4	5	6	7	25	142	167	1000	30	121	108	0,08	●
70 x 79	14	12,2	4	5	6	7	31	171	202	1300	37	115	102	0,11	●
71 x 80	14	12,2	4	5	6	7	31	181	212	1400	39	121	107	0,11	
75 x 84	14	12,2	4	5	6	7	34	184	218	1500	40	116	104	0,12	●
80 x 91	17	15,0	5	6	7	8	48	241	289	2100	52	116	102	0,12	●
85 x 96	17	15,0	5	6	7	8	45	260	305	2400	56	117	104	0,2	●
90 x 101	17	15,0	5	6	7	8	43	276	319	2700	60	118	105	0,2	●
95 x 106	17	15,0	5	6	8	9	41	290	331	3000	63	118	105	0,22	●
100 x 114	21	18,7	5	6	8	9	61	386	447	4200	84	119	105	0,4	●
110 x 124	21	18,7	5	6	8	9	65	393	458	4700	85	110	98	0,4	●
120 x 134	21	18,7	5	6	8	9	60	391	451	5100	85	100	90	0,5	●
130 x 148	28	25,3	6	7	9	11	96	573	669	8100	124	101	88	0,85	●
140 x 158	28	25,3	6	7	9	11	89	618	707	9400	134	101	89	0,91	●
150 x 168	28	25,3	6	7	9	11	84	674	758	11000	146	103	92	0,97	
160 x 178	28	25,3	6	7	9	11	79	833	912	14500	181	119	107	1,02	
170 x 191	33	30,0	7	8	10	12	118	1054	1172	19500	229	119	106	1,5	
180 x 201	33	30,0	7	8	10	12	112	1082	1194	21200	235	116	104	1,6	
190 x 211	33	30,0	7	9	10	12	106	1166	1272	24100	253	118	106	1,7	
200 x 224	38	34,5	7	9	11	13	133	1425	1558	31000	310	119	106	2,3	
210 x 234	38	34,5	7	9	11	13	127	1532	1659	35000	333	122	110	2,5	
220 x 244	38	34,5	7	9	11	13	122	1587	1709	38000	345	121	109	2,5	
230 x 257	43	39,5	7	9	12	14	165	1579	1744	39500	343	100	90	3,4	
240 x 267	43	39,5	7	9	12	14	158	1801	1959	47000	391	110	99	3,5	
250 x 280	48	44,0	8	10	13	16	188	1912	2100	52000	416	100	90	4,7	
260 x 290	48	44,0	8	10	13	16	181	1997	2178	56500	434	101	90	4,8	
270 x 300	48	44,0	8	10	13	16	174	2077	2251	61000	451	101	91	4,9	
280 x 313	53	49,0	9	11	14	17	205	2381	2586	72500	517	100	90	6,3	
290 x 323	53	49,0	9	11	14	17	221	2457	2678	77500	534	100	90	6,5	
300 x 333	53	49,0	9	11	14	17	214	2544	2758	83000	553	100	90	6,7	
320 x 360	65	59,0	10	15	20	25	291	3275	3566	114000	712	100	89	10,9	
340 x 380	65	59,0	10	15	20	25	275	3474	3749	128500	755	100	89	11,5	
360 x 400	65	59,0	10	15	20	25	261	3677	3938	144000	800	100	90	12,2	
380 x 420	65	59,0	10	15	20	25	269	3870	4139	160000	842	100	90	12,8	
400 x 440	65	59,0	10	15	20	25	256	4091	4347	178000	890	100	91	13,5	
420 x 460	65	59,0	10	15	20	25	244	4290	4534	196000	933	100	91	14,1	
440 x 480	65	59,0	10	15	20	25	234	4492	4726	215000	977	100	92	14,7	

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
Weitere Größen auf Anfrage.


P_A = Gesamtkraft
P_O = Setzkraft
P_S = Spannkraft

CLAMPEX® KTR 200 und KTR 201 Spannelemente

Selbstzentrierende Spannelemente mit breitem Anwendungsspektrum




KTR 200




¹⁾ Maß D_N: Berechnung siehe Seite 295.

Anwendungsbeispiel Nabenform




KTR 201



¹⁾ Maß D_N: Berechnung siehe Seite 295.

Anwendungsbeispiel Nabenform



Bestell- beispiel:	KTR 200	40	x	65
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 200 und KTR 201


CLAMP EX - KTR 200 und KTR 201											KTR 200				KTR 201							
d x D [mm]	Abmessungen [mm]					Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 H _{ges.} =0,14					Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spann- element		Gewicht [-kg]	Lagerprogramm	Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spann- element		Gewicht [-kg]	Lagerprogramm
	B	B ₁	B ₂	B ₃	D ₁	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm] ¹⁾		T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]				
20 x 47	48	42	31	26	53	M6	25	6	17	17	530	53	270	115	0,4	●	320	32	163	69	0,4	●
22 x 47	48	42	31	26	53	M6	25	6	17	17	580	53	245	114	0,4	●	360	33	152	71	0,4	●
24 x 50	48	42	31	26	56	M6	25	6	17	17	630	53	223	107	0,4	●	390	33	138	66	0,4	●
25 x 50	48	42	31	26	56	M6	25	6	17	17	660	53	215	108	0,4	●	400	32	131	65	0,4	●
28 x 55	48	42	31	26	61	M6	25	6	17	17	740	53	193	98	0,5	●	450	32	117	60	0,5	●
30 x 55	48	42	31	26	61	M6	25	6	17	17	790	53	179	98	0,5	●	490	33	111	61	0,5	●
32 x 60	48	42	31	26	66	M6	25	8	17	17	1150	72	229	122	0,6	●	690	43	137	73	0,6	●
35 x 60	48	42	31	26	66	M6	25	8	17	17	1300	74	217	126	0,5	●	750	43	125	73	0,5	●
38 x 65	48	42	31	26	71	M6	25	8	17	17	1300	68	184	107	0,6	●	820	43	116	68	0,6	●
40 x 65	48	42	31	26	71	M6	25	8	17	17	1400	70	179	110	0,6	●	860	43	110	67	0,6	●
42 x 75	59	51	35	30	81	M8	30	6	41	41	2000	95	200	112	1,0	●	1300	62	130	73	1,0	●
45 x 75	59	51	35	30	81	M8	30	6	41	41	2200	98	192	115	1,0	●	1400	62	122	73	1,0	●
48 x 80	59	51	35	30	86	M8	30	8	41	41	3200	133	246	147	1,1	●	1900	79	146	87	1,1	●
50 x 80	59	51	35	30	86	M8	30	8	41	41	3300	132	233	146	1,1	●	2000	80	141	88	1,1	●
55 x 85	59	51	35	30	91	M8	30	8	41	41	3600	131	210	136	1,2	●	2200	80	129	83	1,2	●
60 x 90	59	51	35	30	96	M8	30	8	41	41	3900	130	192	128	1,2	●	2400	80	118	79	1,2	●
65 x 95	59	51	35	30	101	M8	30	8	41	41	4300	132	180	123	1,3	●	2600	80	109	74	1,3	●
70 x 110	71	61	46	40	119	M10	30	8	83	83	7500	214	203	129	2,2	●	4600	131	125	79	2,3	●
75 x 115	71	61	46	40	124	M10	30	8	83	83	8000	213	189	123	2,3	●	5000	133	118	77	2,4	●
80 x 120	71	61	46	40	129	M10	30	8	83	83	8500	213	176	117	2,4	●	5200	130	108	72	2,6	●
85 x 125	71	61	46	40	134	M10	30	10	83	83	11400	268	209	142	2,6	●	7000	165	128	87	2,7	●
90 x 130	71	61	46	40	139	M10	30	10	83	83	12000	267	196	136	2,7	●	7400	164	121	84	2,8	●
95 x 135	71	61	46	40	144	M10	30	10	83	83	12600	265	185	130	2,8	●	7800	164	115	81	2,9	●
100 x 145	80	68	52	45	155	M12	35	8	145	145	15000	300	177	122	3,9	●	9800	196	116	80	4,1	●
110 x 155	80	68	52	45	165	M12	35	8	145	145	16500	300	161	114	4,2	●	10700	195	104	74	4,4	●
120 x 165	80	68	52	45	175	M12	35	10	145	145	22500	375	184	134	4,5	●	14600	243	120	87	4,7	●
130 x 180	80	68	52	45	188	M12	35	12	145	145	29000	446	202	146	5,5	●	19000	292	133	96	5,7	●
140 x 190	90	76	58	50	199	M14	40	10	210	230	32000	457	173	128	6,6	●	23000	329	125	92	6,9	●
150 x 200	90	76	58	50	209	M14	40	12	210	230	41000	547	193	145	6,9	●	30000	400	141	106	7,2	●
160 x 210	90	76	58	50	219	M14	40	12	210	230	44000	550	182	139	7,4	●	32000	400	133	101	7,8	●
170 x 225	90	76	58	50	234	M14	40	14	210	230	54500	641	200	151	8,6	●	39000	459	143	108	9,0	●
180 x 235	90	76	58	50	244	M14	40	14	210	230	57500	639	188	144	9,1	●	41000	456	134	103	9,5	●
190 x 250	90	76	58	50	259	M14	40	15	210	230	65000	684	191	145	10,6	●	46400	488	136	104	11,1	●
200 x 260	90	76	58	50	269	M14	40	15	210	230	68000	680	180	139	11,2	●	48800	488	129	100	11,7	●

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.


¹⁾ Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, F_{ax}, P_W und P_N entsprechend proportional sinken.

CLAMPEX® KTR 203 und KTR 206 Spannelemente


Selbstzentrierende Spannelemente als kompaktere Alternative zum KTR 200/201



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




KTR 203




¹⁾ Maß D_N : Berechnung siehe Seite 295.

Anwendungsbeispiel Nabenform




KTR 206



¹⁾ Maß D_N : Berechnung siehe Seite 295.

Anwendungsbeispiel Nabenform



Bestell- beispiel:	KTR 203	40	x	65
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 203 und KTR 206

d x D [mm]	Abmessungen [mm]					Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 μ _{ges.} =0,14					KTR 203				Gewicht [~kg]	Lagerprogramm	KTR 206				Gewicht [~kg]	Lagerprogramm
											Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spann- element				T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]		
	B	B ₁	B ₂	B ₃	D ₁	M	Länge	z = An- zahl	T _A [Nm] ¹⁾ KTR 203	KTR 206	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]	T [Nm]	F _{ax} [kN]					Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]
18 x 47	34	28	22	17	53	M6	20	6	14	17	370	41	356	136	0,3		290	32	279	107	0,3	
19 x 47	34	28	22	17	53	M6	20	6	14	17	390	41	337	136	0,3		300	32	259	105	0,3	
20 x 47	34	28	22	17	53	M6	20	6	14	17	410	41	320	136	0,3	●	320	32	250	106	0,3	●
22 x 47	34	28	22	17	53	M6	20	6	14	17	450	41	290	136	0,3	●	350	32	226	106	0,3	●
24 x 50	34	28	22	17	56	M6	20	6	14	17	490	41	265	127	0,3	●	390	33	211	101	0,3	●
25 x 50	34	28	22	17	56	M6	20	6	14	17	510	41	255	127	0,3	●	400	32	200	100	0,3	●
28 x 55	34	28	22	17	61,4	M6	20	6	14	17	570	41	227	116	0,3	●	450	32	179	91	0,4	●
30 x 55	34	28	22	17	61,4	M6	20	6	14	17	610	41	212	115	0,3	●	490	33	170	93	0,3	●
32 x 60	34	28	22	17,5	67	M6	20	8	14	17	880	55	261	139	0,4	●	700	44	207	111	0,3	●
35 x 60	34	28	22	17,5	67	M6	20	8	14	17	960	55	238	139	0,3	●	760	43	188	110	0,4	●
38 x 65	34	28	22	17,5	72	M6	20	8	14	17	1000	53	210	123	0,4	●	820	43	172	101	0,5	●
40 x 65	34	28	22	17,5	72	M6	20	8	14	17	1100	55	208	128	0,4	●	870	44	165	101	0,4	●
42 x 75	41	33	25	20	84	M8	25	8	35	41	2200	105	331	185	0,6	●	1700	81	256	143	0,7	●
45 x 75	41	33	25	20	84	M8	25	8	35	41	2400	107	314	189	0,6	●	1800	80	236	141	0,7	●
48 x 80	41	33,5	24	20	89	M8	25	8	35	41	2500	104	288	173	0,7	●	1900	79	219	131	0,8	●
50 x 80	41	33,5	24	20	89	M8	25	8	35	41	2600	104	276	172	0,7	●	2000	80	212	133	0,8	●
55 x 85	41	33,5	24	20	94	M8	25	8	35	41	2900	105	254	165	0,7	●	2200	80	193	125	0,9	●
60 x 90	41	33,5	24	20	99	M8	25	8	35	41	3100	103	228	152	0,8	●	2400	80	177	118	0,9	●
65 x 95	41	33,5	24	20	104	M8	25	8	35	41	3400	105	213	146	0,8	●	2600	80	163	112	0,9	●
70 x 110	50	40	29	24	119	M10	30	8	70	83	6000	171	271	172	1,5	●	4600	131	208	132	1,6	●
75 x 115	50	40	29	24	124	M10	30	8	70	83	6400	171	252	164	1,6	●	5000	133	196	128	1,7	●
80 x 120	50	40	29	24	129	M10	30	8	70	83	6800	170	235	157	1,7	●	5300	133	183	122	1,9	●
85 x 125	50	40	29	24	134	M10	30	10	70	83	9000	212	275	187	1,8	●	7000	165	214	146	2,0	●
90 x 130	50	40	29	24	139	M10	30	10	70	83	9600	213	262	181	1,9	●	7400	164	202	140	2,0	●
95 x 135	50	40	29	24	144	M10	30	10	70	83	10200	215	250	176	2,0	●	7800	164	191	134	2,3	●
100 x 145	56	44	31	25,5	154	M12	30	8	115	145	12000	240	250	172	2,6	●	9700	194	202	139	2,8	●
110 x 155	56	44	31	25,5	164	M12	30	8	115	145	13000	236	224	159	2,8	●	10700	195	184	131	3,1	●
120 x 165	56	44	31	26	174	M12	30	9	115	145	16000	267	227	165	3,6	●	13100	218	186	135	3,2	●
130 x 180	64	52	39	34	189	M12	30	12	115	145	23000	354	212	153	4,4	●	19000	292	175	127	4,6	●
140 x 190	68	54	39	34	199	M14	40	9	185	230	25000	357	199	147	4,9	●	20500	293	163	120	5,0	●
150 x 200	68	54	39	34	209	M14	40	10	185	230	30000	400	208	156	5,2	●	24500	327	170	127	5,2	●
160 x 210	68	54	39	34	219	M14	40	12	185	230	38800	485	236	180	5,6	●	31300	391	191	145	5,6	●
170 x 225	78	64	49	44	234	M14	40	12	185	230	41300	486	172	130	6,9	●	33200	391	139	105	6,5	●
180 x 235	78	64	49	44	244	M14	40	12	185	230	43700	486	163	125	8,5	●	35000	389	130	100	8,5	●
190 x 250	78	64	49	43,5	259	M14	40	15	185	230	57700	607	195	148	9,0	●	46500	489	157	119	9,0	●
200 x 260	78	64	49	43,5	269	M14	40	15	185	230	60700	607	185	142	9,6	●	49000	490	149	115	9,6	●
220 x 285	88	72	57	50	294	M16	40	12	290	360	77300	703	169	131	13,4	●	57100	519	125	97	14,0	●
240 x 305	88	72	57	50	314	M16	40	15	290	360	105400	878	194	153	14,5	●	77800	648	143	113	15,1	●
260 x 325	88	72	57	50	334	M16	40	18	290	360	137000	1054	215	172	16,1	●	101200	778	159	127	16,2	●
280 x 355	102	84	66	60	364	M18	50	16	400	480	160300	1145	181	143	23,4	●	113300	809	128	101	25,6	●
300 x 375	102	84	66	60	384	M18	50	18	400	480	193200	1288	190	152	25,3	●	136500	910	134	107	25,5	●
320 x 405	121	101	81	74	414	M20	50	18	580	690	269300	1683	189	149	36,9	●	191000	1194	134	106	37,9	●
340 x 425	121	101	81	74	434	M20	50	21	580	690	333800	1964	207	166	39,0	●	237000	1394	147	118	38,3	●
360 x 455	138	116	93	86	464	M22	60	18	780	930	375700	2087	179	141	54,0	●	264000	1467	126	99	53,3	●
380 x 475	138	116	93	86	484	M22	60	21	780	930	462700	2435	198	158	56,2	●	325000	1711	139	111	57,6	●
400 x 495	138	116	93	86	504	M22	60	21	780	930	487000	2435	188	152	58,9	●	342000	1710	132	107	60,3	●

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.

¹⁾ Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, F_{ax}, P_W und P_N entsprechend proportional sinken.


CLAMPEX® KTR 225

Spannelemente


Selbstzentrierend, Kombination eines Naben-Ø mit versch. Wellen-Ø




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Anwendungsbeispiel Nabenform



Zur Befestigung einer Nabengröße auf verschiedenen Wellendurchmessern



Bestell- beispiel:	KTR 225	28	x	65
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 225															
d x D [mm]	Abmessungen [mm]					Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 $\mu_{\text{ges}}=0,14$				Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spannelement		Gewicht [~kg]	Lagerprogramm
	B	B ₁	B ₂	B ₃	D ₁	M	Länge	z = Anzahl	T _A ¹⁾ [Nm]	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm²]	Nabe P _N [N/mm²]		
14 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	287	41	457	116	0,5	
16 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	329	41	401	117	0,5	●
18 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	370	41	356	117	0,5	●
19 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	390	41	337	116	0,5	●
20 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	410	41	320	116	0,5	●
22 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	451	41	291	116	0,5	●
24 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	492	41	267	116	0,4	●
25 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	513	41	256	116	0,4	●
28 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	575	41	229	117	0,4	●
30 x 55	38	30	22	17	62	M8	25	4	41	616	41	214	117	0,4	●
24 x 65	38	30	22	17	72	M8	25	5	41	616	51	334	123	0,7	●
25 x 65	38	30	22	17	72	M8	25	5	41	641	51	320	123	0,7	●
28 x 65	38	30	22	17	72	M8	25	5	41	718	51	286	123	0,6	●
30 x 65	38	30	22	17	72	M8	25	5	41	770	51	267	123	0,6	●
32 x 65	38	30	22	17	72	M8	25	5	41	821	51	250	123	0,6	●
35 x 65	38	30	22	17	72	M8	25	5	41	898	51	229	123	0,5	●
38 x 65	38	30	22	17	72	M8	25	5	41	975	51	211	123	0,5	●
40 x 65	38	30	22	17	72	M8	25	5	41	1026	51	200	123	0,5	●
30 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1077	72	317	119	1,1	
32 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1150	72	298	119	1,1	
35 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1257	72	272	119	1,0	
38 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1364	72	251	119	1,0	
40 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1436	72	238	119	0,9	●
42 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1509	72	227	119	0,9	
45 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1616	72	212	119	0,9	
48 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1723	72	198	119	0,8	
50 x 80	41	33	25	20	88	M8	25	7	41	1796	72	191	119	0,8	●


● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.

¹⁾ Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, F_{ax}, P_W und P_N entsprechend proportional sinken.


CLAMPEX® KTR 250

Spannelemente


Selbstzentrierendes Spannelement, besonders geeignet für dünnwandige Nabenkörper



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Anwendungsbeispiel Nabenform



Bestell- beispiel:	KTR 250	28	x	39
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 250															
d x D [mm]	Abmessungen [mm]					Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 $\mu_{\text{ges.}} = 0,14$				Übertragbares Drehmo- ment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spannelement		Gewicht [~kg]	Lager- programm
	B	B ₁	B ₂	B ₃	D ₁	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm] ¹⁾	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]		
6 x 14	24,5	21,5	18,5	10	25	M3	10	4	2,6	11	4	162	69	0,05	●
8 x 15	29	25	21,5	11,5	27	M4	10	3	5,6	26	7	187	100	0,05	●
9 x 16	30	26	22,5	14	28	M4	10	4	5,6	37	8	173	97	0,06	●
10 x 16	30	26	22,5	14	29	M4	10	4	5,6	42	8	159	99	0,16	●
11 x 18	30	26	22,5	13,5	32	M4	10	4	5,6	50	9	162	99	0,18	●
12 x 18	30	26	22,5	13,5	32	M4	10	4	5,6	55	9	150	100	0,18	●
14 x 23	30	26	22,5	14	38	M4	10	6	5,6	100	14	193	118	0,20	●
15 x 24	42	36	28,5	16	44	M6	18	4	15	145	19	214	134	0,2	●
16 x 24	42	36	28,5	16	44	M6	18	4	15	155	19	201	134	0,3	●
17 x 25	42	36	28,5	16	45	M6	18	4	15	162	19	186	126	0,2	●
17 x 26	44	38	31	18	47	M6	18	4	17	180	21	184	120	0,2	●
18 x 26	44	38	31	18	47	M6	18	4	17	200	22	182	126	0,2	●
19 x 27	44	38	31	18	48	M6	18	4	17	210	22	171	121	0,3	●
20 x 28	44	38	31	18	49	M6	18	4	17	220	22	162	116	0,2	●
22 x 32	51	45	38	25	54	M6	18	4	17	250	23	110	75	0,3	●
24 x 34	51	45	38	25	56	M6	18	4	17	270	23	99	70	0,3	●
25 x 34	51	45	38	25	56	M6	18	4	17	280	22	95	70	0,3	●
28 x 39	51	45	38	25	61	M6	18	6	17	480	34	130	93	0,4	●
30 x 41	51	45	38	25	62	M6	18	6	17	510	34	120	88	0,4	●
32 x 43	51	45	38	25	65	M6	18	8	17	730	46	151	113	0,5	●
35 x 47	56	50	43	30	69	M6	18	8	17	800	46	115	86	0,5	●
38 x 50	56	50	43	30	72	M6	18	8	17	860	45	105	80	0,6	●
40 x 53	56	50	43	30	75	M6	18	8	17	900	45	99	75	0,6	●
42 x 55	65	57	49	32	78	M8	22	8	41	1800	86	169	129	0,9	●
45 x 59	73	65	57	40	85	M8	22	8	41	1900	84	124	95	1,0	●
48 x 62	78	70	62	45	87	M8	22	8	41	2000	83	102	79	1,0	●
50 x 65	78	70	62	45	92	M8	22	10	41	2600	104	123	94	1,3	●
55 x 71	83	75	67	50	98	M8	22	10	41	2900	105	102	79	1,5	●
60 x 77	83	75	67	50	104	M8	22	10	41	3100	103	91	71	1,7	●
65 x 84	83	75	67	50	111	M8	22	10	41	3400	105	85	66	1,9	●
70 x 90	101	91	80	60	119	M10	25	10	83	5800	166	105	81	2,9	●
75 x 95	101	91	80	60	126	M10	25	10	83	6200	165	97	77	2,3	●
80 x 100	106	96	85	65	131	M10	25	12	83	8000	200	102	82	3,3	●
85 x 106	106	96	85	65	137	M10	25	12	83	8500	200	96	77	3,6	●
90 x 112	106	96	85	65	143	M10	25	15	83	11200	249	113	91	3,9	●
95 x 120	106	96	85	65	153	M10	25	15	83	11800	248	107	84	4,5	●
100 x 125	114	102	89	65	162	M12	30	12	145	14600	292	119	95	5,5	●
110 x 140	140	128	114	90	180	M12	30	12	145	16000	291	78	61	8,0	●
120 x 155	140	128	114	90	198	M12	30	12	145	17400	290	71	55	10,5	●
130 x 165	140	128	114	90	208	M12	30	16	145	25000	385	87	69	11,9	●


● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.

¹⁾ Dies sind die maximalen Schraubenanziehdrehmomente. Sie können um max. 40 % der o. g. Werte reduziert werden, wobei dann T, F_{ax}, P_W und P_N entsprechend proportional sinken.



CLAMPEX® KTR 400

Spannelemente


Selbstzentrierendes Spannelement mit den höchsten Übertragungsleistungen



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Anwendungsbeispiel Nabenform



Formel zur Berechnung des Freiraumes x für die Demontage:

$$x = \frac{B_1 - B_2}{2}$$

Bestell- beispiel:	KTR 400	100	x	145
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 400																												
d x D ¹⁾ [mm]					Industrie-Standardansätze										Einsätze mit biege- und torsionsbeanspruchten Bauteilen										Gewicht [~kg]	Lagerprogramm		
					Abmessungen [mm]				Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 μ _{ges} = 0,14				Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung zwischen Spannelement		Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 μ _{ges} = 0,14				Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Übertrag- bares Biege- moment M _b zul. [Nm]				Flächenpressung zwischen Spannelement	
					B	B ₁	B ₂	B ₃	M	z = Anzahl	Länge	T _A ²⁾ [Nm]	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]	M	z = Anzahl	Länge	T _A [Nm]	T [Nm]	F _{ax} [kN]	Welle P _W [N/mm ²]	Nabe P _N [N/mm ²]				
24 x 50	51	45	41	16	M6	6	35	17	700	58	202	92	M6	6	35	14	460	38	420	230	93	0,5	●					
25 x 50	51	45	41	16	M6	6	35	17	730	58	194	92	M6	6	35	14	470	38	430	222	94	0,5	●					
28 x 55	51	45	41	16	M6	8	35	17	1100	79	233	112	M6	8	35	14	740	53	490	257	110	0,5	●					
30 x 55	51	45	41	16	M6	8	35	17	1180	79	217	112	M6	8	35	14	790	53	520	243	112	0,5	●					
32 x 60	51	45	41	16	M6	8	35	17	1270	79	206	103	M6	8	35	14	830	52	560	230	104	0,8	●					
35 x 60	51	45	41	16	M6	8	35	17	1390	79	188	104	M6	8	35	14	890	51	610	214	106	0,7	●					
38 x 65	51	45	41	16	M6	10	35	17	1880	99	216	119	M6	10	35	14	1250	66	660	240	119	1,1	●					
40 x 65	51	45	41	16	M6	10	35	17	1980	99	205	119	M6	10	35	14	1300	65	700	230	120	1,1	●					
40 x 75	51	45	41	16	M8	8	35	41	2850	143	296	149	M8	8	35	35	2030	102	700	320	142	1,1	●					
42 x 75	51	45	41	16	M8	8	35	41	3000	143	282	149	M8	8	35	35	2120	101	730	307	142	1,2	●					
45 x 75	51	45	41	16	M8	8	35	41	3250	144	266	151	M8	8	35	35	2260	100	780	289	145	1,1	●					
48 x 80	70	62	58	23	M8	8	55	41	3450	144	173	98	M8	8	55	35	2160	90	1700	202	101	1,5	●					
50 x 80	70	62	58	23	M8	8	55	41	3600	144	166	98	M8	8	55	35	2220	89	1770	196	102	1,4	●					
55 x 85	70	62	58	23	M8	8	55	41	3950	144	151	92	M8	8	55	35	2350	85	1950	182	98	1,5	●					
60 x 90	70	62	58	23	M8	10	55	41	5400	180	173	109	M8	10	55	35	3380	113	2130	202	113	1,6	●					
65 x 95	70	62	58	23	M8	10	55	41	5850	180	160	103	M8	10	55	35	3560	110	2310	190	109	1,7	●					
70 x 110	86	76	70	28	M10	10	60	83	10200	291	197	118	M10	10	60	69	6620	189	3650	222	120	3,1	●					
75 x 115	86	76	70	28	M10	10	60	83	10950	292	184	113	M10	10	60	69	6970	186	3920	210	117	3,3	●					
80 x 120	86	76	70	28	M10	12	60	83	14000	350	207	130	M10	12	60	69	9210	230	4180	231	131	3,5	●					
85 x 125	86	76	70	28	M10	12	60	83	15000	353	197	126	M10	12	60	69	9710	228	4440	220	129	3,6	●					
90 x 130	86	76	70	28	M10	12	60	83	15800	351	185	121	M10	12	60	69	10000	222	4700	210	124	3,8	●					
95 x 135	86	76	70	28	M10	12	60	83	16800	354	176	117	M10	12	60	69	10500	221	4960	201	122	4,0	●					
100 x 145	110	98	92	35	M12	12	80	145	26000	520	197	121	M12	12	80	120	16850	337	8580	219	124	6,1	●					
110 x 155	110	98	92	35	M12	12	80	145	28600	520	179	114	M12	12	80	120	18000	327	9440	203	118	6,6	●					
120 x 165	110	98	92	35	M12	14	80	145	36300	605	191	124	M12	14	80	120	23350	389	10300	214	128	7,1	●					
130 x 180	128	114	108	41	M14	12	90	230	46000	708	176	114	M14	12	90	190	29950	461	15300	201	119	10,0	●					
140 x 190	128	114	108	41	M14	14	90	230	57800	826	191	126	M14	14	90	190	37200	531	16500	214	129	10,6	●					
150 x 200	128	114	108	41	M14	16	90	230	70800	944	204	136	M14	16	90	190	46400	619	17700	226	139	11,2	●					
160 x 210	128	114	108	41	M14	16	90	230	75500	944	191	130	M14	16	90	190	48600	608	18800	214	133	11,9	●					
170 x 225	162	146	136	52	M16	14	110	355	95900	1128	169	114	M16	14	110	295	59100	695	32000	196	119	17,6	●					
180 x 235	162	146	136	52	M16	15	110	355	108800	1209	171	117	M16	15	110	295	67500	750	33900	198	122	18,5	●					
190 x 250	162	146	136	52	M16	16	110	355	122500	1289	173	117	M16	16	110	295	76100	801	35800	199	122	21,4	●					
200 x 260	162	146	136	52	M16	16	110	355	128900	1289	164	113	M16	16	110	295	78600	786	37700	192	118	22,4	●					
220 x 285	162	146	136	52	M16	18	110	355	171800	1562	181	120	M16	18	110	295	105000	955	41400	195	126	26,6	●					
240 x 305	162	146	136	52	M16	20	110	355	207000	1733	184	125	M16	20	110	295	128000	1067	45200	198	130	28,7	●					
260 x 325	166	150	134	55	M16	21	110	355	237000	1823	169	117	M16	21	110	295	142000	1092	51000	187	123	31,2						
280 x 355	197	177	165	66	M20	18	130	690	340000	2429	174	119	M20	18	130	580	208000	1486	81300	192	125	46,8						
300 x 375	197	177	165	66	M20	20	130	690	405000	2700	181	125	M20	20	130	580	252000	1680	87100	198	130	69,7						
320 x 405	197	177	165	66	M20	21	130	690	453000	2831	178	121	M20	21	130	580	280000	1750	92900	196	127	60,5						
340 x 425	197	177	165	66	M20	22	130	690	504900	2970	176	121	M20	22	130	580	311000	1829	98700	193	127	63,9						
360 x 455	224	203	190	76	M22	21	150	930	626000	3478	169	115	M22	21	150	780	381000	2117	138500	189	121	86,8						
380 x 475	224	203	190	76	M22	22	150	930	692000	3642	167	115	M22	22	150	780	420000	2211	146000	188	122	91,0						
400 x 495	224	203	190	76	M22	24	150	930	795000	3975	173	121	M22	24	150	780	489000	2445	154000	194	127	95,3						
420 x 515	224	203	190	76	M22	24	150	930	835000	3976	165	116	M22	24	150	780	505000	2405	161500	186	123	100						
440 x 535	224	203	190	76	M22	24	150	930	875000	3977	158	112	M22	24	150	780	517000	2350	169000	178	120	105						
460 x 555	224	203	190	76	M22	24	150	930	914000	3974	151	108	M22	24	150	780	530000	2304	177000	172	117	109						
480 x 575	224	203	190	76	M22	28	150	930	1113000	4638	169	121	M22	28	150	780	678000	2825	184500	189	128	114						
500 x 595	224	203	190	76	M22	28	150	930	1160000	4640	162	117	M22	28	150	780	692000	2768	192000	182	125	119						
520 x 615	224	203	190	76	M22	30	150	930	1292000	4969	167	122	M22	30	150	780	780000	3000	200000	186	129	122,5						
540 x 635	224	203	190	76	M22	30	150	930	1342000	4970	161	118	M22	30	150	780	799000	2959	207500	180	126	128						
560 x 655	224	203	190	76	M22	32	150	930	1484000	5300	165	122	M22	32	150	780	893000	3189	215500	184	129	131						
580 x 675	224	203	190	76	M22	32	150	930	1537000	5300	159	118	M22	32	150	780	912000	3145	223000	179	127	136						
600 x 695	224	203	190	76	M22	33	150	930	1640000	5467	159	118	M22	33	150	780	972000	3240	231000	179	127	139						



CLAMPEX® KTR 603

Spannelemente

3-teiliger Außenspannsatz für Einsätze auf Hohlwellen




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Toleranzen für d_w

Für d_w von 10 bis 30 mm	H6 / j6
Für d_w von 31 bis 50 mm	H6 / h6
Für d_w von 51 bis 80 mm	H6 / g6
Für d_w von 81 bis 500 mm	H7 / g6

Anwendungsbeispiel Nabenform



**Bestell-
beispiel:**

KTR 603	44	x	80
Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D


CLAMPEX® – KTR 603														
d x D [mm]	Wellendurchmesser d _w [mm]	Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Abmessungen [mm]				Spannschrauben DIN EN ISO 4014 - 10.9 μ _{ges.} =0,10				Flächenpressung Spannelement/ Hohlwelle P _H [N/mm²]	Gewicht [~kg]	Lagerprogramm
		T [Nm]	F _{ax} [kN]	B	B ₁	B ₂	d ₁	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm]			
14 x 38	10	28	6											
	11	38	7	14,5	11	9	24	M5	10	4	3,5	388	0,1	●
	12	50	8											
16 x 41	12	50	8											
	13	70	11	18,5	15	11	26	M5	14	5	4	310	0,2	●
	14	90	13											
24 x 50	19	180	19											
	20	210	21	22,5	19	14	36	M5	18	6	5	286	0,2	●
	21	250	24											
30 x 60	24	310	26											
	25	340	27	24,5	21	16	44	M5	18	6	6	233	0,3	●
	26	380	29											
36 x 72	28	460	33											
	30	590	39	27	23	18	52	M6	20	5	12	307	0,4	●
	31	630	41											
44 x 80	32	630	39											
	35	780	45	29	25	20	61	M6	22	7	12	317	0,6	●
	36	860	48											
50 x 90	38	940	49											
	40	1100	55	31	27	22	70	M6	22	8	12	289	0,8	●
	42	1300	62											
55 x 100	42	1200	57											
	45	1500	67	34	30	23	75	M6	25	8	12	252	1,1	●
	48	1900	79											
62 x 110	48	1800	75											
	50	2200	88	34	30	23	86	M6	25	10	12	279	1,3	●
	52	2400	92											
68 x 115	50	2000	80											
	55	2500	91	34	30	23	86	M6	25	10	12	255	1,4	●
	60	3100	103											
75 x 138	55	2500	91											
	60	3200	107	37,5	32	25	100	M8	30	7	30	273	1,8	●
	65	3900	120											
80 x 145	60	3200	107											
	65	3900	120	37,5	32	25	100	M8	30	7	30	256	2,6	●
	70	4600	131											
85 x 155	65	4800	148											
	70	6100	174	44,5	39	30	114	M8	35	10	30	285	3,9	
	75	7400	197											
90 x 155	65	4700	145											
	70	6000	171	44,5	39	30	114	M8	35	10	30	217	3,8	●
	75	7200	192											
100 x 170	70	6900	197											
	75	7500	200	49,5	44	34	124	M8	35	12	30	227	4,7	●
	80	9000	225											
110 x 185	75	7200	192											
	80	9000	225	56,5	50	39	136	M10	40	9	59	215	6,0	●
	85	11000	259											
115 x 188	80	8500	213											
	85	10000	235	56,5	50	39	141	M10	40	9	59	209	5,0	
	90	12000	267											
120 x 215	80	10500	263											
	85	13200	311	58,5	52	42	160	M10	40	12	59	271	5,9	
	90	14400	320											
125 x 215	85	11000	259											
	90	13000	289	58,5	52	42	160	M10	40	12	59	222	8,5	●
	95	15000	316											
130 x 215	90	13700	304											
	95	15800	333	58,5	52	42	160	M10	40	12	59	227	9,0	
	100	18200	364											
140 x 230	95	15000	316											
	100	17000	340	67,5	60	46	175	M12	45	10	100	209	11	
	105	20000	381											

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
Weitere Größen auf Anfrage.

CLAMPEX® KTR 603

Spannelemente

3-teiliger Außenspannsatz für Einsätze auf Hohlwellen



CLAMPEX® – KTR 603														
d x D [mm]	Wellendurchmesser dw [mm]	Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Abmessungen [mm]				Spannschrauben DIN EN ISO 4014 - 10.9 μges.=0,10				Flächenpressung Spannelement/ Hohlwelle	Gewicht [~kg]	Lagerprogramm
		T [Nm]	Fax [kN]	B	B1	B2	d1	M	Länge	z = Anzahl	TA [Nm]	PH [N/mm²]		
155 x 265	105	20000	381											
	110	23000	418	71,5	64	50	192	M12	50	12	100	212	15	
	115	26000	452											
160 x 265	110	22500	409											
	115	25500	443	71,5	64	50	192	M12	50	12	100	204	14	
	120	28600	477											
165 x 290	115	36000	626											
	120	39000	650	81	71	56	210	M16	60	8	250	269	24	
	125	44000	704											
170 x 290	120	31700	528											
	125	35800	573	81	71	56	210	M16	60	8	250	216	24	
	130	40000	615											
175 x 300	125	40000	640											
	130	44000	677	81	71	56	220	M16	60	8	250	253	16	
	135	49000	726											
180 x 300	130	36800	566											
	135	42000	622	81	71	56	220	M16	60	8	250	211	16	
	140	46000	657											
185 x 330	135	55000	815											
	140	60000	857	96	86	71	236	M16	65	10	250	231	35	
	145	65000	897											
190 x 330	140	53300	761											
	145	58500	807	96	86	71	236	M16	65	10	250	201	35	
	150	63500	847											
195 x 350	140	66000	943											
	150	76000	1013	96	86	71	246	M16	65	12	250	259	38	
	155	82000	1058											
200 x 350	150	73700	983											
	155	79800	1030	96	86	71	246	M16	65	12	250	240	41	
	160	85800	1073											
220 x 370	160	95000	1188											
	165	102000	1236	114	104	88	270	M16	80	15	250	216	54	
	170	110000	1294											
240 x 405	170	120000	1412											
	180	140000	1556	121,5	109	92	295	M20	80	12	490	239	67	
	190	160000	1684											
250 x 405	180	160000	1778											
	190	180000	1895	120,5	108	92	295	M20	85	14	490	263	64	
	200	200000	2000											
260 x 430	190	165000	1737											
	200	185000	1850	132,5	120	103	321	M20	90	14	490	225	82	
	210	204000	1943											

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
Weitere Größen auf Anfrage.

CLAMPEX® – KTR 603														
d x D [mm]	Wellendurchmesser d _w [mm]	Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Abmessungen [mm]				Spannschrauben DIN EN ISO 4014 - 10.9 μ _{ges.} =0,10				Flächenpressung Spannelement/ Hohlwelle P _H [N/mm²]	Gewicht [~kg]	Lagerprogramm
		T [Nm]	F _{ax} [kN]	B	B ₁	B ₂	d ₁	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm]			
280 x 460	210	216000	2057											
	220	245000	2227	146,5	134	114	346	M20	100	16	490	217	102	
	230	270000	2348											
300 x 485	230	274000	2383											
	240	296000	2467	154,5	142	122	364	M20	100	18	490	209	118	
	245	316000	2580											
320 x 520	240	311000	2592											
	250	340000	2720	154,5	142	122	386	M20	100	20	490	219	131	
	260	375000	2885											
330 x 520	250	352000	2816											
	260	385000	2962	154,5	142	122	386	M20	100	22	490	224	126,1	
	270	420000	3111											
340 x 570	250	389000	3112											
	260	422000	3246	168,5	156	134	408	M20	110	24	490	227	186	
	270	459000	3400											
350 x 580	270	443000	3281											
	280	480000	3429	174,5	162	140	432	M20	110	24	490	212	195	
	285	500000	3509											
360 x 590	280	462000	3300											
	290	500000	3448	174,5	162	140	432	M20	110	24	490	204	204	
	300	530000	3533											
380 x 645	290	570000	3931											
	300	610000	4067	183	168	144	458	M24	120	20	840	224	239	
	310	660000	4258											
390 x 660	300	625000	4167											
	310	670000	4323	183	168	144	468	M24	120	21	840	229	260	
	320	720000	4500											
400 x 680	315	671000	4260											
	320	695000	4344	183	168	144	480	M24	120	21	840	222	280	
	330	745000	4515											
420 x 690	330	782000	4739											
	340	841000	4947	203	188	164	504	M24	130	24	840	211	316	
	350	902000	5154											
440 x 750	340	805000	4735											
	350	861000	4920	217	202	177	527	M24	140	24	840	190	408	
	360	920000	5111											
460 x 770	360	1000000	5556											
	370	1073000	5800	217	202	177	547	M24	140	28	840	210	420	
	380	1141000	6005											
480 x 800	380	1175000	6184											
	390	1250000	6410	228	213	188	570	M24	140	30	840	206	505	
	400	1312000	6560											
500 x 850	400	1314000	6570											
	410	1382000	6741	230	213	188	590	M27	150	24	1250	205	575	
	420	1460000	6952											

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.
Weitere Größen auf Anfrage.



CLAMPEX® KTR 620

Spannelemente

2-teiliger Außenspannsatz für Einsätze auf Hohlwellen



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Toleranzen für d_w

$$d_w \leq \varnothing 160 = h6/H7$$

$$d_w > \varnothing 160 = g6/H7$$

Anwendungsbeispiel Nabenform



**Bestell-
beispiel:**

KTR 620	55	x	100
Baureihe	Größe Innendurchmesser d	Größe Außendurchmesser D	

CLAMPEX® – KTR 620

d x D [mm]	Wellen- durch- messer d _w [mm]	Übertragbares Drehmo- ment oder Axialkraft		Abmessungen [mm]				Spannschrauben DIN EN ISO 4017 - 12.9 ¹⁾ μ _{ges.} =0,10				Flächenpressung Spannelement/ Hohlwelle	Gewicht [-kg]	Lager- programm
		T [Nm]	F _{ax} [kN]	B	B ₁	B ₂	d ₁	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm]	P _H [N/mm ²]		
16 x 41	13	70	11	19,5	15,3	13,5	28	M6	12	3	13	254	0,1	
	14	90	13											
18 x 44	15	80	11	19,5	15,3	13,5	30	M6	12	4	13	222	0,1	
	16	110	14											
20 x 47	17	150	18	19,5	15,3	13,5	32	M6	12	4	13	274	0,1	●
	18	175	19											
24 x 50	19	165	17	22	18,22	16	36	M6	16	5	13	243	0,2	●
	20	215	22											
26 x 51,5	22	280	25	22	18,05	16	38	M6	16	5	13	238	0,2	
	20	200	20											
30 x 60	22	260	24	24	20,26	18	44	M6	16	6	13	255	0,3	●
	24	330	28											
36 x 72	24	370	31	27,5	22,1	20	52	M8	20	5	30	250	0,5	●
	25	420	34											
38 x 72	26	465	36	27,5	22,1	20	54	M8	20	5	30	240	0,5	●
	27	480	36											
40 x 80	30	650	43	29,5	24,22	22	61	M8	20	6	30	209	0,6	●
	33	835	51											
44 x 80	34	830	49	29,5	24,22	22	61	M8	20	6	30	192	0,6	●
	35	770	44											
50 x 90	37	880	48	31,5	26,1	23,5	68	M8	20	8	30	212	0,8	●
	38	1130	59											
55 x 100	40	1260	63	34,5	29	26	72	M8	20	8	30	195	1,1	●
	42	1400	67											
60 x 110	42	1300	62	34,5	29,25	26	80	M8	20	9	30	191	1,3	●
	45	1600	71											
62 x 110	48	1900	79	34,5	29,25	26	80	M8	20	9	30	189	1,3	●
	48	1700	71											
68 x 115	50	1950	78	35	29,4	26	86	M8	20	9	30	206	1,3	●
	52	2160	83											
75 x 138	48	1700	71	37,5	30,7	27	100	M10	25	10	60	211	2,3	●
	55	2500	91											
80 x 141	60	3150	105	37,5	31,1	27	104	M10	25	10	60	215	2,3	●
	55	2700	98											
85 x 155	60	3400	113	44,5	38,2	34	114	M10	25	11	60	216	3,2	
	65	4100	126											
90 x 155	60	3300	110	44,5	38,2	34	114	M10	25	11	60	223	3,2	●
	65	5500	169											
95 x 170	70	6400	183	50	43,45	39	124	M10	30	14	60	182	4,3	
	75	7300	195											
100 x 170	70	6200	177	50	43,45	39	124	M10	30	14	60	176	4,3	●
	75	7400	197											
105 x 185	80	8600	215	56,5	49,1	43,5	136	M12	35	12	100	208	5,8	
	80	10500	263											
110 x 185	85	11800	278	56,5	49,1	43,5	136	M12	35	12	100	202	5,8	●
	90	13700	304											
115 x 197	80	10500	263	60,5	53	48	147	M12	35	14	100	193	6,9	
	85	12500	294											
120 x 197	90	14100	313	60,5	53	48	147	M12	35	14	100	189	6,9	
	95	16000	337											
	85	12500	294	60,5	53	48	147	M12	35	14	100	189	6,9	
	90	14100	313											
	85	12500	294	60,5	53	48	147	M12	35	14	100	189	6,9	
	90	14100	313											

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.

¹⁾ DIN EN ISO 4017-10.9 für Größe 16 x 41 bis 20 x 47

CLAMPEX®

Spannmuttern



KTR-Präzisions-Wellengelenke

Spannsätze

CLAMPEX® KTR 620

Spannelemente

2-teiliger Außenspannsatz für Einsätze auf Hohlwellen



CLAMPEX® – KTR 620														
d x D [mm]	Wellen- durchmesser d _W [mm]	Übertragbares Drehmo- ment oder Axialkraft		Abmessungen [mm]				Spannschrauben DIN EN ISO 4017 - 12.9 μ _{ges.} =0,10				Flächenpressung Spannelement/ Hohlwelle	Gewicht [~kg]	Lager- programm
		T [Nm]	F _{ax} [kN]	B	B ₁	B ₂	d ₁	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm]			
125 x 215	90	14500	322											
	95	16600	349	61	53,4	48	158	M12	35	14	100	196	8,7	●
	100	18800	376											
130 x 215	95	17000	358											
	100	18400	368	61	53,4	48	158	M12	35	14	100	187	9,4	
	110	22000	400											
130 x 230	95	18400	387											
	100	20800	416	66,5	57,5	51	165	M14	40	12	160	213	10,8	●
	110	26200	476											
135x 230	95	18400	387											
	100	20800	416	66,5	57,5	51	165	M14	40	12	160	209	10,8	
	110	26200	476											
140 x 230	100	19900	398											
	105	22200	423	67	57,8	51	172	M14	40	12	160	207	10,3	
	115	27800	483											
150 x 263	110	27000	491											
	120	32000	533	71	62,2	55	186	M14	40	14	160	202	15,2	
	125	36200	579											
155 x 263	110	27000	491											
	120	32000	533	71	62,2	55	186	M14	40	14	160	199	15,2	
	125	36200	579											
160 x 290	120	39000	650											
	130	48000	738	78,5	68,5	61	198	M16	45	12	250	215	21,5	
	135	51000	756											
165 x 290	120	39000	650											
	130	48000	738	78,5	68,5	61	198	M16	45	12	250	212	21,5	
	135	51000	756											
170 x 300	130	46500	715											
	140	53000	757	79	68,9	61	208	M16	50	14	250	212	22,5	
	145	59000	814											
175 x 300	130	46500	715											
	140	53000	757	79	68,9	61	208	M16	50	14	250	209	22,5	●
	145	59000	814											
180 x 320	140	66000	943											
	150	76000	1013	95	85	77,5	222	M16	50	16	250	210	32,7	
	155	83000	1071											
185 x 320	140	66000	943											
	150	76000	1013	95	85	77,5	222	M16	50	16	250	207	32,7	
	155	83000	1071											
190 x 340	150	82000	1093											
	160	91000	1138	98	87,7	77,5	238	M16	50	16	250	225	36,3	
	165	102000	1236											
195 x 340	150	82000	1093											
	160	91000	1138	98	87,7	77,5	238	M16	50	16	250	222	36,3	
	165	102000	1236											
200 x 340	150	82000	1093											
	160	91000	1138	98	87,7	77,5	238	M16	50	16	250	219	36,3	
	165	102000	1236											

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.

CLAMPEx®

Spannmuttern

KTR-Präzisions-Wellengelenke


Spannsätze

²⁾ DIN EN ISO 4014-12.9 für Größe 660 x 1020 bis 800 x 1230




CLAMPEX® KTR 700

Spannelemente



Starre Wellenkupplung zur Verbindung von zwei Wellenenden



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Anwendungsbeispiel



Ausführung auf Anfrage


Bestell- beispiel:	KTR 700	35	x	75
	Baureihe	Größe Innendurchmesser d		Größe Außendurchmesser D

CLAMPEX® – KTR 700

d x D [mm]	Abmessungen [mm]				Spannschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9 $\mu_{\text{ges.}}=0,14$				Übertragbares Drehmoment oder Axialkraft		Flächenpressung Spannelement/ Welle	Gewicht [~kg]	Lager- programm
	B	B ₁	B ₂	B ₃	M	Länge	z = Anzahl	T _A [Nm]	T [Nm]	F _{ax} [kN]	P _W [N/mm²]		
10 x 35	42	38	36	15	M4	30	6	5,5	62	12	219	0,2	
11 x 35	42	38	36	15	M4	30	6	5,5	66	12	193	0,2	
12 x 35	42	38	36	15	M4	30	6	5,5	72	12	177	0,2	
14 x 35	42	38	36	15	M4	30	6	5	76	11	137	0,2	
15 x 45	56	50	47	15	M6	45	4	17	160	21	252	0,4	
16 x 45	56	50	47	15	M6	45	4	17	170	21	235	0,4	
17 x 45	56	50	47	15	M6	45	4	17	180	21	220	0,4	●
18 x 50	56	50	47	15	M6	45	4	17	190	21	207	0,5	
19 x 50	56	50	47	15	M6	45	4	17	200	21	196	0,4	
20 x 50	56	50	47	15	M6	45	4	17	220	22	195	0,4	●
22 x 55	66	60	57	18	M6	55	6	17	360	33	219	0,5	
24 x 55	66	60	57	18	M6	55	6	17	390	33	200	0,6	
25 x 55	66	60	57	18	M6	55	6	17	400	32	189	0,6	●
28 x 60	66	60	57	18	M6	55	6	17	390	28	147	0,8	
30 x 60	66	60	57	18	M6	55	6	17	420	28	138	0,7	●
32 x 75	83	75	72	20	M8	70	4	41	610	38	158	0,1	
35 x 75	83	75	72	20	M8	70	4	41	670	38	145	1,3	●
38 x 75	83	75	72	20	M8	70	4	41	730	38	134	1,2	
40 x 75	83	75	72	20	M8	70	4	41	760	38	126	1,2	●
42 x 85	93	85	81	22	M8	80	6	41	1170	56	160	1,8	
45 x 85	93	85	81	22	M8	80	6	41	1260	56	150	1,7	
48 x 90	93	85	81	22	M8	80	6	41	1360	57	142	1,9	
50 x 90	93	85	81	22	M8	80	6	41	1400	56	135	1,8	●
55 x 95	93	85	81	22	M8	80	8	41	2000	73	159	2,0	
60 x 100	93	85	81	22	M8	80	8	41	2260	75	151	2,2	●
65 x 105	93	85	81	22	M8	80	8	41	2500	77	143	2,6	
70 x 115	110	100	96	35	M10	80	8	83	3300	94	102	4,1	
75 x 120	110	100	96	35	M10	80	8	83	3500	93	94	4,3	
80 x 125	110	100	96	35	M10	80	7	75	3900	98	92	4,5	
90 x 136	110	100	96	35	M10	80	8	75	5100	113	95	5,2	
100 x 158	132	120	116	40	M12	100	8	130	8350	167	111	6,0	

● Spannelementgrößen ab Lager lieferbar.

Große Schraubverbindungen einfach und schnell montieren




KTR-Spannmutter												
Größe	Abmessungen [mm]						Druckschraube Pos. 2		Festigkeitsklasse 8.8, Schraube Pos. 1		Festigkeitsklasse 10.9, Schraube Pos. 1	
	D	D _T	B	B ₁	s	k	DIN EN ISO 4762	z = Anzahl	Anziehdrehmoment * [Nm]	Vorspannkraft [N]	Anziehdrehmoment * [Nm]	Vorspannkraft [N]
M24 x 3,0	52	39	36,0	20	3,0	1 - 2	M8	8	21	174000	30	249000
M27 x 3,0	57	42	41,0	25	3,0	1 - 2	M8	9	24	224000	30	280000
M30 x 3,5	65	48	43,0	25	3,0	1 - 2	M10	8	41	274000	60	401000
M33 x 3,5	68	51	48,0	30	3,0	1 - 2	M10	9	45	338000	60	451000
M36 x 4,0	80	58	50,0	30	3,0	1 - 2	M12	8	71	396000	105	586000
M42 x 4,5	86	64	55,0	35	3,0	1 - 2	M12	10	78	544000	105	732000
M48 x 5,0	90	72	60,0	40	3,0	1 - 2	M12	11	94	721000	105	806000
M52 x 5,0	100	79	66,5	42	4,5	1 - 2	M12	13	95	862000	105	952000
M56 x 5,5	108	83	75,5	45	4,5	1 - 2	M16	9	210	1001000	250	1192000
M60 x 5,5	112	86	80,5	48	4,5	1 - 2	M16	10	215	1139000	250	1325000
M64 x 6,0	120	92	84,0	52	8,0	1 - 2	M16	11	225	1311000	250	1457000
M72 x 6,0	142	107	98,0	58	8,0	1 - 2	M20	10	400	1696000	490	2077000
M80 x 6,0	164	122	103,0	64	8,0	1 - 2	M20	12	420	2137000	490	2493000


* je Schraube Pos. 2

Bestell- beispiel:	KTR-Spannmutter	M33 x 3,5
	Bezeichnung	Größe

Einsatz an 100-kNm-Prüfstandsflanschen




Einsatz an Kupplungen für Windkraftanlagen



CLAMPEX®

Spannmuttern

Lieferbar auch als komplette Einheit inkl. Passschraube



KTR-Präzisions-Wellengelenke

Spannsätze

Allgemeines

Wenn ein Einzelwellengelenk zwei Wellen unter einem Winkel miteinander verbindet, von denen sich die Antriebswelle mit konstanter Geschwindigkeit dreht, entsteht ein ungleichmäßiger Rotationsverlauf an der Abtriebswelle. Der ungleichmäßige Rotationsverlauf der Abtriebswelle hängt vom Winkel zwischen den beiden Wellen ab und nimmt mit zunehmendem Winkel α zu.

Um einen gleichmäßigen Rotationsverlauf der Abtriebswelle zu erhalten, müssen entweder zwei Einzelwellengelenke oder ein Doppelwellengelenk verwendet werden. Dabei muss auf die gleiche Gabelstellung der beiden Einzelwellengelenke sowie die identischen Winkel geachtet werden. Siehe dazu auch Seite 329. Der durch das erste Gelenk verursachte ungleichmäßige Rotationsverlauf wird durch das zweite Gelenk aufgehoben.

Wellengelenke mit Gleit- oder Nadellagern Baureihen G und H nach DIN 808

Die Baureihe G ist mit Gleitlagern ausgestattet, die Baureihe H mit Nadellagern. Für die Baureihe H ist weder Schmierung noch Wartung erforderlich, da ihre Lager lebensdauer geschmiert sind.

Für Anwendungen mit niedriger Drehzahl (max. 1.000 1/min) werden Wellengelenke mit Gleitlagern (Baureihe G) empfohlen. Sie können Stoßbelastungen, einen ungleichmäßigen Rotationsverlauf und relativ hohe Drehmomente aufnehmen. Bei hohen Drehzahlen, relativ geringen Drehmomenten, Reversierbetrieb oder großen Beugungswinkeln sind Wellengelenke mit Nadellagern (Baureihe H) vorzuziehen. Sie können unter Berücksichtigung des Beugungswinkels bis zu einer Drehzahl von 4.000 1/min eingesetzt werden.

Der maximale Beugungswinkel beträgt 45° für Einzelwellengelenke und 90° für Doppelwellengelenke.

Wellengelenke aus Edelstahl Baureihe X nach DIN 808

Wellengelenke der Baureihe X sind vollständig aus Edelstahl 1.4301 hergestellt. Der maximale Beugungswinkel beträgt 45° für Einzelwellengelenke und 90° für Doppelwellengelenke. Die maximal zulässige Drehzahl für die Baureihe X beträgt 300 1/min.

Auslegungskriterien

Die zuverlässige Drehmomentübertragung eines Wellengelenks über einen mehr oder weniger langen Zeitraum unter Berücksichtigung konstanter und stoßfreier Belastung hängt hauptsächlich von der Anzahl der Umdrehungen pro Minute und dem Beugungswinkel ab. Die Diagramme auf den Seiten 340 - 341 wurden auf der Grundlage dieser Kriterien erstellt.

Die Diagrammwerte sind als Richtwerte zu verstehen und beziehen sich nur auf Einzelwellengelenke. Bei der Auswahl eines Doppelwellengelenks muss berücksichtigt werden, dass dieses ein Drehmoment übertragen kann, das etwa 10 % niedriger ist als das von einem Einzelwellengelenk gleicher Größe. Jede Anwendung hat ihre eigenen Eigenschaften, wie z. B. Stoßbelastungen, Drehrichtungswechsel, Massenträgheit, Start-Stopp-Betrieb, Anfahrverhalten usw., die vom Anwender bei der Auswahl des Wellengelenks berücksichtigt werden müssen.

Anleitung für eine korrekte Montage




Bild 1




Bild 2

Um eine gleichmäßige Drehbewegung zwischen An- und Abtriebswelle zu erreichen, müssen zwei Einzel-Wellengelenke oder ein Doppel-Wellengelenk verwendet werden. Die Lagerung der zu verbindenden Wellen sollte so nah wie möglich an den Wellengelenken positioniert werden (siehe Bild 1 und 2).




Bild 3 (korrekt)




Bild 4 (nicht korrekt)

Bei der Verwendung von zwei gegenüberliegenden Einzel-Wellengelenken ist auf die gleiche Gabelstellung zu achten. Bei ausziehbaren Wellengelenken ist ebenfalls darauf zu achten, dass die eingebrachten Kennzeichnungen fluchten (siehe Bild 3 und 4).





Bild 5 (korrekt)

Die Beugungswinkel α° müssen identisch sein (siehe Bild 5). Die Wellen dürfen zueinander nur parallel oder symmetrisch angeordnet sein.

Auslegung und Größenbestimmung nach DIN 808 mit Gleit-/Nadellager



Auslegung Bauart G, GD, GA, GR (max. 1000 1/min) ¹⁾

Die Auslegung der Präzisions-Wellengelenke mit Gleitlagerung erfolgt nach dem Antriebsdrehmoment unter Berücksichtigung eines Korrekturfaktors in Abhängigkeit des auftretenden Beugungswinkels α und der Betriebsdrehzahl.

Für die ausziehbaren Wellengelenke müssen des Weiteren die Gesamtlänge und die Drehzahl zur Größenbestimmung berücksichtigt werden (Rücksprache KTR).

$$\text{Antriebsdrehmoment } M_t \text{ [Nm]} = 9550 \cdot \frac{\text{Leistung [kW]}}{\text{Drehzahl [1/min]}}$$

$$\text{Auslegungsdrehmoment } T \text{ [Nm]} = \text{Antriebsdrehmoment} \cdot \text{Korrekturfaktor}$$

Zusätzliche Überprüfung:

$$^1) \text{ Beugungswinkel } [\alpha] \cdot \text{Drehzahl [1/min]} \leq 40.000$$


Beugungswinkel $[\alpha]$	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Korrekturfaktor	0,8	1,00	1,25	1,5	1,8	2,2	2,6	3,3	4,0

Gegeben:

Antriebsdrehmoment M_t 63 Nm
 Beugungswinkel 30° → Korrekturfaktor für Beugungswinkel 2,2
 Betriebsdrehzahl 400 1/min

$$\text{Auslegungsdrehmoment } T \text{ [Nm]} = 63 \text{ Nm} \cdot 2,2 \rightarrow 138,6 \text{ Nm}$$

Auswahl nach Tabelle: Wellengelenk Größe 6



CLAMPEX®

Spannmuttern

Auslegung Bauart H, HD, HA, HR (max. 4000 1/min) ¹⁾

Die Auslegung der Präzisions-Wellengelenke mit Nadellagerung erfolgt nach dem Antriebsdrehmoment unter Berücksichtigung eines Korrekturfaktors in Abhängigkeit des auftretenden Beugungswinkels α und der Betriebsdrehzahl.

Für die ausziehbaren Wellengelenke müssen des Weiteren die Gesamtlänge und die Drehzahl zur Größenbestimmung berücksichtigt werden (Rücksprache KTR).

$$\text{Antriebsdrehmoment } M_t \text{ [Nm]} = 9550 \cdot \frac{\text{Leistung [kW]}}{\text{Drehzahl [1/min]}}$$

$$\text{Auslegungsdrehmoment } T \text{ [Nm]} = \text{Antriebsdrehmoment} \cdot \text{Korrekturfaktor}$$

Zusätzliche Überprüfung:

$$^1) \text{ Beugungswinkel } [\alpha] \cdot \text{Drehzahl [1/min]} \leq 40.000$$

Beugungswinkel $[\alpha]$	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Korrekturfaktor	0,8	1,00	1,1	1,25	1,4	2,0	2,5	3,3	4,0

Gegeben:

Antriebsdrehmoment M_t 8,8 Nm
 Beugungswinkel 20° → Korrekturfaktor für Beugungswinkel 1,25
 Betriebsdrehzahl 2000 1/min

$$\text{Auslegungsdrehmoment } T \text{ [Nm]} = 8,8 \text{ Nm} \cdot 1,25 \rightarrow 11 \text{ Nm}$$

Auswahl nach Tabelle: Wellengelenk Größe 03

KTR-Präzisions-Wellengelenke

Spannsätze

KTR-Präzisions-Wellengelenke G und GD


Nach DIN 808 mit Gleitlagerung




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Präzisions-Einfachgelenk G



Präzisions-Doppelgelenk GD



Bohrungsoptionen:



* Standardausführung der Bohrung, wenn nicht anders angefragt/bestellt

Bauart G und GD																
Bauarten und Größe															Gewicht [kg]	
Größe G	DIN-Bezeichnung G	Größe GD	DIN-Bezeichnung GD	d (H7)	D	L ₂	L ₁	C	L ₄	L ₃	a (JS9)	b	Q (H10)	SW (H10)	G	GD
01 G	E6 x 16-G	01 GD	D6 x 16-G	6	16	34	17	8	22	56	2	7,0	6	6	0,05	0,08
02 G	E8 x 16-G	02 GD	D8 x 16-G	8	16	40	20	11	22	62	2	9,0	8	8	0,05	0,08
03 G	E10 x 22-G	03 GD	D10 x 22-G	10	22	48	24	12	26	74	3	11,4	10	10	0,10	0,15
04 G	E12 x 25-G	04 GD	D12 x 25-G	12	25	56	28	13	30	86	4	13,8	12	12	0,16	0,25
05 G	E14 x 28-G	05 GD	D14 x 28-G	14	28	60	30	14	36	96	5	16,3	14	14	0,20	0,40
1 G	E16 x 32-G	1 GD	D16 x 32-G	16	32	68	34	16	37	105	5	18,3	16	16	0,30	0,45
2 G	E18 x 36-G	2 GD	D18 x 36-G	18	36	74	37	17	40	114	6	20,8	18	18	0,45	0,70
3 G	E20 x 42-G	3 GD	D20 x 42-G	20	42	82	41	18	47	129	6	22,8	20	20	0,60	1,00
4 G	E22 x 45-G	4 GD	D22 x 45-G	22	45	95	47,5	22	50	145	6	24,8	22	22	0,95	1,55
5 G	E25 x 50-G	5 GD	D25 x 50-G	25	50	108	54	26	55	163	8	28,3	25	25	1,20	2,00
6 G	E30 x 58-G	6 GD	D30 x 58-G	30	58	122	61	29	68	190	8	33,3	30	30	1,85	2,90
6 G1	E32 x 58-G	6 GD1	D32 x 58-G	32	58	130	65	33	68	198	10	35,3	30	30	2,00	3,00
7 G	E35 x 70-G	7 GD	D35 x 70-G	35	70	140	70	33	72	212	10	38,3	-	-	3,15	4,75
8 G	E40 x 80-G	8 GD	D40 x 80-G	40	80	160	80	38	85	245	12	43,3	-	-	4,60	7,20
9 G	E50 x 95-G	9 GD	D50 x 95-G	50	95	190	95	46	100	290	14	53,8	-	-	7,60	12,0

Bestell- beispiel:	04 G	Ø12	Ø12 Nute DIN
	Wellengelenkgröße/-bauart	Fertigbohrung (H7)	Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

KTR-Präzisions-Wellengelenke H und HD

Nach DIN 808 mit Nadellagerung




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




CLAMPEX®

Präzisions-Einfachgelenk H




Präzisions-Doppelgelenk HD



Spannmuttern

Bohrungsoptionen:



* Standardausführung der Bohrung, wenn nicht anders angefragt/bestellt

Bauart H und HD																
Bauarten und Größe				Abmessungen [mm]											Gewicht [kg]	
Größe H	DIN-Bezeichnung H	Größe HD	DIN-Bezeichnung HD	d (H7)	D	L ₂	L ₁	C	L ₄	L ₃	a (JS9)	b	Q (H10)	SW (H10)	H	HD
03 H	E10 x 22-W	03 HD	D10 x 22-W	10	22	48	24	12	26	74	3	11,4	10	10	0,10	0,15
04 H	E12 x 25-W	04 HD	D12 x 25-W	12	25	56	28	13	30	86	4	13,8	12	12	0,16	0,25
05 H	E14 x 28-W	05 HD	D14 x 28-W	14	28	60	30	14	36	96	5	16,3	14	14	0,20	0,40
1 H	E16 x 32-W	1 HD	D16 x 32-W	16	32	68	34	16	37	105	5	18,3	16	16	0,30	0,45
2 H	E18 x 36-W	2 HD	D18 x 36-W	18	36	74	37	17	40	114	6	20,8	18	18	0,45	0,70
3 H	E20 x 42-W	3 HD	D20 x 42-W	20	42	82	41	18	47	129	6	22,8	20	20	0,60	1,00
4 H	E22 x 45-W	4 HD	D22 x 45-W	22	45	95	47,5	22	50	145	6	24,8	22	22	0,95	1,55
5 H	E25 x 50-W	5 HD	D25 x 50-W	25	50	108	54	26	55	163	8	28,3	25	25	1,20	2,00
6 H	E30 x 58-W	6 HD	D30 x 58-W	30	58	122	61	29	68	190	8	33,3	30	30	1,85	2,90
6 H1	E32 x 58-W	6 HD1	D32 x 58-W	32	58	130	65	33	68	198	10	35,3	30	30	2,00	3,00
7 H	E35 x 70-W	7 HD	D35 x 70-W	35	70	140	70	33	72	212	10	38,3	-	-	3,15	4,75
8 H	E40 x 80-W	8 HD	D40 x 80-W	40	80	160	80	38	85	245	12	43,3	-	-	4,60	7,20
9 H	E50 x 95-W	9 HD	D50 x 95-W	50	95	190	95	46	100	290	14	53,8	-	-	7,60	12,00

Bestell-
beispiel:


1 H	Ø16	Ø16 Nute DIN
Wellengelenkgröße/-bauart	Fertigbohrung (H7)	Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

KTR-Präzisions-Wellengelenke



Spannsätze

KTR-Präzisions-Wellengelenke GA und HA

Nach DIN 808 mit Gleit- und Nadellagerung (ausziehbar)




Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



bevorzugte Längenabmessungen									
Größe	Abmessungen [mm]								
	Lmin. / Lmax.								
03	140	160	180	230					
	170	200	240	330					
04	160	180	200	220	250	280	300		
	190	225	270	300	355	420	450		
05	170	180	200	220	250	280	300	350	400
	200	220	260	300	350	420	450	550	650
1	190	210	240	250	275	300	380	400	
	220	250	320	350	390	430	590	630	
2	230	250	270	290	300	400	500		
	280	320	370	400	415	620	820		
3	250	270	290	320	380	420	500		
	300	340	380	440	560	640	800		
4	250	270	290	330	350	470			
	280	320	350	430	470	710			
5	295	310	350	380	420	460	500		
	345	375	450	500	590	660	745		
6	330	350	370	400	450	500	540		
	380	420	455	510	620	720	795		

Bohrungsoptionen:



* Standardausführung der Bohrung, wenn nicht anders angefragt/bestellt

Bauart GA mit Gleitlagerung $n_{\text{max.}} = 1000$ 1/min und Bauart HA mit Nadellagerung $n_{\text{max.}} = 4000$ 1/min														
Größe		Abmessungen [mm]										Zahnwelle	D ₁	
GA	HA	d ₁ , d ₂ (H7)	D	L ₂	C	L _{min.} / L _{max.} / X		B	a (JS9)	b	Q (H10)			SW (H10)
01 GA	-	6	16	34	8	←	→	25	2	7,0	6	6	SW8	16
02 GA	-	8	16	40	11	←	→	25	2	9,0	8	8	SW8	16
03 GA	03 HA	10	22	48	12	←	→	30	3	11,4	10	10	11 x 14 Z6	22
04 GA	04 HA	12	25	56	13	←	→	40	4	13,8	12	12	13 x 16 Z6	26
05 GA	05 HA	14	28	60	14	←	→	40	5	16,3	14	14	13 x 16 Z6	29
1 GA	1 HA	16	32	68	16	←	nach	40	5	18,3	16	16	16 x 20 Z6	32
2 GA	2 HA	18	36	74	17	←	Kundenvorgabe	40	6	20,8	18	18	18 x 22 Z6	37
3 GA	3 HA	20	42	82	18	←	L _{min.} / L _{max.}	45	6	22,8	20	20	21 x 25 Z6	42
4 GA	4 HA	22	45	95	22	←	→	45	6	24,8	22	22	23 x 28 Z6	47
5 GA	5 HA	25	50	108	26	←	→	45	8	28,3	25	25	26 x 32 Z6	52
6 GA	6 HA	30	58	122	29	←	→	50	8	33,3	30	30	32 x 38 Z8	58
7 GA	7 HA	35	70	140	33	←	→	70	10	38,3	-	-	36 x 42 Z8	70
8 GA	8 HA	40	80	160	38	←	→	80	12	43,3	-	-	42 x 48 Z8	80
9 GA	9 HA	50	95	190	46	←	→	90	14	53,8	-	-	46 x 54 Z8	95

Berechnung der Einbaulängen L und X (Hub)

$$\text{Hub } X \geq \frac{L_{max.} - 2 \cdot L_2 - B}{2}$$

$$L_{min.} \geq \frac{L_{max.} + 2 \cdot L_2 + B}{2}$$

$$\text{Kleinstmaß } L_{min.} = L_2 + B + X + L_2$$

Bestell- beispiel:	3 GA	d ₁ = Ø20	d ₂ = Ø20 Nute DIN	550/650
	Wellengelenkgröße/-bauart	Fertigbohrung (H7)	Fertigbohrung (H7), Passfeder- nute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)	Einbaulänge L _{min.} /L _{max.}

KTR-Präzisions-Wellengelenke X und XD

Nach DIN 808 mit Gleitlagerung aus rostfreiem Stahl 1.4301





Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden




Präzisions-Einfachgelenk X

Präzisions-Doppelgelenk XD



Bohrungsoptionen:



* Standardausführung der Bohrung, wenn nicht anders angefragt/bestellt


Bauart X und XD																
Bauarten und Größe				Abmessungen [mm]											Gewicht [kg]	
Größe X	DIN-Bezeichnung X	Größe XD	DIN-Bezeichnung XD	d (H7)	D	L ₂	L ₁	C	L ₄	L ₃	a (JS9)	b	Q (H10)	SW (H10)	X	XD
01 X	E6 x 16-G	01 XD	D6 x 16-G	6	16	34	17	8	22	56	2	7,0	6	6	0,05	0,08
02 X	E8 x 16-G	02 XD	D8 x 16-G	8	16	40	20	11	22	62	2	9,0	8	8	0,05	0,08
03 X	E10 x 22-G	03 XD	D10 x 22-G	10	22	48	24	12	26	74	3	11,4	10	10	0,10	0,15
04 X	E12 x 25-G	04 XD	D12 x 25-G	12	25	56	28	13	30	86	4	13,8	12	12	0,16	0,25
05 X	E14 x 28-G	05 XD	D14 x 28-G	14	28	60	30	14	36	96	5	16,3	14	14	0,20	0,40
1 X	E16 x 32-G	1 XD	D16 x 32-G	16	32	68	34	16	37	105	5	18,3	16	16	0,30	0,45
3 X	E20 x 42-G	3 XD	D20 x 42-G	20	42	82	41	18	47	129	6	22,8	20	20	0,60	1,00
5 X	E25 x 50-G	5 XD	D25 x 50-G	25	50	108	54	26	55	163	8	28,3	25	25	1,20	2,00
6 X	E30 x 58-G	6 XD	D30 x 58-G	30	58	122	61	29	68	190	8	33,3	30	30	1,85	2,90

Bestell-
beispiel:


04 X	Ø12	Ø12 Nute DIN
Wellengelenkgröße/-bauart	Fertigbohrung (H7)	Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

KTR-Präzisions-Wellengelenke GR und HR


Gleit- und Nadellagerung mit Schnellverschluss



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Bohrungsoptionen:




* Standardausführung der Bohrung des Schnellverschlusses, wenn nicht anders angefragt/bestellt

Bauart GR mit Gleitlagerung $n_{max.} = 1000$ 1/min und Bauart HR mit Nadellagerung $n_{max.} = 4000$ 1/min													
Größe		Abmessungen [mm]											Gewicht [kg]
GR	HR	d_1, d_2 (H7)	D	L_2	L_1	C	Y	e	f	a (JS9)	b	SW (H10)	
02 GR	-	8	16	52	26	14	9,5	3,5	6,3	2	9,0	8	0,05
03 GR	03 HR	10	22	62	31	17	11,5	4,0	8,7	3	11,0	10	0,12
04 GR	04 HR	12	25	74	37	21	13,5	4,0	11,0	4	13,3	12	0,19
05 GR	05 HR	14	25	74	37	21	13,5	4,0	13,0	5	15,3	14	0,17
1 GR	1 HR	16	32	86	43	24	14,0	6,35	14,8	5	18,3	16	0,34
2 GR	2 HR	18	36	96	48	28	19,0	8,0	16,0	6	20,8	18	0,48
3 GR	3 HR	20	42	108	54	31	19,0	8,0	18,0	6	22,8	20	0,76
4 GR	4 HR	22	45	120	60	34	20,5	10,0	20,0	6	24,8	22	0,97
5 GR	5 HR	25	50	132	66	38	20,5	10,0	23,0	8	28,3	25	1,3
6 GR	6 HR	30	58	166	83	49	25,0	10,0	28,0	8	33,3	30	2,13

Bestell- beispiel:

03 HR	$d_1 = \emptyset 10$	$d_2 = \emptyset 10$ Nute DIN
Wellengelenkgröße/-bauart	Fertigbohrung (H7)	Fertigbohrung (H7), Passfedernute nach DIN 6885 Bl. 1 (JS9)

Schutzmuffen



CLAMPEX®

Schutzmuffen				
Größe	Wellengelenke	A	B	C
M 01	01 G, 01 X	28	34	15
M 02	02 G, 02 X, 02 GR	32	40	16,5
M 03	03 G, 03 H, 03 GA, 03 HA, 03 X, 03 GR, 03 HR	40	45	20,5
M 04	04 G, 04 H, 04 GA, 04 HA, 04 X, 04 GR, 04 HR	48	50	24,5
M 05	05 G, 05 H, 05 GA, 05 HA, 05 GR, 05 HR	52	56	27,5
M 1	1 G, 1 H, 1 GA, 1 HA, 1 X, 1 GR, 1 HR	56	65	30,5
M 2	2 G, 2 H, 2 GA, 2 HA, 2 GR, 2 HR	66	72	35,5
M 3	3 G, 3 H, 3 GA, 3 HA, 3 X, 3 GR, 3 HR	75	82	40,0
M 4	4 G, 4 H, 4 GA, 4 HA, 4 GR, 4 HR	84	95	45,0
M 5	5 G, 5 H, 5 GA, 5 HA, 5 X, 5 GR, 5 HR	92	108	50,0
M 6	6 G, 6 G1, 6 H, 6 H1, 6 GA, 6 HA, 6 X, 6 GR, 6 HR	100	122	56,0

Spannmuttern

KTR-Präzisions-Wellengelenke

Spannsätze



Drehmomentmesstechnik

Drehmomentmesswellen

Varianten und Funktionsbeschreibung 340

DATAFLEX®

Type 16/10, 16/30, 16/50 342

Type 32/100, 32/300, 32/500 344

Type 42/1000 346

Type 70/3000, 70/5000 348

Type 110/10000, 110/20000 350

Anschlusszubehör 351

Drehmomentmessende Kupplungsnahe

MONITEX® BT

Type 28/200 352

Type 42/800 354

Type 65/1600 354

DAC – Analoger Ausgang 354

DATAFLEX® 16



DATAFLEX® 32




DATAFLEX® 42



DATAFLEX® 70



DATAFLEX® 110



MONITEX® BT 28/200



MONITEX® BT 42/800



MONITEX® BT 65/1600



DREHMOMENTMESSTECHNIK

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Eigenschaften der Drehmomentmesswellen


DATAFLEX® 16, 32, 42, 70, 110 – Zweibereichsmesswelle mit hoher Präzision



Die KTR-Drehmomentsensoren der Baureihe DATAFLEX® 16 bis DATAFLEX® 110 umfassen einen Drehmomentbereich von 10 Nm bis 20.000 Nm.

Das Drehmoment wird mittels bewährter DMS-Technologie gemessen und berührungslos mit 24 Bit Auflösung verarbeitet. So wird die Ungenauigkeit der Drehmomentmessung auf weniger als 0,1% vom Messbereich reduziert. Durch die Integration eines hochauflösenden Drehzahlnehmers vereint die neue Typenreihe 4 Messungen in einem: Die Messung von Drehmoment, Drehzahl, Drehwinkel und Drehrichtung gehört zur Standardausstattung. Neu ist die Möglichkeit, den Messbereich bei jeder Messwelle auf ein Fünftel des Nennmomentes umzuschalten. Hierdurch lassen sich auch kleinere Drehmomente präzise erfassen, ohne den Aufbau ändern zu müssen.

MONITEX® BT 28/200, 42/800, 65/1600 – Drehmomentmessende Kupplungsnahe



Bei der MONITEX® BT handelt es sich um eine ROTEX® GS-Kupplungsnahe mit integriertem Messsystem zur Erfassung von Drehmoment und Drehzahl. Aufgrund ihrer kurzen Bauweise kann das System in vielen Fällen eine Standard-ROTEX®-Nabe ersetzen und ist dabei leicht montierbar.

Die induktive Energieversorgung erfolgt durch einen Induktivkopf, der in max. 10 mm Distanz radial zur Kupplung angebracht wird. Sobald das System eingeschaltet ist, werden die ermittelten Drehmoment- und Drehzahlraten von der MONITEX® BT per Bluetooth versendet und können mit Hilfe der kostenlosen MONITEX® BT-App von einem Smartphone, einem Tablet oder einem PC empfangen werden. Außerdem steht ein Digital-Analog-Konverter zur Verfügung, der die Drehmoment- und Drehzahlraten als Spannung (± 10 V) und gleichzeitig als Strom (4-20 mA) ausgibt (z. B. für bestehende Steuerungen).

Kundenspezifische Lösungen und Sonderkonstruktionen




Neben den KTR-Präzisionsmesswellen fertigt und kalibriert KTR auch kundenspezifische Messwellen für Messbereiche bis 500 kNm. Hierbei können wichtige Parameter wie Messbereich, Größe, Länge und Kupplungstyp den Anforderungen angepasst werden. Die Drehmomentmessung erfolgt berührungslos, so dass keine Lagerungen notwendig sind.

Neben den kundenspezifischen Drehmomentsensoren bietet KTR auch Sonderlösungen an, bei denen beispielsweise Kupplungen mit Drehmomentmesstechnik ausgestattet werden und somit keine Änderung der Konstruktion erfolgen muss.

DREHMOMENTMESSTECHNIK

VARIANTEN UND FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Produktfinder der Drehmomentmesswellen

									
Produkt	DATAFLEX® 16	DATAFLEX® 32	DATAFLEX® 42	DATAFLEX® 70	DATAFLEX® 110	MONITEX® BT 28/200	MONITEX® BT 42/800	MONITEX® BT 65/1600	kunden-spezifisch
wartungsfrei	●	●	●	●	●	●	●	●	●
für rotierende Anwendungen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zweibereichsmesswelle	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Messbereich 1 T _{KN} [Nm]	10, 30, 50	100, 300, 500	1000	3000, 5000	10000, 20000	200	800	1600	bis 500000
Messbereich 2 T _{KN2} [Nm]	2, 6, 10	20, 60, 100	200	600, 1000	2000, 4000	–	–	–	–
Ungenauigkeit (% von T _{KN} /T _{KN2})	< 0,1/0,2	< 0,1/0,2	< 0,1/0,2	< 0,1/0,2	< 0,1/0,2	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,2
Drehmomentausgang	-10 ... 10 V	-10 ... 10 V	-10 ... 10 V	-10 ... 10 V	-10 ... 10 V	Bluetooth, App, PC, -10 ... 10 V, 4 ... 20 mA ¹⁾			-10 ... 10 V, 4 ... 20 mA
Drehzahlausgang									
Rechtecksignal [Imp./Umdr.]	2 x 360	2 x 720	2 x 720	2 x 450	2 x 720	–	–	–	–
DC - Gleichspannungssignal [0 ... 10V]	●	●	●	●	●	● ¹⁾	● ¹⁾	● ¹⁾	–
Richtungssignal	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Maximale Drehzahl [1/min]	10.000	7.500	6.500	4.000	3.000	3500	3500	3500	diverse
Empfohlene Kupplung	RADEX®-NC 21, 26	RADEX®-NC 36 RADEX®-N 60	RADEX®-N 80	RADEX®-N 90, 115	nach Absprache	ROTEX® GS 28	ROTEX® GS 42	ROTEX® GS 65	nach Absprache
Anschlussgehäuse DF2	●	●	●	●	●	–	–	–	–

¹⁾ Mit DAC (Digital Analog Konverter)

DATAFLEX® Anschlussgehäuse DF2

(siehe Seite 351)



Das Anschlussgehäuse DF2 lässt sich mit allen DATAFLEX®-Drehmomentmesswellen einfach kombinieren und besitzt eine Aufnahme zur Hutschienenmontage sowie Schraubklemmen für den einfachen Anschluss externer Geräte.

Folgende Eigenschaften erübrigen die Anschaffung teurer Messverstärker und Konverter:

- Der Drehmomentausgang ist in 5 Stufen filterbar, so dass kurze Drehmomentspitzen auf der Anzeige reduziert werden können.
- Die Impulsausgänge der Drehzahlsignale können für 5 V (TTL) und 24 V (HTL) konfiguriert werden. Somit sind die Ausgänge kompatibel zu Messwerterfassungskarten wie auch SPS-Steuerungen.
- Parallel zu den Impulsausgängen liefert ein integrierter f/U Konverter eine der Drehzahl proportionale Gleichspannung von 0 - 10 V, deren Skalierung sich individuell anpassen lässt. Somit wird keine aufwendige Zählerschaltung mehr benötigt und das Signal kann als Spannung weiterverarbeitet oder angezeigt werden.
- Ein Richtungssignal zeigt die Drehrichtung des Antriebs an (mit DATAFLEX® 16, 32, 42, 70 und 110).

MONITEX® BT DAC-Analogausgänge

(siehe Seite 354)



Der DAC verbindet sich mit der drehmomentmessenden Kupplungsnabe MONITEX® BT und gibt die Daten für Drehmoment und Drehzahl als analoge Spannung und Strom aus. Der DAC ermöglicht die Einbindung der MONITEX® BT - Drehmoment- und Drehzahl-daten in Steuerungssysteme.

DATAFLEX® 16/10, 16/30, 16/50

ZWEI-BEREICH DREHMOMENTSENSOR

für Drehmomente bis 50 Nm



Allgemeine Eigenschaften					
DATAFLEX® Type	Messbereich 1 T _{KN} [Nm]	Messbereich 2 T _{KN2} [Nm]	Versorgungsspannung [V]	Stromaufnahme [mA]	Betriebstemperaturbereich [°C]
16/10	-10 ... +10	-2 ... +2	24 ± 4	<100	0 ... 55
16/30	-30 ... +30	-6 ... +6			
16/50	-50 ... +50	-10 ... +10			

Technische Daten Drehmomentsignal					Technische Daten Drehzahlsignal				
DATAFLEX® Type	Ungenauigkeit [%] ^{1), 2), 3)}	Ausgangsspannung [V]	Bandbreite [kHz]	Temperatureinfluss ¹⁾ [%/10 °C]	Auflösung [Imp./Umdr]	Anzahl Kanäle	Rechtecksignal ⁴⁾ [Vss]	Gleichspannungssignal ⁴⁾ [V]	Richtungssignal ⁴⁾ [V]
16/10	<0,1/0,2	-10 ... 10	2	0,05	360	2, 90° versetzt	5/24	0 ... 10, skalierbar	5/24
16/30									
16/50									

Mechanische Daten der Drehmomentmesswelle										
DATAFLEX® Type	Statische Grenzlast ¹⁾ T _K max [%]	Bruchlast T _K Bruch [%]	Max. Biegemoment [Nm]	Max. Radialkraft [N]	Max. Axialkraft [kN]	Gewicht [kg]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Verdrehwinkel bei T _{KN} [°]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
16/10	150	300	1,07	12	1,1	0,7	910	0,63	22,6	10000
16/30			3,2	37	2,3		2840	0,61		
16/50			5,3	61	3,1		4100	0,7		

Mechanische Daten der Kombination DATAFLEX® 16 und RADEX®-NC							
DATAFLEX® Type	Kupplung			Mechanische Daten der Kombination			
	RADEX®-NC Größe	Klemmschraube M		Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Gewicht [kg]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
		M	T _A [Nm]				
16/10	21	M6	10	323	870	1,30	10000
16/30					2500		
16/50	26	M8	25	800	3600	1,80	

¹⁾ Bezogen auf T_{KN}


²⁾ Bezogen auf T_{KN2}

³⁾ Linearitätsfehler einschl. Hysterese


⁴⁾ Siehe Seite 351: Mit Anschlussgehäuse DF2

⁵⁾ Bei Verwendung von RADEX®-NC 3.5 Naben, mit anderen Kupplungen 7500 1/min.


Bestellbeispiel:	DATAFLEX® 16/30	DF2	2 m, 5 m und 10 m	RADEX®-NC 21 EK Ø16/20 3.5-016/28 3.5
	Messwellentyp mit Messbereich	Anschlussgehäuse (ist erforderlich)	Anschlusskabel	Falls Zubehör gewünscht: Kupplungstyp, Fertigbohrung, Nabenausführung



DATAFLEX® 16



Kombination DATAFLEX® 16 mit RADEX®-NC



Abmessungen [mm] der Drehmomentmesswelle und der Kombination mit RADEX®-NC Nabenausführung. 3.5 Kupplungen																		
DATAFLEX® Type	DW	D3	LD	L2	L3	L4	L5	L6	H	X	RADEX®-NC Größe	DH	D _{max}	DBSE	L	L1	L11	E
16/10											21	58	30	149	201	26	142	3,5
16/30	16	52	140	25	90	85	3,5	50	67	12	26	69	38	166	232	33	156	5,0
16/50																		

DATAFLEX® 32/100, 32/300, 32/500 ZWEI-BEREICH DREHMOMENTSENSOR

für Drehmomente bis 500 Nm



Allgemeine Eigenschaften					
DATAFLEX® Type	Messbereich 1 T_{KN} [Nm]	Messbereich 2 T_{KN2} [Nm]	Versorgungsspannung [V]	Stromaufnahme [mA]	Betriebstemperaturbereich [°C]
32/100	-100 ... +100	-20 ... +20	24 ± 4	< 100	0 ... 55
32/300	-300 ... +300	-60 ... +60			
32/500	-500 ... +500	-100 ... +100			

Technische Daten Drehmomentsignal					Technische Daten Drehzahlsignal				
DATAFLEX® Type	Ungenauigkeit (% von T_{KN}/T_{KN2}) ^{1), 2), 3)}	Ausgangsspannung [V]	Bandbreite [kHz]	Temperatureinfluss ¹⁾ [%/10 °C]	Auflösung [Imp./Umdr]	Anzahl Kanäle	Rechtecksignal ⁴⁾ [Vss]	Gleichspannungssignal ⁴⁾ [V]	Richtungssignal ⁴⁾ [V]
32/100	< 0,1 / 0,2	-10 ... 10	2	0,05	720	2, 90° versetzt	5 / 24	0 ... 10, skalierbar	5 / 24
32/300									
32/500									

Mechanische Daten der Drehmomentmesswelle										
DATAFLEX® Type	Statische Grenzlast ¹⁾ T_K max [%]	Bruchlast T_K Bruch ¹⁾ [%]	Max. Biegemoment [Nm]	Max. Radialkraft [N]	Max. Axialkraft [kN]	Gewicht [kg]	Drehfedersteifigkeit C_T [Nm/rad]	Verdrehwinkel bei T_{KN} [°]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
32/100	150	300	11	110	5,0	1,9	18000	0,32	219	7500
32/300			32	320	10,4		46000	0,37	221	
32/500			53	530	14,6		60000	0,48	224	

Mechanische Daten der Kombination DATAFLEX® 32 und RADEX®-NC								
DATAFLEX® Type	Kupplung				Mechanische Daten der Kombination			
	RADEX®-NC/RADEX®-N Größe	Gewindestift/Klemmschraube			Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Drehfedersteifigkeit C_T [Nm/rad]	Gewicht [kg]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
		G	T	T_A [Nm]				
32/100	RADEX®-NC 36	M10	–	49	1097	15800	3,80	7500
32/300	RADEX®-N 60	M8	20	10	17900	40000	11,65	6700
32/500						49000	11,70	


¹⁾ Bezogen auf T_{KN}

²⁾ Bezogen auf T_{KN2}

³⁾ Linearitätsfehler einschl. Hysterese


⁴⁾ Siehe Seite 351: Mit Anschlussgehäuse DF2

⁵⁾ Bei hohen Drehzahlen bitte gewuchtete Kupplungsflansche verwenden




**Bestell-
beispiel:**


DATAFLEX® 32/300	DF2	2 m, 5 m und 10 m	RADEX®-N 60 NN Ø32/50NnD Ø32/60NnD
Messwellentyp mit Messbereich	Anschlussgehäuse (ist erforderlich)	Anschlusskabel	Falls Zubehör gewünscht: Kupplungstyp, Fertigbohrungen D/DW



Kombination DATAFLEX® 32 mit RADEX®-NC



Kombination DATAFLEX® 32 mit RADEX®-N



Abmessungen [mm] der Drehmomentmesswelle und der Kombination mit RADEX®-NC Nabenausführung, 3.5 Kupplungen

DATAFLEX® Type	DW	D3	LD	L2	L3	L4	L5	L6	H	X	RADEX®-NC Größe	DH	D _{max}	DBSE	L	L1	L11	E
32/100	32	75	175	40	95	88	4,5	50	77,3	15	36	84	45	184,6	256,6	36	175	4,8

Abmessungen [mm] der Drehmomentmesswelle und der Kombination mit RADEX®-N Kupplungen

DATAFLEX® Type	DW	D3	LD	L2	L3	L4	L5	L6	H	X	RADEX®-N Größe	DH	DN	D _{max}	DBSE	L	L1	L11	E
32/300	32	75	175	40	95	88	4,5	50	77,3	15	60	138	88	60	227	337	55	205	11
32/500																			

DATAFLEX® 42/1000

ZWEI-BEREICH DREHMOMENTSENSOR

für Drehmomente bis 1000 Nm



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Allgemeine Eigenschaften

DATAFLEX® Type	Messbereich 1 T _{KN} [Nm]	Messbereich 2 T _{KN2} [Nm]	Versorgungsspannung [V]	Stromaufnahme [mA]	Betriebstemperaturbereich [°C]
42/1000	-1000 ... +1000	-200 ... +200	24 ±4	<100	0 ... 55

Technische Daten Drehmomentsignal

DATAFLEX® Type	Ungenauigkeit (% von T _{KN} / T _{KN2}) ^{1), 2), 3)}	Ausgangsspannung [V]	Bandbreite [kHz]	Temperatur- einfluss ¹⁾ [%/10 °C]
42/1000	<0,1 / 0,2	-10 ... 10	2	0,05

Technische Daten Drehzahlssignal

Auflösung [Imp./Umdr]	Anzahl Kanäle	Rechteck- signal ⁴⁾ [Vss]	Gleichspan- nungssignal ⁴⁾ [V]	Richtungs- signal ⁴⁾ [V]
720	2, 90° versetzt	5 / 24	0 ... 10, skalierbar	5 / 24

Mechanische Daten der Drehmomentmesswelle

DATAFLEX® Type	Statische Grenzlast ¹⁾ T _K max [%]	Bruchlast T _K Bruch ¹⁾ [%]	Max. Biegemoment [Nm]	Max. Radialkraft [N]	Max. Axialkraft [kN]	Gewicht [kg]	Drehfeder- steifigkeit C _T [Nm/rad]	Verdrehwinkel bei T _{KN} [°]	Massenträg- heitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
42/1000	150	300	107	780	24	3,43	132000	0,43	710	6500

Mechanische Daten der Drehmomentmesswelle und der Kombination mit RADEX®-N Kupplungen

DATAFLEX® Type	Kupplung				Mechanische Daten der Kombination			
	RADEX®-N Größe	Gewindestift			Massenträgheits- moment [kgmm ²]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Gewicht [kg]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
		G	T	T _A [Nm]				
42/1000	80	M10	20	17	61000	107000	23,1	5100

¹⁾ Bezogen auf T_{KN}

²⁾ Bezogen auf T_{KN2}


³⁾ Linearitätsfehler einschl. Hysterese

⁴⁾ Siehe Seite 351: Mit Anschlussgehäuse DF2

⁵⁾ Bei hohen Drehzahlen bitte gewuchtete Kupplungsflansche verwenden

**Bestell-
beispiel:**

DATAFLEX® 42/1000	DF2	2 m, 5 m und 10 m	RADEX®-N 80 NN Ø42/50NnD Ø42/60NnD
Messwellentyp mit Messbereich	Anschlussgehäuse (ist erforderlich)	Anschlusskabel	Falls Zubehör gewünscht: Kupplungstyp, Fertigungsbohrungen D/DW

[illegible]

Abmessungen [mm] der Drehmomentmesswelle und der Kombination mit RADEX®-N Kupplungen																			
DATAFLEX® Type	DW	D3	LD	L2	L3	L4	L5	L6	H	X	RADEX®-N Größe	DH	DN	D _{max}	DBSE	L	L1	L11	E
42/1000	42	88	212	55	102	95	5	50	84.7	18,5	80	179	117	80	250	400	75	222	14

DATAFLEX® 70/3000, 70/5000

ZWEI-BEREICH DREHMOMENTSENSOR

für Drehmomente bis 5000 Nm



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Allgemeine Eigenschaften					
DATAFLEX® Type	Messbereich 1 T _{KN} [Nm]	Messbereich 2 T _{KN2} [Nm]	Versorgungsspannung [V]	Stromaufnahme [mA]	Betriebstemperaturbereich [°C]
70/3000	-3000 ... +3000	-600 ... +600	24 ± 4	<100	0 ... 55
70/5000	-5000 ... +5000	-1000 ... +1000			

Technische Daten Drehmomentsignal					Technische Daten Drehzahlsignal				
DATAFLEX® Type	Ungenauigkeit (% von T _{KN} /T _{KN2}) ^{1), 2), 3)}	Ausgangsspannung [V]	Bandbreite [kHz]	Temperatureinfluss ¹⁾ [%/10 °C]	Auflösung [Imp./Umdr]	Anzahl Kanäle	Rechtecksignal ⁴⁾ [Vss]	Gleichspannungssignal ⁴⁾ [V]	Richtungssignal ⁴⁾ [V]
70/3000	< 0,1 / 0,2	-10 ... 10	2	0,05	450	2, 90° versetzt	5 / 24	0 ... 10, skalierbar	5 / 24
70/5000									

Mechanische Daten der Drehmomentmesswelle										
DATAFLEX® Type	Statische Grenzlast ¹⁾ T _K max [%]	Bruchlast T _K Bruch ¹⁾ [%]	Max. Biegemoment [Nm]	Max. Radialkraft [N]	Max. Axialkraft [kN]	Gewicht [kg]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Verdrehwinkel bei T _{KN} [°]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
70/3000	150	300	320	1700	48	12,30	395000	0,44	7200	4000
70/5000			520	2800	66	12,45	500000	0,57	7300	

Mechanische Daten der Kombination DATAFLEX® 70 und RADEX®-N								
DATAFLEX® Type	Kupplung				Mechanische Daten der Kombination			
	RADEX®-N Größe	Gewindestift			Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Drehfedersteifigkeit C _T [Nm/rad]	Gewicht [kg]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
		G	T	T _A [Nm]				
70/3000	90	M12	25	40	155200	283000	44,7	4000
70/5000	115		30		470000	389000	77,6	3400

¹⁾ Bezogen auf T_{KN}

²⁾ Bezogen auf T_{KN2}

³⁾ Linearitätsfehler einschl. Hysterese


⁴⁾ Siehe Seite 351: Mit Anschlussgehäuse DF2

⁵⁾ Bei hohen Drehzahlen bitte gewichtete Kupplungsstaben verwenden

Bestell- beispiel:	DATAFLEX® 70/5000	DF2	2 m, 5 m und 10 m	RADEX®-N 115 NN Ø65/60nD Ø65/70nD
	Messwellentyp mit Messbereich	Anschlussgehäuse (ist erforderlich)	Anschlusskabel	Falls Zubehör gewünscht: Kupplungstyp, Fertigungsbohrungen D/DW



Kombination DATAFLEX® 70 mit RADEX®-N



Abmessungen [mm] der Drehmomentmesswelle und der Kombination mit RADEX®-N Kupplungen																			
DATAFLEX® Type	DW	D3	LD	L2	L3	L4	L5	L6	H	X	RADEX®-N Größe	DH	DN	D _{max}	DBSE	L	L1	L11	E
70/3000	70	130	330	100	130	118	6	50	107,35	23	90	210	132	90	360	520	80	330	15
70/5000											115	265	163	115	376	576	100		22


DATAFLEX® 110/10000, 110/20000

ZWEI-BEREICH DREHMOMENTSENSOR

für Drehmomente bis 20000 Nm



DATAFLEX® 110



Allgemeine Eigenschaften

DATAFLEX® Type	Messbereich 1 T _{KN} [Nm]	Messbereich 2 T _{KN2} [Nm]	Versorgungsspannung [V]	Stromaufnahme [mA]	Betriebstemperaturbereich [°C]
110/10000	- 10000 ... + 10000	- 2000 ... + 2000	24 ± 4	< 100	0 ... 55
110/20000	- 20000 ... + 20000	- 4000 ... + 4000			

Technische Daten Drehmomentsignal

DATAFLEX® Type	Ungenauigkeit (% von T _{KN} /T _{KN2}) ^{1), 2), 3)}	Ausgangsspannung [V]	Bandbreite [kHz]	Temperatur-einfluss ¹⁾ [%/10 °C]	Auflösung [Imp./Umdr]	Anzahl Kanäle	Rechteck-signal ⁴⁾ [V _{ss}]	Gleichspan-nungssignal ⁴⁾ [V]	Richtungs-signal ⁴⁾ [V]
110/10000	< 0,1 / 0,2	-10 ... +10	2	0,05	720	2, 90° versetzt	5 / 24	0 ... 10, skalierbar	5 / 24
110/20000									

Technische Daten Drehzahlsignal

Mechanische Daten der Drehmomentmesswelle

DATAFLEX® Type	Statische Grenzlast ¹⁾ T _K max [%]	Bruchlast T _K Bruch ¹⁾ [%]	Max. Biegemoment [Nm]	Max. Radial-kraft [N]	Max. Axialkraft [kN]	Gewicht [kg]	Drehfeder-steifigkeit C _T [Nm/rad]	Verdrehwinkel bei T _{KN} [°]	Massenträg-heitsmoment [kgm²]	Max. Drehzahl ⁵⁾ [1/min]
110/10000	150	300	1033	4700	106	35,72	2270000	0,25	0,0562	3000
110/20000			2037	9300	166	36,20	3550000	0,32	0,0569	

Abmessungen [mm] der Drehmomentmesswelle

DATAFLEX® Type	DW	D3	LD	L2	L3	L4	L5	L6	H	X
110/10000	110	196	393	120	153	138	7,5	50	141,4	34
110/20000										

¹⁾ Bezogen auf T_{KN}

²⁾ Bezogen auf T_{KN2}

³⁾ Linearitätsfehler einschl. Hysterese

⁴⁾ Siehe Seite 351: Mit Anschlussgehäuse DF2


⁵⁾ Bei hohen Drehzahlen bitte gewuchtete Kupplungs-naben verwenden

Bestell-beispiel:


DATAFLEX® 110/10000	DF2	2 m, 5 m und 10 m
Messwellentype mit Messbereich	Anschlussgehäuse (ist erforderlich)	Anschlusskabel

DATAFLEX® ANSCHLUSSZUBEHÖR DREHMOMENTMESSWELLEN

Anschlussgehäuse DF2 und Anschlusskabel



DATAFLEX®



Anschlusskabel und Anschlussgehäuse DF2						
Bezeichnung	Funktion	DATAFLEX® 16	DATAFLEX® 32	DATAFLEX® 42	DATAFLEX® 70	DATAFLEX® 110
Anschlüsse DF2						
Eingang Betriebsspannung						
24 V	Versorgungsspannung +	24 V DC ± 4V / 100mA max.				
GND	Versorgungsspannung -					
Ausgang Drehmoment						
M-U	Spannungsausgang +	-10 V ... 10V				
GND		Masse Drehmomentausgang				
M-I	Stromausgang	-	-	-	-	-
Impulsausgänge Drehzahl						
N1	Impulsausgang Drehzahlspur 1	HTL, TTL (24 V, 5 V, 360 Imp./Umdr.)	HTL, TTL (24 V, 5 V, 720 Imp./Umdr.)	HTL, TTL (24 V, 5 V, 720 Imp./Umdr.)	HTL, TTL (24 V, 5 V, 450 Imp./Umdr.)	HTL, TTL (24 V, 5 V, 720 Imp./Umdr.)
GND		Masse Impulsausgänge				
N2	Impulsausgang Drehzahlspur 2	HTL, TTL (24 V, 5 V, 360 Imp./Umdr.)	HTL, TTL (24 V, 5 V, 720 Imp./Umdr.)	HTL, TTL (24 V, 5 V, 720 Imp./Umdr.)	HTL, TTL (24 V, 5 V, 450 Imp./Umdr.)	HTL, TTL (24 V, 5 V, 720 Imp./Umdr.)
Gleichspannungsausgang Drehzahl						
R/L	Richtungssignal Drehzahl	HTL, TTL (24 V, 5 V, CW = 1)				
GND		Masse Gleichspannungsausgänge Drehzahl				
N-U	Spannungsausgang Drehzahl	0 V ... 10 V (skalierbar)				
Sonstige Anschlüsse / Bedienelemente						
T1	Taster T1 - Anschluss	Externer Tasteranschluss T1				
L1, L2	Signal LEDs	Zustandsanzeigen				
T1, T2	Taster T1, T2	Taster zur Programmierung				
TP	Schalter Tiefpass	Filter für Drehmomentsignal, in 4 Stufen einstellbar				
Anschlusskabel						
Längen Anschlusskabel		2, 5, 10 m, weitere Längen auf Anfrage				

MONITEX® BT 28/200, 42/800, 65/1600

DREHMOMENTMESSENDE KUPPLUNGSNABE

für Drehmomente von 200 Nm und 1600 Nm



Piktogrammlegende ist auf dem Klapper am Umschlag zu finden



Allgemeine Eigenschaften				
MONITEX® BT Type	Kupplungstyp	Versorgungsspannung ²⁾ [V]	Stromaufnahme ²⁾ [mA]	Betriebstemperaturbereich [°C]
28/200	ROTEX® GS 28	24 ±4	<200	0 ... 55
42/800	ROTEX® GS 42			
65/1600	ROTEX® GS 65			


Technische Daten Drehmomentsignal					Technische Daten Drehzahlsignal			Technische Daten Anzeige		
MONITEX® BT Type	Messbereich T _{KN} [Nm]	Ungenauigkeit [% von T _{KN}]	Messfrequenz App/Windows Software/DAC [Hz]	Temperatur-einfluss ¹⁾ [%/10 °C]	Messbereich [1/min]	Auflösung [1/min]	Messfrequenz App/Windows Software/DAC [Hz]	Anzahl Stellen Drehmoment	Anzahl Stellen Drehzahl	Einschalt-schwelle [1/min]
28/200	-200 ... +200							3+1 Nachkomma-stelle + Vorzeichen		
42/800	-800 ... +800	±0,25	60/500/500	0,05	30-3500	1	3/5/5	4+1 Nachkomma-stelle + Vorzeichen	4	300
65/1600	-1600 ... 1600									

Mechanische Daten der Kupplungsnahe										
MONITEX® BT Type	Statische Grenzlast ¹⁾ T _K max [%]	Bruchlast T _K Bruch ¹⁾ [%]	Max. Biegemoment [Nm]	Max. Radialkraft [N]	Max. Axialkraft [kN]	Gewicht [kg]	Drehfeder-steifigkeit C _T [Nm/rad]	Verdrehwinkel bei T _{KN} [Grad]	Massenträg-heitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]
28/200	150	300	22	250	8	0,84	46000	0,25	765	3500
42/800			86	700	20	1,72	194000	0,24	2690	
65/1600			170	1100	32	4,51	460000	0,20	12600	

¹⁾ Bezogen auf Nenn Drehmoment T_{KN}

²⁾ MONITEX® BT-Induktivkopf

MONITEX® BT-Messkupplung mit Kupplungsflansch




Bauteile		
Bauteil	Stückzahl	Baugruppe
1	1	MONITEX® BT-Messnahe
2	1	MONITEX® BT-Induktivkopf (induktive Stromübertragung)
3 ¹⁾	1	MONITEX® BT-Anschlusskabel
4 ²⁾	1	ROTEX®/ROTEX® GS-Nahe
5 ²⁾	1	ROTEX® GS-Zahnkranz
6 ²⁾	1	ROTEX® Kupplungsflansch N
7 ²⁾	s. Seite 355	Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 - 12.9
8 ²⁾	2	Gewindestift DIN EN ISO 4029
9 ^{1) 2)}	1	DAC (Digital-Analog-Konverter), siehe Seite 354

¹⁾ nicht grafisch im linken Bild dargestellt


²⁾ Optional erhältlich

Bestell-beispiel:	MONITEX® BT 42/800	Induktivkopf	2 m	Ø38	ROTEX® GS 2.5 - Ø38	98 ShA-GS
	Messnahegröße	Induktive Stromversorgung	Anschluss-kabel	ROTEX® Kupplungs-flansch N, Fertigbohrung	Nabenausführung, Fertigbohrung	Zahnkranzhärte, siehe Katalog Seite 121

MONITEX® BT-Messkupplung



Abmessungen [mm]									
MONITEX® BT Type	DA	DH	DN	D4	D5	L5	L7	N	Z x M
28/200	112,4	65	90	54	44	1,5	28	10	8 x M6
42/800	138,4	95	120	80	65	1,5	33	10	12 x M8
65/1600	178,3	135	160	116	96	2	38	15	12 x M10



Abmessungen in mm									
MONITEX® BT Type	ROTEX® GS Größe	max. Fertigbohrung ¹⁾		DA	DH	DBSE	DN	DN2	D4
		D	D1						
28/200	28	38	30	112,4	65	54,5	90	42	54
42/800	42	55	45	138,4	95	65,0	120	62	80
65/1600	65	80	70	178,3	135	86,0	160	94	116

¹⁾ Sondernaben auf Anfrage


Abmessungen in mm											
MONITEX® BT Type	L	L1	L2	L5	L7	E	B1	S	Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762		
									Anzahl Z	M	T _A [Nm]
28/200	125	35	35,5	35	28	20	15	2,5	8	M6	17
42/800	166	50	51,0	50	33	26	20	3,0	12	M8	41
65/1600	235	75	75,0	75	38	35	26	4,5	12	M10	83

Gewindestift DIN EN ISO 4029			
Größe	28	42	65
Maß G, G1 in mm	M8	M8	M10
Maß T, T1 in mm	15	20	20
Anziehdrehmoment T _A [Nm]	10	10	17

MONITEX® BT ZUBEHÖR

DREHMOMENTMESSENDE KUPPLUNGSNABE

DAC – Analoger Ausgang



Der Digital-Analog-Konverter (DAC) verbindet sich automatisch mit der drehmomentmessenden Kupplungsnabe MONITEX® BT und gibt die Drehmoment- und Drehzahldaten als analoge Spannung und Strom aus. Neben kostenloser App und Windows Software können die Signale nun auch direkt mit Steuerungen oder bestehenden Messdatenerfassungen verbunden werden.

Elektrische Daten		Ausgangswiderstände	
Spannungsversorgung [V DC]	24 ±4	Spannungsausgänge [Ohm]	1000
Max. Stromaufnahme [mA]	<100	Maximaler Stromschleifenwiderstand [Ohm]	max. 560
Drehmomentausgänge		Ungenauigkeiten Wandler	
Spannungsausgang [V]	-10 ... +10	Spannungsausgänge ¹⁾ [%]	0,05
Stromausgang [mA]	4 ... 20	Stromausgänge ¹⁾ [%]	0,1
Wandlerfrequenz [Hz]	500		
Drehzahlausgänge		Maße	
Spannungsausgang [V]	0 ... 10	Abmessungen [mm]	121 x 62 x 26
Stromausgang [mA]	4 ... 20	Gewicht [g]	90
Wandlerfrequenz [Hz]	5		

¹⁾ Bezogen auf den Messbereichsendwert

Skalierung				
Typ MONITEX® BT	Drehmoment		Drehzahl	
	Spannungsausgang [Nm/V]	Stromausgang [Nm/mA]	Spannungsausgang [1/min/V]	Stromausgang [1/min/mA]
MONITEX® BT 28	20	25	350	218,75
MONITEX® BT 42	80	100		
MONITEX® BT 65	160	200		

NOTIZEN

Literaturüberblick

Ob perfekter Antrieb, packende Bremse, platzsparende Kühlung oder präzise Hydraulik, ob zu Lande, zu Wasser oder in luftiger Höhe – das KTR-Produktspektrum ist ebenso vielfältig wie seine Einsatzgebiete. Eine Übersicht bieten diese Kataloge und Broschüren. Erhältlich unter www.ktr.com

Produktkataloge




ATEX-Broschüre



Unternehmensbroschüre



Made for Motion **KTR**



Hydraulik-Komponenten

Pumpenträger
Dämpfungselemente
Kühlsysteme
Ölbehälter

www.ktr.com

Made for Motion **KTR**



Kühlsysteme

Für mobile Arbeitsmaschinen und die Stationärhydraulik
Customised Solutions oder Standard Design

www.ktr.com

KTR Germany:

Headquarters:

KTR Systems GmbH

Carl-Zeiss-Straße 25

D-48432 Rheine

Phone: +49 5971 798-0

Fax: +49 5971 798-698 oder 798-450

E-Mail: mail@ktr.com

Internet: www.ktr.com

KTR Brake Systems GmbH

Competence Center for Brake Systems

Zur Brinke 14

D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Phone: +49 5207 99161-0

Leiter Vertrieb

Lino Gioroglou

Phone: +49 5207 99161-72

Mobile: +49 16090589741

E-Mail: l.gioroglou@ktr.com

Außendienst Bremse Industrie

Adam Krzykowski

Mobile: +49 172 5859448

E-Mail: a.krzykowski@ktr.com

Außendienst Norddeutschland für Hydraulik-Komponenten

Gunnar Ehlers

Finkenstieg 4b

21629 Neu Wulmstorf

Mobile: +49 174 3301536

E-Mail: g.ehlers@ktr.com

Außendienst Bayern, Baden-Württemberg und Österreich für Hydraulik-Komponenten

Klaus-Peter Sprödhuber

Blumenstraße 6

95499 Harsdorf

Phone: +49 9203 9739450

Mobile: +49 172 1096496

E-Mail: k.sproedhuber@ktr.com

Schleswig-Holstein, Nord-Niedersachsen, Hamburg, Bremen

Martin Lau, Maschinenbautechniker

KTR Ingenieurbüro Hamburg

Geschwister-Scholl-Allee 44

25524 Itzehoe

Phone: +49 4821 4050812

Mobile: +49 172 5310014

E-Mail: m.lau@ktr.com

NRW: Ruhrgebiet, Großraum Düsseldorf, Köln, Aachen

KTR Ingenieurbüro Rheine

Jannik Evers

Master of Science (M.Sc.)

Carl-Zeiss-Straße 25

48432 Rheine

Phone: +49 5971 798 518

Mobile: +49 151 62489605

E-Mail: j.evers@ktr.com

Emsland, Mitte- und Süd-Niedersachsen, Ostwestfalen

KTR Ingenieurbüro Rheine

Rainer Lüttmann

KTR Systems GmbH

Carl-Zeiss-Straße 25

48432 Rheine

Phone: +49 5971 798-340

Mobile: +49 172 5322164

E-Mail: r.luettmann@ktr.com

NRW: Süd, Westfalen und Nordhessen

René Szabó,

Techniker u. techn. Betriebswirt (IHK)

Waldstr. 67

57080 Siegen-Niederschelden

Phone: +49 5971 798 7777

Mobile: +49 175 81 64 844

E-Mail: r.szabo@ktr.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Martin Dietrich, Ingenieur Maschinenbau

KTR Ingenieurbüro Frankfurt

Schorbachstr. 9

35510 Butzbach

Phone: +49 6033 9248494

Mobile: +49 172 5329968

E-Mail: m.dietrich@ktr.com

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Südost, Sachsen-Anhalt, Brandenburg

Thüringen Nord, Sachsen

Norman Schlag, Tech. BW (IHK)

KTR Ingenieurbüro Leipzig

Hauptstraße 101

04416 Markkleeberg

Phone: +49 341 35416467

Mobile: +49 173 4716266

E-Mail: n.schlag@ktr.com

Baden-Württemberg Nord

Eberhard Maier, Dipl.-Ing. (FH)

Hortensienweg 1

70374 Stuttgart, Sommerrain

Phone: +49 711 65842957

Mobile: +49 172 5355056

E-Mail: e.maier@ktr.com

Baden-Württemberg Süd

Jochen Glöckler, Maschinenbautechniker

KTR Ingenieurbüro Balingen

Hölzlestraße 44

72336 Balingen

Phone: +49 7433 91381

Mobile: +49 172 5310049

E-Mail: j.gloeckler@ktr.com

Bayern-Nord, Thüringen Süd

Alexander Ennulat, Dipl.-Ing. (FH)

KTR Ingenieurbüro Römerstein

Grabenstetter Str. 28

72587 Römerstein

Phone: +49 7382 9369226

Mobile: +49 162 4160354

E-Mail: a.ennulat@ktr.com

Bayern-Süd, Baden-Württemberg Ost

Peter Benkard, Dipl.-Ing. (FH)

KTR Ingenieurbüro Adelsried

Am Mittelfeld 13

86477 Adelsried

Phone: +49 8293 9605-04

Mobile: +49 172 5313059

E-Mail: p.benkard@ktr.com

Alle aktuellen Vertretungen und Handelspartner finden Sie auf www.ktr.com.

KTR worldwide:

Algeria

KTR Algérie

Phone: +213 661 92 24 00

Phone: +33 4 78 64 54 66

E-Mail: ktr-dz@ktr.com

Brazil

KTR do Brasil Ltda

Rua Apucarana, 454

Bairro Emiliano Perneta

Pinhais – PR – Cep: 83324-450

Phone: +55 41 36 69 57 13

E-Mail: ktr-br@ktr.com

Chile

KTR Systems Chile SpA

Av. La Vilana 18501,

Bodega B-8

9380000 Lampa /

Santiago de Chile

Mobile: +56 93 372 15 59

E-Mail: ktr-cl@ktr.com

China

KTR Power Transmission Systems
(Zhejiang) Co., Ltd.

No. 3077, Xinda Road,

Daqiao Town, Nanhu District,

Jiaxing City, Zhejiang Province

Phone: +86 0573 8260 1800

E-Mail: ktr-cn@ktr.com

Czech Republic

KTR CR, spol. s r.o.

Brněnská 559

569 43 Jevíčko

Czech Republic

Phone: +420 461 325 014

E-Mail: ktr-cz@ktr.com

Denmark

KTR Systems Danmark ApS

Vejlsøvej 51, Bygning N

8600 Silkeborg

Phone: +45 39 39 10 50

E-Mail: ktr-dk@ktr.com

Finland

KTR Finland OY

Tiistinniityntie 4

FIN-02230 Espoo

Phone: +358 2 07 41 46 10

E-Mail: ktr-fi@ktr.com

France

KTR France SAS

5 chemin de la Brocardière

CS 71359

F-69573 DARDILLY CEDEX

Phone: +33 4 78 64 54 66

E-Mail: ktr-fr@ktr.com

India

KTR Couplings (India) Pvt. Ltd.,

T - 36 / 37 / 38 / 39, MIDC Bhosari,

Pune Maharashtra 411026

Phone: +91 20 27 12 73 24 / 25

Fax: +91 20 27 12 73 23

E-Mail: ktr-in@ktr.com;

india.sales@ktr.com

Italy

KTR Systems GmbH

Sede Secondaria Italia

Via Augusto Pulega 1/c

I - 40133 Bologna (BO)

Phone: +39 051 613 32 32

Fax: +39 051 298 55 77

E-Mail: ktr-it@ktr.com

Japan

KTR Japan Co., Ltd.

c/o The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.

Kobe Branch, Chuo Logistics Center L-6

7-14 Minatojima, Chuo-ku, Kobe City,

Hyogo 650-0045 Japan

Phone: +81 78 381 84 01

Fax: +81 78 945 85 60

E-Mail: ktr-jp@ktr.com

Korea

KTR Korea Ltd.

#604, Songwon bldg., 89-10,

Galmaejungang-ro, Guri-si,

Gyeonggi-do, 11901 Korea

Phone: +82 3 15 69 45 10

Fax: +82 3 15 69 45 25

E-Mail: ktr-kr@ktr.com

Netherlands / Belgium / Luxembourg

KTR Benelux B. V.

Oosterveldsingel 3

7558 PJ Hengel (O)

Phone: +31 74 25 53 68 0

E-Mail: ktr-nl@ktr.com

Norway

KTR Systems Norge AS

Lahaugmoveien 81

N-2013 Skjetten

Phone: +47 64 83 54 90

E-Mail: ktr-no@ktr.com

Poland

KTR-Polska Sp. z o.o.

ul. Miłkowskiego 7/LU6

30-349 Kraków

Phone: +48 12 268 00 66

E-Mail: ktr-pl@ktr.com

Singapore

KTR Systems Singapore Pte. Ltd.

2 Venture Drive

#13-02 Vision Exchange

Singapore 608526

Phone: +65 69 04 12 32

Mobile: +65 96 33 66 92

E-Mail: a.low@ktr.com

South Africa

KTR Couplings SA (Pty) Ltd.

28 Spartan Road, Spartan Ext. 21,

Kempton Park, Johannesburg,

Gauteng

Phone: +27 87 260 6263/4

Mobile: +27 82 922 4365

E-Mail: ktr-za@ktr.com

Spain and Portugal

KTR Systems GmbH

Estartetxe, nº 5-Oficina 322

E-48940 Leioa (Vizcaya)

Phone: +34 9 44 80 39 09

E-Mail: ktr-es@ktr.com

Sweden

KTR Sverige AB

Kivra: 556585-4071

S-106 31 Stockholm

Phone: +46 8 6250290

E-Mail: info.se@ktr.com

Switzerland

KTR Systems Schweiz AG

Bahnstr. 60

CH-8105 Regensdorf

Phone: +41 43 311 15 55

Fax: +41 43 311 15 56

E-Mail: ktr-ch@ktr.com

Taiwan

KTR Taiwan Ltd.

No. 30-1, Gongyequ 36th Rd., Xitun Dist.,

Taichung City 40768, Taiwan (R.O.C)

Phone: +886 4 23 59 32 78

Fax: +886 4 23 59 75 78

E-Mail: ktr-tw@ktr.com

Turkey

KTR Turkey

Güç Aktarma Sistemleri San.Tic.Ltd.Sti.

Sti. Kayışdağı Cad. No: 117/2

34758 Atasehir -İstanbul

Phone: +90 216 574 37 80

E-Mail: ktr-tr@ktr.com

United Kingdom

Robert House,

Unit 7, Acorn Business Park

Woodseats Close

Sheffield, South Yorkshire

United Kingdom, S8 0TB

Phone: +44 11 42 58 77 57

Fax: +44 11 42 58 77 40

E-Mail: ktr-uk@ktr.com

USA

KTR Corporation

122 Anchor Road

Michigan City, Indiana 46360

Phone: +1 2 19 8 72 91 00

Fax: +1 2 19 8 72 91 50

E-Mail: ktr-us@ktr.com



Headquarters
KTR Systems GmbH

Carl-Zeiss-Straße 25

D-48432 Rheine

Telefon: +49 5971 798-0

E-Mail: mail@ktr.com

Internet: www.ktr.com

Made for Motion



Zertifikate und Zulassungen

Bereits 1993 erhielt KTR als eines der ersten Unternehmen in der Antriebstechnik die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, die auch für die Werke in Polen, China, Indien und den USA vorliegt.

Aktuell sind KTR-Produkte von vielen international bedeutenden Normungs- und Klassifizierungsgesellschaften zugelassen. Einzelabnahmen weiterer Gesellschaften sind ohne Weiteres auf Anfrage möglich.



Lloyd's Register



Legende Piktogramme



drehsteif




leicht



wartungsfrei



drehelastisch



Ausgleich axial



korrosionsgeschützt



hochelastisch




Ausgleich winklig



elektrisch isolierend



schwingungsdämpfend



Ausgleich radial



Höchstzahl



steckbar axial



im Stillstand schaltbar



keine Wirbelstromverluste



Wellenabstand beachten




doppelkardanisch



Drehmomentbegrenzer durchrastend




relativ kurzer Wellenabstand



radial demontierbar, servicefreundlich



Drehmomentbegrenzer synchron rastend



max. Einsatztemperatur



Normausbaulängen vorhanden



Drehmomentbegrenzer mit Freischaltausf.



hohe Drehzahlen



nach API lieferbar



gehärtete Oberfläche




spielfrei



ATEX-konform Details finden Sie in unserer ATEX-Broschüre



Präzision X %



durchschlagend, trennend, rutschend



ABS zertifiziert



Axialverschiebung beachten



zusätzliche Eigenschaften zur Standardversion