

Edelstahlkugelhahn

aus Edelstahl, 2-teilig - Standardausführung, abschließbar

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135900

Typen Nr. 3395.09



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
PN	40 bar
Gewindenorm	G-Gewinde DIN EN ISO 228-1, R-Gewinde DIN EN 10226 (ISO 7-1)
Gewinde	G 2 1/2
C Ø	64 mm
DN	65 mm
L	138 mm
A	240 mm
B	135 mm
E	21 mm
F	21 mm
Durchfluss Kv-Wert	265 m³/h
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss	ca. 6,0 mm

Edelstahlkugelhahn, Innen-/Innengewinde, mit vollem Durchgang

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818081
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Druck-Temperatur-Diagramm

PN40

