

3-Wege-Kugelhahn

EDELSTAHL

Artikel Nr. 135934

Typen Nr. 11082 G-ES



Beispielhafte Darstellung

Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Technische Informationen

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Ausführung	T-Bohrung
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Gewinde	G 1 1/2
DN	40 mm
A	197,5 mm
B	120,3 mm
C	14 mm
C Ø	32 mm
H1	78,3 mm
H2	14,3 mm
L	125,8 mm
L1	62,7 mm

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	84818081
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHs compliant
REACH Info	no SVHC substance included