

Blaspistole

Aluminium-Druckguss vernickelt

EASY

Artikel Nr. 137735

Typen Nr. 22 V-S



Beispielhafte Darstellung

Standardausführung.

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Technische Informationen

Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Düse	M12x1,25
Düsenart	Schutzschild
Material	Aluminium-Druckguss vernickelt
Material Druckstift	Stahl 2Cr13
Anschlussart	G 1/4 IG
Anschlussgewinde	G 1/4

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84242000
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	21060801
eCl@ss 9.0	21060801
UNSPSC_Code_v190501	27131502
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Compressed air gun

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Blaspistolenhalterung für Alu- und Kunststoffblaspistolen, inkl. 2 Winkeln für 90°- oder 45°-Befestigung, inkl. Schrauben	142249	BPH-1
Gewindeadapter Aluminium, Außengewinde M12x1,25, Innengewinde G 1/4, Länge 26 mm	133178	22.14
Mini-Druckregler, G 1/4 AG/AG, Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 bar, PN max. 12 bar	101506	638.42
Mini-Druckregler, G 1/4 AG/AG, Arbeitsdruck (voreingestellt) 4 bar, PN max. 12 bar	101507	638.44
Mini-Druckregler, G 1/4 AG/AG, Arbeitsdruck (voreingestellt) 6 bar, PN max. 12 bar	101508	638.46

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Düse mit Schutzschild, Anschluss M12x1,25, für alle Blaspistolen aus Aluminium / Aluminium-Druckguss vernickelt	114346	107/6