


Hochdruckregler 60 bar



Artikel Nr. 154244

Typen Nr. HDR.G38.3-50B



Beispielhafte Darstellung

Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar

Technische Informationen

Eingangsdruck max.	60 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 80 °C
Regelbereich	3 - 50 bar
Gewinde	G 3/8 IG
Durchflusswertmessung	bei $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Durchfluss	3300 l/min
Gehäuse	Messing
Dichtmaterial	FKM
A	98 mm
B	198 mm
C	46 mm
D	152 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27293101
eCl@ss 9.0	27293101
UNSPSC_Code_v190501	27131603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air regulators

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	Lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Haltewinkel, für Hochdruckregler Typ HDR, G 3/8, G 1	163951	HWHDR

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz, Hochdruckregler, G 3/8, 2 - 30, 3 - 50 bar	163816	VTS.HDR.G38.2-30B.3-50B