


# 3/2-Wegeventil

3V

**EASY**

Artikel Nr. 116087

Typen Nr. 517.1000



Beispielhafte Darstellung

3/2-Wegeventile, elektropneumatisch

## Technische Informationen

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betätigung             | elektropneumatisch                                                                           |
| Funktion               | 3/2 NO                                                                                       |
| Anschluss              | M5 IG                                                                                        |
| Anschluss Entlüftung   | M5 IG                                                                                        |
| Spannung               | 24 V DC                                                                                      |
| Elektrischer Anschluss | Gerätesteckdose Form C                                                                       |
| Schutzart              | IP 65                                                                                        |
| Steuerluftzufuhr       | intern                                                                                       |
| Lieferumfang           | mit Stecker und Spule                                                                        |
| Durchflusswertmessung  | bei $P_1 = 8 \text{ bar}$ , $P_2 = 6 \text{ bar}$ und Druckabfall $\Delta p = 1 \text{ bar}$ |
| Durchfluss             | 300 l/min                                                                                    |
| Medium                 | gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.                   |
| Betriebsdruck          | 1,5 - 8 bar                                                                                  |
| Temperaturbereich      | -20 bis 70 °C                                                                                |
| Ventilkörper           | Aluminiumlegierung                                                                           |
| Handhilfsbetätigung    | rastend/tastend                                                                              |
| BG                     | 100                                                                                          |
| Serie                  | 3V                                                                                           |

## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 84818079         |
| Ursprungsland           | CN               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27291501         |
| eCl@ss 9.0              | 27291390         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |