

3/2-Wegeventil

3V

EASY

Artikel Nr. 116112

Typen Nr. 517.1401



Beispielhafte Darstellung

3/2-Wegeventile, elektropneumatisch

Technische Informationen

Betätigung	elektropneumatisch
Funktion	3/2 bistabil
Anschluss	G 1/8 IG
Anschluss Entlüftung	G 1/8 IG
Spannung	24 V DC
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form C
Schutzart	IP 65
Steuerluftzufuhr	intern
Lieferumfang	mit Stecker und Spule
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8 \text{ bar}$, $P_2 = 6 \text{ bar}$ und Druckabfall $\Delta p = 1 \text{ bar}$
Durchfluss	500 l/min
Medium	gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temperaturbereich	-20 bis 70 °C
Ventilkörper	Aluminiumlegierung
Handhilfsbetätigung	rastend/tastend
BG	100
Serie	3V

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818079
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27291501
eCl@ss 9.0	27291390
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance