

3/2-Wegeventil

3V

EASY

Artikel Nr. 116122

Typen Nr. 517.1505



Beispielhafte Darstellung

3/2-Wegeventile, elektropneumatisch

Technische Informationen

Betätigung	elektropneumatisch
Funktion	3/2 bistabil
Anschluss	G 3/8 IG
Anschluss Entlüftung	G 3/8 IG
Spannung	230 V AC
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart	IP 65
Steuerluftzufuhr	intern
Lieferumfang	mit Stecker und Spule
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8$ bar, $P_2 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Durchfluss	1500 l/min
Medium	gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temperaturbereich	-20 bis 70 °C
Ventilkörper	Aluminiumlegierung
Handhilfsbetätigung	rastend/tastend
BG	300
Serie	3V

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818079
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27291501
eCl@ss 9.0	27291390
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance