

5/2-Wegeventil

elektropneumatisch - Serie »4V«

EASY

Artikel Nr. 116148

Typen Nr. 517.2304



Beispielhafte Darstellung

5/2-Wegeventile

- elektropneumatisch -

Technische Informationen

Betätigung	elektropneumatisch
Funktion	5/2 bistabil
Anschluss	G 1/4 IG
Anschluss Entlüftung	G 1/4 IG
Spannung	230 V AC
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart	IP 65
Steuerluftzufuhr	intern
Lieferumfang	mit Stecker und Spule
Durchflusswertmessung	bei $P_1 = 8 \text{ bar}$, $P_2 = 6 \text{ bar}$ und Druckabfall $\Delta p = 1 \text{ bar}$
Durchfluss	1300 l/min
Medium	gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temperaturbereich	-20 bis 70 °C
Ventilkörper	Aluminiumlegierung
Handhilfsbetätigung	rastend/tastend
BG	300
Serie	4V

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818079
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27291501
eCl@ss 9.0	27291390
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance