



Artikel Nr. 146761

Typen Nr. FDM025.C2H2.1,5



Beispielhafte Darstellung

Einstufige Bauart in Pressmessing-Ausführung nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.

Flaschendruckminderer dienen zur Reduktion eines in einer Flasche mit einem bestimmten Fülldruck/Vordruck verdichteten, verflüssigten und gelösten Gases auf einen sehr viel niedrigeren, möglichst konstanten Hinterdruck/Überdruck und zwar dies möglichst unabhängig von Schwankungen des Vordruckes und des Durchflusses. Flaschendruckminderer mit Anschluss an Gasflaschen sind geeignet für die Druckreduktion verschiedener Gase. Sie haben eine Bauartzulassung nach DIN EN ISO 2503 für die Anwendungsbereiche Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren. Die Anschlüsse sind nach DIN 477 ausgeführt.

Technische Informationen

Material	Pressmessing
Temperaturbereich min.	-20 °C
Temperaturbereich max.	60 °C
Gasart	Acetylen
Kennfarbe	rot
Arbeitsdruck min.	0 bar
Arbeitsdruck max.	1,5 bar
Flaschenanschluss	Bügel
Schlauchanschluss	G 3/8 LH AG
Anzeigebereich Arbeitsmanometer	0-2,5 / rZ 1,5 bar
Anzeigebereich	0 - 25/40 bar

Einsatzbereiche: Maschinenbau, Elektro- und Automobilindustrie, Schweißtechnik

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84811099
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	37011108
eCl@ss 9.0	37011108
UNSPSC_Code_v190501	41112404
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pressure regulator

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Manometer-Gehäuseschutzkappe aus Kunststoff, schwarz, für Mano-Ø 63 mm, für Anschluss radial unten / hinten	146838	MGSK.KS.63
Manometer-Doppel-Gehäuseschutzkappe aus Kunststoff, schwarz, für Mano-Ø 63 mm	146839	MDGSK.KS.63
Schutzbügel für Flaschendruckminderer, Stahl schwarz lackiert	146840	SBF.S
Manometer-Schutzkappe aus Gummi, rot, für Mano-Ø 63 mm, für Anschluss radial unten / hinten	101301	GS 30
Manometer-Schutzkappe aus Gummi, blau, für Mano-Ø 63 mm, für Anschluss radial unten / hinten	101302	GS 31

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Inhaltsmanometer für Flaschendruckminderer, Stahlgehäuse, Acetylene, G 1/4, Anschluss radial unten, 0 - 40 bar, Ø 63	146826	IMF.C2H2.14.040 .63
Arbeitsmanometer für Flaschendruckminderer, Stahlgehäuse, Acetylene, G1/4, Anschluss radial unten, 0-2,5 bar, Ø 63	146830	AMF.C2H2.14.00 25.63
Schlauchtülle inkl. Mutter für Flaschendruckminderer, für Schlauch LW 7,2/9/10/11,5, G 3/8 linksgewinde, Messing	146837	STMF.38LH.MS
Regulierung, Einstellschraube für Arbeitsdruck, für Flaschendruckminderer, Kunststoff	147570	ESS.AM
Regulierung, Einstellschraube für Absperrventil, für Flaschendruckminderer, Kunststoff	147571	ESS.AV