

GEKA-Schlauchstück

Serie GEKA-plus, Messing bleifrei, mit KTW-Zulassung



Artikel Nr. 154162

Typen Nr. K 110 A-KTW.MSB



Beispielhafte Darstellung

GEKA-Kupplungen für Trinkwasser, Messing bleifrei, mit KTW-Zulassung.
Messing bleifrei (Pb < 0,1%)

Technische Informationen

Betriebsdruck max.	40 bar
Mediumtemperatur	-10 bis 90 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 90 °C
Dichtmaterial	EPDM für Trinkwasser
KTW-Zulassung	nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
Anschluss	G 1/2 AG
Messing bleifrei (Bleigehalt <0,1%)	ja


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	37110390
eCl@ss 9.0	37110390
UNSPSC_Code_v190501	40141734
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Hose fitting

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen



Anschluss	L mm
G 1/2 AG	8,0

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Dichtring, EPDM blau, für Kupplungen der Serie GEKA-plus in MS bleifrei, mit KTW-Zulassung, Temperaturbereich -10 °C bis 90 °C	154170	D 300.MSB