

Standard-Handreifenfüllmesser

Standardausführung

PLUS ||

Artikel Nr. 136784

Typen Nr. 39.032



Beispielhafte Darstellung

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Mit Stecknippel für Kupplung NW 7,2 - 7,8.

Technische Informationen

Ausführung	mit Hebelstecker
Messbereich	0 - 12 bar
Messbereich	0 - 170 psi
Beschreibung	ungeeicht
Schlauchanschluss	G 1/4, drehbar
Schlauchlänge	50 cm
Manometeranzeige	analog

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84242000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27200610
eCl@ss 9.0	27200610
UNSPSC_Code_v190501	41103311
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Manometers

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Autoventil-Hebelstecker für Standard-Handreifenfüllmesser, Schlauchanschluss LW 6	136790	39.502
Manometer Ø 80 mm, ungeeicht, G 1/4, Anschluss hinten, für Handreifenfüllmesser Standardausführung	136795	39.701
Schlauch mit Autoventil-Hebelstecker, Länge 50 cm, G 1/4, drehbar, für Handreifenfüllmesser Standardausführung	136793	39.602
Schlauch mit Autoventil-Hebelstecker, Länge 3 m, G 1/4, drehbar, für Handreifenfüllmesser Standardausführung	137661	39.802