

2/2-Wege-Magnetventil

2/2-Wege-Ausführung

Artikel Nr. 148595

Typen Nr. MVB.ES.24V.G34.0,5-12B



Beispielhafte Darstellung

Die Standardbaureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert

- vorgesteuert

Gerätesteckdose nach ISO 4400

Mediumtemperatur max. 130 °C

Technische Informationen

Gewinde	G 3/4 IG
Betriebsdruck	0,5 - 12 bar
Spannung	24 V DC
Gehäuse	Edelstahl 1.4401
Ventilsitz	Edelstahl
Innenteile	Edelstahl
Dichtmaterial	EPDM
Mediumtemperatur	-10 bis 130 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 60 °C
Bauform	4
Schutzart	IP 65
Elektrischer Anschluss	ISO 4400 / EN 175301-803 Bauform A
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Öffnung	20,0 mm
A	85,0 mm
B	75,0 mm
C	58,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84812090
Ursprungsland	TR
eCl@ss 5.1.4	27220601
eCl@ss 9.0	27220601
UNSPSC_Code_v190501	40141605
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Solenoid valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

16.04.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

16.04.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.