

Profi-Reinigungspistole



Artikel Nr. 156066

Typen Nr. RP-1-DVGW



Beispielhafte Darstellung

Ideal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe. Die Gummiummantelung schützt sowohl vor Beschädigungen als auch vor Kälte-/Wärmeleitung des durchfließenden Wassers. Mittels Regulierschraube (einfach mit Hilfe einer Münze verstellbar) kann die gewünschte Strahlform eingestellt werden. Der arretierbare Stahlbügel ermöglicht eine bequeme Nutzung im Dauerbetrieb.

Auch für Trinkwasser geeignet.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	1 bis 50 °C
Betriebsdruck max.	24 bar
Gehäuse	Messing CW617N
Ventileinsatz	Chrom-Nickel-Stahl VA 1.4301
Material	Gummiummantelung EPDM
Durchfluss	25 l/min (bei 5 bar)
Gewinde	G 1/2 IG

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84242000
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	21060801
eCl@ss 9.0	21060801
UNSPSC_Code_v190501	27131502
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Compressed air gun

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Anleitung

Öffnen des Ventils und Einstellung der Strahlstärke – stufenlos vom konzentrierten Strahl bis zum feinen Sprühnebel – durch unterschiedlich starkes Durchdrücken des ergonomisch geformten Handgriffes.

Anwendungsbilder



Einstellung der Strahlform



Vom kraftvollen Abbrausen bis zum gebündelten Reinigungsstrahl