

Reduziernippel

Edelstahl 1.4408

EDELSTAHL

Artikel Nr. 119141

Typen Nr. REDNG112114ES4408



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Arbeitsdruck	max. 20 bar
Gewinde 1	G 1 1/4 IG
Gewinde 2	G 1 1/2 AG
L1	27,0 mm
SW	50 mm
Gewindeform	Außen- und Innengewinde zylindrisch
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Ausführung	Zehneck

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	22360606
eCl@ss 9.0	22560206
UNSPSC_Code_v190501	40173303
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Stainless steel pipe nipple

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen



L1	SW
mm	mm
27,0	50

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).