

Kunststoffrohr

Serie »speedfit« und »sharkbite«

PLUS ||

Artikel Nr. 136362

Typen Nr. 97.06-100



Beispielhafte Darstellung

Kunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF und WRAS.

LLDPE/LDPE-Rohre sind für Trinkwasseranwendungen (Kaltwasser) mit einem maximalen Chlorgehalt von 4 parts per million (ppm) geeignet. Warmwasser über 20 °C und / oder Druckbelastungen über dem angegebenen Maximum reduzieren die Lebensdauer dieses Materials. Ebenfalls sollte eine direkte Einstrahlung von Sonnenlicht vermieden werden.

Technische Informationen

Rohr-Außen-Ø	6 mm
Rohr-Innen-Ø	4 mm
Arbeitsdruck	-0,95 - 15 bar
Betriebstemperatur	-20 bis 65 °C
Rollenlänge	100 m
Biegeradius min.	25 mm
Farbe	schwarz
Material	LLDPE

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173200
Ursprungsland	GB
eCl@ss 5.1.4	27294001
eCl@ss 9.0	27294090
UNSPSC_Code_v190501	40171620
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Industrial HDPE pipe

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included