

Schlauchaufroller

Schlauchaufroller »BluBird«

Artikel Nr. 150097

Typen Nr. SAR.BB.20X13.G12.15



Beispielhafte Darstellung

Schlauchaufroller »BluBird« mit offenem Stahlgehäuse, automatischer Rücklauffretierung und hochflexiblem, silikonfreiem Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.).

Die gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe UV- und Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei. Beständig gegen leichte Fette, Öl und Diesel. Durch den Mix aus Vollgummi und Gewebeeinlage ist der Schlauch zusätzlich sehr leicht.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-45 bis 85 °C
Betriebsdruck max.	20 bar
Eingang	G 1/2 IG
Ausgang	G 1/2 IG
Schlauch-Ø außen	20 mm
Schlauch-Ø innen	13 mm
Schlauchlänge	15 m
Seele	Gummi
Einlage	Gewebeeinlagen
Außendecke	Gummi
Gehäuse	Stahl, pulverbeschichtet in blau
Anwendungsbereich	für Druckluft
Montagemöglichkeiten	Wand-, Boden- oder Deckenmontage
A	415,0 mm
B	450,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	40093200
Ursprungsland	IN
eCl@ss 5.1.4	21109090
eCl@ss 9.0	21109002
UNSPSC_Code_v190501	40142022
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Hose reel

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHs compliant
REACH Info	contains SVHC substance