

Sicherheitseinrichtung mit Schnellkupplung



Artikel Nr. 153565

Typen Nr. SE.SK.B.O2.14.4



Beispielhafte Darstellung

Sicherheitseinrichtungen dieser Art besitzen zwei Funktionen:

- Sie stoppen Flammenrückschläge und verhindern die Ausbreitung der Flamme zurück in den Schlauch oder zur Gasquelle und schützt somit die Flasche und den Bediener. Flammenrückschläge entstehen, wenn z. B. der Brenner verstopft ist, der Gasfluss zu gering ist oder falsch gemischtes Gas gezündet wird.
- Das Rückschlagventil sorgt dafür, dass Gas nur in eine Richtung - von der Gasquelle zum Brenner - strömen kann und verhindert somit, dass ein Gas (z. B. Sauerstoff) in die Leitung des anderen Gases (z. B. Acetylen) zurückströmt. Wenn sich Gase in der Leitung vermischen, kann es zu einer Explosionsgefahr kommen.

Technische Informationen

Material	Messing, CrNi-Stahl
Durchflusswerte	95 m ³ /h
Gasart	Sauerstoff
Arbeitsdruck max.	20 bar
Ausführung	Montage am Brenner
Anschluss Eingang	DN 4
Anschluss Ausgang	G 1/4 IG
Norm	nach EN 561 / ISO 7289

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84814090
Ursprungsland	TR
eCl@ss 5.1.4	21089290
eCl@ss 9.0	21089290
UNSPSC_Code_v190501	23271400
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Welding machinery