

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyamid, PA12

MAX |||

Artikel Nr. 158144

Typen Nr. SP10750PADSK



Beispielhafte Darstellung

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
Betriebsdruck max. bei 23 °C	12 bar
Anschlussart	Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 / Nippel NW 7,2 - 7,8
Gewinde	R 1/4 AG
Schlauch-Ø außen	10 mm
Schlauch-Ø innen	8 mm
Spiral-Ø außen	118 mm
Windungen	28
Arbeitslänge max.	7,5 m
Schlauchmaterial	Polyamid (PA 12)
Shore-Härte	65D

mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel, Stahl verzinkt

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Arbeitslänge



Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).
Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C	107551	243.55 ST
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., Polyamid, R 1/4, Schlauch-Ø 10x8, PN bei 23 °C max. 15 bar, Länge 7,5 m	158120	SP10750PA
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, Alu, G 1/4 IG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°C	199979	DKSKIG14