

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyamid, PA12

MAX |||

Artikel Nr. 158146

Typen Nr. SP12250PADSK



Beispielhafte Darstellung

Für den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
Betriebsdruck max. bei 23 °C	12 bar
Anschlussart	Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 / Nippel NW 7,2 - 7,8
Gewinde	R 3/8 AG
Schlauch-Ø außen	12 mm
Schlauch-Ø innen	9 mm
Spiral-Ø außen	122 mm
Windungen	9
Arbeitslänge max.	2,5 m
Schlauchmaterial	Polyamid (PA 12)
Shore-Härte	65D

mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel, Stahl verzinkt

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Arbeitslänge



Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).
Nach Überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 3/8 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C	107552	243.56 ST
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., Polyamid, R 3/8, Schlauch-Ø 12x9, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 2,5m	158122	SP12250PA
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, Alu, G 3/8 IG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°C	199980	DKSKIG38