

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyurethan

MAX |||

Artikel Nr. 158188

Typen Nr. SP8750PUDSK



Beispielhafte Darstellung

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.

Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.

Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Technische Informationen


Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Betriebsdruck max. bei 23 °C	12 bar
Gewinde	G 1/4 AG
Anschlussart	Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,2 / Nippel NW 7,2
Schlauch-Ø außen	8 mm
Schlauch-Ø innen	5 mm
Windungen	83
Arbeitslänge max.	7,5 m
Schlauchmaterial	Polyurethan (PUR)
Shore-Härte	98A
Spiral-Ø außen	42 mm

mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel, Stahl verzinkt

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Arbeitslänge



Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).
Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C	107551	243.55 ST
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., PU, G 1/4, Schlauch-Ø 8x5, PN bei 23 °C max. 12 bar, Länge 7,5 m	158158	SP8750PU
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, Alu, G 1/4 IG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°C	199979	DKSKIG14