

Spiralschlauch-Kupplung-Set

Spiralschlauch aus Polyurethan

MAX ||

Artikel Nr. 158209

Typen Nr. SP121000PUSSK



Beispielhafte Darstellung

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.

Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.

Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Technische Informationen


Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Betriebsdruck max. bei 23 °C	10 bar
Gewinde	G 3/8 AG
Anschlussart	Stahlkupplung NW 7,8 / Nippel NW 7,8
Schlauch-Ø außen	12 mm
Schlauch-Ø innen	8 mm
Windungen	54
Arbeitslänge max.	10,0 m
Schlauchmaterial	Polyurethan (PUR)
Shore-Härte	98A
Spiral-Ø außen	82 mm

mit Schnellverschlusskupplung NW 7,8 und Stecknippel, Stahl verzinkt

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Arbeitslänge



Die Arbeitslänge ist die maximal zulässige Streckung (Grenzwert).
Nach überschreiten des Grenzwertes kann eine bleibende Verformung eintreten.

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl verz., G 3/8 IG, Betriebsdr. 0 - 35bar, Mediums-/ Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C	141516	244.72-E
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Stahl verz., G 3/8 IG, Betriebsdr. 0 - 35bar, Mediums-/ Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C	141551	244.552
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., PU, G 3/8, Schlauch-Ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 10,0 m	158167	SP121000PU