

Spiralschlauch-Pistolen-Set »Typhoon«

MAX |||

Artikel Nr. 159862

Typen Nr. SPPST10600PU



Beispielhafte Darstellung

Sofort einsatzfähiges Schlauchset, bestehend aus einem Polyurethan-Spiralschlauch, einer Hochleistungs-Blaspistole Typ »Typhoon«, einer fest eingebundenen Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	0 bis 50 °C
Betriebsdruck max.	10 bar
Anschlussart	Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 / Nippel NW 7,2 - 7,8
Gewinde	G 1/4 AG
Schlauch-Ø außen	10 mm
Schlauch-Ø innen	6,5 mm
Spiral-Ø außen	69 mm
Arbeitslänge max.	6,0 m
Schlauchmaterial	Polyurethan (Spiralschlauch)
Pistolenkörper	Aluminium
Handhebel	Aluminium-Druckguss

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	US
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehb., PU, G 1/4, Schlauch-Ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 6,0 m	158161	SP10600PU
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, drehbar, Alu, G 1/4 IG, Betriebsdruck 12bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 70°C	199979	DKSKIG14
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C	107551	243.55 ST
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innen	118124	29 V
Nippel, NW 7,2 - 7,8, Messing blank, G 1/4 AG, Gewindebeschichtung, Betriebsdr. 0-12 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C	125654	243.50-EB