





AC20-B bis AC60-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler + Druckluftöler AC30-F02-B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie AC-D abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
- Luftfilter + Regler + Öler.
- Baugröße: 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60.
- Gewindegröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
- Max. Betriebsdruck: 1.0 MPa.
- Anbauteil.









Air combination, Air filter, regulator and
Lubricator

Technische Daten

Gehäusegröße	30
Gewinde	F (G)
Anschluss	02 (1/4)
Schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass	ohne Automatischer Kondensatablass
Manometer / Digitaler Druckschalter	ohne Manometer
Rückschlagventil	Ohne
Druckschalter	Ohne
Zwischenabgang	Ohne
3/2-Wege Restdruckentlüftungsventil	Ohne
Einstelldruck	Standard (0.05 bis 0.85 MPa)
Behältertyp + Ablassventil für Öler	Standard (Polycarbonatbehälter + Öler ohne Ablassventil)
Behälterschutz	Ohne
Filter-Regler Ablassanschluss	Standard
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Durchflussrichtung	Standard (Durchflussrichtung: Links->Rechts)
Ablassventil mit Schlauchtülle	Ohne Schlauchtülle

Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Druckmedium	Air
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C (with no freezing)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (with no freezing)
Ablasskapazität	25 cm ³
Öleinfüllmenge	25 cm ³
Gewicht	0.801 Kg

Abmessungen



Weitere Informationen

Katalog	AC-B-Bb_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_AR-B_TF2Z394EN.pdf IM_AR-B_TF2Z394DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_AC-B_OMT0014EN-A.pdf OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf