


AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler AC60A-F10CE-B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie AC-D abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
- Filter-Regler + Öler.
- Baugröße: 20, 30, 40, 50, 60.
- Gewindegröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
- Max. Betriebsdruck: 1.0 MPa.
- Anbauteil.




Druckluft-Wartungseinheit (FRL-Einheit), Filter
mit manuellem Ablass, Regler mit manueller
Einstellung, Druckregelung, Befeuchter

Technische Daten

Gehäusegröße	60
Gewinde	F (G)
Anschluss	10 (1)
Schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass	C [Schwimmergesteuerter Kondensatablass (NC)]
Manometer / Digitaler Druckschalter	E [Mit quadratischem eingelassenem Manometer (mit Grenzwertanzeige)]
Rückschlagventil	Ohne
Druckschalter	Ohne
3/2-Wege Restdruckentlüftungsventil	Ohne
Einstelldruck	Standard (0.05 bis 0.85 MPa)
Behältertyp + Ablassventil für Öler	Standard (Polycarbonatbehälter + Öler ohne Ablassventil)
Behälterschutz	Ohne
Filter-Regler Ablassanschluss	Standard
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Durchflussrichtung	Standard (Durchflussrichtung: Links->Rechts)
Ablassventil mit Schlauchtülle	Ohne Schlauchtülle

Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Ablasskapazität	45 cm ³
Öleinfüllmenge	135 cm ³
Gewicht	3.297 Kg



Weitere Informationen

Katalog	AC-B-Bb_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoc_AW-B_TF1W28EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_AW_SMU06DE-A.pdf IM_AW_SMU06EN-A.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AWx-B_OMS0038EN-C.pdf OM_AWxK-B_OMT0013DE.pdf OM_AC-B_OMT0014EN-A.pdf OM_AW-B_OMS0038DE.pdf OM_AWxK-B_OMT0013EN-B.pdf