





AR20(*)-B bis AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus AR20-F02BM-R-B


Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen



Technische Daten


Gehäuseoption 1	Keine
Gehäusegröße	20
Rückflussfunktion	Keine
Gewinde	F (G)
Anschluss	02 (1/4)
Option	BM (Mit Befestigungselement + Ausführung mit rundem Manometer /mit Farbzonen)
Semi-Standard	R (Durchflussrichtung: Rechts->Links)
Gehäuseoption 2	Keine
-	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa



Konstruktion

Konstruktion

AR20(K)-B/AR25(K)-B



Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Modell	Farbe
1	Gehäuse	Zink-Druckguss	AR10-A	Weiß
		Aluminium-Druckguss	AR20(K)-B bis AR60(K)-B	
2	Kappe	Polyacetal	AR10-A	Weiß
			AR20(K)-B bis AR40(K)-B	
		Aluminium-Druckguss	AR50(K)-B/AR60(K)-B	

Ersatzteile
[AR10-A]

Pos.	Bezeichnung	Material	Bestell-Nr.
3	Ventil	HNBR	AR10P-090S
4	Kolbenbaugruppe	Polyacetal	AR10P-150AS
5	Ventilführung	Polyacetal	131329
6	Einstellknopf	Polyacetal	AR12P-030

[AR20(K)-B bis AR60(K)-B]

Pos.	Bezeichnung	Material	Bestell-Nr.	
			AR20(K)-B	AR25(K)-B
3	Ventil	Messing, HNBR	AR20P-410S	AR25P-410S
4	Membran	wetterbeständiges NBR	AR20P-150AS	AR25P-150AS
5	Ventilführung	Polyacetal	AR20P-050AS	AR25P-050AS
6	Einstellknopf	Polyacetal	AR23P-030	AR28P-030
7	Rückschlagventil Anm.)	—	AR23KP-020AS	

Anm.) Nur bei Regler mit Rückstrommechanismus (AR20K-B bis AR60K-B).
Im Lieferumfang sind Rückschlagventilgehäuse, Rückschlagventilkörper und 2 Schrauben enthalten.

Weitere Informationen

Katalog	AC-B-Bb_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_ARx_SMV43EN.pdf IM_AR_SMV43DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf