





AR20(*)-B to AR60(*)-B, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge AR25-F03BE-Y-B

Fiche technique


General series information



Spécifications standards

Exécutions spéciales 1	Sans
Taille du corps	25
Fonction de débit inverse	Sans
Taraudage	F (G)
Orifice	03 (3/8)
Option	BE (Avec fixation + Avec manomètre carré encastré, avec index de plage)
Semi-standard	Y (Bague vers le haut)
Exécutions spéciales 2	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Poids	0.258 Kg


Dimensions



Constructions

Construction

AR20(K)-B/AR25(K)-B



Nomenclature

Réf.	Description	Matière	Modèle	Couleur
1	Corps	Moulé en zinc	AR10-A	Argent platiné
		Moulé en aluminium	AR20(K)-B à AR60(K)-B	
2	Couvercle	Polyacétale	AR10-A	Argent platiné
			AR20(K)-B à AR40(K)-B	
		Moulé en aluminium	AR50(K)-B/ AR60(K)-B	

Pièces de rechange

[AR10-A]

Réf.	Description	Matière	Référence
3	Ensemble clapet	HNBR	AR10P-090S
4	Ensemble piston	Polyacétale	AR10P-150AS
5	Ensemble clapet antiretour	Polyacétale	131329
6	Bague	Polyacétale	AR12P-030

[AR20(K)-B à AR60(K)-B]

Réf.	Description	Matière	Référence	
			AR20(K)-B	AR25(K)-B
3	Ensemble clapet	Laiton, HNBR	AR20P-410S	AR25P-410S
4	Ensemble membrane	NBR résistant au changement de climat	AR20P-150AS	AR25P-150AS
5	Ensemble clapet antiretour	Polyacétale	AR20P-050AS	AR25P-050AS
6	Bague	Polyacétale	AR23P-030	AR28P-030
7	Ensemble clapet ^{Note)}	—	AR23KP-020AS	

Note) L'ensemble à clapet antiretour n'est disponible que pour un régulateur avec mécanisme de débit inversé (AR20K-B à AR60K-B).
L'ensemble inclus le corps du clapet antiretour, son couvercle et 2 vis.

Information supplémentaire

Catalogue	AC-B-B_FR.pdf
Manuels d'installation	IM_ARx_SMV43FR.pdf IM_ARx_SMV43EN.pdf
Operation manuals	OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf