





C(D)75, Vérin, double effet, simple tige

C75F32-50

Fiche technique

- Vérin, double effet, simple tige.
- Alésages (mm) : 32, 40.
- Courses standard jusqu'à 300 mm.
- Compatible avec les détecteurs.




Vérin double effet, simple tige

Standard Specifications

Aimant	Sans
Série	75 (Standard)
Montage	F (Fond court/standard)
Alésage	32mm
Course	50
Amortissement	Amortissement élastique
Soufflet de tige	Sans soufflet de tige
Fixation de montage	Sans
Accessoire	Sans
Type de montage du détecteur	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
Racleur renforcé	Sans
En acier inoxydable	Standard
Course Longue	Standard
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa

Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Pneumatic input connection	G 1/8
Pneumatic exhaust connection	G 1/8
Mode de fonctionnement de course simple	Double effet, Simple tige
Maximum piston speed	1500 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique
Male thread of rod end	M10 x 1.5
Minimum piston speed	50 mm/s
Lubrification	Non requise (sans lubrifi cation)
Nombre de connexions pneumatiques	2
Fluide	Air
Température d'utilisation	-20 - 80°C
Poids	0.425 Kg



Information supplémentaire

Catalogue

[C85_C75-A_FR.pdf](#)