

## C(D)85, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange CD85N25-50-B

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Klemmzylinder
- Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
- Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Standardhub bis 300 mm
- Signalgeber montierbar




Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger  
Kolbenstange


### Technische Daten

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (Eingebaut)                                       |
| Montage                                     | N (Standard, integriertes Gegenlager)               |
| Kolben-Ø                                    | Ø 25 mm                                             |
| Hub                                         | 50                                                  |
| Dämpfung                                    | Elastische Endlagendämpfung                         |
| Faltenbalg                                  | Keine                                               |
| Signalgeber Montage                         | B (Bandmontage)                                     |
| Signalgeber                                 | Ohne Signalgeber                                    |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)  |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                               |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                               |
| Langsamlauf                                 | Keine                                               |
| Edelstahl                                   | Keine                                               |
| Langhub                                     | Keine                                               |
| Druckmedium                                 | Compressed Air                                      |
| Maximale Medientemperatur                   | 80 °C                                               |
| Maximale Medientemperatur mit Magnet        | 60 °C                                               |

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Minimale Medientemperatur                            | -20 °C [without condensation] |
| Minimale Medientemperatur mit Magnet                 | -10 °C [without condensation] |
| Maximaler Betriebsdruck                              | 1 MPa                         |
| Minimaler Betriebsdruck                              | 0.05 MPa                      |
| Prüfdruck                                            | 1.5 MPa                       |
| Maximale Umgebungstemperatur                         | 80 °C                         |
| Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet              | 60 °C                         |
| Minimale Umgebungstemperatur                         | -20 °C                        |
| Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet              | -10 °C                        |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse                      | 2 Stk.                        |
| Pneumatischer Eingangsanschluss                      | G 1/8                         |
| Pneumatischer Ausgangsanschluss                      | G 1/8                         |
| Funktionsweise                                       | Doppeltwirkend                |
| Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa) | 245.5 N                       |
| Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa) | 206.2 N                       |
| Maximale Kolbengeschwindigkeit                       | 1,500 mm/s                    |
| Ausführung der Dämpfung                              | Rubber bumper                 |
| Kolbenstangenende                                    | Außengewinde                  |
| Geometrische Form der Kolbenstange                   | Einseitige Kolbenstange       |
| Kolbenstangenausgewinde                              | M10 x 1.25                    |
| Verwendbarer Schlauch                                | Soft nylon;Nylon;Polyurethane |
| Minimale Kolbengeschwindigkeit                       | 50 mm/s                       |
| Gewicht                                              | 0.295 Kg                      |


## Abmessungen





Konstruktion

C□85□20, 25 Elastische Endlagendämpfung (Demontage nicht möglich, außer Abstreifer Pos. 16)



Stückliste

| Pos. | Bezeichnung      | Material         | Anzahl | Bemerkung        |
|------|------------------|------------------|--------|------------------|
| ①    | Zylinderkopf     | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ②A   | Zylinderdeckel N | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ②B   | Zylinderdeckel E | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ②C   | Zylinderdeckel F | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ②D   | Zylinderdeckel Y | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ③    | Zylinderrohr     | Rostfreier Stahl | 1      |                  |
| ④    | Kolbenstange     | Stahl            | 1      | hartverchromt    |
| ⑤    | Kolben           | Leichtmetall     | 1      | chromatiert      |
| ⑥    | Scheibe          | Stahl            | 1      | vernickelt       |
| ⑦    | Gleitlager       | Sinterbronze     | 1      |                  |
| ⑧    | Gleitlager       | Sinterbronze     | 2      |                  |

\* Rostfreier Stahl (verdrehgesicherte Kolbenstange)

| Pos. | Bezeichnung         | Material | Anzahl | Bemerkung              |
|------|---------------------|----------|--------|------------------------|
| ⑨    | Sicherungsring      | Stahl    | 1      | vernickelt             |
| ⑩    | Sicherungsring      | Stahl    | 2      |                        |
| ⑪    | Magnetring          |          | 1      | (nur Signalgeberausf.) |
| ⑫    | Kolbenführungsband  | PTFE     | 1      |                        |
| ⑬    | Dämpfscheibe A      | PUR      | 1      |                        |
| ⑭    | Dämpfscheibe B      | PUR      | 1      |                        |
| ⑮    | Dichtung            | NBR      | 1      |                        |
| ⑯    | Dichtung/Abstreifer | NBR      | 1      |                        |
| ⑰    | Kolbendichtung      | NBR      | 1      |                        |
| ⑱    | Kolbenstangenmutter | Stahl    | 1      | vernickelt             |
| ⑲    | Befestigungsmutter  | Stahl    | 1      | vernickelt             |

## Weitere Informationen

Katalog

[C85\\_C75-A\\_DE.pdf](#)