


## C(D)85-S/T, ISO-Zylinder (ISO6432), einfachwirkend, einseitige Kolbenstange CD85N25-10T-A

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Einfachwirkend, einseitige Kolbenstange, Federkraft eingefahren/ausgefahren
- Entspricht ISO-Standard 6432
- Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Standardhub bis 150 mm
- Signalgeber montierbar




Einfachwirkender Zylinder, nicht rotierender  
Einzelkolbenstange, Rückhub durch Feder

### Technische Daten

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Magnet                                          | D (eingebaut)                                       |
| Montage                                         | N (Standard, integriertes Gegenlager)               |
| Kolben-Ø                                        | Ø25 mm                                              |
| Hub                                             | 10                                                  |
| Funktionsweise                                  | T (Federkraft ausfahrend)                           |
| Signalgeber Montage                             | A (Schienenmontage)                                 |
| Signalgeber                                     | ohne Signalgeber                                    |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker     | 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)  |
| Anzahl                                          | 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) |
| Optionen Kolbenstangenende                      | Keine                                               |
| Rostfreier Stahl                                | Keine                                               |
| -                                               | Druckluft                                           |
| Maximale Temperatur des Druckmediums mit Magnet | 80°C                                                |
| Minimale Temperatur des Druckmediums mit Magnet | -20°C                                               |
| Maximaler Betriebsdruck                         | 1 MPa                                               |
| Minimaler Betriebsdruck                         | 0.23 Mpa                                            |
| Prüfdruck                                       | 1.5 MPa                                             |
| Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet         | 80°C                                                |


|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet | -20°C                          |
| Pneumatischer Eingangsanschluss         | G 1/8                          |
| Pneumatischer Ausgangsanschluss         | G 1/8                          |
| Funktionsweise des Antriebes einfachw.  | Einfachwirkend, Federkraft ein |
| Maximale Kolbengeschwindigkeit          | 1500 mm/s                      |
| Ausführung der Dämpfung                 | Rubber bumper                  |
| Kolbenstangenendauführung               | Außengewinde                   |
| Kolbenstangenaußengewinde               | M10 x 1.25                     |
| Gewicht                                 | 0.278 Kg                       |

## Abmessungen



Konstruktion

Einfachwirkend: Standardausführung  
Federkraft eingefahren/C□85□20, 25-□S



Stückliste

| Pos. | Bezeichnung      | Material         | Anzahl | Bemerkung        |
|------|------------------|------------------|--------|------------------|
| ①    | Zylinderkopf     | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ②A   | Zylinderdeckel N | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ②B   | Zylinderdeckel E | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ②C   | Zylinderdeckel F | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ②D   | Zylinderdeckel Y | Leichtmetall     | 1      | farblos eloxiert |
| ③    | Zylinderrohr     | Rostfreier Stahl | 1      |                  |
| ④    | Kolbenstange     | Stahl*           | 1      | hartverchromt    |
| ⑤    | Kolben           | Alumite weiss    | 1      | chromatiert      |
| ⑥    | Scheibe          | Stahl            | 1      | vernickelt       |
| ⑦    | Gleitlager       | Sinterbronze     | 1      |                  |
| ⑧    | Gleitlager       | Sinterbronze     | 1      |                  |
| ⑨    | Sicherungsring   | Stahl            | 1      | vernickelt       |
| ⑩A   | Feder A          | Federstahl       | 1      | Zink verchromt   |

\* Rostfreier Stahl (Verdrehgesicherte Kolbenstange)

| Pos. | Bezeichnung         | Material     | Anzahl | Bemerkung              |
|------|---------------------|--------------|--------|------------------------|
| ⑩B   | Feder B             | Federstahl   | 1      | Zink verchromt         |
| ⑪    | Federführung        | Leichtmetall | 1      |                        |
| ⑫    | Federhalter         | Leichtmetall | 1      |                        |
| ⑬    | Stellschraube       | Stahl        | 1      |                        |
| ⑭    | Kolbenführungsband  | PTFE         | 1      |                        |
| ⑮    | Dämpfscheibe A      | PUR          | 1      |                        |
| ⑯    | Dämpfscheibe B      | PUR          | 1      |                        |
| ⑰    | Dichtung            | NBR          | 1      |                        |
| ⑱    | Dichtung/Abstreifer | NBR          | 1      |                        |
| ⑲    | Kolbendichtung      | NBR          | 1      |                        |
| ⑳    | Kolbenstangenmutter | Stahl        | 1      | vernickelt             |
| ㉑    | Befestigungsmutter  | Stahl        | 1      | vernickelt             |
| ㉒    | Magnetring          |              | 1      | (Nur Signalgeberausf.) |

## Weitere Informationen

Katalog

[C85\\_C75-A\\_DE.pdf](#)