


C(D)85-S/T, Vérin ISO, simple effet, simple tige CD85N10-25T-A


- Simple effet, simple tige, tige rentrée/tige sortie
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Course standard jusqu'à 150 mm
- Compatible avec les détecteurs



*Vérin simple effet, tige de piston simple non
tournante, course de rappel par ressort*


Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	N (Tenon arrière intégré standard)
Alésage	Ø10 mm
Course	25
Mouvement	T (Tige sortie)
Montage de détecteur	A (Fixation par rail)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
En acier inoxydable	Sans
-	Air
Température du fluide max. avec détection	80°C
Température du fluide min. avec détection	-20°C
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.18 Mpa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max. avec détection	80°C

Température ambiante min. avec détection	-20°C
Raccord d'entrée pneumatique	M5
Raccord de sortie pneumatique	M5
Mode de fonctionnement de course simple	Simple effet, ou sortie
Vitesse maximale du piston	1500 mm/s
Type d'amortissement	Rubber bumper
Écrou de tige	Filetage extérieur
Filetage	M4
Weight	0.060 Kg

[illegible]

Simple effet: simple tige

Tige rentrée/C□85□8 à 16-□S (démontage impossible)



N°	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
①	Fond avant	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②A	Fond arrière N	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②B	Fond arrière E	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②C	Fond arrière F	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②D	Fond arrière Y	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
③	Tube	Acier inox	1	
④	Tige	Acier inox	1	
⑤	Piston	Laiton	1	
⑥	Piston A	Laiton	1	(modèle avec détection)
⑦	Piston B	Laiton	1	(modèle avec détection)
⑧	Bague	Bronze fritté	1	

N°	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
⑨	Aimant		1	(modèle avec détection)
⑩	Rondelle	Uréthane	2	
⑪	Ressort de rappel A	Corde à piano	1	
⑫	Ressort de rappel B	Corde à piano	1	
⑬	Guide du ressort	Laiton	1	
⑭	Entretoise	Laiton	1	
⑮	Joint de piston	NBR	1	
⑯	Joint de tube	NBR	1	
⑰	Joint de piston	NBR	1	
⑱	Ecrou de tige	Acier	1	Nickelé
⑲	Ecrou de montage	Acier	1	Nickelé

-

-

[C85_C75-A_FR.pdf](#)