

C(D)85, Vérin aux normes ISO, double effet, simple tige C85N20-70

Fiche technique

General series information

- Vérin serti double effet, simple tige
- Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Compatible avec les détecteurs



Vérin double effet, simple tige

Spécifications standards

Aimant	Sans
Montage	N (Tenon arrière intégré standard)
Alésage	Ø20 mm
Course	70
Amortissement	Amortissement élastique
Soufflet de tige	Sans
Type de montage du détecteur	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
Acier inox	Sans
Course Longue	Sans
Pression du fluide	Compressed Air
Température maximum du fluide	80 °C
Température max. du fluide, avec détection	60 °C


Température minimum du fluide	-20 °C [without condensation]
Température du fluide min.	-20 °C
Température minimum du fluide, avec détection	-10 °C [without condensation]
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	G 1/8
Raccord de sortie pneumatique	G 1/8
Action	Double effet
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	157.1 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	132.0 N
Maximum piston speed	1,500 mm/s
Type d'amortissement	Rubber bumper
Piston rod end	Filetage extérieur
Forme géométrique de la tige de piston	Tige simple
Filetage	M8
Matière de tube compatible	Soft nylon;Nylon;Polyurethane
Minimum piston speed	50 mm/s
Poids	0.266 Kg

Dimensions

複動・片ロッド


ラバークッション：C□85N チューブ内径 - ストローク - □

磁石なし/磁石内蔵




エアクッション：C□85N チューブ内径 - ストローク C-□

磁石なし/磁石内蔵



ジャバラ付



寸注表

寸法		(mm)																											
72	寸法	BE	C	D	E	F	G	G ₁	G ₂	H	HR	K	MA	KK	KX	N ₁	N ₂	NA	NR	S	SW	U	WA	XC	Z	ZZ			
8	12	M12X1.25	4	16	M6X0.8	8	12	7	5	28	10	—	4.2	Max 0.7	16	6	11.5	9.5	15	12	10	46	7	6	—	18	64	78	86
10	12	M12X1.25	4	16	M6X0.8	8	12	7	5	28	10.5	—	4.2	Max 0.7	16	6	11.5	9.5	15	12	10	46	7	6	10.5	16	64	78	86
12	16	M16X1.5	6	20	M8X1.0	12	17	10	5	30	14	5	6.2	M6X1	24	8	13.5	11.5	18.5	16	14	10	9	9.5	23	88	100	109	
16	16	M16X1.5	6	19	M8X1.0	12	17	8	6	38	14	5	6.2	M6X1	24	8	13.5	11.5	18.5	16	13	10	9	9.5	22	88	100	109	
20	20	M20X1.5	8	28	G 1/8	16	22	8	4	44	17	6	8.2	M6X1.25	32	11.5	11.5	17.5	16	22	61	12	10	13	24	95	115	126	
25	25	M25X1.5	10	32	G 1/8	16	22	8	4	44	17	6	8.2	M6X1.25	32	11.5	11.5	17.5	16	22	61	12	10	13	24	95	115	126	


()内はエアクションの場合。

ジャバラ付

ジャバラ付										(mm)			
2-1=2 2-2=2	2-1=2		2-2=2		2-3=2		2-4=2		2-5=2				
	AM	C	e	f	K	KK	h						
20	70	8	36	20	6	M8×1.25	1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500
25	70	8	36	20	6	M10×1.25	74	84	96	109	134	159	—
25	22	10	36	20	6	M10×1.25	74	87	99	112	137	162	187

Constructions

C□85□20, 25 Amortissement élastique



No.	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
①	Couvercle de tige	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②A	Fond arrière N	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②B	Fond arrière E	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②C	Fond arrière F	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②D	Fond arrière Y	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
③	Tube	Acier inox	1	
④	Tige	Acier au carbone	1	Chromaté dur
⑤	Piston	Alliage d'aluminium	1	Chromaté
⑥	Rondelle	Acier au carbone	1	Nickelé
⑦	Douille	Bronze fritté	1	
⑧	Douille	Bronze fritté	2	

* Acier inox (tige antirotation)

No.	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
⑨	Circlip	Acier au carbone	1	Nickelé
⑩	Circlip	Acier au carbone	2	
⑪	Aimant		1	pour le modèle avec détection
⑫	Joint racleur	Résine phénolique	1	
⑬	Rondelle A	Uréthane	1	
⑭	Rondelle B	Uréthane	1	
⑮	Joint de piston	NBR	1	
⑯	Joint de tige	NBR	1	
⑰	Joint de piston	NBR	1	
⑱	Ecrou de tige	Acier au carbone	1	Nickelé
⑲	Ecrou de montage	Acier au carbone	1	Nickelé

Information supplémentaire

Catalogue

[C85_C75-A_FR.pdf](#)