


C(D)85K, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert C85KN8-100

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- ISO-Zylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert
- Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Dämpfung: nur elastische Dämpfung
- Hub (mm): bis 300 (je nach Ausführung)
- Signalgeber montierbar (separate Bestellung)




*Doppeltwirkend, verdrehgesicherte
Kolbenstange, Standardkolbenstange*

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	N (Standard, integriertes Gegenlager)
Kolben-Ø	Ø8 mm
Hub	100
Signalgeber Montage	Ohne Signalgeber
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Langhub	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	80 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-20 °C
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	80 °C

Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5
Pneumatischer Ausgangsanschluss	M5
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	25.2 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	18.9 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	1500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Rubber bumper
Kolbenstangenende	Außengewinde
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Kolbenstangenaußengewinde	M4
Verdrehtoleranz	±1° 30'
Gewicht	0.075 Kg

Abmessungen




寸法表 (mm)	シリーズ	AM	BE	C	CD	D	EE	EW	F	G	H	HR	K	KA	KK	KV	N	Nu	NA	NC	RR	S	SW	U	WA	WH	XC	Z	ZZ
8	12	M7×1.25	4.5	16.5	M5×0.8	8	12	7	5	20	10	—	4.2	M4×0.7	10	4	11.5	9.5	15	12	10	45	7	6	—	10	62	75	86
10	12	M12×1.25	4.5	16.5	M5×0.8	8	12	7	5	20	10	—	4.2	M4×0.7	10	4	11.5	9.5	15	12	10	45	7	6	10	62	75	86	
12	16	M16×1.5	6.5	19.5	M5×0.8	12	17	7	5	20	10	—	4.2	M4×0.7	10	4	11.5	9.5	15	12	10	45	7	6	10	62	75	86	
16	16	M16×1.5	6.5	19.5	M5×0.8	12	17	7	5	20	10	—	4.2	M4×0.7	10	4	11.5	9.5	15	12	10	45	7	6	10	62	75	86	
20	20	M22×1.5	8	22	G 1/8	16	20	8	5	24	17	—	6.3	M6×1.25	12	5	17	15	17	24	22	11	62	13	24	95	115	126	
25	25	M27×1.5	10	27	G 1/8	18	22	8	5	24	20	—	8	M8×1.25	15	11	22	20	22	30	25	13	65	17	28	105	126	137	

()内はエアクッションの寸法。

ジャバラ付 (mm)	シリーズ	AM	C	e	f	K	KK	h								i								JH JW								Wh							
								1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500									1~50	51~100	101~150	151~200	201~300	301~400	401~500										
8	20	22	8	36	20	8	M5×1.25	71	84	95	104	134	159	—									71	84	95	104	134	159	—										
10	25	22	10	36	20	8	M10×1.25	74	87	99	112	137	162	187									74	87	99	112	137	162	187										
12	20	22	8	36	20	8	M5×1.25	71	84	95	104	134	159	—									71	84	95	104	134	159	—										
16	20	22	8	36	20	8	M5×1.25	71	84	95	104	134	159	—									71	84	95	104	134	159	—										
20	20	22	8	36	20	8	M5×1.25	71	84	95	104	134	159	—									71	84	95	104	134	159	—										
25	25	25	10	36	20	8	M10×1.25	74	87	99	112	137	162	187									74	87	99	112	137	162	187										

Konstruktion

Doppeltwirkend: Standardausführung
C□85□8 bis 16 Elastische Endlagendämpfung (Demontage nicht möglich)



Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Anzahl	Bemerkung
①	Zylinderkopf	Leichtmetall	1	farblos eloxiert
②A	Zylinderdeckel N	Leichtmetall	1	farblos eloxiert
②B	Zylinderdeckel E	Leichtmetall	1	farblos eloxiert
②C	Zylinderdeckel F	Leichtmetall	1	farblos eloxiert
②D	Zylinderdeckel Y	Leichtmetall	1	farblos eloxiert
③	Zylinderrohr	Rostfreier Stahl	1	
④	Kolbenstange	Rostfreier Stahl	1	
⑤A	Kolben A	Messing	1	
⑤B	Kolben B	Messing	2	(für Signalgeberausf.)

Pos.	Bezeichnung	Material	Anzahl	Bemerkung
⑥	Gleitlager	Sinterbronze	1	
⑦	Magnetring		1	(nur Signalgeberausf.)
⑧	Dämpfscheibe	PUR	2	
⑨	Dichtung	NBR	1	(2 für Signalgeberausf.)
⑩	Dichtung/Zyl.rohr	NBR	2	
⑪	Dichtung/Abstreifer	NBR	1	
⑫	Kolbendichtung	NBR	2	
⑬	Kolbenstangenmutter	Stahl	1	vernickelt
⑭	Befestigungsmutter	Stahl	1	vernickelt

Weitere Informationen

Katalog

[C85_C75-A_DE.pdf](#)