

## C(D)G5-S, Edelstahl- Druckluftzylinder, doppelwirkend, Standardkolbenstange CDG5BN32SR-250

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Doppelwirkend, einseitige Kolbenstange
- Alle Außenteile aus Edelstahl
- Spezieller Abstreifer verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder
- Zylinder-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Signalgeber montierbar




Doppelwirkender Zylinder mit einseitiger  
Kolbenstange

### Technische Daten

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (Eingebaut)                                                 |
| Montage                                     | B (Grundausführung)                                           |
| Dämpfung                                    | N (Dauergeschmiert, elastische Dämpfung)                      |
| Kolben-Ø                                    | 32 mm                                                         |
| Gewinde                                     | Rc (oder M5 für Kolben-Ø 20 und 25 mit Pneumatische Dämpfung) |
| Dichtungsmaterial                           | R (NBR)                                                       |
| Hub                                         | 250                                                           |
| Signalgeber                                 | Keine                                                         |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")      |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")     |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                         |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                                         |
| Druckmedium                                 | Air                                                           |
| Maximale Medientemperatur mit Magnet        | 60 °C                                                         |
| Minimale Medientemperatur mit Magnet        | -10 °C                                                        |
| Maximaler Betriebsdruck                     | 1.0 MPa                                                       |


|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Minimaler Betriebsdruck                 | 0.05 MPa           |
| Prüfdruck                               | 1.5 MPa            |
| Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet | 60 °C              |
| Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet | -10 °C             |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse         | 2 Stk.             |
| Pneumatischer Eingangsanschluss         | Rc 1/8             |
| Funktionsweise                          | Doppeltwirkend     |
| Maximale Kolbengeschwindigkeit          | 1000 mm/s          |
| Kolbenstangenende                       | Außengewinde       |
| Geometrische Form der Kolbenstange      | Runde Kolbenstange |
| Kolbenstangenaußengewinde               | M10 x 1.25         |
| Minimale Kolbengeschwindigkeit          | 50 mm/s            |
| Gewicht                                 | 1.280 Kg           |



Konstruktion

Konstruktion

Mit elastischer Dämpfung



Stückliste

| Pos. | Bezeichnung         | Material                             |
|------|---------------------|--------------------------------------|
| 1    | Zylinderkopf        | rostfreier Stahl 304                 |
| 2    | Zylinderdeckel      | rostfreier Stahl 304                 |
| 3    | Zylinderrohr        | rostfreier Stahl 304                 |
| 4    | Kolbenstange        | rostfreier Stahl 304   hartverchromt |
| 5    | Dämpfscheibe        | PUR                                  |
| 6    | Kolbenstangenmutter | rostfreier Stahl 304                 |
| 17   | Buchse              | Lager-Legierung                      |
| 18   | Kolben              | Aluminiumlegierung                   |
| 19   | Kolbenführungsband  | Kunststoff                           |

| Pos. | Bezeichnung             | Material |          |
|------|-------------------------|----------|----------|
|      |                         | CG5□□□SR | CG5□□□SV |
| 8    | Wasserfester Abstreifer | NBR      | FKM      |
| 9    | Abstreifer              |          |          |
| 10   | Kolbendichtung          |          |          |
| 21   | Kolbendichtung          | PET      |          |
| 13   | Typenschildabdeckung    |          |          |

Anm. 1) Alle Materialien der Komponenten und Oberflächenbehandlungen, die nicht oben aufgeführt werden, entsprechen denen der Standardausführung der Serie CG1.  
Anm. 2) Bei Zylindern mit Signalgebern ist der Kolben mit einem Magnetring ausgestattet.

## Weitere Informationen

Katalog

[CJ5-CG5-B\\_DE.pdf](#)