




## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2B50-15DZ

### Technisches Datenblatt

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.



### Technische Daten

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                         |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)                 |
| Ausführung                                  | Standard                              |
| Kolben-Ø                                    | Ø50 mm                                |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                            |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                    |
| Hub                                         | 15                                    |
| Gehäusezubehör                              | Standard [Kolbenstangen-Innengewinde] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                          |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                 |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                 |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                      |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                               |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                 |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                 |
| Langsamlauf                                 | Keine                                 |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                 |
| Fluorkautschukdichtung                      | Keine                                 |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Druckmedium                        | Druckluft               |
| Entspricht der EU RoHS Richtlinie  | Nicht konform           |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse    | 2 Stk.                  |
| Funktionsweise                     | Doppeltwirkend          |
| Geometrische Form der Kolbenstange | Einseitige Kolbenstange |
| Gewicht                            | 0.523 Kg                |

## Abmessungen

2x1 / 4 (Rc, NPT, G) (Port size)



## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)