




## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2A50-45DMZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Magnet                                      | Keine                                  |
| Montage                                     | A (Gewindebohrungen beidseitig)        |
| Ausführung                                  | Standard                               |
| Kolben-Ø                                    | Ø50 mm                                 |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                             |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                     |
| Hub                                         | 45                                     |
| Gehäusezubehör                              | M [Kolbenstangenende mit Außengewinde] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                           |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                  |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                  |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                       |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                                |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                 |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                  |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                  |
| Langsamlauf                                 | Keine                                  |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fluorkautschukdichtung | Keine     |
| -                      | Druckluft |
| Gewicht                | 0.716 Kg  |

## Abmessungen



## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)