




## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2B40TF-50DCZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Magnet                                      | Keine                   |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)   |
| Ausführung                                  | Standard                |
| Kolben-Ø                                    | Ø40 mm                  |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | TF                      |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer      |
| Hub                                         | 50                      |
| Gehäusezubehör                              | C [Elastische Dämpfung] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option            |
| Befestigungsschraube                        | Keine                   |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                   |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber        |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                 |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                  |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                   |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                   |
| Langsamlauf                                 | Keine                   |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                   |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fluorkautschukdichtung | Keine     |
| -                      | Druckluft |
| Gewicht                | 0.369 Kg  |

## Abmessungen



## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)