




C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CQ2D32-30DZ

Technisches Datenblatt


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	30
Gehäusezubehör	Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine

-	Druckluft
Gewicht	0.353 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高					
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT
32	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
40	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
50	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
60	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
70	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
80	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
90	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
100	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
110	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
120	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
130	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
140	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
150	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
160	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
170	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
180	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
190	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
200	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
210	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
220	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
230	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
240	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
250	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
260	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
270	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
280	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
290	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	38.5
300	75.100	100	210	10							

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)