



## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2A32-80DCZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Aimant                           | D (Aimant intégré)                 |
| Montage                          | A (Extrémités taraudées)           |
| Type                             | Standard                           |
| Alésage                          | Ø32 mm                             |
| Taraudage de l'orifice           | Rc                                 |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante       |
| Course                           | 80                                 |
| Option du corps                  | C [Butée élastique]                |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur) |
| Vis de montage                   | Sans                               |
| Fixation de tige                 | Sans                               |
| Détecteur                        | Sans détecteur                     |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                            |
| Nombre                           | 2 pcs.                             |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                               |
| Résistance aux températures      | Sans                               |
| Faible vitesse                   | Sans                               |
| En acier inoxydable              | Sans                               |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Joint en caoutchouc fluoré | Sans     |
| -                          | Air      |
| Weight                     | 0.479 Kg |

# 032-e50

オートミックス計

**標準型 7.5kWタイプ / COB-COB200**

標準型  
7.5kWタイプ  
COB-COB200

全高  
全幅  
全長

**標準型 15kWタイプ / COB-COB400**

標準型  
15kWタイプ  
COB-COB400

全高  
全幅  
全長

**標準型 22kWタイプ / COB-COB600**

標準型  
22kWタイプ  
COB-COB600

全高  
全幅  
全長

**標準型 30kWタイプ / COB-COB800**

標準型  
30kWタイプ  
COB-COB800

全高  
全幅  
全長

**標準型 45kWタイプ / COB-COB1200**

標準型  
45kWタイプ  
COB-COB1200

全高  
全幅  
全長

**標準型 60kWタイプ / COB-COB1600**

標準型  
60kWタイプ  
COB-COB1600

全高  
全幅  
全長

**標準型 75kWタイプ / COB-COB2000**

標準型  
75kWタイプ  
COB-COB2000

全高  
全幅  
全長

**標準型 90kWタイプ / COB-COB2500**

標準型  
90kWタイプ  
COB-COB2500

全高  
全幅  
全長

**標準型 110kWタイプ / COB-COB3000**

標準型  
110kWタイプ  
COB-COB3000

全高  
全幅  
全長

**標準型 130kWタイプ / COB-COB3500**

標準型  
130kWタイプ  
COB-COB3500

全高  
全幅  
全長

**標準型 150kWタイプ / COB-COB4000**

標準型  
150kWタイプ  
COB-COB4000

全高  
全幅  
全長

**標準型 180kWタイプ / COB-COB4500**

標準型  
180kWタイプ  
COB-COB4500

全高  
全幅  
全長

**標準型 220kWタイプ / COB-COB5000**

標準型  
220kWタイプ  
COB-COB5000

全高  
全幅  
全長

**標準型 280kWタイプ / COB-COB6000**

標準型  
280kWタイプ  
COB-COB6000

全高  
全幅  
全長

**標準型 350kWタイプ / COB-COB7000**

標準型  
350kWタイプ  
COB-COB7000

全高  
全幅  
全長

**標準型 450kWタイプ / COB-COB8500**

標準型  
450kWタイプ  
COB-COB8500

全高  
全幅  
全長

**標準型 550kWタイプ / COB-COB10000**

標準型  
550kWタイプ  
COB-COB10000

全高  
全幅  
全長

**標準型 650kWタイプ / COB-COB11500**

標準型  
650kWタイプ  
COB-COB11500

全高  
全幅  
全長

**標準型 800kWタイプ / COB-COB13000</**

-

-

CQ2-Z-B\_FR.pdf