




C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2A32TF-60DCMZ

- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	A (Extrémités taraudées)
Type	Standard
Alésage	Ø32 mm
Taraudage de l'orifice	TF
Réservoir de graisse	Sans lubrification constante
Course	60
Option du corps	CM [Butée élastique + Filetage de tige]
Rainure de fixation du détecteur	Sans (pour ø12-ø25 Sans détecteur)
Vis de montage	Sans
Fixation de tige	Sans
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Z (5 m)
Nombre	2 pcs.
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
En acier inoxydable	Sans

Joint en caoutchouc fluoré	Sans
-	Air

φ32～φ50

フロントエンドタイプ

標準型フロントエンドタイプ / COB-COB200

フロントエンドタイプ標準型

フロントエンドタイプ標準型（オプション）

標準型フロントエンドタイプ / COB-COB200

フロントエンドタイプ標準型

フロントエンドタイプ標準型（オプション）

標準型フロントエンドタイプ / COB-COB200

フロントエンドタイプ標準型

フロントエンドタイプ標準型（オプション）

標準型フロントエンドタイプ / COB-COB200

フロントエンドタイプ標準型

フロントエンドタイプ標準型（オプション）

-

-

CQ2-Z-B_FR.pdf