




## C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur CDQ2A50-25DMZ


- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Aimant                           | D (Aimant intégré)                 |
| Montage                          | A (Extrémités taraudées)           |
| Type                             | Standard                           |
| Alésage                          | Ø50 mm                             |
| Taraudage de l'orifice           | Rc                                 |
| Réservoir de graisse             | Sans lubrification constante       |
| Course                           | 25                                 |
| Option du corps                  | M [Filetage de tige]               |
| Rainure de fixation du détecteur | Sans (pour Ø12-Ø25 Sans détecteur) |
| Vis de montage                   | Sans                               |
| Fixation de tige                 | Sans                               |
| Détecteur                        | Sans détecteur                     |
| Câble ou connecteur précâblé     | Z (5 m)                            |
| Nombre                           | 2 pcs.                             |
| Options d'extrémités de tige     | Sans                               |
| Résistance aux températures      | Sans                               |
| Faible vitesse                   | Sans                               |
| En acier inoxydable              | Sans                               |
| Joint en caoutchouc fluoré       | Sans                               |


- | Air

---


2x1 / 4 (Rc, NPT, G) (Port size)



M10 x 1.5 thread effective depth 15



M18 x 1.5



-

-

CQ2-Z-B\_FR.pdf